

Prüfbericht 366-0871-12-WIRD/N1
zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000227

ANLAGE: 9.1

Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH

Radtyp: 60154100-02

Stand: 18.01.2017



Seite: 1 von 2

Fahrzeughersteller : OPEL / VAUXHALL

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 J X 15 H2 Einpreßtiefe (mm) : 39
 Lochkreis (mm)/Lochzahl : 100/4 Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Mittlenoch (mm)	Zentrierwerkstoff	zul. Radlast (kg)	zul. Abroll umf. (mm)	gültig ab Fertig datum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring					
00-6445	6445	ohne	56,5		478	1895	18/12
02-6445	6445	ohne	56,5		478	1895	18/12

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : OPEL / VAUXHALL

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M12x1,5, Kegelw. 60 Grad, für Typ : GMIB; S-D/V; S-D/VAN; S-D

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M12x1,5, für Typ : S-D; S-D/VAN; S-D/V; GMIB

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 110 Nm

Verkaufsbezeichnung: **CORSA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
GMIB	e50*2001/116*0001*..	59	185/60R15 M+S		*); Corsa D; 1); 2); 33)
			185/65R15		
			185/65R15 M+S		
			195/60R15		
		66	185/60R15 M+S		
			185/65R15		
			185/65R15 M+S		
			195/60R15		

Verkaufsbezeichnung: **CORSA, CORSA-E, ADAM**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
S-D	e1*2001/116*0379*..	51 -85	185/65R15 88		*); Corsa-E; ab e1*2001/116*0379*30; 1); 2); 33)
S-D	e1*2001/116*0379*..	44 -74	185/60R15 84 M+S		*); Corsa D; bis e1*2001/116*0379*29; 1); 2); 33)
			185/65R15 88		
			195/60R15 88		
		51 -74	185/60R15 88 M+S		
		55 -74	185/60R15 88		
			185/65R15 88 M+S		
S-D	e1*2001/116*0379*..	51 -74	185/60R15 84 M+S		*); Adam; 1); 2); 33)
			185/65R15 88		

Prüfbericht 366-0871-12-WIRD/N1
zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000227

ANLAGE: 9.1
 Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH

Radtyp: 60154100-02
 Stand: 18.01.2017



Seite: 2 von 2

Verkaufsbezeichnung: **CORSA VAN**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
S-D/V	e50*2007/46*0055*..	55	185/60R15 M+S		*); CORSA VAN; bis e50*2007/46*0055*04; Frontantrieb; 1); 2); 33)
			185/65R15		
			195/60R15		

Verkaufsbezeichnung: **CORSA VAN, CORSA, CORSA-E VAN, CORSA-E**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
S-D/VAN	e1*2007/46*0505*..	48 -63	185/60R15 84 M+S		*); bis e1*2007/46*0505*08; CORSA VAN; 1); 2); 33)
			185/65R15 88		
			195/60R15 88		
			185/65R15 88 M+S		
		55 -70	185/60R15 88 M+S		

Verkaufsbezeichnung: **CORSA-E**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
S-D/V	e50*2007/46*0055*..	55	185/65R15		*); CORSA-E; ab e50*2007/46*0055*05; Frontantrieb; 1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: **CORSA-E VAN**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
S-D/VAN	e1*2007/46*0505*..	51 -70	185/65R15		*); CORSA-E VAN; ab e1*2007/46*0505*09; Frontantrieb; 1); 2); 33)

*) Die unter "Auflagen" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Des Weiteren sind nur jene in dem unter Verwendungsbereich angeführten Fahrzeuge abgedeckt, deren Verkaufsbezeichnung oder Handelsbezeichnung auch unter "Auflagen" angeführt sind.

Auflagen

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung.
- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.
- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden.