

**Prüfbericht 366-0530-15-WIRD
zur Erteilung der ECE (E1) 124R- 000818**

ANLAGE: 9.1
Hersteller: MW Aftermarket Srl

Radtyp: 15604098-7
Stand: 05.08.2015



Seite: 1 von 2

Fahrzeughersteller : FIAT

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 J X 15 H2 Einpreßtiefe (mm) : 31,5
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 98/4 Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

| Ausführung | Ausführungsbezeichnung | | Mittlenoch (mm) | Zentrierwerkstoff | zul. Radlast (kg) | zul. Abrollumf. (mm) | gültig ab Fertigdatum |
|------------|------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| | Kennzeichnung Rad | Kennzeichnung Zentrierung | | | | | |
| R1-1118 | R1-1118 | ohne | 58 | | 550 | 1937 | 47/14 |

Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z. B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : FIAT

Befestigungsteile : Kegelbundschauben M12x1,25, Kegelw. 60 Grad, für Typ : 186; 198; 188
Zubehör : Serie
Befestigungsteile : Kegelbundschauben M12x1,25, Kegelw. 60 Grad, für Typ : 186
Anzugsmoment der Befestigungsteile : 90 Nm für Typ : 186; 188
100 Nm für Typ : 198

Verkaufsbezeichnung: **FIAT BRAVO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|---------------------|---------|---------------|--------------------|-------------|
| 198 | e3*2001/116*0248*.. | 66-88 | 195/65R15 91H | | 1); 2); 33) |
| | | 103-121 | 195/65R15-91V | | |

Verkaufsbezeichnung: **FIAT MULTIPLA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|-------------------|-------|---------------|--------------------|---|
| 186 | e3*96/79*0042*.. | 76-81 | 185/65R15 | | 1); 2); 33) |
| 186 | e3*98/14D0090*.. | 68-76 | 185/65R15 | | 1); 2); 33) |
| 186 | e3*98/14*D050*.. | 68-76 | 185/65R15 | | 1); 2); 33) |
| 186 | e3*98/14*0042*.. | 68-89 | 185/65R15-88H | | *) ; ab e3*98/14*0042*08; 1); 2); 33) |

Verkaufsbezeichnung: **FIAT PUNTO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|-------------------|----|---------------|--------------------|-------------|
| 188 | e3*98/14*0048*.. | 74 | 185/55R15-82V | | 1); 2); 33) |

*) Die unter "Auflagen" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Des Weiteren sind nur jene in dem unter Verwendungsbereich angeführten Fahrzeuge abgedeckt, deren Verkaufsbezeichnung oder Handelsbezeichnung auch unter "Auflagen" angeführt sind.

**Prüfbericht 366-0530-15-WIRD
zur Erteilung der ECE (E1) 124R- 000818**

ANLAGE: 9.1

Hersteller: MW Aftermarket Srl

Radtyp: 15604098-7

Stand: 05.08.2015



Seite: 2 von 2

Auflagen

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung.
- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.
- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden.