

**Prüfbericht 366-0332-15-WIRD**  
**zur Erteilung der ECE (E1) 124R- 001035**

ANLAGE: 9.1

Hersteller: MW Aftermarket Srl

Radtyp: 16656130-79

Stand: 29.09.2015



Seite: 1 von 3

**Fahrzeughersteller : DAIMLER (D), MERCEDES-BENZ, VOLKSWAGEN**

**Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 6 1/2 J X 16 H2

Einpreßtiefe (mm) : 62

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 130/6

Zentrierart : Mittenzentrierung

**Technische Daten, Kurzfassung**

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Mitteln och (mm)	Zentrierring- werkstoff	zul. Rad- last (kg)	zul. Abroll umf. (mm)	gültig ab Fertig datum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring					
R1-1647	R1-1647	ohne	84		1215	2269	47/12

Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme ( z. B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : DAIMLER (D), MERCEDES-BENZ**

Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5, Durchm. 28,2 mm

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 180 Nm

Verkaufsbezeichnung: **SPRINTER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
906 AC 30	e1*2001/116*0353*..	80 -190	205/75R16C 110		*); Kombi; Heckantrieb; 1); 2); 33)
			225/75R16C 116		
			235/65R16C 115		
906 AC 35	e1*2001/116*0354*..	80 -190	225/75R16C 116		*); Kombi; Heckantrieb; 1); 2); 33)
			235/65R16C 115		
906 KA 30	L765	65 -190	205/75R16C		*); Lkw geschl.Kasten (Serie); Heckantrieb; 1); 2); 33)
			225/75R16C		
			235/65R16C		
906 KA 35	L766	65 -190	225/75R16C		*); Lkw geschl.Kasten (Serie); Heckantrieb; 1); 2); 33)
			235/65R16C		
906 OK 30	L763	65 -190	205/75R16C		*); Lkw offener Kasten (Serie); 1); 2); 33)
			225/75R16C		
			235/65R16C		
906 OK 35	L764	65 -190	225/75R16C		*); Lkw offener Kasten (Serie); 1); 2); 33)
			235/65R16C		
906AC35G	e1*2007/46*0569*..	115	225/75R16C		1); 2); 33)
			235/65R16C		
906BA35G 906BB35G	e1*2007/46*0557*.. e1*2007/46*0556*..	115	225/75R16C 235/65R16 115R		*); Kombi; Heckantrieb; 1); 2); 33)

**Prüfbericht 366-0332-15-WIRD  
zur Erteilung der ECE (E1) 124R- 001035**

ANLAGE: 9.1

Hersteller: MW Aftermarket Srl

Radtyp: 16656130-79

Stand: 29.09.2015



Seite: 2 von 3

Verkaufsbezeichnung: **SPRINTER 4x4**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
906 AC 35/4x4	e1*2001/116*0424*..	80 -140	225/75R16C 116		1); 2); 33)
906 KA 35/4x4	L970	80 -140	225/75R16C		1); 2); 33)
906 OK 35/4x4	L969	80 -140	225/75R16C		*) ; Lkw offener Kasten (Serie); 1); 2); 33)

Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme ( z. B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : VOLKSWAGEN**

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, Durchm. 28,2 mm

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 180 Nm

Verkaufsbezeichnung: **CRAFTER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
2EC1	e1*2001/116*0355*..	65 -120	205/75R16C 225/75R16C 235/65R16C		*) ; Heckantrieb; 1); 2); 33)
2EC2	e1*2001/116*0356*..	65 -120	225/75R16C 235/65R16C		*) ; Kombi; Heckantrieb; 1); 2); 33)
2EKE1	e1*2007/46*0513*..	65 -120	205/75R16C 225/75R16C 235/65R16C		1); 2); 33)
2EKE1	L769	65 -120	205/75R16C 225/75R16C 235/65R16C		*) ; Lkw geschl.Kasten (Serie); Heckantrieb; 1); 2); 33)
2EKE2	e1*2007/46*0514*..	65 -120	225/75R16C 235/65R16C		1); 2); 33)
2EKE2	e1*2007/46*0515*..	65 -120	225/75R16C 235/65R16C		1); 2); 33)
2EKE2	L770	65 -120	225/75R16C 235/65R16C		*) ; Lkw geschl.Kasten (Serie); Heckantrieb; 1); 2); 33)
2FJE1	e1*2007/46*0521*..	65 -120	205/75R16C 225/75R16C 235/65R16C		1); 2); 33)
2FJE1	L767	65 -120	205/75R16C 225/75R16C 235/65R16C		*) ; Lkw offener Kasten (Serie); Heckantrieb; 1); 2); 33)
2FJE2	e1*2007/46*0522*..	65 -120	225/75R16C 235/65R16C		1); 2); 33)

**Prüfbericht 366-0332-15-WIRD**  
**zur Erteilung der ECE (E1) 124R- 001035**

ANLAGE: 9.1

Hersteller: MW Aftermarket Srl

Radtyp: 16656130-79

Stand: 29.09.2015



Seite: 3 von 3

Verkaufsbezeichnung: **CRAFTER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
2FJE2	e1*2007/46*0523*..	65 -120	225/75R16C		1); 2); 33)
			235/65R16C		
2FJE2	L768	65 -120	225/75R16C		*); Lkw offener Kasten (Serie); Heckantrieb; 1); 2); 33)
			235/65R16C		

\*) Die unter "Auflagen" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Des Weiteren sind nur jene in dem unter Verwendungsbereich angeführten Fahrzeuge abgedeckt, deren Verkaufsbezeichnung oder Handelsbezeichnung auch unter "Auflagen" angeführt sind.

### Auflagen

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
  - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
  - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
  - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung.
- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.
- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden.