



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADF007 EST001

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici

DIVISIONE 3

1. Costruttore del sistema ruota: MAK S.p.A.
2. Designazione del tipo ruota: DA8080
Marca: MAK S.p.A.
Categoria della ruota : Speciale
Materiali impiegati : lega G-ALSi10Cu
Metodo di produzione: fusione in gravità
Designazione del profilo del cerchio: 8J x 18 H2
Offset della ruota : da ET 28 a ET 50 (vedi tabella allegata)
Fissaggio della ruota: utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. DA8080 Rev.01
Portata massima: 680 kg
3. Indirizzo del costruttore del sistema: MAK S.p.A. via C. Colombo
Carpenedolo (BS)
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: NON RICORRE
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: 04 gennaio 2016
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: CPA Brescia
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico : 04 gennaio 2016
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 33704/V-BS
9. Osservazioni : NON RICORRE
10. L'omologazione è ~~rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata~~
11. Se del caso, motivi dell'estensione: NON RICORRE
12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: M1-M1G
- 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: vedi scheda informativa n. DA8080 Rev.01
- 12.2 Tipo funzionale: DA8080
- 12.3 Famiglia 1: (vedi tabella allegata)
- 12.4 Famiglia 2: NON RICORRE
- 12.5 Famiglia 3 NON RICORRE
13. Luogo: ROMA
14. Data: 12 febbraio 2016.

15. Firma



IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

DA8080 REV01

IDENTIFICAZIONE RUOTA	OFF-SET	PCD	MOZZO (mm.)	LOAD (Kg.) 2.9.	ROLL. (mm.) 2.9.	RING 3.1.2.5.
DA8080/WSX	28	5x112	Ø 66,45 mm.	680	2214	-
DA8080/WS2X	39	5x112	Ø 66,45 mm.	680	2214	- Ø66,45-VE-Ø56,1
DA8080/WE2X	42	5x112	Ø 57,1 mm.	680	2214	-
DA8080/WS3X	47	5x112	Ø 66,45 mm.	680	2214	- Ø66,45-VE-Ø56,1
DA8080/WE4X	50	5x112	Ø 57,1 mm.	680	2214	-
DA8080/WS2Y	40	5x112	Ø 66,45 mm.	680	2214	-



DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 33704/V-BS del 04/01/2016
2. SCHEDE INFORMATIVE N. DA8080 Rev.01
3. AUTOCERTIFICAZIONE Verbale N°31494/V-BS del 06/12/2014
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 49774*01 del 11/12/2016
7. CERTIFICAZIONE NADF007 del 12/01/2015
8. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18
AUDI	A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18
AUDI	A4 Cabrio	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18
AUDI	A4 Cabrio	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18
AUDI	S4	8E	e1*98/14*0151*..	253	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18 M+S
AUDI	S4	8E	e1*2001/116*0151*..	253	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18 M+S
AUDI	S4	QB6	e1*2001/116*0243*..	253	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18 M+S
AUDI	S4 Cabrio	8H	e1*98/14*0177*..	253	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18 M+S
AUDI	S4 Cabrio	8H	e1*2001/116*0177*..	253	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18 M+S
AUDI	A6	4B	e1*96/27*0051*..	81-184	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18
AUDI	A6	4B	e1*98/14*0051*..	81-184	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18
AUDI	A6	4B	e1*2001/116*0051*..	81-184	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R18 245/40 R18
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e1*2001/116*0276*..	89-257	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R18 245/40 R18
AUDI	A6 (no Allroad)	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R18 245/40 R18
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e1*2001/116*0254*..	120-257	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/50 R18 245/45 R18
AUDI	A6 ALLROAD	4F1	e13*2007/46*1080*..	120-257	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/50 R18 245/45 R18
AUDI	S6	4F	e1*2001/116*0254*..	320	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/45 R18 M+S
AUDI	S6	4F1	e13*2007/46*1080*..	320	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/45 R18 M+S
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-309	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	245/45 R18
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-309	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	245/45 R18
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-257	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	255/45 R18
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-257	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	255/45 R18
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-331	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/50 R18 M+S 255/45 R18 M+S
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-331	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/50 R18 M+S 255/45 R18 M+S
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-155	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18 225/45 R18
AUDI	TT	8J	e1*2001/116*0374*..	118-155	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18 225/45 R18
AUDI	TT	8J	e1*2001/116*0375*..	118-155	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18 225/45 R18
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18 M+S 225/45 R18 M+S
AUDI	TT	8J	e1*2001/116*0374*..	118-200	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18 M+S 225/45 R18 M+S
AUDI	TT	8J	e1*2001/116*0375*..	118-200	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18 M+S 225/45 R18 M+S
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-169	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18 225/45 R18
AUDI	TT RS	8J	e1*2001/116*0369*..	250-265	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18 M+S 225/45 R18 M+S
AUDI	TTS	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*18	210-228	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18 M+S 225/45 R18 M+S

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0402*..	85-147	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18 235/40 R18	225/45 R18 235/45 R18
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0435*..	85-147	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18 235/40 R18	225/45 R18 235/45 R18
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18	
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-110	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-110	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	77-169	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	110-135	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18 M+S 225/45 R18 245/40 R18	225/40 R18 235/40 R18
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-162	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18 235/40 R18	225/45 R18 235/45 R18
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-162	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18 235/40 R18	225/45 R18 235/45 R18
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18	
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18	225/45 R18
VOLKSWAGEN	BEETLE CABRIO	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18	225/45 R18
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-191	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18 M+S	
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	88-176	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18 235/40 R18	225/45 R18 235/45 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-155	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-155	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-155	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	103-155	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18 M+S 225/45 R18	225/40 R18 M+S
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	103-155	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18 M+S 225/45 R18	225/40 R18 M+S
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	103-155	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18 M+S 225/45 R18	225/40 R18 M+S
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-220	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18	235/40 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-147	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18	
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-162	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18 245/35 R18	235/40 R18 245/40 R18
VOLKSWAGEN	SCIROCCO R	13	e1*2001/116*0471*..	188-206	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18 245/35 R18	235/40 R18 245/40 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0401*..	85-162	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18	225/45 R18
													235/40 R18	235/45 R18
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0434*..	85-162	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18	225/45 R18
													235/40 R18	235/45 R18
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	e1*2001/116*0450*..	81-155	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/50 R18	235/50 R18
													245/45 R18	255/45 R18
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	e1*2007/46*0487*..	81-155	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/50 R18	235/50 R18
													245/45 R18	255/45 R18
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*11	81-155	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*02	81-155	DA8080/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	39	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/50 R18	245/45 R18
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-132	DA8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R18	215/40 R18
													215/45 R18	225/40 R18
													235/35 R18	
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-132	DA8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R18	215/40 R18
													215/45 R18	225/40 R18
													235/35 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	DA8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R18	215/40 R18
													215/45 R18	225/40 R18
													235/35 R18	
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-221	DA8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 M+S	225/35 R18
													225/40 R18	235/35 R18
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/40 R18
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/40 R18
AUDI	A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/40 R18
AUDI	A4 Cabrio	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/40 R18
AUDI	A4 Cabrio	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	235/40 R18
AUDI	S4	8E	e1*98/14*0151*..	253	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 M+S	235/40 R18
AUDI	S4	8E	e1*2001/116*0151*..	253	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 M+S	235/40 R18
AUDI	S4	QB6	e1*2001/116*0243*..	253	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 M+S	235/40 R18
AUDI	S4 Cabrio	8H	e1*98/14*0177*..	253	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 M+S	235/40 R18
AUDI	S4 Cabrio	8H	e1*2001/116*0177*..	253	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 M+S	235/40 R18
AUDI	A6 (no Allroad)	4B	e1*2001/116*0051*..	85-184	DA8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18	
AUDI	A6 (no Allroad)	4B	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0051*17	85-184	DA8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18	
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	235/40 R18
													245/40 R18	
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e1*2001/116*0276*..	89-257	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	235/40 R18
													245/40 R18	
AUDI	A6 (no Allroad)	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	235/40 R18
													245/40 R18	
AUDI	S6	4F	e1*2001/116*0254*..	320	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18 M+S	
AUDI	S6	4F1	e13*2007/46*1080*..	320	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18 M+S	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-331	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18 M+S	245/45 R18 M+S
													255/45 R18 M+S	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-331	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18 M+S 245/45 R18 M+S
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-309	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/45 R18
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-309	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/45 R18
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	100-155	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18 245/45 R18
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	100-155	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18 245/45 R18
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-155	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 225/45 R18
AUDI	TT	8J	e1*2001/116*0374*..	118-155	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 225/45 R18
AUDI	TT	8J	e1*2001/116*0375*..	118-155	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 225/45 R18
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 M+S 225/45 R18 M+S
AUDI	TT	8J	e1*2001/116*0374*..	118-200	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 M+S 225/45 R18 M+S
AUDI	TT	8J	e1*2001/116*0375*..	118-200	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 M+S 225/45 R18 M+S
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 225/40 R18
SEAT	EXEO ST	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 225/40 R18
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-135	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-206	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-135	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	4	215/45 R18
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-110	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 225/40 R18 225/35 R18
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-110	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 225/40 R18 225/35 R18
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	77-169	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 225/40 R18 225/35 R18
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	110-135	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 M+S 225/45 R18 235/40 R18 225/40 R18
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-162	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 225/45 R18 235/40 R18 245/40 R18
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-162	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 225/45 R18 235/40 R18 245/40 R18
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 225/45 R18 225/40 R18
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 225/45 R18 225/40 R18
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 235/40 R18 225/45 R18 225/40 R18
VOLKSWAGEN	BEETLE CABRIO	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 235/40 R18 225/45 R18 225/40 R18
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	75-130	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 M+S
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	75-130	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 M+S
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	75-130	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 M+S
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-184	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 225/40 R18
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-191	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 M+S 225/40 R18 M+S

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
VOLKSWAGEN	E-GOLF VII	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*10	85	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-169	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-169	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-169	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII GTE Hybrid	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*11	110	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VI R	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*33	188-199	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-221	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-147	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	184	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 M+S
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	88-176	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 235/40 R18 235/45 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-155	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 225/40 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-155	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 225/40 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-155	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 225/40 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	103-155	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 M+S 225/45 R18 235/40 R18 M+S
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	103-155	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 M+S 225/45 R18 235/40 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	103-155	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 M+S 225/45 R18 235/40 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-220	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 235/40 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-147	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 225/40 R18
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2007/46*0452*..	165-246	DA8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18 255/45 R18
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2001/116*0189*..	165-246	DA8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18 255/45 R18
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2007/46*0452*..	177	DA8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	245/45 R18
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2001/116*0189*..	177	DA8080/WE2X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	245/45 R18
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-162	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 245/35 R18 245/40 R18
VOLKSWAGEN	SCIROCCO R	13	e1*2001/116*0471*..	188-206	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 245/35 R18 245/40 R18
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	e1*2001/116*0450*..	81-155	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R18 245/45 R18 255/45 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	e1*2007/46*0487*..	81-155	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R18	235/50 R18
													245/45 R18	255/45 R18
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*11	81-155	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R18	235/50 R18
													245/45 R18	255/45 R18
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*02	81-155	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R18	235/50 R18
													245/45 R18	255/45 R18
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*11	81-155	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*02	81-155	DA8080/WE2X	5x112	Ø57,1	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R18	245/45 R18
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	DA8080/WS3X	5x112	R.S. Ø66,45	47	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18	225/35 R18
													225/40 R18	235/35 R18
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	DA8080/WS3X	5x112	R.S. Ø66,45	47	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18	225/35 R18
													225/40 R18	235/35 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	DA8080/WS3X	5x112	R.S. Ø66,45	47	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18	225/35 R18
													225/40 R18	235/35 R18
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	DA8080/WS3X	5x112	R.S. Ø66,45	47	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R18	235/40 R18
													245/40 R18	
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e1*2001/116*0276*..	89-257	DA8080/WS3X	5x112	R.S. Ø66,45	47	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R18	235/40 R18
													245/40 R18	
AUDI	A6 (no Allroad)	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	DA8080/WS3X	5x112	R.S. Ø66,45	47	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R18	235/40 R18
													245/40 R18	
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-309	DA8080/WS23X	5x112	R.S. Ø66,45	47	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	245/45 R18	
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-309	DA8080/WS23X	5x112	R.S. Ø66,45	47	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	245/45 R18	
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-221	DA8080/WS3X	5x112	R.S. Ø66,45	47	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18 M+S	225/35 R18
													225/40 R18	235/35 R18
													235/40 R18	
AUDI	S3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	206-221	DA8080/WS3X	5x112	R.S. Ø66,45	47	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18 M+S	225/35 R18
													225/40 R18	235/35 R18
													235/40 R18	
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-155	DA8080/WS3X	5x112	R.S. Ø66,45	47	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18	225/45 R18
													235/40 R18	245/40 R18
AUDI	TT	8J	e1*2001/116*0374*..	118-155	DA8080/WS3X	5x112	R.S. Ø66,45	47	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18	225/45 R18
													235/40 R18	245/40 R18
AUDI	TT	8J	e1*2001/116*0375*..	118-155	DA8080/WS3X	5x112	R.S. Ø66,45	47	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18	225/45 R18
													235/40 R18	245/40 R18
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	DA8080/WS3X	5x112	R.S. Ø66,45	47	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18 M+S	225/45 R18 M+S
													235/40 R18 M+S	245/40 R18 M+S
AUDI	TT	8J	e1*2001/116*0374*..	118-200	DA8080/WS3X	5x112	R.S. Ø66,45	47	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18 M+S	225/45 R18 M+S
													235/40 R18 M+S	245/40 R18 M+S
AUDI	TT	8J	e1*2001/116*0375*..	118-200	DA8080/WS3X	5x112	R.S. Ø66,45	47	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18 M+S	225/45 R18 M+S
													235/40 R18 M+S	245/40 R18 M+S
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-169	DA8080/WS3X	5x112	R.S. Ø66,45	47	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18	225/45 R18
													235/40 R18	245/40 R18
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-135	DA8080/WS3X	5x112	R.S. Ø66,45	47	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18	225/35 R18
													225/40 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-206	DA8080/WS3X	5x112	R.S. Ø66,45	47	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18	225/40 R18
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-135	DA8080/WS3X	5x112	R.S. Ø66,45	47	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18	225/40 R18
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0230*21	103-118	DA8080/WS3X	5x112	R.S. Ø66,45	47	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R18	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	DA8080/WS3X	5x112	R.S. Ø66,45	47	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R18	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-110	DA8080/WS3X	5x112	R.S. Ø66,45	47	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18	225/35 R18
													225/40 R18	235/35 R18
													235/40 R18	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-110	DA8080/WS3X	5x112	R.S. Ø66,45	47	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18	225/35 R18
													225/40 R18	235/35 R18
													235/40 R18	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	132-169	DA8080/WS3X	5x112	R.S. Ø66,45	47	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/35 R18	235/40 R18
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	77-162	DA8080/WS3X	5x112	R.S. Ø66,45	47	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18	225/35 R18
													225/40 R18	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	110-135	DA8080/WS3X	5x112	R.S. Ø66,45	47	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18 M+S	225/40 R18
													225/45 R18	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	DA8080/WS3X	5x112	R.S. Ø66,45	47	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-191	DA8080/WS3X	5x112	R.S. Ø66,45	47	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R18	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	DA8080/WS3X	5x112	R.S. Ø66,45	47	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18	225/40 R18
													225/45 R18	235/40 R18
													245/40 R18	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	DA8080/WS3X	5x112	R.S. Ø66,45	47	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18	225/40 R18
													225/45 R18	235/40 R18
													245/40 R18	
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	DA8080/WS3X	5x112	R.S. Ø66,45	47	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18	225/45 R18
													235/40 R18	235/45 R18
VOLKSWAGEN	BEETLE CABRIO	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	DA8080/WS3X	5x112	R.S. Ø66,45	47	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18	225/45 R18
													235/40 R18	235/45 R18
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-184	DA8080/WS3X	5x112	R.S. Ø66,45	47	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-191	DA8080/WS3X	5x112	R.S. Ø66,45	47	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18 M+S	225/40 R18 M+S
													235/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-173	DA8080/WS3X	5x112	R.S. Ø66,45	47	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	e1*2007/46*0490*..	59-173	DA8080/WS3X	5x112	R.S. Ø66,45	47	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-118	DA8080/WS3X	5x112	R.S. Ø66,45	47	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	59-118	DA8080/WS3X	5x112	R.S. Ø66,45	47	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	E-GOLF VII	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*10	85	DA8080/WS3X	5x112	R.S. Ø66,45	47	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18	225/35 R18
													225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-169	DA8080/WS3X	5x112	R.S. Ø66,45	47	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18	225/35 R18
													225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-169	DA8080/WS3X	5x112	R.S. Ø66,45	47	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18	225/35 R18
													225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-169	DA8080/WS3X	5x112	R.S. Ø66,45	47	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18	225/35 R18
													225/40 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	GOLF VII GTE Hybrid	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*11	110	DA8080/WS3X	5x112	R.S. Ø66,45	47	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18	225/35 R18
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2001/116*0304*..	55-125	DA8080/WS3X	5x112	R.S. Ø66,45	47	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2007/46*0491*..	55-125	DA8080/WS3X	5x112	R.S. Ø66,45	47	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VI R	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*33	188-199	DA8080/WS3X	5x112	R.S. Ø66,45	47	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-221	DA8080/WS3X	5x112	R.S. Ø66,45	47	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	DA8080/WS3X	5x112	R.S. Ø66,45	47	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/40 R18	215/40 R18
VOLKSWAGEN	JETTA	16H	e1*2007/46*0584*..	77-155	DA8080/WS3X	5x112	R.S. Ø66,45	47	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	205/40 R18	215/40 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-147	DA8080/WS3X	5x112	R.S. Ø66,45	47	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	184	DA8080/WS3X	5x112	R.S. Ø66,45	47	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18 M+S	225/40 R18 M+S
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-155	DA8080/WS3X	5x112	R.S. Ø66,45	47	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-155	DA8080/WS3X	5x112	R.S. Ø66,45	47	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-155	DA8080/WS3X	5x112	R.S. Ø66,45	47	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-147	DA8080/WS3X	5x112	R.S. Ø66,45	47	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/45 R18	225/40 R18
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18
AUDI	A3 Cabrio	8P	e1*2001/116*0456*..	75-147	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R18	225/40 R18
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	184-195	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	184-195	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	184-195	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	184-195	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R18	225/40 R18
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R18	225/40 R18
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R18	225/40 R18
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R18	225/40 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R18	225/40 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R18	225/40 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R18	225/40 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R18	225/40 R18
AUDI	RS3 SPORTBACK	8P	e1*2007/46*0615*..	250	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 M+S	
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-221	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 M+S	225/35 R18
AUDI	S3 CABRIOLET	8V	e1*2007/46*0607*..	206-221	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 M+S	225/35 R18
													225/40 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
AUDI	S3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	206-221	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 M+S 225/40 R18
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e1*2001/116*0254*..	89-140	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e13*2007/46*1080*..	89-140	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18
AUDI	A6 (no Allroad)	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-140	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R18
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/40 R18
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e13*2007/46*1080*..	89-257	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/40 R18
AUDI	A6 (no Allroad)	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/40 R18
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-155	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 235/40 R18 245/40 R18
AUDI	TT	8J	e1*2001/116*0374*..	118-155	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 235/40 R18 245/40 R18
AUDI	TT	8J	e1*2001/116*0375*..	118-155	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 235/40 R18 245/40 R18
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 M+S 235/40 R18 M+S 245/40 R18 M+S
AUDI	TT	8J	e1*2001/116*0374*..	118-200	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 M+S 235/40 R18 M+S 245/40 R18 M+S
AUDI	TT	8J	e1*2001/116*0375*..	118-200	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 M+S 235/40 R18 M+S 245/40 R18 M+S
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-169	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 235/40 R18 245/40 R18
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-147	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-147	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-147	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-147	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
SEAT	ALTEA	5P	e9*2001/116*0050*..	63-155	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 225/40 R18
SEAT	ALTEA	5PN	e9*2007/46*0013*..	63-155	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 225/40 R18
SEAT	TOLEDO	5P	e9*2001/116*0050*..	63-155	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 225/40 R18
SEAT	TOLEDO	5PN	e9*2007/46*0013*..	63-155	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 225/40 R18
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-155	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 \$ 225/35 R18
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-195	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-155	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 \$ 225/35 R18
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-195	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	132-135	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 225/40 R18 225/35 R18
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-110	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 225/40 R18 225/35 R18
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-118	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 \$
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-118	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 \$
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-147	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-147	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0230*21	103-118	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 225/45 R18
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18 225/45 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-110	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 225/40 R18
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-110	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 225/40 R18
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	132-162	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 225/40 R18
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-191	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 225/45 R18
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 225/45 R18
VOLKSWAGEN	BEETLE	5L	e1*2007/46*0539*..	77-155	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 235/40 R18
VOLKSWAGEN	BEETLE CABRIO	5L	e1*2007/46*0539*..	77-155	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 235/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24	55-169	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 \$
VOLKSWAGEN	GOLF CABRIOLET	1K	e1*2001/116*0242*..	77-195	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 \$
VOLKSWAGEN	GOLF V VARIANT	1KM	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0328*14	59-147	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-173	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	e1*2007/46*0490*..	59-173	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-118	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	59-118	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 225/40 R18
VOLKSWAGEN	E-GOLF VII	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*10	85	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII GTE Hybrid	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*11	110	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-169	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-169	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-169	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18 225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2001/116*0304*..	55-125	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS VI	1KP	e1*2007/46*0491*..	55-125	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2001/116*0304*..	55-85	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R18
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS VI	1KP	e1*2007/46*0491*..	55-85	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R18
VOLKSWAGEN	CROSS GOLF	1KP	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0304*13	75-103	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	CROSS GOLF VI	1KP	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*21	75-103	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VI R	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*33	188-199	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/35 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-221	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R18	215/40 R18
VOLKSWAGEN	JETTA	16H	e1*2007/46*0584*..	77-155	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/40 R18	215/40 R18
VOLKSWAGEN	JETTA	1KM	e1*2001/116*0328*..	66-147	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	66-130	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2001/116*0211*..	66-130	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0357*..	66-130	DA8080/WE4X	5x112	Ø57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R18	
AUDI	A4 ALLROAD	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*10	100-180	DA8080/WSX	5x112	Ø66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18	225/50 R18
AUDI	A4 ALLROAD	B81	e13*2007/46*1084*..	100-180	DA8080/WSX	5x112	Ø66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18	245/45 R18
AUDI	A5 Sportback	B8	e1*2001/116*0430*..	100-195	DA8080/WSX	5x112	Ø66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	255/45 R18	
AUDI	A5 Sportback	B81	e13*2007/46*1084*..	100-195	DA8080/WSX	5x112	Ø66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 \$	235/40 R18 \$
AUDI	A5 Sportback	B81	e13*2007/46*1084*..	100-195	DA8080/WSX	5x112	Ø66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/40 R18	
AUDI	A5 Cabrio	B8	e1*2001/116*0430*..	100-195	DA8080/WSX	5x112	Ø66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 \$	235/40 R18 \$
AUDI	A5 Cabrio	B81	e13*2007/46*1084*..	100-195	DA8080/WSX	5x112	Ø66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/40 R18	
AUDI	A5 Coupe	B8	e1*2001/116*0430*..	100-195	DA8080/WSX	5x112	Ø66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 \$	235/40 R18 \$
AUDI	A5 Coupe	B81	e13*2007/46*1084*..	100-195	DA8080/WSX	5x112	Ø66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/40 R18	
AUDI	A5 Sportback	B8	e1*2001/116*0430*..	100-200	DA8080/WSX	5x112	Ø66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/40 R18 M+S	
AUDI	A5 Sportback	B81	e13*2007/46*1084*..	100-200	DA8080/WSX	5x112	Ø66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/40 R18 M+S	
AUDI	A5 Cabrio	B8	e1*2001/116*0430*..	100-200	DA8080/WSX	5x112	Ø66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/40 R18 M+S	
AUDI	A5 Cabrio	B81	e13*2007/46*1084*..	100-200	DA8080/WSX	5x112	Ø66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/40 R18 M+S	
AUDI	A5 Coupe	B8	e1*2001/116*0430*..	100-200	DA8080/WSX	5x112	Ø66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/40 R18 M+S	
AUDI	A5 Coupe	B81	e13*2007/46*1084*..	100-200	DA8080/WSX	5x112	Ø66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/40 R18 M+S	
AUDI	A7 Sportback	4G	e1*2007/46*0436*..	150-230	DA8080/WSX	5x112	Ø66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18	245/45 R18
AUDI	A7 Sportback	4G1	e13*2007/46*1147*..	150-230	DA8080/WSX	5x112	Ø66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	255/45 R18	
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0284*..	150-309	DA8080/WSX	5x112	Ø66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/55 R18	245/50 R18
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0398*..	150-309	DA8080/WSX	5x112	Ø66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	255/50 R18	
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0398*..	150-309	DA8080/WSX	5x112	Ø66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/55 R18	245/50 R18
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0398*..	150-309	DA8080/WSX	5x112	Ø66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	255/50 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	S5 Sportback	B8	e1*2001/116*0430*..	245-260	DA8080/WSX	5x112	Ø66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 \$ 245/40 R18	235/40 R18 \$
AUDI	S5 Sportback	B81	e13*2007/46*1084*..	245-260	DA8080/WSX	5x112	Ø66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 \$ 245/40 R18	235/40 R18 \$
AUDI	S5 Cabrio	B8	e1*2001/116*0430*..	245-260	DA8080/WSX	5x112	Ø66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 \$ 245/40 R18	235/40 R18 \$
AUDI	S5 Cabrio	B81	e13*2007/46*1084*..	245-260	DA8080/WSX	5x112	Ø66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 \$ 245/40 R18	235/40 R18 \$
AUDI	S5 Coupe	B8	e1*2001/116*0430*..	245-260	DA8080/WSX	5x112	Ø66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 \$ 245/40 R18	235/40 R18 \$
AUDI	S5 Coupe	B81	e13*2007/46*1084*..	245-260	DA8080/WSX	5x112	Ø66,45	28	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 \$ 245/40 R18	235/40 R18 \$
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-140	DA8080/WS2X	5x112	Ø66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 M+S	
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-140	DA8080/WS2X	5x112	Ø66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 M+S	
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-200	DA8080/WS2X	5x112	Ø66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 M+S 245/40 R18	235/40 R18 M+S
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-200	DA8080/WS2X	5x112	Ø66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 M+S 245/40 R18	235/40 R18 M+S
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	DA8080/WS2X	5x112	Ø66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R18 245/45 R18	235/50 R18 255/45 R18
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	DA8080/WS2X	5x112	Ø66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R18 245/45 R18	235/50 R18 255/45 R18
AUDI	A6 ALLROAD	4G	e1*2007/46*0436*..	150-245	DA8080/WS2X	5x112	Ø66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18 245/50 R18	235/55 R18 255/45 R18
AUDI	A6 ALLROAD	4G1	e13*2007/46*1147*..	150-245	DA8080/WS2X	5x112	Ø66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18 245/50 R18	235/55 R18 255/45 R18
AUDI	A7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0436*..	150-230	DA8080/WS2X	5x112	Ø66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18 M+S 245/45 R18	235/50 R18 255/45 R18
AUDI	A7 SPORTBACK	4G1	e13*2007/46*1147*..	150-230	DA8080/WS2X	5x112	Ø66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R18 M+S 245/45 R18	235/50 R18 255/45 R18
AUDI	S4	B8	e1*2001/116*0430*..	245	DA8080/WS2X	5x112	Ø66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 M+S 245/40 R18	235/40 R18 M+S
AUDI	S4	B81	e13*2007/46*1084*..	245	DA8080/WS2X	5x112	Ø66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 M+S 245/40 R18	235/40 R18 M+S
AUDI	Q5 (senza rimorchio)	8R	e13*2007/46*1083*..	100-200	DA8080/WS2X	5x112	Ø66,45	39	B450L27517R13	B M14x1,5x27 R13 K17	-	-	235/60 R18	
AUDI	Q5 (senza rimorchio)	8R1	e13*2007/46*1083*..	100-200	DA8080/WS2X	5x112	Ø66,45	39	B450L27517R13	B M14x1,5x27 R13 K17	-	-	235/60 R18	
AUDI	Q5 HYBRID (senza rimorchio)	8R2	e13*2007/46*1179*..	100-200	DA8080/WS2X	5x112	Ø66,45	39	B450L27517R13	B M14x1,5x27 R13 K17	-	-	235/60 R18	
AUDI	Q5 (senza rimorchio)	8R	e1*2001/116*0473*..	100-200	DA8080/WS2X	5x112	Ø66,45	39	B450L27517R13	B M14x1,5x27 R13 K17	-	-	235/60 R18	
AUDI	A6 Limousine HYBRID	4G2	e13*2007/46*1175*..	155	DA8080/WS2X	5x112	Ø66,45	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/45 R18	
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-140	DA8080/WS3X	5x112	Ø66,45	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 M+S	
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-140	DA8080/WS3X	5x112	Ø66,45	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 M+S	
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-200	DA8080/WS3X	5x112	Ø66,45	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 M+S 245/40 R18	235/40 R18 M+S
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-200	DA8080/WS3X	5x112	Ø66,45	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 M+S 245/40 R18	235/40 R18 M+S
AUDI	S4	B8	e1*2001/116*0430*..	245	DA8080/WS3X	5x112	Ø66,45	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 M+S 245/40 R18	235/40 R18 M+S

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	S4	B81	e13*2007/46*1084*..	245	DA8080/WS3X	5x112	Ø66,45	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 M+S 245/40 R18	235/40 R18 M+S
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-140	DA8080/WS2Y	5x112	Ø66,45	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 M+S	
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-140	DA8080/WS2Y	5x112	Ø66,45	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R18 M+S	
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-200	DA8080/WS2Y	5x112	Ø66,45	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 M+S 245/40 R18	235/40 R18 M+S
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-200	DA8080/WS2Y	5x112	Ø66,45	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 M+S 245/40 R18	235/40 R18 M+S
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	DA8080/WS2Y	5x112	Ø66,45	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R18 245/45 R18	235/50 R18 255/45 R18
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	DA8080/WS2Y	5x112	Ø66,45	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R18 245/45 R18	235/50 R18 255/45 R18
AUDI	A6 ALLROAD	4G	e1*2007/46*0436*..	150-245	DA8080/WS2Y	5x112	Ø66,45	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18	235/55 R18
AUDI	A6 ALLROAD	4G1	e13*2007/46*1147*..	150-245	DA8080/WS2Y	5x112	Ø66,45	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R18	235/55 R18
AUDI	S4	B8	e1*2001/116*0430*..	245	DA8080/WS2Y	5x112	Ø66,45	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 M+S 245/40 R18	235/40 R18 M+S
AUDI	S4	B81	e13*2007/46*1084*..	245	DA8080/WS2Y	5x112	Ø66,45	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R18 M+S 245/40 R18	235/40 R18 M+S

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- **(\$)** L'utilizzo di questa misura di pneumatici è ammesso solo se la larghezza nominale non è inferiore a quella della più piccola misura di pneumatici registrata nella carta di circolazione della vettura.
- Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitmen list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inatallati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.

Nota da riportare sulla carta di circolazione:

NC = Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.