



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 3

**CERTIFICATO** riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

## OMOLOGAZIONE N. NADF138

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici

DIVISIONE 3

1. Costruttore del sistema ruota: MAK
2. Designazione del tipo ruota: BI8080  
Marca: MAK  
Categoria della ruota : Speciale  
Materiali impiegati : lega G-ALSi 10 Cu  
Metodo di produzione: fusione in gravità  
Designazione del profilo del cerchio: 8J X 18 EH2+  
Offset della ruota : da ET 30 a ET 43 (vedi tabella allegata)  
Fissaggio della ruota: utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. BI8080 Rev.00  
Portata massima: 710 kg
3. Indirizzo del costruttore del sistema: MAK S.p.A. via C. Colombo  
Carpenedolo (BS)
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: NON RICORRE
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: 26 febbraio 2015
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: CPA Brescia
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico : 03 aprile 2015
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 32125/V-BS
9. Osservazioni : NON RICORRE
10. L'omologazione è rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata
11. Se del caso, motivi dell'estensione: NON RICORRE
12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: M1-M1G
- 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: vedi scheda informativa n. BI8080 Rev.00
- 12.2 Tipo funzionale: BI8080
- 12.3 Famiglia 1: (vedi tabella allegata)
- 12.4 Famiglia 2: NON RICORRE
- 12.5 Famiglia 3 NON RICORRE
13. Luogo: ROMA
14. Data: 08 giugno 2015

15. Firma



IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

(Dott. Ing. Vito Di Santo)

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

# BI8080

IDENTIFICAZIONE RUOTA	OFFSET	PCD	MOZZO	LOAD (Kg.) 2.9.	ROLL. (mm.) 2.9.	RING
BI8080/12B	30	5x120	Ø 72,6 mm.	710	2150	-
BI8080/14B	34	5x120	Ø 72,6 mm.	710	2150	-
BI8080/1B	38	5x120	Ø 72,6 mm.	710	2150	-
BI8080/13B	43	5x120	Ø 72,6 mm.	710	2150	-



## DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 32125/V-BS del 03/04/2015
2. SCHEDA INFORMATIVA N. BI8080 Rev.00
3. AUTOCERTIFICAZIONE N. BI8080 del 27/02/2015
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 49054\*01
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.





# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.  
Direzione Generale per la Motorizzazione  
DIVISIONE 3

Prot. in ingresso: 13359 W-997  
Prot. in uscita: 13361 W-997

Roma, 9 giugno 2016

Alla MAK s.p.a.  
Via Cristoforo Colombo  
25013 Carpenedolo (BS)

OGGETTO: MAK s.p.a. - Sistema ruota tipo MU9080 MU8080 BI9080 BI8080 BJ8070

Aggiornamento omologazione ai sensi del DM 20 del 10 gennaio 2013

Si comunica che per il sistema in oggetto specificato si è dato corso ai seguenti provvedimenti:

rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001	dell'omologazione nazionale del 8 gennaio 2016	NADG	008
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001	dell'omologazione nazionale del 21 settembre 2015	NADF	207
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001	dell'omologazione nazionale del 8 gennaio 2016	NADG	007
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	002	dell'omologazione nazionale del 16 febbraio 2016	NADF	138 AGG.001
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001	dell'omologazione nazionale del 10 giugno 2015	NADF	139
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001	dell'omologazione nazionale del 12 novembre 2015	NADF	087EST001

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

(Dott. Ing. Vito Di Santo)

Si trasmette in allegato per il costruttore:  
-documentazione informativa in carta semplice;

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
BMW	SERIE 3 GT	3-V	e1*2007/46*0559*..	100-250	BI8080/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	-	-	225/50 R18	235/45 R18
													235/50 R18 (G50)	245/45 R18
													255/45 R18 (G50)	
BMW	SERIE 3	390L	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0308*08	85-225	BI8080/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18	
BMW	SERIE 3	390X	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0344*05	85-225	BI8080/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18	
BMW	SERIE 3	390L	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0308*09	85-240	BI8080/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18	235/40 R18
BMW	SERIE 3	390X	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0344*06	85-240	BI8080/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18	235/40 R18
BMW	SERIE 3	3L	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0314*04	85-240	BI8080/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18	235/40 R18
BMW	SERIE 3	3K	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0315*05	85-240	BI8080/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18	235/40 R18
BMW	SERIE 3	3K-N1	Omologazioni consentite fino a e24*2007/46*0022*02	85-240	BI8080/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18	235/40 R18
BMW	SERIE 3	3L	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0314*05	85-250	BI8080/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R18	225/40 R18 (G50)
													225/45 R18 (G50)	235/40 R18 (G50)
BMW	SERIE 3 Touring	3K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0315*06	85-250	BI8080/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R18	225/40 R18 (G50)
													225/45 R18 (G50)	235/40 R18 (G50)
BMW	SERIE 3 Touring	3K-N1	Omologazioni consentite a partire da e24*2007/46*0022*03	85-250	BI8080/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R18	225/40 R18 (G50)
													225/45 R18 (G50)	235/40 R18 (G50)
BMW	SERIE 4 Gran Coupé	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*10	100-250	BI8080/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R18	225/40 R18
													225/45 R18	235/40 R18 (G50)
													245/40 R18 (G50)	
BMW	SERIE 4 Coupé	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*08	120-250	BI8080/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18	225/45 R18
													235/40 R18 (G50)	245/40 R18 (G50)
BMW	SERIE 4 Cabrio	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*08	120-250	BI8080/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18	225/45 R18
													235/40 R18 (G50)	245/40 R18 (G50)
BMW	SERIE 5 Hybrid	HY	e1*2007/46*0323*..	225-235	BI8080/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/50 R18	235/45 R18
													245/45 R18	
BMW	SERIE 5	5L	e1*2007/46*0363*..	100-240	BI8080/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/50 R18	235/45 R18
													225/50 R18	235/45 R18
													245/45 R18	
BMW	SERIE 5	560X	e1*2001/116*0322*..	145-200	BI8080/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	4	225/45 R18	235/40 R18 (G50)
													245/40 R18 (G50)	
BMW	SERIE 5 Touring	5K	e1*2007/46*0455*..	100-240	BI8080/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/50 R18	235/45 R18
													245/45 R18	
BMW	SERIE 5 Touring	5K-N1	e1*2007/46*0508*..	100-240	BI8080/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/50 R18	235/45 R18
													245/45 R18	
BMW	SERIE 5 Touring	560X	e1*2001/116*0322*..	145-200	BI8080/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	4	225/45 R18	235/40 R18 (G50)
													245/40 R18 (G50)	
BMW	SERIE 6 Grand Coupe	6C	e1*2007/46*0562*..	230-235	BI8080/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/50 R18	235/45 R18
													245/45 R18	

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 9

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAX	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
BMW	SERIE 6 Cabrio	6C	e1*2007/46*0562*..	230-235	BI8080/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/50 R18	235/45 R18
													245/45 R18	
BMW	SERIE 6 Coupe	6C	e1*2007/46*0562*..	230-235	BI8080/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/50 R18	235/45 R18
													245/45 R18	
BMW	SERIE 7	701	e1*2001/116*0490*..	155-190	BI8080/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	245/45 R18	245/50 R18
													255/45 R18	
BMW	SERIE 7	7L	e1*2007/46*0276*..	155-190	BI8080/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	245/45 R18	245/50 R18
													255/45 R18	
BMW	X1	X1	e1*2007/46*0275*..	85-190	BI8080/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R18	235/40 R18
													245/40 R18 (G50)	
BMW	X1	X-N1	e1*2007/46*0454*..	85-190	BI8080/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R18	235/40 R18
													245/40 R18 (G50)	
BMW	X1	X1-N1	e24*2007/46*0024*..	85-190	BI8080/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R18	235/40 R18
													245/40 R18 (G50)	
BMW	X3	X3	e1*2007/46*0512*..	100-230	BI8080/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/50 R18	225/55 R18
													235/50 R18 (G50)	255/45 R18 (G50)
BMW	X3	X-N1	e1*2007/46*0454*..	100-230	BI8080/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/50 R18	225/55 R18
													235/50 R18 (G50)	255/45 R18 (G50)
BMW	X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	BI8080/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	235/50 R18 (G50)	245/45 R18 (G50)
													255/45 R18 (G50)	
BMW	X4	X3	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0512*11	100-210	BI8080/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/50 R18	225/55 R18
													235/50 R18 (G50)	255/45 R18 (G50)
BMW	X4	X-N1	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0454*13	100-210	BI8080/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/50 R18	225/55 R18
													235/50 R18 (G50)	255/45 R18 (G50)
BMW	Z4	Z89	e1*2001/116*0499*..	115-250	BI8080/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18	
BMW	Z4	ZR	e1*2007/46*0373*..	115-250	BI8080/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18	
BMW	Z4-M	M85	e1*2001/116*0364*..	252	BI8080/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18 (G50)	
BMW	SERIE 3 ACTIVE HYBRID	3-HY	e1*2007/46*0586*..	225	BI8080/I4B	5x120	Ø 72,6	34	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R18	
													225/50 R18	235/45 R18
BMW	SEIRE 3 GT	3V	e1*2007/46*0559*..	100-250	BI8080/I4B	5x120	Ø 72,6	34	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	235/50 R18	245/45 R18
													255/45 R18	
													225/40 R18	235/40 R18
BMW	SERIE 3	390L	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0308*08	85-225	BI8080/I4B	5x120	Ø 72,6	34	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	245/35 R18	
BMW	SERIE 3	390X	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0344*05	85-225	BI8080/I4B	5x120	Ø 72,6	34	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18	235/40 R18
													245/35 R18	
BMW	SERIE 3	390L	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0308*09	85-240	BI8080/I4B	5x120	Ø 72,6	34	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18	235/40 R18
BMW	SERIE 3	390X	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0344*06	85-240	BI8080/I4B	5x120	Ø 72,6	34	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18	235/40 R18
BMW	SERIE 3	3L	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0314*04	85-240	BI8080/I4B	5x120	Ø 72,6	34	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18	235/40 R18
BMW	SERIE 3	3K	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0315*05	85-240	BI8080/I4B	5x120	Ø 72,6	34	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18	235/40 R18
BMW	SERIE 3	3K-N1	Omologazioni consentite fino a e24*2007/46*0022*02	85-240	BI8080/I4B	5x120	Ø 72,6	34	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18	235/40 R18
BMW	SERIE 3 Coupé/Cabrio	392C	e1*2001/116*0346*..	90-240	BI8080/I4B	5x120	Ø 72,6	34	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18	235/40 R18

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 9

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
BMW	SERIE 3 Coupé/Cabrio	390X	e1*2001/116*0344*..	90-240	BI8080/I4B	5x120	Ø 72,6	34	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18	235/40 R18
BMW	SERIE 3 Coupé/Cabrio	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0316*07	90-240	BI8080/I4B	5x120	Ø 72,6	34	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18	235/40 R18
BMW	SERIE 3	3L	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0314*05	85-250	BI8080/I4B	5x120	Ø 72,6	34	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R18	225/40 R18
													225/45 R18	235/40 R18 (GSO)
													245/40 R18 (GSO)	
BMW	SERIE 3 Touring	3K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0315*06	85-250	BI8080/I4B	5x120	Ø 72,6	34	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R18	225/40 R18
													225/45 R18	235/40 R18 (GSO)
													245/40 R18 (GSO)	
BMW	SERIE 3 Touring	3K-N1	Omologazioni consentite a partire da e24*2007/46*0022*03	85-250	BI8080/I4B	5x120	Ø 72,6	34	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R18	225/40 R18
													225/45 R18	235/40 R18 (GSO)
													245/40 R18 (GSO)	
BMW	SERIE 4 Gran Coupé	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*10	100-250	BI8080/I4B	5x120	Ø 72,6	34	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R18	225/40 R18
													225/45 R18	235/40 R18
													245/40 R18 (GSO)	
BMW	SERIE 4 Coupé	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*08	120-250	BI8080/I4B	5x120	Ø 72,6	34	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18	225/45 R18
													235/40 R18	245/40 R18 (GSO)
BMW	SERIE 4 Cabrio	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*08	120-250	BI8080/I4B	5x120	Ø 72,6	34	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18	225/45 R18
													235/40 R18	245/40 R18 (GSO)
BMW	SERIE 5 Hybrid	HY	e1*2007/46*0323*..	225-235	BI8080/I4B	5x120	Ø 72,6	34	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/50 R18	235/45 R18
													245/45 R18	
BMW	SERIE 5	5L	e1*2007/46*0363*..	100-240	BI8080/I4B	5x120	Ø 72,6	34	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/50 R18	235/45 R18
													245/45 R18	
BMW	SERIE 5	560X	e1*2001/116*0322*..	145-200	BI8080/I4B	5x120	Ø 72,6	34	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	4	225/45 R18	235/40 R18
													245/40 R18 (GSO)	
BMW	SERIE 5 Touring	5K	e1*2007/46*0455*..	100-240	BI8080/I4B	5x120	Ø 72,6	34	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/50 R18	235/45 R18
													245/45 R18	
BMW	SERIE 5 Touring	5K-N1	e1*2007/46*0508*..	100-240	BI8080/I4B	5x120	Ø 72,6	34	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/50 R18	235/45 R18
													245/45 R18	
BMW	SERIE 5 Touring	560X	e1*2001/116*0322*..	145-200	BI8080/I4B	5x120	Ø 72,6	34	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	4	225/45 R18	235/40 R18
													245/40 R18 (GSO)	
BMW	SERIE 6	6C	e1*2007/46*0562*..	230-235	BI8080/I4B	5x120	Ø 72,6	34	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/50 R18	235/45 R18
													245/45 R18	
BMW	X1	X1	e1*2007/46*0275*..	85-190	BI8080/I4B	5x120	Ø 72,6	34	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R18	235/40 R18
BMW	X1	X-N1	e1*2007/46*0454*..	85-190	BI8080/I4B	5x120	Ø 72,6	34	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R18	235/40 R18
BMW	X1	X1-N1	e24*2007/46*0024*..	85-190	BI8080/I4B	5x120	Ø 72,6	34	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R18	235/40 R18
													225/50 R18	225/55 R18
BMW	X3	X3	e1*2007/46*0512*..	100-230	BI8080/I4B	5x120	Ø 72,6	34	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	235/50 R18 (GSO)	245/50 R18 (GSO)
													255/45 R18 (GSO)	
													225/50 R18	225/55 R18
BMW	X3	X-N1	e1*2007/46*0454*..	100-230	BI8080/I4B	5x120	Ø 72,6	34	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	235/50 R18 (GSO)	245/50 R18 (GSO)
													255/45 R18 (GSO)	
BMW	X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	BI8080/I4B	5x120	Ø 72,6	34	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	235/50 R18 (GSO)	245/45 R18
													255/45 R18 (GSO)	

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 9

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
BMW	X4	X3	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0512*11	100-230	BI8080/I4B	5x120	Ø 72,6	34	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/50 R18	225/55 R18
													235/50 R18 (GSO)	245/50 R18 (GSO)
													255/45 R18 (GSO)	
BMW	X4	X N1	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0454*13	100-230	BI8080/I4B	5x120	Ø 72,6	34	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/50 R18	225/55 R18
													235/50 R18 (GSO)	245/50 R18 (GSO)
													255/45 R18 (GSO)	
BMW	Z4	ZB5	e1*2001/116*0219*..	110-195	BI8080/I4B	5x120	Ø 72,6	34	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18 (GSO)	
BMW	Z4 M	M85	e1*2001/116*0364*..	252	BI8080/I4B	5x120	Ø 72,6	34	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18	235/40 R18 (GSO)
MINI	COUNTRYMAN	UKL/X	e1*2007/46*0496*..	66-135	BI8080/I4B	5x120	Ø 72,6	34	-	O.E. (Bolts M14x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R18 (GSO)	
MINI	COUNTRYMAN	UKL-N1	e24*2007/46*0023*..	66-135	BI8080/I4B	5x120	Ø 72,6	34	-	O.E. (Bolts M14x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R18 (GSO)	
MINI	PACEMAN	UKL-C/X	e1*2007/46*0563*..	82-135	BI8080/I4B	5x120	Ø 72,6	34	-	O.E. (Bolts M14x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R18 (GSO)	
BMW	SERIE 1	1B2	e1*2001/116*0352*..	100-160	BI8080/IB	5x120	Ø 72,6	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	205/45 R18 (GSO)	
BMW	SERIE 1	1C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0277*07	100-160	BI8080/IB	5x120	Ø 72,6	38	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	205/45 R18 (GSO)	
BMW	SERIE 1	1B7	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0287*09	85-195	BI8080/IB	5x120	Ø 72,6	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	205/45 R18 (GSO)	215/40 R18 (GSO)
BMW	SERIE 1	1B7	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0287*10	66-195	BI8080/IB	5x120	Ø 72,6	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	205/45 R18 (GSO)	215/40 R18 (GSO)
BMW	SERIE 1	1K2	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0273*03	66-195	BI8080/IB	5x120	Ø 72,6	38	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	205/45 R18 (GSO)	215/40 R18 (GSO)
BMW	SERIE 1	1K4	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0283*03	66-195	BI8080/IB	5x120	Ø 72,6	38	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	205/45 R18 (GSO)	215/40 R18 (GSO)
BMW	SERIE 1	1K2	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0273*04	70-175	BI8080/IB	5x120	Ø 72,6	38	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	215/40 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
BMW	SERIE 1	1K4	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0283*04	70-175	BI8080/IB	5x120	Ø 72,6	38	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	215/40 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
BMW	M135i	1K2	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0273*04	235	BI8080/IB	5x120	Ø 72,6	38	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	215/40 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
BMW	M135i	1K4	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0283*04	235	BI8080/IB	5x120	Ø 72,6	38	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	215/40 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
BMW	SERIE 2 Coupè	1C	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0277*08	100-160	BI8080/IB	5x120	Ø 72,6	38	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	215/40 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
BMW	M235i	1C	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0277*08	240	BI8080/IB	5x120	Ø 72,6	38	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	215/40 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
BMW	SERIE 3	390L	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0308*08	85-225	BI8080/IB	5x120	Ø 72,6	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18	235/40 R18
BMW	SERIE 3	390X	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0344*05	85-225	BI8080/IB	5x120	Ø 72,6	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18	235/40 R18
BMW	SERIE 3	390L	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0308*09	85-240	BI8080/IB	5x120	Ø 72,6	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18	235/40 R18
BMW	SERIE 3	390X	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0344*06	85-240	BI8080/IB	5x120	Ø 72,6	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18	235/40 R18
BMW	SERIE 3	3L	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0314*04	85-240	BI8080/IB	5x120	Ø 72,6	38	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18	235/40 R18



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
BMW	SERIE 3	3K	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0315*05	85-240	B18080/IB	5x120	Ø 72,6	38	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18	235/40 R18
BMW	SERIE 3	3K-N1	Omologazioni consentite fino a e24*2007/46*0022*02	85-240	B18080/IB	5x120	Ø 72,6	38	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18	235/40 R18
BMW	SERIE 3 Coupé/Cabrio	392C	e1*2001/116*0346*..	90-240	B18080/IB	5x120	Ø 72,6	38	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18	235/40 R18
BMW	SERIE 3 Coupé/Cabrio	390X	e1*2001/116*0344*..	90-240	B18080/IB	5x120	Ø 72,6	38	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18	235/40 R18
BMW	SERIE 3 Coupé/Cabrio	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0316*07	90-240	B18080/IB	5x120	Ø 72,6	38	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18	235/40 R18
BMW	SERIE 3	3L	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0314*05	85-250	B18080/IB	5x120	Ø 72,6	38	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R18	225/40 R18
													225/45 R18	235/40 R18
													245/40 R18 (GSO)	
BMW	SERIE 3 Touring	3K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0315*06	85-250	B18080/IB	5x120	Ø 72,6	38	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R18	225/40 R18
													225/45 R18	235/40 R18
													245/40 R18 (GSO)	
													215/45 R18	225/40 R18
BMW	SERIE 3 Touring	3K-N1	Omologazioni consentite a partire da e24*2007/46*0022*03	85-250	B18080/IB	5x120	Ø 72,6	38	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R18	235/40 R18
													245/40 R18 (GSO)	
													215/45 R18	225/40 R18
BMW	SERIE 4 Gran Coupé	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*10	100-250	B18080/IB	5x120	Ø 72,6	38	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R18	235/40 R18
													245/40 R18	
													225/40 R18	225/45 R18
BMW	SERIE 4 Coupé	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*08	120-250	B18080/IB	5x120	Ø 72,6	38	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	235/40 R18	245/40 R18
													225/40 R18	225/45 R18
BMW	SERIE 4 Cabrio	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*08	120-250	B18080/IB	5x120	Ø 72,6	38	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	235/40 R18	245/40 R18
													225/40 R18	225/45 R18
BMW	SERIE 5	560X	e1*2001/116*0322*..	145-200	B18080/IB	5x120	Ø 72,6	38	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	4	225/45 R18	235/40 R18
													245/40 R18	
BMW	SERIE 5 Touring	560X	e1*2001/116*0322*..	145-200	B18080/IB	5x120	Ø 72,6	38	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	4	225/45 R18	235/40 R18
													245/40 R18	
													225/50 R18	225/55 R18
BMW	X3	X3	e1*2007/46*0512*..	100-230	B18080/IB	5x120	Ø 72,6	38	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	235/50 R18	245/50 R18
													255/45 R18	
													225/50 R18	225/55 R18
BMW	X3	X-N1	e1*2007/46*0454*..	100-230	B18080/IB	5x120	Ø 72,6	38	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	235/50 R18	245/50 R18
													255/45 R18	
													235/50 R18	245/45 R18
BMW	X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	B18080/IB	5x120	Ø 72,6	38	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	255/45 R18	
													225/50 R18	225/55 R18
													235/50 R18	245/50 R18
													255/45 R18	
BMW	X4	X3	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0512*11	100-230	B18080/IB	5x120	Ø 72,6	38	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/50 R18	225/55 R18
													235/50 R18	245/50 R18
													255/45 R18	
													225/50 R18	225/55 R18
BMW	X4	X-N1	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0454*13	100-230	B18080/IB	5x120	Ø 72,6	38	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	235/50 R18	245/50 R18
													255/45 R18	
BMW	Z4	Z85	e1*2001/116*0219*..	110-195	B18080/IB	5x120	Ø 72,6	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18	
BMW	Z4 M	M85	e1*2001/116*0364*..	252	B18080/IB	5x120	Ø 72,6	38	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18	235/40 R18
MINI	COUNTRYMAN	UKL/X	e1*2007/46*0496*..	66-135	B18080/IB	5x120	Ø 72,6	38	-	O.E. (Bolts M14x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
													225/45 R18 (GSO)	

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 9

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MINI	COUNTRYMAN	UKL-N1	e24*2007/46*0023*..	66-135	BI8080/1B	5x120	Ø 72,6	38	-	O.E. (Bolts M14x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
MINI	PACEMAN	UKL-C/X	e1*2007/46*0563*..	82-135	BI8080/1B	5x120	Ø 72,6	38	-	O.E. (Bolts M14x1,25 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
BMW	SERIE 1	1B2	e1*2001/116*0352*..	100-240	BI8080/13B	5x120	Ø 72,6	43	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	205/45 R18	215/40 R18 (GSO)
BMW	SERIE 1	1C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0277*07	100-240	BI8080/13B	5x120	Ø 72,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	205/45 R18	215/40 R18 (GSO)
BMW	SERIE 1	1B7	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0287*09	85-195	BI8080/13B	5x120	Ø 72,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	205/45 R18	215/40 R18
BMW	SERIE 1	1B7	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0287*10	66-195	BI8080/13B	5x120	Ø 72,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	205/45 R18	215/40 R18 (GSO)
BMW	SERIE 1	1K2	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0273*03	66-195	BI8080/13B	5x120	Ø 72,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	205/45 R18	215/40 R18 (GSO)
BMW	SERIE 1	1K4	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0283*03	66-195	BI8080/13B	5x120	Ø 72,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	205/45 R18	215/40 R18 (GSO)
BMW	SERIE 1	1K2	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0273*04	70-175	BI8080/13B	5x120	Ø 72,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	215/40 R18	225/40 R18 (GSO)
BMW	SERIE 1	1K4	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0283*04	70-175	BI8080/13B	5x120	Ø 72,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	215/40 R18	225/40 R18 (GSO)
BMW	SERIE 2 Coupè	1C	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0277*08	100-160	BI8080/13B	5x120	Ø 72,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	215/40 R18	225/40 R18 (GSO)
BMW	SERIE 3	346X	e1*98/14*0144*..	135-170	BI8080/13B	5x120	Ø 72,6	43	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18 (GSO)	
BMW	SERIE 3	346X	e1*2001/116*0144*..	135-170	BI8080/13B	5x120	Ø 72,6	43	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18 (GSO)	
BMW	SERIE 3 Compact	346K	e1*98/14*0167*..	85-141	BI8080/13B	5x120	Ø 72,6	43	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18 (GSO)	
BMW	SERIE 3 Compact	346K	e1*2001/116*0167*..	85-141	BI8080/13B	5x120	Ø 72,6	43	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18 (GSO)	
BMW	SERIE 3	346C	e1*98/14*0112*..	77-170	BI8080/13B	5x120	Ø 72,6	43	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18 (GSO)	
BMW	SERIE 3	346C	e1*2001/116*0112*..	77-170	BI8080/13B	5x120	Ø 72,6	43	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18 (GSO)	
BMW	SERIE 3	346R	e1*98/14*0146*..	77-170	BI8080/13B	5x120	Ø 72,6	43	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18 (GSO)	
BMW	SERIE 3	346R	e1*2001/116*0146*..	77-170	BI8080/13B	5x120	Ø 72,6	43	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18 (GSO)	
BMW	SERIE 3	346L	e1*97/27*0097*..	77-170	BI8080/13B	5x120	Ø 72,6	43	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18 (GSO)	
BMW	SERIE 3	346L	e1*98/14*0097*..	77-170	BI8080/13B	5x120	Ø 72,6	43	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18 (GSO)	
BMW	SERIE 5	560X	e1*2001/116*0322*..	145-200	BI8080/13B	5x120	Ø 72,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R18	235/40 R18
BMW	SERIE 5 Touring	560X	e1*2001/116*0322*..	145-200	BI8080/13B	5x120	Ø 72,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	245/40 R18	
BMW	X3	X3	e1*2007/46*0512*..	100-230	BI8080/13B	5x120	Ø 72,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/50 R18	225/55 R18
BMW	X3	X-N1	e1*2007/46*0454*..	100-230	BI8080/13B	5x120	Ø 72,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	235/50 R18	245/50 R18
BMW	X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	BI8080/13B	5x120	Ø 72,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	255/45 R18	225/55 R18
													235/50 R18	245/50 R18
													255/45 R18	245/45 R18

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 9

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
BMW	X4	X3	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0512*11	100-230	BI8080/13B	5x120	Ø 72,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/50 R18	225/55 R18
													235/50 R18	245/50 R18
													255/45 R18	
BMW	X4	X-N1	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0454*13	100-230	BI8080/13B	5x120	Ø 72,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/50 R18	225/55 R18
													235/50 R18	245/50 R18
													255/45 R18	
BMW	Z4	Z85	e1*2001/116*0219*..	110-195	BI8080/13B	5x120	Ø 72,6	43	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18	235/35 R18
BMW	SERIE 3 solo anteriore	3L	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0314*05	85-250	BI8080/12B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R18 (A01)	225/40 R18 (A01)
													225/45 R18 (A01)	235/40 R18 (A01) (GSO)
BMW	SERIE 3 Touring solo anteriore	3K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0315*06	85-250	BI8080/12B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R18 (A01)	225/40 R18 (A01)
													225/45 R18 (A01)	235/40 R18 (A01) (GSO)
BMW	SERIE 3 Touring solo anteriore	3K-N1	Omologazioni consentite a partire da e24*2007/46*0022*03	85-250	BI8080/12B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	215/45 R18 (A01)	225/40 R18 (A01)
													225/45 R18 (A01)	235/40 R18 (A01) (GSO)
BMW	SERIE 5 ActiveHybrid solo anteriore	HY	e1*2007/46*0323*..	225-235	BI8080/12B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R18 (A01)	245/45 R18 (A01)
BMW	SERIE 5 solo anteriore	5L	e1*2007/46*0363*..	100-240	BI8080/12B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R18 (A01)	245/45 R18 (A01)
BMW	SERIE 6 Coupè solo anteriore	6C	e1*2007/46*0562*..	230-235	BI8080/12B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R18 (A01)	245/45 R18 (A01)
BMW	SERIE 6 Cabrio solo anteriore	6C	e1*2007/46*0562*..	230-235	BI8080/12B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R18 (A01)	245/45 R18 (A01)
BMW	SERIE 6 Grand Coupè solo anteriore	6C	e1*2007/46*0562*..	230-235	BI8080/12B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R18 (A01)	245/45 R18 (A01)
BMW	SERIE 1 solo anteriore	1B2	e1*2001/116*0352*..	100-240	BI8080/13B	5x120	Ø 72,6	43	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	215/40 R18 (A01) (GSO)	225/40 R18 (A01) (GSO)
BMW	SERIE 1 solo anteriore	1C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0277*07	100-240	BI8080/13B	5x120	Ø 72,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	215/40 R18 (A01) (GSO)	225/40 R18 (A01) (GSO)
BMW	SERIE 1 solo anteriore	1B7	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0287*09	85-195	BI8080/13B	5x120	Ø 72,6	43	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	215/40 R18 (A01)	225/40 R18 (A01) (GSO)
BMW	SERIE 1 solo anteriore	1B7	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0287*10	66-195	BI8080/13B	5x120	Ø 72,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	215/40 R18 (A01) (GSO)	225/40 R18 (A01) (GSO)
BMW	SERIE 1 solo anteriore	1K2	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0273*03	66-195	BI8080/13B	5x120	Ø 72,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	215/40 R18 (A01) (GSO)	225/40 R18 (A01) (GSO)
BMW	SERIE 1 solo anteriore	1K4	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0283*03	66-195	BI8080/13B	5x120	Ø 72,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	215/40 R18 (A01) (GSO)	225/40 R18 (A01) (GSO)
BMW	SERIE 1 solo anteriore	1K2	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0273*04	70-175	BI8080/13B	5x120	Ø 72,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	215/40 R18 (A01)	225/40 R18 (A01)
													235/35 R18 (A01) (GSO)	235/40 R18 (A01) (GSO)
BMW	SERIE 1 solo anteriore	1K4	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0283*04	70-175	BI8080/13B	5x120	Ø 72,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	215/40 R18 (A01) (GSO)	225/40 R18 (A01) (GSO)
													235/35 R18 (A01) (GSO)	235/40 R18 (A01) (GSO)
BMW	SERIE 2 Coupè solo anteriore	1C	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0277*08	100-180	BI8080/13B	5x120	Ø 72,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	215/40 R18 (A01)	225/40 R18 (A01)
													235/35 R18 (A01) (GSO)	235/40 R18 (A01) (GSO)
BMW	SERIE 3 solo anteriore	346X	e1*98/14*0144*..	135-170	BI8080/13B	5x120	Ø 72,6	43	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18 (A01) (GSO)	
BMW	SERIE 3 solo anteriore	346X	e1*2001/116*0144*..	135-170	BI8080/13B	5x120	Ø 72,6	43	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18 (A01) (GSO)	
BMW	SERIE 3 Compact solo anteriore	346K	e1*98/14*0167*..	85-141	BI8080/13B	5x120	Ø 72,6	43	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18 (A01) (GSO)	

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 9

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
BMW	SERIE 3 Compact solo anteriore	346K	e1*2001/116*0167*..	85-141	BI8080/I3B	5x120	Ø 72,6	43	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18 (A01) (GSO)
BMW	SERIE 3 solo anteriore	346C	e1*98/14*0112*..	77-170	BI8080/I3B	5x120	Ø 72,6	43	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18 (A01) (GSO)
BMW	SERIE 3 solo anteriore	346C	e1*2001/116*0112*..	77-170	BI8080/I3B	5x120	Ø 72,6	43	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18 (A01) (GSO)
BMW	SERIE 3 solo anteriore	346R	e1*98/14*0146*..	77-170	BI8080/I3B	5x120	Ø 72,6	43	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18 (A01) (GSO)
BMW	SERIE 3 solo anteriore	346R	e1*2001/116*0146*..	77-170	BI8080/I3B	5x120	Ø 72,6	43	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18 (A01) (GSO)
BMW	SERIE 3 solo anteriore	346L	e1*97/27*0097*..	77-170	BI8080/I3B	5x120	Ø 72,6	43	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18 (A01) (GSO)
BMW	SERIE 3 solo anteriore	346L	e1*98/14*0097*..	77-170	BI8080/I3B	5x120	Ø 72,6	43	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R18 (A01) (GSO)
BMW	SERIE 5 solo anteriore	560X	e1*2001/116*0322*..	145-200	BI8080/I3B	5x120	Ø 72,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R18 (A01) 235/40 R18 (A01)
BMW	SERIE 5 Touring solo anteriore	560X	e1*2001/116*0322*..	145-200	BI8080/I3B	5x120	Ø 72,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R18 (A01) 235/40 R18 (A01)
BMW	X3 solo anteriore	X3	e1*2007/46*0512*..	100-230	BI8080/I3B	5x120	Ø 72,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	235/50 R18 (A01) 245/50 R18 (A01)
BMW	X3 solo anteriore	X-N1	e1*2007/46*0454*..	100-230	BI8080/I3B	5x120	Ø 72,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	235/50 R18 (A01) 245/50 R18 (A01)
BMW	X3 solo anteriore	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	BI8080/I3B	5x120	Ø 72,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	235/50 R18 (A01) 245/45 R18 (A01)
BMW	X4 solo anteriore	X3	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0512*11	100-230	BI8080/I3B	5x120	Ø 72,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	235/50 R18 (A01) 245/50 R18 (A01)
BMW	X4 solo anteriore	X-N1	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0454*13	100-230	BI8080/I3B	5x120	Ø 72,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	235/50 R18 (A01) 245/50 R18 (A01)

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 9

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

**Note generali e prescrizioni di montaggio:**

- (GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.
  - Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitment list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
  - Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
  - È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
  - Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici installati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
  - Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
  - La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
  - Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
  - La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
  - Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
  - E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
  - Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
  - In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
  - In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
  - Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
  - Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
  - Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
  - Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autoveicolo della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
- (A01) L'utilizzo di questo pneumatico è consentito solo sull'asse anteriore in combinazione con gli pneumatici indicati nella "Fitment List BI9080 Rev.01" aventi la nota (P01)

**Nota da riportare sulla carta di circolazione:**

**Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**