



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADF151 EST001

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici

DIVISIONE 3

1. Costruttore del sistema ruota: MAK S.p.A.
2. Designazione del tipo ruota: BI8590
Marca: MAK S.p.A.
Categoria della ruota : Speciale
Materiali impiegati : lega G-AISI10Cu
Metodo di produzione: fusione in gravità
Designazione del profilo del cerchio: 8,5J x 19 EH2+
Offset della ruota : da ET 18 a ET 37 (vedi tabella allegata)
Fissaggio della ruota: utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. BI8590 Rev.01
Portata massima: 975 kg
3. Indirizzo del costruttore del sistema: MAK S.p.A. via C. Colombo
Carpenedolo (BS)
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: NON RICORRE
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: 01 settembre 2015
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: CPA Brescia
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico : 07 settembre 2015
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 32998/V-BS
9. Osservazioni : NON RICORRE
10. L'omologazione è: ESTESA
11. Se del caso, motivi dell'estensione: NON RICORRE
12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: M1-M1G
- 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: vedi scheda informativa n. BI8590 Rev.01
- 12.2 Tipo funzionale: BI8590
- 12.3 Famiglia 1: (vedi tabella allegata)
- 12.4 Famiglia 2: NON RICORRE
- 12.5 Famiglia 3 NON RICORRE
13. Luogo: ROMA
14. Data: 05 novembre 2015

15. Firma



IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

BI8590 Rev.01

IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET 3.1.2.2	PCD 3.1.2.2.	MOZZO 3.1.2.2.	LOAD (Kg.) 3.1.2.9.	ROLL. (mm.) 3.1.2.9.	RING 3.1.2.5.
BI8590/NB	18	5x120	Ø 72,6 mm.	975	2275	—
BI8590/IZB	30	5x120	Ø 74,1 mm.	975	2275	Ø72,6-BM1-Ø74,1
BI8590/I2B			Ø 72,6 mm.			
BI8590/IB	37	5x120	Ø 72,6 mm.	975	2275	—
BI8590/IZB	30	5x120	Ø 74,1 mm.	975	2275	—



DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 32998/V-BS del 07/09/2015
2. SCHEDA INFORMATIVA N. BI8590 Rev.01
3. AUTOCERTIFICAZIONE Vedere Certificato NADF151 del 25/06/2015 e Verbale N°32174/V-BS del 20/04/2015
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 49505*02
7. CERTIFICAZIONE NADF151 del 25/06/2015 e Verbale N°32174/V-BS del 20/04/2015
8. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.
Direzione Generale per la Motorizzazione
DIVISIONE 3

Prot. in ingresso: 18682 W-997
Prot. in uscita: 18683 W-997

Roma, 29 agosto 2016

Alla MAK s.p.a.
Via Cristoforo Colombo
25013 Carpenedolo (BS)

OGGETTO: MAK s.p.a. - Sistema ruota tipo RJ8080 RJ7070 RJ7570 4M6560
BI8590 HI9021

Aggiornamento omologazione ai sensi del DM 20 del 10 gennaio 2013

Si comunica che per il sistema in oggetto specificato si è dato corso ai seguenti provvedimenti:

rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	002	dell'omologazione nazionale del 16 febbraio 2016	NADE	078 AGG.001
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001	dell'omologazione nazionale del 5 novembre 2015	NADF	253
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001	dell'omologazione nazionale del 12 gennaio 2016	NADG	015
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001	dell'omologazione nazionale del 5 febbraio 2016	NADG	049
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001	dell'omologazione nazionale del 5 novembre 2015	NADF	151 EST001
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001	dell'omologazione nazionale del 12 aprile 2016	NADG	103



IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

(Dott. Ing. Vito D. Santo)

Si trasmette in allegato per il costruttore:
-documentazione informativa in carta semplice;

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 10

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	Trazione	Pneumatico
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
BMW	SERIE 5 GT	GT	e1*2007/46*0215*..	120-330	B18590/NB	5x120	Ø 72,6	18	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	245/40 R19 (GSO) 245/45 R19 (GSO)
BMW	SERIE 5 GT	K-N1	e1*2007/46*0508*..	120-330	B18590/NB	5x120	Ø 72,6	18	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	245/40 R19 (GSO) 245/45 R19 (GSO)
BMW	SERIE 5	560L	e1*2001/116*0230*..	110-270	B18590/NB	5x120	Ø 72,6	18	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	245/35 R19
BMW	SERIE 5 Touring	560L	e1*2001/116*0230*..	110-270	B18590/NB	5x120	Ø 72,6	18	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	245/35 R19
BMW	SERIE 6	6C	e1*2007/46*0562*..	230-235	B18590/NB	5x120	Ø 72,6	18	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R19 (GSO) 235/40 R19 (GSO)
BMW	SERIE 7 Active Hybrid	HY	e1*2007/46*0323*..	235-330	B18590/NB	5x120	Ø 72,6	18	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	245/45 R19 (GSO)
BMW	SERIE 7 Active Hybrid	3-HY	e1*2007/46*0586*..	235-330	B18590/NB	5x120	Ø 72,6	18	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	245/45 R19 (GSO)
BMW	SERIE 7 Active Hybrid	7L	e1*2007/46*0276*..	235-330	B18590/NB	5x120	Ø 72,6	18	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	245/45 R19 (GSO)
BMW	SERIE 7	7/G	e1*93/81*0007*..	105-240	B18590/NB	5x120	Ø 72,6	18	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	245/40 R19 (GSO) 255/40 R19 (GSO)
BMW	SERIE 7	7/G	e1*98/14*0007*..	105-240	B18590/NB	5x120	Ø 72,6	18	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	245/40 R19 (GSO) 255/40 R19 (GSO)
BMW	SERIE 7	701	e1*2001/116*0490*..	155-400	B18590/NB	5x120	Ø 72,6	18	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	245/40 R19 (GSO) 245/45 R19 (GSO)
BMW	SERIE 7	7L	e1*2007/46*0276*..	155-400	B18590/NB	5x120	Ø 72,6	18	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	245/40 R19 (GSO) 245/45 R19 (GSO)
BMW	SERIE 7	765	Omologazioni consentite fino a e1*98/14*0172*06	155-327	B18590/NB	5x120	Ø 72,6	18	-	O.E. (Bolts M14x1,5x32 K17 Conical 60°)	-	-	245/45 R19 255/40 R19
BMW	SERIE 7	765	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0172*06	155-327	B18590/NB	5x120	Ø 72,6	18	-	O.E. (Bolts M14x1,5x32 K17 Conical 60°)	-	-	245/45 R19 255/40 R19
BMW	SERIE 7	765	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0172*07	155-327	B18590/NB	5x120	Ø 72,6	18	-	O.E. (Bolts M14x1,5x32 K17 Conical 60°)	-	-	245/45 R19 255/40 R19
BMW	SERIE 3 GT	3V	e1*2007/46*0559*..	100-250	B18590/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R19 235/40 R19 245/40 R19 (GSO) 255/40 R19 (GSO)
BMW	SERIE 3 Compact	346K	e1*98/14*0167*..	85-141	B18590/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/35 R19 (GSO) 245/30 R19 (GSO)
BMW	SERIE 3 Compact	346K	e1*2001/116*0167*..	85-141	B18590/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/35 R19 (GSO) 245/30 R19 (GSO)
BMW	SERIE 3	346C	e1*98/14*0112*..	77-170	B18590/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/35 R19 (GSO)
BMW	SERIE 3	346C	e1*2001/116*0112*..	77-170	B18590/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/35 R19 (GSO)
BMW	SERIE 3	346R	e1*98/14*0112*..	77-170	B18590/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/35 R19 (GSO)
BMW	SERIE 3	346R	e1*2001/116*0112*..	77-170	B18590/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/35 R19 (GSO)
BMW	SERIE 3	346L	e1*97/27*0097*..	77-170	B18590/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/35 R19 (GSO)
BMW	SERIE 3	346L	e1*98/14*0097*..	77-170	B18590/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/35 R19 (GSO)
BMW	SERIE 3	390L	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0308*08	85-225	B18590/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/35 R19
BMW	SERIE 3	390X	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0344*05	85-225	B18590/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/35 R19
BMW	SERIE 3	390L	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0308*09	85-240	B18590/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/35 R19
BMW	SERIE 3	390X	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0344*06	85-240	B18590/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/35 R19
BMW	SERIE 3	3L	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0314*04	85-240	B18590/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	-	-	225/35 R19
BMW	SERIE 3 Touring	3K	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0315*05	85-240	B18590/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	-	-	225/35 R19
BMW	SERIE 3 Touring	3K-N1	Omologazioni consentite fino a e24*2007/46*0022*02	85-240	B18590/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	-	-	225/35 R19
BMW	SERIE 3	3L	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0314*05	85-250	B18590/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R19 (GSO)
BMW	SERIE 3 Touring	3K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0315*06	85-250	B18590/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R19 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2. 2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
BMW	SERIE 3 Touring	3K-N1	Omologazioni consentite a partire da e24*2007/46*0022*03	85-250	BI8590/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R19 (GSO)	
BMW	SERIE 4 Gran Coupè	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*10	100-250	BI8590/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R19 (GSO)	235/35 R19 (GSO)
BMW	SERIE 4 Coupè	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*08	120-250	BI8590/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R19 (GSO)	235/35 R19 (GSO)
BMW	SERIE 4 Cabrio	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*08	120-250	BI8590/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R19 (GSO)	235/35 R19 (GSO)
BMW	SERIE 5	5L	e1*2007/46*0363*..	100-330	BI8590/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R19	235/40 R19
BMW	SERIE 5 Touring	5K	e1*2007/46*0455*..	100-330	BI8590/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R19	235/40 R19
BMW	SERIE 5 Touring	K-N1	e1*2007/46*0508*..	100-330	BI8590/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R19	235/40 R19
BMW	X1	X1	e1*2007/46*0275*..	85-190	BI8590/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R19	235/35 R19 (GSO)
BMW	X1	X-N1	e1*2007/46*0454*..	85-190	BI8590/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R19	235/35 R19 (GSO)
BMW	X1	X1-N1	e24*2007/46*0024*..	85-190	BI8590/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R19	235/35 R19 (GSO)
BMW	X3	X3	e1*2007/46*0512*..	100-230	BI8590/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R19	245/45 R19 (GSO)
BMW	X3	X-N1	e1*2007/46*0454*..	100-230	BI8590/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R19	245/45 R19 (GSO)
BMW	X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	BI8590/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R19 (GSO)	245/40 R19 (GSO)
BMW	X4	X3	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0512*11	100-230	BI8590/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R19	245/45 R19 (GSO)
BMW	X4	X-N1	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0454*13	100-230	BI8590/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R19	245/45 R19 (GSO)
BMW	X5	X53	e1*98/14*0153*..	135-265	BI8590/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x32 K17 Conical 60°)	-	-	255/45 R19 (GSO)	255/50 R19 (GSO)
BMW	X5	X53	e1*2001/116*0153*..	135-265	BI8590/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x32 K17 Conical 60°)	-	-	275/45 R19 (GSO)	285/45 R19 (GSO)
BMW	X5	X53	e1*2001/116*0153*..	135-265	BI8590/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x32 K17 Conical 60°)	-	-	255/45 R19 (GSO)	255/50 R19 (GSO)
BMW	X5	X53	e1*2001/116*0153*..	135-265	BI8590/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x32 K17 Conical 60°)	-	-	275/45 R19 (GSO)	285/45 R19 (GSO)
BMW	SERIE 3 GT	3V	e1*2007/46*0559*..	100-250	BI8590/I2B	5x120	Ø 74,1	30	Ø74,1-BM1-Ø72,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	BM22	-	225/45 R19	235/40 R19
BMW	SERIE 3 Compact	346K	e1*98/14*0167*..	85-141	BI8590/I2B	5x120	Ø 74,1	30	Ø74,1-BM1-Ø72,6	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	BM22	-	245/40 R19 (GSO)	255/40 R19 (GSO)
BMW	SERIE 3 Compact	346K	e1*2001/116*0167*..	85-141	BI8590/I2B	5x120	Ø 74,1	30	Ø74,1-BM1-Ø72,6	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	BM22	-	225/35 R19 (GSO)	245/30 R19 (GSO)
BMW	SERIE 3	346C	e1*98/14*0112*..	77-170	BI8590/I2B	5x120	Ø 74,1	30	Ø74,1-BM1-Ø72,6	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	BM22	-	225/35 R19 (GSO)	245/30 R19 (GSO)
BMW	SERIE 3	346C	e1*2001/116*0112*..	77-170	BI8590/I2B	5x120	Ø 74,1	30	Ø74,1-BM1-Ø72,6	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	BM22	-	225/35 R19 (GSO)	245/30 R19 (GSO)
BMW	SERIE 3	346R	e1*98/14*0112*..	77-170	BI8590/I2B	5x120	Ø 74,1	30	Ø74,1-BM1-Ø72,6	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	BM22	-	225/35 R19 (GSO)	245/30 R19 (GSO)
BMW	SERIE 3	346R	e1*2001/116*0112*..	77-170	BI8590/I2B	5x120	Ø 74,1	30	Ø74,1-BM1-Ø72,6	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	BM22	-	225/35 R19 (GSO)	245/30 R19 (GSO)
BMW	SERIE 3	346L	e1*97/27*0097*..	77-170	BI8590/I2B	5x120	Ø 74,1	30	Ø74,1-BM1-Ø72,6	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	BM22	-	225/35 R19 (GSO)	245/30 R19 (GSO)
BMW	SERIE 3	346L	e1*98/14*0097*..	77-170	BI8590/I2B	5x120	Ø 74,1	30	Ø74,1-BM1-Ø72,6	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	BM22	-	225/35 R19 (GSO)	245/30 R19 (GSO)
BMW	SERIE 3	390L	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0308*08	85-225	BI8590/I2B	5x120	Ø 74,1	30	Ø74,1-BM1-Ø72,6	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	BM22	-	225/35 R19	
BMW	SERIE 3	390X	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0344*05	85-225	BI8590/I2B	5x120	Ø 74,1	30	Ø74,1-BM1-Ø72,6	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	BM22	-	225/35 R19	

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 10

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2. 2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
BMW	SERIE 3	390L	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0308*09	85-240	BI8590/IZB	5x120	Ø 74,1	30	Ø74,1-BM1-Ø72,6	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	BM22	-	225/35 R19	
BMW	SERIE 3	390X	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0344*06	85-240	BI8590/IZB	5x120	Ø 74,1	30	Ø74,1-BM1-Ø72,6	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	BM22	-	225/35 R19	
BMW	SERIE 3	3L	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0314*04	85-240	BI8590/IZB	5x120	Ø 74,1	30	Ø74,1-BM1-Ø72,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	BM22	-	225/35 R19	
BMW	SERIE 3 Touring	3K	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0315*05	85-240	BI8590/IZB	5x120	Ø 74,1	30	Ø74,1-BM1-Ø72,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	BM22	-	225/35 R19	
BMW	SERIE 3 Touring	3K-N1	Omologazioni consentite fino a e24*2007/46*0022*02	85-240	BI8590/IZB	5x120	Ø 74,1	30	Ø74,1-BM1-Ø72,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	BM22	-	225/35 R19	
BMW	SERIE 3	3L	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0314*05	85-250	BI8590/IZB	5x120	Ø 74,1	30	Ø74,1-BM1-Ø72,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	BM22	-	225/40 R19 (GSO)	
BMW	SERIE 3 Touring	3K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0315*06	85-250	BI8590/IZB	5x120	Ø 74,1	30	Ø74,1-BM1-Ø72,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	BM22	-	225/40 R19 (GSO)	
BMW	SERIE 3 Touring	3K-N1	Omologazioni consentite a partire da e24*2007/46*0022*03	85-250	BI8590/IZB	5x120	Ø 74,1	30	Ø74,1-BM1-Ø72,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	BM22	-	225/40 R19 (GSO)	
BMW	SERIE 4 Gran Coupè	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*10	100-250	BI8590/IZB	5x120	Ø 74,1	30	Ø74,1-BM1-Ø72,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	BM22	-	225/40 R19 (GSO)	235/35 R19 (GSO)
BMW	SERIE 4 Coupè	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*08	120-250	BI8590/IZB	5x120	Ø 74,1	30	Ø74,1-BM1-Ø72,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	BM22	-	225/40 R19 (GSO)	235/35 R19 (GSO)
BMW	SERIE 4 Cabrio	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*08	120-250	BI8590/IZB	5x120	Ø 74,1	30	Ø74,1-BM1-Ø72,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	BM22	-	225/40 R19 (GSO)	235/35 R19 (GSO)
BMW	SERIE 5	5L	e1*2007/46*0363*..	100-330	BI8590/IZB	5x120	Ø 74,1	30	Ø74,1-BM1-Ø72,6	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	BM22	-	225/45 R19 245/40 R19 (GSO)	235/40 R19
BMW	SERIE 5 Touring	5K	e1*2007/46*0455*..	100-330	BI8590/IZB	5x120	Ø 74,1	30	Ø74,1-BM1-Ø72,6	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	BM22	-	225/45 R19 245/40 R19 (GSO)	235/40 R19
BMW	SERIE 5 Touring	K-N1	e1*2007/46*0508*..	100-330	BI8590/IZB	5x120	Ø 74,1	30	Ø74,1-BM1-Ø72,6	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	BM22	-	225/45 R19 245/40 R19 (GSO)	235/40 R19
BMW	X1	X1	e1*2007/46*0275*..	85-190	BI8590/IZB	5x120	Ø 74,1	30	Ø74,1-BM1-Ø72,6	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	BM22	-	225/40 R19	235/35 R19 (GSO)
BMW	X1	X-N1	e1*2007/46*0454*..	85-190	BI8590/IZB	5x120	Ø 74,1	30	Ø74,1-BM1-Ø72,6	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	BM22	-	225/40 R19	235/35 R19 (GSO)
BMW	X1	X1-N1	e24*2007/46*0024*..	85-190	BI8590/IZB	5x120	Ø 74,1	30	Ø74,1-BM1-Ø72,6	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	BM22	-	225/40 R19	235/35 R19 (GSO)
BMW	X3	X3	e1*2007/46*0512*..	100-230	BI8590/IZB	5x120	Ø 74,1	30	Ø74,1-BM1-Ø72,6	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	BM22	-	235/45 R19	245/45 R19 (GSO)
BMW	X3	X-N1	e1*2007/46*0454*..	100-230	BI8590/IZB	5x120	Ø 74,1	30	Ø74,1-BM1-Ø72,6	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	BM22	-	235/45 R19	245/45 R19 (GSO)
BMW	X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	BI8590/IZB	5x120	Ø 74,1	30	Ø74,1-BM1-Ø72,6	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	BM22	-	235/45 R19 (GSO) 255/40 R19 (GSO)	245/40 R19 (GSO)
BMW	X4	X3	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0512*11	100-230	BI8590/IZB	5x120	Ø 74,1	30	Ø74,1-BM1-Ø72,6	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	BM22	-	235/45 R19	245/45 R19 (GSO)
BMW	X4	X-N1	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0454*13	100-230	BI8590/IZB	5x120	Ø 74,1	30	Ø74,1-BM1-Ø72,6	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	BM22	-	235/45 R19	245/45 R19 (GSO)
BMW	X5	X53	e1*98/14*0153*..	135-265	BI8590/IZB	5x120	Ø 74,1	30	Ø74,1-BM1-Ø72,6	O.E. (Bolts M14x1,5x32 K17 Conical 60°)	BM22	-	255/45 R19 (GSO) 275/45 R19 (GSO)	255/50 R19 (GSO) 285/45 R19 (GSO)

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 10

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2. 2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
BMW	X5	X53	e1*2001/116*0153*..	135-265	B18590/IZB	5x120	Ø 74,1	30	Ø74,1-BM1-Ø72,6	O.E. (Bolts M14x1,5x32 K17 Conical 60°)	BM22	-	255/45 R19 (GSO)	255/50 R19 (GSO)	
BMW	SERIE 3 Compact	346K	e1*98/14*0167*..	85-141	B18590/IB	5x120	Ø 72,6	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/35 R19 (GSO)	245/30 R19 (GSO)	
BMW	SERIE 3 Compact	346K	e1*2001/116*0167*..	85-141	B18590/IB	5x120	Ø 72,6	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/35 R19 (GSO)	245/30 R19 (GSO)	
BMW	SERIE 3	346C	e1*98/14*0112*..	77-170	B18590/IB	5x120	Ø 72,6	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/35 R19 (GSO)	245/30 R19 (GSO)	
BMW	SERIE 3	346C	e1*2001/116*0112*..	77-170	B18590/IB	5x120	Ø 72,6	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/35 R19 (GSO)	245/30 R19 (GSO)	
BMW	SERIE 3	346R	e1*98/14*0112*..	77-170	B18590/IB	5x120	Ø 72,6	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/35 R19 (GSO)	245/30 R19 (GSO)	
BMW	SERIE 3	346R	e1*2001/116*0112*..	77-170	B18590/IB	5x120	Ø 72,6	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/35 R19 (GSO)	245/30 R19 (GSO)	
BMW	SERIE 3	346L	e1*97/27*0097*..	77-170	B18590/IB	5x120	Ø 72,6	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/35 R19 (GSO)	245/30 R19 (GSO)	
BMW	SERIE 3	346L	e1*98/14*0097*..	77-170	B18590/IB	5x120	Ø 72,6	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/35 R19 (GSO)	245/30 R19 (GSO)	
BMW	SERIE 3	390L	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0308*08	85-225	B18590/IB	5x120	Ø 72,6	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/35 R19		
BMW	SERIE 3	390X	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0344*05	85-225	B18590/IB	5x120	Ø 72,6	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/35 R19		
BMW	SERIE 3	390L	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0308*09	85-240	B18590/IB	5x120	Ø 72,6	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/35 R19		
BMW	SERIE 3	390X	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0344*06	85-240	B18590/IB	5x120	Ø 72,6	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/35 R19		
BMW	SERIE 3	3L	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0314*04	85-240	B18590/IB	5x120	Ø 72,6	37	-	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	-	-	225/35 R19		
BMW	SERIE 3 Touring	3K	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0315*05	85-240	B18590/IB	5x120	Ø 72,6	37	-	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	-	-	225/35 R19		
BMW	SERIE 3 Touring	3K-N1	Omologazioni consentite fino a e24*2007/46*0022*02	85-240	B18590/IB	5x120	Ø 72,6	37	-	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	-	-	225/35 R19		
BMW	SERIE 3	3L	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0314*05	85-250	B18590/IB	5x120	Ø 72,6	37	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R19	235/35 R19 (GSO)	
BMW	SERIE 3 Touring	3K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0315*06	85-250	B18590/IB	5x120	Ø 72,6	37	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R19	235/35 R19 (GSO)	
BMW	SERIE 3 Touring	3K-N1	Omologazioni consentite a partire da e24*2007/46*0022*03	85-250	B18590/IB	5x120	Ø 72,6	37	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R19	235/35 R19 (GSO)	
BMW	SERIE 4 Gran Coupè	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*10	120-250	B18590/IB	5x120	Ø 72,6	37	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R19	235/35 R19 (GSO)	
BMW	SERIE 4 Coupè	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*08	120-250	B18590/IB	5x120	Ø 72,6	37	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R19	235/35 R19 (GSO)	
BMW	SERIE 4 Cabrio	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*08	120-250	B18590/IB	5x120	Ø 72,6	37	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R19	235/35 R19 (GSO)	
BMW	SERIE 5	560X	e1*2001/116*0322*..	145-200	B18590/IB	5x120	Ø 72,6	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	4	245/35 R19 (GSO)		
BMW	SERIE 5 Touring	560X	e1*2001/116*0322*..	145-200	B18590/IB	5x120	Ø 72,6	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	4	245/35 R19 (GSO)		
BMW	X3	X3	e1*2007/46*0512*..	100-230	B18590/IB	5x120	Ø 72,6	37	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R19	245/45 R19	
BMW	X3	X-N1	e1*2007/46*0454*..	100-230	B18590/IB	5x120	Ø 72,6	37	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	255/40 R19	245/45 R19	
BMW	X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	B18590/IB	5x120	Ø 72,6	37	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R19	245/40 R19	
													255/40 R19 (GSO)		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
BMW	X4	X3	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0512*11	100-230	B18590/IB	5x120	Ø 72,6	37	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R19	245/45 R19
BMW	X4	X-N1	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0454*13	100-230	B18590/IB	5x120	Ø 72,6	37	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R19	245/45 R19
BMW	X5	X53	e1*98/14*0153*..	135-265	B18590/IB	5x120	Ø 72,6	37	-	O.E. (Bolts M14x1,5x32 K17 Conical 60°)	-	-	255/45 R19 (GSO)	255/50 R19 (GSO)
BMW	X5	X53	e1*2001/116*0153*..	135-265	B18590/IB	5x120	Ø 72,6	37	-	O.E. (Bolts M14x1,5x32 K17 Conical 60°)	-	-	275/45 R19 (GSO)	255/50 R19 (GSO)
BMW	Z4	Z85	e1*2001/116*0219*..	110-195	B18590/IB	5x120	Ø 72,6	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	255/45 R19 (GSO)	255/50 R19 (GSO)
BMW	X5	X70	e1*2001/116*0420*..	155-300	B18590/IB	5x120	Ø 74,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	255/50 R19 (GSO)	275/45 R19 (GSO)
BMW	X5	X5	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0421*09	155-300	B18590/IB	5x120	Ø 74,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	255/50 R19 (GSO)	275/45 R19 (GSO)
BMW	X5	X-N1	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0454*10	155-300	B18590/IB	5x120	Ø 74,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	255/50 R19 (GSO)	275/45 R19 (GSO)
BMW	SERIE 5 GT solo anteriore	GT	e1*2007/46*0215*..	120-330	B18590/NB	5x120	Ø 72,6	18	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	245/40 R19 (GSO) (A01)	245/45 R19 (GSO) (A01)
BMW	SERIE 5 GT solo anteriore	K-N1	e1*2007/46*0508*..	120-330	B18590/NB	5x120	Ø 72,6	18	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	245/40 R19 (GSO) (A01)	245/45 R19 (GSO) (A01)
BMW	SERIE 5 solo anteriore	560L	e1*2001/116*0230*..	110-270	B18590/NB	5x120	Ø 72,6	18	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	245/35 R19 (A01)	
BMW	SERIE 5 Touring solo anteriore	560L	e1*2001/116*0230*..	110-270	B18590/NB	5x120	Ø 72,6	18	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	245/35 R19 (A01)	
BMW	SERIE 7 Active Hybrid solo anteriore	HY	e1*2007/46*0323*..	235-330	B18590/NB	5x120	Ø 72,6	18	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	245/45 R19 (GSO) (A01)	
BMW	SERIE 7 Active Hybrid solo anteriore	3-HY	e1*2007/46*0586*..	235-330	B18590/NB	5x120	Ø 72,6	18	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	245/45 R19 (GSO) (A01)	
BMW	SERIE 7 Active Hybrid solo anteriore	7L	e1*2007/46*0276*..	235-330	B18590/NB	5x120	Ø 72,6	18	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	245/45 R19 (GSO) (A01)	
BMW	SERIE 7 solo anteriore	7/G	e1*93/81*0007*..	105-240	B18590/NB	5x120	Ø 72,6	18	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	245/40 R19 (A01)	255/40 R19 (A01)
BMW	SERIE 7 solo anteriore	7/G	e1*98/14*0007*..	105-240	B18590/NB	5x120	Ø 72,6	18	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	245/40 R19 (A01)	255/40 R19 (A01)
BMW	SERIE 7 solo anteriore	701	e1*2001/116*0490*..	155-400	B18590/NB	5x120	Ø 72,6	18	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	245/40 R19 (GSO) (A01)	245/45 R19 (GSO) (A01)
BMW	SERIE 7 solo anteriore	7L	e1*2007/46*0276*..	155-400	B18590/NB	5x120	Ø 72,6	18	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	245/40 R19 (GSO) (A01)	245/45 R19 (GSO) (A01)
BMW	SERIE 7 solo anteriore	765	Omologazioni consentite fino a e1*98/14*0172*06	155-327	B18590/NB	5x120	Ø 72,6	18	-	O.E. (Bolts M14x1,5x32 K17 Conical 60°)	-	-	245/45 R19 (A01)	255/40 R19 (A01)
BMW	SERIE 7 solo anteriore	765	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0172*06	155-327	B18590/NB	5x120	Ø 72,6	18	-	O.E. (Bolts M14x1,5x32 K17 Conical 60°)	-	-	245/45 R19 (A01)	255/40 R19 (A01)
BMW	SERIE 7 solo anteriore	765	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0172*07	155-327	B18590/NB	5x120	Ø 72,6	18	-	O.E. (Bolts M14x1,5x32 K17 Conical 60°)	-	-	245/45 R19 (A01)	255/40 R19 (A01)
BMW	Z8 solo anteriore	Z52	e13*98/14*0054*..	294	B18590/NB	5x120	Ø 72,6	18	-	O.E. (Bolts M12x1,5x30 K17 Conical 60°)	-	-	245/40 R19 (GSO) (A01)	
BMW	Z8 solo anteriore	Z52	e13*2001/116*0054*..	294	B18590/NB	5x120	Ø 72,6	18	-	O.E. (Bolts M12x1,5x30 K17 Conical 60°)	-	-	245/40 R19 (GSO) (A01)	
BMW	M3 solo anteriore	346M	e1*98/14*0150*..	252	B18590/IB	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R19 (GSO) (A01)	
BMW	M3 solo anteriore	346M	e1*2001/116*0150*..	252	B18590/IB	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R19 (GSO) (A01)	
BMW	SERIE 3 GT solo anteriore	3V	e1*2007/46*0559*..	100-250	B18590/IB	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R19 (A01)	235/40 R19 (A01)
													245/40 R19 (GSO) (A01)	255/40 R19 (GSO) (A01)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2. 2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
BMW	SERIE 3 GT solo anteriore	3K-N1	Omologazioni consentite a partire da e24*2007/46*0022*05	100-250	B18590/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R19 (A01) 245/40 R19 (G50) (A01)	235/40 R19 (G50) (A01)
BMW	SERIE 3 Compact solo anteriore	346K	e1*98/14*0167*..	85-141	B18590/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/35 R19 (G50) (A01)	
BMW	SERIE 3 Compact solo anteriore	346K	e1*2001/116*0167*..	85-141	B18590/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/35 R19 (G50) (A01)	
BMW	SERIE 3 solo anteriore	390L	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0308*08	85-225	B18590/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/35 R19 (A01)	
BMW	SERIE 3 solo anteriore	390X	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0344*05	85-225	B18590/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/35 R19 (A01)	
BMW	SERIE 3 solo anteriore	390L	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0308*09	85-240	B18590/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/35 R19 (A01)	235/35 R19 (G50) (A01)
BMW	SERIE 3 solo anteriore	390X	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0344*06	85-240	B18590/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/35 R19 (A01)	235/35 R19 (G50) (A01)
BMW	SERIE 3 solo anteriore	3L	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0314*04	85-240	B18590/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	-	-	225/35 R19 (A01)	235/35 R19 (G50) (A01)
BMW	SERIE 3 solo anteriore	3K	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0315*05	85-240	B18590/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	-	-	225/35 R19 (A01)	235/35 R19 (G50) (A01)
BMW	SERIE 3 solo anteriore	3K-N1	Omologazioni consentite fino a e24*2007/46*0022*02	85-240	B18590/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	-	-	225/35 R19 (A01)	235/35 R19 (G50) (A01)
BMW	SERIE 3 solo anteriore	3L	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0314*05	85-250	B18590/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	-	-	225/35 R19 (G50) (A01)	225/40 R19 (G50) (A01)
BMW	SERIE 3 Touring solo anteriore	3K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0315*06	85-250	B18590/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	-	-	225/35 R19 (G50) (A01)	225/40 R19 (G50) (A01)
BMW	SERIE 3 Touring solo anteriore	3K-N1	Omologazioni consentite a partire da e24*2007/46*0022*03	85-250	B18590/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	-	-	225/35 R19 (G50) (A01)	225/40 R19 (G50) (A01)
BMW	SERIE 5 solo anteriore	5L	e1*2007/46*0363*..	100-330	B18590/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	235/40 R19 (A01)	245/40 R19 (G50) (A01)
BMW	SERIE 5 Touring solo anteriore	5K	e1*2007/46*0455*..	100-330	B18590/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	235/40 R19 (A01)	245/40 R19 (G50) (A01)
BMW	SERIE 5 Touring solo anteriore	K-N1	e1*2007/46*0508*..	100-330	B18590/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	235/40 R19 (A01)	245/40 R19 (G50) (A01)
BMW	X1 solo anteriore	X1	e1*2007/46*0275*..	85-190	B18590/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R19 (A01)	235/35 R19 (G50) (A01)
BMW	X1 solo anteriore	X-N1	e1*2007/46*0454*..	85-190	B18590/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R19 (A01)	235/35 R19 (G50) (A01)
BMW	X1 solo anteriore	X1-N1	e24*2007/46*0024*..	85-190	B18590/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R19 (A01)	235/35 R19 (G50) (A01)
BMW	X3 solo anteriore	X3	e1*2007/46*0512*..	100-230	B18590/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R19 (A01) 255/40 R19 (G50) (A01)	245/45 R19 (G50) (A01)
BMW	X3 solo anteriore	X-N1	e1*2007/46*0454*..	100-230	B18590/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R19 (A01) 255/40 R19 (G50) (A01)	245/45 R19 (G50) (A01)

MAK S.p.a.
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 10

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2. 2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
BMW	X4 solo anteriore	X3	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0512*11	100-230	B18590/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R19 (A01) 255/40 R19 (G50) (A01)	245/45 R19 (G50) (A01)
BMW	X4 solo anteriore	X-N1	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0454*13	100-230	B18590/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R19 (A01) 255/40 R19 (G50) (A01)	245/45 R19 (G50) (A01)
BMW	Z4 solo anteriore	Z89	e1*2001/116*0499*..	115-250	B18590/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/35 R19 (A01)	
BMW	Z4 solo anteriore	ZR	e1*2007/46*0373*..	115-250	B18590/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/35 R19 (A01)	
BMW	Z4-M solo anteriore	M85	e1*2001/116*0364*..	252	B18590/I2B	5x120	Ø 72,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R19 (G50) (A01)	
BMW	M3 solo anteriore	346M	e1*98/14*0150*..	252	B18590/I2B	5x120	Ø 74,1	30	Ø74,1-BM1-Ø72,6	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	BM22	-	225/40 R19 (G50) (A01)	
BMW	M3 solo anteriore	346M	e1*2001/116*0150*..	252	B18590/I2B	5x120	Ø 74,1	30	Ø74,1-BM1-Ø72,6	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	BM22	-	225/40 R19 (G50) (A01)	
BMW	SERIE 3 GT solo anteriore	3V	e1*2007/46*0559*..	100-250	B18590/I2B	5x120	Ø 74,1	30	Ø74,1-BM1-Ø72,6	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	BM22	-	225/45 R19 (A01) 245/40 R19 (G50) (A01)	235/40 R19 (A01) 255/40 R19 (G50) (A01)
BMW	SERIE 3 GT solo anteriore	3K-N1	Omologazioni consentite a partire da e24*2007/46*0022*05	100-250	B18590/I2B	5x120	Ø 74,1	30	Ø74,1-BM1-Ø72,6	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	BM22	-	225/45 R19 (A01) 245/40 R19 (G50) (A01)	235/40 R19 (A01) 255/40 R19 (G50) (A01)
BMW	SERIE 3 Compact solo anteriore	346K	e1*98/14*0167*..	85-141	B18590/I2B	5x120	Ø 74,1	30	Ø74,1-BM1-Ø72,6	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	BM22	-	225/35 R19 (G50) (A01)	
BMW	SERIE 3 Compact solo anteriore	346K	e1*2001/116*0167*..	85-141	B18590/I2B	5x120	Ø 74,1	30	Ø74,1-BM1-Ø72,6	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	BM22	-	225/35 R19 (G50) (A01)	
BMW	SERIE 3 solo anteriore	390L	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0308*08	85-225	B18590/I2B	5x120	Ø 74,1	30	Ø74,1-BM1-Ø72,6	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	BM22	-	225/35 R19 (A01)	
BMW	SERIE 3 solo anteriore	390X	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0344*05	85-225	B18590/I2B	5x120	Ø 74,1	30	Ø74,1-BM1-Ø72,6	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	BM22	-	225/35 R19 (A01)	
BMW	SERIE 3 solo anteriore	390L	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0308*09	85-240	B18590/I2B	5x120	Ø 74,1	30	Ø74,1-BM1-Ø72,6	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	BM22	-	225/35 R19 (A01)	235/35 R19 (G50) (A01)
BMW	SERIE 3 solo anteriore	390X	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0344*06	85-240	B18590/I2B	5x120	Ø 74,1	30	Ø74,1-BM1-Ø72,6	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	BM22	-	225/35 R19 (A01)	235/35 R19 (G50) (A01)
BMW	SERIE 3 solo anteriore	3L	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0314*04	85-240	B18590/I2B	5x120	Ø 74,1	30	Ø74,1-BM1-Ø72,6	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	BM22	-	225/35 R19 (A01)	235/35 R19 (G50) (A01)
BMW	SERIE 3 solo anteriore	3K	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0315*05	85-240	B18590/I2B	5x120	Ø 74,1	30	Ø74,1-BM1-Ø72,6	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	BM22	-	225/35 R19 (A01)	235/35 R19 (G50) (A01)
BMW	SERIE 3 solo anteriore	3K-N1	Omologazioni consentite fino a e24*2007/46*0022*02	85-240	B18590/I2B	5x120	Ø 74,1	30	Ø74,1-BM1-Ø72,6	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	BM22	-	225/35 R19 (A01)	235/35 R19 (G50) (A01)
BMW	SERIE 3 solo anteriore	3L	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0314*05	85-250	B18590/I2B	5x120	Ø 74,1	30	Ø74,1-BM1-Ø72,6	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	BM22	-	225/35 R19 (G50) (A01)	225/40 R19 (G50) (A01)
BMW	SERIE 3 Touring solo anteriore	3K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0315*06	85-250	B18590/I2B	5x120	Ø 74,1	30	Ø74,1-BM1-Ø72,6	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	BM22	-	225/35 R19 (G50) (A01)	225/40 R19 (G50) (A01)
BMW	SERIE 3 Touring solo anteriore	3K-N1	Omologazioni consentite a partire da e24*2007/46*0022*03	85-250	B18590/I2B	5x120	Ø 74,1	30	Ø74,1-BM1-Ø72,6	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	BM22	-	225/35 R19 (G50) (A01)	225/40 R19 (G50) (A01)
BMW	SERIE 5 solo anteriore	5L	e1*2007/46*0363*..	100-330	B18590/I2B	5x120	Ø 74,1	30	Ø74,1-BM1-Ø72,6	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	BM22	-	235/40 R19 (A01)	245/40 R19 (G50) (A01)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
													Manu facturer	Car Model
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	KW										
BMW	SERIE 5 Touring solo anteriore	5K	e1*2007/46*0455*..	100-330	BI8590/IZB	5x120	Ø 74,1	30	Ø74,1-BM1-Ø72,6	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	BM22	-	235/40 R19 (A01)	245/40 R19 (GSO) (A01)
BMW	SERIE 5 Touring solo anteriore	K-N1	e1*2007/46*0508*..	100-330	BI8590/IZB	5x120	Ø 74,1	30	Ø74,1-BM1-Ø72,6	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	BM22	-	235/40 R19 (A01)	245/40 R19 (GSO) (A01)
BMW	X1 solo anteriore	X1	e1*2007/46*0275*..	85-190	BI8590/IZB	5x120	Ø 74,1	30	Ø74,1-BM1-Ø72,6	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	BM22	-	225/40 R19 (A01)	235/35 R19 (GSO) (A01)
BMW	X1 solo anteriore	X-N1	e1*2007/46*0454*..	85-190	BI8590/IZB	5x120	Ø 74,1	30	Ø74,1-BM1-Ø72,6	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	BM22	-	225/40 R19 (A01)	235/35 R19 (GSO) (A01)
BMW	X1 solo anteriore	X1-N1	e24*2007/46*0024*..	85-190	BI8590/IZB	5x120	Ø 74,1	30	Ø74,1-BM1-Ø72,6	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	BM22	-	225/40 R19 (A01)	235/35 R19 (GSO) (A01)
BMW	X3 solo anteriore	X3	e1*2007/46*0512*..	100-230	BI8590/IZB	5x120	Ø 74,1	30	Ø74,1-BM1-Ø72,6	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	BM22	-	235/45 R19 (A01)	245/45 R19 (GSO) (A01)
													255/40 R19 (GSO) (A01)	
BMW	X3 solo anteriore	X-N1	e1*2007/46*0454*..	100-230	BI8590/IZB	5x120	Ø 74,1	30	Ø74,1-BM1-Ø72,6	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	BM22	-	235/45 R19 (A01)	245/45 R19 (GSO) (A01)
													255/40 R19 (GSO) (A01)	
BMW	X4 solo anteriore	X3	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0512*11	100-230	BI8590/IZB	5x120	Ø 74,1	30	Ø74,1-BM1-Ø72,6	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	BM22	-	235/45 R19 (A01)	245/45 R19 (GSO) (A01)
													255/40 R19 (GSO) (A01)	
BMW	X4 solo anteriore	X-N1	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0454*13	100-230	BI8590/IZB	5x120	Ø 74,1	30	Ø74,1-BM1-Ø72,6	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	BM22	-	235/45 R19 (A01)	245/45 R19 (GSO) (A01)
													255/40 R19 (GSO) (A01)	
BMW	Z4 solo anteriore	Z89	e1*2001/116*0499*..	115-250	BI8590/IZB	5x120	Ø 74,1	30	Ø74,1-BM1-Ø72,6	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	BM22	-	225/35 R19 (A01)	
BMW	Z4 solo anteriore	ZR	e1*2007/46*0373*..	115-250	BI8590/IZB	5x120	Ø 74,1	30	Ø74,1-BM1-Ø72,6	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	BM22	-	225/35 R19 (A01)	
BMW	Z4 M solo anteriore	M85	e1*2001/116*0364*..	252	BI8590/IZB	5x120	Ø 74,1	30	Ø74,1-BM1-Ø72,6	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	BM22	-	225/40 R19 (GSO) (A01)	
BMW	M3 solo anteriore	346M	e1*98/14*0150*..	252	BI8590/IB	5x120	Ø 72,6	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R19 (GSO) (A01)	
BMW	M3 solo anteriore	346M	e1*2001/116*0150*..	252	BI8590/IB	5x120	Ø 72,6	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R19 (GSO) (A01)	
BMW	SERIE 3 Compact solo anteriore	346K	e1*98/14*0167*..	85-141	BI8590/IB	5x120	Ø 72,6	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/35 R19 (GSO) (A01)	
BMW	SERIE 3 Compact solo anteriore	346K	e1*2001/116*0167*..	85-141	BI8590/IB	5x120	Ø 72,6	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/35 R19 (GSO) (A01)	
BMW	SERIE 3 solo anteriore	390L	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0308*08	85-225	BI8590/IB	5x120	Ø 72,6	37	-	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	-	-	225/35 R19 (A01)	
BMW	SERIE 3 solo anteriore	390X	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0344*05	85-225	BI8590/IB	5x120	Ø 72,6	37	-	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	-	-	225/35 R19 (A01)	
BMW	SERIE 3 solo anteriore	392C	e1*2001/116*0346*..	90-240	BI8590/IB	5x120	Ø 72,6	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/35 R19 (GSO) (A01)	
BMW	SERIE 3 solo anteriore	390X	e1*2001/116*0344*..	90-240	BI8590/IB	5x120	Ø 72,6	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/35 R19 (GSO) (A01)	
BMW	SERIE 3 solo anteriore	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0316*07	90-240	BI8590/IB	5x120	Ø 72,6	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/35 R19 (GSO) (A01)	
BMW	SERIE 3 solo anteriore	3L	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0314*05	85-250	BI8590/IB	5x120	Ø 72,6	37	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/35 R19 (A01)	225/40 R19 (A01)
													235/35 R19 (A01)	245/35 R19 (GSO) (A01)
BMW	SERIE 3 Touring solo anteriore	3L	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0315*06	85-250	BI8590/IB	5x120	Ø 72,6	37	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/35 R19 (A01)	225/40 R19 (A01)
													235/35 R19 (A01)	245/35 R19 (GSO) (A01)

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 10

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2. 2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
BMW	SERIE 3 Touring solo anteriore	3K-N1	Omologazioni consentite a partire da e24*2007/46*0022*03	85-250	BI8590/IB	5x120	Ø 72,6	37	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/35 R19 (A01)	225/40 R19 (A01)
													235/35 R19 (A01)	245/35 R19 (GSO) (A01)
BMW	SERIE 4 Gran Coupé solo anteriore	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*10	120-250	BI8590/IB	5x120	Ø 72,6	37	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/35 R19 (A01)	225/40 R19 (A01)
													235/35 R19 (A01)	245/35 R19 (A01)
BMW	SERIE 4 Coupé solo anteriore	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*08	120-250	BI8590/IB	5x120	Ø 72,6	37	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/35 R19 (A01)	225/40 R19 (A01)
													235/35 R19 (A01)	245/35 R19 (A01)
BMW	SERIE 4 Cabrio solo anteriore	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*08	120-250	BI8590/IB	5x120	Ø 72,6	37	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	225/35 R19 (A01)	225/40 R19 (A01)
													235/35 R19 (A01)	245/35 R19 (A01)
BMW	SERIE 5 solo anteriore	560X	e1*2001/116*0322*..	145-200	BI8590/IB	5x120	Ø 72,6	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	4	245/35 R19 (GSO) (A01)	
BMW	SERIE 5 Touring solo anteriore	560X	e1*2001/116*0322*..	145-200	BI8590/IB	5x120	Ø 72,6	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	4	245/35 R19 (GSO) (A01)	
BMW	X3 solo anteriore	X3	e1*2007/46*0512*..	100-230	BI8590/IB	5x120	Ø 72,6	37	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R19 (A01)	245/45 R19 (A01)
													255/40 R19 (A01)	
BMW	X3 solo anteriore	X-N1	e1*2007/46*0454*..	100-230	BI8590/IB	5x120	Ø 72,6	37	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R19 (A01)	245/45 R19 (A01)
													255/40 R19 (A01)	
BMW	X3 solo anteriore	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	BI8590/IB	5x120	Ø 72,6	37	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R19 (A01)	245/40 R19 (A01)
													255/40 R19 (GSO) (A01)	
BMW	X4 solo anteriore	X3	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0512*11	100-230	BI8590/IB	5x120	Ø 72,6	37	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R19 (A01)	245/45 R19 (A01)
													255/40 R19 (A01)	
BMW	X4 solo anteriore	X-N1	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0454*13	100-230	BI8590/IB	5x120	Ø 72,6	37	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R19 (A01)	245/45 R19 (A01)
													255/40 R19 (A01)	
BMW	X5 solo anteriore	X53	e1*98/14*0153*..	135-235	BI8590/IB	5x120	Ø 72,6	37	-	O.E. (Bolts M14x1,5x32 K17 Conical 60°)	-	-	255/45 R19 (GSO) (A01)	255/50 R19 (GSO) (A01)
BMW	X5 solo anteriore	X53	e1*2001/116*0153*..	135-235	BI8590/IB	5x120	Ø 72,6	37	-	O.E. (Bolts M14x1,5x32 K17 Conical 60°)	-	-	255/45 R19 (GSO) (A01)	255/50 R19 (GSO) (A01)
BMW	Z4 solo anteriore	Z85	e1*2001/116*0219*..	110-195	BI8590/IB	5x120	Ø 72,6	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/35 R19 (GSO) (A01)	
BMW	Z4 M solo anteriore	M85	e1*2001/116*0364*..	252	BI8590/IB	5x120	Ø 72,6	37	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R19 (A01)	235/35 R19 (GSO) (A01)
BMW	X5 solo anteriore	X5	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0421*10	155-330	BI8590/IZB	5x120	Ø 74,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	255/50 R19 (A01)	
BMW	X5 solo anteriore	X-N1	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0454*11	155-330	BI8590/IZB	5x120	Ø 74,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	255/50 R19 (A01)	
BMW	X5 solo anteriore	X70	e1*2001/116*0420*..	155-330	BI8590/IZB	5x120	Ø 74,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	255/50 R19 (A01)	
BMW	X6 solo anteriore	X6	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0412*08	155-330	BI8590/IZB	5x120	Ø 74,1	30	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	255/50 R19 (A01)	

MAK S.p.a.
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2. 2.	Ring	Boit/Nut	KIT FIX Code		Tyre
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										3.1.2.12.

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- **(GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.**
 - Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitmen list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
 - Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
 - È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
 - Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inatallati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
 - Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
 - La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
 - Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
 - La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
 - Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
 - E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
 - Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
 - In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
 - In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
 - Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
 - Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
 - Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
 - Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
- (A01) L'utilizzo di questo pneumatico è consentito solo sull'asse anteriore in combinazione con gli pneumatici indicati nella "Fitment List BI8590 Rev.01" aventi la nota (P01)

Nota da riportare sulla carta di circolazione:

Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.

MAK S.p.a.
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE