Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADF162

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici

DIVISIONE 3

1. Costruttore del sistema ruota: MAK S.p.A.
2. Designazione del tipo ruota: CH6560

Marca: MAK S.p.A.
Categoria della ruota : Speciale
Materiali impiegati : lega G-AlSi 7 Mg
Metodo di produzione: fusione in bassa pressione
Designazione del profilo del cerchio: 6,5J x 16 H2
Offset della ruota : da ET 33 a ET 50 (vedi tabella allegata)
Fissaggio della ruota: utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. CH6560 Rev.00
Portata massima: 690 kg

3. Indirizzo del costruttore del sistema: MAK S.p.A. via C. Colombo Carpenedolo (BS)
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: NON RICORRE
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: 30 aprile 2015
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: CPA Brescia
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico : 06 maggio 2015
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 32270/V-BS
9. Osservazioni : NON RICORRE
10. L'omologazione è rilasciata/ ~~rifiutata~~/ ~~estesa~~/ ~~revocata~~
11. Se del caso, motivi dell'estensione: NON RICORRE
12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: M1-M1G

12.1 Costruttore del veicolo / Marca: vedi scheda informativa n. CH6560 Rev.00
12.2 Tipo funzionale: CH6560
12.3 Famiglia 1: (vedi tabella allegata)
12.4 Famiglia 2: NON RICORRE
12.5 Famiglia 3 NON RICORRE

13. Luogo: ROMA
14. Data: 01 luglio 2015
15. Firma

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

CH6560

IDENTIFICAZIONE RUOTA	OFFSET	PCD	MOZZO	LOAD (Kg.) 2.9.	ROLL. (mm.) 2.9.	RING
CH6560/PE2X	42	5x100	Ø 57,1 mm.	565	2100	-
CH6560/VW1X	33	5x112	Ø 57,1 mm.	625	2100	-
CH6560/VW2X	42	5x112	Ø 57,1 mm.	690	2100	-
CH6560/VW3X	50	5x112	Ø 57,1 mm.	650	2100	-

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 32270/V-BS del 06/05/2015
2. SCHEDA INFORMATIVA N. CH6560 Rev.00
3. AUTOCERTFICAZIONE N. CH6560 del 03/04/2015
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 49843
7. CERTIFICAZIONE NADE039 del 12/09/2014
8. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.
Direzione Generale per la Motorizzazione
DIVISIONE 3

Prot. in ingresso: **28707** **W-997**
Prot. in uscita: **28708** **W-997**

Roma, **22 dicembre 2016**

Alla MAK s.p.a.
Via Cristoforo Colombo 14
25013 Carpenedolo (BS)

OGGETTO: MAK s.p.a. - Sistema ruota tipo **FA8080** **FA9080** **BY8090** **5T7580** **MI7070** **CH6560**

Aggiornamento omologazione ai sensi del DM 20 del 10 gennaio 2013

Si comunica che per il sistema in oggetto specificato si è dato corso ai seguenti provvedimenti:

rilascio dell'aggiornamento	**001**	dell'omologazione nazionale		**NADF**	**208**
sistema ruota	**FA8080**	del	**21 settembre 2015**		
rilascio dell'aggiornamento	**001**	dell'omologazione nazionale		**NADG**	**012**
sistema ruota	**FA9080**	del	**12 gennaio 2016**		
rilascio dell'aggiornamento	**001**	dell'omologazione nazionale		**NADG**	**229**
sistema ruota	**BY8090**	del	**1 settembre 2016**		
rilascio dell'aggiornamento	**001**	dell'omologazione nazionale		**NADG**	**299**
sistema ruota	**5T7580**	del	**6 dicembre 2016**		
rilascio dell'aggiornamento	**003**	dell'omologazione nazionale		**NADF**	**136**
sistema ruota	**MI7070**	del	**8 giugno 2015**		
rilascio dell'aggiornamento	**001**	dell'omologazione nazionale		**NADF**	**162**
sistema ruota	**CH6560**	del	**1 luglio 2015**		

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)

Si trasmette in allegato per il costruttore:
-documentazione informativa in semplice.

FITMENT LIST CH6560 rev.01 12/12/2016 6,5Jx16H2 Nr. Omologazione: NADF162 AGG001

MAK PERFORMANCE WHEELS MADE IN ITALY

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 8

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A3	8L	e1*95/54*0042*..	66-132	CH6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
AUDI	A3	8L	e1*98/14*0042*..	66-132	CH6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
SEAT	IBIZA SW	6J	e9*2001/116*0067*..	44-110	CH6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	185/50 R16 195/45 R16 205/45 R16	185/55 R16 195/50 R16
SEAT	IBIZA	6L	e9*2001/116*0041*..	44-132	CH6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/45 R16	205/45 R16
SEAT	IBIZA	6L	e9*98/14*0041*..	44-132	CH6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/45 R16	205/45 R16
SEAT	CORDOBA	6L	e9*2001/116*0041*..	44-132	CH6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/45 R16	205/45 R16
SEAT	CORDOBA	6L	e9*98/14*0041*..	44-132	CH6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/45 R16	205/45 R16
SEAT	LEON	1M	e9*97/27*0026*..	50-150	CH6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
SEAT	TOLEDO	1M	e9*97/27*0026*..	50-150	CH6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
SEAT	LEON	1M	e9*98/14*0026*..	50-150	CH6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
SEAT	TOLEDO	1M	e9*98/14*0026*..	50-150	CH6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
SEAT	TOLEDO	NH	e11*2007/46*0251*..	55-63	CH6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/50 R16 205/45 R16	195/55 R16
SKODA	FABIA	6Y	e11*98/14*0123*..	37-96	CH6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	195/45 R16	205/45 R16
SKODA	RAPID SPACEBACK	NH	e11*2007/46*0250*..	55-63	CH6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/50 R16 205/45 R16	195/55 R16
SKODA	ROOMSTER SCOUT	5J	e11*2001/116*0291*..	55-77	CH6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	195/45 R16 205/45 R16	195/50 R16
SKODA	ROOMSTER SCOUT	5J	e11*2007/46*0013*..	55-77	CH6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	195/45 R16 205/45 R16	195/50 R16
SKODA	ROOMSTER	5J	e11*2001/116*0291*..	47-77	CH6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	195/45 R16 205/45 R16	195/50 R16
SKODA	PRAKTIK	5J	e11*2001/116*0291*..	47-77	CH6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	195/45 R16 205/45 R16	195/50 R16
SKODA	ROOMSTER	5J	e11*2007/46*0013*..	47-77	CH6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	195/45 R16 205/45 R16	195/50 R16
SKODA	PRAKTIK	5J	e11*2007/46*0013*..	47-77	CH6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	195/45 R16 205/45 R16	195/50 R16
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0291*42	47-132	CH6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/45 R16 205/45 R16	195/50 R16
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0013*19	47-132	CH6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/45 R16 205/45 R16	195/50 R16
SKODA	***FABIA***	***5J***	***Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0291*43***	***44-81***	***CH6560/PE2X***	***5x100***	***Ø 57,1***	***42***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	–	***185/50 R16***	***205/45 R16***
SKODA	***FABIA***	***5J***	***Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0013*20***	***44-81***	***CH6560/PE2X***	***5x100***	***Ø 57,1***	***42***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	–	***185/50 R16***	***205/45 R16***
SKODA	OCTAVIA	1U	e11*2001/116*0066*..	44-132	CH6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
SKODA	OCTAVIA	1U	e11*2007/46*0011*..	44-132	CH6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
SKODA	OCTAVIA	1U	e11*95/54*0066*..	44-132	CH6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	FOX	5Z	e1*2001/116*0301*..	40-55	CH6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/45 R16	205/45 R16
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*2001/116*0071*..	50-150	CH6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF	1J	e1*2001/116*0071*..	50-150	CH6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	BORA VARIANT	1J	e1*2001/116*0071*..	50-150	CH6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	

MAK S.p.a.
Responsabile Omologazioni
Marco Grazioli

MAK S.p.a.
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

FITMENT LIST CH6560 rev.01 12/12/2016 6,5Jx16H2 Nr. Omologazione: NADF162 AGG001

MAK PERFORMANCE WHEELS MADE IN ITALY

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 8

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	GOLF VARIANT	1J	e1*2001/116*0071*..	50-150	CH6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*96/79*0071*..	50-150	CH6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF	1J	e1*96/79*0071*..	50-150	CH6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	BORA VARIANT	1J	e1*96/79*0071*..	50-150	CH6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF VARIANT	1J	e1*96/79*0071*..	50-150	CH6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*98/14*0071*..	50-150	CH6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF	1J	e1*98/14*0071*..	50-150	CH6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	BORA VARIANT	1J	e1*98/14*0071*..	50-150	CH6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF VARIANT	1J	e1*98/14*0071*..	50-150	CH6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	NEW BEETLE	9C	e1*2001/116*0106*..	55-125	CH6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	NEW BEETLE	9C	e1*97/27*0106*..	55-125	CH6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	NEW BEETLE	9C	e1*98/14*0106*..	55-125	CH6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	NEW BEETLE CABRIO	1Y	e1*2001/116*0205*..	55-110	CH6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	CROSS POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	51-81	CH6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	195/50 R16	205/45 R16
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	44-162	CH6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	195/50 R16	205/45 R16
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2007/46*0486*..	44-162	CH6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	195/50 R16	205/45 R16
VOLKSWAGEN	POLO GTI	9N	e1*2001/116*0174*..	132	CH6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/45 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	POLO	9N	e1*2001/116*0174*..	40-110	CH6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/45 R16	205/45 R16
VOLKSWAGEN	POLO	9N	e1*98/14*0174*..	40-110	CH6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/45 R16	205/45 R16
AUDI	***A3***	***8V***	***e1*2007/46*0607*..***	***77-132***	***CH6560/VW1X***	***5x112***	***Ø 57,1***	***33***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)***	–	–	***205/55 R16***	***205/60 R16***
AUDI	***A3 Cabrio***	***8V***	***e1*2007/46*0607*..***	***77-132***	***CH6560/VW1X***	***5x112***	***Ø 57,1***	***33***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)***	–	–	***205/55 R16***	***205/60 R16***
AUDI	A4 CABRIO	8H	e1*2001/116*0177*..	96-162	CH6560/VW1X	5x112	Ø 57,1	33	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
AUDI	A4 CABRIO	8H	e1*98/14*0177*..	96-162	CH6560/VW1X	5x112	Ø 57,1	33	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-110	CH6560/VW1X	5x112	Ø 57,1	33	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-110	CH6560/VW1X	5x112	Ø 57,1	33	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	CH6560/VW1X	5x112	Ø 57,1	33	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	CH6560/VW1X	5x112	Ø 57,1	33	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
SEAT	***ATECA***	***5FP***	***e9*2007/46*6394*..***	***85-140***	***CH6560/VW1X***	***5x112***	***Ø 57,1***	***33***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	–	***215/60 R16*** ***225/55 R16 (NC) (GS0)***	***215/65 R16*** ***225/60 R16 (NC) (GS0)***
SKODA	***OCTAVIA SCOUT***	***5E***	***e11*2007/46*0243*..***	***110-135***	***CH6560/VW1X***	***5x112***	***Ø 57,1***	***33***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	–	***205/55 R16*** ***215/55 R16***	***205/60 R16*** ***215/60 R16***
SKODA	***SUPERB***	***3T***	***Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31***	***77-125***	***CH6560/VW1X***	***5x112***	***Ø 57,1***	***33***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	–	***205/55 R16 (GS0)***	
SKODA	***SUPERB***	***3T***	***e11*2007/46*0104*..***	***77-125***	***CH6560/VW1X***	***5x112***	***Ø 57,1***	***33***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	–	***205/55 R16 (GS0)***	
SKODA	***SUPERB***	***3T***	***Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32***	***88-140***	***CH6560/VW1X***	***5x112***	***Ø 57,1***	***33***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	–	***215/60 R16*** ***225/60 R16***	***225/55 R16***
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	CH6560/VW1X	5x112	Ø 57,1	33	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/60 R16 215/60 R16	215/55 R16
VOLKSWAGEN	BEETLE Cabrio	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	CH6560/VW1X	5x112	Ø 57,1	33	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/60 R16 215/60 R16	215/55 R16
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3B	e1*95/54*0043*..	66-142	CH6560/VW1X	5x112	Ø 57,1	33	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3B	e1*98/14*0043*..	66-142	CH6560/VW1X	5x112	Ø 57,1	33	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	***PASSAT / PASSAT VARIANT***	***3C***	***Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37***	***88-140***	***CH6560/VW1X***	***5x112***	***Ø 57,1***	***33***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	–	***215/60 R16 (NC)***	***225/55 R16 (NC)***

MAK S.p.a.
Responsabile Omologazioni
Marco Grandoli

MAK S.p.a.
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

FITMENT LIST CH6560 rev.01 12/12/2016 6,5Jx16H2 Nr. Omologazione: NADF162 AGG001

MAK PERFORMANCE WHEELS MADE IN ITALY

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 8

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-103	CH6560/VW1X	5x112	Ø 57,1	33	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-155	CH6560/VW1X	5x112	Ø 57,1	33	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	CH6560/VW1X	5x112	Ø 57,1	33	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/65 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	e1*2007/46*0487*..	81-155	CH6560/VW1X	5x112	Ø 57,1	33	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/65 R16 (NC)	
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-132	CH6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-132	CH6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	CH6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	CH6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	CH6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	CH6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	CH6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	CH6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
AUDI	A4	B5	e1*93/81*0013*..	55-142	CH6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	2	205/55 R16	
AUDI	A4	B5	e1*98/14*0013*..	55-142	CH6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	2	205/55 R16	
AUDI	A4 CABRIO	8H	e1*2001/116*0177*..	96-162	CH6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
AUDI	A4 CABRIO	8H	e1*98/14*0177*..	96-162	CH6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-162	CH6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-162	CH6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	85-140	CH6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/60 R16 (NC) 215/55 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)	205/65 R16 (NC) 215/60 R16 (NC) 225/60 R16 (NC)
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	CH6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	4	205/55 R16 215/55 R16 225/55 R16	205/60 R16 225/50 R16
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	CH6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/55 R16 215/55 R16 225/55 R16	205/60 R16 225/50 R16
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	CH6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	4	205/55 R16 215/55 R16 225/55 R16	205/60 R16 225/50 R16
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	CH6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/55 R16 215/55 R16 225/55 R16	205/60 R16 225/50 R16
SEAT	***ATECA***	***5FP***	***e9*2007/46*6394*..***	***85-140***	***CH6560/VW2X***	***5x112***	***Ø 57,1***	***42***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	–	***215/60 R16*** ***225/55 R16*** ***235/55 R16***	***215/65 R16*** ***225/60 R16*** ***235/60 R16 (GS0)***
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-155	CH6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/55 R16	
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-155	CH6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/55 R16	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-135	CH6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/55 R16	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2001/116*0230*..	103-118	CH6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	CH6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-147	CH6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-147	CH6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	

MAK S.p.a.
Responsabile Omologazioni
Marco Grazioli

MAK S.p.a.
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

FITMENT LIST CH6560 rev.01 12/12/2016 6,5Jx16H2 Nr. Omologazione: NADF162 AGG001

MAK PERFORMANCE WHEELS MADE IN ITALY

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 8

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-132	CH6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/55 R16 (NC) 205/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-132	CH6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/55 R16 (NC) 205/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
SKODA	***OCTAVIA SCOUT***	***5E***	***e11*2007/46*0243*..***	***110-135***	***CH6560/VW2X***	***5x112***	***Ø 57,1***	***42***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	–	***205/55 R16*** ***215/55 R16***	***205/60 R16*** ***215/60 R16***
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-125	CH6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	215/55 R16 (GS0)
SKODA	SUPERB	3T	e11*2007/46*0104*..	77-125	CH6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	215/55 R16 (GS0)
SKODA	***SUPERB***	***3T***	***Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32***	***88-140***	***CH6560/VW2X***	***5x112***	***Ø 57,1***	***42***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	–	***215/60 R16 (NC)*** ***225/60 R16 (NC)***	***225/55 R16 (NC)*** ***235/55 R16 (NC)***
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	CH6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	CH6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-184	CH6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24	55-169	CH6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0304*13	55-125	CH6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-162	CH6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 215/55 R16	215/50 R16
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-162	CH6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 215/55 R16	215/50 R16
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-162	CH6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 215/55 R16	215/50 R16
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-110	CH6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	195/55 R16	195/60 R16
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	CH6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/60 R16 (NC) 215/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	BEETLE Cabrio	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	CH6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/60 R16 (NC) 215/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3B	e1*95/54*0043*..	66-142	CH6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3B	e1*98/14*0043*..	66-142	CH6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-147	CH6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-155	CH6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/60 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	e1*2007/46*0502*..	77-155	CH6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/60 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	e1*2007/46*0547*..	77-155	CH6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/60 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	***PASSAT / PASSAT VARIANT***	***3C***	***Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37***	***88-140***	***CH6560/VW2X***	***5x112***	***Ø 57,1***	***42***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	–	***215/60 R16 (NC)*** ***225/60 R16 (NC)***	***225/55 R16 (NC)***
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-162	CH6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	***TIGUAN***	***5N***	***Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23***	***81-155***	***CH6560/VW2X***	***5x112***	***Ø 57,1***	***42***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	–	***225/60 R16***	
VOLKSWAGEN	***TIGUAN***	***5N***	***e1*2007/46*0487*..***	***81-155***	***CH6560/VW2X***	***5x112***	***Ø 57,1***	***42***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	–	***225/60 R16***	
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	75-130	CH6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	

MAK S.p.a.
Responsabile Omologazioni
Marco Grazioli

MAK S.p.a.
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

FITMENT LIST CH6560 rev.01 12/12/2016 6,5Jx16H2 Nr. Omologazione: NADF162 AGG001

MAK PERFORMANCE WHEELS MADE IN ITALY

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 8

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	75-130	CH6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	75-130	CH6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	66-130	CH6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	66-130	CH6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	66-130	CH6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	***TOURAN***	***1T***	***Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14***	***81-140***	***CH6560/VW2X***	***5x112***	***Ø 57,1***	***42***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	–	***205/60 R16 (NC)*** ***215/55 R16 (NC) (GS0)***	***205/65 R16 (NC)*** ***215/60 R16 (NC) (GS0)***
VOLKSWAGEN	***TOURAN***	***1T***	***Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36***	***81-140***	***CH6560/VW2X***	***5x112***	***Ø 57,1***	***42***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	–	***205/60 R16 (NC)*** ***215/55 R16 (NC) (GS0)***	***205/65 R16 (NC)*** ***215/60 R16 (NC) (GS0)***
AUDI	A3 Cabrio	8P	e1*2001/116*0456*..	75-147	CH6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)	
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	CH6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	CH6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	CH6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	CH6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	CH6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	CH6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	CH6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	CH6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	CH6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	CH6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	4	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	CH6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	4	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	CH6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	CH6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)
SEAT	ALTEA	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-147	CH6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)	
SEAT	ALTEA XL	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-147	CH6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)	
SEAT	ALTEA	5P	e9*2001/116*0050*..	63-147	CH6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)	
SEAT	ALTEA XL	5P	e9*2001/116*0050*..	63-147	CH6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)	
SEAT	TOLEDO	5P	e9*2001/116*0050*..	63-147	CH6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)	
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-155	CH6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-135	CH6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2001/116*0230*..	103-118	CH6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	CH6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)	
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-147	CH6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)

MAK S.p.a.
Responsabile Omologazioni
Marco Grazioli

MAK S.p.a.
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

FITMENT LIST CH6560 rev.01 12/12/2016 6,5Jx16H2 Nr. Omologazione: NADF162 AGG001

MAK PERFORMANCE WHEELS MADE IN ITALY

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 8

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-147	CH6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-132	CH6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-125	CH6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
SKODA	SUPERB	3T	e11*2007/46*0104*..	77-125	CH6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	CH6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	CH6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	CADDY	2K	e1*2001/116*0252*..	51-125	CH6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	CADDY	2KN	e1*2007/46*0217*..	51-125	CH6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24	55-169	CH6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF V VARIANT	1KM	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0328*14	75-147	CH6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	GOLF Cabrio	1K	e1*2001/116*0242*..	77-103	CH6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/50 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-155	CH6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	e1*2007/46*0490*..	59-155	CH6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0328*15	59-118	CH6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	GOLF VI CROSS	1KP	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*21	75-103	CH6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF CROSS	1KP	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0304*13	75-103	CH6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0304*13	55-125	CH6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF VI PLUS	1KP	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*14	59-118	CH6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF VI PLUS	1KP	e1*2007/46*0491*..	59-118	CH6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-162	CH6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-162	CH6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-162	CH6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	CH6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/50 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	JETTA	1KM	e1*2001/116*0328*..	75-147	CH6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	CH6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/60 R16 215/60 R16	215/55 R16 225/55 R16
VOLKSWAGEN	BEETLE Cabrio	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	CH6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/60 R16 215/60 R16	215/55 R16 225/55 R16
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	75-130	CH6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)	

MAK S.p.a.
Responsabile Omologazioni
Marco Gradoli

MAK S.p.a.
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

FITMENT LIST CH6560 rev.01 12/12/2016 6,5Jx16H2 Nr. Omologazione: NADF162 AGG001

MAK PERFORMANCE WHEELS MADE IN ITALY

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 8

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	75-130	CH6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	75-130	CH6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	66-125	CH6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	66-125	CH6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	66-125	CH6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	***TOURAN***	***1T***	***Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14***	***81-140***	***CH6560/VW3X***	***5x112***	***Ø 57,1***	***50***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	–	***215/55 R16***	***215/60 R16***
													225/55 R16	***225/60 R16***
VOLKSWAGEN	***TOURAN***	***1T***	***Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36***	***81-140***	***CH6560/VW3X***	***5x112***	***Ø 57,1***	***50***	–	***O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)***	–	–	***215/55 R16***	***215/60 R16***
													225/55 R16	***225/60 R16***

MAK S.p.a.
Responsabile Omologazioni
Marco Gentili

MAK S.p.a.
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

FITMENT LIST CH6560 rev.01 12/12/2016 6,5Jx16H2 Nr. Omologazione: NADF162 AGG001

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 8

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- ***(GS0) = Deve essere verifica la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.***
- Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitmen list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inatallati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell 'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'appicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terresti.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice . L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e sucessive modificazioni.
- ***NC = Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.***

MAK S.p.a.
Responsabile Omologazioni
Marco Grazioli

MAK S.p.a.
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE