



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADF075 EST001

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione generale per la motorizzazione
DIVISIONE 3**

- | | |
|--|--|
| 1. Costruttore del sistema ruota: | MAK S.p.A. |
| 2. Designazione del tipo di ruota: | ON6560 |
| Marca: | MAK S.p.A. |
| Categoria della ruota: | Speciale |
| Materiali impiegati: | Lega G-ALSi7Mg |
| Metodo di produzione: | Fusione in Bassa Pressione |
| Designazione del profilo del cerchio: | 6,5J x 16 H2 |
| Offset della ruota: | da ET 32 a ET 41,5 (vedi tabella allegata) |
| Fissaggio della ruota: | Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa n. ON6560 Rev.04 |
| Portata massima: | 650 kg |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema: | Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)
Italy |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: | 08/02/2024 |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: | CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 21/02/2024 |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 54856/V-BS |
| 9. Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. L'omologazione è: | rilasciata / rifiutata / ESTESA / revocata |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione: | NON RICORRE |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda informativa n. ON6560 Rev.04 |
| 12.2. Tipo funzionale: | ON6560 |
| 12.3. Famiglia 1: | (vedere tabella allegata) |
| 12.4. Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5. Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. Luogo: | ROMA |
| 14. Data: | (vedi firma digitale) |
| 15. Firma (digitale) | IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
<i>ing. Paolo Sappino</i> |



Paolo Sappino
MiMS
25.06.2024 08:49:50
GMT+01:00

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.



Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

ADATTAMENTI COPERTI

ON6560 REV.04					
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLOAMENTO (mm)
ON6560/AAX	35	4x98	Ø 58,1 mm.	575	1975
ON6560/CGPX	40	4x100	Ø 56,6 mm.	575	1975
ON6560/HAX	39	5x98	Ø 58,1 mm.	650	2100
ON6560/HA2X	41,5	5x98	Ø 58,1 mm.	650	2100
ON6560/EG1X	32	4x108	Ø 65,1 mm.	550	2150

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA N. 54856/V-BS del 21/02/2024
2. SCHEDA INFORMATIVA N. ON6560 Rev.04
3. AUTOCERTIFICAZIONE Vedere Certificato NADF1755 del 13/07/2015 e Verbale N°32370/V-BS del 21/05/2015
4. CERTIFICAZIONE KBA 50016*02 del 24/05/2024
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
ABARTH	500	312	e3*2007/46*0064*..	99-121	ON6560/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	—	195/45 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
ABARTH	500	312	e3*2007/46*0071*..	99-121	ON6560/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	—	195/45 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
ALFA ROMEO	145	930	e3*96/27*0029*..	66-114	ON6560/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K19 Conical 60°)	—	—	205/45 R16 (NC)	
ALFA ROMEO	146	930	e3*96/27*0029*..	66-114	ON6560/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K19 Conical 60°)	—	—	205/45 R16 (NC)	
ALFA ROMEO	MITO	955	e3*2001/116*0278*..	51-99	ON6560/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	—	195/55 R16 (NC)	205/50 R16 (NC)
CITROEN	NEMO	A	e3*2001/116*0273*..	50-55	ON6560/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	—	195/50 R16 (GS0)	195/55 R16 (GS0)
CITROEN	NEMO	A	e3*2007/46*0013*..	50-55	ON6560/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	—	195/50 R16 (GS0)	195/55 R16 (GS0)
CITROEN	NEMO	225L	e3*2001/116*0273*..	50-55	ON6560/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	—	195/50 R16 (GS0)	195/55 R16 (GS0)
CITROEN	NEMO	225L	e3*2007/46*0013*..	50-55	ON6560/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	—	195/50 R16 (GS0)	195/55 R16 (GS0)
FIAT	500	312	e3*2001/116*0261*..	44-77	ON6560/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	—	195/45 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
FIAT	500	312	e3*2007/46*0064*..	44-77	ON6560/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	—	195/45 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
FIAT	500	312	e3*2007/46*0071*..	44-77	ON6560/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	—	195/45 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
FIAT	500 C	312	e3*2001/116*0261*..	44-77	ON6560/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	—	195/45 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
FIAT	500 C	312	e3*2007/46*0064*..	44-77	ON6560/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	—	195/45 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
FIAT	500 C	312	e3*2007/46*0071*..	44-77	ON6560/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	—	195/45 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
FIAT	500e	FA1	e3*2018/858*00001*..	43-87	ON6560/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	—	195/55 R16 (NC)	
FIAT	500e	FA1	e3*2018/858*00012*..	43-87	ON6560/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	—	195/55 R16 (NC)	
FIAT	BRAVO	198	e3*2001/116*0248*..	66-121	ON6560/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	2	205/55 R16	215/50 R16
FIAT	BRAVO	198	e3*2001/116*0288*..	66-121	ON6560/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	2	205/55 R16	215/50 R16
FIAT	BRAVO	198	e3*2007/46*0022*..	66-121	ON6560/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	2	205/55 R16	215/50 R16
FIAT	COUPè	FA - 175	e3*92/53*0001*..	96-142	ON6560/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K19 Conical 60°)	—	—	205/50 R16 (NC)	
FIAT	COUPè	FA - 175	e3*93/81*0002*..	96-142	ON6560/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K19 Conical 60°)	—	—	205/50 R16 (NC)	
FIAT	COUPè	FA - 175	e3*95/54*0008*..	96-142	ON6560/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K19 Conical 60°)	—	—	205/50 R16 (NC)	
FIAT	FIORINO	225	e3*2001/116*0271*..	51-70	ON6560/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	—	195/50 R16 (GS0)	195/55 R16 (GS0)
FIAT	FIORINO	225	e3*2007/46*0011*..	51-70	ON6560/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	—	195/50 R16 (GS0)	195/55 R16 (GS0)
FIAT	FIORINO	225L	e3*2001/116*0271*..	51-70	ON6560/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	—	195/50 R16 (GS0)	195/55 R16 (GS0)
FIAT	FIORINO	225L	e3*2007/46*0011*..	51-70	ON6560/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	—	195/50 R16 (GS0)	195/55 R16 (GS0)
FIAT	QUBO	225	e3*2001/116*0271*..	51-70	ON6560/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	—	195/50 R16 (GS0)	195/55 R16 (GS0)
FIAT	QUBO	225	e3*2007/46*0011*..	51-70	ON6560/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	—	195/50 R16 (GS0)	195/55 R16 (GS0)
FIAT	QUBO	225L	e3*2001/116*0271*..	51-70	ON6560/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	—	195/50 R16 (GS0)	195/55 R16 (GS0)
FIAT	QUBO	225L	e3*2007/46*0011*..	51-70	ON6560/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	—	195/50 R16 (GS0)	195/55 R16 (GS0)
FIAT	IDEA	350	e3*2001/116*0153*..	51-88	ON6560/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	—	195/50 R16	205/45 R16
FIAT	LINEA	323	e3*2001/116*0260*..	57-94	ON6560/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	—	195/55 R16 (GS0)	
FIAT	PALIO	178	e3*96/27*0033*..	44-76	ON6560/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K19 Conical 60°)	—	—	195/45 R16 (NC)	
FIAT	PALIO	178	e3*98/14*0033*..	44-76	ON6560/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K19 Conical 60°)	—	—	195/45 R16 (NC)	
FIAT	PANDA	169	e3*2001/116*0151*..	38-57	ON6560/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	—	195/45 R16 (GS0)	
FIAT	PANDA 4X4	169	e3*2001/116*0151*..	44-51	ON6560/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	4	195/45 R16 (GS0)	
FIAT	PANDA	312	e3*2007/46*0064*..	44-70	ON6560/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	—	195/45 R16 (NC)	
FIAT	PANDA	312P	e3*2007/46*0071*..	44-70	ON6560/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	—	195/45 R16 (NC)	
FORD	KA	RU8	e3*2001/116*0280*..	51-55	ON6560/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	—	195/45 R16	205/45 R16 (NC)
LANCIA	DELTA (Diesel)	836	e3*96/27*0021*..	66	ON6560/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K19 Conical 60°)	—	—	205/45 R16 (NC)	
LANCIA	MUSA	350	e3*2001/116*0153*..	51-88	ON6560/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	—	195/50 R16	205/45 R16
LANCIA	YPSILON	843	e3*2001/116*0149*..	44-77	ON6560/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	—	195/45 R16	205/45 R16
LANCIA	LYBRA	839	e3*98/14*0047*..	76-113	ON6560/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K19 Conical 60°)	—	—	205/55 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
PEUGEOT	BIPPER	A	e3*2001/116*0272*..	50-55	ON6560/AAX	4x98	Ø 58,1	35	–	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	–	–	195/50 R16 (GSO)	195/55 R16 (GSO)
PEUGEOT	BIPPER	A	e3*2007/46*0012*..	50-55	ON6560/AAX	4x98	Ø 58,1	35	–	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	–	–	195/50 R16 (GSO)	195/55 R16 (GSO)
PEUGEOT	BIPPER	225L	e3*2001/116*0272*..	50-55	ON6560/AAX	4x98	Ø 58,1	35	–	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	–	–	195/50 R16 (GSO)	195/55 R16 (GSO)
PEUGEOT	BIPPER	225L	e3*2007/46*0012*..	50-55	ON6560/AAX	4x98	Ø 58,1	35	–	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	–	–	195/50 R16 (GSO)	195/55 R16 (GSO)
CHEVROLET	AVEO Vers.4	CHIA	e50*2007/46*0046*..	53-74	ON6560/CGPX	4x100	Ø 56,6	40	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	2	195/45 R16	205/45 R16
CHEVROLET	AVEO Vers.4	KLAS	e4*2001/116*0063*..	53-74	ON6560/CGPX	4x100	Ø 56,6	40	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	2	195/45 R16	205/45 R16
CHEVROLET	AVEO	CHIV	e50*2007/46*0087*..	63	ON6560/CGPX	4x100	Ø 56,6	40	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	2	195/55 R16	
CHEVROLET	AVEO	KL1T	e4*2007/46*0270*..	51-74	ON6560/CGPX	4x100	Ø 56,6	40	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	2	195/55 R16	
FIAT	GRANDE PUNTO / PUNTO EVO	199	e3*2001/116*0217*..	48-99	ON6560/CGPX	4x100	Ø 56,6	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	195/55 R16 (NC) (GSO)	
FIAT	GRANDE PUNTO / PUNTO EVO	199	e3*2001/116*0286*..	48-99	ON6560/CGPX	4x100	Ø 56,6	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	195/55 R16 (NC) (GSO)	
FIAT	GRANDE PUNTO / PUNTO EVO	199	e3*2007/46*0009*..	48-99	ON6560/CGPX	4x100	Ø 56,6	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	195/55 R16 (NC) (GSO)	
FIAT	GRANDE PUNTO / PUNTO EVO	199	e3*2007/46*0010*..	48-99	ON6560/CGPX	4x100	Ø 56,6	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	195/55 R16 (NC) (GSO)	
OPEL	ADAM	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-85	ON6560/CGPX	4x100	Ø 56,6	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	195/55 R16 (NC)	
OPEL	ADAM ROCKS	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-85	ON6560/CGPX	4x100	Ø 56,6	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	195/55 R16 (NC)	
OPEL	ASTRA	T92	e1*96/79*0074*..	40-110	ON6560/CGPX	4x100	Ø 56,6	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	195/45 R16	205/45 R16 (GSO)
OPEL	ASTRA	T92	e1*98/14*0074*..	40-110	ON6560/CGPX	4x100	Ø 56,6	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	195/45 R16	205/45 R16 (GSO)
OPEL	ASTRA Cabrio	T92/Conv	e1*96/79*0076*..	52-85	ON6560/CGPX	4x100	Ø 56,6	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	195/45 R16	205/45 R16 (GSO)
OPEL	ASTRA SW	T92/Kombi	e1*96/79*0075*..	40-110	ON6560/CGPX	4x100	Ø 56,6	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	195/45 R16	205/45 R16 (GSO)
OPEL	ASTRA SW	T92/Kombi	e1*98/14*0075*..	40-110	ON6560/CGPX	4x100	Ø 56,6	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	195/45 R16	205/45 R16 (GSO)
OPEL	ASTRA	T98	e1*97/27*0086*..	48-92	ON6560/CGPX	4x100	Ø 56,6	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	205/50 R16 (GSO)	
OPEL	ASTRA	T98	e1*98/14*0086*..	48-92	ON6560/CGPX	4x100	Ø 56,6	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	205/50 R16 (GSO)	
OPEL	ASTRA	T98/NB	e1*97/27*0101*..	48-92	ON6560/CGPX	4x100	Ø 56,6	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	205/50 R16 (GSO)	
OPEL	ASTRA	T98/NB	e1*98/14*0101*..	48-92	ON6560/CGPX	4x100	Ø 56,6	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	205/50 R16 (GSO)	
OPEL	ASTRA	T98V	e1*97/27*0092*..	48-92	ON6560/CGPX	4x100	Ø 56,6	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	205/50 R16 (GSO)	
OPEL	ASTRA	T98V	e1*98/14*0092*..	48-92	ON6560/CGPX	4x100	Ø 56,6	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	205/50 R16 (GSO)	
OPEL	ASTRA CC	T98C	e1*98/14*0132*..	74-92	ON6560/CGPX	4x100	Ø 56,6	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	205/50 R16 (GSO)	
OPEL	ASTRA SW	T98/KOMBI	e1*97/27*0087*..	48-92	ON6560/CGPX	4x100	Ø 56,6	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	205/50 R16	
OPEL	ASTRA SW	T98/KOMBI	e1*98/14*0087*..	48-92	ON6560/CGPX	4x100	Ø 56,6	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	205/50 R16	
OPEL	ASTRA SW	T98V	e1*97/27*0092*..	48-92	ON6560/CGPX	4x100	Ø 56,6	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	205/50 R16	
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2001/116*0261*..	55-92	ON6560/CGPX	4x100	Ø 56,6	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	205/55 R16 (NC)	
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2007/46*0344*..	55-92	ON6560/CGPX	4x100	Ø 56,6	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	205/55 R16 (NC)	
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2001/116*0293*..	55-92	ON6560/CGPX	4x100	Ø 56,6	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	205/55 R16 (NC)	
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2007/46*0341*..	55-92	ON6560/CGPX	4x100	Ø 56,6	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	205/55 R16 (NC)	
OPEL	ASTRA VAN	A-H/VAN	e1*2007/46*0576*..	55-92	ON6560/CGPX	4x100	Ø 56,6	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	205/55 R16 (NC)	
OPEL	ASTRA GTC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	55-92	ON6560/CGPX	4x100	Ø 56,6	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	205/55 R16 (NC)	
OPEL	CORSA C	Corsa-C	e1*98/14*0148*..	43-92	ON6560/CGPX	4x100	Ø 56,6	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	195/45 R16	
OPEL	CORSA D	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	44-74	ON6560/CGPX	4x100	Ø 56,6	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	195/55 R16 (NC)	
OPEL	CORSA D	S-D/V	e50*2007/46*0055*..	44-74	ON6560/CGPX	4x100	Ø 56,6	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	195/55 R16 (NC)	
OPEL	CORSA D	S-D/VAN	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0505*08	44-74	ON6560/CGPX	4x100	Ø 56,6	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	195/55 R16 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
OPEL	CORSA E	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*30	51-85	ON6560/CGPX	4x100	Ø 56,6	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	—	195/55 R16 (NC)	
OPEL	CORSA E	S-D	e50*2007/46*0055*..	51-85	ON6560/CGPX	4x100	Ø 56,6	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	—	195/55 R16 (NC)	
OPEL	CORSA E	S-D	e1*2007/46*0505*..	51-85	ON6560/CGPX	4x100	Ø 56,6	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	—	195/55 R16 (NC)	
OPEL	MERIVA	X01 Monocab	e1*2001/116*0215*..	51-92	ON6560/CGPX	4x100	Ø 56,6	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	—	205/50 R16 (GS0)	205/50 R16 (GS0)
OPEL	TIGRA	S93	e1*93/81*0014*..	66-78	ON6560/CGPX	4x100	Ø 56,6	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	—	195/45 R16 (GS0)	
OPEL	TIGRA	S93	e1*95/54*0014*..	66-78	ON6560/CGPX	4x100	Ø 56,6	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	—	195/45 R16 (GS0)	
OPEL	TIGRA	S93	e1*98/14*0014*..	66-78	ON6560/CGPX	4x100	Ø 56,6	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	—	195/45 R16 (GS0)	
OPEL	TIGRA	X-C/Roadster	e11*2001/116*0227*..	51-92	ON6560/CGPX	4x100	Ø 56,6	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	—	205/50 R16	
OPEL	VECTRA	J96	e1*93/81*0030*..	55-85	ON6560/CGPX	4x100	Ø 56,6	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	—	195/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
OPEL	VECTRA	J96	e1*95/54*0030*..	55-85	ON6560/CGPX	4x100	Ø 56,6	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	—	195/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
OPEL	VECTRA	J96	e1*98/14*0030*..	55-85	ON6560/CGPX	4x100	Ø 56,6	40	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	—	195/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
CITROEN	C4	N	e2*2007/46*0040*..	68-88	ON6560/EG1X	4x108	Ø 65,1	32	—	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	—	205/55 R16 (NC)	
CITROEN	C4	N	e2*2007/46*0079*..	68-88	ON6560/EG1X	4x108	Ø 65,1	32	—	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	—	205/55 R16 (NC)	
CITROEN	C4	B	e9*2007/46*6816*..	26-114	ON6560/EG1X	4x108	Ø 65,1	32	—	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	—	215/65 R16 (NC)	
CITROEN	DS3 Crossback	U	e2*2007/46*0639*..	26-114	ON6560/EG1X	4x108	Ø 65,1	32	—	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	—	215/60 R16 (NC)	215/65 R16 (NC)
FIAT	600	FH1	e3*2018/858*00078*..	62-74	ON6560/EG1X	4x108	Ø 65,1	32	—	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	—	215/65 R16 (NC)	
JEEP	AVENGER	FH1	e3*2018/858*00078*..	62-115	ON6560/EG1X	4x108	Ø 65,1	32	—	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	—	215/65 R16 (NC)	
OPEL	CORSA	U	e2*2007/46*0639*..	55-100	ON6560/EG1X	4x108	Ø 65,1	32	—	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	—	195/55 R16 (NC) (GS0)	
OPEL	MOKKA	U	e2*2007/46*0639*..	26-100	ON6560/EG1X	4x108	Ø 65,1	32	—	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	—	215/65 R16 (NC)	
PEUGEOT	208	U	e2*2007/46*0639*..	55-100	ON6560/EG1X	4x108	Ø 65,1	32	—	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	—	195/55 R16 (NC)	
PEUGEOT	2008	U	e2*2007/46*0639*..	26-114	ON6560/EG1X	4x108	Ø 65,1	32	—	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	—	215/60 R16 (NC)	215/65 R16 (NC)
PEUGEOT	308	4	e2*2001/116*0362*..	66-120	ON6560/EG1X	4x108	Ø 65,1	32	—	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	—	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
PEUGEOT	308	4	e2*2007/46*0101*..	66-120	ON6560/EG1X	4x108	Ø 65,1	32	—	B M12x1.25x36 K17 FLAT - POSSIBILE USARE BULLONI ORIGINALI RUOTE IN LEGA	B225L36417-FLAT	—	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
ALFA ROMEO	147	937	e3*98/14*0070*..	74-125	ON6560/HAX	5x98	Ø 58,1	39	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (GS0)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
ALFA ROMEO	156	932	e3*96/27*0034*..	77-141	ON6560/HAX	5x98	Ø 58,1	39	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (GSO)	
ALFA ROMEO	156	932	e3*98/14*0034*..	77-141	ON6560/HAX	5x98	Ø 58,1	39	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (GSO)	
ALFA ROMEO	GT	937	e3*98/14*0070*..	103-125	ON6560/HAX	5x98	Ø 58,1	39	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	
FIAT	500L Trekking	199	e3*2001/116*0217*..	59-88	ON6560/HAX	5x98	Ø 58,1	39	—	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	
FIAT	500L	199	e3*2001/116*0217*..	59-88	ON6560/HAX	5x98	Ø 58,1	39	—	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	
FIAT	500L	199	e3*2007/46*0010*..	59-88	ON6560/HAX	5x98	Ø 58,1	39	—	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	
FIAT	500L Living	199	e3*2001/116*0217*..	59-88	ON6560/HAX	5x98	Ø 58,1	39	—	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	
FIAT	500L Living	199	e3*2007/46*0010*..	59-88	ON6560/HAX	5x98	Ø 58,1	39	—	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	
FIAT	DOBLO	263	e3*2007/46*0002*..	66-99	ON6560/HAX	5x98	Ø 58,1	39	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	—	195/60 R16	195/60 R16C
FIAT	DOBLO	263	e3*2007/46*0007*..	66-99	ON6560/HAX	5x98	Ø 58,1	39	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	—	195/60 R16	195/60 R16C
FIAT	TIPO	356	e3*2007/46*0373*..	70-96	ON6560/HAX	5x98	Ø 58,1	39	—	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	
OPEL	COMBO-D	Combo-D	e3*2007/46*0076*..	66-99	ON6560/HAX	5x98	Ø 58,1	39	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	—	195/60 R16	195/60 R16C
OPEL	COMBO-D	Combo-Van	e3*2007/46*0079*..	66-99	ON6560/HAX	5x98	Ø 58,1	39	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	—	195/60 R16	195/60 R16C
FIAT	500L TREKKING	199	e3*2001/116*0217*..	59-77	ON6560/HA2X	5x98	Ø 58,1	41,5	—	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	
FIAT	500L	199	e3*2001/116*0217*..	59-77	ON6560/HA2X	5x98	Ø 58,1	41,5	—	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	
FIAT	500L LIVING	199	e3*2007/46*0010*..	59-77	ON6560/HA2X	5x98	Ø 58,1	41,5	—	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	
FIAT	500L	199	e3*2001/116*0217*..	59-77	ON6560/HA2X	5x98	Ø 58,1	41,5	—	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	
FIAT	500L LIVING	199	e3*2007/46*0010*..	59-77	ON6560/HA2X	5x98	Ø 58,1	41,5	—	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	—	—	205/55 R16 (NC)	
FIAT	TIPO	356	e3*2007/46*0373*..	70-96	ON6560/HA2X	5x98	Ø 58,1	41,5	—	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	—	—	205/55 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

Note generali e prescrizioni di montaggio:

(GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.

- * Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitmen list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- * Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- * È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- * Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inatallati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- * Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli uffici preposti.
- * La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli uffici preposti.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- * La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- * Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- * È consentita solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- * Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- * In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- * In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- * Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- * Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- * La presente Fitment List è stata sviluppata sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- * Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale n°20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
- * Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
- * Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura "*" si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "00".

NC = Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.