



Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADF209 EST003

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per la mobilità sostenibile

**Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese
in materia di trasporti e navigazione - DIVISIONE 3**

- | | |
|---|--|
| 1. Costruttore del sistema ruota: | MAK S.p.A. |
| 2. Designazione del tipo di ruota: | 5T7070 |
| Marca: | MAK S.p.A. |
| Categoria della ruota: | Speciale |
| Materiali impiegati: | Lega G-AlSi10Cu |
| Metodo di produzione: | Fusione in Gravità |
| Designazione del profilo del cerchio: | 7J x 17 H2 |
| Offset della ruota: | da ET 33 a ET 62 (vedi tabella allegata) |
| Fissaggio della ruota: | Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda
informativa n. 5T7070 Rev.07 |
| Portata massima: | 1350 kg |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema: | Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)
Italy |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: | 03/08/2023 |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione
delle prove per l'omologazione: | CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 24/08/2023 |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 53581/V-BS |
| 9. Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. L'omologazione è: | rilasciata / rifiutata / estesa / revocata |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione: | Inserimento nuovi adattamenti |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli
alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda informativa n. 5T7070 Rev.07 |
| 12.2. Tipo funzionale: | 5T7070 |
| 12.3. Famiglia 1: | (vedere tabella allegata) |
| 12.4. Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5. Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. Luogo: | ROMA |
| 14. Data: | (vedi firma digitale) |
| 15. Firma: | Il Direttore della Divisione
(ing. Paolo SAPPINO) |

 Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti
Paolo Sappino
MiMS
30.10.2023 16:56:08
GMT+01:00

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

CERTIFICATO RUOTA MAK 5T7070 CON NADF209 EST003



Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

ADATTAMENTI COPERTI

5T7070 REV.07					
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)
5T7070/WS5X	55	5x112	Ø 66,6 mm.	875	2150
5T7070/FN2Y	42	5x114,3	Ø 66,1 mm.	875	2150
5T7070/D	40	5x118	Ø 71,1 mm.	875	2150
5T7070/D3	62	5x118	Ø 71,1 mm.	1275	2270
5T7070/IG3X	55	5x120	Ø 65,1 mm.	930	2330
5T7070/KZ2	62	5x130	Ø 78,1 mm.	1350	2270
5T7070/GGX	46	5x108	Ø 65,1 mm.	900	2270
5T7070/GGY	46	5x108	Ø 65,1 mm.	900	2270
5T7070/N2	33	5x130	Ø 84,1 mm.	1350	2400
5T7070/IG3Y	55	5x120	Ø 65,1 mm.	930	2330

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA N. 53581/V-BS del 24/08/2023
2. SCHEDA INFORMATIVA N. 5T7070 Rev.07
3. AUTOCERTIFICAZIONE Vedere Certificato NADF209 EST002 del 01/10/2018 e Verbale N°40625/V-BS del 05/09/2018
4. CERTIFICAZIONE KBA 50151*06 del 22/09/2023
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
CITROEN	BERLINGO	E	e2*2007/46*0624*..	55-96	5T7070/GGX	5x108	Ø 65,1	46	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	205/55 R17
CITROEN	BERLINGO	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	5T7070/GGX	5x108	Ø 65,1	46	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	205/55 R17
CITROEN	JUMPY / SPACETOUREUR	V	e2*2007/46*0530*..	57-130	5T7070/GGX	5x108	Ø 65,1	46	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	215/60 R17C 225/55 R17
CITROEN	JUMPY / SPACETOUREUR	V	e2*2007/46*0531*..	57-130	5T7070/GGX	5x108	Ø 65,1	46	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	215/60 R17C 225/55 R17
FIAT	DOBLO	E	e2*2007/46*0624*..	55-96	5T7070/GGX	5x108	Ø 65,1	46	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	205/55 R17
FIAT	DOBLO	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	5T7070/GGX	5x108	Ø 65,1	46	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	205/55 R17
FIAT	SCUDO	V	e2*2007/46*0532*..	57-130	5T7070/GGX	5x108	Ø 65,1	46	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	215/60 R17C 225/55 R17
FIAT	SCUDO	V	e2*2007/46*0533*..	57-130	5T7070/GGX	5x108	Ø 65,1	46	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	215/60 R17C 225/55 R17
FIAT	ULYSSE	V	e2*2007/46*0532*..	57-130	5T7070/GGX	5x108	Ø 65,1	46	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	215/60 R17C 225/55 R17
FIAT	ULYSSE	V	e2*2007/46*0533*..	57-130	5T7070/GGX	5x108	Ø 65,1	46	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	215/60 R17C 225/55 R17
OPEL	GRANDLAND X	Z	e2*2007/46*0597*..	75-147	5T7070/GGX	5x108	Ø 65,1	46	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	215/65 R17
OPEL	COMBO	E	e2*2007/46*0623*..	55-96	5T7070/GGX	5x108	Ø 65,1	46	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	205/55 R17
OPEL	COMBO	E	e2*2007/46*0622*..	55-96	5T7070/GGX	5x108	Ø 65,1	46	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	205/55 R17
OPEL	VIVARO	V	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0532*10	57-130	5T7070/GGX	5x108	Ø 65,1	46	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	215/60 R17C 225/55 R17
OPEL	VIVARO	V	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0533*08	57-130	5T7070/GGX	5x108	Ø 65,1	46	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	215/60 R17C 225/55 R17
OPEL	ZAFIRA	V	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0532*10	57-130	5T7070/GGX	5x108	Ø 65,1	46	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	215/60 R17C 225/55 R17
OPEL	ZAFIRA	V	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0533*08	57-130	5T7070/GGX	5x108	Ø 65,1	46	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	215/60 R17C 225/55 R17
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	60-115	5T7070/GGX	5x108	Ø 65,1	46	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	225/45 R17
PEUGEOT	508	8	e2*2007/46*0080*..	82-122	5T7070/GGX	5x108	Ø 65,1	46	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	215/55 R17
PEUGEOT	508	8	e2*2007/46*0081*..	82-122	5T7070/GGX	5x108	Ø 65,1	46	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	215/55 R17
PEUGEOT	PARTNER	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	5T7070/GGX	5x108	Ø 65,1	46	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	205/55 R17
PEUGEOT	RIFTER	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	5T7070/GGX	5x108	Ø 65,1	46	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	215/60 R17
PEUGEOT	RIFTER	E	e2*2007/46*0624*..	55-96	5T7070/GGX	5x108	Ø 65,1	46	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	215/60 R17
PEUGEOT	EXPERT / TRAVELLER	V	e2*2007/46*0532*..	57-130	5T7070/GGX	5x108	Ø 65,1	46	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	215/60 R17C 225/55 R17
PEUGEOT	EXPERT / TRAVELLER	V	e2*2007/46*0533*..	57-130	5T7070/GGX	5x108	Ø 65,1	46	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	215/60 R17C 225/55 R17
TOYOTA	PROACE	E	e2*2007/46*0685*..	55-96	5T7070/GGX	5x108	Ø 65,1	46	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	205/55 R17
TOYOTA	PROACE	E	e2*2007/46*0686*..	55-96	5T7070/GGX	5x108	Ø 65,1	46	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	205/55 R17
TOYOTA	PROACE	E(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2269*..	55-96	5T7070/GGX	5x108	Ø 65,1	46	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	205/55 R17
TOYOTA	PROACE	E(EU,N)-TMG	e13*2007/46*2270*..	55-96	5T7070/GGX	5x108	Ø 65,1	46	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	205/55 R17
TOYOTA	PROACE	V	e2*2007/46*0537*..	57-130	5T7070/GGX	5x108	Ø 65,1	46	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	215/60 R17C 225/55 R17
TOYOTA	PROACE	V	e2*2007/46*0538*..	57-130	5T7070/GGX	5x108	Ø 65,1	46	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	215/60 R17C 225/55 R17
CITROEN	BERLINGO	E	e2*2007/46*0624*..	55-96	5T7070/GGY	5x108	Ø 65,1	46	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	205/55 R17
CITROEN	BERLINGO	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	5T7070/GGY	5x108	Ø 65,1	46	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	205/55 R17
CITROEN	C5 AIRCROSS	A	e2*2007/46*0642*..	96-133	5T7070/GGY	5x108	Ø 65,1	46	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	215/65 R17
CITROEN	DS7 CROSSBACK	J	e2*2007/46*0601*..	96-165	5T7070/GGY	5x108	Ø 65,1	46	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	215/65 R17
CITROEN	JUMPY / SPACETOUREUR	V	e2*2007/46*0530*..	57-130	5T7070/GGY	5x108	Ø 65,1	46	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	215/60 R17C 225/55 R17
CITROEN	JUMPY / SPACETOUREUR	V	e2*2007/46*0531*..	57-130	5T7070/GGY	5x108	Ø 65,1	46	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	215/60 R17C 225/55 R17
FIAT	DOBLO	E	e2*2007/46*0624*..	55-96	5T7070/GGY	5x108	Ø 65,1	46	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	205/55 R17
FIAT	DOBLO	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	5T7070/GGY	5x108	Ø 65,1	46	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	205/55 R17
FIAT	SCUDO	V	e2*2007/46*0532*..	57-130	5T7070/GGY	5x108	Ø 65,1	46	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	215/60 R17C 225/55 R17
FIAT	SCUDO	V	e2*2007/46*0533*..	57-130	5T7070/GGY	5x108	Ø 65,1	46	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	215/60 R17C 225/55 R17
FIAT	ULYSSE	V	e2*2007/46*0532*..	57-130	5T7070/GGY	5x108	Ø 65,1	46	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	215/60 R17C 225/55 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
FIAT	ULYSSE	V	e2*2007/46*0533*..	57-130	5T7070/GGY	5x108	Ø 65,1	46	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	215/60 R17C 225/55 R17
OPEL	GRANDLAND X	Z	e2*2007/46*0597*..	75-147	5T7070/GGY	5x108	Ø 65,1	46	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	215/65 R17
OPEL	COMBO	E	e2*2007/46*0623*..	55-96	5T7070/GGY	5x108	Ø 65,1	46	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	205/55 R17
OPEL	COMBO	E	e2*2007/46*0622*..	55-96	5T7070/GGY	5x108	Ø 65,1	46	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	205/55 R17
OPEL	VIVARO	V	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0532*10	57-130	5T7070/GGY	5x108	Ø 65,1	46	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	215/60 R17C 225/55 R17
OPEL	VIVARO	V	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0533*08	57-130	5T7070/GGY	5x108	Ø 65,1	46	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	215/60 R17C 225/55 R17
OPEL	ZAFIRA	V	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0532*10	57-130	5T7070/GGY	5x108	Ø 65,1	46	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	215/60 R17C 225/55 R17
OPEL	ZAFIRA	V	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0533*08	57-130	5T7070/GGY	5x108	Ø 65,1	46	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	215/60 R17C 225/55 R17
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	60-115	5T7070/GGY	5x108	Ø 65,1	46	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	225/45 R17
PEUGEOT	508	8	e2*2007/46*0080*..	82-122	5T7070/GGY	5x108	Ø 65,1	46	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	215/55 R17
PEUGEOT	508	8	e2*2007/46*0081*..	82-122	5T7070/GGY	5x108	Ø 65,1	46	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	215/55 R17
PEUGEOT	PARTNER	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	5T7070/GGY	5x108	Ø 65,1	46	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	205/55 R17
PEUGEOT	RIFTER	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	5T7070/GGY	5x108	Ø 65,1	46	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	215/60 R17
PEUGEOT	RIFTER	E	e2*2007/46*0624*..	55-96	5T7070/GGY	5x108	Ø 65,1	46	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	215/60 R17
PEUGEOT	EXPERT / TRAVELLER	V	e2*2007/46*0532*..	57-130	5T7070/GGY	5x108	Ø 65,1	46	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	215/60 R17C 225/55 R17
PEUGEOT	EXPERT / TRAVELLER	V	e2*2007/46*0533*..	57-130	5T7070/GGY	5x108	Ø 65,1	46	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	215/60 R17C 225/55 R17
TOYOTA	PROACE	E	e2*2007/46*0685*..	55-96	5T7070/GGY	5x108	Ø 65,1	46	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	205/55 R17
TOYOTA	PROACE	E	e2*2007/46*0686*..	55-96	5T7070/GGY	5x108	Ø 65,1	46	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	205/55 R17
TOYOTA	PROACE	E(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2269*..	55-96	5T7070/GGY	5x108	Ø 65,1	46	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	205/55 R17
TOYOTA	PROACE	E(EU,N)-TMG	e13*2007/46*2270*..	55-96	5T7070/GGY	5x108	Ø 65,1	46	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	205/55 R17
TOYOTA	PROACE	V	e2*2007/46*0537*..	57-130	5T7070/GGY	5x108	Ø 65,1	46	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	215/60 R17C 225/55 R17
TOYOTA	PROACE	V	e2*2007/46*0538*..	57-130	5T7070/GGY	5x108	Ø 65,1	46	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	215/60 R17C 225/55 R17
MERCEDES	V-KLASSE	638/2	e9*95/54*0020*..	72-128	5T7070/WS5X	5x112	Ø 66,6	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	–	–	215/55 R17
MERCEDES	V-KLASSE	638/2	e9*98/14*0020*..	72-128	5T7070/WS5X	5x112	Ø 66,6	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	–	–	215/55 R17
MERCEDES	V-KLASSE	638/2	e9*2001/116*0020*..	72-128	5T7070/WS5X	5x112	Ø 66,6	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	–	–	215/55 R17
MERCEDES	VITO	638	e9*93/81*0005*..	58-105	5T7070/WS5X	5x112	Ø 66,6	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	–	–	215/55 R17
MERCEDES	VITO	638	e9*98/14*0005*..	58-105	5T7070/WS5X	5x112	Ø 66,6	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	–	–	215/55 R17
MERCEDES	VITO	638	e9*2001/116*0005*..	58-105	5T7070/WS5X	5x112	Ø 66,6	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	–	–	215/55 R17
MERCEDES	VITO	639	e9*2001/116*0048*..	65-190	5T7070/WS5X	5x112	Ø 66,6	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	–	–	225/55 R17
MERCEDES	VIANO	639	e9*2001/116*0048*..	65-190	5T7070/WS5X	5x112	Ø 66,6	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	–	–	225/55 R17
MERCEDES	VITO	639/2	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0457*08	65-190	5T7070/WS5X	5x112	Ø 66,6	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	–	–	225/55 R17
MERCEDES	VIANO	639/2	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0457*08	65-190	5T7070/WS5X	5x112	Ø 66,6	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	–	–	225/55 R17
MERCEDES	VITO	639/4	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0458*07	65-190	5T7070/WS5X	5x112	Ø 66,6	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	–	–	225/55 R17
MERCEDES	VIANO	639/4	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0458*07	65-190	5T7070/WS5X	5x112	Ø 66,6	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	–	–	225/55 R17
MERCEDES	VITO	639/5	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0459*05	65-190	5T7070/WS5X	5x112	Ø 66,6	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	–	–	225/55 R17
MERCEDES	VIANO	639/5	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0459*05	65-190	5T7070/WS5X	5x112	Ø 66,6	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	–	–	225/55 R17
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-110	5T7070/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	42	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	215/60 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TTAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-110	5T7070/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	42	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	215/60 R17
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-110	5T7070/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	42	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	215/60 R17
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-110	5T7070/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	42	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	215/60 R17
FIAT	TALENTO	FJL	e2*2007/46*0496*..	66-125	5T7070/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K19 Conical 60°)	–	–	215/60 R17C
FIAT	TALENTO	FFL	e2*2007/46*0497*..	66-125	5T7070/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K19 Conical 60°)	–	–	215/60 R17C
MERCEDES	CITAN / EQT / T-KLASSE	MFK	e2*2018/858*00014*..	51-96	5T7070/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	42	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	–	205/55 R17
MERCEDES	CITAN / EQT / T-KLASSE	MFK	e2*2018/858*00015*..	51-96	5T7070/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	42	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	–	205/55 R17
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-160	5T7070/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	42	–	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	–	215/55 R17
NISSAN	JUKE	F15	e3*2007/46*0162*..	69-160	5T7070/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	42	–	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	–	215/55 R17
NISSAN	NV300/PRIMASTAR	J4	Omologazioni consentite a partire da e2*98/14*0271*35	66-125	5T7070/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K19 Conical 60°)	–	–	215/60 R17C
NISSAN	NV300/PRIMASTAR	4	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0037*11	66-125	5T7070/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K19 Conical 60°)	–	–	215/60 R17C
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	5T7070/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	42	–	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	–	205/50 R17 215/50 R17
NISSAN	TOWNSTAR	NFK	e2*2018/858*00024*..	51-96	5T7070/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	42	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	–	205/55 R17
NISSAN	TOWNSTAR	NFK	e2*2018/858*00025*..	51-96	5T7070/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	42	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	–	205/55 R17
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	5T7070/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	42	–	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	–	215/60 R17 225/60 R17
NISSAN	X-TRAIL	T32	e13*2007/116*1456*..	96-130	5T7070/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	42	–	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	–	225/65 R17
OPEL	VIVARO	X83	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0170*30	66-125	5T7070/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K19 Conical 60°)	–	–	215/60 R17C
OPEL	VIVARO	F7	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0575*12	66-125	5T7070/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K19 Conical 60°)	–	–	215/60 R17C
RENAULT	SPACE	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-165	5T7070/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	235/65 R17
RENAULT	KANGOO	RFK	e2*2018/858*00001*..	51-96	5T7070/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	42	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	–	205/55 R17
RENAULT	KANGOO	RFK	e2*2018/858*00002*..	51-96	5T7070/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	42	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	–	205/55 R17
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-173	5T7070/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	215/50 R17 215/55 R17
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-173	5T7070/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	215/50 R17 215/55 R17
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-177	5T7070/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	225/50 R17
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	5T7070/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	42	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	2	205/55 R17
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	5T7070/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	42	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	2	205/55 R17
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	5T7070/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	42	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	2	205/50 R17 205/55 R17
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-132	5T7070/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	42	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	2	225/45 R17 205/55 R17
RENAULT	MEGANE IV	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-151	5T7070/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	42	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	205/50 R17 225/45 R17
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-147	5T7070/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	42	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	2	225/55 R17
RENAULT	TRAFIC	JL	Omologazioni consentite a partire da e2*98/14*0213*48	66-125	5T7070/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K19 Conical 60°)	–	–	215/60 R17C
RENAULT	TRAFIC	L	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0014*21	66-125	5T7070/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K19 Conical 60°)	–	–	215/60 R17C
NISSAN	PRIMASTAR	4	Omologazioni consentite fino a e2*2007/46*0037*11	60-107	5T7070/D	5x118	Ø 71,1	40	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/60 R17C 225/55 R17C (GS0)
NISSAN	PRIMASTAR	J4	e2*98/14*0271*..	60-107	5T7070/D	5x118	Ø 71,1	40	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/60 R17C 225/55 R17C (GS0)
OPEL	VIVARO	X83	Omologazioni consentite fino a e1*98/14*0170*29	60-107	5T7070/D	5x118	Ø 71,1	40	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/60 R17C 225/55 R17C (GS0)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TTAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
OPEL	VIVARO	F7	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0575*11	60-107	5T7070/D	5x118	Ø 71,1	40	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C (GS0)
RENAULT	TRAFIC	JL	e2*98/14*0213*..	60-107	5T7070/D	5x118	Ø 71,1	40	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C (GS0)
RENAULT	TRAFIC	L	e2*2007/46*0014*..	60-107	5T7070/D	5x118	Ø 71,1	40	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C (GS0)
CITROEN	JUMPER	Y	e3*2001/116*0234*..	74-132	5T7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17
CITROEN	JUMPER	250L	e3*2007/46*0046*..	74-132	5T7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	225/55 R17C	235/60 R17C
CITROEN	JUMPER	Y	e3*2007/46*0051*..	74-132	5T7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17
FIAT	DUCATO	250	e3*2001/116*0232*..	74-132	5T7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	225/55 R17C	235/60 R17C
FIAT	DUCATO	250L	e3*2007/46*0049*..	74-132	5T7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17
FIAT	DUCATO	250L	e3*2007/46*0044*..	74-132	5T7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	225/55 R17C	235/60 R17C
OPEL	MOVANO	Y	e3*2007/46*0045*..	88-121	5T7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17
OPEL	MOVANO	Y	e3*2007/46*0050*..	88-121	5T7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	225/55 R17C	235/60 R17C
PEUGEOT	BOXER	Y	e3*2001/116*0233*..	74-132	5T7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17
PEUGEOT	BOXER	250L	e3*2007/46*0045*..	74-132	5T7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	225/55 R17C	235/60 R17C
PEUGEOT	BOXER	Y	e3*2007/46*0050*..	74-132	5T7070/D3	5x118	Ø 71,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17
MAN	TGE	SYN1E	e1*2007/46*1626*..	75-130	5T7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	225/55 R17C	235/60 R17C
MAN	TGE	SYN2E	e1*2007/46*1627*..	75-130	5T7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/60 R17C	
MAN	TGE	SZN1E	e1*2007/46*1632*..	75-130	5T7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/60 R17C	
MAN	TGE	SZN2E	e1*2007/46*1633*..	75-130	5T7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/60 R17C	
VOLKSWAGEN	AMAROK	2H	e1*2007/46*0356*..	90-190	5T7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	245/65 R17	
VOLKSWAGEN	AMAROK	2HS2	e1*2007/46*0750*..	90-190	5T7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	245/65 R17	
VOLKSWAGEN	CRAFTER	SYN1E	e1*2007/46*1613*..	75-130	5T7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/60 R17C	
VOLKSWAGEN	CRAFTER	SYN2E	e1*2007/46*1614*..	75-130	5T7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/60 R17C	
VOLKSWAGEN	CRAFTER	SZN1E	e1*2007/46*1619*..	75-130	5T7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/60 R17C	
VOLKSWAGEN	CRAFTER	SZN2E	e1*2007/46*1620*..	75-130	5T7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/60 R17C	
VOLKSWAGEN	CRAFTER	SYMVE	e1*2007/46*1953*..	75-130	5T7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/60 R17C	
VOLKSWAGEN	CRAFTER	SYMWE	e1*2007/46*1935*..	75-130	5T7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/60 R17C	
VOLKSWAGEN	T5 MULTIVAN	7HC	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0220*35	62-173	5T7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
VOLKSWAGEN	T5 CARAVELLE	7HC	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0220*35	62-173	5T7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/55 R17	
VOLKSWAGEN	T5 CALIFORNIA	7HC	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0220*35	62-173	5T7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
VOLKSWAGEN	T5 TRANSPORTER	7HC	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0220*35	62-173	5T7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/55 R17	
VOLKSWAGEN	T5 MULTIVAN	7HCA	e1*2001/116*0286*..	62-173	5T7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
													235/55 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TTAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	T5 CARAVELLE	7HCA	e1*2001/116*0286*..	62-173	5T7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
													235/55 R17	
VOLKSWAGEN	T5 CALIFORNIA	7HCA	e1*2001/116*0286*..	62-173	5T7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
													235/55 R17	
VOLKSWAGEN	T5 TRANSPORTER	7HCA	e1*2001/116*0286*..	62-173	5T7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
													235/55 R17	
VOLKSWAGEN	T5 MULTIVAN	7HM	e1*2001/116*0218*..	62-173	5T7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
													235/55 R17	
VOLKSWAGEN	T5 CARAVELLE	7HM	e1*2001/116*0218*..	62-173	5T7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
													235/55 R17	
VOLKSWAGEN	T5 CALIFORNIA	7HM	e1*2001/116*0218*..	62-173	5T7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
													235/55 R17	
VOLKSWAGEN	T5 TRANSPORTER	7HM	e1*2001/116*0218*..	62-173	5T7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
													235/55 R17	
VOLKSWAGEN	T5 MULTIVAN	7HMA	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0289*24	62-173	5T7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
													235/55 R17	
VOLKSWAGEN	T5 CARAVELLE	7HMA	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0289*24	62-173	5T7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
													235/55 R17	
VOLKSWAGEN	T5 CALIFORNIA	7HMA	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0289*24	62-173	5T7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
													235/55 R17	
VOLKSWAGEN	T5 TRANSPORTER	7HMA	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0289*24	62-173	5T7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
													235/55 R17	
VOLKSWAGEN	T5 TRANSPORTER	7J0	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0130*15	62-150	5T7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
													235/55 R17	
VOLKSWAGEN	T6 MULTIVAN	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*36	62-150	5T7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	235/55 R17
VOLKSWAGEN	T6 CARAVELLE	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*36 fino a e1*2001/116*0220*54	62-150	5T7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	235/55 R17
VOLKSWAGEN	T6 CALIFORNIA	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*36 fino a e1*2001/116*0220*54	62-150	5T7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	235/55 R17
VOLKSWAGEN	T6 KOMBI	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*36 fino a e1*2001/116*0220*54	62-150	5T7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	235/55 R17
VOLKSWAGEN	T6 TRANSPORTER	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*36 fino a e1*2001/116*0220*54	62-150	5T7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	235/55 R17
VOLKSWAGEN	T6 MULTIVAN	7HMA	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0289*25 fino a e1*2001/116*0289*43	62-150	5T7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	235/55 R17
VOLKSWAGEN	T6 CARAVELLE	7HMA	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0289*25 fino a e1*2001/116*0289*43	62-150	5T7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	235/55 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TAZIO- NE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	T6 CALIFORNIA	7HMA	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0289*25 fino a e1*2001/116*0289*43	62-150	5T7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	235/55 R17
VOLKSWAGEN	T6 KOMBI	7HMA	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0289*25 fino a e1*2001/116*0289*43	62-150	5T7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	235/55 R17
VOLKSWAGEN	T6 TRANSPORTER	7HMA	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0289*25 fino a e1*2001/116*0289*43	62-150	5T7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	235/55 R17
VOLKSWAGEN	T6 TRANSPORTER	7J0	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0130*16 fino a e1*2007/46*0130*31	62-150	5T7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	235/55 R17
VOLKSWAGEN	T6.1 MULTIVAN	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*55	66-150	5T7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	235/55 R17
VOLKSWAGEN	T6.1 CALIFORNIA	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*55	66-150	5T7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	235/55 R17
VOLKSWAGEN	T6.1 KOMBI	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*55	66-150	5T7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	235/55 R17
VOLKSWAGEN	T6.1 TRANSPORTER	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*55	66-150	5T7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	235/55 R17
VOLKSWAGEN	T6.1 MULTIVAN	7HMA	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0289*44	66-150	5T7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	235/55 R17
VOLKSWAGEN	T6.1 CALIFORNIA	7HMA	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0289*44	66-150	5T7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	235/55 R17
VOLKSWAGEN	T6.1 KOMBI	7HMA	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0289*44	66-150	5T7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	235/55 R17
VOLKSWAGEN	T6.1 TRANSPORTER	7HMA	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0289*44	66-150	5T7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	235/55 R17
VOLKSWAGEN	T6.1 TRANSPORTER	7J0	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0130*32	66-150	5T7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	235/55 R17
VOLKSWAGEN	T7 MULTIVAN	ST	e1*2018/858*00018*..	100-150	5T7070/IG3X	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	235/55 R17
MAN	TGE	SYN1E	e1*2007/46*1626*..	75-130	5T7070/IG3Y	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/60 R17C	
MAN	TGE	SYN2E	e1*2007/46*1627*..	75-130	5T7070/IG3Y	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/60 R17C	
MAN	TGE	SZN1E	e1*2007/46*1632*..	75-130	5T7070/IG3Y	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/60 R17C	
MAN	TGE	SZN2E	e1*2007/46*1633*..	75-130	5T7070/IG3Y	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/60 R17C	
VOLKSWAGEN	AMAROK	2H	e1*2007/46*0356*..	90-190	5T7070/IG3Y	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	245/65 R17	
VOLKSWAGEN	AMAROK	2HS2	e1*2007/46*0750*..	90-190	5T7070/IG3Y	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	245/65 R17	
VOLKSWAGEN	CRAFTER	SYN1E	e1*2007/46*1613*..	75-130	5T7070/IG3Y	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/60 R17C	
VOLKSWAGEN	CRAFTER	SYN2E	e1*2007/46*1614*..	75-130	5T7070/IG3Y	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/60 R17C	
VOLKSWAGEN	CRAFTER	SZN1E	e1*2007/46*1619*..	75-130	5T7070/IG3Y	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/60 R17C	
VOLKSWAGEN	CRAFTER	SZN2E	e1*2007/46*1620*..	75-130	5T7070/IG3Y	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/60 R17C	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TTAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	CRAFTER	SYMVE	e1*2007/46*1953*..	75-130	5T7070/IG3Y	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/60 R17C	
VOLKSWAGEN	CRAFTER	SYMWE	e1*2007/46*1935*..	75-130	5T7070/IG3Y	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/60 R17C	
VOLKSWAGEN	T5 MULTIVAN	7HC	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0220*35	62-173	5T7070/IG3Y	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
VOLKSWAGEN	T5 CARAVELLE	7HC	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0220*35	62-173	5T7070/IG3Y	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/55 R17	
VOLKSWAGEN	T5 CALIFORNIA	7HC	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0220*35	62-173	5T7070/IG3Y	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
VOLKSWAGEN	T5 TRANSPORTER	7HC	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0220*35	62-173	5T7070/IG3Y	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/55 R17	
VOLKSWAGEN	T5 MULTIVAN	7HCA	e1*2001/116*0286*..	62-173	5T7070/IG3Y	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
VOLKSWAGEN	T5 CARAVELLE	7HCA	e1*2001/116*0286*..	62-173	5T7070/IG3Y	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/55 R17	
VOLKSWAGEN	T5 CALIFORNIA	7HCA	e1*2001/116*0286*..	62-173	5T7070/IG3Y	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
VOLKSWAGEN	T5 TRANSPORTER	7HCA	e1*2001/116*0286*..	62-173	5T7070/IG3Y	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/55 R17	
VOLKSWAGEN	T5 MULTIVAN	7HM	e1*2001/116*0218*..	62-173	5T7070/IG3Y	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
VOLKSWAGEN	T5 CARAVELLE	7HM	e1*2001/116*0218*..	62-173	5T7070/IG3Y	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/55 R17	
VOLKSWAGEN	T5 CALIFORNIA	7HM	e1*2001/116*0218*..	62-173	5T7070/IG3Y	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
VOLKSWAGEN	T5 TRANSPORTER	7HM	e1*2001/116*0218*..	62-173	5T7070/IG3Y	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/55 R17	
VOLKSWAGEN	T5 MULTIVAN	7HMA	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0289*24	62-173	5T7070/IG3Y	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
VOLKSWAGEN	T5 CARAVELLE	7HMA	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0289*24	62-173	5T7070/IG3Y	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/55 R17	
VOLKSWAGEN	T5 CALIFORNIA	7HMA	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0289*24	62-173	5T7070/IG3Y	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
VOLKSWAGEN	T5 TRANSPORTER	7HMA	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0289*24	62-173	5T7070/IG3Y	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/55 R17	
VOLKSWAGEN	T5 TRANSPORTER	7J0	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0130*15	62-150	5T7070/IG3Y	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
VOLKSWAGEN	T6 MULTIVAN	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*36	62-150	5T7070/IG3Y	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/55 R17	
VOLKSWAGEN	T6 CARAVELLE	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*36 fino a e1*2001/116*0220*54	62-150	5T7070/IG3Y	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	235/55 R17
VOLKSWAGEN	T6 CALIFORNIA	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*36 fino a e1*2001/116*0220*54	62-150	5T7070/IG3Y	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	235/55 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TTAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	T6 KOMBI	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*36 fino a e1*2001/116*0220*54	62-150	5T7070/IG3Y	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	235/55 R17
VOLKSWAGEN	T6 TRANSPORTER	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*36 fino a e1*2001/116*0220*54	62-150	5T7070/IG3Y	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	235/55 R17
VOLKSWAGEN	T6 MULTIVAN	7HMA	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0289*25 fino a e1*2001/116*0289*43	62-150	5T7070/IG3Y	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	235/55 R17
VOLKSWAGEN	T6 CARAVELLE	7HMA	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0289*25 fino a e1*2001/116*0289*43	62-150	5T7070/IG3Y	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	235/55 R17
VOLKSWAGEN	T6 CALIFORNIA	7HMA	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0289*25 fino a e1*2001/116*0289*43	62-150	5T7070/IG3Y	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	235/55 R17
VOLKSWAGEN	T6 KOMBI	7HMA	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0289*25 fino a e1*2001/116*0289*43	62-150	5T7070/IG3Y	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	235/55 R17
VOLKSWAGEN	T6 TRANSPORTER	7HMA	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0289*25 fino a e1*2001/116*0289*43	62-150	5T7070/IG3Y	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	235/55 R17
VOLKSWAGEN	T6 TRANSPORTER	7J0	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0130*16 fino a e1*2007/46*0130*31	62-150	5T7070/IG3Y	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	235/55 R17
VOLKSWAGEN	T6.1 MULTIVAN	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*55	66-150	5T7070/IG3Y	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	235/55 R17
VOLKSWAGEN	T6.1 CALIFORNIA	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*55	66-150	5T7070/IG3Y	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	235/55 R17
VOLKSWAGEN	T6.1 KOMBI	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*55	66-150	5T7070/IG3Y	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	235/55 R17
VOLKSWAGEN	T6.1 TRANSPORTER	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*55	66-150	5T7070/IG3Y	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	235/55 R17
VOLKSWAGEN	T6.1 MULTIVAN	7HMA	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0289*44	66-150	5T7070/IG3Y	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	235/55 R17
VOLKSWAGEN	T6.1 CALIFORNIA	7HMA	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0289*44	66-150	5T7070/IG3Y	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	235/55 R17
VOLKSWAGEN	T6.1 KOMBI	7HMA	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0289*44	66-150	5T7070/IG3Y	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	235/55 R17
VOLKSWAGEN	T6.1 TRANSPORTER	7HMA	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0289*44	66-150	5T7070/IG3Y	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	235/55 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TTAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	T6.1 TRANSPORTER	710	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0130*32	66-150	5T7070/IG3Y	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	235/55 R17
VOLKSWAGEN	T7 MULTIVAN	ST	e1*2018/858*00018*..	100-150	5T7070/IG3Y	5x120	Ø 65,1	55	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	215/60 R17C	235/55 R17
CITROEN	JUMPER HEAVY	Y	e3*2001/116*0234*..	74-132	5T7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
CITROEN	JUMPER HEAVY	250L	e3*2007/46*0046*..	74-132	5T7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
CITROEN	JUMPER HEAVY	Y	e3*2007/46*0051*..	74-132	5T7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
FIAT	DUCATO MAXI	250	e3*2001/116*0232*..	74-132	5T7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
FIAT	DUCATO MAXI	250L	e3*2007/46*0049*..	74-132	5T7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
FIAT	DUCATO MAXI	250L	e3*2007/46*0044*..	74-132	5T7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
OPEL	MOVANO	Y	e3*2007/46*0045*..	88-121	5T7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
OPEL	MOVANO	Y	e3*2007/46*0050*..	88-121	5T7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
PEUGEOT	BOXER HEAVY	Y	e3*2001/116*0233*..	74-132	5T7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
PEUGEOT	BOXER HEAVY	250L	e3*2007/46*0045*..	74-132	5T7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
PEUGEOT	BOXER HEAVY	Y	e3*2007/46*0050*..	74-132	5T7070/KZ2	5x130	Ø 78,1	62	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	215/60 R17C	225/55 R17C
SSANGYONG	MUSO	QK	e9*2007/46*6620*..	133-149	5T7070/N2	5x130	Ø 84,1	33	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	235/70 R17	
SSANGYONG	MUSO	QKA	e6*KS07/46*0278*..	133-149	5T7070/N2	5x130	Ø 84,1	33	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	235/70 R17	
SSANGYONG	REXTON	YK	e9*2007/46*6541*..	133-165	5T7070/N2	5x130	Ø 84,1	33	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	235/70 R17	
SSANGYONG	REXTON	YKUK	e11*2007/46*4188*..	133-165	5T7070/N2	5x130	Ø 84,1	33	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	235/70 R17	
SSANGYONG	REXTON	YKA	e6*2007/46*0237*..	133-165	5T7070/N2	5x130	Ø 84,1	33	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	235/70 R17	
SSANGYONG	RODIUS	AJ	e1*2001/116*0336*..	110-162	5T7070/N2	5x130	Ø 84,1	33	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/60 R17 (GS0)	235/55 R17 (GS0)
SSANGYONG	RODIUS	AJ	e4*2001/116*0088*..	110-162	5T7070/N2	5x130	Ø 84,1	33	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/60 R17 (GS0)	235/55 R17 (GS0)
SSANGYONG	STAVIC	AJ	e1*2001/116*0336*..	110-162	5T7070/N2	5x130	Ø 84,1	33	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/60 R17 (GS0)	235/55 R17 (GS0)
SSANGYONG	STAVIC	AJ	e4*2001/116*0088*..	110-162	5T7070/N2	5x130	Ø 84,1	33	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	215/60 R17C	225/60 R17 (GS0)
SSANGYONG	KYRON	DJ	e4*2001/116*0107*..	100-162	5T7070/N2	5x130	Ø 84,1	33	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	235/65 R17	235/70 R17
													245/65 R17	255/60 R17
													255/65 R17	
SSANGYONG	KYRON	DJ	e1*2001/116*0363*..	100-162	5T7070/N2	5x130	Ø 84,1	33	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	235/65 R17	235/70 R17
													245/65 R17	255/60 R17
													255/65 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TTAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- (GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.**
- Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitmen list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inatallati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
- Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
- Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura "**." si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "00".
- * Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**