



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

## OMOLOGAZIONE N. NADF254

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici

DIVISIONE 3

1. Costruttore del sistema ruota: MAK S.p.A.
2. Designazione del tipo ruota: BI9590  
Marca: MAK S.p.A.  
Categoria della ruota : Speciale  
Materiali impiegati : lega G-ALSi10Cu  
Metodo di produzione: fusione in gravità  
Designazione del profilo del cerchio: 9,5J x 19 EH2+  
Offset della ruota : da ET 18 a ET 45 (vedi tabella allegata)  
Fissaggio della ruota: utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. BI9590 Rev.00  
Portata massima: 975 kg
3. Indirizzo del costruttore del sistema: MAK S.p.A. via C. Colombo  
Carpenedolo (BS)
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: NON RICORRE
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: 01 settembre 2015
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: CPA Brescia
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico : 07 settembre 2015
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 32999/V-BS
9. Osservazioni : NON RICORRE
10. L'omologazione è rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata
11. Se del caso, motivi dell'estensione: NON RICORRE
12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: M1-M1G
- 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: vedi scheda informativa n. BI9590 Rev.00
- 12.2 Tipo funzionale: BI9590
- 12.3 Famiglia 1: (vedi tabella allegata)
- 12.4 Famiglia 2: NON RICORRE
- 12.5 Famiglia 3 NON RICORRE
13. Luogo: ROMA
14. Data: 05 novembre 2015

15. Firma



IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE  
(Dot. Ing. Vito Di Santo)

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

## BI9590

IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET 3.1.2.2	PCD 3.1.2.2.	MOZZO 3.1.2.2.	LOAD (Kg.) 3.1.2.9.	ROLL. (mm.) 3.1.2.9.	RING 3.1.2.5.
BI9590/NB	18	5x120	Ø 72,6 mm.	975	2275	—
BI9590/I2B	39	5x120	Ø 72,6 mm.	975	2275	—
BI9590/NZB	18	5x120	Ø 74,1 mm.	975	2275	—
BI9590/IZB	39	5x120	Ø 72,6 mm.	975	2275	Ø72,6-BM1-Ø74,1
			Ø 74,1 mm.	975	2275	—
BI9590/I3B	45	5x120	Ø 72,6 mm.	975	2275	—



**DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.**

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 32999/V-BS del 07/09/2015
2. SCHEDA INFORMATIVA N. BI9590 Rev.00
3. AUTOCERTIFICAZIONE N. BI9590 del 01/09/2015
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 49506\*02
7. CERTIFICAZIONE NADE039 del 12/09/2014
8. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.





# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.  
Direzione Generale per la Motorizzazione  
DIVISIONE 3

Prot. in ingresso: 15356 W-997  
Prot. in uscita: 15357 W-997

Roma, 6 luglio 2016

Alla MAK s.p.a.  
Via Cristoforo Colombo  
25013 Carpenedolo (BS)

OGGETTO: MAK s.p.a. - Sistema ruota tipo BI1520 BI9520 BI8520 BI9590 IG7580

Aggiornamento omologazione ai sensi del DM 20 del 10 gennaio 2013

Si comunica che per il sistema in oggetto specificato si è dato corso ai seguenti provvedimenti:

rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001 BI1520	dell'omologazione nazionale del 13 luglio 2015	NADF	174
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001 BI9520	dell'omologazione nazionale del 1 luglio 2015	NADF	161
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001 BI8520	dell'omologazione nazionale del 25 giugno 2015	NADF	152
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001 BI9590	dell'omologazione nazionale del 5 novembre 2015	NADF	254
rilascio dell'aggiornamento sistema ruota	001 IG7580	dell'omologazione nazionale del 13 giugno 2016	NADF	176

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

(Dott. Ing. Vito Di Santo)

Si trasmette in allegato per il costruttore:  
-documentazione informativa in carta semplice;

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2. 2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
BMW	SERIE 7	765	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0172*07	155-327	B19590/NB	5x120	Ø 72,6	18	-	O.E. (Bolts M14x1,5x32 K17 Conical 60°)	-	-	245/45 R19	255/40 R19
BMW	X3	X3	e1*2007/46*0512*..	100-230	B19590/I2B	5x120	Ø 72,6	39	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	255/40 R19 (GSO)	
BMW	X3	X-N1	e1*2007/46*0454*..	100-230	B19590/I2B	5x120	Ø 72,6	39	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	255/40 R19 (GSO)	
BMW	X4	X3	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0512*11	100-230	B19590/I2B	5x120	Ø 72,6	39	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	255/40 R19 (GSO)	
BMW	X4	X-N1	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0454*13	100-230	B19590/I2B	5x120	Ø 72,6	39	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	255/40 R19 (GSO)	
BMW	X5	X53	e1*98/14*0153*..	135-235	B19590/I2B	5x120	Ø 72,6	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x32 K17 Conical 60°)	-	-	255/45 R19 (GSO) (P01)	255/50 R19 (GSO) (P01)
BMW	X5	X53	e1*2001/116*0153*..	135-235	B19590/I2B	5x120	Ø 72,6	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x32 K17 Conical 60°)	-	-	255/45 R19 (GSO) (P01)	255/50 R19 (GSO) (P01)
BMW	X3	X3	e1*2007/46*0512*..	100-230	B19590/I2B	5x120	Ø 74,1	39	Ø74,1-BM1-Ø72,6	B M14x1.25x27 K17	BM18	-	255/40 R19 (GSO)	
BMW	X3	X-N1	e1*2007/46*0454*..	100-230	B19590/I2B	5x120	Ø 74,1	39	Ø74,1-BM1-Ø72,6	B M14x1.25x27 K17	BM18	-	255/40 R19 (GSO)	
BMW	X4	X3	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0512*11	100-230	B19590/I2B	5x120	Ø 74,1	39	Ø74,1-BM1-Ø72,6	B M14x1.25x27 K17	BM18	-	255/40 R19 (GSO)	
BMW	X4	X-N1	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0454*13	100-230	B19590/I2B	5x120	Ø 74,1	39	Ø74,1-BM1-Ø72,6	B M14x1.25x27 K17	BM18	-	255/40 R19 (GSO)	
BMW	X5	X53	e1*98/14*0153*..	135-235	B19590/I2B	5x120	Ø 74,1	39	Ø74,1-BM1-Ø72,6	B M14x1.5x28 K17	BM5	-	255/45 R19 (GSO) (P01)	255/50 R19 (GSO) (P01)
BMW	X5	X53	e1*2001/116*0153*..	135-235	B19590/I2B	5x120	Ø 74,1	39	Ø74,1-BM1-Ø72,6	B M14x1.5x28 K17	BM5	-	255/45 R19 (GSO) (P01)	255/50 R19 (GSO) (P01)
BMW	X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	B19590/I3B	5x120	Ø 72,6	45	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	245/40 R19	
BMW	X5	X53	e1*98/14*0153*..	135-235	B19590/I3B	5x120	Ø 72,6	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x32 K17 Conical 60°)	-	-	255/45 R19 (GSO) (P01)	255/50 R19 (GSO) (P01)
BMW	X5	X53	e1*2001/116*0153*..	135-235	B19590/I3B	5x120	Ø 72,6	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x32 K17 Conical 60°)	-	-	255/45 R19 (GSO) (P01)	255/50 R19 (GSO) (P01)
BMW	X5	X5	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0421*10	155-330	B19590/I2B	5x120	Ø 74,1	39	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	255/50 R19 (GSO)	275/45 R19 (GSO)
BMW	X5	X-N1	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0454*11	155-330	B19590/I2B	5x120	Ø 74,1	39	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	255/50 R19 (GSO)	275/45 R19 (GSO)
BMW	X5	X70	e1*2001/116*0420*..	155-330	B19590/I2B	5x120	Ø 74,1	39	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	255/50 R19 (GSO)	275/45 R19 (GSO)
BMW	X5	X5	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0421*09	155-330	B19590/I2B	5x120	Ø 74,1	39	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	255/50 R19 (GSO)	275/45 R19 (GSO)
BMW	X5	X-N1	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0454*10	155-330	B19590/I2B	5x120	Ø 74,1	39	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	255/50 R19 (GSO)	275/45 R19 (GSO)
BMW	SERIE 5 GT solo posteriore	GT	e1*2007/46*0215*..	120-330	B19590/NB	5x120	Ø 72,6	18	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	255/40 R19 (GSO) (P01)	
BMW	SERIE 5 GT solo posteriore	K-N1	e1*2007/46*0508*..	120-330	B19590/NB	5x120	Ø 72,6	18	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	255/40 R19 (GSO) (P01)	
BMW	SERIE 5 solo posteriore	560L	e1*2001/116*0230*..	110-270	B19590/NB	5x120	Ø 72,6	18	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	245/35 R19 (P01)	275/30 R19 (GSO) (P01)
													285/30 R19 (GSO) (P01)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2. 2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
BMW	SERIE 5 Touring solo posteriore	560L	e1*2001/116*0230*..	110-270	BI9590/NB	5x120	Ø 72,6	18	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	245/35 R19 (P01)	275/30 R19 (G50) (P01)
BMW	SERIE 7 solo posteriore	7/G	e1*93/81*0007*..	105-240	BI9590/NB	5x120	Ø 72,6	18	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	245/40 R19 (G50) (P01)	255/40 R19 (G50) (P01)
BMW	SERIE 7 solo posteriore	7/G	e1*98/14*0007*..	105-240	BI9590/NB	5x120	Ø 72,6	18	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	245/40 R19 (G50) (P01)	255/40 R19 (G50) (P01)
BMW	SERIE 7 solo posteriore	765	Omologazioni consentite fino a e1*98/14*0172*06	150-327	BI9590/NB	5x120	Ø 72,6	18	-	O.E. (Bolts M14x1,5x32 K17 Conical 60°)	-	-	255/40 R19 (P01)	275/40 R19 (P01)
BMW	SERIE 7 solo posteriore	765	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0172*06	150-327	BI9590/NB	5x120	Ø 72,6	18	-	O.E. (Bolts M14x1,5x32 K17 Conical 60°)	-	-	255/40 R19 (P01)	275/40 R19 (P01)
BMW	SERIE 7 solo posteriore	765	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0172*07	155-327	BI9590/NB	5x120	Ø 72,6	18	-	O.E. (Bolts M14x1,5x32 K17 Conical 60°)	-	-	255/40 R19 (P01)	275/40 R19 (G50) (P01)
BMW	Z4-M solo posteriore	M85	e1*2001/116*0364*..	252	BI9590/NB	5x120	Ø 72,6	18	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	255/35 R19 (G50) (P01)	265/30 R19 (G50) (P01)
BMW	Z8 solo posteriore	Z52	e13*98/14*0054*..	294	BI9590/NB	5x120	Ø 72,6	18	-	O.E. (Bolts M12x1,5x30 K17 Conical 60°)	-	-	275/35 R19 (G50) (P01)	
BMW	Z8 solo posteriore	Z52	e13*2001/116*0054*..	294	BI9590/NB	5x120	Ø 72,6	18	-	O.E. (Bolts M12x1,5x30 K17 Conical 60°)	-	-	275/35 R19 (G50) (P01)	
BMW	SERIE 3 GT solo posteriore	3V	e1*2007/46*0559*..	100-250	BI9590/I2B	5x120	Ø 72,6	39	-	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	-	-	235/40 R19 (P01)	245/40 R19 (P01)
BMW	SERIE 3 GT solo posteriore	3K-N1	Omologazioni consentite a partire da e24*2007/46*0022*05	100-250	BI9590/I2B	5x120	Ø 72,6	39	-	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	-	-	255/40 R19 (G50) (P01)	265/35 R19 (G50) (P01)
BMW	SERIE 3 Compact solo posteriore	346K	e1*98/14*0167*..	85-141	BI9590/I2B	5x120	Ø 72,6	39	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	255/30 R19 (G50) (P01)	265/30 R19 (G50) (P01)
BMW	SERIE 3 Compact solo posteriore	346K	e1*2001/116*0167*..	85-141	BI9590/I2B	5x120	Ø 72,6	39	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	255/30 R19 (G50) (P01)	265/30 R19 (G50) (P01)
BMW	SERIE 3 solo posteriore	390L	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0308*08	85-225	BI9590/I2B	5x120	Ø 72,6	39	-	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	-	-	255/30 R19 (P01)	
BMW	SERIE 3 solo posteriore	390X	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0344*05	85-225	BI9590/I2B	5x120	Ø 72,6	39	-	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	-	-	255/30 R19 (P01)	
BMW	SERIE 3 solo posteriore	390L	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0308*09	85-240	BI9590/I2B	5x120	Ø 72,6	39	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	255/30 R19 (G50) (P01)	
BMW	SERIE 3 solo posteriore	390X	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0344*06	85-240	BI9590/I2B	5x120	Ø 72,6	39	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	255/30 R19 (G50) (P01)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2. 2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
BMW	SERIE 3 solo posteriore	3L	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0314*04	85-240	BI9590/I2B	5x120	Ø 72,6	39	-	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	-	-	255/30 R19 (GSO) (P01)	
BMW	SERIE 3 solo posteriore	3K	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0315*05	85-240	BI9590/I2B	5x120	Ø 72,6	39	-	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	-	-	255/30 R19 (GSO) (P01)	
BMW	SERIE 3 solo posteriore	3K-N1	Omologazioni consentite fino a e24*2007/46*0022*02	85-240	BI9590/I2B	5x120	Ø 72,6	39	-	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	-	-	255/30 R19 (GSO) (P01)	
BMW	SERIE 3 solo posteriore	392C	e1*2001/116*0346*..	90-240	BI9590/I2B	5x120	Ø 72,6	39	-	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	-	-	255/30 R19 (P01)	
BMW	SERIE 3 solo posteriore	390X	e1*2001/116*0344*..	90-240	BI9590/I2B	5x120	Ø 72,6	39	-	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	-	-	255/30 R19 (P01)	
BMW	SERIE 3 solo posteriore	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0316*07	90-240	BI9590/I2B	5x120	Ø 72,6	39	-	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	-	-	255/30 R19 (P01)	
BMW	SERIE 5 solo posteriore	5L	e1*2007/46*0363*..	100-330	BI9590/I2B	5x120	Ø 72,6	39	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	265/35 R19 (P01)	275/35 R19 (GSO) (P01)
BMW	SERIE 5 Touring solo posteriore	5K	e1*2007/46*0455*..	100-330	BI9590/I2B	5x120	Ø 72,6	39	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	265/35 R19 (P01)	275/35 R19 (GSO) (P01)
BMW	SERIE 5 Touring solo posteriore	K-N1	e1*2007/46*0508*..	100-330	BI9590/I2B	5x120	Ø 72,6	39	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	265/35 R19 (P01)	275/35 R19 (GSO) (P01)
BMW	SERIE 5 solo posteriore	560X	e1*2001/116*0322*..	145-200	BI9590/I2B	5x120	Ø 72,6	39	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	4	245/35 R19 (P01)	255/35 R19 (GSO) (P01)
													275/30 R19 (GSO) (P01)	285/30 R19 (GSO) (P01)
BMW	SERIE 5 Touring solo posteriore	560X	e1*2001/116*0322*..	145-200	BI9590/I2B	5x120	Ø 72,6	39	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	4	245/35 R19 (P01)	255/35 R19 (GSO) (P01)
													275/30 R19 (GSO) (P01)	285/30 R19 (GSO) (P01)
BMW	SERIE 5 GT solo posteriore	GT	e1*2007/46*0215*..	120-330	BI9590/I2B	5x120	Ø 72,6	39	-	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	-	-	255/40 R19 (P01)	275/35 R19 (P01)
													275/40 R19 (P01)	285/35 R19 (GSO) (P01)
BMW	SERIE 5 GT solo posteriore	K-N1	e1*2007/46*0508*..	120-330	BI9590/I2B	5x120	Ø 72,6	39	-	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	-	-	255/40 R19 (P01)	275/35 R19 (P01)
													275/40 R19 (P01)	285/35 R19 (GSO) (P01)
BMW	SERIE 7 Active Hybrid posteriore	solo HY	e1*2007/46*0323*..	235-330	BI9590/I2B	5x120	Ø 72,6	39	-	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	-	-	275/40 R19 (P01)	285/35 R19 (GSO) (P01)
BMW	SERIE 7 Active Hybrid posteriore	solo 3-HY	e1*2007/46*0586*..	235-330	BI9590/I2B	5x120	Ø 72,6	39	-	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	-	-	275/40 R19 (P01)	285/35 R19 (GSO) (P01)
BMW	SERIE 7 Active Hybrid posteriore	solo 7L	e1*2007/46*0276*..	235-330	BI9590/I2B	5x120	Ø 72,6	39	-	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	-	-	275/40 R19 (P01)	285/35 R19 (GSO) (P01)
BMW	SERIE 7 solo posteriore	701	e1*2001/116*0490*..	155-400	BI9590/I2B	5x120	Ø 72,6	39	-	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	-	-	255/40 R19 (P01)	275/35 R19 (P01)
													275/40 R19 (P01)	285/35 R19 (GSO) (P01)
BMW	SERIE 7 solo posteriore	7L	e1*2007/46*0276*..	155-400	BI9590/I2B	5x120	Ø 72,6	39	-	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	-	-	255/40 R19 (P01)	275/35 R19 (P01)
													275/40 R19 (P01)	285/35 R19 (GSO) (P01)
BMW	X1 solo posteriore	X1	e1*2007/46*0275*..	85-190	BI9590/I2B	5x120	Ø 72,6	39	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	245/35 R19 (P01)	255/35 R19 (GSO) (P01)
													265/30 R19 (GSO) (P01)	
BMW	X1 solo posteriore	X-N1	e1*2007/46*0454*..	85-190	BI9590/I2B	5x120	Ø 72,6	39	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	245/35 R19 (P01)	255/35 R19 (GSO) (P01)
													265/30 R19 (GSO) (P01)	
BMW	X1 solo posteriore	X1-N1	e24*2007/46*0024*..	85-190	BI9590/I2B	5x120	Ø 72,6	39	-	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	-	-	245/35 R19 (P01)	255/35 R19 (GSO) (P01)
													265/30 R19 (GSO) (P01)	

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 5

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2. 2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
BMW	X3 solo posteriore	X3	e1*2007/46*0512*..	100-230	B19590/I2B	5x120	Ø 72,6	39	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	255/40 R19 (GSO) (P01)	
BMW	X3 solo posteriore	X-N1	e1*2007/46*0454*..	100-230	B19590/I2B	5x120	Ø 72,6	39	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	255/40 R19 (GSO) (P01)	
BMW	X3 solo posteriore	X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	B19590/I2B	5x120	Ø 72,6	39	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	245/40 R19 (GSO) (P01)	255/40 R19 (GSO) (P01)
BMW	X4 solo posteriore	X3	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0512*11	100-230	B19590/I2B	5x120	Ø 72,6	39	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	255/40 R19 (GSO) (P01)	
BMW	X4 solo posteriore	X-N1	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0454*13	100-230	B19590/I2B	5x120	Ø 72,6	39	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	255/40 R19 (GSO) (P01)	
BMW	X5 solo posteriore	X53	e1*98/14*0153*..	135-235	B19590/I2B	5x120	Ø 72,6	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x32 K17 Conical 60°)	-	-	255/45 R19 (GSO) (P01)	255/50 R19 (GSO) (P01)
BMW	X5 solo posteriore	X53	e1*2001/116*0153*..	135-235	B19590/I2B	5x120	Ø 72,6	39	-	O.E. (Bolts M14x1,5x32 K17 Conical 60°)	-	-	285/45 R19 (GSO) (P01)	255/50 R19 (GSO) (P01)
BMW	Z4 solo posteriore	Z89	e1*2001/116*0499*..	115-250	B19590/I2B	5x120	Ø 72,6	39	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	255/30 R19 (GSO) (P01)	
BMW	Z4 solo posteriore	ZR	e1*2007/46*0373*..	115-250	B19590/I2B	5x120	Ø 72,6	39	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	255/30 R19 (GSO) (P01)	
BMW	X5 solo posteriore	X5	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0421*10	155-330	B19590/I2B	5x120	Ø 74,1	39	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	285/45 R19 (P01)	
BMW	X5 solo posteriore	X-N1	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0454*11	155-330	B19590/I2B	5x120	Ø 74,1	39	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	285/45 R19 (P01)	
BMW	X5 solo posteriore	X70	e1*2001/116*0420*..	155-330	B19590/I2B	5x120	Ø 74,1	39	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	285/45 R19 (P01)	
BMW	X6 solo posteriore	X6	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0412*08	155-330	B19590/NZB	5x120	Ø 74,1	18	-	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	-	-	285/45 R19 (P01)	



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2. 2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

**Note generali e prescrizioni di montaggio:**

- (GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.
  - Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitmen list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
  - Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
  - È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
  - Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inattali sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
  - Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
  - La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
  - Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
  - E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE/ONU.
  - Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
  - In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
  - In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
  - Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
  - Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
  - Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
  - Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.

(P01) L'utilizzo di questo pneumatico è consentito solo sull'asse posteriore in combinazione con gli pneumatici indicati nella "Fitment List BI8590 Rev.02" aventi la nota (A01)

**Nota da riportare sulla carta di circolazione:**

**Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**