

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013


OMOLOGAZIONE N. NADG201

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici
DIVISIONE 3**

1. Costruttore del sistema ruota: **MAK S.p.A.**
2. Designazione del tipo ruota: **LW8090**
Marca: **MAK S.p.A.**
Categoria della ruota : **Speciale**
Materiali impiegati : **lega G-ALSi7Mg**
Metodo di produzione: **fusione in Bassa Pressione**
Designazione del profilo del cerchio: **8J x 19 H2**
Offset della ruota : **da ET26 a ET 50 (vedi tabella allegata)**
Fissaggio della ruota: **utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. LW8090 Rev.00**
Portata massima: **720 kg**
3. Indirizzo del costruttore del sistema: **MAK S.p.A. via C. Colombo
Carpenedolo (BS)**
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: **NON RICORRE**
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: **28 Giugno 2016**
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: **CPA Brescia**
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico : **30 Giugno 2016**
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **34863/V-BS**
9. Osservazioni : **NON RICORRE**
10. L'omologazione è rilasciata/ **rifiutata/ estesa/ revocata**
11. Se del caso, motivi dell'estensione: **NON RICORRE**
12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: **M1-M1G**
 - 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: **vedi scheda informativa n. LW8090 Rev.00**
 - 12.2 Tipo funzionale: **LW8090**
 - 12.3 Famiglia 1: **(vedi tabella allegata)**
 - 12.4 Famiglia 2: **NON RICORRE**
 - 12.5 Famiglia 3 **NON RICORRE**
13. Luogo: **ROMA**
14. Data: **13 luglio 2016**

15. Firma



IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

LW8090

IDENTIFICAZIONE RUOTA	OFFSET	PCD	MOZZO	LOAD (Kg.) 2.9.	ROLL. (mm.) 2.9.	RING
LW8090/WSX	26	5x112	Ø 66,45 mm.	720	2100	- Ø66,45-VE-Ø56,1
LW8090/WS1X	30	5x112	Ø 66,45 mm.	720	2100	- Ø66,45-VE-Ø56,1
LW8090/WS2X	42	5x112	Ø 66,45 mm.	720	2100	- Ø66,45-VE-Ø56,1
LW8090/VE3X	47	5x112	Ø 57,1 mm.	720	2100	-
LW8090/VE4X	50	5x112	Ø 57,1 mm.	720	2100	-



DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 34863/V-BS del 30/06/2016
2. SCHEDE INFORMATIVE N. LW8090 Rev.00
3. AUTOCERTIFICAZIONE N. LW8090 del 27/06/2016
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 50690 del 27/06/2016
7. CERTIFICAZIONE NADE048 del 20/10/2014 e Verbale N°30668 del 05/07/2014
8. CERTIFICAZIONE NADG166 del 06/06/2016
9. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.
Direzione Generale per la Motorizzazione
DIVISIONE 3

Prot. in ingresso: 22786 W-997
Prot. in uscita: 22879 W-997

Roma, 3 novembre 2017

Alla MAK s.p.a.
Via Cristoforo Colombo 14
25013 Carpenedolo (BS)

OGGETTO: MAK s.p.a. - Sistema ruota tipo LW8090 TZ8590 ZH6550

Aggiornamento omologazione ai sensi del DM 20 del 10 gennaio 2013

Si comunica che per il sistema in oggetto specificato si è dato corso ai seguenti provvedimenti:

rilascio dell'aggiornamento	002	dell'omologazione nazionale	NADG	201
sistema ruota	LW8090	del	13 luglio 2016	
rilascio dell'aggiornamento	001	dell'omologazione nazionale	NADH	032
sistema ruota	TZ8590	del	10 febbraio 2017	
rilascio dell'aggiornamento	002	dell'omologazione nazionale	NADE	050 EST001
sistema ruota	ZH6550	del	15 ottobre 2015	

Si trasmette in allegato per il costruttore:
documentazione informativa in carta semplice



IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	LW8090/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	26	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1,5x30 R13 K17	AW4	-	225/40 R19	225/45 R19
													235/40 R19 (GSO)	235/45 R19 (GSO)
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	LW8090/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	26	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1,5x30 R13 K17	AW4	-	225/40 R19	225/45 R19
													235/40 R19 (GSO)	235/45 R19 (GSO)
AUDI	RS Q3	8U	e1*2007/46*0590*..	228-270	LW8090/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	26	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1,5x30 R13 K17	AW4	-	225/45 R19	235/40 R19
													235/45 R19	
AUDI	RS4	QB6	e1*2001/116*0243*..	309	LW8090/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	26	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/40 R19	
													235/45 R19	235/50 R19 (GSO)
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	85-140	LW8090/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	26	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	245/45 R19 (GSO)	255/45 R19 (GSO)
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-176	LW8090/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	26	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/45 R19 (GSO)	245/45 R19 (GSO)
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-176	LW8090/WSX	5x112	R.S. Ø66,45	26	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/45 R19 (GSO)	245/45 R19 (GSO)
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	LW8090/WS1X	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	245/35 R19 (GSO)	
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0276*..	89-257	LW8090/WS1X	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	245/35 R19 (GSO)	
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	LW8090/WS1X	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	245/35 R19 (GSO)	
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e1*2001/116*0254*..	120-257	LW8090/WS1X	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R19	235/40 R19 (GSO)
													245/40 R19 (GSO)	
AUDI	A6 ALLROAD	4F1	e13*2007/46*1080*..	120-257	LW8090/WS1X	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R19	235/40 R19 (GSO)
													245/40 R19 (GSO)	
AUDI	S6	4B	e1*96/27*0051*..	191-250	LW8090/WS1X	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	245/35 R19 (GSO)	
AUDI	S6	4B	e1*98/14*0051*..	191-250	LW8090/WS1X	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	245/35 R19 (GSO)	
AUDI	S6	4B	e1*2001/116*0051*..	191-250	LW8090/WS1X	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	245/35 R19 (GSO)	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-331	LW8090/WS1X	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/45 R19	245/40 R19 (GSO)
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-331	LW8090/WS1X	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/45 R19	245/40 R19 (GSO)
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-309	LW8090/WS1X	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	245/40 R19 (GSO)	
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-309	LW8090/WS1X	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	245/40 R19 (GSO)	
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	85-140	LW8090/WS1X	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R19 (GSO)	235/35 R19 (GSO)
													235/40 R19 (GSO)	
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	LW8090/WS1X	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R19	225/45 R19
													235/40 R19	235/45 R19
													245/40 R19 (GSO)	
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	LW8090/WS1X	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R19	225/45 R19
													235/40 R19	235/45 R19
													245/40 R19 (GSO)	
AUDI	RS Q3	8U	e1*2007/46*0590*..	228-270	LW8090/WS1X	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R19	235/40 R19
													235/45 R19	245/40 R19
AUDI	RS4	QB6	e1*2001/116*0243*..	309	LW8090/WS1X	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/40 R19	
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0402*..	85-162	LW8090/WS1X	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R19 (GSO)	
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0435*..	85-162	LW8090/WS1X	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R19 (GSO)	
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	85-140	LW8090/WS1X	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R19 (GSO)	225/45 R19 (GSO)
													245/35 R19 (GSO)	245/40 R19 (GSO)
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	LW8090/WS1X	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/35 R19 (GSO)	
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	LW8090/WS1X	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/35 R19 (GSO)	
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	85-140	LW8090/WS1X	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/45 R19	235/50 R19 (GSO)
													245/45 R19	255/45 R19 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	110-135	LW8090/WS1X	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/35 R19 (GSO) 235/35 R19 (GSO)	225/40 R19 (GSO)
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*98/14*0189*..	165-246	LW8090/WS1X	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	245/40 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2001/116*0189*..	165-246	LW8090/WS1X	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	245/40 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2007/46*0452*..	165-246	LW8090/WS1X	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	245/40 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-206	LW8090/WS1X	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/35 R19 (GSO)	235/35 R19 (GSO)
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0401*..	85-162	LW8090/WS1X	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0434*..	85-162	LW8090/WS1X	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	LW8090/WS1X	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R19 (GSO) 245/40 R19 (GSO)	235/45 R19 (GSO)
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	LW8090/WS1X	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R19 (GSO) 245/40 R19 (GSO)	235/45 R19 (GSO)
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-176	LW8090/WS1X	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/45 R19 245/45 R19 (GSO)	235/50 R19 (GSO) 255/45 R19 (GSO)
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-176	LW8090/WS1X	5x112	R.S. Ø66,45	30	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	AW	-	235/45 R19 245/45 R19 (GSO)	235/50 R19 (GSO) 255/45 R19 (GSO)
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/35 R19 235/35 R19 (GSO)	225/35 R19 245/30 R19 (GSO)
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/35 R19 235/35 R19 (GSO)	225/35 R19 245/30 R19 (GSO)
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/35 R19 225/35 R19	225/35 R19 (GSO) 235/35 R19 (GSO)
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/35 R19 245/30 R19 (GSO)	235/35 R19
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	S4	8E	e1*98/14*0151*..	253	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/35 R19	
AUDI	S4	8E	e1*2001/116*0151*..	253	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/35 R19	
AUDI	S4 CABRIOLET	8H	e1*98/14*0177*..	253	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/35 R19	
AUDI	S4 CABRIOLET	8H	e1*2001/116*0177*..	253	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/35 R19	
AUDI	S4	QB6	e1*2001/116*0243*..	253	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/35 R19	
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/35 R19	245/35 R19
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0276*..	89-257	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/35 R19	245/35 R19
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/35 R19	245/35 R19
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-331	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/45 R19 245/45 R19	245/40 R19
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-331	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/45 R19 245/45 R19	245/40 R19
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-309	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	245/40 R19	
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-309	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	245/40 R19	
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	85-140	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R19 (GSO) 235/40 R19 (GSO)	235/35 R19 (GSO) 245/35 R19 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R13 K17	AW2	-	225/40 R19	225/45 R19
													235/40 R19	235/45 R19
													245/40 R19	
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	B M14x1.5x27 R13 K17	AW2	-	225/40 R19	225/45 R19
													235/40 R19	235/45 R19
													245/40 R19	
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/35 R19	225/40 R19
													235/35 R19 (GS0)	245/35 R19 (GS0)
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0374*..	118-200	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/35 R19	225/40 R19
													235/35 R19 (GS0)	245/35 R19 (GS0)
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0375*..	118-200	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/35 R19	225/40 R19
													235/35 R19 (GS0)	245/35 R19 (GS0)
AUDI	TT RS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	250-265	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/35 R19 (GS0)	245/35 R19 (GS0)
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-169	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/35 R19	225/40 R19
													235/35 R19	245/35 R19
AUDI	TTS	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*18	210-228	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/35 R19	225/40 R19
													235/35 R19	245/35 R19
													225/40 R19	225/45 R19
SEAT	ATECA	5PF	e9*2007/46*6394*..	85-140	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/40 R19	245/35 R19
													245/40 R19	
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/35 R19	
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/35 R19	
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-195	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/35 R19 (GS0)	225/35 R19 (GS0)
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-195	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/35 R19	225/35 R19 (GS0)
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-135	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/35 R19 (GS0)	
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	85-140	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R19	
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	85-140	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/45 R19	235/50 R19
													245/45 R19	
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-147	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/35 R19 (GS0)	
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-147	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/35 R19 (GS0)	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0230*21	103-118	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R19 (GS0)	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R19 (GS0)	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-169	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/35 R19	225/35 R19 (GS0)
													235/35 R19 (GS0)	245/30 R19 (GS0)
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-169	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/35 R19	225/35 R19 (GS0)
													235/35 R19 (GS0)	245/30 R19 (GS0)
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	110-135	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/35 R19	225/40 R19
													235/35 R19	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/35 R19 (GS0)	235/35 R19 (GS0)
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-191	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/35 R19 (GS0)	235/35 R19 (GS0)
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R19	235/35 R19
													235/40 R19	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R19	235/35 R19
													235/40 R19	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R19	235/35 R19 (GSO)
													245/35 R19 (GSO)	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R19	235/35 R19 (GSO)
													245/35 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	ARTEON	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R19	225/45 R19
													235/40 R19	
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R19	235/35 R19
													235/40 R19	245/35 R19 (GSO)
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	75-130	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/35 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2001/116*0211*..	75-130	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/35 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0357*..	75-130	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/35 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-191	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/35 R19	235/35 R19 (GSO)
													245/30 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/35 R19	225/35 R19 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/35 R19	225/35 R19 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/35 R19	225/35 R19 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/35 R19	225/35 R19 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/35 R19	225/35 R19 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	215/35 R19	225/35 R19 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/35 R19	225/40 R19
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-184	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/35 R19 (GSO)	235/35 R19 (GSO)
													245/30 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-155	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/35 R19 (GSO)	235/35 R19 (GSO)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-155	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/35 R19 (GSO)	235/35 R19 (GSO)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-155	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/35 R19 (GSO)	235/35 R19 (GSO)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	88-206	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R19	235/35 R19
													235/40 R19	245/35 R19
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	103-155	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	103-155	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	103-155	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/40 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	e1*2001/116*0307*..	110-176	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	4	225/40 R19	235/40 R19
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-220	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/35 R19	245/30 R19 (GSO)
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*98/14*0189*..	165-331	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	245/40 R19	245/45 R19
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2001/116*0189*..	165-331	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	245/40 R19	245/45 R19
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2007/46*0452*..	165-331	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	245/40 R19	245/45 R19

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 14

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-206	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/35 R19	235/35 R19
													245/30 R19	245/35 R19
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R19	235/45 R19
													245/40 R19	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	225/45 R19	235/45 R19
													245/40 R19	
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-176	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/45 R19	235/50 R19
													245/45 R19	
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-176	LW8090/WS2X	5x112	R.S. Ø66,45	42	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	AW	-	235/45 R19	235/50 R19
													245/45 R19	
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/35 R19	225/35 R19
													235/35 R19	
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/35 R19	225/35 R19
													235/35 R19	
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/35 R19	225/35 R19
													235/35 R19 (GSO)	
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3 Cabrio	8P	e1*2001/116*0456*..	75-147	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19 (GSO)	
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19 (GSO)	
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19 (GSO)	
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19 (GSO)	
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19 (GSO)	
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19 (GSO)	
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19 (GSO)	
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19 (GSO)	
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19 (GSO)	
AUDI	S3	8P	e1*2001/116*0217*..	184-195	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19 (GSO)	
AUDI	S3	8PA	e1*2001/116*0418*..	184-195	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19 (GSO)	
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/35 R19	245/35 R19
AUDI	A6	4F	e13*2007/46*1080*..	89-257	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/35 R19	245/35 R19
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/35 R19	245/35 R19
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19	225/40 R19
													235/35 R19	245/35 R19
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0374*..	118-200	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19	225/40 R19
													235/35 R19	245/35 R19
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0375*..	118-200	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19	225/40 R19
													235/35 R19	245/35 R19
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-169	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19	225/40 R19
													235/35 R19	245/35 R19
SEAT	ATECA	5PF	e9*2007/46*6394*..	85-140	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R19	225/45 R19
													235/40 R19	245/35 R19
													245/40 R19	
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-195	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/35 R19	225/35 R19
													235/35 R19 (GSO)	
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-195	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/35 R19	225/35 R19
													235/35 R19 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-135	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/35 R19 235/35 R19 (GSO)
SEAT	LEON CUPRA	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19 235/35 R19
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-135	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-147	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19 235/35 R19 (GSO)
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-147	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19 235/35 R19 (GSO)
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0230*21	103-118	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R19 235/35 R19 (GSO)
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R19 235/35 R19
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-169	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/35 R19 235/35 R19 (GSO)
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-169	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/35 R19 235/35 R19 (GSO)
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	110-135	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19 225/40 R19
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-147	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-147	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R19 245/35 R19
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R19 245/35 R19
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R19 235/35 R19
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-191	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19 235/35 R19 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24	55-125	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/35 R19 235/35 R19 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF V VARIANT	1KM	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0328*14	59-147	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/35 R19 235/35 R19 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-173	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/35 R19 235/35 R19 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	e1*2007/46*0490*..	59-173	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/35 R19 235/35 R19 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-118	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/35 R19 235/35 R19 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	59-118	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/35 R19 235/35 R19 (GSO)
VOLKSWAGEN	E-GOLF VII	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*10	85	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19 235/35 R19 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VII GTE Hybrid	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*11	110	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19 235/35 R19 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/35 R19 235/35 R19 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/35 R19 235/35 R19 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/35 R19 235/35 R19 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/35 R19 235/35 R19 (GSO)	225/35 R19
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/35 R19 235/35 R19 (GSO)	225/35 R19
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/35 R19 235/35 R19 (GSO)	225/35 R19
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2001/116*0304*..	55-125	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/35 R19 235/35 R19 (GSO)	225/35 R19
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2007/46*0491*..	55-125	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/35 R19 235/35 R19 (GSO)	225/35 R19
VOLKSWAGEN	GOLF VI R	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*33	188-199	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-221	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19 215/35 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/35 R19 (GSO)	225/35 R19
VOLKSWAGEN	JETTA	16H	e1*2007/46*0584*..	77-155	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/35 R19 235/35 R19 (GSO)	225/35 R19
VOLKSWAGEN	JETTA	1KM	e1*2001/116*0328*..	66-110	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/35 R19	225/35 R19 (GSO)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-184	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19 (GSO)	235/35 R19 (GSO)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-155	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19 (GSO)	235/35 R19 (GSO)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-155	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19 (GSO)	235/35 R19 (GSO)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-155	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19 (GSO)	235/35 R19 (GSO)
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R19	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R19 (GSO)	235/35 R19 (GSO)
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	LW8090/VE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R19 (GSO)	235/35 R19 (GSO)
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/35 R19 235/35 R19	225/35 R19
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/35 R19 235/35 R19	225/35 R19
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/35 R19 235/35 R19	225/35 R19
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3 CABRIOLET	8P	e1*2001/116*0456*..	75-147	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19	235/35 R19

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	S3	8P	e1*2001/116*0217*..	184-195	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	S3	8PA	e1*2001/116*0418*..	184-195	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	RS3 SPORTBACK anteriore	8P	e1*2007/46*0615*..	250	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/35 R19	
AUDI	RS3 SPORTBACK posteriore	8P	e1*2007/46*0615*..	250	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19	235/35 R19 (GS0)
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19	225/40 R19
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0374*..	118-200	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/35 R19	245/35 R19
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0375*..	118-200	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19	225/40 R19
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-228	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/35 R19	245/35 R19
SEAT	ALTEA	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-110	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/35 R19	
SEAT	ALTEA	5P	e9*2001/116*0050*..	63-110	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/35 R19	
SEAT	ALTEA XL	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-110	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/35 R19	
SEAT	ALTEA XL	5P	e9*2001/116*0050*..	63-110	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/35 R19	
SEAT	TOLEDO	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-110	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/35 R19	
SEAT	TOLEDO	5P	e9*2001/116*0050*..	63-110	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/35 R19	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-147	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19	
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-147	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-147	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19	
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-147	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19	
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-195	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/35 R19	225/35 R19
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-195	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/35 R19 (GS0)	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-135	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/35 R19	225/35 R19
SEAT	LEON CUPRA	5F	e9*2007/46*0094*..	195-213	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/35 R19	
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-135	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19	235/35 R19
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-147	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19	
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-147	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2001/116*0230*..	103-118	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R19	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R19	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-169	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/35 R19	225/35 R19
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-169	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	235/35 R19 (GS0)	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*15	77-147	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/35 R19	225/35 R19
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*07	77-147	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R19	235/35 R19
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R19	235/35 R19

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 14

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R19	235/35 R19
													235/40 R19	
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24	55-184	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/35 R19	225/35 R19 (GSO)
													235/35 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF Cabrio	1K	e1*2001/116*0242*..	77-195	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/35 R19 (GSO)	235/35 R19 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF V VARIANT	1KM	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0328*14	59-110	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/35 R19	225/35 R19 (GSO)
													235/35 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-173	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/35 R19	225/35 R19 (GSO)
													235/35 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	e1*2007/46*0490*..	59-173	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/35 R19	225/35 R19 (GSO)
													235/35 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-118	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/35 R19	225/35 R19
													235/35 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	59-118	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/35 R19	225/35 R19
													235/35 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VI R	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	188-199	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	E-GOLF VII	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*10	85	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	GOLF VII GTE Hybrid	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*11	110	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/35 R19	225/35 R19
													235/35 R19	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/35 R19	225/35 R19
													235/35 R19	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/35 R19	225/35 R19
													235/35 R19	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/35 R19	225/35 R19
													235/35 R19	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/35 R19	225/35 R19
													235/35 R19	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/35 R19	225/35 R19
													235/35 R19	
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2001/46*0623*..	206-228	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/35 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2001/116*0304*..	55-125	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/35 R19	225/35 R19
													235/35 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2007/46*0491*..	55-125	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/35 R19	225/35 R19
													235/35 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/35 R19	225/35 R19
													235/35 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	JETTA	16H	e1*2007/46*0584*..	77-155	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/35 R19	225/35 R19
													235/35 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	JETTA	1KM	e1*2001/116*0328*..	66-110	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/35 R19	225/35 R19 (GSO)
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	75-130	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R19	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2001/116*0211*..	75-130	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R19	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0357*..	75-130	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R19	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R19 (GSO)		
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	LW8090/VE4X	5x112	Ø 57,1	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R19 (GSO)		
AUDI	A4 ALLROAD	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*41	100-180	LW8090/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R19	225/45 R19	
													235/40 R19	245/35 R19	
													245/40 R19		
AUDI	A4 ALLROAD	B81	e13*2007/46*1084*..	100-180	LW8090/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R19	225/45 R19	
													235/40 R19	245/35 R19	
													245/40 R19		
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*42	100-200	LW8090/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R19	225/45 R19	
													235/40 R19	245/35 R19	
													245/40 R19		
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*25	100-200	LW8090/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R19	225/45 R19	
													235/40 R19	245/35 R19	
													245/40 R19		
AUDI	A5	B8	e1*2001/116*0430*..	100-200	LW8090/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R19	235/35 R19	
													245/35 R19		
AUDI	A5	B81	e13*2007/46*1084*..	100-200	LW8090/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R19	235/35 R19	
													245/35 R19		
AUDI	A5 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*43	100-200	LW8090/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R19	235/35 R19	
													245/35 R19		
AUDI	A5 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*27	100-200	LW8090/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R19	235/35 R19	
													245/35 R19		
AUDI	A6 / A6 AVANT	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	LW8090/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R19	245/40 R19 (GSO)	
AUDI	A6 / A6 AVANT	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	LW8090/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R19	245/40 R19 (GSO)	
AUDI	A7 Sportback	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	LW8090/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R19	245/40 R19	
AUDI	A7 Sportback	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	LW8090/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R19	245/40 R19	
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0284*..	150-368	LW8090/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R19	245/45 R19	
													255/45 R19		
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0398*..	150-368	LW8090/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R19	245/45 R19	
													255/45 R19		
AUDI	Q5 (senza rimorchio)	8R	e1*2001/116*0473*..	100-200	LW8090/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	235/50 R19 (GSO)	235/55 R19 (GSO)	
AUDI	Q5 (senza rimorchio)	8R	e1*2001/116*0497*..	100-200	LW8090/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	235/50 R19 (GSO)	235/55 R19 (GSO)	
AUDI	Q5 (senza rimorchio)	8R1	e13*2007/46*1083*..	100-200	LW8090/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	235/50 R19 (GSO)	235/55 R19 (GSO)	
AUDI	Q5 HYBRID (senza rimorchio)	8R2	e13*2007/46*1179*..	100-200	LW8090/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	235/50 R19 (GSO)	235/55 R19 (GSO)	
AUDI	Q5 (senza rimorchio)	FY	e1*2007/46*1550*..	110-185	LW8090/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	235/55 R19 (GSO)	255/45 R19 (GSO)	
AUDI	R55	B8	e1*2001/116*0447*..	331	LW8090/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R19	245/35 R19	
AUDI	S5	B8	e1*2001/116*0430*..	245-260	LW8090/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/35 R19	245/35 R19	
AUDI	S5	B81	e13*2007/46*1084*..	245-260	LW8090/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/35 R19	245/35 R19	
AUDI	S5 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*43	260	LW8090/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/35 R19		
AUDI	S5 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*27	260	LW8090/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/35 R19		
AUDI	S6	4G	e1*2007/46*0436*..	309-331	LW8090/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R19	245/40 R19 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	S6	4G1	e13*2007/46*1147*..	309-331	LW8090/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R19	245/40 R19 (G50)
AUDI	S7 Sportback	4G	e1*2007/46*0436*..	309-331	LW8090/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R19	245/40 R19
AUDI	S7 Sportback	4G1	e13*2007/46*1147*..	309-331	LW8090/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R19	245/40 R19
AUDI	S8	4H	e1*2007/46*0284*..	382-445	LW8090/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R19	245/45 R19
AUDI	SQ5 (senza rimorchio)	8R	e1*2001/116*0473*..	230-260	LW8090/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	B M14x1,5x27 R13 K17	B450L27517R13	-	235/55 R19	
AUDI	SQ5 (senza rimorchio)	8R1	e13*2007/46*1083*..	230-260	LW8090/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	B M14x1,5x27 R13 K17	B450L27517R13	-	235/55 R19	
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-200	LW8090/WS1X	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R19	235/35 R19 (G50)
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-200	LW8090/WS1X	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R19	235/35 R19 (G50)
AUDI	A4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	90-200	LW8090/WS1X	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R19	
AUDI	A4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	90-200	LW8090/WS1X	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R19	
AUDI	A4 ALLROAD	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*41	100-180	LW8090/WS1X	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R19	225/45 R19
													235/40 R19	245/35 R19
													245/40 R19	
AUDI	A4 ALLROAD	B81	e13*2007/46*1084*..	100-180	LW8090/WS1X	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R19	225/45 R19
													235/40 R19	245/35 R19
													245/40 R19	
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*42	100-200	LW8090/WS1X	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R19	225/45 R19
													235/40 R19	245/35 R19
													245/40 R19	
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*25	100-200	LW8090/WS1X	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R19	225/45 R19
													235/40 R19	245/35 R19
													245/40 R19	
AUDI	A5	B8	e1*2001/116*0430*..	100-200	LW8090/WS1X	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R19	235/35 R19
													245/35 R19	
AUDI	A5	B81	e13*2007/46*1084*..	100-200	LW8090/WS1X	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R19	235/35 R19
													245/35 R19	
AUDI	A5 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*43	110-200	LW8090/WS1X	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R19	235/35 R19
													245/35 R19	
AUDI	A5 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*27	100-200	LW8090/WS1X	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R19	235/35 R19
													245/35 R19	
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	LW8090/WS1X	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R19	235/45 R19
													245/40 R19	
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	LW8090/WS1X	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R19	235/45 R19
													245/40 R19	
AUDI	A6 ALLROAD	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	LW8090/WS1X	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R19	
AUDI	A6 ALLROAD	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	LW8090/WS1X	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R19	
AUDI	A7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	LW8090/WS1X	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R19	235/45 R19
													245/40 R19	
AUDI	A7 SPORTBACK	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	LW8090/WS1X	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/40 R19	235/45 R19
													245/40 R19	
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0284*..	150-368	LW8090/WS1X	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R19	245/45 R19
													255/45 R19	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0398*..	150-368	LW8090/WS1X	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R19	245/45 R19
AUDI	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-250	LW8090/WS1X	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R19	255/45 R19
AUDI	Q5 (senza rimorchio)	8R	e1*2001/116*0473*..	100-200	LW8090/WS1X	5x112	Ø 66,45	30	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	235/50 R19 (GSO)	235/55 R19 (GSO)
AUDI	Q5 (senza rimorchio)	8R	e1*2001/116*0497*..	100-200	LW8090/WS1X	5x112	Ø 66,45	30	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	235/50 R19 (GSO)	235/55 R19 (GSO)
AUDI	Q5 (senza rimorchio)	8R1	e13*2007/46*1083*..	100-200	LW8090/WS1X	5x112	Ø 66,45	30	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	235/50 R19 (GSO)	235/55 R19 (GSO)
AUDI	Q5 HYBRID (senza rimorchio)	8R2	e13*2007/46*1179*..	100-200	LW8090/WS1X	5x112	Ø 66,45	30	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	235/50 R19 (GSO)	235/55 R19 (GSO)
AUDI	Q5 (senza rimorchio)	FY	e1*2007/46*1550*..	110-185	LW8090/WS1X	5x112	Ø 66,45	30	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	235/55 R19 (GSO)	245/50 R19 (GSO)
AUDI	Q5 (senza rimorchio)	FY	e1*2007/46*1685*..	110-185	LW8090/WS1X	5x112	Ø 66,45	30	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	235/55 R19 (GSO)	245/50 R19 (GSO)
AUDI	S4	B8	e1*2001/116*0430*..	245	LW8090/WS1X	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/35 R19 (GSO)	
AUDI	S4	B81	e13*2007/46*1084*..	245	LW8090/WS1X	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/35 R19 (GSO)	
AUDI	S4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*43	260	LW8090/WS1X	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R19	
AUDI	S4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*25	260	LW8090/WS1X	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R19	
AUDI	S5	B8	e1*2001/116*0430*..	245-260	LW8090/WS1X	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/35 R19	245/35 R19
AUDI	S5	B81	e13*2007/46*1084*..	245-260	LW8090/WS1X	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/35 R19	245/35 R19
AUDI	S5 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*43	260	LW8090/WS1X	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/35 R19	
AUDI	S5 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*27	260	LW8090/WS1X	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/35 R19	
AUDI	S6	4G	e1*2007/46*0436*..	309-331	LW8090/WS1X	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R19	245/40 R19
AUDI	S6	4G1	e13*2007/46*1147*..	309-331	LW8090/WS1X	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R19	245/40 R19
AUDI	S7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0436*..	309-331	LW8090/WS1X	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R19	245/40 R19
AUDI	S7 SPORTBACK	4G1	e13*2007/46*1147*..	309-331	LW8090/WS1X	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R19	245/40 R19
AUDI	S8	4H	e1*2007/46*0284*..	382-445	LW8090/WS1X	5x112	Ø 66,45	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/50 R19	245/45 R19
AUDI	SQ5 (senza rimorchio)	8R	e1*2001/116*0473*..	230-260	LW8090/WS1X	5x112	Ø 66,45	30	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	235/55 R19	
AUDI	SQ5 (senza rimorchio)	8R1	e13*2007/46*1083*..	230-260	LW8090/WS1X	5x112	Ø 66,45	30	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	235/55 R19	
AUDI	SQ5 (senza rimorchio)	FY	e1*2007/46*1550*..	260	LW8090/WS1X	5x112	Ø 66,45	30	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	235/55 R19 (GSO)	245/50 R19 (GSO)
AUDI	SQ5 (senza rimorchio)	FY	e1*2007/46*1685*..	260	LW8090/WS1X	5x112	Ø 66,45	30	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	235/55 R19 (GSO)	245/50 R19 (GSO)
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-200	LW8090/WS2X	5x112	Ø 66,45	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R19	235/35 R19
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-200	LW8090/WS2X	5x112	Ø 66,45	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R19	235/35 R19
AUDI	A4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	90-200	LW8090/WS2X	5x112	Ø 66,45	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R19	235/35 R19

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	90-200	LW8090/WS2X	5x112	Ø 66,45	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/40 R19	235/35 R19
AUDI	A6 / A6 AVANT (no Freni Ceramic)	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	LW8090/WS2X	5x112	Ø 66,45	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R19	245/40 R19
AUDI	A6 / A6 AVANT (no Freni Ceramic)	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	LW8090/WS2X	5x112	Ø 66,45	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R19	245/40 R19
AUDI	A6 ALLROAD	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	LW8090/WS2X	5x112	Ø 66,45	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R19	235/50 R19
AUDI	A6 ALLROAD	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	LW8090/WS2X	5x112	Ø 66,45	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	245/45 R19	255/45 R19
AUDI	S4	B8	e1*2001/116*0430*..	245	LW8090/WS2X	5x112	Ø 66,45	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/35 R19	245/35 R19
AUDI	S4	B81	e13*2007/46*1084*..	245	LW8090/WS2X	5x112	Ø 66,45	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/35 R19	245/35 R19
AUDI	S4 my2016	B8	e1*2001/116*0430*..	260	LW8090/WS2X	5x112	Ø 66,45	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/35 R19	245/35 R19
AUDI	S4 my2016	B81	e13*2007/46*1084*..	260	LW8090/WS2X	5x112	Ø 66,45	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/35 R19	245/35 R19
AUDI	S6	4G	e1*2007/46*0436*..	309-331	LW8090/WS2X	5x112	Ø 66,45	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R19	245/40 R19
AUDI	S6	4G1	e13*2007/46*1147*..	309-331	LW8090/WS2X	5x112	Ø 66,45	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R19	245/40 R19
AUDI	Q5 (senza rimorchio)	FY	e1*2007/46*1550*..	110-185	LW8090/WS2X	5x112	Ø 66,45	42	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	245/50 R19	255/50 R19
AUDI	Q5 (senza rimorchio)	FY	e1*2007/46*1685*..	110-185	LW8090/WS2X	5x112	Ø 66,45	42	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	245/50 R19	255/50 R19
AUDI	SQ5 (senza rimorchio)	FY	e1*2007/46*1550*..	260	LW8090/WS2X	5x112	Ø 66,45	42	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	245/50 R19	255/50 R19
AUDI	SQ5 (senza rimorchio)	FY	e1*2007/46*1685*..	260	LW8090/WS2X	5x112	Ø 66,45	42	-	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	-	245/50 R19	255/50 R19

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- (GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.*
- Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitment list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inattaliati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
- Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
- Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura "...", si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "00".
- Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**