



Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

DIVISIONE 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADG299 EST003

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione
Direzione generale per la motorizzazione
DIVISIONE 3**

- | | |
|--|--|
| 1. Costruttore del sistema ruota: | MAK S.p.A. |
| 2. Designazione del tipo di ruota: | 5T7580 |
| Marca: | MAK S.p.A. |
| Categoria della ruota: | Speciale |
| Materiali impiegati: | Lega G-AlSi10Cu |
| Metodo di produzione: | Fusione in Gravità |
| Designazione del profilo del cerchio: | 7,5J x 18 H2 |
| Offset della ruota: | da ET 38 a ET 60 (vedi tabella allegata) |
| Fissaggio della ruota: | Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda
informativa n. 5T7580 Rev.04 |
| Portata massima: | 1350 kg |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema: | Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)
Italy |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: | 14/12/2023 |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione
delle prove per l'omologazione: | CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 14/12/2023 |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 54381/V-BS |
| 9. Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. L'omologazione è: | rilasciata / rifiutata / estesa / revocata |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione: | NON RICORRE |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli
alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda informativa n. 5T7580 Rev.04 |
| 12.2. Tipo funzionale: | 5T7580 |
| 12.3. Famiglia 1: | (vedere tabella allegata) |
| 12.4. Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5. Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. Luogo: | ROMA |
| 14. Data: | (vedi firma digitale) |
| 15. Firma: | IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
ing. Paolo Sappino |
| 16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta. | |

Paolo Sappino
MIMS
03.04.2024 12:35:43
GMT+01:00



Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

DIVISIONE 3

ADATTAMENTI COPERTI

5T7580 REV.04					
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)
5T7580/GD3X	45	5x108	Ø 63,4 mm.	1350	2275
5T7580/VK2	45	5x112	R.S. 76	1350	2275
5T7580/FF	40	5x114,3	R.S. 76	1350	2275
5T7580/FN2Y	38	5x114,3	Ø 66,1 mm.	1350	2275
5T7580/D	45	5x118	Ø 71,1 mm.	1350	2275
5T7580/D3	60	5x118	Ø 71,1 mm.	1350	2275
5T7580/IG3X	50	5x120	Ø 65,1 mm.	1350	2275
5T7580/C2YX	38	5x127	Ø 71,6 mm.	1350	2275
5T7580/C4YX	50	5x127	Ø 71,6 mm.	1350	2275
5T7580/KY3	53	5x130	Ø 71,6 mm.	1350	2275
5T7580/KZ2	58	5x130	Ø 78,1 mm.	1350	2275
5T7580/KT	56	5x130	Ø 89,1 mm.	1350	2275
5T7580/FN2X	38	5x114,3	Ø 66,1 mm.	1350	2275
5T7580/N4	43	5x130	Ø 84,1 mm.	1350	2400
5T7580/D2	58	5x118	Ø 71,1 mm.	1350	2275
5T7580/IG3Y	50	5x120	Ø 65,1 mm.	1350	2275

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA N. 54381/V-BS del 14/12/2023
2. SCHEDA INFORMATIVA N. 5T7580 Rev.04
3. AUTOCERTIFICAZIONE Vedere Certificato NADG299 EST002 del 18/05/2021 e Verbale N°46993/V-BS del 24/02/2021
4. CERTIFICAZIONE KBA 50826*03 del 05/03/2024
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
FORD	EDGE	SBF	e1*2007/46*1524*..	110-175	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M14x1.5 K21 CLOSED	N450521-C	—	235/60 R18
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M14x1.5 K21 CLOSED	N450521-C	—	235/45 R18
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M14x1.5 K21 CLOSED	N450521-C	—	235/50 R18
FORD	GALAXY	WAH6	e13*2007/46*2374*..	88-177	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M14x1.5 K21 CLOSED	N450521-C	—	235/50 R18
FORD	KUGA my2008	DM2	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0109*31	100-147	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	235/50 R18
FORD	KUGA my2013	DM2	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0109*31	85-178	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	235/50 R18
FORD	KUGA	DFK	e13*2007/46*2188*..	88-140	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	225/60 R18
FORD	KUGA	DFHK	e13*2018/858*00042*..	88-140	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	225/60 R18
FORD	MONDEO	B4Y	e1*98/14*0154*..	66-166	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	225/40 R18 (G50)
FORD	MONDEO	B5Y	e1*98/14*0155*..	66-166	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	225/40 R18 (G50)
FORD	MONDEO TURNIER	BWY	e1*98/14*0156*..	66-166	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	225/40 R18 (G50)
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0249*25	74-176	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	235/45 R18
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	235/45 R18
FORD	MONDEO	BA7H	e13*2007/46*1485*..	85-177	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	235/45 R18
FORD	MONDEO	BA7-HEV	e13*2007/46*1485*..	85-177	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	235/45 R18
FORD	MUSTANG MACH-E	LSK	e13*2007/46*2387*..	100-154	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	225/60 R18
FORD	MUSTANG MACH-E	LSBK	e1*2018/858*00365*..	100-154	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	225/60 R18
FORD	PUMA	J2K	e9*2007/46*3165*..	70-147	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	2	215/50 R18
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M14x1.5 K21 CLOSED	N450521-C	—	235/45 R18
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M14x1.5 K21 CLOSED	N450521-C	—	235/50 R18
FORD	S-MAX	WAH6	e13*2007/46*2374*..	88-177	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M14x1.5 K21 CLOSED	N450521-C	—	235/50 R18
FORD	TRANSIT/TOURNEO CONNECT	PJ2	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0207*16 fino a e1*2001/116*0207*25	55-125	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	215/45 R18 225/45 R18
FORD	TRANSIT/TOURNEO CONNECT	PU2	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0272*04 fino a e1*2007/46*0272*13	55-125	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	215/45 R18 225/45 R18
FORD	TRANSIT/TOURNEO CONNECT	PJ2	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0207*26	55-88	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	215/45 R18 225/45 R18
FORD	TRANSIT/TOURNEO CONNECT	PU2	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0272*14	55-88	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	—	215/45 R18 225/45 R18
JAGUAR	F-PACE	DC	e11*2007/46*3324*..	120-132	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M14x1.5 K21 CLOSED	N450521-C	—	235/65 R18
JAGUAR	F-PACE	DC	e11*2007/46*3324*..	177-280	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M14x1.5 K21 CLOSED	N450521-C	—	255/60 R18
JAGUAR	F-PACE	DC	e5*2007/46*1047*..	120-132	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M14x1.5 K21 CLOSED	N450521-C	—	235/65 R18
JAGUAR	F-PACE	DC	e5*2007/46*1047*..	177-280	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	N M14x1.5 K21 CLOSED	N450521-C	—	255/60 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
JAGUAR	X-TYPE	CF1	e11*98/14*0176*..	96-170	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	225/40 R18 (GSO)
JAGUAR	XE	JA	e11*2007/46*2150*..	120-184	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	225/45 R18
JAGUAR	XE	JA	e5*2007/46*1049*..	120-184	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	225/45 R18
JAGUAR	XF	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-202	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	245/45 R18
JAGUAR	XF	JB	e11*2007/46*2981*..	120-221	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	245/45 R18
JAGUAR	XF	JB	e5*2007/46*1048*..	120-221	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	245/45 R18
JAGUAR	XJ	N*3	e11*2001/116*0217*..	152-291	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	235/50 R18
LAND ROVER	DISCOVERY SPORT	LC	e11*2007/46*1659*..	110-227	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	235/60 R18
LAND ROVER	DISCOVERY SPORT	LC	e5*2007/46*1058*..	110-227	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	235/60 R18
LAND ROVER	FREELANDER	LF	e11*2001/116*0300*..	110-177	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	235/60 R18
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV	e11*2007/46*0223*..	110-213	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	235/60 R18
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV-A	e3*2007/46*0221*..	110-213	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	235/60 R18
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LZ	e5*2007/46*0076*..	110-227	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	235/60 R18
LAND ROVER	RANGE ROVER VELAR	LY	e11*2007/46*3954*..	132-280	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	235/65 R18
LAND ROVER	RANGE ROVER VELAR	LY	e5*2007/46*1057*..	132-280	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	235/65 R18
VOLVO	C30	M-2D	e1*2001/116*0427*..	73-169	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	215/45 R18 (GSO)
VOLVO	C30	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	215/45 R18 (GSO)
VOLVO	C70	M	e4*2001/116*0076*..	100-169	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	225/40 R18
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	225/40 R18
VOLVO	V40	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	225/40 R18
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	225/45 R18
VOLVO	V40 Cross Country	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	225/45 R18
VOLVO	S40	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	215/45 R18 (GSO)
VOLVO	V50	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250519-C	–	215/45 R18 (GSO)
VOLVO	S60	F	e9*2007/46*0023*..	84-242	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	B M14x1.5x36 K19	B450L36519	–	225/40 R18
VOLVO	V60	F	e9*2007/46*0023*..	84-242	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	B M14x1.5x36 K19	B450L36519	–	225/40 R18
VOLVO	S60	F-N2D	e13*2007/46*1157*..	84-242	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	B M14x1.5x36 K19	B450L36519	–	225/40 R18
VOLVO	V60	F-N2D	e13*2007/46*1157*..	84-242	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	B M14x1.5x36 K19	B450L36519	–	225/40 R18
VOLVO	S60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	B M14x1.5x36 K19	B450L36519	–	235/50 R18
VOLVO	V60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	B M14x1.5x36 K19	B450L36519	–	235/50 R18
VOLVO	S60	Z	e4*2007/46*1315*..	120-186	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	B M14x1.5x36 K19	B450L36519	–	235/45 R18
VOLVO	V60	Z	e4*2007/46*1315*..	110-186	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	B M14x1.5x36 K19	B450L36519	–	235/45 R18
VOLVO	V60 Cross Country	Z	e4*2007/46*1315*..	110-186	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	B M14x1.5x36 K19	B450L36519	–	215/55 R18
VOLVO	S80	A	e9*2001/116*0057*..	80-232	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	B M14x1.5x36 K19	B450L36519	–	225/45 R18
VOLVO	S80	A-2D	e1*2001/116*0504*..	80-232	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	B M14x1.5x36 K19	B450L36519	–	225/45 R18
VOLVO	V70	B	e9*2001/116*0065*..	80-224	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	B M14x1.5x36 K19	B450L36519	–	225/45 R18
VOLVO	V70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	80-224	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	B M14x1.5x36 K19	B450L36519	–	225/45 R18
VOLVO	V70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	80-224	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	B M14x1.5x36 K19	B450L36519	–	225/45 R18
VOLVO	V70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	80-224	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	B M14x1.5x36 K19	B450L36519	–	225/45 R18
VOLVO	V90 Cross Country	P	e4*2007/46*1067*..	120-240	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	B M14x1.5x36 K19	B450L36519	–	235/55 R18
VOLVO	XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	B M14x1.5x36 K19	B450L36519	–	235/55 R18
VOLVO	XC60	D	e9*2001/116*0068*..	100-242	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	B M14x1.5x36 K19	B450L36519	–	235/60 R18 (GSO)
VOLVO	XC60	D-2D	e1*2001/116*0507*..	100-242	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	B M14x1.5x36 K19	B450L36519	–	235/60 R18 (GSO)
VOLVO	XC60	D-N2D	e1*2007/46*0339*..	100-242	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	B M14x1.5x36 K19	B450L36519	–	235/60 R18 (GSO)
VOLVO	XC60	D-N2E	e13*2007/46*1213*..	100-242	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	B M14x1.5x36 K19	B450L36519	–	235/60 R18 (GSO)
VOLVO	XC60	U	e4*2007/46*1220*..	110-240	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	–	B M14x1.5x36 K19	B450L36519	–	235/60 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
VOLVO	XC70	B	e9*2001/116*0065*..	120-224	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	B M14x1.5x36 K19	B450L36519	—	235/50 R18 (GSO)
VOLVO	XC70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	120-224	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	B M14x1.5x36 K19	B450L36519	—	235/50 R18 (GSO)
VOLVO	XC70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	120-224	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	B M14x1.5x36 K19	B450L36519	—	235/50 R18 (GSO)
VOLVO	XC70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	120-224	5T7580/GD3X	5x108	Ø 63,4	45	—	B M14x1.5x36 K19	B450L36519	—	235/50 R18 (GSO)
AUDI	A3 CABRIOLET	8P	e1*2001/116*0456*..	75-147	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/40 R18 (GSO)
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/40 R18 (GSO)
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/40 R18 (GSO)
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/40 R18 (GSO)
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/40 R18 (GSO)
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/40 R18 (GSO)
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/40 R18 (GSO)
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/40 R18 (GSO)
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/40 R18 (GSO)
AUDI	S3	8P	e1*2001/116*0217*..	184-195	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/40 R18 (GSO)
AUDI	S3	8PA	e1*2001/116*0418*..	184-195	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/40 R18 (GSO)
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/40 R18
AUDI	A3 CABRIOLET	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/40 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/40 R18
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/40 R18
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/40 R18
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/40 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/40 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/40 R18
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2060*..	228	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/40 R18
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2144*..	228	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/40 R18
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	81-140	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	215/50 R18
AUDI	SQ2	GA	e1*2007/46*1552*..	221	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	215/50 R18
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/45 R18
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0374*..	118-200	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/45 R18
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0375*..	118-200	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/45 R18
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-228	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/45 R18
CUPRA	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	110-228	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/40 R18
FORD	TOURNEO CONNECT	SK	e13*2018/858*00270*..	55-90	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/45 R18 (GSO)
FORD	TOURNEO CONNECT	SKN	e13*2018/858*00342*..	55-90	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/45 R18 (GSO)
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-221	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	215/50 R18
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-195	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/40 R18 (GSO)
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-195	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/40 R18 (GSO)
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/40 R18
SEAT	LEON CUPRA	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/40 R18
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/40 R18
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-140	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/40 R18
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	215/50 R18
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-147	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/40 R18 (GSO)
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-147	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/40 R18 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/45 R18
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/45 R18
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-180	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/45 R18
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-191	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/45 R18
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/45 R18
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/45 R18
SKODA	SUPERB	NZ	e8*2018/858*00106*..	110	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/45 R18
VOLKSWAGEN	CADDY	2K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0252*42	55-110	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18
VOLKSWAGEN	CADDY	2KN	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0217*20	55-110	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18
VOLKSWAGEN	CADDY	SK	e13*2018/858*00002*..	55-90	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/45 R18 (GS0)
VOLKSWAGEN	CADDY	SKN	e13*2018/858*00003*..	55-90	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/45 R18 (GS0)
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-191	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24	55-184	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-147	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-173	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0490*04	59-173	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-147	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VI R	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	188-199	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AU	e1*2007/46*0627*..	63-195	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AU	e1*2007/46*0627*..	63-195	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-228	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/45 R18
VOLKSWAGEN	GOLF ALLTRACK	1KM	e1*2007/46*0492*..	81-135	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/45 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-245	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-235	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	JETTA	1KM	e1*2001/116*0328*..	66-147	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-184	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-220	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-220	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-220	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-206	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/45 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	CJ	e1*2018/858*00366*..	110	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/45 R18	
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-221	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/50 R18	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/45 R18 (GSO)	225/45 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/45 R18 (GSO)	225/45 R18 (GSO)
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-200	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	225/45 R18	
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-200	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	225/45 R18	
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	225/50 R18	245/45 R18
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	225/50 R18	245/45 R18
AUDI	S4	B8	e1*2001/116*0430*..	245	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	225/45 R18	
AUDI	S4	B81	e13*2007/46*1084*..	245	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	225/45 R18	
MERCEDES	A-KLASSE	F2A	e1*2007/46*1829*..	70-165	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/45 R18 (GSO)	
MERCEDES	A45 AMG	176	e1*2007/46*0928*..	265-280	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	215/45 R18	225/40 R18
MERCEDES	A45 AMG	176	e1*2007/46*1163*..	265-280	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	215/45 R18	225/40 R18
MERCEDES	A45 AMG	245G	e1*2001/116*0470*..	265-280	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	215/45 R18	225/40 R18
MERCEDES	A45 AMG	245G	e1*2007/46*1207*..	265-280	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	215/45 R18	225/40 R18
MERCEDES	B-KLASSE	F2B	e1*2007/46*1909*..	70-165	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/45 R18 (GSO)	
MERCEDES	C-KLASSE	204	e1*2001/116*0431*..	88-225	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/40 R18	
MERCEDES	C-KLASSE SW	204K	e1*2001/116*0457*..	88-225	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/40 R18	
MERCEDES	C-KLASSE 205	204	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0431*29	85-245	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/45 R18	
MERCEDES	C-KLASSE SW 205	204K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0457*25	85-245	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/45 R18	
MERCEDES	CL-KLASSE	215	e1*98/14*0113*..	220-326	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	245/45 R18	
MERCEDES	CLA-KLASSE	117	e1*2007/46*1007*..	80-160	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/40 R18	
MERCEDES	CLA-KLASSE Shooting Brake	117	e1*2007/46*1007*..	80-160	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/40 R18	
MERCEDES	CLA-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	80-160	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/40 R18	
MERCEDES	CLA-KLASSE Shooting Brake	245G	e1*2001/116*0470*..	80-160	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/40 R18	
MERCEDES	CLA AMG	245G	e1*2007/46*1207*..	265-280	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	215/45 R18	225/40 R18
MERCEDES	CLA AMG Shooting Brake	245G	e1*2007/46*1207*..	265-280	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	215/45 R18	225/40 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MERCEDES	CLA AMG	245G	e1*2001/116*0470*..	265-280	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	215/45 R18	225/40 R18
MERCEDES	CLA AMG Shooting Brake	245G	e1*2001/116*0470*..	265-280	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	215/45 R18	225/40 R18
MERCEDES	CLA-KLASSE	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	85-165	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/45 R18	
MERCEDES	E-KLASSE	212	e1*2001/116*0501*..	100-225	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/40 R18	
MERCEDES	E-KLASSE	212G	e1*2007/46*0484*..	100-225	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/40 R18	
MERCEDES	E-KLASSE 213	212	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0501*24	110-270	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	245/45 R18	
MERCEDES	E-KLASSE Coupè/Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-270	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	245/45 R18	
MERCEDES	E-KLASSE SW 213	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-270	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	245/45 R18	
MERCEDES	EQA	F2B	e1*2007/46*1909*..	80-139	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/60 R18	235/55 R18 (GSO)
MERCEDES	EQB	F2B	e1*2007/46*1909*..	95-139	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/60 R18	235/55 R18 (GSO)
MERCEDES	EQV	639/2	e1*2007/46*0457*..	70	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	245/50 R18	
MERCEDES	eVITO	639/2	e1*2007/46*0457*..	70	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	245/50 R18	
MERCEDES	eVITO	639/4	e1*2007/46*0458*..	70	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	245/50 R18	
MERCEDES	GLA-KLASSE	245G	e1*2007/46*1207*..	80-155	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/55 R18	235/50 R18
MERCEDES	GLA-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	80-155	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/55 R18	235/50 R18
MERCEDES	GLA AMG	245G	e1*2007/46*1207*..	265-280	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/55 R18	235/50 R18
MERCEDES	GLA AMG	245G	e1*2001/116*0470*..	265-280	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/55 R18	235/50 R18
MERCEDES	GLA-KLASSE	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/60 R18	235/55 R18 (GSO)
MERCEDES	GLB-KLASSE	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/60 R18	235/55 R18 (GSO)
MERCEDES	GLK-KLASSE	204X	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0480*16	100-225	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	235/55 R18	
MERCEDES	S-KLASSE	220	e1*97/27*0099*..	145-326	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	245/45 R18	
MERCEDES	V-KLASSE/VITO	639/2	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0457*09	65-176	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x30 K17	SX17	–	245/45 R18	
MERCEDES	V-KLASSE/VITO	639/4	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0458*08	65-176	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x30 K17	SX17	–	245/45 R18	
MERCEDES	V-KLASSE/VITO	639/5	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0459*06	65-176	5T7580/VK2	5x112	R.S. Ø76	45	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x30 K17	SX17	–	245/45 R18	
FIAT	TALENTO	FJL	e2*2007/46*0496*..	66-125	5T7580/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	38	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K19 Conical 60°)	–	–	245/45 R18 (GSO)	
FIAT	TALENTO	FLL	e2*2007/46*0497*..	66-125	5T7580/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	38	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K19 Conical 60°)	–	–	245/45 R18 (GSO)	
MERCEDES	CITAN / EQT / T-KLASSE	MFK	e2*2018/858*00014*..	51-96	5T7580/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	38	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	–	215/45 R18	225/40 R18
MERCEDES	CITAN / EQT / T-KLASSE	MFK	e2*2018/858*00015*..	51-96	5T7580/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	38	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	–	215/45 R18	225/40 R18
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-147	5T7580/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	38	–	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	–	225/45 R18	
NISSAN	JUKE	F15	e3*2007/46*0162*..	69-147	5T7580/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	38	–	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	–	225/45 R18	
NISSAN	JUKE NISMO RS	F15	e11*2007/46*0132*..	157-160	5T7580/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	38	–	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	–	225/45 R18	
NISSAN	LEAF	ZE1	e9*2007/46*6537*..	90 (110)	5T7580/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	38	–	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	–	215/45 R18	225/40 R18
NISSAN	MURANO	Z50	e1*2001/116*0298*..	172	5T7580/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	38	–	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	–	225/65 R18	
NISSAN	MURANO	Z51	e1*2001/116*0478*..	140-188	5T7580/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	38	–	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	–	235/65 R18	
NISSAN	NV300	4	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0037*11	66-125	5T7580/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	38	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K19 Conical 60°)	–	–	245/45 R18 (GSO)	
NISSAN	NV300	J4	Omologazioni consentite a partire da e2*98/14*0271*35	66-125	5T7580/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	38	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K19 Conical 60°)	–	–	245/45 R18 (GSO)	
NISSAN	QASHQAI	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	5T7580/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	38	–	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	–	215/55 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
NISSAN	QASHQAI	J11	e11*2007/46*0963*..	81-120	5T7580/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	38	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	215/55 R18
NISSAN	QASHQAI	J12	e9*2018/858*11042..	103-139	5T7580/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	38	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	235/55 R18 (GS0)
NISSAN	TOWNSTAR	NFK	e2*2018/858*00024*..	51-96	5T7580/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	38	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	–	215/45 R18 225/40 R18
NISSAN	TOWNSTAR	NFK	e2*2018/858*00025*..	51-96	5T7580/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	38	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	–	215/45 R18 225/40 R18
NISSAN	X-TRAIL	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	5T7580/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	38	–	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	–	225/60 R18
NISSAN	X-TRAIL	T33	e13*2018/858*00293*..	116-120	5T7580/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	38	–	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	–	235/60 R18
OPEL	VIVARO	X83	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0170*30	66-125	5T7580/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	38	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K19 Conical 60°)	–	–	245/45 R18 (GS0)
OPEL	VIVARO	F7	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0575*12	66-125	5T7580/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	38	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K19 Conical 60°)	–	–	245/45 R18 (GS0)
RENAULT	AUSTRAL	RHN	e9*2018/858*30002*..	96-116	5T7580/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	38	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	235/55 R18 (GS0)
RENAULT	SPACE	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-165	5T7580/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	38	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	235/60 R18
RENAULT	KADJAR	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	5T7580/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	38	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	215/55 R18
RENAULT	KANGOO	NFK	e2*2018/858*00001*..	51-96	5T7580/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	38	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	–	215/45 R18 225/40 R18
RENAULT	KANGOO	NFK	e2*2018/858*00002*..	51-96	5T7580/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	38	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	–	215/45 R18 225/40 R18
RENAULT	KOLEOS	Y	e11*2001/116*0261*..	110-127	5T7580/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	38	–	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	–	225/55 R18
RENAULT	KOLEOS	RZG	e11*2007/46*3255*..	96-140	5T7580/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	38	–	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	–	225/60 R18
RENAULT	KOLEOS	RZG	e6*2007/46*0269*..	96-140	5T7580/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	38	–	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	–	225/60 R18
RENAULT	TRAFIC	JL	Omologazioni consentite a partire da e2*98/14*0213*48	66-125	5T7580/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	38	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K19 Conical 60°)	–	–	245/45 R18 (GS0)
RENAULT	TRAFIC	L	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0014*21	66-125	5T7580/FN2X	5x114,3	Ø 66,1	38	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K19 Conical 60°)	–	–	245/45 R18 (GS0)
FIAT	TALENTO	FJL	e2*2007/46*0496*..	66-125	5T7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	38	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K19 Conical 60°)	–	–	245/45 R18 (GS0)
FIAT	TALENTO	FLL	e2*2007/46*0497*..	66-125	5T7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	38	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K19 Conical 60°)	–	–	245/45 R18 (GS0)
MERCEDES	CITAN / EQT / T-KLASSE	MFK	e2*2018/858*00014*..	51-96	5T7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	38	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	–	215/45 R18 225/40 R18
MERCEDES	CITAN / EQT / T-KLASSE	MFK	e2*2018/858*00015*..	51-96	5T7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	38	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	–	215/45 R18 225/40 R18
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-147	5T7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	38	–	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	–	225/45 R18
NISSAN	JUKE	F15	e3*2007/46*0162*..	69-147	5T7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	38	–	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	–	225/45 R18
NISSAN	JUKE NISMO RS	F15	e11*2007/46*0132*..	157-160	5T7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	38	–	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	–	225/45 R18
NISSAN	LEAF	ZE1	e9*2007/46*6537*..	90 (110)	5T7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	38	–	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	–	215/45 R18 225/40 R18
NISSAN	MURANO	Z50	e1*2001/116*0298*..	172	5T7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	38	–	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	–	225/65 R18
NISSAN	MURANO	Z51	e1*2001/116*0478*..	140-188	5T7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	38	–	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	–	235/65 R18
NISSAN	NV300	4	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0037*11	66-125	5T7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	38	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K19 Conical 60°)	–	–	245/45 R18 (GS0)
NISSAN	NV300	J4	Omologazioni consentite a partire da e2*98/14*0271*35	66-125	5T7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	38	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K19 Conical 60°)	–	–	245/45 R18 (GS0)
NISSAN	QASHQAI	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	5T7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	38	–	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	–	215/55 R18
NISSAN	QASHQAI	J11	e11*2007/46*0963*..	81-120	5T7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	38	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	215/55 R18
NISSAN	QASHQAI	J12	e9*2018/858*11042..	103-139	5T7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	38	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	235/55 R18 (GS0)
NISSAN	TOWNSTAR	NFK	e2*2018/858*00024*..	51-96	5T7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	38	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	–	215/45 R18 225/40 R18
NISSAN	TOWNSTAR	NFK	e2*2018/858*00025*..	51-96	5T7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	38	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	–	215/45 R18 225/40 R18
NISSAN	X-TRAIL	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	5T7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	38	–	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	–	225/60 R18
NISSAN	X-TRAIL	T33	e13*2018/858*00293*..	116-120	5T7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	38	–	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	–	235/60 R18
OPEL	VIVARO	X83	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0170*30	66-125	5T7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	38	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K19 Conical 60°)	–	–	245/45 R18 (GS0)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
OPEL	VIVARO	F7	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0575*12	66-125	5T7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	38	—	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K19 Conical 60°)	—	—	245/45 R18 (GS0)	
RENAULT	SPACE	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-165	5T7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	38	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Conical 60°)	—	—	235/60 R18	
RENAULT	KADJAR	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	5T7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	38	—	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	—	—	215/55 R18	
RENAULT	KANGOO	NFK	e2*2018/858*00001*..	51-96	5T7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	38	—	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	—	—	215/45 R18	225/40 R18
RENAULT	KANGOO	NFK	e2*2018/858*00002*..	51-96	5T7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	38	—	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	—	—	215/45 R18	225/40 R18
RENAULT	KOLEOS	Y	e11*2001/116*0261*..	110-127	5T7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	38	—	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	—	225/55 R18	
RENAULT	KOLEOS	RZG	e11*2007/46*3255*..	96-140	5T7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	38	—	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	—	225/60 R18	
RENAULT	KOLEOS	RZG	e6*2007/46*0269*..	96-140	5T7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	38	—	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225521-C	—	225/60 R18	
RENAULT	TRAFIC	JL	Omologazioni consentite a partire da e2*98/14*0213*48	66-125	5T7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	38	—	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K19 Conical 60°)	—	—	245/45 R18 (GS0)	
RENAULT	TRAFIC	L	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0014*21	66-125	5T7580/FN2Y	5x114,3	Ø 66,1	38	—	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K19 Conical 60°)	—	—	245/45 R18 (GS0)	
BYD	ATTO 3	SC2E	e9*2018/858*11147*..	65	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/55 R18	235/50 R18
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-100	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	—	215/45 R18	225/40 R18
LEXUS	ES	XZ1L(EU,M)	e6*2007/46*0250*..	131	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	235/45 R18	
LEXUS	ES	XZ1L(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1962*..	131	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	235/45 R18	
LEXUS	GS	S19	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0103*06	154-180	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	235/45 R18	
LEXUS	GS	HS19	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0106*08	133-215	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	235/45 R18	
LEXUS	IS	XE1	e11*98/14*0110*..	114-157	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	225/40 R18 (GS0)	
LEXUS	IS	XE1	e11*2001/116*0110*..	114-157	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	225/40 R18 (GS0)	
LEXUS	IS	XE2(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0206*09	110-153	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/40 R18	
LEXUS	NX	AZ1	e6*2007/46*0111*..	114-175	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	225/60 R18	235/55 R18
LEXUS	NX	AZ1-TMG	e13*2007/46*1536*..	114-175	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	225/60 R18	235/55 R18
LEXUS	RC	XC1 (EU, M)	e11*2007/46*2883*..	133-180	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	235/45 R18	
LEXUS	UX	ZA1(EU,M)	e6*2007/46*0263*..	112-127	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	225/50 R18	
LEXUS	UX	ZA1(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2005*..	112-127	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	225/50 R18	
SUZUKI	ACROSS	XA5P(S)(EU,M)	e6*2007/46*0430*..	129-136	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	225/60 R18	
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2001/116*0091*..	78-171	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	—	225/60 R18	
SUZUKI	GRAND VITARA	JT	e4*2007/46*0292*..	78-171	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	—	225/60 R18	
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	4	235/45 R18 (GS0)	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-100	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	—	215/45 R18	225/40 R18
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-100	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	—	215/45 R18	225/40 R18
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0779*04	75-103	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	—	215/45 R18	
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY-2S	e6*2018/858*00006*..	75-103	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	—	215/45 R18	
SUZUKI	SWACE	ZE1HE(S)(EU,M)	e6*2007/46*0485*..	72	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	225/40 R18	
SUZUKI	SWACE	ZE1HE(S)(EU,M)	e6*2018/858*00057*..	72	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	225/40 R18	
SUZUKI	SWACE	ZE1HE(S)-2S	e6*2018/858*00057*..	72	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	225/40 R18	
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*..	75-103	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	—	215/45 R18	225/45 R18
SUZUKI	VITARA	LY	e6*2018/858*00005*..	75-103	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	—	215/45 R18	225/45 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SUZUKI	VITARA	LY-2S	e6*2018/858*00005*..	75-103	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	–	215/45 R18	225/45 R18
TOYOTA	AURIS	E15J	e11*2001/116*0299*..	66-108	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/40 R18	
TOYOTA	AURIS	E15UT	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-108	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/40 R18	
TOYOTA	AURIS	E15UT	e11*2007/46*0167*..	66-108	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/40 R18	
TOYOTA	AURIS	E15UT	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0019*03	66-108	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/40 R18	
TOYOTA	AURIS	E15UT	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/40 R18	
TOYOTA	AURIS	E15UT	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0019*04	66-97	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/40 R18	
TOYOTA	AURIS HYBRID	HE15U	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/40 R18	
TOYOTA	AURIS HYBRID	HE15U	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/40 R18	
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0196*04	110-130	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/40 R18	225/35 R18
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	91-130	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/45 R18	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e11*2007/46*3641*..	72-112	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/50 R18 (G50)	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1765*..	72-112	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/50 R18 (G50)	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e6*2007/46*0338*..	72-112	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/50 R18 (G50)	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e6*2007/46*0264*..	72-112	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/50 R18 (G50)	
TOYOTA	CAMRY	V3	e6*98/14*0085*..	112-137	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/45 R18 (G50)	
TOYOTA	CAMRY	V3	e6*2001/116*0085*..	112-137	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/45 R18 (G50)	
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)	e6*2007/46*0322*..	131	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/45 R18	
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2046*..	131	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/45 R18	
TOYOTA	COROLLA	ZE1EE(EU,M)	e6*2007/46*0316*..	72-112	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/40 R18	
TOYOTA	COROLLA	ZE1EE(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2013*..	72-112	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/40 R18	
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)	e6*2007/46*0318*..	72-112	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/40 R18	
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2012*..	72-112	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/40 R18	
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0304*09	66-97	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/40 R18	
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0304*08	66-97	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/40 R18	
TOYOTA	COROLLA	E15ES	e11*2001/116*0314*..	66-97	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/40 R18	
TOYOTA	COROLLA CROSS	XG1TJ(JP,M)	e6*2018/858*00186*..	72-112	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/50 R18	
TOYOTA	COROLLA CROSS	XG1TJ(JP,M)-TGRE	e13*2018/858*00420*..	72-112	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/50 R18	
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/45 R18	225/40 R18
TOYOTA	PRIUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/45 R18	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/45 R18	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e6*2007/46*0347*..	73	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/45 R18	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)-TMG	e13*2007/46*1956*..	73	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/45 R18	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW4(a)	e11*2007/46*0157*..	73	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/45 R18	
TOYOTA	RAV4	A2	e6*98/14*0070*..	85-110	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/45 R18 (G50)	
TOYOTA	RAV4	A2	e6*2001/116*0070*..	85-110	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/45 R18 (G50)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-114	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/60 R18	235/55 R18
TOYOTA	RAV4	XA3(a)-TMG	e13*2007/46*1657*..	91-114	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/60 R18	235/55 R18
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)	e6*2007/46*0166*..	91-114	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/60 R18	235/55 R18
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1658*..	91-114	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/60 R18	235/55 R18
TOYOTA	RAV4	XA5(EU,M)	e6*2007/46*0289*..	129-136	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/60 R18	
TOYOTA	RAV4	XA5P(EU,M)	e6*2007/46*0429*..	129-136	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/60 R18	
TOYOTA	RAV4	XA5(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1991*..	129-136	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/60 R18	
TOYOTA	RAV4	XA5P(EU,M)-TGRE	e13*2007/46*2356*..	129-136	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/60 R18	
TOYOTA	VERSO	AR2	e11*2001/116*0350*..	82-130	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/40 R18	225/45 R18
TOYOTA	VERSO	AR2-N	e11*2007/46*0117*..	82-130	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/40 R18	225/45 R18
TOYOTA	VERSO	AR2-MS1	e11*2007/46*0234*..	82-130	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/40 R18	225/45 R18
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0301*05	103-122	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/60 R18	
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0302*05	103-122	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/60 R18	
HONDA	CR-V	RE7	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0322*03	103-122	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/60 R18	
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*06 fino a e11*2001/116*0301*09	88-114	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/60 R18	
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*06 fino a e11*2001/116*0302*10	88-114	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/60 R18	
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*10	88-118	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/60 R18	
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*11	88-118	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/60 R18	
HONDA	CR-V	RW	e6*2007/46*0265*..	107-142	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	235/60 R18	
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/40 R18 (GSO)	
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/40 R18 (GSO)	
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/40 R18 (GSO)	
HONDA	HR-V	GH1	e6*98/14*0062*..	77-91	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	215/45 R18 (GSO)	
HONDA	HR-V	GH2	e6*98/14*0063*..	77-91	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	215/45 R18 (GSO)	
HONDA	HR-V	GH3	e6*98/14*0067*..	77-91	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	215/45 R18 (GSO)	
HONDA	HR-V	GH4	e6*98/14*0068*..	77-91	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	215/45 R18 (GSO)	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	66-100	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/55 R18	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	66-100	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/55 R18	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	66-100	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/55 R18	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	66-100	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/55 R18	
MERCEDES	CITAN / EQT / T-KLASSE	MFK	e2*2018/858*00014*..	51-96	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/45 R18	225/40 R18
MERCEDES	CITAN / EQT / T-KLASSE	MFK	e2*2018/858*00015*..	51-96	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/45 R18	225/40 R18
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-160	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/45 R18	
NISSAN	JUKE	F15	e3*2007/46*0162*..	69-160	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/45 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
NISSAN	JUKE	F15	e5*2007/46*1031*..	69-160	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/45 R18	
NISSAN	LEAF	ZE1	e9*2007/46*6537*..	90 (110)	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/45 R18	
NISSAN	MURANO	Z50	e1*2001/116*0298*..	172	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/65 R18	
NISSAN	MURANO	Z51	e1*2001/116*0478*..	140-188	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	235/65 R18 (GSO)	
NISSAN	PRIMERA	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/40 R18	
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/45 R18	
NISSAN	QASHQAI	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R18	
NISSAN	QASHQAI	J11	e11*2007/46*0963*..	81-120	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/55 R18	
NISSAN	QASHQAI	J11	e5*2007/46*1029*..	81-120	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/55 R18	
NISSAN	QASHQAI	J12	e9*2018/858*11042..	103-139	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	235/55 R18	
NISSAN	TOWNSTAR	NFK	e2*2018/858*00024*..	51-96	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/45 R18	225/40 R18
NISSAN	TOWNSTAR	NFK	e2*2018/858*00025*..	51-96	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/45 R18	225/40 R18
NISSAN	X-TRAIL	T30	e1*98/14*0166*..	84-121	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	235/45 R18	
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	225/55 R18	
NISSAN	X-TRAIL	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/60 R18	
NISSAN	X-TRAIL	T33	e13*2018/858*00293*..	116-120	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	235/60 R18	
RENAULT	AUSTRAL	RHN	e9*2018/858*30002*..	96-116	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	235/55 R18	
RENAULT	ESPACE	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-165	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	235/60 R18	
RENAULT	KADJAR	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/55 R18	
RENAULT	KANGOO	NFK	e2*2018/858*00001*..	51-96	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/45 R18	225/40 R18
RENAULT	KANGOO	NFK	e2*2018/858*00002*..	51-96	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/45 R18	225/40 R18
RENAULT	KOLEOS	Y	e11*2001/116*0261*..	110-127	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/55 R18	
RENAULT	KOLEOS	RZG	e11*2007/46*3255*..	96-140	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/60 R18	
RENAULT	KOLEOS	RZG	e6*2007/46*0269*..	96-140	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/60 R18	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-165	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	245/45 R18 (GSO)	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e2*2007/46*0653*..	81-165	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	245/45 R18 (GSO)	
GWM	ORA FUNKY CAT	ES11	e13*2018/858*00266*..	60	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K19	SX18	-	215/50 R18	
CITROEN	C-CROSSER	V****	e2*2001/116*0358*..	115-125	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	4	225/55 R18	
CITROEN	C4 Aircross	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18	
CHRYSLER	SEBRING	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/55 R18	
DODGE	AVENGER	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/55 R18	
DODGE	CALIBER	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/55 R18	
FORD	MAVERICK	1N2	e13*2001/116*0093*..	91-149	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	4	235/50 R18	
FORD	MAVERICK	1N2R	e13*2001/116*0091*..	91-149	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	4	235/50 R18	
HYUNDAI	COUPE	GK	e11*98/14*0186*..	77-123	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/40 R18 (GSO)	
HYUNDAI	IX35	EL	e11*2007/46*0104*..	85-135	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18 (GSO)	
HYUNDAI	IX35	ELH	e11*2007/46*0192*..	85-135	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18 (GSO)	
HYUNDAI	IX35	LM	e11*2007/46*0128*..	85-135	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18 (GSO)	
HYUNDAI	ix55	EN	e9*2001/116*0071*..	176	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	245/60 R18	
HYUNDAI	GRANDEUR	TG	e4*2001/116*0099*..	110-173	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/50 R18	
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	26-146	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18 (GSO)	235/45 R18 (GSO)
HYUNDAI	KONA	OSE	e4*2007/46*1259*..	26-146	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18 (GSO)	235/45 R18 (GSO)
HYUNDAI	SANTA FE	CM	e11*2001/116*0270*..	110-145	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/60 R18	
HYUNDAI	SANTA FE	DM	e11*2007/46*0633*..	110-199	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/60 R18 (GSO)	
HYUNDAI	GRAND SANTA FE	DM	e11*2007/46*0633*..	110-199	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/60 R18 (GSO)	
HYUNDAI	SANTA FE	TM	e4*2007/46*1318*..	110-148	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/60 R18 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
HYUNDAI	SONATA	NF	e11*2001/116*0241*..	100-184	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R18
HYUNDAI	TUCSON	NX4e	e5*2018/858*00001*..	85-132	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/55 R18 (GSO)
HYUNDAI	VERACRUZ	EN	e9*2001/116*0071*..	176	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	245/60 R18
JEEP	PATRIOT	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/55 R18
JEEP	COMPASS	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/55 R18
KIA	CARENS	FG	e4*2001/116*0114*..	84-107	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18
KIA	MAGENTIS	GE	e4*2001/116*0100*..	100-142	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R18 225/40 R18
KIA	NIRO	DE	e4*2007/46*1139*..	27-78	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18
KIA	OPIRUS	LD	e4*2001/116*0075*..	137-149	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18 235/45 R18
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0255*..	100-121	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18
KIA	SORENTO	XM	e11*2001/116*0358*..	110-145	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/60 R18
KIA	SORENTO	XM	e11*2007/46*0141*..	110-145	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/60 R18
KIA	SORENTO	XMG	e13*2007/46*1098*..	110-145	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/60 R18
KIA	SORENTO	XM FL	e11*2007/46*0634*..	110-204	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/60 R18 (GSO)
KIA	SORENTO	UM	e4*2007/46*0894*..	136-204	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/60 R18 (GSO)
KIA	SORENTO	MQ4	e4*2007/46*1530*..	132-148	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/60 R18 (GSO)
KIA	SPORTAGE	JE	e4*2001/116*0089*..	82-129	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R18
KIA	SPORTAGE	JES	e4*2001/116*0120*..	82-129	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R18
KIA	SPORTAGE	SL	e11*2007/46*0166*..	85-135	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/55 R18
KIA	SPORTAGE	SLS	e11*2007/46*0136*..	85-135	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/55 R18
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18 (GSO)
KIA	SPORTAGE	QL	e5*2007/46*1080*..	85-136	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18 (GSO)
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18 (GSO)
KIA	SPORTAGE	QLE	e5*2007/46*1081*..	85-136	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18 (GSO)
KIA	SPORTAGE	QLE-KMD	e13*2007/46*1971*..	85-136	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18 (GSO)
KIA	XCEED	CD	e4*2007/46*1299*..	77-150	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R18
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	107-141	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R18
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-141	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R18
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R18
MAZDA	CX-30	DM	e13*2007/46*2041*..	85-143	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R18
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-141	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R18
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-141	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R18
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R18
MAZDA	CX-5	KFE	e13*2007/46*1832*..	110-143	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/60 R18
MAZDA	MX-30	DR	e13*2007/46*2300*..	81	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R18
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18
MAZDA	ASX	GA0	e1*2007/46*0368*..	84-110	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18 (GSO)
MAZDA	ECLIPSE CROSS	GK0	e1*2007/46*1769*..	72-120	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18
MAZDA	GRANDIS	NAOW	e1*2001/116*0269*..	100-121	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18 235/45 R18
MAZDA	LANCER	CY0	e1*2001/116*0441*..	80-177	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R18
MAZDA	OUTLANDER	CUOW	e1*2001/116*0227*..	100-148	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18
MAZDA	OUTLANDER	CWB	e1*2001/116*0482*..	89-130	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18
MAZDA	OUTLANDER	CW0	e1*2001/116*0406*..	89-130	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18
MAZDA	OUTLANDER	GFO	e1*2007/46*1218*..	89-130	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18
MAZDA	4007	V****	e2*2001/116*0357*..	115-125	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	4	225/55 R18
MAZDA	4008	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
CHRYSLER	300M	LR	e11*93/81*0056*..	149-187	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-Y-Ø71,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	Y2	–	245/45 R18
CHRYSLER	VOYAGER	RG	e11*98/14*0139*..	104-128	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-Y-Ø71,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	Y2	–	235/45 R18 (GS0) 245/45 R18 (GS0)
JEEP	CHEROKEE	KK	e4*2001/116*0128*..	130-151	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-Y-Ø71,6	N 1/2 UNF K19 CLOSED	Y7	–	235/60 R18
DODGE	NITRO	KJ	e4*2001/116*0122*..	130-191	5T7580/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-Y-Ø71,6	N 1/2 UNF K19 CLOSED	Y7	–	235/60 R18
NISSAN	PRIMASTAR	4	Omologazioni consentite fino a e2*2007/46*0037*11	60-107	5T7580/D	5x118	Ø 71,1	45	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	245/45 R18 (GS0)
NISSAN	PRIMASTAR	J4	e2*98/14*0271*..	60-107	5T7580/D	5x118	Ø 71,1	45	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	245/45 R18 (GS0)
OPEL	VIVARO	X83	Omologazioni consentite fino a e1*98/14*0170*29	60-107	5T7580/D	5x118	Ø 71,1	45	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	245/45 R18 (GS0)
OPEL	VIVARO	F7	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0575*11	60-107	5T7580/D	5x118	Ø 71,1	45	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	245/45 R18 (GS0)
RENAULT	TRAFIC	JL	e2*98/14*0213*..	60-107	5T7580/D	5x118	Ø 71,1	45	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	245/45 R18 (GS0)
RENAULT	TRAFIC	L	e2*2007/46*0014*..	60-107	5T7580/D	5x118	Ø 71,1	45	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	245/45 R18 (GS0)
CITROEN	JUMPER	Y	e3*2001/116*0234*..	74-132	5T7580/D3	5x118	Ø 71,1	60	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	225/55 R18C (GS0) 225/60 R18 (GS0)
CITROEN	JUMPER	250L	e3*2007/46*0046*..	74-132	5T7580/D3	5x118	Ø 71,1	60	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	225/55 R18C (GS0) 225/60 R18 (GS0)
CITROEN	JUMPER	250L	e3*2007/46*0051*..	74-132	5T7580/D3	5x118	Ø 71,1	60	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	225/55 R18C (GS0) 225/60 R18 (GS0)
FIAT	DUCATO	250	e3*2001/116*0232*..	74-132	5T7580/D3	5x118	Ø 71,1	60	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	225/55 R18C (GS0) 225/60 R18 (GS0)
FIAT	DUCATO	250L	e3*2007/46*0049*..	74-132	5T7580/D3	5x118	Ø 71,1	60	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	225/55 R18C (GS0) 225/60 R18 (GS0)
FIAT	DUCATO	250L	e3*2007/46*0044*..	74-132	5T7580/D3	5x118	Ø 71,1	60	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	225/55 R18C (GS0) 225/60 R18 (GS0)
OPEL	MOVANO	Y	e3*2007/46*0045*..	88-121	5T7580/D3	5x118	Ø 71,1	60	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	225/55 R18C (GS0) 225/60 R18 (GS0)
OPEL	MOVANO	Y	e3*2007/46*0050*..	88-121	5T7580/D3	5x118	Ø 71,1	60	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	225/55 R18C (GS0) 225/60 R18 (GS0)
PEUGEOT	BOXER	Y	e3*2001/116*0233*..	74-132	5T7580/D3	5x118	Ø 71,1	60	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	225/55 R18C (GS0) 225/60 R18 (GS0)
PEUGEOT	BOXER	250L	e3*2007/46*0045*..	74-132	5T7580/D3	5x118	Ø 71,1	60	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	225/55 R18C (GS0) 225/60 R18 (GS0)
PEUGEOT	BOXER	250L	e3*2007/46*0050*..	74-132	5T7580/D3	5x118	Ø 71,1	60	–	O.E. Hardware Compatible (Bolts)	–	–	225/55 R18C (GS0) 225/60 R18 (GS0)
VOLKSWAGEN	AMAROK	2H	e1*2007/46*0356*..	90-190	5T7580/IG3X	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	255/60 R18 (GS0) 265/60 R18 (GS0)
VOLKSWAGEN	AMAROK	2H52	e1*2007/46*0750*..	90-190	5T7580/IG3X	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	255/60 R18 (GS0) 265/60 R18 (GS0)
VOLKSWAGEN	T5 MULTIVAN	7HC	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0220*35	62-173	5T7580/IG3X	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18 245/45 R18
VOLKSWAGEN	T5 CARAVELLE	7HC	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0220*35	62-173	5T7580/IG3X	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18 245/45 R18
VOLKSWAGEN	T5 CALIFORNIA	7HC	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0220*35	62-173	5T7580/IG3X	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18 245/45 R18
VOLKSWAGEN	T5 TRANSPORTER	7HC	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0220*35	62-173	5T7580/IG3X	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18 245/45 R18
VOLKSWAGEN	T5 MULTIVAN	7HCA	e1*2001/116*0286*..	62-173	5T7580/IG3X	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18 245/45 R18
VOLKSWAGEN	T5 CARAVELLE	7HCA	e1*2001/116*0286*..	62-173	5T7580/IG3X	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18 245/45 R18
VOLKSWAGEN	T5 CALIFORNIA	7HCA	e1*2001/116*0286*..	62-173	5T7580/IG3X	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18 245/45 R18
VOLKSWAGEN	T5 TRANSPORTER	7HCA	e1*2001/116*0286*..	62-173	5T7580/IG3X	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18 245/45 R18
VOLKSWAGEN	T5 MULTIVAN	7HM	e1*2001/116*0218*..	62-173	5T7580/IG3X	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18 245/45 R18
VOLKSWAGEN	T5 CARAVELLE	7HM	e1*2001/116*0218*..	62-173	5T7580/IG3X	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18 245/45 R18
VOLKSWAGEN	T5 CALIFORNIA	7HM	e1*2001/116*0218*..	62-173	5T7580/IG3X	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18 245/45 R18
VOLKSWAGEN	T5 TRANSPORTER	7HM	e1*2001/116*0218*..	62-173	5T7580/IG3X	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18 245/45 R18
VOLKSWAGEN	T5 MULTIVAN	7HMA	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0289*24	62-173	5T7580/IG3X	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18 245/45 R18
VOLKSWAGEN	T5 CARAVELLE	7HMA	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0289*24	62-173	5T7580/IG3X	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18 245/45 R18
VOLKSWAGEN	T5 CALIFORNIA	7HMA	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0289*24	62-173	5T7580/IG3X	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18 245/45 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	T5 TRANSPORTER	7HMA	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0289*24	62-173	5T7580/IG3X	5x120	Ø 65,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	—	—	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T5 TRANSPORTER	7J0	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0130*15	62-150	5T7580/IG3X	5x120	Ø 65,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	—	—	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T6 MULTIVAN	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*36 fino a e1*2001/116*0220*54	62-150	5T7580/IG3X	5x120	Ø 65,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	—	—	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T6 CARAVELLE	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*36 fino a e1*2001/116*0220*54	62-150	5T7580/IG3X	5x120	Ø 65,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	—	—	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T6 CALIFORNIA	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*36 fino a e1*2001/116*0220*54	62-150	5T7580/IG3X	5x120	Ø 65,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	—	—	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T6 KOMBI	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*36 fino a e1*2001/116*0220*54	62-150	5T7580/IG3X	5x120	Ø 65,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	—	—	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T6 TRANSPORTER	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*36 fino a e1*2001/116*0220*54	62-150	5T7580/IG3X	5x120	Ø 65,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	—	—	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T6 MULTIVAN	7HMA	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0289*25 fino a e1*2001/116*0289*43	62-150	5T7580/IG3X	5x120	Ø 65,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	—	—	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T6 CARAVELLE	7HMA	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0289*25 fino a e1*2001/116*0289*43	62-150	5T7580/IG3X	5x120	Ø 65,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	—	—	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T6 CALIFORNIA	7HMA	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0289*25 fino a e1*2001/116*0289*43	62-150	5T7580/IG3X	5x120	Ø 65,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	—	—	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T6 KOMBI	7HMA	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0289*25 fino a e1*2001/116*0289*43	62-150	5T7580/IG3X	5x120	Ø 65,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	—	—	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T6 TRANSPORTER	7HMA	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0289*25 fino a e1*2001/116*0289*43	62-150	5T7580/IG3X	5x120	Ø 65,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	—	—	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T6 TRANSPORTER	7J0	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0130*16 fino a e1*2007/46*0130*31	62-150	5T7580/IG3X	5x120	Ø 65,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	—	—	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T6.1 MULTIVAN	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*55	66-150	5T7580/IG3X	5x120	Ø 65,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	—	—	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T6.1 CALIFORNIA	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*55	66-150	5T7580/IG3X	5x120	Ø 65,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	—	—	235/50 R18	245/45 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	T6.1 KOMBI	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*55	66-150	5T7580/IG3X	5x120	Ø 65,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	—	—	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T6.1 TRANSPORTER	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*55	66-150	5T7580/IG3X	5x120	Ø 65,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	—	—	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T6.1 MULTIVAN	7HMA	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0289*44	66-150	5T7580/IG3X	5x120	Ø 65,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	—	—	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T6.1 CALIFORNIA	7HMA	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0289*44	66-150	5T7580/IG3X	5x120	Ø 65,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	—	—	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T6.1 KOMBI	7HMA	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0289*44	66-150	5T7580/IG3X	5x120	Ø 65,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	—	—	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T6.1 TRANSPORTER	7HMA	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0289*44	66-150	5T7580/IG3X	5x120	Ø 65,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	—	—	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T6.1 TRANSPORTER	7J0	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0130*32	66-150	5T7580/IG3X	5x120	Ø 65,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	—	—	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T7 MULTIVAN	5T	e1*2018/858*00018*..	100-150	5T7580/IG3X	5x120	Ø 65,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x36 K19 Spherical R14)	—	—	235/50 R18	
VOLKSWAGEN	AMAROK	2H	e1*2007/46*0356*..	90-190	5T7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	—	—	255/60 R18 (GS0)	265/60 R18 (GS0)
VOLKSWAGEN	AMAROK	2HS2	e1*2007/46*0750*..	90-190	5T7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	—	—	255/60 R18 (GS0)	265/60 R18 (GS0)
VOLKSWAGEN	T5 MULTIVAN	7HC	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0220*35	62-173	5T7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	—	—	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T5 CARAVELLE	7HC	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0220*35	62-173	5T7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	—	—	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T5 CALIFORNIA	7HC	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0220*35	62-173	5T7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	—	—	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T5 TRANSPORTER	7HC	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0220*35	62-173	5T7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	—	—	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T5 MULTIVAN	7HCA	e1*2001/116*0286*..	62-173	5T7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	—	—	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T5 CARAVELLE	7HCA	e1*2001/116*0286*..	62-173	5T7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	—	—	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T5 CALIFORNIA	7HCA	e1*2001/116*0286*..	62-173	5T7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	—	—	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T5 TRANSPORTER	7HCA	e1*2001/116*0286*..	62-173	5T7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	—	—	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T5 MULTIVAN	7HMA	e1*2001/116*0218*..	62-173	5T7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	—	—	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T5 CARAVELLE	7HMA	e1*2001/116*0218*..	62-173	5T7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	—	—	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T5 CALIFORNIA	7HMA	e1*2001/116*0218*..	62-173	5T7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	—	—	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T5 TRANSPORTER	7HMA	e1*2001/116*0218*..	62-173	5T7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	—	—	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T5 MULTIVAN	7HMA	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0289*24	62-173	5T7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	—	—	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T5 CARAVELLE	7HMA	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0289*24	62-173	5T7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	—	—	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T5 CALIFORNIA	7HMA	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0289*24	62-173	5T7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	—	—	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T5 TRANSPORTER	7HMA	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0289*24	62-173	5T7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	—	—	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T5 TRANSPORTER	7J0	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0130*15	62-150	5T7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	—	—	235/50 R18	245/45 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	T6 MULTIVAN	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*36 fino a e1*2001/116*0220*54	62-150	5T7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T6 CARAVELLE	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*36 fino a e1*2001/116*0220*54	62-150	5T7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T6 CALIFORNIA	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*36 fino a e1*2001/116*0220*54	62-150	5T7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T6 KOMBI	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*36 fino a e1*2001/116*0220*54	62-150	5T7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T6 TRANSPORTER	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*36 fino a e1*2001/116*0220*54	62-150	5T7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T6 MULTIVAN	7HMA	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0289*25 fino a e1*2001/116*0289*43	62-150	5T7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T6 CARAVELLE	7HMA	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0289*25 fino a e1*2001/116*0289*43	62-150	5T7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T6 CALIFORNIA	7HMA	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0289*25 fino a e1*2001/116*0289*43	62-150	5T7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T6 KOMBI	7HMA	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0289*25 fino a e1*2001/116*0289*43	62-150	5T7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T6 TRANSPORTER	7HMA	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0289*25 fino a e1*2001/116*0289*43	62-150	5T7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T6 TRANSPORTER	7JO	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0130*16 fino a e1*2007/46*0130*31	62-150	5T7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T6.1 MULTIVAN	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*55	66-150	5T7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T6.1 CALIFORNIA	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*55	66-150	5T7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T6.1 KOMBI	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*55	66-150	5T7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18	245/45 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	T6.1 TRANSPORTER	7HC	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0220*55	66-150	5T7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T6.1 MULTIVAN	7HMA	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0289*44	66-150	5T7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T6.1 CALIFORNIA	7HMA	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0289*44	66-150	5T7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T6.1 KOMBI	7HMA	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0289*44	66-150	5T7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T6.1 TRANSPORTER	7HMA	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0289*44	66-150	5T7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T6.1 TRANSPORTER	7J0	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0130*32	66-150	5T7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	T7 MULTIVAN	ST	e1*2018/858*00018*..	100-150	5T7580/IG3Y	5x120	Ø 65,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x36 K19 Spherical R14)	–	–	235/50 R18	
JEEP	COMMANDER	WH	e4*2001/116*0095*..	148-259	5T7580/C2YX	5x127	Ø 71,6	38	–	O.E. (Nuts 1/2 INC. UNF K19 Conical 60°)	–	–	245/60 R18	
JEEP	GRAND CHEROKEE	WH	e4*2001/116*0095*..	148-259	5T7580/C2YX	5x127	Ø 71,6	38	–	O.E. (Nuts 1/2 INC. UNF K19 Conical 60°)	–	–	245/60 R18 (GS0)	
JEEP	WRANGLER	JK	e4*2001/116*0116*..	130-209	5T7580/C2YX	5x127	Ø 71,6	38	–	O.E. (Nuts 1/2 INC. UNF K19 Conical 60°)	–	4	255/70 R18	
JEEP	WRANGLER	JK	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0116*25	130-209	5T7580/C2YX	5x127	Ø 71,6	38	–	N 1/2 UNF K19 CLOSED	N05U519-C	4	255/70 R18	
JEEP	WRANGLER	JK	Omologazioni consentite a partire da e4*2001/116*0116*26	147-200	5T7580/C2YX	5x127	Ø 71,6	38	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K22 Conical 60°)	–	4	255/70 R18	
FIAT	FREEMONT	JC	e11*2001/116*0145*..	100-206	5T7580/C2YX	5x127	Ø 71,6	38	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	225/60 R18	
DODGE	JOURNEY	JC	e11*2001/116*0145*..	100-206	5T7580/C2YX	5x127	Ø 71,6	38	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	225/60 R18	
JEEP	GRAND CHEROKEE	WH	e4*2001/116*0095*..	148-259	5T7580/C4YX	5x127	Ø 71,6	50	–	N 1/2 UNF K19 CLOSED	N05U519-C	–	245/60 R18	
JEEP	GRAND CHEROKEE	WK	e4*2007/46*0186*..	140-259	5T7580/C4YX	5x127	Ø 71,6	50	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K22 Conical 60°)	–	–	265/60 R18	
JEEP	GRAND CHEROKEE	WL	e9*2018/858*11257*..	200	5T7580/C4YX	5x127	Ø 71,6	50	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K22 Conical 60°)	–	–	265/60 R18	
AUDI	Q7	4L	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0350*19	150-257	5T7580/KY3	5x130	Ø 71,6	53	–	O.E. (Bolts M14x1,5x36 K19 Spherical R14)	–	–	235/60 R18	255/55 R18
AUDI	Q7	4L	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0367*04	150-257	5T7580/KY3	5x130	Ø 71,6	53	–	O.E. (Bolts M14x1,5x36 K19 Spherical R14)	–	–	235/60 R18	255/55 R18
AUDI	Q7	4L1	Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*1081*05	150-257	5T7580/KY3	5x130	Ø 71,6	53	–	O.E. (Bolts M14x1,5x36 K19 Spherical R14)	–	–	235/60 R18	255/55 R18
PORSCHE	CAYENNE	9PA	e13*2001/116*0089*..	176-213	5T7580/KY3	5x130	Ø 71,6	53	–	O.E. (Bolts M14x1,5x36 K19 Spherical R14)	–	–	235/60 R18	255/55 R18
VOLKSWAGEN	TOUAREG	7L	e1*2001/116*0203*..	155-228	5T7580/KY3	5x130	Ø 71,6	53	–	O.E. (Bolts M14x1,5x36 K19 Spherical R14)	–	–	235/60 R18	255/55 R18
NISSAN	NV400	M1	e2*2007/46*0137*..	74-125	5T7580/KT	5x130	Ø 89,1	56	–	O.E. Hardware Compatible	–	2	235/50 R18	245/50 R18 (GS0)
NISSAN	NV400	M9	e2*2007/46*0142*..	74-125	5T7580/KT	5x130	Ø 89,1	56	–	O.E. Hardware Compatible	–	2	235/50 R18	245/50 R18 (GS0)
NISSAN	NV400	V9	e2*2007/46*0151*..	74-125	5T7580/KT	5x130	Ø 89,1	56	–	O.E. Hardware Compatible	–	2	235/50 R18	245/50 R18 (GS0)
OPEL	MOVANO-B	MR	e1*2007/46*0362*..	74-125	5T7580/KT	5x130	Ø 89,1	56	–	O.E. Hardware Compatible	–	2	235/50 R18	245/50 R18 (GS0)
OPEL	MOVANO-B	MW	e1*2007/46*0579*..	74-125	5T7580/KT	5x130	Ø 89,1	56	–	O.E. Hardware Compatible	–	2	235/50 R18	245/50 R18 (GS0)
RENAULT	MASTER 3	MA	e2*2007/46*0016*..	74-132	5T7580/KT	5x130	Ø 89,1	56	–	O.E. Hardware Compatible	–	2	235/50 R18	245/50 R18 (GS0)
RENAULT	MASTER 3	ML	e2*2007/46*0022*..	74-132	5T7580/KT	5x130	Ø 89,1	56	–	O.E. Hardware Compatible	–	2	235/50 R18	245/50 R18 (GS0)
RENAULT	MASTER 3	MF	e2*2007/46*0023*..	74-132	5T7580/KT	5x130	Ø 89,1	56	–	O.E. Hardware Compatible	–	2	235/50 R18	245/50 R18 (GS0)
RENAULT	MASTER 3	MM	e2*2007/46*0029*..	74-132	5T7580/KT	5x130	Ø 89,1	56	–	O.E. Hardware Compatible	–	2	235/50 R18	245/50 R18 (GS0)
RENAULT	MASTER 3	VA	e2*2007/46*0047*..	74-132	5T7580/KT	5x130	Ø 89,1	56	–	O.E. Hardware Compatible	–	2	235/50 R18	245/50 R18 (GS0)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
RENAULT	MASTER 3	VF	e2*2007/46*0051*..	74-132	5T7580/KT	5x130	Ø 89,1	56	—	O.E. Hardware Compatible	—	2	235/50 R18 245/50 R18 (GS0)
RENAULT	MASTER 3	VL	e2*2007/46*0152*..	74-132	5T7580/KT	5x130	Ø 89,1	56	—	O.E. Hardware Compatible	—	2	235/50 R18 245/50 R18 (GS0)
RENAULT	MASTER 3	VM	e2*2007/46*0153*..	74-132	5T7580/KT	5x130	Ø 89,1	56	—	O.E. Hardware Compatible	—	2	235/50 R18 245/50 R18 (GS0)
MERCEDES	G-KLASSE	463A	e1*2007/46*1830*..	210-310	5T7580/N4	5x130	Ø 84,1	43	—	B M14x1.5x36 K19	B450L36519	—	265/60 R18
SSANGYONG	KYRON	DJ	e4*2001/116*0107*..	100-162	5T7580/N4	5x130	Ø 84,1	43	—	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	235/60 R18 235/65 R18
SSANGYONG	KYRON	DJ	e1*2001/116*0363*..	100-162	5T7580/N4	5x130	Ø 84,1	43	—	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	235/60 R18 235/65 R18
SSANGYONG	MUSSO	QK	e9*2007/46*6620*..	133	5T7580/N4	5x130	Ø 84,1	43	—	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	255/55 R18 255/60 R18
SSANGYONG	REXTON	YK	e9*2007/46*6541*..	133-165	5T7580/N4	5x130	Ø 84,1	43	—	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	255/60 R18
SSANGYONG	REXTON	YKUK	e11*2007/46*4188*..	133-165	5T7580/N4	5x130	Ø 84,1	43	—	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	255/60 R18
SSANGYONG	REXTON	YKA	e6*2007/46*0237*..	133-165	5T7580/N4	5x130	Ø 84,1	43	—	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	—	—	255/60 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- (GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.**
- * Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitment list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- * Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- * È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- * Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici installati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- * Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli uffici preposti.
- * La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli uffici preposti.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- * La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- * Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- * È consentita solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- * Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- * In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- * In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- * Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- * Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- * La presente Fitment List è stata sviluppata sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- * Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale n°20 del 10-01-2013 e successive mod.
- * Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
- * Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura "**.." si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla ""00".
- * **Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**