



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADH036

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici
DIVISIONE 3**

1. Costruttore del sistema ruota: **MAK S.p.A.**
2. Designazione del tipo ruota: **IC8080**
Marca: **MAK S.p.A.**
Categoria della ruota : **Speciale**
Materiali impiegati : **lega G-AlSi 7 Mg**
Metodo di produzione: **fusione in bassa pressione**
Designazione del profilo del cerchio: **8J x 18 H2**
Offset della ruota : **da ET 30 a ET 50 (vedi tabella allegata)**
Fissaggio della ruota: **utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. IC8080 Rev.00**
Portata massima: **740 kg**
3. Indirizzo del costruttore del sistema: **MAK S.p.A. via C. Colombo
Carpenedolo (BS)**
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: **NON RICORRE**
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: **18 novembre 2016**
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: **CPA Brescia**
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico : **03 febbraio 2017**
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **36250/V-BS**
9. Osservazioni : **NON RICORRE**
10. L'omologazione è rilasciata/ ~~rifiutata/ estesa/ revocata~~
11. Se del caso, motivi dell'estensione: **NON RICORRE**
12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: **M1-M1G**
12.1 Costruttore del veicolo / Marca: **vedi scheda informativa n. IC8080 Rev.00**
12.2 Tipo funzionale: **IC8080**
12.3 Famiglia 1: **(vedi tabella allegata)**
12.4 Famiglia 2: **NON RICORRE**
12.5 Famiglia 3 **NON RICORRE**
13. Luogo: **ROMA**
14. Data: **24 febbraio 2017**

15. Firma



IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

IC8080

IDENTIFICAZIONE RUOTA	OFF-SET	PCD	MOZZO (mm.)	LOAD (Kg.) 2.9.	ROLL. (mm.) 2.9.	RING
IC8080/GG4	50	5x108	R.S. 72	740	2200	Ø63,4-D-Ø72 Ø65,1-G-Ø72
IC8080/GG3	45	5x108	R.S. 72	740	2200	Ø60,1-H-Ø72 Ø63,4-D-Ø72 Ø65,1-G-Ø72
IC8080/LLG	40	5x110	Ø 65,1 mm.	740	2200	-
IC8080/W1	30	5x112(110)	R.S. 76	740	2200	Ø65,1-GG-Ø76 Ø57,1-TX-Ø76
		5x112	R.S. 76			Ø66,45-SXA-Ø76 Ø66,6-SX-Ø76
						Ø57,1-TX-Ø76 Ø66,45-SXA-Ø76 Ø66,6-SX-Ø76
						Ø56,1-IX-Ø76 Ø60,1-P-Ø76 Ø64,1-R-Ø76 Ø66,1-N-Ø76 Ø67,1-O-Ø76
IC8080/VK	42	5x112	R.S. 76	740	2200	Ø60,1-P-Ø76 Ø64,1-R-Ø76 Ø66,1-N-Ø76 Ø67,1-O-Ø76
IC8080/FF	40	5x114,3	R.S. 76	740	2200	Ø60,1-P-Ø76 Ø64,1-R-Ø76 Ø66,1-N-Ø76 Ø67,1-O-Ø76
IC8080/F4	50	5x114,3	R.S. 76	740	2200	Ø60,1-P-Ø76 Ø64,1-R-Ø76 Ø66,1-N-Ø76 Ø67,1-O-Ø76
IC8080/VE2	50	5x112	Ø 57,1 mm.	740	2200	-

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 36250/V-BS del 03/02/2017
2. SCHEDA INFORMATIVA N. IC8080 Rev.00
3. AUTOCERTIFICAZIONE N° IC8080 del 03/02/2017
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 51168 del 03/02/2017
7. CERTIFICAZIONE NADE047 EST001 e NADF092
8. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale.**
Direzione Generale per la Motorizzazione
DIVISIONE 3

Roma

Alla **MAK S.p.A.**
Via Cristoforo Colombo
25013 Carpenedolo (BS)

e p.c.: Al **CPA di Brescia**
Via Achille Grandi, 1
25125 Brescia

OGGETTO: MAK S.p.A. Sistema ruota tipo IC8080 (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che per il sistema in oggetto specificato si è dato corso al seguente provvedimento:

AGGIORNAMENTO 002 del NADH036 in data 06/03/2020

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Fausto FEDELE)
Documento firmato digitalmente

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	SCENIC	JM	e2*2001/116*0274*..	83-110	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M14x1.5x28 K19	H10	-	225/40 R18	
RENAULT	VEL SATIS	J	e2*98/14*0263*..	83-177	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M14x1.5x28 K19	H10	-	245/45 R18	
RENAULT	SPACE	K	e2*98/14*0265*..	85-177	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M14x1.5x28 K19	H10	-	235/45 R18	245/45 R18
RENAULT	SPACE	K	e2*2007/46*0009*..	85-177	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M14x1.5x28 K19	H10	-	235/45 R18	245/45 R18
FORD	C-MAX	DM2	e13*2001/116*0109*..	66-107	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/40 R18	225/35 R18
												-	225/40 R18	
FORD	C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	70-134	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/40 R18	215/45 R18
												-	225/40 R18	235/40 R18 (GSO)
FORD	GRAND C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	70-134	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/45 R18	225/40 R18
FORD	EDGE	SBF	e1*2007/46*1524*..	110-175	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	-	235/60 R18	245/55 R18
												-	245/60 R18	255/55 R18
FORD	FOCUS	DA3	e13*2001/116*0144*..	59-107	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/40 R18	225/40 R18
												-	235/35 R18 (GSO)	
FORD	FOCUS	DB3	e13*2001/116*0157*..	59-107	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/40 R18	225/40 R18
												-	235/35 R18 (GSO)	
FORD	FOCUS CABRIO	DB3	e13*2001/116*0157*..	74-107	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/40 R18	225/40 R18 (GSO)
												-	235/35 R18 (GSO)	
FORD	FOCUS ST	DA3	e13*2001/116*0144*..	166	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18	235/35 R18 (GSO)
FORD	FOCUS ST	DB3	e13*2001/116*0157*..	166	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18	235/35 R18 (GSO)
FORD	FOCUS	DYB	e13*2007/46*1138*..	63-134	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18	235/35 R18 (GSO)
												-	235/40 R18 (GSO)	
FORD	FOCUS STH	DYB-LPG	e13*2007/46*1289*..	63-134	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18	235/35 R18 (GSO)
												-	235/40 R18 (GSO)	
FORD	FOCUS TURNIER	DYB-LPG	e13*2007/46*1289*..	63-134	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18	235/35 R18 (GSO)
												-	235/40 R18 (GSO)	
FORD	FOCUS ST	DYB	e13*2007/46*1138*..	136-184	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/45 R18	225/40 R18
FORD	FOCUS RS	DA3	e13*2001/116*0144*..	224-257	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/45 R18	225/40 R18
												-	235/40 R18	
FORD	FOCUS RS	DA3-RS	e13*2001/116*1010*..	224-257	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/45 R18	225/40 R18
												-	235/40 R18	
FORD	FOCUS RS	DYB	e13*2007/46*1138*..	257	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18	235/40 R18
												-	245/35 R18 (GSO)	
FORD	FOCUS RS	DYB-RS	e13*2007/46*1616*..	257	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18	235/40 R18
												-	245/35 R18 (GSO)	
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	-	225/45 R18	235/40 R18
												-	235/45 R18	245/40 R18
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	-	245/45 R18	
FORD	KUGA	DM2	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0109*31	100-147	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/50 R18	245/45 R18
												-	245/50 R18 (GSO)	255/45 R18
FORD	KUGA my2013	DM2	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0109*31	85-134	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/50 R18	235/45 R18
												-	235/50 R18	245/45 R18
												-	255/45 R18	
FORD	MONDEO	B4Y	e1*98/14*0154*..	66-150	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/40 R18 (GSO)	
FORD	MONDEO	B5Y	e1*98/14*0155*..	66-150	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/40 R18 (GSO)	
FORD	MONDEO TURNIER	BWY	e1*98/14*0156*..	66-150	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/40 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0249*25	74-176	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/45 R18	225/40 R18
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/45 R18	225/45 R18
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	-	225/45 R18	235/40 R18
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	-	235/45 R18	245/40 R18
FORD	TRANSIT/TOURNEO CONNECT	PJ2	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0207*16	55-125	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/45 R18	225/45 R18
FORD	TRANSIT/TOURNEO CONNECT	PU2	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0272*04	55-125	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/40 R18	
JAGUAR	E-PACE	DF	e11*2007/46*4161*..	110-221	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	215/45 R18	225/45 R18
JAGUAR	E-PACE	DF	e5*2007/46*1050*..	110-221	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/60 R18	
JAGUAR	F-PACE	DC	e11*2007/46*3324*..	120-132	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 H=6 K21 CLOSED (D76)	D16	-	235/65 R18	
JAGUAR	F-PACE	DC	e11*2007/46*3324*..	221-280	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 H=6 K21 CLOSED (D76)	D16	-	235/65 R18	255/60 R18
JAGUAR	F-PACE	DC	e5*2007/46*1047*..	120-132	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 H=6 K21 CLOSED (D76)	D16	-	235/65 R18	
JAGUAR	F-PACE	DC	e5*2007/46*1047*..	221-280	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 H=6 K21 CLOSED (D76)	D16	-	235/65 R18	255/60 R18
JAGUAR	S-TYPE	CCX	e11*98/14*0115*..	147-219	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/40 R18 (GS0)	245/40 R18 (GS0)
JAGUAR	XE	JA	e11*2007/46*2150*..	120-280	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/45 R18	235/40 R18 (GS0)
JAGUAR	XE	JA	e5*2007/46*1049*..	120-280	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/45 R18	245/40 R18 (GS0)
JAGUAR	XF	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-202	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/50 R18	245/45 R18
JAGUAR	XF	JB	e11*2007/46*2981*..	120-280	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	255/45 R18	
JAGUAR	XF	JB	e5*2007/46*1048*..	120-280	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/50 R18	245/45 R18
JAGUAR	XJ	N*3	e11*2001/116*0217*..	152-291	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	255/45 R18	245/45 R18
LAND ROVER	DISCOVERY SPORT	LC	e11*2007/46*1659*..	110-213	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	225/60 R18	225/65 R18
LAND ROVER	DISCOVERY SPORT	LC	e5*2007/46*1058*..	110-213	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/60 R18	
LAND ROVER	FREELANDER	LF	e11*2001/116*0300*..	110-177	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	225/65 R18	235/60 R18
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV	e11*2007/46*0223*..	110-213	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	255/55 R18 (GS0)	
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV-A	e3*2007/46*0221*..	110-213	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	225/60 R18	225/65 R18
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LZ	e5*2007/46*0076*..	110-213	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/55 R18	235/60 R18
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LY	e11*2007/46*3954*..	132-280	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 H=6 K21 CLOSED (D76)	D16	-	225/60 R18	255/60 R18
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LY	e11*2007/46*3954*..	132-280	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 H=6 K21 CLOSED (D76)	D16	-	235/65 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
LAND ROVER	RANGE ROVER VELAR	LY	e5*2007/46*1057*..	132-280	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 H=6 K21 CLOSED (D76)	D16	–	245/60 R18	255/60 R18
VOLVO	C30	M-2D	e1*2001/116*0427*..	73-169	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	255/65 R18	
VOLVO	C30	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/40 R18	215/45 R18
VOLVO	C70	M	e4*2001/116*0076*..	100-169	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	225/35 R18 (GS0)	
VOLVO	S40	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/40 R18	215/45 R18
VOLVO	V50	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	225/35 R18 (GS0)	
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	215/40 R18	225/40 R18
VOLVO	V40	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	235/40 R18	235/40 R18
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	215/40 R18	225/40 R18
VOLVO	V40 Cross Country	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	225/45 R18	235/40 R18 (GS0)
VOLVO	S60	F	e9*2007/46*0023*..	84-242	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	235/45 R18 (GS0)	245/40 R18 (GS0)
VOLVO	V60	F	e9*2007/46*0023*..	84-242	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	215/45 R18	225/40 R18
VOLVO	S60	F-N2D	e13*2007/46*1157*..	84-242	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	215/45 R18	225/40 R18
VOLVO	V60	F-N2D	e13*2007/46*1157*..	84-242	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	215/45 R18	225/40 R18
VOLVO	S60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	225/50 R18	235/45 R18
VOLVO	V60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	245/45 R18	255/45 R18
VOLVO	S60	Z	e4*2007/46*1315*..	140-186	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	225/50 R18	235/45 R18
VOLVO	V60	Z	e4*2007/46*1315*..	110-240	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	245/45 R18	255/45 R18
VOLVO	S80	A	e9*2001/116*0057*..	80-232	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	225/45 R18	235/40 R18
VOLVO	S80	A-2D	e1*2001/116*0504*..	80-232	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	245/40 R18	
VOLVO	V70	B	e9*2001/116*0065*..	80-224	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	225/45 R18	235/40 R18
VOLVO	V70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	80-224	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	245/40 R18	
VOLVO	V70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	80-224	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	225/45 R18	235/40 R18
VOLVO	V70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	80-224	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	245/40 R18	
VOLVO	S90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	225/50 R18	225/55 R18
												–	235/45 R18	245/45 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLVO	V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	225/50 R18	225/55 R18
													235/45 R18	245/45 R18
VOLVO	V90 Cross Country	P	e4*2007/46*1067*..	120-240	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	225/60 R18	235/55 R18
													245/50 R18 (GS0)	
VOLVO	XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	225/55 R18	225/60 R18
VOLVO	XC60	D	e9*2001/116*0068*..	100-224	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	235/60 R18 (GS0)	
VOLVO	XC60	D-2D	e1*2001/116*0507*..	100-224	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	235/60 R18 (GS0)	
VOLVO	XC60	D-N2D	e1*2007/46*0339*..	100-224	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	235/60 R18 (GS0)	
VOLVO	XC60	D-N2E	e13*2007/46*1213*..	100-224	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	235/60 R18 (GS0)	
VOLVO	XC60	U	e4*2007/46*1220*..	110-240	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	235/55 R18	235/60 R18
													245/55 R18 (GS0)	245/60 R18 (GS0)
VOLVO	XC70	B	e9*2001/116*0065*..	120-224	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	4	225/50 R18	245/45 R18
VOLVO	XC70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	120-224	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	4	225/50 R18	245/45 R18
VOLVO	XC70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	120-224	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	4	225/50 R18	245/45 R18
VOLVO	XC70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	120-224	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	4	225/50 R18	245/45 R18
VOLVO	XC90	L	e4*2007/46*0929*..	140-240	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	235/60 R18	245/55 R18
													245/60 R18	
CITROEN	DS7 CROSSBACK	J	e2*2007/46*0601*..	96-165	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	235/55 R18	
CITROEN	CS AIRCROSS	A	e2*2007/46*0642*..	96-133	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	235/55 R18	
CITROEN	BERLINGO	E	e2*2007/46*0624*..	55-96	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/45 R18	
CITROEN	BERLINGO	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/45 R18	
OPEL	COMBO	E	e2*2007/46*0623*..	55-96	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/45 R18	
OPEL	COMBO	E	e2*2007/46*0622*..	55-96	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/45 R18	
OPEL	GRANDLAND X	Z	e2*2007/46*0597*..	75-133	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	225/55 R18	
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	60-151	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	205/40 R18	215/40 R18
													225/40 R18	235/35 R18
PEUGEOT	308 GTI	L	e2*2007/46*0405*..	184-200	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	225/40 R18	
PEUGEOT	3008	M	e2*2007/46*0534*..	73-133	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	225/55 R18	
PEUGEOT	407 Coupè	6*...*	e2*2001/116*0295*..	100-177	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	225/45 R18	235/45 R18
PEUGEOT	407 Coupè	6*...*	e2*2001/116*0297*..	100-177	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	225/45 R18	235/45 R18
PEUGEOT	407 Coupè	6*...*	e2*2001/116*0328*..	100-177	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	225/45 R18	235/45 R18
PEUGEOT	407 Coupè	6*...*	e2*2001/116*0332*..	100-177	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	225/45 R18	235/45 R18
PEUGEOT	407 Coupè	6*****	e2*2001/116*0369*..	100-177	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	225/45 R18	235/45 R18
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0292*..	80-155	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/45 R18	225/45 R18
													235/40 R18	235/45 R18
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0293*..	80-155	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/45 R18	225/45 R18
													235/40 R18	235/45 R18
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0294*..	80-155	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/45 R18	225/45 R18
													235/40 R18	235/45 R18
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0295*..	80-155	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/45 R18	225/45 R18
													235/40 R18	235/45 R18
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0296*..	80-155	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/45 R18	225/45 R18
													235/40 R18	235/45 R18
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0297*..	80-155	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/45 R18	225/45 R18
													235/40 R18	235/45 R18
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0312*..	80-155	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/45 R18	225/45 R18
													235/40 R18	235/45 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0328*..	80-155	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/45 R18	225/45 R18
													235/40 R18	235/45 R18
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0330*..	80-155	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/45 R18	225/45 R18
													235/40 R18	235/45 R18
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0331*..	80-155	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/45 R18	225/45 R18
													235/40 R18	235/45 R18
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0332*..	80-155	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/45 R18	225/45 R18
													235/40 R18	235/45 R18
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0336*..	80-155	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/45 R18	225/45 R18
													235/40 R18	235/45 R18
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0346*..	80-155	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/45 R18	225/45 R18
													235/40 R18	235/45 R18
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0352*..	80-155	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/45 R18	225/45 R18
													235/40 R18	235/45 R18
PEUGEOT	407/407SW	6*****	e2*2001/116*0369*..	80-155	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/45 R18	225/45 R18
													235/40 R18	235/45 R18
PEUGEOT	407/407SW	6	e3*2007/46*0062*..	80-155	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/45 R18	225/45 R18
													235/40 R18	235/45 R18
PEUGEOT	508	8	e2*2007/46*0080*..	82-150	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/45 R18	225/45 R18
													235/45 R18 (G50)	
PEUGEOT	508	8	e2*2007/46*0081*..	82-150	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/45 R18	225/45 R18
													235/45 R18 (G50)	
PEUGEOT	508 RXH	8	e2*2007/46*0080*..	120-133	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	225/45 R18	225/50 R18
													235/45 R18	245/40 R18
													245/45 R18	
PEUGEOT	508	F	e2*2007/46*0628*..	96-165	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	225/45 R18	235/45 R18
PEUGEOT	5008	M	e2*2007/46*0534*..	73-133	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	225/55 R18	
PEUGEOT	PARTNER	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/45 R18	
PEUGEOT	RIFTER	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/45 R18	
PEUGEOT	RIFTER	E	e2*2007/46*0624*..	55-96	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/45 R18	
TOYOTA	PROACE	E	e2*2007/46*0685*..	55-96	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/45 R18	
TOYOTA	PROACE	E	e2*2007/46*0686*..	55-96	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/45 R18	
VOLVO	S60 R	R	e9*2001/116*0036*..	220	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	–	235/40 R18	
VOLVO	S60	H	e9*98/14*0044*..	85-191	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	–	235/40 R18	
VOLVO	S60	H	e9*2001/116*0044*..	85-191	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	–	235/40 R18	
VOLVO	S60	R	e9*98/14*0036*..	85-191	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	–	235/40 R18	
VOLVO	S60	R	e9*2001/116*0036*..	85-191	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	–	235/40 R18	
VOLVO	S80	K	e9*98/14*0043*..	96-200	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	–	235/40 R18	
VOLVO	S80	K	e9*2001/116*0043*..	96-200	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	–	235/40 R18	
VOLVO	S80	T	e9*96/79*0028*..	96-200	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	–	235/40 R18	
VOLVO	S80	T	e9*98/14*0028*..	96-200	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	–	235/40 R18	
VOLVO	S80	T	e9*2001/116*0028*..	96-200	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	–	235/40 R18	
VOLVO	V70 R	S	e4*2001/116*0040*..	220	IC8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	–	235/40 R18	
FORD	C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	63-134	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	215/40 R18	215/45 R18
													225/40 R18	235/40 R18
													245/35 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FORD	GRAND C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	70-134	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	225/40 R18	235/40 R18
FORD	EDGE	SBF	e1*2007/46*1524*..	110-175	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	-	245/35 R18	235/60 R18
FORD	FOCUS ST	DA3	e13*2001/116*0144*..	166	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	245/60 R18	255/55 R18
FORD	FOCUS RS	DA3	e13*2001/116*0144*..	224-257	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18	215/45 R18
FORD	FOCUS RS	DA3-RS	e13*2001/116*1010*..	224-257	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/40 R18	225/40 R18
FORD	FOCUS	DYB	e13*2007/46*1138*..	63-134	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/45 R18	225/40 R18
FORD	FOCUS RS	DYB	e13*2007/46*1138*..	257	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18	215/45 R18
FORD	FOCUS RS	DYB-RS	e13*2007/46*1616*..	257	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	245/35 R18	235/40 R18
FORD	FOCUS ST	DYB	e13*2007/46*1138*..	136-184	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18	235/40 R18
FORD	FOCUS STH	DYB-LPG	e13*2007/46*1289*..	63-136	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/45 R18	225/40 R18
FORD	FOCUS TURNIER	DYB-LPG	e13*2007/46*1289*..	63-136	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	235/40 R18	235/40 R18
FORD	FOCUS	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/40 R18	
FORD	FOCUS ST	DEH	e13*2007/46*1911*..	140-206	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/40 R18	
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	-	225/45 R18	235/40 R18
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	-	235/45 R18	245/40 R18
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	-	225/45 R18	235/40 R18
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	-	245/45 R18	255/45 R18
FORD	KUGA	DM2	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0109*31	100-147	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/50 R18	245/45 R18
FORD	KUGA my2013	DM2	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0109*31	85-134	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	245/50 R18 (GS0)	255/45 R18
FORD	KUGA	DFK	e13*2007/46*2188*..	110-140	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/50 R18	235/45 R18
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0249*25	74-176	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	235/50 R18	245/45 R18
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	255/45 R18	
FORD	TRANSIT/TOURNEO CONNECT	PJ2	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0207*16	55-125	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18	235/45 R18
FORD	TRANSIT/TOURNEO CONNECT	PU2	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0272*04	55-125	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/45 R18	225/45 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
JAGUAR	XE	JA	e11*2007/46*2150*..	120-177	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	225/45 R18	235/40 R18 (GSO)
JAGUAR	XE	JA	e5*2007/46*1049*..	120-177	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	235/45 R18	245/40 R18 (GSO)
JAGUAR	XF	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-202	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	235/50 R18	245/45 R18
JAGUAR	XJ	N*3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0217*04	152-291	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	255/45 R18	
LAND ROVER	FREELANDER	LF	e11*2001/116*0300*..	110-177	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	–	225/65 R18	235/55 R18
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	235/60 R18	255/55 R18 (GSO)
VOLVO	V40	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	215/40 R18	225/40 R18
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	235/35 R18	235/40 R18
VOLVO	V40 Cross Country	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	215/40 R18	225/40 R18
VOLVO	S60	F	e9*2007/46*0023*..	84-242	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	235/35 R18	235/40 R18
VOLVO	V60	F	e9*2007/46*0023*..	84-242	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	215/45 R18	225/40 R18
VOLVO	S60	F-N2D	e13*2007/46*1157*..	84-242	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	235/40 R18	
VOLVO	V60	F-N2D	e13*2007/46*1157*..	84-242	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	215/45 R18	225/40 R18
VOLVO	S60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	235/40 R18	
VOLVO	V60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	225/50 R18	235/45 R18
VOLVO	V60 Hybrid	G	e9*2007/46*0093*..	158	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	235/50 R18	245/45 R18
VOLVO	S80	A	e9*2001/116*0057*..	80-232	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	255/45 R18	
VOLVO	S80	A-2D	e1*2001/116*0504*..	80-232	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	235/40 R18	235/45 R18
VOLVO	V70	B	e9*2001/116*0065*..	80-224	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	225/45 R18	235/40 R18
VOLVO	V70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	80-224	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	245/40 R18	
VOLVO	V70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	80-224	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	225/45 R18	235/40 R18
VOLVO	V70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	80-224	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	245/40 R18	
VOLVO	V90 Cross Country	P	e4*2007/46*1067*..	120-240	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	225/45 R18	235/40 R18
													225/60 R18	235/55 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLVO	XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	225/55 R18	225/60 R18
VOLVO	XC60	D	e9*2001/116*0068*..	100-224	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	235/55 R18	235/60 R18
VOLVO	XC60	D-2D	e1*2001/116*0507*..	100-224	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	235/55 R18	235/60 R18
VOLVO	XC60	D-N2D	e1*2007/46*0339*..	100-224	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	235/55 R18	235/60 R18
VOLVO	XC60	D-N2E	e13*2007/46*1213*..	100-224	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	235/55 R18	235/60 R18
VOLVO	XC60	U	e4*2007/46*1220*..	110-240	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	235/60 R18	
VOLVO	XC70	B	e9*2001/116*0065*..	120-224	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	225/50 R18	235/50 R18 (GSO)
VOLVO	XC70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	120-224	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	245/45 R18	255/45 R18 (GSO)
VOLVO	XC70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	120-224	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	225/50 R18	235/50 R18 (GSO)
VOLVO	XC70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	120-224	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	245/45 R18	255/45 R18 (GSO)
CITROEN	C4 PICASSO	3	e2*2007/46*0356*..	68-122	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/40 R18	215/45 R18
CITROEN	C4 GRAND PICASSO	3	e2*2007/46*0356*..	68-122	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/40 R18	215/45 R18
CITROEN	CS AIRCROSS	A	e2*2007/46*0642*..	96-133	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	225/55 R18	
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	68-151	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	215/40 R18	225/40 R18
PEUGEOT	3008	M	e2*2007/46*0534*..	73-133	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	225/55 R18	
PEUGEOT	508	8	e2*2007/46*0080*..	82-122	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/45 R18	225/45 R18
PEUGEOT	508	8	e2*2007/46*0081*..	82-122	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	235/45 R18	245/40 R18 (GSO)
PEUGEOT	508 RXH	8	e2*2007/46*0080*..	120-133	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	225/45 R18	225/50 R18
PEUGEOT	5008	M	e2*2007/46*0534*..	73-133	IC8080/GG4	5x108	R.S. Ø72	50	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	225/55 R18	
ALFA ROMEO	159 (no freni BREMBO)	939	e3*2001/116*0212*..	85-191	IC8080/LLG	5x110	Ø 65,1	40	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	225/40 R18	235/40 R18
ALFA ROMEO	159 SW (no freni BREMBO)	939	e3*2001/116*0212*..	85-191	IC8080/LLG	5x110	Ø 65,1	40	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	225/40 R18	235/40 R18
ALFA ROMEO	BRERA (no freni BREMBO)	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	IC8080/LLG	5x110	Ø 65,1	40	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	225/40 R18	225/45 R18
ALFA ROMEO	SPYDER (no freni BREMBO)	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	IC8080/LLG	5x110	Ø 65,1	40	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	225/40 R18	225/45 R18
ALFA ROMEO	GIULIETTA (no freni BREMBO)	940	e3*2007/46*0027*..	77-177	IC8080/LLG	5x110	Ø 65,1	40	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	2	215/40 R18	225/40 R18
FIAT	CROMA	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	IC8080/LLG	5x110	Ø 65,1	40	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	235/35 R18 (GSO)	235/40 R18 (GSO)
FIAT	500X	334	e3*2007/46*0318*..	70-125	IC8080/LLG	5x110	Ø 65,1	40	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	–	215/45 R18	225/45 R18 (GSO)
JEEP	CHEROKEE	KL	e4*2007/46*0783*..	103-200	IC8080/LLG	5x110	Ø 65,1	40	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	–	235/40 R18 (GSO)	235/45 R18 (GSO)
JEEP	COMPASS	MX	e11*2007/46*4037*..	88-125	IC8080/LLG	5x110	Ø 65,1	40	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	–	225/55 R18 (GSO)	235/50 R18 (GSO)
JEEP	COMPASS	MX	e4*2007/46*1410*..	88-125	IC8080/LLG	5x110	Ø 65,1	40	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	–	255/45 R18 (GSO)	235/50 R18 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
JEEP	RENEGADE	BU	e3*2007/46*0300*..	70-132	IC8080/LLG	5x110	Ø 65,1	40	–	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	–	225/55 R18 (GSO)	235/45 R18 (GSO)
OPEL	ADAM S	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*22	110	IC8080/LLG	5x110	Ø 65,1	40	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	205/40 R18	215/35 R18 (GSO)
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2001/116*0261*..	59-147	IC8080/LLG	5x110	Ø 65,1	40	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	215/40 R18	225/35 R18
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2007/46*0344*..	59-147	IC8080/LLG	5x110	Ø 65,1	40	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	225/40 R18	225/35 R18
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2001/116*0293*..	59-147	IC8080/LLG	5x110	Ø 65,1	40	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	215/40 R18	225/35 R18
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2007/46*0341*..	59-147	IC8080/LLG	5x110	Ø 65,1	40	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	225/40 R18	225/35 R18
OPEL	ASTRA VAN	A-H/Van	e1*2007/46*0576*..	59-147	IC8080/LLG	5x110	Ø 65,1	40	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	215/40 R18	225/35 R18
OPEL	ASTRA GTC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	59-147	IC8080/LLG	5x110	Ø 65,1	40	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	225/40 R18	225/35 R18
OPEL	ASTRA TWIN TOP	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	77-147	IC8080/LLG	5x110	Ø 65,1	40	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	215/40 R18	225/35 R18
OPEL	CORSA D	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	88-110	IC8080/LLG	5x110	Ø 65,1	40	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	205/40 R18	215/35 R18
OPEL	CORSA D OPC	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	141	IC8080/LLG	5x110	Ø 65,1	40	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	205/40 R18	215/35 R18
OPEL	MERIVA	X01Monocab	e1*2001/116*0215*..	55-132	IC8080/LLG	5x110	Ø 65,1	40	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	225/35 R18 (GSO)	
OPEL	SIGNUM	Vectra/Car	e1*2001/116*0214*..	74-184	IC8080/LLG	5x110	Ø 65,1	40	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	225/40 R18	235/40 R18
OPEL	SIGNUM	Z-C/S	e1*2001/116*0291*..	74-184	IC8080/LLG	5x110	Ø 65,1	40	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	225/40 R18	235/40 R18
OPEL	VECTRA	Vectra/Lim	e1*98/14*0187*..	74-206	IC8080/LLG	5x110	Ø 65,1	40	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	225/40 R18	235/40 R18
OPEL	VECTRA	Z-C	e1*2001/116*0290*..	74-206	IC8080/LLG	5x110	Ø 65,1	40	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	225/40 R18	235/40 R18
OPEL	VECTRA SW	Vectra/SW	e1*2001/116*0238*..	74-206	IC8080/LLG	5x110	Ø 65,1	40	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	225/40 R18	235/40 R18
OPEL	VECTRA SW	Z-C/SW	e1*2001/116*0292*..	74-206	IC8080/LLG	5x110	Ø 65,1	40	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	225/40 R18	235/40 R18
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2001/116*0325*..	69-177	IC8080/LLG	5x110	Ø 65,1	40	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	225/40 R18	
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2007/46*0497*..	69-177	IC8080/LLG	5x110	Ø 65,1	40	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	225/40 R18	
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab/V	e1*2007/46*0595*..	69-177	IC8080/LLG	5x110	Ø 65,1	40	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	–	225/40 R18	
ALFA ROMEO	GIULIA	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M14x1.5x27 K17	GG11	–	225/40 R18	225/45 R18
ALFA ROMEO	STELVIO	949	e3*2007/46*0435*..	110-206	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M14x1.5x27 K17	GG11	–	225/60 R18	225/65 R18
													235/55 R18	235/60 R18
													245/55 R18	245/60 R18
FIAT	500X	334	e3*2007/46*0318*..	70-125	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x28.5 K17	GG10	–	215/45 R18 (GSO)	225/45 R18 (GSO)
													235/40 R18 (GSO)	
FIAT	CROMA	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	–	215/45 R18	225/40 R18
													225/45 R18	235/40 R18
JEEP	CHEROKEE	KL	e4*2007/46*0783*..	103-200	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x28.5 K17	GG10	4	225/55 R18	
JEEP	CHEROKEE Trailhawk	KL	e4*2007/46*0783*..	200	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x28.5 K17	GG10	–	245/55 R18 (GSO)	245/50 R18 (GSO)
													255/55 R18 (GSO)	
JEEP	COMPASS	MX	e11*2007/46*4037*..	88-125	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x28.5 K17	GG10	–	225/50 R18 (GSO)	225/55 R18 (GSO)
													235/45 R18 (GSO)	245/45 R18 (GSO)
JEEP	COMPASS	MX	e4*2007/46*1410*..	88-125	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x28.5 K17	GG10	–	225/50 R18 (GSO)	225/55 R18 (GSO)
													235/45 R18 (GSO)	245/45 R18 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
JEEP	RENEGADE	BU	e3*2007/46*0300*..	70-132	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x28.5 K17	GG10	-	225/50 R18 (GSO)	225/55 R18 (GSO)
													235/45 R18 (GSO)	235/50 R18 (GSO)
													245/45 R18 (GSO)	255/45 R18 (GSO)
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2001/116*0261*..	59-147	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/40 R18 (GSO)	225/35 R18 (GSO)
													225/40 R18 (GSO)	
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2007/46*0344*..	59-147	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/40 R18 (GSO)	225/35 R18 (GSO)
													225/40 R18 (GSO)	
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2001/116*0293*..	59-147	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/40 R18 (GSO)	225/35 R18 (GSO)
													225/40 R18 (GSO)	
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2007/46*0341*..	59-147	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/40 R18 (GSO)	225/35 R18 (GSO)
													225/40 R18 (GSO)	
OPEL	ASTRA VAN	A-H/Van	e1*2007/46*0576*..	59-147	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/40 R18 (GSO)	225/35 R18 (GSO)
													225/40 R18 (GSO)	
OPEL	ASTRA GTC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	59-147	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/40 R18 (GSO)	225/35 R18 (GSO)
													225/40 R18 (GSO)	
OPEL	ASTRA TWIN TOP	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	77-147	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/40 R18 (GSO)	225/35 R18 (GSO)
													225/40 R18 (GSO)	
OPEL	MERIVA	S-D/MONOCAB B	e4*2007/46*0165*..	55-103	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/40 R18	225/40 R18
OPEL	MERIVA VAN	S-D MONOCAB B/V	e4*2007/46*0271*..	55-103	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/40 R18	225/40 R18
OPEL	SIGNUM	VECTRA/Car	e1*2001/116*0214*..	74-184	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/45 R18	225/40 R18
OPEL	SIGNUM	Z-C/S	e1*2001/116*0291*..	74-184	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/45 R18	225/40 R18
OPEL	VECTRA	VECTRA/Lim	e1*98/14*0187*..	74-184	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/40 R18	215/45 R18
OPEL	VECTRA	Z-C	e1*2001/116*0290*..	74-184	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/40 R18	215/45 R18
OPEL	VECTRA SW	VECTRA/SW	e1*2001/116*0238*..	74-184	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/40 R18	215/45 R18
OPEL	VECTRA SW	Z-C/SW	e1*2001/116*0292*..	74-184	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/40 R18	215/45 R18
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2001/116*0325*..	69-177	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	225/40 R18	245/35 R18 (GSO)
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2007/46*0497*..	69-177	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	225/40 R18	245/35 R18 (GSO)
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab/V	e1*2007/46*0595*..	69-177	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	225/40 R18	245/35 R18 (GSO)
SAAB	9-3	YS3F	e4*2001/116*0065*..	88-206	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/40 R18	225/40 R18 (GSO)
SAAB	9-3	YS3F	e4*2001/116*0077*..	88-206	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/40 R18	225/40 R18 (GSO)
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18	235/40 R18 (GSO)
													245/40 R18 (GSO)	
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0276*..	89-257	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18	235/40 R18 (GSO)
													245/40 R18 (GSO)	
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18	235/40 R18 (GSO)
													245/40 R18 (GSO)	
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e1*2001/116*0254*..	120-257	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	225/50 R18 (GSO)	235/45 R18 (GSO)
													245/40 R18 (GSO)	245/45 R18 (GSO)
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e13*2007/46*1080*..	120-257	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	225/50 R18 (GSO)	235/45 R18 (GSO)
													245/40 R18 (GSO)	245/45 R18 (GSO)
AUDI	A6 ALLROAD	4F1	e13*2007/46*1080*..	120-257	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	225/50 R18 (GSO)	235/45 R18 (GSO)
													245/40 R18 (GSO)	245/45 R18 (GSO)
AUDI	S6	4F	e1*2001/116*0254*..	320	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R18 (GSO)	
AUDI	S6	4F1	e13*2007/46*1080*..	320	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R18 (GSO)	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-331	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/45 R18 (GSO)	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-331	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/45 R18 (GSO)	
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-309	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/45 R18 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-309	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/45 R18 (GS0)	
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	85-140	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R18 (GS0)	225/40 R18 (GS0)
													225/45 R18 (GS0)	235/40 R18 (GS0)
													235/45 R18 (GS0)	
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18	225/50 R18
													235/45 R18	235/50 R18
													245/45 R18	255/45 R18
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18	225/50 R18
													235/45 R18	235/50 R18
													245/45 R18	255/45 R18
AUDI	RS Q3	8U	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0590*01	228	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R18	235/45 R18
													235/50 R18	245/45 R18
													255/45 R18	
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0402*..	85-162	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R18	225/45 R18 (GS0)
													235/40 R18 (GS0)	235/45 R18 (GS0)
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0435*..	85-162	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R18	225/45 R18 (GS0)
													235/40 R18 (GS0)	235/45 R18 (GS0)
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	85-221	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R18 (GS0)	225/45 R18 (GS0)
													225/50 R18 (GS0)	245/40 R18 (GS0)
													245/45 R18 (GS0)	
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/40 R18 (GS0)	225/40 R18 (GS0)
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/40 R18 (GS0)	225/40 R18 (GS0)
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	85-140	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R18 (GS0)	
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	85-176	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/55 R18	225/60 R18
													235/50 R18 (GS0)	235/55 R18 (GS0)
													245/50 R18 (GS0)	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R18	225/40 R18 (GS0)
													225/45 R18 (GS0)	235/40 R18 (GS0)
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R18	225/40 R18 (GS0)
													225/45 R18 (GS0)	235/40 R18 (GS0)
SKODA	SUPERB	3U	e11*98/14*0187*..	74-142	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 (GS0)	245/35 R18 (GS0)
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R18	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R18	
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R18	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R18 (GS0)	225/40 R18 (GS0)
													225/45 R18 (GS0)	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R18 (GS0)	225/40 R18 (GS0)
													225/45 R18 (GS0)	
VOLKSWAGEN	ARTEON	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18	225/50 R18 (GS0)
													235/45 R18	245/40 R18 (GS0)
													245/45 R18 (GS0)	
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*98/14*0189*..	165-331	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R18 (GS0)	245/45 R18 (GS0)
													255/45 R18 (GS0)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2001/116*0189*..	165-331	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R18 (GSO) 255/45 R18 (GSO)	245/45 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2007/46*0452*..	165-331	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R18 (GSO) 255/45 R18 (GSO)	245/45 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-206	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 (GSO) 215/45 R18	235/40 R18 (GSO) 225/45 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0401*..	85-162	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R18 (GSO) 215/45 R18	235/45 R18 (GSO) 225/45 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0434*..	85-162	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R18 (GSO) 215/45 R18	235/45 R18 (GSO) 225/45 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R18 (GSO) 245/45 R18 (GSO)	235/50 R18 (GSO) 255/45 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R18 (GSO) 245/45 R18 (GSO)	235/50 R18 (GSO) 255/45 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-176	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/55 R18 (GSO) 235/50 R18 (GSO)	225/60 R18 (GSO) 235/55 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-176	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/55 R18 (GSO) 235/50 R18 (GSO)	225/60 R18 (GSO) 235/55 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	TIGUAN ALLSPACE	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*31	110-176	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/55 R18 (GSO) 235/50 R18 (GSO)	225/60 R18 (GSO) 235/55 R18 (GSO)
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-200	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	215/45 R18 235/40 R18 (GSO)	225/45 R18
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-200	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	215/45 R18 235/40 R18 (GSO)	225/45 R18
AUDI	A4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	90-210	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	215/45 R18	225/45 R18
AUDI	A4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	90-210	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	215/45 R18	225/45 R18
AUDI	A4 ALLROAD	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*41	100-180	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R18 235/45 R18 255/45 R18	225/50 R18 245/45 R18
AUDI	A4 ALLROAD	B81	e13*2007/46*1084*..	100-180	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R18 235/45 R18 255/45 R18	225/50 R18 245/45 R18
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*40	100-200	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R18 245/45 R18	235/45 R18
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*25	100-200	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R18 245/45 R18	235/45 R18
AUDI	A5	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*44	100-200	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R18 245/40 R18	235/40 R18
AUDI	A5	B81	e13*2007/46*1084*..	100-200	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R18 245/40 R18	235/40 R18
AUDI	A5 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*43	100-210	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/40 R18 245/40 R18	235/45 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A5 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*27	100-210	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	235/40 R18	235/45 R18
													245/40 R18	
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	225/50 R18	235/45 R18
													235/50 R18 (GSO)	245/45 R18
													255/45 R18 (GSO)	
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	225/50 R18	235/45 R18
													235/50 R18 (GSO)	245/45 R18
													255/45 R18 (GSO)	
AUDI	A7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	235/45 R18	235/50 R18
													245/45 R18	255/45 R18
AUDI	A7 SPORTBACK	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	235/45 R18	235/50 R18
													245/45 R18	255/45 R18
AUDI	A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..	120-250	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	235/50 R18	235/55 R18
													255/45 R18	
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0284*..	150-320	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	235/50 R18	235/55 R18
													245/50 R18	255/50 R18
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0398*..	150-320	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	235/50 R18	235/55 R18
													245/50 R18	255/50 R18
AUDI	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-250	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	235/55 R18	
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0473*..	100-200	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	–	235/60 R18	255/55 R18
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0497*..	100-200	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	–	235/60 R18	255/55 R18
AUDI	Q5	8R1	e13*2007/46*1083*..	100-200	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	–	235/60 R18	255/55 R18
AUDI	Q5	8R2	e13*2007/46*1179*..	100-200	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	–	235/60 R18	255/55 R18
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1550*..	100-210	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	–	235/60 R18 (GSO)	
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1685*..	100-210	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	–	235/60 R18 (GSO)	
AUDI	S4	B8	e1*2001/116*0430*..	245	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	225/45 R18	235/40 R18 (GSO)
AUDI	S4	B81	e13*2007/46*1084*..	245	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	225/45 R18	235/40 R18 (GSO)
AUDI	S4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	260	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	225/45 R18	
AUDI	S4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	260	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	225/45 R18	
AUDI	S5	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*44	245-260	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	225/45 R18	235/40 R18
													245/40 R18	
AUDI	S5	B81	e13*2007/46*1084*..	245-260	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	225/45 R18	235/40 R18
													245/40 R18	
AUDI	S5 my2016	B8	e1*2001/116*0430*..	260	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	235/40 R18	235/45 R18
													245/40 R18	
AUDI	S5 my2016	B8	e13*2007/46*1084*..	260	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	235/40 R18	235/45 R18
													245/40 R18	
BMW	SERIE 3	G3L	e1*2007/46*1947*..	100-275	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	225/45 R18	235/40 R18
													245/40 R18 (GSO)	
BMW	SERIE 3 Touring	G3K	e1*2007/46*2017*..	100-275	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	225/45 R18	235/40 R18
													245/40 R18 (GSO)	
BMW	SERIE 5	G5L	e1*2007/46*1688*..	120-340	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	245/45 R18	
BMW	SERIE 5 Touring	G5K	e1*2007/46*1750*..	120-265	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	245/45 R18	
BMW	Serie 6 GT	G6GT	e1*2007/46*1791*..	120-265	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	245/50 R18	255/45 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
BMW	SERIE 7	7L	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0276*10	155-330	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	245/50 R18	255/45 R18
BMW	SERIE 8	G8C	e1*2007/46*1906*..	235-250	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	245/45 R18	255/45 R18
BMW	X3	G3X	e1*2007/46*1797*..	120-195	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	225/60 R18 235/60 R18	235/55 R18 245/55 R18 (GSO)
CHRYSLER	CROSSFIRE	ZH	e11*2001/116*0140*..	160-249	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x24 K17	SX16	–	225/40 R18	
MERCEDES	C 30 AMG	203	e1*98/14*0139*..	170-270	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x24 K17	SX16	–	225/40 R18 (GSO)	
MERCEDES	C 32 AMG	203	e1*98/14*0139*..	170-270	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x24 K17	SX16	–	225/40 R18 (GSO)	
MERCEDES	C 55 AMG	203	e1*98/14*0139*..	170-270	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x24 K17	SX16	–	225/40 R18 (GSO)	
MERCEDES	C 30 AMG SW	203K	e1*98/14*0158*..	170-270	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x24 K17	SX16	–	225/40 R18 (GSO)	
MERCEDES	C 32 AMG SW	203K	e1*98/14*0158*..	170-270	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x24 K17	SX16	–	225/40 R18 (GSO)	
MERCEDES	C 55 AMG SW	203K	e1*98/14*0158*..	170-270	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x24 K17	SX16	–	225/40 R18 (GSO)	
MERCEDES	C-KLASSE	203	e1*98/14*0139*..	75-200	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x24 K17	SX16	–	225/40 R18 (GSO)	
MERCEDES	C-KLASSE SW	203K	e1*98/14*0158*..	75-200	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x24 K17	SX16	–	225/40 R18 (GSO)	
MERCEDES	C63 AMG	204	e1*2001/116*0431*..	336-373	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/40 R18 (GSO)	
MERCEDES	C63 AMG	204K	e1*2001/116*0457*..	336-373	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/40 R18 (GSO)	
MERCEDES	C63 AMG	204 AMG	e1*2001/116*0463*..	336-373	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/40 R18 (GSO)	
MERCEDES	C63 AMG	204K AMG	e1*2001/116*0464*..	336-373	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/40 R18 (GSO)	
MERCEDES	CL-KLASSE	215	e1*98/14*0113*..	220-368	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x24 K17	SX16	–	245/45 R18 (GSO)	
MERCEDES	CL-KLASSE	216	e1*2001/116*0372*..	285	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	235/50 R18 (GSO) 255/45 R18 (GSO)	245/45 R18
MERCEDES	CLK-KLASSE	208	e1*96/27*0054*..	100-255	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x24 K17	SX16	–	225/40 R18	245/35 R18 (GSO)
MERCEDES	CLK-KLASSE	209	e1*98/14*0184*..	100-200	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x24 K17	SX16	–	225/40 R18	
MERCEDES	CLS-KLASSE	218	e1*2007/46*0485*..	120-150	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	245/40 R18	
MERCEDES	CLS-KLASSE	R1ECLS	e1*2007/46*1818*..	180-270	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	245/45 R18	255/45 R18
MERCEDES	E-KLASSE	210	e1*93/81*0022*..	55-125	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x24 K17	SX16	–	225/40 R18	
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*2001/116*0183*..	75-285	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	225/45 R18 245/40 R18	235/40 R18
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*98/14*0183*..	75-285	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	225/45 R18 245/40 R18	235/40 R18
MERCEDES	E-KLASSE AMG	211	e1*98/14*0183*..	350-378	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	245/40 R18	
MERCEDES	E-KLASSE AMG	211	e1*2001/116*0183*..	350-378	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	245/40 R18	
MERCEDES	E-KLASSE AMG	211AMG	e1*2001/116*0397*..	350-378	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	245/40 R18	
MERCEDES	E-KLASSE SW AMG	211K	e1*2001/116*0213*..	350-378	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	245/40 R18	
MERCEDES	E-KLASSE SW AMG	211AMG	e1*2001/116*0398*..	350-378	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	245/40 R18	
MERCEDES	E-KLASSE SW	211K	e1*2001/116*0213*..	100-285	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	235/40 R18	245/40 R18
MERCEDES	E-KLASSE	212	e1*2001/116*0501*..	100-225	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/45 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
MERCEDES	E-KLASSE	212G	e1*2007/46*0484*..	100-225	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/45 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
MERCEDES	E-KLASSE 213	212	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0501*25	110-270	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/45 R18	235/45 R18
MERCEDES	GLC-KLASSE	204X	e1*2001/116*0480*..	100-190	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	235/55 R18 255/50 R18 (GSO)	235/60 R18 255/55 R18 (GSO)
MERCEDES	GLC-KLASSE Coupè	204X	e1*2001/116*0480*..	100-190	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	235/55 R18 245/55 R18	235/60 R18
MERCEDES	S-KLASSE	220	e1*97/27*0099*..	145-368	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x24 K17	SX16	–	245/45 R18 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MERCEDES	S-KLASSE	221	e1*2001/116*0335*..	150-285	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	235/50 R18	245/45 R18
MERCEDES	S-KLASSE	222	e1*2007/46*0960*..	150-335	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	245/50 R18 (GSO)	255/45 R18
MERCEDES	S-KLASSE	221	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0335*19	150-335	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	245/50 R18 (GSO)	255/45 R18
MERCEDES	SL-KLASSE	230	e1*98/14*0169*..	225	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	245/40 R18	
MERCEDES	SL-KLASSE	231	e1*2007/46*0803*..	225	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	245/40 R18	
MERCEDES	SLK	171	e1*2001/116*0262*..	120-225	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/40 R18	
MERCEDES	SLK 55AMG	171	e1*2001/116*0262*..	265-294	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x24 K17	SX16	–	225/40 R18	
MERCEDES	SLK 55AMG	171AMG	e1*2001/116*0321*..	265-294	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x24 K17	SX16	–	225/40 R18	
MERCEDES	SLC	172	e1*2007/46*0960*..	135-225	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/40 R18	225/40 R18
												–	235/35 R18 (GSO)	
MERCEDES	SLK	172	e1*2007/46*0960*..	135-225	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/40 R18	225/40 R18
												–	235/35 R18 (GSO)	
SSANGYONG	TIVOLI	XK	e9*2007/46*6294*..	84-95	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x24 K17	SX16	–	215/45 R18 (GSO)	
SSANGYONG	TIVOLI	XKG	e50*2007/46*0198*..	84-95	IC8080/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x24 K17	SX16	–	215/45 R18 (GSO)	
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18	235/35 R18 (GSO)
												–	245/35 R18 (GSO)	
AUDI	A3 CABRIOLET	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18	235/35 R18 (GSO)
												–	245/35 R18 (GSO)	
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/40 R18	
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18	235/35 R18 (GSO)
												–	235/40 R18 (GSO)	245/35 R18 (GSO)
AUDI	A3 CABRIOLET	8P	e1*2001/116*0456*..	75-147	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/40 R18 (GSO)	
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/40 R18 (GSO)	
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/40 R18 (GSO)	
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/40 R18 (GSO)	
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/40 R18 (GSO)	
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/40 R18 (GSO)	
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/40 R18 (GSO)	
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/40 R18 (GSO)	
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/40 R18 (GSO)	
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18	235/40 R18
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18	235/40 R18
AUDI	A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18	235/40 R18
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18	235/40 R18
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18	235/40 R18
AUDI	S4	8E	e1*98/14*0151*..	253	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18	235/40 R18
AUDI	S4	8E	e1*2001/116*0151*..	253	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18	235/40 R18
AUDI	S4	QB6	e1*2001/116*0243*..	253	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18	235/40 R18
AUDI	S4 CABRIOLET	8H	e1*2001/116*0177*..	253	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18	235/40 R18
AUDI	A6	4B	e1*2001/116*0051*..	85-184	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/40 R18	
AUDI	A6	4B	e1*98/14*0051*..	85-184	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/40 R18	
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/45 R18	235/40 R18
												–	245/40 R18	
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0276*..	89-257	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/45 R18	235/40 R18
												–	245/40 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/45 R18	235/40 R18
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-331	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	245/40 R18	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-331	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/50 R18	245/45 R18
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-309	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	255/45 R18	
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-309	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/50 R18	245/45 R18
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-309	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	255/45 R18 (GSO)	
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	85-140	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/45 R18	245/45 R18
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	85-140	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	255/45 R18 (GSO)	
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	85-140	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/45 R18	225/40 R18 (GSO)
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	85-140	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/45 R18 (GSO)	225/50 R18 (GSO)
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	85-140	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/40 R18 (GSO)	235/45 R18 (GSO)
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	85-140	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	245/40 R18 (GSO)	245/45 R18 (GSO)
AUDI	SQ2	GA	e1*2007/46*1552*..	221	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/45 R18	245/40 R18
AUDI	SQ2	GA	e1*2007/46*1552*..	221	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	245/45 R18	
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/45 R18	225/50 R18
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/45 R18	245/45 R18
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/45 R18	225/50 R18
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/45 R18	245/45 R18
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/55 R18	225/60 R18
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/50 R18	235/55 R18
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	245/50 R18 (GSO)	245/55 R18 (GSO)
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18	225/45 R18
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0374*..	118-200	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/40 R18 (GSO)	245/40 R18 (GSO)
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0374*..	118-200	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18	225/45 R18
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0375*..	118-200	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/40 R18 (GSO)	245/40 R18 (GSO)
AUDI	TT RS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	250-265	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18	225/45 R18
AUDI	TT RS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	250-265	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/40 R18 (GSO)	245/40 R18 (GSO)
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-228	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18	225/45 R18
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-228	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/40 R18	245/40 R18
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	85-221	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/45 R18	225/45 R18
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	85-221	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/50 R18	235/45 R18
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	85-221	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	245/40 R18	245/45 R18
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/40 R18	225/40 R18
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/40 R18	225/40 R18
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-195	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/40 R18 (GSO)	225/35 R18 (GSO)
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-195	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18 (GSO)	
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-195	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/40 R18 (GSO)	225/35 R18 (GSO)
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-195	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18 (GSO)	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/40 R18 (GSO)	225/35 R18 (GSO)
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18 (GSO)	
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/40 R18	215/45 R18
SEAT	TARRACO	KN	e9*2007/46*6666*..	110-140	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/55 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	85-140	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/45 R18 225/50 R18 (GSO) 255/45 R18 (GSO)	225/45 R18 (GSO) 235/45 R18 (GSO)
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	85-176	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/55 R18 235/55 R18	235/50 R18
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-147	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/40 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-147	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/40 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2001/116*0230*..	103-118	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/45 R18 (GSO)	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/45 R18 (GSO)	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/40 R18 225/40 R18 235/40 R18 (GSO)	225/35 R18 235/35 R18 (GSO) 245/35 R18 (GSO)
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/40 R18 225/40 R18 235/40 R18 (GSO)	225/35 R18 235/35 R18 (GSO) 245/35 R18 (GSO)
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/40 R18 225/40 R18 235/40 R18 (GSO)	225/35 R18 235/35 R18 (GSO) 245/35 R18 (GSO)
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/45 R18 225/45 R18	225/40 R18 235/40 R18
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/45 R18 225/45 R18	225/40 R18 235/40 R18
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18 (GSO)	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-191	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18 (GSO)	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/45 R18 235/40 R18 245/40 R18	225/45 R18 235/45 R18
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/45 R18 235/40 R18 245/40 R18	225/45 R18 235/45 R18
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/45 R18 235/40 R18 245/40 R18	225/45 R18 235/45 R18
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/45 R18 235/45 R18 (GSO)	235/40 R18 (GSO) 245/40 R18 (GSO)
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/45 R18 235/45 R18 (GSO)	235/40 R18 (GSO) 245/40 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	ARTEON	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/45 R18	235/45 R18
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/45 R18 235/40 R18 245/40 R18 (GSO)	225/45 R18 235/45 R18 245/45 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	75-130	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/45 R18 235/40 R18 (GSO)	225/40 R18
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	75-130	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/45 R18 235/40 R18 (GSO)	225/40 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*00506*..	75-130	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R18 235/40 R18 (GSO)	225/40 R18
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-191	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R18 235/40 R18 (GSO)	225/40 R18 245/35 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2001/116*0304*..	55-125	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/40 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2007/46*0491*..	55-125	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/40 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	1KM	e1*2007/46*0492*..	81-135	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VI R	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*33	188-199	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-228	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/40 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-184	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-220	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-220	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-220	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-206	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R18	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	103-155	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	225/45 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	103-155	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	225/45 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	103-155	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	225/45 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	e1*2001/116*0307*..	110-200	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18 245/40 R18	235/45 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-220	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R18	
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*98/14*0189*..	165-331	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R18 255/45 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2001/116*0189*..	165-331	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R18 255/45 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2007/46*0452*..	165-331	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R18 255/45 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-206	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 245/35 R18	235/40 R18 245/40 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-221	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18	225/45 R18
													235/40 R18	235/45 R18
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R18	245/45 R18
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-176	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/55 R18	235/55 R18
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-176	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/55 R18	235/55 R18
VOLKSWAGEN	TIGUAN ALLSPACE	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*31	110-176	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/55 R18	235/55 R18
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	66-130	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/40 R18 (GS0)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	66-130	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/40 R18 (GS0)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	66-130	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/40 R18 (GS0)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R18 (GS0)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R18 (GS0)	
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-200	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R18	235/40 R18
													245/40 R18	
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-200	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R18	235/40 R18
													245/40 R18	
AUDI	A4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	90-210	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/40 R18	225/45 R18
													235/45 R18	
AUDI	A4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	90-210	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/40 R18	225/45 R18
													235/45 R18	
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R18	235/50 R18
													245/45 R18	255/45 R18
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/50 R18	235/50 R18
													245/45 R18	255/45 R18
AUDI	A6	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/55 R18	235/50 R18
													235/55 R18	245/50 R18
													255/45 R18	
AUDI	A6 ALLROAD	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/50 R18	235/55 R18
													245/50 R18	
AUDI	A6 ALLROAD	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/50 R18	235/55 R18
													245/50 R18	
AUDI	A6 ALLROAD	F2	e1*2007/46*1801*..	170-257	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/50 R18	235/55 R18
													235/60 R18	245/50 R18
													245/55 R18	255/45 R18
													255/50 R18	255/55 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	S4	B8	e1*2001/116*0430*..	245	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	225/45 R18	235/40 R18
AUDI	S4	B81	e13*2007/46*1084*..	245	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	225/45 R18	235/40 R18
AUDI	S4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*43	260	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	225/40 R18	225/45 R18
AUDI	S4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*25	260	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	225/40 R18	225/45 R18
BMW	Serie 2 Active Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	215/45 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
BMW	Serie 2 Gran Active Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	215/45 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
BMW	Serie 2 Active Tourer	F2AT	e1*2007/46*1675*..	70-170	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	215/45 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
BMW	Serie 2 Gran Active Tourer	F2GT	e1*2007/46*1677*..	70-170	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	215/45 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
BMW	X1	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	85-170	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	225/50 R18 (GSO)	235/45 R18 (GSO)
BMW	X1	F1X	e1*2007/46*1676*..	85-170	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	225/50 R18 (GSO)	235/45 R18 (GSO)
BMW	X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-170	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	225/50 R18 (GSO)	
INFINITI	Q30	H15	e11*2007/46*2977*..	80-155	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	235/50 R18	
MERCEDES	A-KLASSE	176	e1*2007/46*0928*..	66-160	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/45 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
MERCEDES	A-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-160	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/45 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
MERCEDES	A45 AMG	176	e1*2007/46*0928*..	265-280	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/45 R18	225/40 R18
MERCEDES	A45 AMG	176AMG	e1*2007/46*1163*..	265-280	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/45 R18	225/40 R18
MERCEDES	A45 AMG	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	265-280	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/45 R18	225/40 R18
MERCEDES	A45 AMG	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	265-280	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/45 R18	225/40 R18
MERCEDES	B-KLASSE Electric Drive	245G	e1*2001/116*0470*..	65	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/45 R18	225/40 R18
MERCEDES	B-KLASSE	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	205/40 R18	215/40 R18 (GSO)
MERCEDES	B-KLASSE	246	e1*2007/46*0751*..	66-155	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/35 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
MERCEDES	B-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-155	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/40 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
MERCEDES	C63 AMG	204	e1*2001/116*0431*..	336-373	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/40 R18	235/40 R18
MERCEDES	C63 AMG	204K	e1*2001/116*0457*..	336-373	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/40 R18	235/40 R18
MERCEDES	C63 AMG	204 AMG	e1*2001/116*0463*..	336-373	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/40 R18	235/40 R18
MERCEDES	C63 AMG	204K AMG	e1*2001/116*0464*..	336-373	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/40 R18	235/40 R18
MERCEDES	C-KLASSE	204	e1*2001/116*0431*..	88-225	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/40 R18	235/35 R18 (GSO)
MERCEDES	C-KLASSE SW	204 K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0457*24	88-225	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/40 R18	235/35 R18 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MERCEDES	C-KLASSE 205	204	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0431*29	85-245	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/45 R18	225/45 R18
													235/40 R18	245/40 R18 (GSO)
MERCEDES	C-KLASSE SW 205	204K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0457*25	85-245	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/45 R18	225/45 R18
													235/40 R18	245/40 R18 (GSO)
MERCEDES	CL-KLASSE	215	e1*98/14*0113*..	220-368	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5X27 K17	SX1	–	245/45 R18	
MERCEDES	CL-KLASSE	216	e1*2001/116*0372*..	285	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	235/50 R18	245/45 R18
													255/45 R18	
MERCEDES	CLA-KLASSE	117	e1*2007/46*1007*..	80-160	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/40 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
MERCEDES	CLA-KLASSE	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	80-160	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/40 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
MERCEDES	CLA-KLASSE Shooting Brake	117	e1*2007/46*1007*..	80-160	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/40 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
MERCEDES	CLA-KLASSE Shooting Brake	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	80-160	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/40 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
MERCEDES	CLA 45 AMG	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	265-280	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/45 R18	225/40 R18
MERCEDES	CLA 45 AMG	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	265-280	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/45 R18	225/40 R18
MERCEDES	CLA 45 AMG Shooting Brake	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	265-280	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/45 R18	225/40 R18
MERCEDES	CLA 45 AMG Shooting Brake	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	265-280	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/45 R18	225/40 R18
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*98/14*0183*..	75-285	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	235/40 R18	245/40 R18
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*2001/116*0183*..	75-285	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	235/40 R18	245/40 R18
MERCEDES	E-KLASSE SW	211K	e1*2001/116*0213*..	100-285	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	235/40 R18	245/40 R18
MERCEDES	E-KLASSE	212	e1*2001/116*0501*..	100-285	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	215/45 R18	225/40 R18
													235/40 R18	245/40 R18
MERCEDES	E-KLASSE SW	212K	e1*2007/46*0200*..	100-285	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	245/40 R18	
													225/45 R18	225/50 R18
MERCEDES	E-KLASSE 213	212	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0501*25	110-270	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	235/45 R18	245/40 R18
													245/45 R18	255/45 R18
MERCEDES	E-KLASSE Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-270	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	235/45 R18	245/45 R18
MERCEDES	E-KLASSE Coupè	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-270	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	235/45 R18	245/45 R18
MERCEDES	E-KLASSE SW 213	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-270	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	235/45 R18	245/45 R18
MERCEDES	E-KLASSE Cabrio	207	e1*2001/116*0502*..	120-245	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	235/40 R18	245/35 R18
MERCEDES	E-KLASSE Coupè	207	e1*2001/116*0502*..	120-285	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	235/40 R18	245/35 R18
													225/50 R18	235/45 R18
MERCEDES	GLA	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*06	80-155	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	235/50 R18	245/45 R18
													255/45 R18	
													225/50 R18	235/45 R18
MERCEDES	GLA 45 AMG	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	265-280	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	235/50 R18	245/45 R18
													255/45 R18	
													225/50 R18	235/45 R18
MERCEDES	GLA 45 AMG	245G	e1*2001/116*0470*..	265-280	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	235/50 R18	245/45 R18
													255/45 R18	
MERCEDES	GLK	204X	e1*2001/116*0480*..	100-225	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	235/50 R18	235/55 R18
MERCEDES	S-KLASSE	220	e1*97/27*0099*..	145-326	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5X27 K17	SX1	–	235/45 R18	245/45 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MERCEDES	S-KLASSE	221	e1*2001/116*0335*..	150-285	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	235/50 R18	245/50 R18
MERCEDES	S-KLASSE	221	e1*2001/116*0335*..	150-380	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	255/45 R18	
MERCEDES	SLK	171	e1*97/27*0099*..	145-368	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	–	245/45 R18	
MERCEDES	SLK	172	e1*2007/46*0548*..	135-225	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/40 R18	235/35 R18
MERCEDES	SLC	172	e1*2007/46*0548*..	135-225	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	225/40 R18	235/35 R18
MINI	COUNTRYMAN	FMX	e1*2007/46*1682*..	100-170	IC8080/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	225/50 R18 (GSO) 245/45 R18 (GSO)	235/45 R18 (GSO) 255/45 R18 (GSO)
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
AUDI	A3 CABRIOLET	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
AUDI	A3 CABRIOLET	8P	e1*2001/116*0456*..	75-147	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
AUDI	RS3	8P	e1*2007/46*0615*..	250	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	4	225/40 R18	
AUDI	S3	8P	e1*2001/116*0241*..	184-195	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
AUDI	S3	8PA	e1*2001/116*0418*..	184-195	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	235/40 R18	245/40 R18
AUDI	A6	4F	e13*2007/46*1080*..	89-257	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	235/40 R18	245/40 R18
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	235/40 R18	245/40 R18
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	225/55 R18	225/60 R18
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	245/40 R18	
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0374*01	118-200	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	245/40 R18	
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0375*..	118-200	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	245/40 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	TT RS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	250-265	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	225/45 R18	
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-228	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	245/40 R18	
FORD	GALAXY	WGR	e1*93/81*0024*..	66-150	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	225/40 R18 (GSO)	
FORD	GALAXY	WGR	e1*95/54*0024*..	66-150	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	225/40 R18 (GSO)	
FORD	GALAXY	WGR	e1*2001/116*0024*..	66-150	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	225/40 R18 (GSO)	
SEAT	ALHAMBRA	7MS	e1*95/54*0036*..	66-150	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	225/40 R18 (GSO)	
SEAT	ALHAMBRA	7MS	e1*98/14*0036*..	66-150	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	225/40 R18 (GSO)	
SEAT	ALHAMBRA	7MS	e1*2001/116*0036*..	66-150	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	225/40 R18 (GSO)	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-147	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	4	225/40 R18	
SEAT	ALTEA	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-147	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/40 R18	225/40 R18
SEAT	ALTEA XL	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-147	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/40 R18	225/40 R18
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-147	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	225/40 R18	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-147	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	4	225/40 R18	
SEAT	ALTEA	5P	e9*2001/116*0050*..	63-147	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/40 R18	225/40 R18
SEAT	ALTEA XL	5P	e9*2001/116*0050*..	63-147	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/40 R18	225/40 R18
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-147	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	225/40 R18	
SEAT	TOLEDO	5P	e9*2001/116*0050*..	63-147	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/40 R18	225/40 R18
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-155	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	215/40 R18	225/40 R18
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-155	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	215/40 R18	225/40 R18
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/40 R18	225/35 R18
SEAT	LEON CUPRA	5F	e9*2007/46*0094*..	195-213	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/40 R18	225/35 R18
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	85-140	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/45 R18	225/45 R18
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-147	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/40 R18	225/40 R18
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-147	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/40 R18	225/40 R18
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2001/116*0230*..	103-118	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	225/40 R18	225/45 R18
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	225/40 R18	225/45 R18
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/40 R18	225/35 R18
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/40 R18	225/35 R18
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/40 R18	225/35 R18
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	225/40 R18	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-191	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	225/40 R18	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0011*..	77-125	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/45 R18	225/40 R18
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/45 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	235/45 R18	
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24	55-184	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/40 R18	225/40 R18 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	GOLF Cabrio	1K	e1*2001/116*0242*..	77-195	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF V VARIANT	1KM	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0328*14	59-147	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-173	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	e1*2007/46*0490*..	59-173	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-118	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	59-118	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2001/116*0304*..	55-125	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS VI	1KP	e1*2007/46*0491*..	55-125	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	CROSS GOLF	1KP	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0304*13	75-103	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	CROSS GOLF VI	1KP	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*21	75-103	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VI R	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*33	188-199	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-228	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-150	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	225/40 R18	
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	JETTA	16H	e1*2007/46*0584*..	77-155	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	JETTA	1KM	e1*2001/116*0328*..	66-147	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/40 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	66-130	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/45 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2001/116*0211*..	66-130	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/45 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0357*..	66-130	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/45 R18	225/40 R18
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/45 R18	225/45 R18 (GS0)
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	IC8080/VE2	5x112	Ø 57,1	50	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	215/45 R18	225/40 R18
SUBARU	IMPREZA WRX	GD/GG	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0145*09	195-206	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	–	215/40 R18	225/35 R18
SUBARU	IMPREZA WRX	GD/GG	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0163*08	195-206	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	–	215/40 R18	225/35 R18
SUBARU	LEVORG	V1	e1*2007/46*1203*..	125	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	–	215/45 R18	
SUBARU	IMPREZA WRX Sti	V1	e1*2007/46*1203*..	221	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	–	235/40 R18	
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-100	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	–	215/40 R18	215/45 R18
													225/40 R18	225/45 R18
													235/40 R18	245/35 R18 (GS0)
													245/40 R18 (GS0)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
LEXUS	ES300H	XZ1L(EU,M)	e6*2007/46*0250*..	131	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R18	235/45 R18
													245/40 R18	245/45 R18
LEXUS	ES300H	XZ1L(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1962*..	131	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R18	235/45 R18
													245/40 R18	245/45 R18
LEXUS	GS	S16	e11*96/79*0078*..	161-208	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/40 R18	245/40 R18 (GSO)
LEXUS	GS	S16	e11*98/14*0078*..	161-208	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/40 R18	245/40 R18 (GSO)
LEXUS	GS	S16	e11*2001/116*0078*..	161-208	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/40 R18	245/40 R18 (GSO)
LEXUS	GS	S19(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0103*05	183-208	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/40 R18	245/40 R18
LEXUS	GS 450H	HS19	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0106*07	218	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R18	235/40 R18
													245/40 R18	
LEXUS	IS	XE2(a)	e11*2001/116*0206*..	110-153	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/40 R18	225/40 R18
													235/40 R18	245/35 R18
LEXUS	LS 430	F3	e6*98/14*0079*..	207	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R18	
LEXUS	LS 430	F3	e6*2001/116*0079*..	207	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R18	
LEXUS	NX	AZ1	e6*2007/46*0111*..	114-175	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/55 R18	225/60 R18
													235/55 R18	
LEXUS	NX	AZ1-TMG	e13*2007/46*1536*..	114-175	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/55 R18	225/60 R18
													235/55 R18	
LEXUS	SC 430	Z4	e6*98/14*0084*..	210	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	245/40 R18	
LEXUS	SC 430	Z4	e6*2001/116*0084*..	210	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	245/40 R18	
LEXUS	UX	ZA1(EU,M)	e6*2007/46*0263*..	112-127	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R18	
LEXUS	UX	ZA1(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2005*..	112-127	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R18	
SUZUKI	GRAN VITARA	JT	e4*2001/116*0091*..	78-171	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/60 R18	
SUZUKI	GRAN VITARA	JT	e4*2007/46*0292*..	78-171	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/60 R18	
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/40 R18	235/40 R18 (GSO)
													235/45 R18 (GSO)	245/40 R18 (GSO)
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-100	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/40 R18	215/45 R18
													225/40 R18	225/45 R18
													235/40 R18	245/35 R18 (GSO)
													245/40 R18 (GSO)	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-100	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/40 R18	215/45 R18
													225/40 R18	225/45 R18
													235/40 R18	245/35 R18 (GSO)
													245/40 R18 (GSO)	
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-100	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R18	225/40 R18
													235/40 R18	245/35 R18 (GSO)
													245/40 R18 (GSO)	
SUZUKI	SX4	GY	e4*2007/46*0291*..	79-100	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R18	225/40 R18
													235/40 R18	245/35 R18 (GSO)
													245/40 R18 (GSO)	
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite fino a e4*2007/46*0779*03	88	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R18 (GSO)	
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0779*04	82-103	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R18	
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*..	82-103	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/45 R18	225/45 R18
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	66-130	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/40 R18	225/40 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-130	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	–	215/40 R18	225/40 R18
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	66-130	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	–	215/40 R18	225/40 R18
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	e11*2007/46*0019*..	66-130	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	–	215/40 R18	225/40 R18
TOYOTA	AURIS HYBRID	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	–	215/40 R18	225/40 R18
TOYOTA	AURIS HYBRID	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	–	215/40 R18	225/35 R18
TOYOTA	AURIS HYBRID	HE15U(a)-TMG	e13*2007/46*1549*..	73	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	–	215/40 R18	225/35 R18
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0196*04	110-130	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/40 R18	225/35 R18
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	91-130	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/40 R18	225/45 R18
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*2001/116*0083*..	85-110	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/40 R18	225/45 R18
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*98/14*0083*..	85-110	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/40 R18	225/45 R18
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	e11*2001/116*0304*..	66-97	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/40 R18	225/40 R18
TOYOTA	COROLLA	E15ES	e11*2001/116*0314*..	66-97	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/40 R18	225/40 R18
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/40 R18	225/45 R18
TOYOTA	COROLLA	ZE1EE(EU,M)	e6*2007/46*0316*..	72-112	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/40 R18	235/35 R18
TOYOTA	COROLLA	ZEEHE(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2013*..	72-112	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/40 R18	235/35 R18
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)	e6*2007/46*0318*..	72-112	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/40 R18	235/35 R18
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2012*..	72-112	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/40 R18	235/35 R18
TOYOTA	PRIUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/40 R18	215/45 R18
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/40 R18	215/45 R18
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e6*2007/46*0347*..	73	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/40 R18	215/45 R18
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)-TMG	e13*2007/46*1956*..	73	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/40 R18	215/45 R18
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW4(a)	e11*2007/46*0157*..	73	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/40 R18	215/45 R18
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08	100-130	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/60 R18	235/50 R18
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-114	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/55 R18	245/50 R18
TOYOTA	RAV4	XA3(a)-TMG	e13*2007/46*1657*..	91-114	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/55 R18	225/60 R18
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)	e6*2007/46*0166*..	91-114	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/55 R18	225/60 R18
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1658*..	91-114	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/55 R18	225/60 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	VERSO	AR2	e11*2001/116*0350*..	82-130	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/45 R18	225/40 R18
													225/45 R18	235/40 R18
													235/45 R18	
TOYOTA	VERSO	AR2-N	e11*2007/46*0117*..	82-130	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/45 R18	225/40 R18
													225/45 R18	235/40 R18
													235/45 R18	
TOYOTA	VERSO	AR2-MS1	e11*2007/46*0234*..	82-130	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	215/45 R18	225/40 R18
													225/45 R18	235/40 R18
													235/45 R18	
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-115	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	215/45 R18	
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-115	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	215/45 R18	
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-115	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	215/45 R18	
HONDA	ACCORD TOURER	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-115	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	215/45 R18	
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	215/40 R18	
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	215/40 R18	
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	215/40 R18	
HONDA	CIVIC TYPE S,R	FN1	e11*2001/116*0297*..	73-148	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	215/40 R18 (GSO)	
HONDA	CIVIC TYPE S,R	FN2	e11*2001/116*0306*..	73-148	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	215/40 R18 (GSO)	
HONDA	CIVIC TYPE S,R	FN3	e11*2001/116*0298*..	73-148	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	215/40 R18 (GSO)	
HONDA	CIVIC TYPE S,R	FN4	e11*2001/116*0334*..	73-148	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	215/40 R18 (GSO)	
HONDA	CIVIC	FC	e11*2007/46*3633*..	88-134	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	215/40 R18	215/45 R18
													225/40 R18	235/40 R18 (GSO)
													245/35 R18 (GSO)	
HONDA	CIVIC	FK	e6*2007/46*0256*..	88-134	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	215/40 R18	215/45 R18
													225/40 R18	235/40 R18 (GSO)
													245/35 R18 (GSO)	
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*10	88-118	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/60 R18 (GSO)	
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*11	88-118	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/60 R18 (GSO)	
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	215/40 R18	
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	215/40 R18	
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	215/40 R18	
HONDA	HR-V	GH1	e6*98/14*0062*..	77-91	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	215/45 R18 (GSO)	
HONDA	HR-V	GH2	e6*98/14*0063*..	77-91	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	215/45 R18 (GSO)	
HONDA	HR-V	GH3	e6*98/14*0067*..	77-91	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	215/45 R18 (GSO)	
HONDA	HR-V	GH4	e6*98/14*0068*..	77-91	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	215/45 R18 (GSO)	
LAND ROVER	FREELANDER	LN	e11*96/79*0082*..	71-130	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	235/45 R18 (GSO)	
LAND ROVER	FREELANDER	LND	e11*98/14*0134*..	71-130	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	235/45 R18 (GSO)	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-92	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	225/45 R18 (GSO)	225/50 R18 (GSO)
													235/45 R18 (GSO)	245/45 R18 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-92	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	225/45 R18 (GSO)	225/50 R18 (GSO)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-92	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	225/45 R18 (GSO)	225/50 R18 (GSO)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-92	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	225/45 R18 (GSO)	225/50 R18 (GSO)
INFINITI	M	Y51	e13*2007/46*1105*..	175-235	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	245/50 R18	255/45 R18
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-147	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	215/45 R18	225/45 R18
NISSAN	JUKE	F15	e3*2007/46*0162*..	69-147	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	215/45 R18	225/45 R18
NISSAN	JUKE	F15	e5*2007/46*1031*..	69-147	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	215/45 R18	225/45 R18
NISSAN	JUKE NISMO RS	F15	e11*2007/46*0132*..	157-160	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	215/45 R18	225/45 R18
NISSAN	JUKE NISMO RS	F15	e5*2007/46*1031*..	157-160	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	215/45 R18	225/45 R18
NISSAN	MURANO	Z50	e1*2001/116*0298*..	172	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/65 R18	235/60 R18
NISSAN	MURANO	Z51	e1*2001/116*0478*..	140-188	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	235/60 R18 (GSO)	235/65 R18 (GSO)
NISSAN	PRIMERA	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	215/45 R18	225/40 R18
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	2	205/40 R18	215/40 R18
NISSAN	QASHQAI	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/45 R18	225/40 R18
NISSAN	QASHQAI +2	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	225/50 R18	235/45 R18
NISSAN	QASHQAI	J11	e11*2007/46*0963*..	81-120	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	235/45 R18	245/45 R18
NISSAN	QASHQAI	J11	e5*2007/46*1029*..	81-120	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/50 R18 (GSO)	235/45 R18
NISSAN	X-TRAIL	T30	e1*98/14*0166*..	84-121	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	235/45 R18 (GSO)	
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	225/55 R18	235/45 R18
NISSAN	X-TRAIL	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	245/45 R18	255/45 R18
RENAULT	ESPACE	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-147	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	–	225/60 R18	235/55 R18
RENAULT	KADJAR	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/50 R18	235/45 R18
RENAULT	KOLEOS	Y	e11*2001/116*0261*..	110-127	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/50 R18	225/55 R18
RENAULT	KOLEOS	RZG	e11*2007/46*3255*..	96-130	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/60 R18	235/55 R18
RENAULT	KOLEOS	RZG	e6*2007/46*0269*..	96-130	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	235/60 R18	225/55 R18
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/45 R18	225/40 R18 (GSO)
													225/45 R18 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/45 R18 225/45 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
RENAULT	LAGUNA Coupe	T	e2*2001/116*0363*..	81-177	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	215/45 R18 (GSO) 225/45 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO) 235/40 R18 (GSO)
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-177	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	215/45 R18 225/45 R18	225/40 R18 235/40 R18
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-173	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	215/45 R18 225/45 R18	225/40 R18
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-173	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	215/45 R18 225/45 R18	225/40 R18
RENAULT	MEGANE Coupe	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/40 R18	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/40 R18	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/40 R18	
RENAULT	MEGANE Cabrio	Z	e2*2001/116*0373*..	78-132	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/40 R18	225/40 R18
RENAULT	MEGANE	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-151	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/40 R18 225/40 R18	215/40 R18 225/45 R18
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2001/116*0379*..	63-118	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	235/40 R18	
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*..	63-118	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	225/40 R18 235/40 R18	225/45 R18
RENAULT	GRAND SCENIC	JZ	e2*2001/116*0379*..	63-118	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	225/40 R18 235/40 R18	225/45 R18
RENAULT	GRAND SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*..	63-118	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	225/40 R18 235/40 R18	225/45 R18
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-147	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/45 R18	225/45 R18
RENAULT	TALISMAN	RFD	e2*2007/46*0653*..	81-147	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/45 R18	225/45 R18
CITROEN	C-CROSSER	V*****	e2*2001/116*0358*..	115-125	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18 255/45 R18 (GSO)	235/50 R18 (GSO)
CITROEN	C4 AIRCROSS	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R18 235/50 R18	225/55 R18 255/45 R18
FORD	MAVERICK	1N2	e13*2001/116*0093*..	91	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	235/50 R18	
FORD	MAVERICK	1N2R	e13*2001/116*0091*..	91	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	235/50 R18	
HYUNDAI	COUPE	GK	e11*98/14*0186*..	77-123	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/40 R18 (GSO) 225/50 R18	225/40 R18 (GSO) 235/45 R18
HYUNDAI	GRANDEUR	TG	e4*2001/116*0099*..	110-191	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	245/45 R18	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-100	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/40 R18 (GSO)	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-100	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/40 R18 (GSO)	
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-100	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/40 R18 (GSO)	
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0263*..	85-131	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R18	225/40 R18
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0264*..	85-131	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R18	225/40 R18
HYUNDAI	ix35	EL	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0104*03	85-135	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R18 (GSO)	225/55 R18 (GSO)
HYUNDAI	ix35	ELH	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0192*05	85-135	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R18 (GSO)	225/55 R18 (GSO)
HYUNDAI	ix35	LM	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0128*06	85-135	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/50 R18 (GSO)	225/55 R18 (GSO)
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	26-130	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R18	225/45 R18 (GSO)
HYUNDAI	SONATA	NF	e11*2001/116*0241*..	100-184	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18	235/40 R18 (GSO)
HYUNDAI	SANTA FE	DM	e11*2007/46*0633*..	100-199	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/55 R18 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HYUNDAI	GRAND SANTA FE	DM	e11*2007/46*0633*..	100-199	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/55 R18 (GSO)	
HYUNDAI	SANTA FE	SM	e11*98/14*0162*..	82-107	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/45 R18 (GSO)	245/45 R18 (GSO)
HYUNDAI	TRAJET	FO	e11*98/14*0130*..	82-127	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/40 R18 (GSO)	
HYUNDAI	TUCSON	JM	e4*2001/116*0087*..	82-129	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/45 R18	235/50 R18
KIA	CARENS	FG	e4*2001/116*0114*..	84-107	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	245/45 R18	255/45 R18
KIA	MAGENTIS	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-138	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/45 R18	225/40 R18
KIA	OPTIMA	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-138	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R18	
KIA	OPIRUS	LD	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0075*02	137-149	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	–	215/45 R18	225/40 R18
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0255*..	100-121	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R18	235/40 R18 (GSO)
KIA	SORENTO	XM	e11*2001/116*0358*..	110-145	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	–	235/55 R18	
KIA	SORENTO	XM	e11*2007/46*0141*..	110-145	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	–	235/55 R18	
KIA	SORENTO	XMG	e13*2007/46*1098*..	110-145	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	–	235/55 R18	
KIA	SORENTO	XM FL	e11*2007/46*0634*..	110-145	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	–	235/55 R18 (GSO)	
KIA	SORENTO	UM	e4*2007/46*0894*..	136-147	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	–	235/55 R18 (GSO)	
KIA	SPORTAGE	JE	e4*2001/116*0089*..	82-129	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/45 R18	235/50 R18
KIA	SPORTAGE	JES	e4*2001/116*0120*..	82-129	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	245/45 R18	255/45 R18
KIA	SPORTAGE	SL	e11*2007/46*0166*..	85-135	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/50 R18	225/55 R18
KIA	SPORTAGE	SLS	e11*2007/46*0136*..	85-135	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/50 R18 (GSO)	235/55 R18 (GSO)
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/50 R18 (GSO)	225/55 R18 (GSO)
KIA	SPORTAGE	QLE	e5*2007/46*1080*..	85-136	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/50 R18 (GSO)	225/55 R18 (GSO)
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/50 R18 (GSO)	225/55 R18 (GSO)
KIA	SPORTAGE	QLE	e5*2007/46*1081*..	85-136	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/50 R18 (GSO)	225/55 R18 (GSO)
KIA	SPORTAGE	QLE-KMD	e5*2007/46*1081*..	85-136	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/50 R18 (GSO)	225/55 R18 (GSO)
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	107-141	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R18	235/45 R18
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-141	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R18	235/45 R18
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/45 R18	225/45 R18
MAZDA	CX-30	DM	e13*2007/46*2041*..	85-143	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/45 R18 (GSO)	
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-143	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/55 R18	225/60 R18
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-143	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/55 R18 (GSO)	235/60 R18 (GSO)
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/55 R18	225/60 R18
MAZDA	CX-5											–	235/55 R18 (GSO)	235/60 R18 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18	235/40 R18
MAZDA	TRIBUTE	EP2	e13*2001/116*0092*..	91	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	245/40 R18	
MAZDA	TRIBUTE	EP2R	e13*2001/116*0090*..	91	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	235/50 R18	
MITSUBISHI	ASX	GA0	e1*2007/46*0368*..	84-110	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18	235/50 R18
MITSUBISHI	GRANDIS	NA0W	e1*2001/116*0269*..	100-121	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18	
MITSUBISHI	OUTLANDER	CUOW	e1*2001/116*0227*..	100-148	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R18	
MITSUBISHI	OUTLANDER	CWB	e1*2001/116*0482*..	103-130	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18	235/50 R18
MITSUBISHI	OUTLANDER	CW0	e1*2001/116*0406*..	103-130	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/55 R18	235/50 R18
MITSUBISHI	OUTLANDER HYBRID	CW0	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0406*17	96	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18	235/50 R18
MITSUBISHI	OUTLANDER	GF0	e1*2007/46*1218*..	103-130	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18	235/50 R18
PEUGEOT	4007	V*****	e2*2001/116*0357*..	115-125	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R18	235/50 R18 (GSO)
PEUGEOT	4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	IC8080/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	255/45 R18 (GSO)	225/55 R18
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	235/50 R18	225/45 R18
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-88	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/45 R18	225/40 R18 (GSO)
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*..	82-103	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/45 R18	225/45 R18
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	108-130	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R18	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	108-130	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	108-130	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R18	
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)	e6*2007/46*0322*..	131	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R18	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e11*2007/46*3641*..	72-90	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/50 R18	235/45 R18
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e6*2007/46*0338*..	72-90	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	245/45 R18	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1765*..	72-90	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/50 R18	235/45 R18
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e6*2007/46*0264*..	72-90	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	245/45 R18	235/45 R18
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)	e6*2007/46*0166*..	91-114	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/60 R18	235/55 R18
TOYOTA	RAV4	XA4(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1658*..	91-114	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/60 R18	235/55 R18
HONDA	ACCORD	CL7	e6*2001/116*0091*..	103-140	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD	CL9	e6*2001/116*0092*..	103-140	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD	CN1	e6*2001/116*0096*..	103-140	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	103-140	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD TOURER	CM2	e6*2001/116*0094*..	103-140	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD TOURER	CN2	e6*2001/116*0097*..	103-140	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R18	
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-148	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R18	235/40 R18
													235/45 R18	245/40 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	ACCORD	CU2	e6*2001/116*0114*..	110-148	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R18	235/40 R18
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-148	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R18	235/40 R18
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-148	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R18	235/40 R18
HONDA	ACCORD TOURER	CW2	e6*2001/116*0121*..	110-148	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R18	235/40 R18
HONDA	ACCORD TOURER	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-148	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R18	235/40 R18
HONDA	ACCORD Coupè	CG2	e6*95/54*0049*..	147	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/40 R18 (GS0)	
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0301*05	103-122	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/60 R18	235/55 R18
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0302*05	103-122	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/60 R18	235/55 R18
HONDA	CR-V	RE7	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0322*03	103-122	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/60 R18	235/55 R18
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*06	88-118	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/60 R18	
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*06	88-118	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/60 R18	
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18	225/40 R18
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18	225/40 R18
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18	225/40 R18
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18	225/35 R18
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18	225/35 R18
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18	225/35 R18
HONDA	CIVIC	FC	e11*2007/46*3633*..	88-134	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18	215/45 R18
HONDA	CIVIC	FK	e6*2007/46*0256*..	88-134	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18	215/45 R18
HONDA	CIVIC	FN1	e11*2001/116*0297*..	73-148	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18	225/40 R18
HONDA	CIVIC	FN2	e11*2001/116*0306*..	73-148	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18	225/40 R18
HONDA	CIVIC	FN3	e11*2001/116*0298*..	73-148	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18	225/40 R18
HONDA	CIVIC	FN4	e11*2001/116*0334*..	73-148	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18	225/40 R18
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18	225/40 R18
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18	225/40 R18
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	103	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/40 R18	225/40 R18
HONDA	HR-V	RU	e6*2007/46*0158*..	88-134	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R18	225/45 R18
													235/45 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-92	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	225/50 R18	235/45 R18
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-92	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	225/50 R18	235/45 R18
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-92	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	225/50 R18	235/45 R18
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-92	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	225/50 R18	235/45 R18
INFINITI	Q50	V37	e13*2007/46*1378*..	125-225	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	2	225/50 R18	225/60 R18
INFINITI	Q60	V37	e13*2007/46*1378*..	125-225	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	2	235/50 R18	235/55 R18
NISSAN	MURANO	Z51	e1*2001/116*0478*..	140-188	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	245/45 R18	255/45 R18
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	–	225/50 R18	225/60 R18
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	–	225/45 R18	225/40 R18
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-127	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/45 R18	225/40 R18
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-175	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/40 R18	225/45 R18
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-175	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	235/40 R18	
RENAULT	LAGUNA Coupe	T	e2*2001/116*0363*..	81-175	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/40 R18	225/45 R18
RENAULT	MEGANE Sport Coupè RS	Z	e2*2001/116*0373*..	184-201	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	–	235/40 R18	
RENAULT	MEGANE Cabrio	Z	e2*2001/116*0373*..	78-103	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	–	215/40 R18	225/40 R18
RENAULT	MEGANE Coupe	Z	e2*2001/116*0373*..	63-162	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	–	235/35 R18	
RENAULT	MEGANE Coupe	Z	e2*2007/46*0010*..	63-162	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	–	215/40 R18	225/40 R18
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-162	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	–	235/35 R18	
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-162	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	–	215/40 R18	225/40 R18
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2001/116*0363*..	63-118	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	–	235/35 R18	
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*..	63-118	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	–	215/45 R18	225/40 R18
HYUNDAI	ELANTRA	MD	e4*2007/46*0254*..	94-97	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/35 R18	215/40 R18
													225/35 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HYUNDAI	IONIQ	AE	e4*2007/46*1157*..	25-88	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	205/40 R18 225/35 R18	215/40 R18 225/40 R18
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0343*..	66-105	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2007/46*0225*..	66-105	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
HYUNDAI	i30	GDH	e4*2007/46*0263*..	66-137	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
HYUNDAI	i30	GDH	e4*2007/46*0264*..	66-137	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-137	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
HYUNDAI	i30	PDE	e11*2007/46*3807*..	70-103	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/40 R18 225/40 R18	215/40 R18
HYUNDAI	i30	PDE	e5*2007/46*1075*..	70-103	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/40 R18 225/40 R18	215/40 R18
HYUNDAI	i30 N	PDE	e11*2007/46*3807*..	184-202	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/40 R18	
HYUNDAI	i30 N	PDE	e5*2007/46*1075*..	184-202	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/40 R18	
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0263*..	85-131	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R18 225/45 R18	225/40 R18
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0264*..	85-131	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/45 R18 225/45 R18	225/40 R18
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	26-130	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/40 R18 235/40 R18	225/45 R18 235/45 R18
HYUNDAI	GRAND SANTA FE	DM	e11*2007/46*0633*..	100-199	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	–	235/55 R18	
HYUNDAI	SANTA FE	DM	e11*2007/46*0633*..	100-199	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	–	235/55 R18	
HYUNDAI	SANTA FE	TM	e4*2007/46*1318*..	100-147	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	–	235/60 R18	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/50 R18 (GSO) 225/50 R18 (GSO)	225/55 R18 (GSO) 225/55 R18 (GSO)
HYUNDAI	TUCSON	TL	e5*2007/46*1084*..	85-136	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/50 R18 (GSO) 225/50 R18 (GSO)	225/55 R18 (GSO) 225/55 R18 (GSO)
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/50 R18 (GSO) 225/50 R18 (GSO)	225/55 R18 (GSO) 225/55 R18 (GSO)
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e5*2007/46*1076*..	85-136	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/50 R18 (GSO) 225/50 R18 (GSO)	225/55 R18 (GSO) 225/55 R18 (GSO)
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/50 R18 (GSO) 215/35 R18	225/55 R18 (GSO) 215/40 R18
HYUNDAI	VELOSTER	FS	e11*2007/46*0194*..	97-103	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/35 R18 215/45 R18	225/40 R18 225/40 R18
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R18 235/40 R18 (GSO)	225/40 R18 235/45 R18 (GSO)
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
KIA	CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-150	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-150	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/40 R18 225/40 R18	225/35 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
KIA	NIRO	DE	e4*2007/46*1139*..	27-77	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/45 R18	225/40 R18
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	104-180	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R18	235/45 R18
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	245/40 R18 (GS0)	245/45 R18 (GS0)
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/40 R18	215/45 R18
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	81-113	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/40 R18	225/45 R18
KIA	SOUL	PSEV	e4*2007/46*0825*..	81-113	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/45 R18	225/40 R18
KIA	SOUL	SK3	e4*2007/46*0825*..	81-113	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R18	225/40 R18
KIA	SOUL	SK3	e4*2007/46*1365*..	27-29	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R18	235/40 R18 (GS0)
KIA	SOUL	SK3	e4*2007/46*1365*..	27-29	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/45 R18	225/45 R18
KIA	SOUL	SK3	e4*2007/46*1365*..	27-29	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/45 R18	
KIA	SOLOTO	XM FL	e11*2007/46*0634*..	110-204	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	–	235/55 R18	
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/55 R18 (GS0)	
KIA	SPORTAGE	QLE	e5*2007/46*1080*..	85-136	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/55 R18 (GS0)	
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/55 R18 (GS0)	
KIA	SPORTAGE	QLE	e5*2007/46*1081*..	85-136	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/55 R18 (GS0)	
KIA	SPORTAGE	QLE-KMD	e5*2007/46*1081*..	85-136	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/55 R18 (GS0)	
MAZDA	3 (type BM)	BL	Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0132*10	74-121	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/45 R18	225/40 R18
MAZDA	3	BL	Omologazioni consentite fino a e4*2007/46*0132*09	77-136	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R18	
MAZDA	6	GG/GY	e1*98/14*0188*..	88-122	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/40 R18	
MAZDA	6	GG1/GY1	e11*2001/116*0203*..	88-122	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/40 R18	
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0448*13	88-136	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/45 R18	
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-141	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/45 R18	
MAZDA	6	GH	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*14	107-141	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/45 R18	
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/45 R18	225/45 R18
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-143	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/60 R18	235/55 R18
MAZDA	CX-5	GH	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*14	110-143	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	245/55 R18	
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/60 R18	235/55 R18
MAZDA	CX-7	ER	e11*2001/116*0308*..	120-191	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	4	245/55 R18	
MAZDA	CX-7	ERE	e13*2007/46*1109*..	120-191	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	4	235/60 R18	
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	IC8080/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R18	235/40 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- (GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.***
- * Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitmen list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- * Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- * È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- * Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inatallati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- * Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- * La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- * La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- * Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- * E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- * Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- * In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- * In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- * Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- * Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- * Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- * Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
- * Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
- * Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura "**." si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "**00".
- * **Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**