



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADK032

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici
DIVISIONE 3**

1. Costruttore del sistema ruota: MAK S.p.A.

2. Designazione del tipo ruota: DD6560

Marca: MAK S.p.A.

Categoria della ruota : Speciale

Materiali impiegati : lega G-AlSi7Mg

Metodo di produzione: fusione in bassa pressione

Designazione del profilo del cerchio: 6,5J x 16 H2

Offset della ruota : da ET 35 a ET 50 (vedi tabella allegata)

Fissaggio della ruota: utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. DD6560 Rev.00

Portata massima: 680 kg

**3. Indirizzo del costruttore del sistema: MAK S.p.A. via C. Colombo
Carpenedolo (BS)**

4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: NON RICORRE

5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: 12 dicembre 2017

6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: CPA Brescia

7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico : 26 gennaio 2018

8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 38837/V-BS

9. Osservazioni : NON RICORRE

10. L'omologazione è rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata

11. Se del caso, motivi dell'estensione: NON RICORRE

12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: M1-M1G

12.1 Costruttore del veicolo / Marca: vedi scheda informativa n. DD6560 Rev.00

12.2 Tipo funzionale: DD6560

12.3 Famiglia 1: (vedi tabella allegata)

12.4 Famiglia 2: NON RICORRE

12.5 Famiglia 3 NON RICORRE

13. Luogo: ROMA

14. Data: 09 febbraio 2018

15. Firma

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)



16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

DD6560

IDENTIFICAZIONE RUOTA	OFFSET	PCD	MOZZO	LOAD (Kg.) 2.9.	ROLL. (mm.) 2.9.	RING
DD6560/PEX	35	5x100	Ø 57,1 mm.	600	1975	—
DD6560/PE2X	42	5x100	Ø 57,1 mm.	600	1975	—
DD6560/VW1X	33	5x112	Ø 57,1 mm.	680	2280	—
DD6560/VW2X	42	5x112	Ø 57,1 mm.	680	2280	—
DD6560/VW3X	50	5x112	Ø 57,1 mm.	680	2280	—



DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 38837/V-BS del 26/01/2018
2. SCHEDA INFORMATIVA N. DD6560 Rev.00
3. AUTOCERTIFICAZIONE N. DD6560 del 30/01/2018
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 51708 del 31/01/2018
7. CERTIFICAZIONE Vedere Certificato NADF162 del 01/07/2015 e Verbale n°32270/VBS del 06/05/2015
8. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale.**
Direzione Generale per la Motorizzazione
DIVISIONE 3

Roma

Alla **MAK S.p.A.**
Via Cristoforo Colombo
25013 Carpenedolo (BS)

e p.c.: Al **CPA di Brescia**
Via Achille Grandi, 1
25125 Brescia

OGGETTO: MAK S.p.A. Sistema ruota tipo DD6560 (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che per il sistema in oggetto specificato si è dato corso al seguente provvedimento:

AGGIORNAMENTO 001 del NADK032 in data 16/10/2019

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

Firmato digitalmente da:

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Fausto Fedele)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0414*..	60-141	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	2	195/50 R16 (NC) 205/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0509*..	60-141	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	2	195/50 R16 (NC) 205/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
AUDI	A1 Sportback	8X	e1*2007/46*0414*..	60-141	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	2	195/50 R16 (NC) 205/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
AUDI	A1 Sportback	8X	e1*2007/46*0509*..	60-141	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	2	195/50 R16 (NC) 205/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
AUDI	S1	8X	e1*2007/46*0414*..	170	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	195/50 R16 (NC) 205/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
AUDI	S1 Sportback	8X	e1*2007/46*0414*..	170	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	195/50 R16 (NC) 205/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
AUDI	A1 Sportback	GB	e1*2007/46*1892*..	70-147	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	195/55 R16 (NC) (GSO)	
AUDI	A2	8Z	e1*2001/116*0131*..	55-81	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	185/50 R16	195/45 R16
AUDI	A2	8Z	e1*98/14*0131*..	55-81	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	185/50 R16	195/45 R16
AUDI	A3	8L	e1*95/54*0042*..	66-132	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
AUDI	A3	8L	Omologazioni consentite fino a e1*98/14*0042*13	66-132	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
AUDI	TT	8N	e1*97/27*0089*..	110-180	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
AUDI	TT	8N	e1*98/14*0089*..	110-180	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
AUDI	TT	8N	e1*2001/116*0089*..	110-180	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
AUDI	TT	8N	e1*97/27*0247*..	110-180	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
AUDI	TT	8N	e1*98/14*0247*..	110-180	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
AUDI	TT	8N	e1*2001/116*0247*..	110-180	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
SEAT	ARONA	KJ	e9*2007/46*3134*..	70-110	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/60 R16 (GSO) 205/55 R16 (GSO)	195/65 R16 (GSO) 205/60 R16 (GSO)
SEAT	CORDOBA	6L	e9*98/14*0041*..	44-77	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/45 R16	
SEAT	CORDOBA	6L	e9*2001/116*0041*..	44-77	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/45 R16	
SEAT	IBIZA	6L	e9*98/14*0041*..	44-77	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/45 R16	
SEAT	IBIZA	6L	e9*2001/116*0041*..	44-77	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/45 R16	
SEAT	IBIZA	6J	e9*2001/116*0067*..	44-141	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	195/50 R16	205/45 R16
SEAT	IBIZA	6JN	e9*2007/46*0001*..	44-110	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	195/50 R16	205/45 R16
SEAT	IBIZA	KJ	e9*2007/46*3134*..	48-110	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	185/55 R16 (GSO) 195/55 R16 (GSO)	185/60 R16 (GSO)
SEAT	TOLEDO	1M	e9*97/27*0026*..	50-132	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/55 R16	
SEAT	LEON	1M	e9*97/27*0026*..	50-132	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/55 R16	
SEAT	TOLEDO	1M	e9*98/14*0026*..	50-132	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/55 R16	
SEAT	LEON	1M	e9*98/14*0026*..	50-132	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/55 R16	
SEAT	TOLEDO	1M	e9*98/14*0026*..	110-150	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	4	205/55 R16	
SEAT	LEON	1M	e9*98/14*0026*..	110-150	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	4	205/55 R16	
SEAT	TOLEDO	NH	e11*2007/46*0251*..	55-92	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/45 R16 (NC)	
SEAT	TOLEDO	NH	e11*2007/46*0252*..	55-92	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/45 R16 (NC)	
SEAT	TOLEDO	NH	e8*2007/46*0321*..	55-92	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/45 R16 (NC)	
SKODA	FABIA	6Y	e11*98/14*0123*..	37-96	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/45 R16	
SKODA	FABIA	5J	e11*2001/116*0291*..	44-92	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/45 R16 (GSO)	
SKODA	FABIA	5J	e11*2007/46*0013*..	44-92	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/45 R16 (GSO)	
SKODA	FABIA	5J	e8*2007/46*0319*..	44-92	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/45 R16 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SKODA	KAMIQ	NW	e8*2007/46*0349*..	70-85	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/60 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
SKODA	PRAKTIK	5J	e11*2001/116*0291*..	51-66	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/45 R16 (GSO)	
SKODA	PRAKTIK	5J	e11*2007/46*0013*..	51-66	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/45 R16 (GSO)	
SKODA	RAPID	NH	e11*2007/46*0250*..	55-92	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/45 R16 (NC)	
SKODA	RAPID	NH	e11*2007/46*0249*..	55-92	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/45 R16 (NC)	
SKODA	RAPID	NH	e8*2007/46*0320*..	55-92	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/45 R16 (NC)	
SKODA	ROOMSTER	5J	e11*2001/116*0291*..	47-77	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/45 R16 (GSO)	
SKODA	ROOMSTER	5J	e11*2007/46*0013*..	47-77	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/45 R16 (GSO)	
SKODA	ROOMSTER SCOUT	5J	e11*2001/116*0291*..	55-77	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/45 R16	
SKODA	ROOMSTER SCOUT	5J	e11*2007/46*0013*..	55-77	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/45 R16	
SKODA	SCALA	NW	e8*2007/46*0349*..	70-110	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	FOX (no Fox Cross)	5Z	e1*2001/116*0301*..	40-55	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/45 R16 (GSO)	205/45 R16 (GSO)
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*96/79*0071*..	50-150	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	BORA VARIANT	1J	e1*96/79*0071*..	50-150	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF	1J	e1*96/79*0071*..	50-150	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF VARIANT	1J	e1*96/79*0071*..	50-150	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*98/14*0071*..	50-150	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	BORA VARIANT	1J	e1*98/14*0071*..	50-150	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF	1J	e1*98/14*0071*..	50-150	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF VARIANT	1J	e1*98/14*0071*..	50-150	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*2001/116*0071*..	50-150	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	BORA VARIANT	1J	e1*2001/116*0071*..	50-150	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF	1J	e1*2001/116*0071*..	50-150	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF VARIANT	1J	e1*2001/116*0071*..	50-150	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	POLO	9N	e1*98/14*0174*..	40-110	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/45 R16	
VOLKSWAGEN	POLO	9N	e1*2001/116*0174*..	40-110	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/45 R16	
VOLKSWAGEN	CROSS POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	51-81	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/50 R16 (NC)	205/45 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	44-110	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/45 R16	215/45 R16
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2007/46*0486*..	44-110	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/45 R16	215/45 R16
VOLKSWAGEN	POLO	AW	e1*2007/46*1783*..	48-110	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	185/55 R16 (GSO)	185/60 R16 (GSO)
VOLKSWAGEN	POLO GTI	AW	e1*2007/46*1783*..	147	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	185/55 R16 (GSO)	185/60 R16 (GSO)
VOLKSWAGEN	T-CROSS	C1	e13*2007/46*1985*..	70-85	DD6560/PEX	5x100	Ø 57,1	35	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/60 R16 (NC)	195/65 R16 (NC)
AUDI	A1 Sportback	GB	e1*2007/46*1892*..	70-147	DD6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	195/55 R16	
AUDI	A3	8L	e1*95/54*0042*..	66-132	DD6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
AUDI	A3	8L	Omologazioni consentite fino a e1*98/14*0042*13	66-132	DD6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
AUDI	A3	8L	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0042*14	66-132	DD6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
SEAT	ARONA	KJ	e9*2007/46*3134*..	66-110	DD6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/60 R16 (GSO)	195/65 R16 (GSO)
SEAT	CORDOBA	6L	e9*98/14*0041*..	44-132	DD6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (GSO)	205/60 R16 (GSO)
SEAT	CORDOBA	6L	e9*2001/116*0041*..	44-132	DD6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R16 (NC) (GSO)	215/60 R16 (NC) (GSO)
SEAT	IBIZA	6L	e9*98/14*0041*..	44-132	DD6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/45 R16	205/45 R16
SEAT	IBIZA	6L	e9*2001/116*0041*..	44-132	DD6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/45 R16	205/45 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SEAT	IBIZA	6J	e9*2001/116*0067*..	44-110	DD6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	185/50 R16 195/45 R16 205/45 R16	185/55 R16 195/50 R16
SEAT	IBIZA	KJ	e9*2007/46*3134*..	48-110	DD6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	185/60 R16 195/55 R16 (GSO)	195/50 R16 (GSO) 205/50 R16 (GSO)
SEAT	TOLEDO	1M	e9*97/27*0026*..	50-150	DD6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
SEAT	LEON	1M	e9*97/27*0026*..	50-150	DD6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
SEAT	TOLEDO	1M	e9*98/14*0026*..	50-150	DD6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
SEAT	LEON	1M	e9*98/14*0026*..	50-150	DD6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
SEAT	TOLEDO	NH	e11*2007/46*0251*..	55-63	DD6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	195/50 R16 205/45 R16	195/55 R16
SEAT	TOLEDO	NH	e8*2007/46*0321*..	55-63	DD6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	195/50 R16 205/45 R16	195/55 R16
SKODA	FABIA	6Y	e11*98/14*0123*..	37-96	DD6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	195/45 R16	205/45 R16
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0291*42	47-132	DD6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/45 R16	
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0013*19	47-132	DD6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/45 R16	
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0291*43	44-81	DD6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	185/50 R16	205/45 R16
SKODA	FABIA	5J	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0013*20	44-81	DD6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	185/50 R16	205/45 R16
SKODA	PRAKTIK	5J	e11*2001/116*0291*..	47-77	DD6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	195/50 R16	205/45 R16
SKODA	PRAKTIK	5J	e11*2007/46*0013*..	47-77	DD6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	195/50 R16	205/45 R16
SKODA	RAPID	NH	e11*2007/46*0250*..	51	DD6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/45 R16	
SKODA	RAPID	NH	e8*2007/46*0320*..	51	DD6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/45 R16	
SKODA	RAPID SPACEBACK	NH	e11*2007/46*0250*..	55-63	DD6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	195/50 R16 205/45 R16	195/55 R16
SKODA	RAPID SPACEBACK	NH	e8*2007/46*0320*..	55-63	DD6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	195/50 R16 205/45 R16	195/55 R16
SKODA	ROOMSTER SCOUT	5J	e11*2001/116*0291*..	55-77	DD6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	195/50 R16	205/45 R16
SKODA	ROOMSTER SCOUT	5J	e11*2007/46*0013*..	55-77	DD6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	195/50 R16	205/45 R16
SKODA	ROOMSTER	5J	e11*2001/116*0291*..	47-77	DD6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	195/50 R16	205/45 R16
SKODA	ROOMSTER	5J	e11*2007/46*0013*..	47-77	DD6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	195/50 R16	205/45 R16
SKODA	OCTAVIA	1U	e11*2001/116*0066*..	44-132	DD6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
SKODA	OCTAVIA	1U	e11*2007/46*0011*..	44-132	DD6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
SKODA	OCTAVIA	1U	e11*95/54*0011*..	44-132	DD6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	FOX (no Fox Cross)	5Z	e1*2001/116*0301*..	40-55	DD6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/45 R16	205/45 R16
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*2001/116*0071*..	50-150	DD6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	BORA VARIANT	1J	e1*2001/116*0071*..	50-150	DD6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF	1J	e1*2001/116*0071*..	50-150	DD6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF VARIANT	1J	e1*2001/116*0071*..	50-150	DD6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*96/79*0071*..	50-150	DD6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	BORA VARIANT	1J	e1*96/79*0071*..	50-150	DD6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF	1J	e1*96/79*0071*..	50-150	DD6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF VARIANT	1J	e1*96/79*0071*..	50-150	DD6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*98/14*0071*..	50-150	DD6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
VOLKSWAGEN	BORA VARIANT	1J	e1*98/14*0071*..	50-150	DD6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16
VOLKSWAGEN	GOLF	1J	e1*98/14*0071*..	50-150	DD6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16
VOLKSWAGEN	GOLF VARIANT	1J	e1*98/14*0071*..	50-150	DD6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16
VOLKSWAGEN	NEW BEETLE	9C	e1*2001/116*0106*..	55-125	DD6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16
VOLKSWAGEN	NEW BEETLE	9C	e1*97/27*0106*..	55-125	DD6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16
VOLKSWAGEN	NEW BEETLE	9C	e1*98/14*0106*..	55-125	DD6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16
VOLKSWAGEN	NEW BEETLE CABRIO	1Y	e1*2001/116*0205*..	55-110	DD6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16
VOLKSWAGEN	CROSS POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	51-81	DD6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	195/50 R16
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	44-162	DD6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	195/50 R16
													215/45 R16
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2007/46*0486*..	44-162	DD6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	195/50 R16
													215/45 R16
VOLKSWAGEN	POLO GTI	9N	e1*2001/116*0174*..	132	DD6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/45 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	POLO	9N	e1*2001/116*0174*..	40-110	DD6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/45 R16
VOLKSWAGEN	POLO	9N	e1*98/14*0174*..	40-110	DD6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/45 R16
VOLKSWAGEN	POLO	AW	e1*2007/46*1783*..	48-110	DD6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	185/55 R16 (NC)
													195/50 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	POLO GTI	AW	e1*2007/46*1783*..	147	DD6560/PE2X	5x100	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	185/55 R16 (NC)
													195/50 R16 (NC)
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	DD6560/VW1X	5x112	Ø 57,1	33	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	DD6560/VW1X	5x112	Ø 57,1	33	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-110	DD6560/VW1X	5x112	Ø 57,1	33	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-110	DD6560/VW1X	5x112	Ø 57,1	33	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16
AUDI	A4 Cabrio	8H	e1*2001/116*0177*..	96-162	DD6560/VW1X	5x112	Ø 57,1	33	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	85-140	DD6560/VW1X	5x112	Ø 57,1	33	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/60 R16 (NC) (GSO)
													215/55 R16 (NC) (GSO)
													225/55 R16 (NC) (GSO)
													235/50 R16 (NC) (GSO)
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	DD6560/VW1X	5x112	Ø 57,1	33	–	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	–	215/65 R16 (NC)
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	DD6560/VW1X	5x112	Ø 57,1	33	–	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	–	215/65 R16 (NC)
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0402*..	85-162	DD6560/VW1X	5x112	Ø 57,1	33	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/60 R16
													215/55 R16
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0435*..	85-162	DD6560/VW1X	5x112	Ø 57,1	33	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/60 R16
													215/60 R16
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	85-140	DD6560/VW1X	5x112	Ø 57,1	33	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/60 R16
													225/55 R16 (NC) (GSO)
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	85-140	DD6560/VW1X	5x112	Ø 57,1	33	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/55 R16 (GSO)
													235/55 R16 (GSO)
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	DD6560/VW1X	5x112	Ø 57,1	33	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16
													215/55 R16
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	DD6560/VW1X	5x112	Ø 57,1	33	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16
													215/55 R16
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-125	DD6560/VW1X	5x112	Ø 57,1	33	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (GSO)
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-125	DD6560/VW1X	5x112	Ø 57,1	33	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-140	DD6560/VW1X	5x112	Ø 57,1	33	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/60 R16 225/60 R16	225/55 R16
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-140	DD6560/VW1X	5x112	Ø 57,1	33	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/60 R16 225/60 R16	225/55 R16
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-140	DD6560/VW1X	5x112	Ø 57,1	33	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/60 R16 225/60 R16	225/55 R16
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	DD6560/VW1X	5x112	Ø 57,1	33	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/60 R16 215/60 R16	215/55 R16
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3B	e1*95/54*0043*..	66-142	DD6560/VW1X	5x112	Ø 57,1	33	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3B	e1*98/14*0043*..	66-142	DD6560/VW1X	5x112	Ø 57,1	33	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-140	DD6560/VW1X	5x112	Ø 57,1	33	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-130	DD6560/VW1X	5x112	Ø 57,1	33	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-162	DD6560/VW1X	5x112	Ø 57,1	33	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-140	DD6560/VW1X	5x112	Ø 57,1	33	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/60 R16	205/65 R16
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	DD6560/VW1X	5x112	Ø 57,1	33	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/65 R16 (NC) 225/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	DD6560/VW1X	5x112	Ø 57,1	33	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/65 R16 (NC) 225/65 R16 (NC)	225/60 R16 (NC) 235/60 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0401*..	85-162	DD6560/VW1X	5x112	Ø 57,1	33	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/60 R16 215/60 R16	215/55 R16 225/55 R16
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0434*..	85-162	DD6560/VW1X	5x112	Ø 57,1	33	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/60 R16 215/60 R16	215/55 R16 225/55 R16
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC) 225/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
AUDI	A3	8PA	e13*2007/46*1082*..	66-147	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e13*2007/46*1082*..	66-147	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
AUDI	A4	B5	e1*93/81*0013*..	55-142	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
AUDI	A4	B5	e1*98/14*0013*..	55-142	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-162	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-162	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
AUDI	A4 Cabrio	8H	e1*98/14*0177*..	96-162	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
AUDI	A4 Cabrio	8H	e1*2001/116*0177*..	96-162	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	85-140	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/60 R16 (NC) 215/55 R16 (NC) 225/55 R16 (NC) 235/50 R16 (NC) (G50)	205/65 R16 (NC) 215/60 R16 (NC) 225/60 R16 (NC) 235/55 R16 (NC) (G50)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	4	205/55 R16	205/60 R16
													215/55 R16	225/50 R16
													225/55 R16	
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/55 R16	205/60 R16
													215/55 R16	225/50 R16
													225/55 R16	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	4	205/55 R16	205/60 R16
													215/55 R16	225/50 R16
													225/55 R16	
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/55 R16	205/60 R16
													215/55 R16	225/50 R16
													225/55 R16	
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	85-140	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/60 R16 (NC)	215/65 R16 (NC)
													225/55 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
													235/55 R16 (NC)	235/60 R16 (NC)
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-155	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/55 R16	
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-155	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/55 R16	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	85-140	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/60 R16 (NC)	215/65 R16 (NC)
													225/55 R16 (NC) (GSO)	225/60 R16 (NC) (GSO)
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2001/116*0230*..	103-118	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-147	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/55 R16	
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-147	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/55 R16	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-140	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
													205/55 R16 (NC)	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-140	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
													205/55 R16 (NC)	
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-140	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
													205/55 R16 (NC)	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	205/60 R16
													215/55 R16	215/60 R16
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	205/60 R16
													215/55 R16	215/60 R16
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-125	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	215/55 R16 (GSO)
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-125	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	215/55 R16 (GSO)
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-140	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
													225/60 R16 (NC)	235/55 R16 (NC)
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-140	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
													225/60 R16 (NC)	235/55 R16 (NC)
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-140	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
													225/60 R16 (NC)	235/55 R16 (NC)
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	215/55 R16
													215/60 R16	225/50 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	215/55 R16
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-184	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	215/60 R16	225/50 R16
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24	55-169	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	215/50 R16
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R16	215/50 R16
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	215/50 R16
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R16	215/50 R16
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	215/50 R16
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R16	215/50 R16
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0304*13	55-125	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-110	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	195/55 R16	195/60 R16
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/60 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3B	e1*95/54*0043*..	66-142	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3B	e1*98/14*0043*..	66-142	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-147	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-155	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	e1*2007/46*0502*..	77-155	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	e1*2007/46*0547*..	77-155	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/60 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-140	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-162	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	215/60 R16 (NC)	225/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)	205/65 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/55 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	75-130	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/60 R16	235/60 R16
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	75-130	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/60 R16	235/60 R16
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	75-130	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico			
			EU Homologation		Code Wheel		Center Hole				3.1.2.2.		Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code	Tyre 3.1.2.12.
			3.1.3.		3.1.3.		3.1.3.				3.1.3.					
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	66-130	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16			
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	66-130	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16			
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	66-130	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16			
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/60 R16 (NC)	205/65 R16 (NC)		
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*13	81-140	DD6560/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R16 (NC) (GSO)	215/60 R16 (NC) (GSO)		
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)		
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)		
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)		
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)		
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)		
AUDI	A3	8PA	e13*2007/46*1082*..	66-147	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)		
AUDI	A3 Cabrio	8P	e1*2001/116*0456*..	75-147	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)			
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)		
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)		
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e13*2007/46*1082*..	66-147	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)		
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	4	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)		
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)		
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	4	205/55 R16 (NC)	205/60 R16 (NC)		
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	215/55 R16 (NC)	225/50 R16 (NC)		
SEAT	ALTEA	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-147	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)			
SEAT	ALTEA XL	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-147	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)			
SEAT	ALTEA	5P	e9*2001/116*0050*..	63-147	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)			
SEAT	ALTEA XL	5P	e9*2001/116*0050*..	63-147	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)			
SEAT	TOLEDO	5P	e9*2001/116*0050*..	63-147	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)			
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-155	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)		
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-155	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)		
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)		
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	85-140	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/60 R16 (NC)	215/65 R16 (NC)		
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2001/116*0230*..	103-118	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/55 R16 (NC)	225/60 R16 (NC)		
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/55 R16 (NC)	235/60 R16 (NC)		
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-147	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)		
													225/50 R16 (NC)			

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-147	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC) 225/50 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-132	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-132	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-140	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-125	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-125	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/60 R16 215/60 R16	215/55 R16 225/55 R16
VOLKSWAGEN	CADDY MAXI	2K	e1*2001/116*0252*..	55-125	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	CADDY MAXI	2KN	e1*2007/46*0217*..	55-125	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	CADDY	2K	e1*2001/116*0252*..	51-125	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	CADDY	2KN	e1*2007/46*0217*..	51-125	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	CADDY	2K	e1*2001/116*0252*..	62-125	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	4	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	CADDY	2KN	e1*2007/46*0217*..	62-125	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	4	205/55 R16	
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24	55-169	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF V VARIANT	1KM	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0328*14	59-118	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	GOLF Cabrio	1K	e1*2001/116*0242*..	77-155	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/50 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-155	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	e1*2007/46*0490*..	59-155	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0328*15	59-118	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC) 215/55 R16 (NC)	215/50 R16 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	CROSS GOLF VI	1KP	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*21	75-103	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	CROSS GOLF	1KP	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0304*13	75-103	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0304*13	55-125	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS VI	1KP	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*14	59-118	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS VI	1KP	e1*2007/46*0491*..	59-118	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/55 R16 (NC)	215/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	195/55 R16 (NC)	195/60 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	JETTA	1KM	e1*2001/116*0328*..	75-147	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	205/50 R16 (NC)	205/55 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	JETTA	1KM	e1*2001/116*0328*..	75-147	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	215/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/60 R16 (NC)	205/65 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	75-130	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R16 (NC)	215/60 R16 (NC)
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	75-130	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	75-130	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	66-125	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	66-125	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	66-125	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	205/55 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R16	215/60 R16
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/55 R16	225/60 R16
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/55 R16	215/60 R16
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	DD6560/VW3X	5x112	Ø 57,1	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/55 R16	225/60 R16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- (GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.**
- Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitmen list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici installati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
- Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
- Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura "**.." si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "**00".

NC = Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.