



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADK124 EST001

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici
DIVISIONE 3**

1. Costruttore del sistema ruota: **MAK S.p.A.**
2. Designazione del tipo ruota: **AZ8590**
Marca: **MAK S.p.A.**
Categoria della ruota : **Speciale**
Materiali impiegati : **lega G-ALSi10Cu**
Metodo di produzione: **fusioni in gravità**
Designazione del profilo del cerchio: **8,5J x 19 H2**
Offset della ruota : **da ET 25 a ET 47 (vedi tabella allegata)**
Fissaggio della ruota: **utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. AZ8590 Rev.02**
Portata massima: **800 kg**
3. Indirizzo del costruttore del sistema: **MAK S.p.A. via C. Colombo
Carpenedolo (BS)**
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: **NON RICORRE**
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: **09 Maggio 2019**
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: **CPA Brescia**
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico : **16 Maggio 2019**
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **42508/V-BS**
9. Osservazioni : **NON RICORRE**
10. L'omologazione è **rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata**
11. Se del caso, motivi dell'estensione: **NON RICORRE**
12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: **M1-M1G**
- 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: **vedi scheda informativa n. AZ8590 Rev.02**
- 12.2 Tipo funzionale: **AZ8590**
- 12.3 Famiglia 1: **(vedi tabella allegata)**
- 12.4 Famiglia 2: **NON RICORRE**
- 12.5 Famiglia 3 **NON RICORRE**
13. Luogo: **ROMA**
14. Data: **26/06/2019**
15. Firma

Firmato digitalmente da:
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Fausto Fedele)

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

AZ8590

| IDENTIFICAZIONE RUOTA | OFFSET | PCD | MOZZO | LOAD (Kg.) 2.9. | ROLL. (mm.) 2.9. | RING |
|-----------------------|--------|-------|------------|-----------------|------------------|------|
| AZ8590/WSX | 25 | 5x112 | Ø 66,6 mm. | 800 | 2300 | — |
| AZ8590/IBX | 25 | 5x120 | Ø 72,6 mm. | 800 | 2300 | — |
| AZ8590/I2BX | 30 | 5x120 | Ø 72,6 mm. | 800 | 2300 | — |
| AZ8590/I3BX | 38 | 5x120 | Ø 72,6 mm. | 800 | 2300 | — |
| AZ8590/I7BX | 47 | 5x120 | Ø 72,6 mm. | 800 | 2300 | — |
| AZ8590/WS2X | 40 | 5x112 | Ø 66,6 mm. | 800 | 2300 | — |

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 42508/V-BS del 16/05/2019
2. SCHEDA INFORMATIVA N. AZ8590 Rev.02
3. AUTOCERTIFICAZIONE Vedere Certificato NADK124 del 08/05/2018 e Verbale N°39416/V-BS del 04/04/2018
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 51909*01 del 28/05/2019
7. CERTIFICAZIONE NADK124 del 08/05/2018 e Verbale N°39416/V-BS del 04/04/2018
8. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione,
gli Affari Generali ed il Personale.

Direzione Generale per la Motorizzazione
DIVISIONE 3

Roma

Alla **MAK S.p.A.**
Via Cristoforo Colombo, 14
25013 Carpenedolo (BS)
makgussago@pec.net

e p.c.: Al **CPA di Brescia**
Via Achille Grandi, 1
25125 Brescia
cpa-brescia@pec.mit.gov.it

OGGETTO: MAK S.p.A. Sistema ruota tipo **AZ8590** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si è dato corso, in riferimento al sistema in oggetto, al seguente provvedimento:

AGGIORNAMENTO 001 del NADK124 EST001 in data (vedi firma digitale)

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Paolo AMOROSO)

Documento firmato digitalmente

DG



PAOLO AMOROSO
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
05.02.2021
17:41:11 UTC

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range KW | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico |
|---------------|---------------------------|--------|--|----------|--------------|-------|-------------|-----------|--------|--|----------------|----------|-----------------------|
| Manu facturer | Car Model | Type | EU Homologation | | Code Wheel | | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | | Tyre 3.1.2.12. |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | |
| AUDI | A4 Allroad | B8 | e1*2001/116*0430*.. | 100-180 | AZ8590/WSX | 5x112 | Ø 66,6 | 25 | - | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | - | 245/40 R19 |
| AUDI | A4 Allroad | B81 | e13*2007/46*1084*.. | 100-180 | AZ8590/WSX | 5x112 | Ø 66,6 | 25 | - | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | - | 245/40 R19 |
| AUDI | A7 Sportback | F2 | e1*2007/46*1801*.. | 120-250 | AZ8590/WSX | 5x112 | Ø 66,6 | 25 | - | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | - | 245/45 R19 |
| AUDI | RS4 | B8 | e1*2001/116*0447*.. | 331 | AZ8590/WSX | 5x112 | Ø 66,6 | 25 | - | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | - | 235/40 R19 255/35 R19 |
| AUDI | RS5 | B8 | e1*2001/116*0447*.. | 331 | AZ8590/WSX | 5x112 | Ø 66,6 | 25 | - | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | - | 235/40 R19 255/35 R19 |
| BMW | SERIE 3 | G3L | e1*2007/46*1947*.. | 85-275 | AZ8590/WSX | 5x112 | Ø 66,6 | 25 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°) | - | - | 225/40 R19 (G50) |
| BMW | SERIE 3 Touring | G3K | e1*2007/46*2017*.. | 85-275 | AZ8590/WSX | 5x112 | Ø 66,6 | 25 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°) | - | - | 225/40 R19 (G50) |
| BMW | SERIE 4 | G3C | e1*2007/46*2126*.. | 120-275 | AZ8590/WSX | 5x112 | Ø 66,6 | 25 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°) | - | - | 225/40 R19 (G50) |
| BMW | SERIE 5 | G5L | e1*2007/46*1688*.. | 100-390 | AZ8590/WSX | 5x112 | Ø 66,6 | 25 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°) | - | - | 245/40 R19 |
| BMW | SERIE 5 Touring | G5K | e1*2007/46*1750*.. | 100-294 | AZ8590/WSX | 5x112 | Ø 66,6 | 25 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°) | - | - | 245/40 R19 |
| BMW | SERIE 6 GT | G6GT | e1*2007/46*1791*.. | 120-265 | AZ8590/WSX | 5x112 | Ø 66,6 | 25 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°) | - | - | 245/45 R19 |
| BMW | SERIE 7 | 7L | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0276*10 | 155-448 | AZ8590/WSX | 5x112 | Ø 66,6 | 25 | - | O.E. (Bolts M14x1,25 K17 Conical 60°) | - | - | 245/45 R19 |
| BMW | SERIE 8 | G8C | e1*2007/46*1906*.. | 235-390 | AZ8590/WSX | 5x112 | Ø 66,6 | 25 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°) | - | - | 245/40 R19 |
| BMW | X3 | G3X | e1*2007/46*1797*.. | 100-265 | AZ8590/WSX | 5x112 | Ø 66,6 | 25 | - | O.E. (Bolts M14x1,25 K17 Conical 60°) | - | - | 245/50 R19 (G50) |
| BMW | X4 | G4X | e1*2007/46*1881*.. | 120-265 | AZ8590/WSX | 5x112 | Ø 66,6 | 25 | - | O.E. (Bolts M14x1,25 K17 Conical 60°) | - | - | 245/50 R19 (G50) |
| MERCEDES | GLC-KLASSE Coupè | 204X | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0480*16 | 100-243 | AZ8590/WSX | 5x112 | Ø 66,6 | 25 | - | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | - | 235/55 R19 |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG | CR | e1*2007/46*1827*.. | 170-310 | AZ8590/WSX | 5x112 | Ø 66,6 | 25 | - | B M14x1.5x30 K17 | B450L30517 | - | 255/55 R19 |
| AUDI | A4 my2016 | B8 | e1*2001/116*0430*.. | 90-200 | AZ8590/WS2X | 5x112 | Ø 66,6 | 40 | - | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | - | 245/35 R19 |
| AUDI | A4 my2016 | B81 | e13*2007/46*1084*.. | 90-200 | AZ8590/WS2X | 5x112 | Ø 66,6 | 40 | - | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | - | 245/35 R19 |
| AUDI | A6 | 4G | e1*2007/46*0436*.. | 100-245 | AZ8590/WS2X | 5x112 | Ø 66,6 | 40 | - | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | - | 235/45 R19 255/40 R19 |
| AUDI | A6 | 4G1 | e13*2007/46*1147*.. | 100-245 | AZ8590/WS2X | 5x112 | Ø 66,6 | 40 | - | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | - | 235/45 R19 255/40 R19 |
| AUDI | A6 ALLROAD | 4G | e1*2007/46*0436*.. | 140-245 | AZ8590/WS2X | 5x112 | Ø 66,6 | 40 | - | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | - | 255/45 R19 |
| AUDI | A6 ALLROAD | 4G1 | e13*2007/46*1147*.. | 140-245 | AZ8590/WS2X | 5x112 | Ø 66,6 | 40 | - | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | - | 255/45 R19 |
| AUDI | A6 | F2 | e1*2007/46*1801*.. | 100-250 | AZ8590/WS2X | 5x112 | Ø 66,6 | 40 | - | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | - | 245/45 R19 |
| AUDI | A6 ALLROAD | F2 | e1*2007/46*1801*.. | 150-257 | AZ8590/WS2X | 5x112 | Ø 66,6 | 40 | - | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | - | 235/50 R19 |
| AUDI | A7 SPORTBACK | 4G | e1*2007/46*0436*.. | 140-245 | AZ8590/WS2X | 5x112 | Ø 66,6 | 40 | - | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | - | 235/45 R19 255/40 R19 |
| AUDI | A7 SPORTBACK | 4G1 | e13*2007/46*1147*.. | 140-245 | AZ8590/WS2X | 5x112 | Ø 66,6 | 40 | - | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | - | 235/45 R19 255/40 R19 |
| AUDI | S4 my2016 | B8 | e1*2001/116*0430*.. | 260 | AZ8590/WS2X | 5x112 | Ø 66,6 | 40 | - | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | - | 245/35 R19 |
| AUDI | S4 my2016 | B81 | e13*2007/46*1084*.. | 260 | AZ8590/WS2X | 5x112 | Ø 66,6 | 40 | - | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | - | 245/35 R19 |
| AUDI | S6 | 4G | e1*2007/46*0436*.. | 309-331 | AZ8590/WS2X | 5x112 | Ø 66,6 | 40 | - | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | - | 235/45 R19 255/40 R19 |
| AUDI | S6 | 4G1 | e13*2007/46*1147*.. | 309-331 | AZ8590/WS2X | 5x112 | Ø 66,6 | 40 | - | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | - | 235/45 R19 255/40 R19 |
| AUDI | S7 SPORTBACK | 4G | e1*2007/46*0436*.. | 309-331 | AZ8590/WS2X | 5x112 | Ø 66,6 | 40 | - | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | - | 235/45 R19 255/40 R19 |
| AUDI | S7 SPORTBACK | 4G1 | e13*2007/46*1147*.. | 309-331 | AZ8590/WS2X | 5x112 | Ø 66,6 | 40 | - | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | - | 235/45 R19 255/40 R19 |
| AUDI | Q5 | 8R | e1*2001/116*0473*.. | 100-200 | AZ8590/WS2X | 5x112 | Ø 66,6 | 40 | - | B M14x1.5x30 K17 | B450L30517 | - | 235/55 R19 |
| AUDI | Q5 | 8R | e1*2001/116*0497*.. | 100-200 | AZ8590/WS2X | 5x112 | Ø 66,6 | 40 | - | B M14x1.5x30 K17 | B450L30517 | - | 235/55 R19 |
| AUDI | Q5 | 8R1 | e13*2007/46*1083*.. | 100-200 | AZ8590/WS2X | 5x112 | Ø 66,6 | 40 | - | B M14x1.5x30 K17 | B450L30517 | - | 235/55 R19 |
| AUDI | Q5 | 8R | e13*2007/46*1179*.. | 100-200 | AZ8590/WS2X | 5x112 | Ø 66,6 | 40 | - | B M14x1.5x30 K17 | B450L30517 | - | 235/55 R19 |
| AUDI | Q5 | FY | e1*2007/46*1550*.. | 100-210 | AZ8590/WS2X | 5x112 | Ø 66,6 | 40 | - | B M14x1.5x30 K17 | B450L30517 | - | 235/55 R19 |
| AUDI | Q5 | FY | e1*2007/46*1685*.. | 100-210 | AZ8590/WS2X | 5x112 | Ø 66,6 | 40 | - | B M14x1.5x30 K17 | B450L30517 | - | 235/55 R19 |
| AUDI | SQ5 | 8R | e1*2001/116*0473*.. | 230-260 | AZ8590/WS2X | 5x112 | Ø 66,6 | 40 | - | B M14x1.5x30 K17 | B450L30517 | - | 235/55 R19 |
| AUDI | SQ5 | 8R1 | e13*2007/46*1083*.. | 230-260 | AZ8590/WS2X | 5x112 | Ø 66,6 | 40 | - | B M14x1.5x30 K17 | B450L30517 | - | 235/55 R19 |
| AUDI | SQ5 | FY | e1*2007/46*1550*.. | 255-260 | AZ8590/WS2X | 5x112 | Ø 66,6 | 40 | - | B M14x1.5x30 K17 | B450L30517 | - | 235/55 R19 |
| AUDI | SQ5 | FY | e1*2007/46*1685*.. | 255-260 | AZ8590/WS2X | 5x112 | Ø 66,6 | 40 | - | B M14x1.5x30 K17 | B450L30517 | - | 235/55 R19 |

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range KW | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico |
|---------------|---------------------------|----------|--|----------|--------------|-------|-------------|-----------|--------|--|----------------|----------|-----------------------------|
| Manu facturer | Car Model | Type | EU Homologation | | Code Wheel | | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | | Tyre 3.1.2.12. |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | |
| MERCEDES | A35 AMG | F2A | e1*2007/46*1829*.. | 225 | AZ8590/WS2X | 5x112 | Ø 66,6 | 40 | - | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | - | 235/35 R19 |
| MERCEDES | E-KLASSE All Terrain | R1ES | e1*2007/46*1560*.. | 143-250 | AZ8590/WS2X | 5x112 | Ø 66,6 | 40 | - | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | - | 245/45 R19 |
| MERCEDES | GLA-KLASSE | 245G AMG | e1*2007/46*1207*.. | 80-155 | AZ8590/WS2X | 5x112 | Ø 66,6 | 40 | - | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | - | 235/45 R19 |
| MERCEDES | GLA-KLASSE | 245G | e1*2001/116*0470*.. | 80-155 | AZ8590/WS2X | 5x112 | Ø 66,6 | 40 | - | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | - | 235/45 R19 |
| MERCEDES | GLA AMG | 245G AMG | e1*2007/46*1207*.. | 265-280 | AZ8590/WS2X | 5x112 | Ø 66,6 | 40 | - | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | - | 235/45 R19 |
| MERCEDES | GLA AMG | 245G | e1*2001/116*0470*.. | 265-280 | AZ8590/WS2X | 5x112 | Ø 66,6 | 40 | - | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | - | 235/45 R19 |
| MERCEDES | GLC-KLASSE | 204X | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0480*16 | 100-243 | AZ8590/WS2X | 5x112 | Ø 66,6 | 40 | - | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | - | 235/55 R19 |
| MERCEDES | GLC-KLASSE Coupè | 204X | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0480*16 | 100-243 | AZ8590/WS2X | 5x112 | Ø 66,6 | 40 | - | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | - | 235/55 R19 |
| MERCEDES | GLC 43 AMG | 204X | e1*2001/116*0480*.. | 270-287 | AZ8590/WS2X | 5x112 | Ø 66,6 | 40 | - | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | - | 235/55 R19 |
| MERCEDES | GLC 43 AMG Coupè | 204X | e1*2001/116*0480*.. | 270-287 | AZ8590/WS2X | 5x112 | Ø 66,6 | 40 | - | B M14x1.5x28 K17 | B450L28517 | - | 235/55 R19 |
| BMW | SERIE 3 GT | 3-V | e1*2007/46*0559*.. | 100-265 | AZ8590/IBX | 5x120 | Ø 72,6 | 25 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°) | - | - | 225/45 R19 (GS0) |
| BMW | SERIE 3 GT | 3K-N1 | e24*2007/46*0022*.. | 100-265 | AZ8590/IBX | 5x120 | Ø 72,6 | 25 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°) | - | - | 225/45 R19 (GS0) |
| BMW | SERIE 4 Gran Coupé | 3C | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*10 | 100-265 | AZ8590/IBX | 5x120 | Ø 72,6 | 25 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 225/40 R19 (GS0) |
| BMW | SERIE 4 Coupé | 3C | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*08 | 100-265 | AZ8590/IBX | 5x120 | Ø 72,6 | 25 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 225/40 R19 (GS0) |
| BMW | SERIE 4 Cabrio | 3C | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*08 | 100-265 | AZ8590/IBX | 5x120 | Ø 72,6 | 25 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 225/40 R19 (GS0) |
| BMW | SERIE 5 Active Hybrid | HY | e1*2007/46*0323*.. | 225-235 | AZ8590/IBX | 5x120 | Ø 72,6 | 25 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 245/40 R19 (GS0) |
| BMW | SERIE 5 GT | GT | e1*2007/46*0215*.. | 120-330 | AZ8590/IBX | 5x120 | Ø 72,6 | 25 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 245/45 R19 |
| BMW | SERIE 5 GT | K-N1 | e1*2007/46*0508*.. | 120-330 | AZ8590/IBX | 5x120 | Ø 72,6 | 25 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 245/45 R19 |
| BMW | SERIE 5 | 5L | e1*2007/46*0363*.. | 100-240 | AZ8590/IBX | 5x120 | Ø 72,6 | 25 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 245/40 R19 (GS0) |
| BMW | SERIE 5 Touring | 5K | e1*2007/46*0455*.. | 100-240 | AZ8590/IBX | 5x120 | Ø 72,6 | 25 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 245/40 R19 (GS0) |
| BMW | SERIE 5 Touring | 5K-N1 | e1*2007/46*0508*.. | 100-240 | AZ8590/IBX | 5x120 | Ø 72,6 | 25 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 245/40 R19 (GS0) |
| BMW | SERIE 6 | 6C | e1*2007/46*0562*.. | 230-330 | AZ8590/IBX | 5x120 | Ø 72,6 | 25 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 245/40 R19 (GS0) |
| BMW | SERIE 7 Active Hybrid | HY | e1*2007/46*0323*.. | 235-330 | AZ8590/IBX | 5x120 | Ø 72,6 | 25 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 245/45 R19 |
| BMW | SERIE 7 Active Hybrid | 3-HY | e1*2007/46*0586*.. | 235-330 | AZ8590/IBX | 5x120 | Ø 72,6 | 25 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 245/45 R19 |
| BMW | SERIE 7 Active Hybrid | 7L | Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0276*09 | 235-330 | AZ8590/IBX | 5x120 | Ø 72,6 | 25 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 245/45 R19 |
| BMW | SERIE 7 | 701 | e1*2001/116*0490*.. | 155-400 | AZ8590/IBX | 5x120 | Ø 72,6 | 25 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 245/45 R19 |
| BMW | SERIE 7 | 7L | Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0276*09 | 155-400 | AZ8590/IBX | 5x120 | Ø 72,6 | 25 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 245/45 R19 |
| BMW | X1 | X1 | e1*2007/46*0275*.. | 85-190 | AZ8590/IBX | 5x120 | Ø 72,6 | 25 | - | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | - | - | 225/40 R19 (GS0) |
| BMW | X1 | X-N1 | e1*2007/46*0454*.. | 85-190 | AZ8590/IBX | 5x120 | Ø 72,6 | 25 | - | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | - | - | 225/40 R19 (GS0) |
| BMW | X1 | X1-N1 | e24*2007/46*0024*.. | 85-190 | AZ8590/IBX | 5x120 | Ø 72,6 | 25 | - | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | - | - | 225/40 R19 (GS0) |
| BMW | X3 | X3 | e1*2007/46*0512*.. | 100-210 | AZ8590/IBX | 5x120 | Ø 72,6 | 25 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 235/45 R19 (GS0) |
| BMW | X3 | X-N1 | e1*2007/46*0454*.. | 100-210 | AZ8590/IBX | 5x120 | Ø 72,6 | 25 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 235/45 R19 (GS0) |
| BMW | X4 | X3 | e1*2007/46*0512*.. | 100-210 | AZ8590/IBX | 5x120 | Ø 72,6 | 25 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 235/45 R19 (GS0) |
| BMW | X4 | X-N1 | e1*2007/46*0454*.. | 100-210 | AZ8590/IBX | 5x120 | Ø 72,6 | 25 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 235/45 R19 (GS0) |
| BMW | SERIE 3 GT | 3-V | e1*2007/46*0559*.. | 100-265 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°) | - | - | 225/45 R19 255/40 R19 (GS0) |
| BMW | SERIE 3 GT | 3K-N1 | e24*2007/46*0022*.. | 100-265 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°) | - | - | 225/45 R19 255/40 R19 (GS0) |

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range KW | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico |
|--------------|---------------------------|--------|--|----------|--------------|-------|-------------|----------|--------|--|----------------|----------|------------------|
| Manufacturer | Car Model | Type | EU Homologation | | Code Wheel | | Center Hole | 3.1.2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | | Tyre 3.1.2.12. |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | |
| BMW | SERIE 3 | 390L | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0308*08 | 85-225 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | – | – | 225/35 R19 |
| BMW | SERIE 3 | 390X | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0344*05 | 85-225 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | – | – | 225/35 R19 |
| BMW | SERIE 3 | 390L | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0308*09 | 85-240 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | – | – | 225/35 R19 |
| BMW | SERIE 3 | 390X | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0344*06 | 85-240 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | – | – | 225/35 R19 |
| BMW | SERIE 3 | 3L | Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0314*04 | 85-240 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | – | – | 225/35 R19 |
| BMW | SERIE 3 Touring | 3K | Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0315*05 | 85-240 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | – | – | 225/35 R19 |
| BMW | SERIE 3 Touring | 3K-N1 | Omologazioni consentite fino a e24*2007/46*0022*02 | 85-240 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | – | – | 225/35 R19 |
| BMW | SERIE 3 Touring | 390L | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0308*08 | 85-225 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | – | – | 225/35 R19 |
| BMW | SERIE 3 Touring | 390L | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0308*09 | 85-240 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | – | – | 225/35 R19 |
| BMW | SERIE 3 Touring | 390X | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0344*05 | 85-225 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | – | – | 225/35 R19 |
| BMW | SERIE 3 Touring | 390X | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0344*06 | 85-240 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | – | – | 225/35 R19 |
| BMW | SERIE 3 | 3L | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0314*05 | 85-265 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 225/40 R19 (GS0) |
| BMW | SERIE 3 Touring | 3K | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0315*06 | 85-265 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 225/40 R19 (GS0) |
| BMW | SERIE 3 Touring | 3K-N1 | Omologazioni consentite a partire da e24*2007/46*0022*03 | 85-265 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 225/40 R19 (GS0) |
| BMW | SERIE 4 Gran Coupé | 3C | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*10 | 100-265 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 225/40 R19 (GS0) |
| BMW | SERIE 4 Coupé | 3C | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*08 | 100-265 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 225/40 R19 (GS0) |
| BMW | SERIE 4 Cabrio | 3C | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*08 | 100-265 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 225/40 R19 (GS0) |
| BMW | SERIE 5 Active Hybrid | HY | e1*2007/46*0323*.. | 225-235 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 245/40 R19 (GS0) |
| BMW | SERIE 5 GT | GT | e1*2007/46*0215*.. | 120-330 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 245/45 R19 |
| BMW | SERIE 5 GT | K-N1 | e1*2007/46*0508*.. | 120-330 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 245/45 R19 |
| BMW | SERIE 5 | 5L | e1*2007/46*0363*.. | 100-330 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 245/40 R19 (GS0) |
| BMW | SERIE 5 Touring | 5K | e1*2007/46*0455*.. | 100-330 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 245/40 R19 (GS0) |
| BMW | SERIE 5 Touring | 5K-N1 | e1*2007/46*0508*.. | 100-330 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 245/40 R19 (GS0) |
| BMW | SERIE 6 | 6C | e1*2007/46*0562*.. | 230-330 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 245/40 R19 |
| BMW | SERIE 7 Active Hybrid | HY | e1*2007/46*0323*.. | 235-330 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 245/45 R19 |

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range KW | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico | |
|--------------|---------------------------|--------|--|----------|--------------|-------|-------------|----------|--------|--|----------------|----------|------------------|------------------|
| Manufacturer | Car Model | Type | EU Homologation | | Code Wheel | | Center Hole | 3.1.2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | | Tyre 3.1.2.12. | |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | | |
| BMW | SERIE 7 Active Hybrid | 3-HY | e1*2007/46*0586*.. | 235-330 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 245/45 R19 | |
| BMW | SERIE 7 Active Hybrid | 7L | Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0276*09 | 235-330 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 245/45 R19 | |
| BMW | SERIE 7 | 701 | e1*2001/116*0490*.. | 155-400 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 245/45 R19 | |
| BMW | SERIE 7 | 7L | Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0276*09 | 155-400 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 245/45 R19 | |
| BMW | X1 | X1 | e1*2007/46*0275*.. | 85-190 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | - | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | - | - | 225/40 R19 | 235/35 R19 (GS0) |
| BMW | X1 | X-N1 | e1*2007/46*0454*.. | 85-190 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | - | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | - | - | 225/40 R19 | 235/35 R19 (GS0) |
| BMW | X1 | X1-N1 | e24*2007/46*0024*.. | 85-190 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | - | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | - | - | 225/40 R19 | 235/35 R19 (GS0) |
| BMW | X3 | X3 | e1*2007/46*0512*.. | 100-230 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 245/45 R19 (GS0) | |
| BMW | X3 | X-N1 | e1*2007/46*0454*.. | 100-230 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 245/45 R19 (GS0) | |
| BMW | X3 | X83 | e1*2001/116*0249*.. | 100-210 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | - | O.E. (Bolts M14x1,5x32 K17 Conical 60°) | - | - | 235/45 R19 (GS0) | 255/40 R19 (GS0) |
| BMW | X4 | X3 | e1*2007/46*0512*.. | 100-230 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 245/45 R19 (GS0) | |
| BMW | X4 | X-N1 | e1*2007/46*0454*.. | 100-230 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 245/45 R19 (GS0) | |
| BMW | X5 | X53 | e1*98/14*0153*.. | 135-235 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 255/50 R19 (GS0) | |
| BMW | X5 | X53 | e1*2001/116*0153*.. | 135-235 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 255/50 R19 (GS0) | |
| BMW | SERIE 3 | 390L | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0308*08 | 85-225 | AZ8590/I3BX | 5x120 | Ø 72,6 | 38 | - | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | - | - | 225/35 R19 | 235/35 R19 |
| BMW | SERIE 3 | 390X | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0344*05 | 85-225 | AZ8590/I3BX | 5x120 | Ø 72,6 | 38 | - | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | - | - | 225/35 R19 | 235/35 R19 |
| BMW | SERIE 3 Touring | 390L | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0308*08 | 85-225 | AZ8590/I3BX | 5x120 | Ø 72,6 | 38 | - | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | - | - | 225/35 R19 | 235/35 R19 |
| BMW | SERIE 3 Touring | 390X | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0344*05 | 85-225 | AZ8590/I3BX | 5x120 | Ø 72,6 | 38 | - | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | - | - | 225/35 R19 | 235/35 R19 |
| BMW | SERIE 3 | 390L | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0308*09 | 85-240 | AZ8590/I3BX | 5x120 | Ø 72,6 | 38 | - | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | - | - | 225/35 R19 | 235/35 R19 |
| BMW | SERIE 3 | 390X | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0344*06 | 85-240 | AZ8590/I3BX | 5x120 | Ø 72,6 | 38 | - | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | - | - | 225/35 R19 | 235/35 R19 |
| BMW | SERIE 3 | 3L | Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0314*04 | 85-240 | AZ8590/I3BX | 5x120 | Ø 72,6 | 38 | - | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | - | - | 225/35 R19 | 235/35 R19 |
| BMW | SERIE 3 Touring | 3K | Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0315*05 | 85-240 | AZ8590/I3BX | 5x120 | Ø 72,6 | 38 | - | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | - | - | 225/35 R19 | 235/35 R19 |
| BMW | SERIE 3 Touring | 3K-N1 | Omologazioni consentite fino a e24*2007/46*0022*02 | 85-240 | AZ8590/I3BX | 5x120 | Ø 72,6 | 38 | - | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | - | - | 225/35 R19 | 235/35 R19 |
| BMW | SERIE 3 Touring | 390L | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0308*09 | 85-240 | AZ8590/I3BX | 5x120 | Ø 72,6 | 38 | - | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | - | - | 225/35 R19 | 235/35 R19 |
| BMW | SERIE 3 Touring | 390X | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0344*06 | 85-240 | AZ8590/I3BX | 5x120 | Ø 72,6 | 38 | - | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | - | - | 225/35 R19 | 235/35 R19 |
| BMW | SERIE 3 | 3L | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0314*05 | 85-265 | AZ8590/I3BX | 5x120 | Ø 72,6 | 38 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 225/40 R19 | |
| BMW | SERIE 3 Touring | 3K | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0315*06 | 85-265 | AZ8590/I3BX | 5x120 | Ø 72,6 | 38 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 225/40 R19 | |
| BMW | SERIE 3 Touring | 3K-N1 | Omologazioni consentite a partire da e24*2007/46*0022*03 | 85-265 | AZ8590/I3BX | 5x120 | Ø 72,6 | 38 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 225/40 R19 | |

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range KW | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico | |
|------------------|---------------------------------|---------|--|----------|--------------|-------|-------------|--------------|--------|--|----------------|----------|---------------------------|------------------|
| Manu facturer | Car Model | Type | EU Homologation | | Code Wheel | | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | | Tyre 3.1.2.12. | |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | | |
| BMW | SERIE 4 Gran Coupé | 3C | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*10 | 100-265 | AZ8590/13BX | 5x120 | Ø 72,6 | 38 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 225/40 R19 | |
| BMW | SERIE 4 Coupé | 3C | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*08 | 100-265 | AZ8590/13BX | 5x120 | Ø 72,6 | 38 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 225/40 R19 | |
| BMW | SERIE 4 Cabrio | 3C | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*08 | 100-265 | AZ8590/13BX | 5x120 | Ø 72,6 | 38 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 225/40 R19 | |
| BMW | SERIE 5 | 560X | e1*2001/116*0322*.. | 145-200 | AZ8590/13BX | 5x120 | Ø 72,6 | 38 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | 4 | 245/35 R19 | 255/35 R19 (GS0) |
| BMW | SERIE 5 Touring | 560X | e1*2001/116*0322*.. | 145-200 | AZ8590/13BX | 5x120 | Ø 72,6 | 38 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | 4 | 245/35 R19 | 255/35 R19 (GS0) |
| BMW | X3 | X3 | e1*2007/46*0512*.. | 100-230 | AZ8590/13BX | 5x120 | Ø 72,6 | 38 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 245/45 R19 | |
| BMW | X3 | X-N1 | e1*2007/46*0454*.. | 100-230 | AZ8590/13BX | 5x120 | Ø 72,6 | 38 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 245/45 R19 | |
| BMW | X3 | X83 | e1*2001/116*0249*.. | 100-210 | AZ8590/13BX | 5x120 | Ø 72,6 | 38 | - | O.E. (Bolts M14x1,5x32 K17 Conical 60°) | - | - | 235/45 R19 | 255/40 R19 (GS0) |
| BMW | X4 | X3 | e1*2007/46*0512*.. | 100-230 | AZ8590/13BX | 5x120 | Ø 72,6 | 38 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 245/45 R19 | |
| BMW | X4 | X-N1 | e1*2007/46*0454*.. | 100-230 | AZ8590/13BX | 5x120 | Ø 72,6 | 38 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 245/45 R19 | |
| BMW | X5 | X53 | e1*98/14*0153*.. | 135-265 | AZ8590/13BX | 5x120 | Ø 72,6 | 38 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 255/50 R19 (GS0) | |
| BMW | X5 | X53 | e1*2001/116*0153*.. | 135-265 | AZ8590/13BX | 5x120 | Ø 72,6 | 38 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 255/50 R19 (GS0) | |
| BMW | Z3 | R/C | e1*93/81*0029*.. | 85-170 | AZ8590/13BX | 5x120 | Ø 72,6 | 38 | - | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | - | - | 225/35 R19 (GS0) | |
| BMW | Z3 | R/C | e1*98/14*0029*.. | 85-170 | AZ8590/13BX | 5x120 | Ø 72,6 | 38 | - | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | - | - | 225/35 R19 (GS0) | |
| BMW | Z4 | Z85 | e1*2001/116*0219*.. | 110-195 | AZ8590/13BX | 5x120 | Ø 72,6 | 38 | - | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | - | - | 225/35 R19 (GS0) | |
| BMW | X3 | X83 | e1*2001/116*0249*.. | 100-210 | AZ8590/17BX | 5x120 | Ø 72,6 | 47 | - | O.E. (Bolts M14x1,5x32 K17 Conical 60°) | - | - | 235/45 R19 | 255/40 R19 |
| BMW | X5 | X53 | e1*98/14*0153*.. | 135-265 | AZ8590/17BX | 5x120 | Ø 72,6 | 47 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 255/50 R19 | |
| BMW | X5 | X53 | e1*2001/116*0153*.. | 135-265 | AZ8590/17BX | 5x120 | Ø 72,6 | 47 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 255/50 R19 | |
| BMW | Z4 | Z85 | e1*2001/116*0219*.. | 110-195 | AZ8590/17BX | 5x120 | Ø 72,6 | 47 | - | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | - | - | 225/35 R19 | 245/30 R19 |
| MINI | COUNTRYMAN | UKL/X | e1*2007/46*0496*.. | 66-140 | AZ8590/17BX | 5x120 | Ø 72,6 | 47 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 225/40 R19 (GS0) | |
| MINI | COUNTRYMAN | UKL-N1 | e24*2007/46*0023*.. | 66-140 | AZ8590/17BX | 5x120 | Ø 72,6 | 47 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 225/40 R19 (GS0) | |
| MINI | COUNTRYMAN JCW | UKL/X | e1*2007/46*0496*.. | 160 | AZ8590/17BX | 5x120 | Ø 72,6 | 47 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 225/40 R19 (GS0) | |
| MINI | PACEMAN | UKL-C/X | e1*2007/46*0563*.. | 82-140 | AZ8590/17BX | 5x120 | Ø 72,6 | 47 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 225/40 R19 (GS0) | |
| MINI | PACEMAN JCW | UKL-C/X | e1*2007/46*0563*.. | 160 | AZ8590/17BX | 5x120 | Ø 72,6 | 47 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 225/40 R19 (GS0) | |
| BMW | SERIE 3 solo posteriore | G3L | e1*2007/46*1947*.. | 85-275 | AZ8590/WS2X | 5x112 | Ø 66,6 | 40 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°) | - | - | 255/35 R19 (P01) | |
| BMW | SERIE 3 Touring solo posteriore | G3K | e1*2007/46*2017*.. | 85-275 | AZ8590/WS2X | 5x112 | Ø 66,6 | 40 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°) | - | - | 255/35 R19 (P01) | |
| BMW | SERIE 4 solo posteriore | G3C | e1*2007/46*2126*.. | 120-275 | AZ8590/WS2X | 5x112 | Ø 66,6 | 40 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°) | - | - | 255/35 R19 (P01) | |
| BMW | SERIE 1 solo posteriore | 182 | e1*2001/116*0352*.. | 100-240 | AZ8590/17BX | 5x120 | Ø 72,6 | 47 | - | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | - | - | 255/30 R19 (P01) (GS0) | |
| BMW | SERIE 1 solo posteriore | 1C | Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0277*07 | 100-240 | AZ8590/17BX | 5x120 | Ø 72,6 | 47 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 255/30 R19 (P01) (GS0) | |
| BMW | SERIE 1 solo posteriore | 187 | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0287*09 | 85-195 | AZ8590/17BX | 5x120 | Ø 72,6 | 47 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 255/30 R19 (P01) (GS0) | |
| BMW | SERIE 1 solo posteriore | 187 | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0287*10 | 66-195 | AZ8590/17BX | 5x120 | Ø 72,6 | 47 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 255/30 R19 (P01) (GS0) | |
| BMW | SERIE 1 solo posteriore | 1K2 | Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0273*03 | 66-195 | AZ8590/17BX | 5x120 | Ø 72,6 | 47 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 255/30 R19 (P01) (GS0) | |
| BMW | SERIE 1 solo posteriore | 1K4 | Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0283*03 | 66-195 | AZ8590/17BX | 5x120 | Ø 72,6 | 47 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 255/30 R19 (P01) (GS0) | |
| BMW | SERIE 1 solo posteriore | 1K2 | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0273*04 | 70-175 | AZ8590/17BX | 5x120 | Ø 72,6 | 47 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 245/30 R19 (P01) (GS0) | |

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range KW | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico |
|---------------|---------------------------------------|------------|--|----------------|-------------------|--------------|---------------|-----------|----------|---|----------------|----------|-------------------------------|
| Manu facturer | Car Model | Type | EU Homologation | | Code Wheel | | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | | Tyre 3.1.2.12. |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | |
| BMW | SERIE 1 solo posteriore | 1K4 | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0283*04 | 70-175 | AZ8590/I7BX | 5x120 | Ø 72,6 | 47 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 245/30 R19 (P01) (GSO) |
| BMW | M135i / M140i solo posteriore | 1K2 | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0273*04 | 235-250 | AZ8590/I7BX | 5x120 | Ø 72,6 | 47 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 245/30 R19 (P01) (GSO) |
| BMW | M135i / M140i solo posteriore | 1K4 | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0283*04 | 235-250 | AZ8590/I7BX | 5x120 | Ø 72,6 | 47 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 245/30 R19 (P01) (GSO) |
| BMW | SERIE 2 solo posteriore | 1C | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0277*08 | 100-185 | AZ8590/I7BX | 5x120 | Ø 72,6 | 47 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 245/30 R19 (P01) (GSO) |
| BMW | M235i / M240i solo posteriore | 1C | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0277*08 | 240-250 | AZ8590/I7BX | 5x120 | Ø 72,6 | 47 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 245/30 R19 (P01) (GSO) |
| BMW | SERIE 3 solo posteriore | 3L | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0314*05 | 85-265 | AZ8590/I7BX | 5x120 | Ø 72,6 | 47 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 255/35 R19 (P01) |
| BMW | SERIE 3 Touring solo posteriore | 3K | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0315*06 | 85-265 | AZ8590/I7BX | 5x120 | Ø 72,6 | 47 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 255/35 R19 (P01) |
| BMW | SERIE 3 Touring solo posteriore | 3K-N1 | Omologazioni consentite a partire da e24*2007/46*0022*03 | 85-265 | AZ8590/I7BX | 5x120 | Ø 72,6 | 47 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 255/35 R19 (P01) |
| BMW | SERIE 4 Gran Coupé solo posteriore | 3C | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*10 | 100-265 | AZ8590/I7BX | 5x120 | Ø 72,6 | 47 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 255/35 R19 (P01) |
| BMW | SERIE 4 Coupé solo posteriore | 3C | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*08 | 100-265 | AZ8590/I7BX | 5x120 | Ø 72,6 | 47 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 255/35 R19 (P01) |
| BMW | SERIE 4 Cabrio solo posteriore | 3C | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*08 | 100-265 | AZ8590/I7BX | 5x120 | Ø 72,6 | 47 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 255/35 R19 (P01) |
| BMW | SERIE 3 solo anteriore | G3L | e1*2007/46*1947*.. | 85-275 | AZ8590/WSX | 5x112 | Ø 66,6 | 25 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°) | - | - | 225/40 R19 (A01) (GSO) |
| BMW | SERIE 3 Touring solo anteriore | G3K | e1*2007/46*2017*.. | 85-275 | AZ8590/WSX | 5x112 | Ø 66,6 | 25 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°) | - | - | 225/40 R19 (A01) (GSO) |
| BMW | SERIE 4 solo anteriore | G3C | e1*2007/46*2126*.. | 120-275 | AZ8590/WSX | 5x112 | Ø 66,6 | 25 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°) | - | - | 225/40 R19 (A01) (GSO) |
| BMW | SERIE 5 solo anteriore | G5L | e1*2007/46*1688*.. | 100-390 | AZ8590/WSX | 5x112 | Ø 66,6 | 25 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°) | - | - | 245/40 R19 (A01) |
| BMW | SERIE 5 Touring solo anteriore | G5K | e1*2007/46*1750*.. | 100-294 | AZ8590/WSX | 5x112 | Ø 66,6 | 25 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°) | - | - | 245/40 R19 (A01) |
| BMW | SERIE 6 GT solo anteriore | G6GT | e1*2007/46*1791*.. | 155-265 | AZ8590/WSX | 5x112 | Ø 66,6 | 25 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°) | - | - | 245/45 R19 (A01) |
| BMW | SERIE 7 solo anteriore | 7L | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0276*10 | 155-390 | AZ8590/WSX | 5x112 | Ø 66,6 | 25 | - | O.E. (Bolts M14x1,25 K17 Conical 60°) | - | - | 245/45 R19 (A01) |
| BMW | SERIE 8 solo anteriore | G8C | e1*2007/46*1906*.. | 235-390 | AZ8590/WSX | 5x112 | Ø 66,6 | 25 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°) | - | - | 245/40 R19 (A01) |
| BMW | SERIE 3 GT solo anteriore | 3-V | e1*2007/46*0559*.. | 100-265 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°) | - | - | 225/45 R19 (A01) |
| BMW | SERIE 3 GT solo anteriore | 3K-N1 | e24*2007/46*0022*.. | 100-265 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°) | - | - | 225/45 R19 (A01) |
| BMW | SERIE 3 solo anteriore | 390L | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0308*08 | 85-225 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | - | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | - | - | 225/35 R19 (A01) |
| BMW | SERIE 3 solo anteriore | 390X | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0344*05 | 85-225 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | - | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | - | - | 225/35 R19 (A01) |

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range KW | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico |
|--------------|--------------------------------------|--------|--|----------|--------------|-------|-------------|----------|--------|--|----------------|----------|------------------------|
| Manufacturer | Car Model | Type | EU Homologation | | Code Wheel | | Center Hole | 3.1.2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | | Tyre 3.1.2.12. |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | |
| BMW | SERIE 3 solo anteriore | 390L | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0308*09 | 85-240 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | - | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | - | - | 225/35 R19 (A01) |
| BMW | SERIE 3 solo anteriore | 390X | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0344*06 | 85-240 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | - | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | - | - | 225/35 R19 (A01) |
| BMW | SERIE 3 solo anteriore | 3L | Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0314*04 | 85-240 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | - | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | - | - | 225/35 R19 (A01) |
| BMW | SERIE 3 Touring solo anteriore | 3K | Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0315*05 | 85-240 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | - | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | - | - | 225/35 R19 (A01) |
| BMW | SERIE 3 Touring solo anteriore | 3K-N1 | Omologazioni consentite fino a e24*2007/46*0022*02 | 85-240 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | - | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | - | - | 225/35 R19 (A01) |
| BMW | SERIE 3 Touring solo anteriore | 390L | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0308*08 | 85-225 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | - | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | - | - | 225/35 R19 (A01) |
| BMW | SERIE 3 Touring solo anteriore | 390L | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0308*09 | 85-240 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | - | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | - | - | 225/35 R19 (A01) |
| BMW | SERIE 3 Touring solo anteriore | 390X | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0344*05 | 85-225 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | - | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | - | - | 225/35 R19 (A01) |
| BMW | SERIE 3 Touring solo anteriore | 390X | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0344*06 | 85-240 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | - | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | - | - | 225/35 R19 (A01) |
| BMW | SERIE 3 solo anteriore | 3L | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0314*05 | 85-265 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 225/40 R19 (A01) (GSO) |
| BMW | SERIE 3 Touring solo anteriore | 3K | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0315*06 | 85-265 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 225/40 R19 (A01) (GSO) |
| BMW | SERIE 3 Touring solo anteriore | 3K-N1 | Omologazioni consentite a partire da e24*2007/46*0022*03 | 85-265 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 225/40 R19 (A01) (GSO) |
| BMW | SERIE 4 Gran Coupé solo anteriore | 3C | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*10 | 100-265 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 225/40 R19 (A01) (GSO) |
| BMW | SERIE 4 Coupé solo anteriore | 3C | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*08 | 100-265 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 225/40 R19 (A01) (GSO) |
| BMW | SERIE 4 Cabrio solo anteriore | 3C | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*08 | 100-265 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 225/40 R19 (A01) (GSO) |
| BMW | M3 solo anteriore | M3 | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0377*06 | 317-331 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 255/35 R19 (A01) |
| BMW | M4 solo anteriore | M3 | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0377*06 | 317-331 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 255/35 R19 (A01) |
| BMW | SERIE 5 Active Hybrid solo anteriore | HY | e1*2007/46*0323*.. | 225-235 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 245/40 R19 (A01) (GSO) |
| BMW | SERIE 5 GT solo anteriore | GT | e1*2007/46*0215*.. | 120-330 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 245/45 R19 (A01) |
| BMW | SERIE 5 GT solo anteriore | K-N1 | e1*2007/46*0508*.. | 120-330 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 245/45 R19 (A01) |
| BMW | SERIE 5 solo anteriore | 5L | e1*2007/46*0363*.. | 100-330 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 245/40 R19 (A01) (GSO) |
| BMW | SERIE 5 Touring solo anteriore | 5K | e1*2007/46*0455*.. | 100-330 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 245/40 R19 (A01) (GSO) |

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range KW | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico |
|--------------|-----------------------------------|--------|--|----------|--------------|-------|-------------|----------|--------|--|----------------|----------|------------------------|
| Manufacturer | Car Model | Type | EU Homologation | | Code Wheel | | Center Hole | 3.1.2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | | Tyre 3.1.2.12. |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | |
| BMW | SERIE 5 Touring solo anteriore | 5K-N1 | e1*2007/46*0508*.. | 100-330 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 245/40 R19 (A01) (GSO) |
| BMW | SERIE 6 solo anteriore | 6C | e1*2007/46*0562*.. | 230-330 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 245/40 R19 (A01) |
| BMW | X1 solo anteriore | X1 | e1*2007/46*0275*.. | 85-190 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | – | – | 225/40 R19 (A01) |
| BMW | X1 solo anteriore | X-N1 | e1*2007/46*0454*.. | 85-190 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | – | – | 225/40 R19 (A01) |
| BMW | X1 solo anteriore | X1-N1 | e24*2007/46*0024*.. | 85-190 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | – | – | 225/40 R19 (A01) |
| BMW | X3 solo anteriore | X3 | e1*2007/46*0512*.. | 100-265 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 245/45 R19 (A01) (GSO) |
| BMW | X3 solo anteriore | X-N1 | e1*2007/46*0454*.. | 100-265 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 245/45 R19 (A01) (GSO) |
| BMW | X3 solo anteriore | X83 | e1*2001/116*0249*.. | 100-210 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M14x1,5x32 K17 Conical 60°) | – | – | 235/45 R19 (A01) (GSO) |
| BMW | X4 solo anteriore | X3 | e1*2007/46*0512*.. | 100-265 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 245/45 R19 (A01) (GSO) |
| BMW | X4 solo anteriore | X-N1 | e1*2007/46*0454*.. | 100-265 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 245/45 R19 (A01) (GSO) |
| BMW | Z4 solo anteriore | Z89 | e1*2001/116*0499*.. | 115-250 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | – | – | 225/35 R19 (A01) |
| BMW | Z4 solo anteriore | ZR | e1*2007/46*0373*.. | 115-250 | AZ8590/I2BX | 5x120 | Ø 72,6 | 30 | – | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | – | – | 225/35 R19 (A01) |
| BMW | SERIE 3 solo anteriore | 390L | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0308*08 | 85-225 | AZ8590/I3BX | 5x120 | Ø 72,6 | 38 | – | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | – | – | 225/35 R19 (A01) |
| BMW | SERIE 3 solo anteriore | 390L | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0308*09 | 85-225 | AZ8590/I3BX | 5x120 | Ø 72,6 | 38 | – | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | – | – | 225/35 R19 (A01) |
| BMW | SERIE 3 solo anteriore | 3L | Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0314*04 | 85-225 | AZ8590/I3BX | 5x120 | Ø 72,6 | 38 | – | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | – | – | 225/35 R19 (A01) |
| BMW | SERIE 3 Touring solo anteriore | 3K | Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0315*05 | 85-225 | AZ8590/I3BX | 5x120 | Ø 72,6 | 38 | – | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | – | – | 225/35 R19 (A01) |
| BMW | SERIE 3 Touring solo anteriore | 3K-N1 | Omologazioni consentite fino a e24*2007/46*0022*02 | 85-225 | AZ8590/I3BX | 5x120 | Ø 72,6 | 38 | – | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | – | – | 225/35 R19 (A01) |
| BMW | SERIE 3 Touring solo anteriore | 390L | Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0308*08 | 85-225 | AZ8590/I3BX | 5x120 | Ø 72,6 | 38 | – | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | – | – | 225/35 R19 (A01) |
| BMW | SERIE 3 Touring solo anteriore | 390L | Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0308*09 | 85-225 | AZ8590/I3BX | 5x120 | Ø 72,6 | 38 | – | O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°) | – | – | 225/35 R19 (A01) |
| BMW | SERIE 3 solo anteriore | 3L | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0314*05 | 85-265 | AZ8590/I3BX | 5x120 | Ø 72,6 | 38 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 225/40 R19 (A01) |
| BMW | SERIE 3 Touring solo anteriore | 3K | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0315*06 | 85-265 | AZ8590/I3BX | 5x120 | Ø 72,6 | 38 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 225/40 R19 (A01) |
| BMW | SERIE 3 Touring solo anteriore | 3K-N1 | Omologazioni consentite a partire da e24*2007/46*0022*03 | 85-265 | AZ8590/I3BX | 5x120 | Ø 72,6 | 38 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 225/40 R19 (A01) |
| BMW | SERIE 4 Gran Coupé solo anteriore | 3C | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*10 | 100-265 | AZ8590/I3BX | 5x120 | Ø 72,6 | 38 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 225/40 R19 (A01) |
| BMW | SERIE 4 Coupé solo anteriore | 3C | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*08 | 100-265 | AZ8590/I3BX | 5x120 | Ø 72,6 | 38 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 225/40 R19 (A01) |
| BMW | SERIE 4 Cabrio solo anteriore | 3C | Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0316*08 | 100-265 | AZ8590/I3BX | 5x120 | Ø 72,6 | 38 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 225/40 R19 (A01) |
| BMW | X3 solo anteriore | X3 | e1*2007/46*0512*.. | 100-265 | AZ8590/I3BX | 5x120 | Ø 72,6 | 38 | – | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | – | – | 245/45 R19 (A01) |

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range KW | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico |
|--------------|---------------------------|--------|----------------------|----------|--------------|-------|-------------|-----------|--------|--|----------------|----------|------------------|
| Manufacturer | Car Model | Type | EU Homologation | | Code Wheel | | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | | Tyre 3.1.2.12. |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | |
| BMW | X3 solo anteriore | X-N1 | e1*2007/46*0454*.. | 100-265 | AZ8590/I3BX | 5x120 | Ø 72,6 | 38 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 245/45 R19 (A01) |
| BMW | X3 solo anteriore | X83 | e1*2001/116*0249*.. | 100-210 | AZ8590/I3BX | 5x120 | Ø 72,6 | 38 | - | O.E. (Bolts M14x1,5x32 K17 Conical 60°) | - | - | 235/45 R19 (A01) |
| BMW | X4 solo anteriore | X3 | e1*2007/46*0512*.. | 100-265 | AZ8590/I3BX | 5x120 | Ø 72,6 | 38 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 245/45 R19 (A01) |
| BMW | X4 solo anteriore | X-N1 | e1*2007/46*0454*.. | 100-265 | AZ8590/I3BX | 5x120 | Ø 72,6 | 38 | - | O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°) | - | - | 245/45 R19 (A01) |

| Costruttore | Denominazione Commerciale | Tipo | Omologazione Europea | Range KW | Codice Ruota | PCD | CENTRAGGIO | ET | Anello | Vite/Dado | Codice KIT MAK | TRAZIONE | Pneumatico |
|--------------|---------------------------|--------|----------------------|----------|--------------|-----|-------------|-----------|--------|-----------|----------------|----------|----------------|
| Manufacturer | Car Model | Type | EU Homologation | | Code Wheel | | Center Hole | 3.1. 2.2. | Ring | Bolt/Nut | KIT FIX Code | | Tyre 3.1.2.12. |
| 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | 3.1.3. | | | | | | | | | | |

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- * (GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.
 - * Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitment list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
 - * Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
 - * È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
 - * Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici installati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
 - * Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
 - * La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
 - Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
 - * La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
 - * Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
 - * E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
 - * Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
 - * In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
 - * In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
 - * Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
 - * Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
 - * Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
 - * Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
 - * Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
 - * Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
 - * Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura "...", si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "...00".
- (A01) L'utilizzo di questo pneumatico è consentito solo sull'asse anteriore in combinazione con gli pneumatici indicati nella "Fitment List AZ9590 Rev.03" aventi la nota (P01)
- (P01) L'utilizzo di questo pneumatico è consentito solo sull'asse posteriore in combinazione con gli pneumatici indicati nella "Fitment List AZ8090 Rev.03" aventi la nota (A01)
- * Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.