



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 3**

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADK260 EST002

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 3**

- | | |
|---|--|
| 1. Costruttore del sistema ruota: | MAK S.p.A. |
| 2. Designazione del tipo di ruota: | ND8521 |
| Marca: | MAK S.p.A. |
| Categoria della ruota: | Speciale |
| Materiali impiegati: | Lega G-AlSi10Cu |
| Metodo di produzione: | Fusione in Gravità |
| Designazione del profilo del cerchio: | 8,5J x 21 H2 |
| Offset della ruota: | da ET 33 a ET 50 (vedi tabella allegata) |
| Fissaggio della ruota: | Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda
informativa n. ND8521 Rev.03 |
| Portata massima: | 1000 kg |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema: | Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)
Italy |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: | 14/09/2020 |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione
delle prove per l'omologazione: | CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 18/09/2020 |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 46081/V-BS |
| 9. Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. L'omologazione è: | rilasciata / rifiutata / estesa / revocata |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione: | NON RICORRE |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli
alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda informativa n. ND8521 Rev.03 |
| 12.2. Tipo funzionale: | ND8521 |
| 12.3. Famiglia 1: | (vedere tabella allegata) |
| 12.4. Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5. Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. Luogo: | ROMA |
| 14. Data: | (vedi firma digitale) |
| 15. Firma | IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Paolo AMOROSO)
<u>Documento firmato digitalmente</u> |
16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.



PAOLO AMOROSO
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
24.11.2020
12:35:48 UTC

ADATTAMENTI COPERTI

ND8521 REV.03					
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)
ND8521/GD2X	42	5x108	63,4	1000	2450
ND8521/GD2Y	42	5x108	63,4	1000	2450
ND8521/GD4Y	50	5x108	63,4	1000	2450
ND8521/WS1X	33	5x112	66,45	1000	2450
ND8521/WS3X	40	5x112	66,6	1000	2450
ND8521/IR2	41	5x120	72,6	1000	2500

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA N. 46081/V-BS del 18/09/2020
2. SCHEDA INFORMATIVA N. ND8521 Rev.03
3. AUTOCERTIFICAZIONE N. NADK260 EST001 del 04/09/2020 e Verbale N°45790/V-BS del 14/07/2020
4. CERTIFICAZIONE KBA N° 52301*02
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
JAGUAR	E-PACE	DF	e11*2007/46*4161*..	110-221	ND8521/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	245/40 R21 245/45 R21
JAGUAR	E-PACE	DF	e5*2007/46*1050*..	110-221	ND8521/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	245/40 R21 245/45 R21
JAGUAR	F-PACE	DC	e11*2007/46*3324*..	120-280	ND8521/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	265/45 R21 275/45 R21
JAGUAR	F-PACE	DC	e5*2007/46*1047*..	120-280	ND8521/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	265/45 R21 275/45 R21
JAGUAR	I-PACE	DH	e11*2007/46*4311*..	172 (294)	ND8521/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	255/40 R21 265/45 R21
JAGUAR	I-PACE	DH	e5*2007/46*1052*..	172 (294)	ND8521/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	255/40 R21 265/45 R21
LAND ROVER	DISCOVERY SPORT	LC	e11*2007/46*1659*..	110-213	ND8521/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	245/40 R21
LAND ROVER	DISCOVERY SPORT	LC	e5*2007/46*1058*..	110-213	ND8521/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	245/40 R21
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV	e11*2007/46*0223*..	110-213	ND8521/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	245/40 R21 255/40 R21
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV-A	e3*2007/46*0221*..	110-213	ND8521/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	245/40 R21 255/40 R21
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LZ	e5*2007/46*0076*..	110-227	ND8521/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	245/45 R21
LAND ROVER	RANGE ROVER VELAR	LY	e11*2007/46*3954*..	132-405	ND8521/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	4	265/45 R21 275/45 R21
LAND ROVER	RANGE ROVER VELAR	LY	e5*2007/46*1057*..	132-405	ND8521/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	4	265/45 R21 275/45 R21
VOLVO	V60	Z	e4*2007/46*1315*..	120-240	ND8521/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	-	-	245/30 R21 (GSO)
VOLVO	S90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	ND8521/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	245/35 R21
VOLVO	V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	ND8521/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	245/35 R21
VOLVO	V90 Cross Country	P	e4*2007/46*1067*..	120-240	ND8521/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	-	4	245/40 R21 (GSO)
VOLVO	XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	ND8521/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	245/40 R21 (GSO)
VOLVO	XC60	U	e4*2007/46*1220*..	110-240	ND8521/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	255/40 R21 (GSO)
JAGUAR	E-PACE	DF	e11*2007/46*4161*..	110-221	ND8521/GD2Y	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	245/40 R21 245/45 R21
JAGUAR	E-PACE	DF	e5*2007/46*1050*..	110-221	ND8521/GD2Y	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	245/40 R21 245/45 R21
JAGUAR	F-PACE	DC	e11*2007/46*3324*..	120-280	ND8521/GD2Y	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	265/45 R21 275/45 R21
JAGUAR	F-PACE	DC	e5*2007/46*1047*..	120-280	ND8521/GD2Y	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	265/45 R21 275/45 R21
JAGUAR	I-PACE	DH	e11*2007/46*4311*..	172 (294)	ND8521/GD2Y	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	255/40 R21 265/45 R21
JAGUAR	I-PACE	DH	e5*2007/46*1052*..	172 (294)	ND8521/GD2Y	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	255/40 R21 265/45 R21
LAND ROVER	DISCOVERY SPORT	LC	e11*2007/46*1659*..	110-213	ND8521/GD2Y	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	245/40 R21
LAND ROVER	DISCOVERY SPORT	LC	e5*2007/46*1058*..	110-213	ND8521/GD2Y	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	245/40 R21
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV	e11*2007/46*0223*..	110-213	ND8521/GD2Y	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	245/40 R21 255/40 R21
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV-A	e3*2007/46*0221*..	110-213	ND8521/GD2Y	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	245/40 R21 255/40 R21
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LZ	e5*2007/46*0076*..	110-227	ND8521/GD2Y	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	245/45 R21
LAND ROVER	RANGE ROVER VELAR	LY	e11*2007/46*3954*..	132-405	ND8521/GD2Y	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	4	265/45 R21 275/45 R21
LAND ROVER	RANGE ROVER VELAR	LY	e5*2007/46*1057*..	132-405	ND8521/GD2Y	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	4	265/45 R21 275/45 R21
VOLVO	V60	Z	e4*2007/46*1315*..	120-240	ND8521/GD2Y	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	-	-	245/30 R21 (GSO)
VOLVO	S90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	ND8521/GD2Y	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	245/35 R21
VOLVO	V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	ND8521/GD2Y	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	245/35 R21
VOLVO	V90 Cross Country	P	e4*2007/46*1067*..	120-240	ND8521/GD2Y	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	-	4	245/40 R21 (GSO)
VOLVO	XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	ND8521/GD2Y	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	245/40 R21 (GSO)
VOLVO	XC60	U	e4*2007/46*1220*..	110-240	ND8521/GD2Y	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	255/40 R21 (GSO)
FORD	KUGA	DFK	e13*2007/46*2188*..	88-140	ND8521/GD4Y	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	245/40 R21 255/40 R21
JAGUAR	I-PACE	DH	e11*2007/46*4311*..	172 (294)	ND8521/GD4Y	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	255/40 R21 265/45 R21
JAGUAR	I-PACE	DH	e5*2007/46*1052*..	172 (294)	ND8521/GD4Y	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	255/40 R21 265/45 R21
VOLVO	V60 Cross Country	Z	e4*2007/46*1315*..	110-186	ND8521/GD4Y	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	-	-	245/35 R21 (GSO)
VOLVO	V90 Cross Country	P	e4*2007/46*1067*..	120-240	ND8521/GD4Y	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	-	4	245/35 R21
VOLVO	XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	ND8521/GD4Y	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	245/40 R21 255/40 R21
VOLVO	XC60	U	e4*2007/46*1220*..	110-240	ND8521/GD4Y	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	255/40 R21
AUDI	RSQ3	F3	e1*2007/46*2038*..	294	ND8521/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	Ø66,45-VE-Ø57,1	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	AW	-	255/35 R21
AUDI	A6 ALLROAD	F2	e1*2007/46*1801*..	170-257	ND8521/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1,5x30 R14 K17	B450L30517R14	-	245/40 R21

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
AUDI	A7 SPORTBACK	F2	e1*2007/46*1801*..	150-250	ND8521/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/35 R21
AUDI	A7 SPORTBACK	F2	e1*2007/46*1840*..	150-250	ND8521/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/35 R21
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0473*..	100-200	ND8521/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	–	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	–	–	255/40 R21
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0497*..	100-200	ND8521/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	–	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	–	–	255/40 R21
AUDI	Q5	8R1	e13*2007/46*1083*..	100-200	ND8521/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	–	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	–	–	255/40 R21
AUDI	Q5	8R2	e13*2007/46*1179*..	100-200	ND8521/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	–	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	–	–	255/40 R21
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1550*..	100-210	ND8521/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	–	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	–	–	255/40 R21
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1685*..	100-210	ND8521/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	–	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	–	–	255/40 R21
AUDI	SQ5	8R	e1*2001/116*0473*..	230-260	ND8521/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	–	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	–	–	255/40 R21
AUDI	SQ5	8R1	e13*2007/46*1083*..	230-260	ND8521/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	–	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	–	–	255/40 R21
AUDI	SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	255-260	ND8521/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	–	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	–	–	255/40 R21
AUDI	SQ5	FY	e1*2007/46*1685*..	255-260	ND8521/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	–	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	–	–	255/40 R21
AUDI	A6	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	ND8521/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/35 R21
LAND ROVER	DISCOVERY 5	LR	e11*2007/46*3784*..	132-250	ND8521/IR2	5x120	Ø 72,6	41	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K22 Flat Type)	–	4	275/45 R21
LAND ROVER	DISCOVERY 5	LR	e5*2007/46*1055*..	132-250	ND8521/IR2	5x120	Ø 72,6	41	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K22 Flat Type)	–	4	275/45 R21
LAND ROVER	DEFENDER	LE	e5*2007/46*0092*..	147-294	ND8521/IR2	5x120	Ø 72,6	41	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K22 Flat Type)	–	4	255/50 R21 275/50 R21
BMW	X3 solo anteriore	G3X	e1*2007/46*1797*..	100-265	ND8521/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	–	B M14x1.25x29 R14 K17	B425L29517R14	–	245/40 R21 (A01)
BMW	X4 solo anteriore	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	ND8521/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	–	B M14x1.25x29 R14 K17	B425L29517R14	–	245/40 R21 (A01)
MERCEDES	EQC solo anteriore	204X	e1*2001/116*0480*..	145 (300)	ND8521/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	4	235/45 R21 (A01)
MERCEDES	GLC 43 AMG solo anteriore	204X	e1*2001/116*0480*..	270-287	ND8521/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	4	255/40 R21 (A01)
MERCEDES	GLC 43 AMG Coupè solo anteriore	204X	e1*2001/116*0480*..	270-287	ND8521/WS3X	5x112	Ø 66,6	40	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	4	255/40 R21 (A01)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										3.1.2.12.

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- * **(GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.**
 - * Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitmen list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
 - * Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
 - * È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
 - * Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inatallati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
 - * Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
 - * La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
 - Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
 - * La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
 - * Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
 - * E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
 - * Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
 - * In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
 - * In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
 - * Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
 - * Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
 - * Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
 - * Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
 - * Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
 - * Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura "...", si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "00".
- (A01) L'utilizzo di questo pneumatico è consentito solo sull'asse anteriore in combinazione con gli pneumatici indicati nella "Fitment List ND9521 Rev.02" aventi la nota (P01)
- * **Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**