



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADK267 EST001

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici
DIVISIONE 3**

1. Costruttore del sistema ruota: **MAK S.p.A.**
 2. Designazione del tipo ruota: **UD0520**
Marca: **MAK S.p.A.**
Categoria della ruota : **Speciale**
Materiali impiegati : **lega G-ALSi10Cu**
Metodo di produzione: **fusione in gravità**
Designazione del profilo del cerchio: **10,5J x 20 H2**
Offset della ruota : **da ET 19 a ET 64 (vedi tabella allegata)**
Fissaggio della ruota: **utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. UD0520 Rev.02**
Portata massima: **1000 kg**
 3. Indirizzo del costruttore del sistema: **MAK S.p.A. via C. Colombo
Carpenedolo (BS)**
 4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: **NON RICORRE**
 5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: **12 Settembre 2019**
 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: **CPA Brescia**
 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico : **26 Settembre 2019**
 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **43698/V-BS**
 9. Osservazioni : **NON RICORRE**
 10. L'omologazione è **rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata**
 11. Se del caso, motivi dell'estensione: **NON RICORRE**
 12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: **M1-M1G**
 - 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: **vedi scheda informativa n. UD0520 Rev.02**
 - 12.2 Tipo funzionale: **UD0520**
 - 12.3 Famiglia 1: **(vedi tabella allegata)**
 - 12.4 Famiglia 2: **NON RICORRE**
 - 12.5 Famiglia 3 **NON RICORRE**
 13. Luogo: **ROMA**
 14. Data: **22/10/2019**
 15. Firma
- Firmato digitalmente da:
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Fausto Fedele)
16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

UD0520 REV.02

IDENTIFICAZIONE RUOTA	OFFSET	PCD	MOZZO	LOAD (Kg.) 2.9.	ROLL. (mm.) 2.9.	RING
UD0520/WSX	19	5x112	Ø 66,45 mm.	1000	2400	-
UD0520/KY5	64	5x130	Ø 71,6 mm.	1000	2400	-
UD0520/KY4	55	5x130	Ø 71,6 mm.	1000	2400	-

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 43698/V-BS del 26/09/2019
2. SCHEDA INFORMATIVA N. UD0520 Rev.02
3. AUTOCERTIFICAZIONE Vedere Certificato NADK267 del 13/12/2018 e Verbale N°41085/V-BS del 16/11/2018
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 52085*01 del 25/09/2019
7. CERTIFICAZIONE NADK267 del 13/12/2018 e Verbale N°41085/V-BS del 16/11/2018
8. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

Roma

Alla **MAK S.p.A.**
Via Cristoforo Colombo, 14
25013 Carpenedolo (BS)
makgussago@pec.net

e p.c.: Al **CPA di Brescia**
Via Achille Grandi, 1
25125 Brescia
cpa-brescia@pec.mit.gov.it

OGGETTO: MAK S.p.A. Sistema ruota tipo **UD0520** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che per il sistema in oggetto specificato si è dato corso al seguente provvedimento:

AGGIORNAMENTO 001 del NADK267 EST001 in data (vedi firma digitale)

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

Il DIRETTORE GENERALE
(Ing. Pasquale D'Anzi)

DG



Digitally signed by D'ANZI PASQUALE
C=IT
O=MINISTERO INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI-DIP.TRASPORTI

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
AUDI	E-TRON S	GE	e1*2007/46*1914*..	226	UD0520/WSX	5x112	Ø 66,45	19	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	285/45 R20
PORSCHE	MACAN solo posteriore	95B	e13*2007/46*1165*..	155-324	UD0520/WSX	5x112	Ø 66,45	19	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K19 Spherical R14)	-	-	295/40 R20 (P01)
PORSCHE	MACAN solo posteriore	95BN	e13*2007/46*1164*..	155-324	UD0520/WSX	5x112	Ø 66,45	19	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K19 Spherical R14)	-	-	295/40 R20 (P01)
AUDI	E-TRON GT solo posteriore	FW	e1*2018/858*00005*..	140-142	UD0520/KY4	5x130	Ø 71,6	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K19 Spherical R14)	-	-	285/40 R20 (P01)
PORSCHE	CAYENNE solo posteriore (NO Freni Ceramici)	9YA	e13*2007/46*0900*..	250-404	UD0520/KY4	5x130	Ø 71,6	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K19 Spherical R14)	-	-	305/40 R20 (P01)
PORSCHE	CAYENNE Coupè solo posteriore (NO Freni Ceramici)	9YA	e13*2007/46*0900*..	250-404	UD0520/KY4	5x130	Ø 71,6	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K19 Spherical R14)	-	-	305/40 R20 (P01)
PORSCHE	TAYCAN solo posteriore	Y1A	e13*2007/46*0919*..	113-142	UD0520/KY4	5x130	Ø 71,6	55	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K19 Spherical R14)	-	-	285/40 R20 (P01) 295/35 R20 (P01)
PORSCHE	CAYENNE solo posteriore (NO Freni Ceramici)	9YA	e13*2007/46*0900*..	250-404	UD0520/KY5	5x130	Ø 71,6	64	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K19 Spherical R14)	-	-	305/40 R20 (P01)
PORSCHE	PANAMERA solo posteriore	970	e13*2007/46*0970*..	155-419	UD0520/KY5	5x130	Ø 71,6	64	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K19 Spherical R14)	-	-	285/35 R20 (P01) 295/35 R20 (P01)
PORSCHE	PANAMERA solo posteriore	970N	e13*2007/46*1143*..	155-419	UD0520/KY5	5x130	Ø 71,6	64	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K19 Spherical R14)	-	-	285/35 R20 (P01) 295/35 R20 (P01)
PORSCHE	PANAMERA solo posteriore	970H	e13*2007/46*1160*..	155-419	UD0520/KY5	5x130	Ø 71,6	64	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K19 Spherical R14)	-	-	285/35 R20 (P01) 295/35 R20 (P01)
PORSCHE	PANAMERA solo posteriore	970HN	e13*2007/46*1161*..	155-419	UD0520/KY5	5x130	Ø 71,6	64	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K19 Spherical R14)	-	-	285/35 R20 (P01) 295/35 R20 (P01)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- * Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitment list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
 - * Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
 - * È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
 - * Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inattali sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
 - * Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
 - * La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
 - Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
 - * La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
 - * Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
 - * E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
 - * Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
 - * In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
 - * In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
 - * Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
 - * Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
 - * Il presente ambito d'impegno è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
 - * Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
 - * Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
 - * Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura "*" si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "*"00".
- (P01) L'utilizzo di questo pneumatico è consentito solo sull'asse posteriore in combinazione con gli pneumatici indicati nella "Fitment List UF9020 Rev.03" aventi la nota (A01)
- * Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**