



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADL063

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici

DIVISIONE 3

1. Costruttore del sistema ruota: **MAK S.p.A.**
2. Designazione del tipo ruota: **OL8090**
Marca: **MAK S.p.A.**
Categoria della ruota : **Speciale**
Materiali impiegati : **lega G-ALSi7Mg**
Metodo di produzione: **fusione in bassa pressione**
Designazione del profilo del cerchio: **8J x 19 H2**
Offset della ruota : **da ET 30 a ET 50 (vedi tabella allegata)**
Fissaggio della ruota: **utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. OL8090 Rev.00**
Portata massima: **815 kg**
3. Indirizzo del costruttore del sistema: **MAK S.p.A. via C. Colombo Carpenedolo (BS)**
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: **NON RICORRE**
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: **13 Dicembre 2018**
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: **CPA Brescia**
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico : **17 Gennaio 2019**
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **41419/V-BS**
9. Osservazioni : **NON RICORRE**
10. L'omologazione è rilasciata/ ~~rifiutata~~/ ~~estesa~~/ ~~revocata~~
11. Se del caso, motivi dell'estensione: **NON RICORRE**
12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: **M1-M1G**
 - 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: **vedi scheda informativa n. OL8090 Rev.00**
 - 12.2 Tipo funzionale: **OL8090**
 - 12.3 Famiglia 1: **(vedi tabella allegata)**
 - 12.4 Famiglia 2: **NON RICORRE**
 - 12.5 Famiglia 3 **NON RICORRE**
13. Luogo: **ROMA**
14. Data: **05/04/2019**
15. Firma

Firmato digitalmente da:
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Fausto Fedele)

Fausto Fedele
10 apr 2019 17:00

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

OL8090

IDENTIFICAZIONE RUOTA	OFFSET	PCD	MOZZO	LOAD (Kg.) 2.9.	ROLL. (mm.) 2.9.	RING
OL8090/P4IX	48	5x100	Ø 56,1 mm.	815	2460	-
OL8090/DF	38	5x105	Ø 56,6 mm.	815	2460	-
OL8090/GD2Y	42	5x108	Ø 63,4 mm.	815	2460	-
OL8090/GD2X	42	5x108	Ø 63,4 mm.	815	2460	-
OL8090/GD4Y	50	5x108	Ø 63,4 mm.	815	2460	-
OL8090/LG1X	33	5x110	Ø 65,1 mm.	815	2460	-
OL8090/LG2X	40	5x110	Ø 65,1 mm.	815	2460	-
OL8090/W1	30	5x112	R.S. 76	815	2460	Ø57,1-TX-Ø76
						Ø66,45-SXA-Ø76
						Ø66,6-SX-Ø76
OL8090/VK	42	5x112	R.S. 76	815	2460	Ø57,1-TX-Ø76
						Ø66,45-SXA-Ø76
						Ø66,6-SX-Ø76
OL8090/VE2	50	5x112	Ø 57,1 mm.	815	2460	-
OL8090/FF	40	5x114,3	R.S. 76	815	2460	Ø60,1-P-Ø76
						Ø64,1-R-Ø76
						Ø66,1-N-Ø76
						Ø67,1-O-Ø76
OL8090/F4	50	5x114,3	R.S. 76	815	2460	Ø56,1-IX-Ø76
						Ø60,1-P-Ø76
						Ø64,1-R-Ø76
						Ø66,1-N-Ø76
OL8090/UHN	40	5x115	Ø 70,2 mm.	815	2460	-

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 41419/V-BS del 17/01/2019
2. SCHEDA INFORMATIVA N. OL8090 Rev.00
3. AUTOCERTIFICAZIONE N. OL8090 del 12/03/2019
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 52307 del 08/03/2019
7. CERTIFICAZIONE NADE048 del 20/10/2014 e Verbale N°30668/V-BS del 05/07/2014
8. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
							Center Hole						3.1.2.2.	Ring
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel									
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	OL8090/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	215/35 R19	225/30 R19
													225/35 R19	235/35 R19 (GSO)
VOLVO	V40	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	OL8090/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	215/35 R19	225/30 R19
													225/35 R19	235/35 R19 (GSO)
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	OL8090/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	225/35 R19 (GSO)	225/40 R19 (GSO)
													235/35 R19 (GSO)	235/40 R19 (GSO)
VOLVO	V40 Cross Country	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	OL8090/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	225/35 R19 (GSO)	225/40 R19 (GSO)
													235/35 R19 (GSO)	235/40 R19 (GSO)
VOLVO	S60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	OL8090/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	225/45 R19	
VOLVO	V60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	OL8090/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	225/45 R19	
VOLVO	S60	Z	e4*2007/46*1315*..	110-240	OL8090/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	235/35 R19	235/40 R19
VOLVO	V60	Z	e4*2007/46*1315*..	110-240	OL8090/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	235/35 R19	235/40 R19
VOLVO	S90	P	e4*2007/46*1607*..	110-240	OL8090/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	225/45 R19	235/40 R19
													235/45 R19	
VOLVO	V90	P	e4*2007/46*1607*..	110-240	OL8090/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	225/45 R19	235/40 R19
													235/45 R19	
VOLVO	V90 Cross Country	P	e4*2007/46*1607*..	120-240	OL8090/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	225/55 R19	235/50 R19 (GSO)
													245/45 R19	255/45 R19 (GSO)
VOLVO	XC40	X	e9*2007/46*3146*..	110-184	OL8090/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	225/55 R19	
VOLVO	XC60	U	e4*2007/46*1220*..	110-240	OL8090/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	235/50 R19 (GSO)	235/55 R19 (GSO)
VOLVO	XC70	B	e9*2001/116*0065*..	120-224	OL8090/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	4	235/45 R19	
VOLVO	XC70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	120-224	OL8090/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	4	235/45 R19	
VOLVO	XC70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	120-224	OL8090/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	4	235/45 R19	
VOLVO	XC70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	120-224	OL8090/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	4	235/45 R19	
VOLVO	XC90	L	e4*2007/46*0929*..	140-240	OL8090/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	4	235/55 R19	245/50 R19
													245/55 R19	255/50 R19
													255/55 R19	
FORD	EDGE	SBF	e1*2007/46*1524*..	132-155	OL8090/GD2Y	5x108	Ø 63,4	42	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	4	235/55 R19	245/50 R19
FORD	FOCUS	DYB	e13*2007/46*1138*..	63-134	OL8090/GD2Y	5x108	Ø 63,4	42	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	2	225/35 R19 (GSO)	
FORD	FOCUS STH	DYB-LPG	e13*2007/46*1289*..	63-134	OL8090/GD2Y	5x108	Ø 63,4	42	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	2	225/35 R19 (GSO)	
FORD	FOCUS TURNIER	DYB-LPG	e13*2007/46*1289*..	63-134	OL8090/GD2Y	5x108	Ø 63,4	42	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	2	225/35 R19 (GSO)	
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	OL8090/GD2Y	5x108	Ø 63,4	42	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	245/40 R19	245/45 R19
FORD	KUGA	DM2	e13*2001/116*0109*..	100-147	OL8090/GD2Y	5x108	Ø 63,4	42	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	235/40 R19	235/45 R19
FORD	KUGA my2013	DM2	e13*2001/116*0109*..	85-178	OL8090/GD2Y	5x108	Ø 63,4	42	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	225/45 R19	235/40 R19
													235/45 R19	245/40 R19
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	OL8090/GD2Y	5x108	Ø 63,4	42	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	235/40 R19 (GSO)	
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	OL8090/GD2Y	5x108	Ø 63,4	42	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	245/40 R19	245/45 R19
JAGUAR	E-PACE	DF	e11*2007/46*4161*..	110-221	OL8090/GD2Y	5x108	Ø 63,4	42	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/55 R19	235/50 R19
													235/55 R19	255/45 R19
JAGUAR	F-PACE	DC	e11*2007/46*3324*..	120-280	OL8090/GD2Y	5x108	Ø 63,4	42	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	245/55 R19	255/55 R19
													265/50 R19 (GSO)	265/55 R19 (GSO)
JAGUAR	I-PACE	DH	e11*2007/46*4311*..	172 (294)	OL8090/GD2Y	5x108	Ø 63,4	42	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	235/55 R19	245/55 R19
													255/50 R19 (GSO)	255/55 R19 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
													Manu facturer	Car Model
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
JAGUAR	XF	JB	e11*2007/46*2981*..	120-280	OL8090/GD2Y	5x108	Ø 63,4	42	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	245/40 R19	
JAGUAR	XF	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-202	OL8090/GD2Y	5x108	Ø 63,4	42	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	245/40 R19	
JAGUAR	XJ	N*3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0217*04	152-291	OL8090/GD2Y	5x108	Ø 63,4	42	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	245/45 R19	
LAND ROVER	DISCOVERY SPORT	LC	e11*2007/46*1659*..	110-213	OL8090/GD2Y	5x108	Ø 63,4	42	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	225/55 R19	235/55 R19
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV	e11*2007/46*0223*..	110-213	OL8090/GD2Y	5x108	Ø 63,4	42	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	235/50 R19	235/55 R19
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV-A	e3*2007/46*0221*..	110-213	OL8090/GD2Y	5x108	Ø 63,4	42	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	245/45 R19	255/45 R19
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LZ	e5*2007/46*0076*..	110-221	OL8090/GD2Y	5x108	Ø 63,4	42	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	235/55 R19	
LAND ROVER	RANGE ROVER VELAR	LY	e11*2007/46*3954*..	132-280	OL8090/GD2Y	5x108	Ø 63,4	42	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	–	255/55 R19	265/50 R19
VOLVO	C70	M	e4*2001/116*0076*..	100-169	OL8090/GD2Y	5x108	Ø 63,4	42	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	225/35 R19	
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	OL8090/GD2Y	5x108	Ø 63,4	42	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	215/35 R19	225/30 R19
VOLVO	V40	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	OL8090/GD2Y	5x108	Ø 63,4	42	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	225/35 R19	235/35 R19 (GSO)
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	OL8090/GD2Y	5x108	Ø 63,4	42	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	215/35 R19	225/30 R19
VOLVO	V40 Cross Country	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	OL8090/GD2Y	5x108	Ø 63,4	42	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	225/35 R19 (GSO)	235/35 R19 (GSO)
VOLVO	S60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	OL8090/GD2Y	5x108	Ø 63,4	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	225/45 R19	
VOLVO	V60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	OL8090/GD2Y	5x108	Ø 63,4	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	225/45 R19	
VOLVO	S60	Z	e4*2007/46*1315*..	110-240	OL8090/GD2Y	5x108	Ø 63,4	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	235/35 R19	235/40 R19
VOLVO	V60	Z	e4*2007/46*1315*..	110-240	OL8090/GD2Y	5x108	Ø 63,4	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	235/35 R19	235/40 R19
VOLVO	S90	P	e4*2007/46*1607*..	110-240	OL8090/GD2Y	5x108	Ø 63,4	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	225/45 R19	235/40 R19
VOLVO	V90	P	e4*2007/46*1607*..	110-240	OL8090/GD2Y	5x108	Ø 63,4	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	235/45 R19	
VOLVO	V90 Cross Country	P	e4*2007/46*1607*..	120-240	OL8090/GD2Y	5x108	Ø 63,4	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	225/55 R19	235/50 R19 (GSO)
VOLVO	XC40	X	e9*2007/46*3146*..	110-184	OL8090/GD2Y	5x108	Ø 63,4	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	245/45 R19	255/45 R19 (GSO)
VOLVO	XC60	U	e4*2007/46*1220*..	110-240	OL8090/GD2Y	5x108	Ø 63,4	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	225/55 R19	
VOLVO	XC70	B	e9*2001/116*0065*..	120-224	OL8090/GD2Y	5x108	Ø 63,4	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	4	235/45 R19	
VOLVO	XC70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	120-224	OL8090/GD2Y	5x108	Ø 63,4	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	4	235/45 R19	
VOLVO	XC70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	120-224	OL8090/GD2Y	5x108	Ø 63,4	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	4	235/45 R19	
VOLVO	XC70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	120-224	OL8090/GD2Y	5x108	Ø 63,4	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	4	235/45 R19	
VOLVO	XC90	L	e4*2007/46*0929*..	140-240	OL8090/GD2Y	5x108	Ø 63,4	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	4	235/55 R19	245/50 R19
VOLVO	XC90	L	e4*2007/46*0929*..	140-240	OL8090/GD2Y	5x108	Ø 63,4	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	4	245/55 R19	255/50 R19
VOLVO	XC90	L	e4*2007/46*0929*..	140-240	OL8090/GD2Y	5x108	Ø 63,4	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	4	255/55 R19	
FORD	EDGE	SBF	e1*2007/46*1524*..	132-155	OL8090/GD4Y	5x108	Ø 63,4	50	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	4	235/55 R19	245/50 R19
FORD	EDGE	SBF	e1*2007/46*1524*..	132-155	OL8090/GD4Y	5x108	Ø 63,4	50	–	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	–	4	255/50 R19	
FORD	FOCUS	DYB	e13*2007/46*1138*..	63-134	OL8090/GD4Y	5x108	Ø 63,4	50	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	215/35 R19	225/35 R19
FORD	FOCUS	DYB	e13*2007/46*1138*..	63-134	OL8090/GD4Y	5x108	Ø 63,4	50	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	235/35 R19	245/30 R19
FORD	FOCUS ST	DYB	e13*2007/46*1138*..	136-184	OL8090/GD4Y	5x108	Ø 63,4	50	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	225/35 R19	235/35 R19
FORD	FOCUS ST	DYB	e13*2007/46*1138*..	136-184	OL8090/GD4Y	5x108	Ø 63,4	50	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	245/30 R19	
FORD	FOCUS RS	DYB	e13*2007/46*1138*..	257	OL8090/GD4Y	5x108	Ø 63,4	50	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	225/35 R19	235/35 R19
FORD	FOCUS RS	DYB	e13*2007/46*1138*..	257	OL8090/GD4Y	5x108	Ø 63,4	50	–	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	245/30 R19	

FITMENT LIST OL8090 rev.00 12/03/2019 8Jx19H2

La Sottoscritta MAK s.p.a. p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS), consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 dichiara di aver redatto la presente Fitment List nel rispetto dei requisiti previsti dal D.M.20 del 10/01/2013

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FORD	FOCUS RS	DYB	e13*2007/46*1616*..	257	OL8090/GD4Y	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	225/35 R19	235/35 R19
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	OL8090/GD4Y	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/40 R19	235/40 R19
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	OL8090/GD4Y	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/45 R19	245/40 R19
FORD	KUGA my2008	DM2	e13*2001/116*0109*..	100-147	OL8090/GD4Y	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/40 R19	235/45 R19
FORD	KUGA my2013	DM2	e13*2001/116*0109*..	85-178	OL8090/GD4Y	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	245/40 R19	245/45 R19
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0249*25	74-176	OL8090/GD4Y	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	225/45 R19	235/40 R19
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	OL8090/GD4Y	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	245/35 R19	245/40 R19
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	OL8090/GD4Y	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/40 R19	235/40 R19
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	OL8090/GD4Y	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	245/35 R19	245/40 R19
JAGUAR	E-PACE	DF	e11*2007/46*4161*..	110-221	OL8090/GD4Y	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/45 R19	245/40 R19
JAGUAR	F-PACE	DC	e11*2007/46*3324*..	120-280	OL8090/GD4Y	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	245/55 R19	255/55 R19
JAGUAR	I-PACE	DH	e11*2007/46*4311*..	172 (294)	OL8090/GD4Y	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	245/55 R19	245/55 R19
JAGUAR	XE	JA	e11*2007/46*2150*..	120-177	OL8090/GD4Y	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	225/40 R19	235/35 R19
JAGUAR	XF	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-202	OL8090/GD4Y	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/40 R19	235/45 R19
JAGUAR	XJ	N*3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0217*04	152-291	OL8090/GD4Y	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	245/45 R19	
JAGUAR	S-TYPE	CCK	e11*98/14*0115*..	147-219	OL8090/GD4Y	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/35 R19 (GSO)	245/35 R19 (GSO)
LAND ROVER	FREELANDER	LF	e11*2001/116*0300*..	110-177	OL8090/GD4Y	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/55 R19	
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	OL8090/GD4Y	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	215/35 R19	225/30 R19
VOLVO	V40	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	OL8090/GD4Y	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	225/35 R19	235/35 R19
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	OL8090/GD4Y	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	225/35 R19	225/40 R19
VOLVO	V40 Cross Country	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	OL8090/GD4Y	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/35 R19	225/40 R19
VOLVO	S60	F	e9*2007/46*0023*..	84-224	OL8090/GD4Y	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	225/35 R19	235/35 R19
VOLVO	S60	F-N2D	e13*2007/46*1157*..	84-224	OL8090/GD4Y	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/40 R19	
VOLVO	V60	F	e9*2007/46*0023*..	84-224	OL8090/GD4Y	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	225/35 R19	235/35 R19
VOLVO	V60	F-N2D	e13*2007/46*1157*..	84-224	OL8090/GD4Y	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/40 R19	235/35 R19

FITMENT LIST OL8090 rev.00 12/03/2019 8Jx19H2

La Sottoscritta MAK s.p.a. p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS), consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 dichiara di aver redatto la presente Fitment List nel rispetto dei requisiti previsti dal D.M.20 del 10/01/2013

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLVO	S60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	OL8090/GD4Y	5x108	Ø 63,4	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	225/45 R19	235/40 R19
													235/45 R19	245/40 R19
VOLVO	V60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	OL8090/GD4Y	5x108	Ø 63,4	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	225/45 R19	235/40 R19
													235/45 R19	245/40 R19
VOLVO	S80	A	e9*2001/116*0057*..	80-232	OL8090/GD4Y	5x108	Ø 63,4	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	225/40 R19	235/35 R19
													245/35 R19	
VOLVO	S80	A-2D	e1*2001/116*0504*..	80-232	OL8090/GD4Y	5x108	Ø 63,4	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	225/40 R19	235/35 R19
													245/35 R19	
VOLVO	V70	B	e9*2001/116*0065*..	80-224	OL8090/GD4Y	5x108	Ø 63,4	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	225/40 R19	235/35 R19
													245/35 R19	
VOLVO	V70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	80-224	OL8090/GD4Y	5x108	Ø 63,4	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	225/40 R19	235/35 R19
													245/35 R19	
VOLVO	V70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	80-224	OL8090/GD4Y	5x108	Ø 63,4	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	225/40 R19	235/35 R19
													245/35 R19	
VOLVO	V70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	80-224	OL8090/GD4Y	5x108	Ø 63,4	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	225/40 R19	235/35 R19
													245/35 R19	
VOLVO	V90 Cross Country	P	e4*2007/46*1067*..	120-240	OL8090/GD4Y	5x108	Ø 63,4	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	245/45 R19	255/45 R19
VOLVO	XC40	X	e9*2007/46*3146*..	110-184	OL8090/GD4Y	5x108	Ø 63,4	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	225/55 R19	235/50 R19
													245/45 R19	255/45 R19
VOLVO	XC60	D	e9*2001/116*0068*..	100-242	OL8090/GD4Y	5x108	Ø 63,4	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	235/55 R19	245/50 R19 (GSO)
													255/45 R19	
VOLVO	XC60	D-2D	e1*2001/116*0507*..	100-242	OL8090/GD4Y	5x108	Ø 63,4	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	235/55 R19	245/50 R19 (GSO)
													255/45 R19	
VOLVO	XC60	D-N2D	e1*2007/46*0339*..	100-242	OL8090/GD4Y	5x108	Ø 63,4	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	235/55 R19	245/50 R19 (GSO)
													255/45 R19	
VOLVO	XC60	D-N2E	e13*2007/46*1213*..	100-242	OL8090/GD4Y	5x108	Ø 63,4	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	235/55 R19	245/50 R19 (GSO)
													255/45 R19	
VOLVO	XC60	U	e4*2007/46*1220*..	110-240	OL8090/GD4Y	5x108	Ø 63,4	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	235/50 R19	235/55 R19
VOLVO	XC70	B	e9*2001/116*0065*..	120-224	OL8090/GD4Y	5x108	Ø 63,4	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	4	225/45 R19	235/45 R19
													245/40 R19	245/45 R19
VOLVO	XC70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	120-224	OL8090/GD4Y	5x108	Ø 63,4	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	4	225/45 R19	235/45 R19
													245/40 R19	245/45 R19
VOLVO	XC70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	120-224	OL8090/GD4Y	5x108	Ø 63,4	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	4	225/45 R19	235/45 R19
													245/40 R19	245/45 R19
VOLVO	XC70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	120-224	OL8090/GD4Y	5x108	Ø 63,4	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	–	4	225/45 R19	235/45 R19
													245/40 R19	245/45 R19
ALFA ROMEO	GIULIA	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	OL8090/LG1X	5x110	Ø 65,1	33	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	–	–	225/40 R19	
													225/55 R19	235/50 R19
ALFA ROMEO	STELVIO	949	e3*2007/46*0435*..	110-206	OL8090/LG1X	5x110	Ø 65,1	33	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	–	–	235/55 R19	255/45 R19
FIAT	500X	334	e3*2007/46*0318*..	70-125	OL8090/LG1X	5x110	Ø 65,1	33	–	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	–	–	235/35 R19 (GSO)	
FIAT	CROMA	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	OL8090/LG1X	5x110	Ø 65,1	33	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	225/40 R19	
JEEP	CHEROKEE	KL	e4*2007/46*0783*..	103-200	OL8090/LG1X	5x110	Ø 65,1	33	–	O.E. (Bolts M12x1,25x26 K19 Conical 60°)	–	–	225/45 R19 (GSO)	235/45 R19 (GSO)
													225/45 R19 (GSO)	235/40 R19 (GSO)
JEEP	COMPASS	MX	e11*2007/46*4037*..	88-125	OL8090/LG1X	5x110	Ø 65,1	33	–	O.E. (Bolts M12x1,25x26 K19 Conical 60°)	–	–	235/45 R19 (GSO)	245/40 R19 (GSO)
													245/45 R19 (GSO)	
JEEP	RENEGADE	BU	e3*2007/46*0300*..	70-125	OL8090/LG1X	5x110	Ø 65,1	33	–	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	–	–	225/45 R19 (GSO)	235/45 R19 (GSO)
ALFA ROMEO	159	939	e3*2001/116*0212*..	85-191	OL8090/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	–	–	235/35 R19	235/40 R19

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
ALFA ROMEO	159 SPORTWAGON	939	e3*2001/116*0212*..	85-191	OL8090/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	–	–	235/35 R19	235/40 R19	
ALFA ROMEO	BRERA	939	e3*2001/116*0212*..	120-191	OL8090/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	–	–	235/35 R19	235/40 R19	
ALFA ROMEO	GIULIETTA	940	e3*2007/46*0027*..	77-177	OL8090/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	–	2	225/35 R19	235/35 R19 (GSO)	
ALFA ROMEO	SPYDER	939	e3*2001/116*0212*..	120-191	OL8090/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	–	–	235/35 R19	235/40 R19	
FIAT	500X	334	e3*2007/46*0318*..	70-125	OL8090/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	–	–	225/40 R19 (GSO)	235/35 R19 (GSO)	
JEEP	COMPASS	MX	e11*2007/46*4037*..	88-125	OL8090/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	–	–	225/45 R19		
JEEP	RENEGADE	BU	e3*2007/46*0300*..	70-125	OL8090/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	–	–	225/45 R19	235/40 R19	
OPEL	VECTRA SW	VECTRA/SW	e1*2001/116*0238*..	74-155	OL8090/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	235/35 R19		
OPEL	VECTRA SW	Z-C/SW	e1*2001/116*0292*..	74-206	OL8090/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	235/35 R19		
OPEL	ZAFIRA OPC	A-H/Monocab	e1*2001/116*0325*..	177	OL8090/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	235/35 R19		
OPEL	ZAFIRA OPC	A-H/Monocab	e1*2007/46*0497*..	177	OL8090/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	235/35 R19		
SAAB	9-3 TX-Version	YS3F	e4*2001/116*0065*..	206	OL8090/LG2X	5x110	Ø 65,1	40	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	–	–	235/40 R19		
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	245/35 R19 (GSO)		
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0276*..	89-257	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	245/35 R19 (GSO)		
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	245/35 R19 (GSO)		
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e1*2001/116*0254*..	120-257	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/45 R19	235/40 R19 (GSO)	
AUDI	A6 ALLROAD	4F1	e13*2007/46*1080*..	120-257	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/45 R19	235/40 R19 (GSO)	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-331	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/45 R19	245/40 R19 (GSO)	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-331	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/45 R19	245/40 R19 (GSO)	
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	85-140	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R19 (GSO)	235/35 R19 (GSO)	
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/40 R19		
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/40 R19		
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/45 R19 (GSO)		
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0402*..	85-162	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R19 (GSO)		
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0435*..	85-162	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R19 (GSO)		
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	85-140	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R19 (GSO)	225/45 R19 (GSO)	
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/35 R19 (GSO)		
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/35 R19 (GSO)		
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	85-140	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/45 R19		
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-135	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/35 R19 (GSO)	225/40 R19 (GSO)	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-135	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/35 R19 (GSO)	225/40 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*98/14*0189*..	165-246	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	245/40 R19 (GSO)		
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2001/116*0189*..	165-246	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	245/40 R19 (GSO)		
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2007/46*0452*..	165-246	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	245/40 R19 (GSO)		
VOLKSWAGEN	SCIROCOCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-206	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/35 R19 (GSO)	235/35 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0401*..	85-162	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R19 (GSO)		
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0434*..	85-162	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R19 (GSO)		
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/45 R19 (GSO)	235/45 R19 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
													Manu facturer	Car Model
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R19 (GSO)	235/45 R19 (GSO)
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-176	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R19	235/50 R19 (GSO)
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0487*15	85-176	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/45 R19 (GSO)	255/45 R19 (GSO)
VOLKSWAGEN	TIGUAN ALLSPACE	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*31	110-176	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R19	235/50 R19 (GSO)
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-200	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/40 R19	235/35 R19 (GSO)
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-200	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/40 R19	235/35 R19 (GSO)
AUDI	A4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	90-200	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/40 R19	
AUDI	A4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	90-200	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/40 R19	
AUDI	A4 ALLROAD	B8	e1*2001/116*0430*..	100-180	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/40 R19	245/35 R19
AUDI	A4 ALLROAD	B81	e13*2007/46*1084*..	100-180	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/40 R19	225/45 R19
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B8	e1*2001/116*0430*..	100-200	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/40 R19	245/35 R19
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B81	e13*2007/46*1084*..	100-200	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/40 R19	245/40 R19
AUDI	A5	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*42	100-200	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/40 R19	235/35 R19
AUDI	A5	B81	e13*2007/46*1084*..	100-200	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/35 R19	
AUDI	A5 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*43	100-210	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/40 R19	235/35 R19
AUDI	A5 my2016	B81	e13*2007/46*1084*..	100-210	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/35 R19	235/35 R19
AUDI	A6 / A6 AVANT	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/40 R19	235/45 R19
AUDI	A6 / A6 AVANT	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/40 R19	
AUDI	A6 / A6 AVANT	F2	e1*2007/46*1801*..	150-250	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/45 R19	235/45 R19
AUDI	A6 ALLROAD	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/45 R19 (GSO)	
AUDI	A6 ALLROAD	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/45 R19	
AUDI	A7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/40 R19	235/45 R19
AUDI	A7 SPORTBACK	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/40 R19	
AUDI	A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..	150-250	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/50 R19	255/45 R19
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0284*..	105-309	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/50 R19	245/45 R19
													255/45 R19	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0398*..	105-309	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/50 R19	245/45 R19	
AUDI	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-250	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/50 R19	255/45 R19	
AUDI	S4	B8	e1*2001/116*0430*..	245	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/35 R19 (GSO)		
AUDI	S4	B81	e13*2007/46*1084*..	245	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/35 R19 (GSO)		
AUDI	S4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	260	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/40 R19		
AUDI	S4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	260	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/40 R19		
AUDI	S5	B8	e1*2001/116*0430*..	245-260	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/35 R19	245/35 R19	
AUDI	S5	B8	e1*2001/116*0447*..	245-260	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/35 R19	245/35 R19	
AUDI	S5	B81	e13*2007/46*1084*..	245-260	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/35 R19	245/35 R19	
AUDI	S5 my2016	B8	e1*2001/116*0430*..	260	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/40 R19	235/35 R19	
AUDI	S5 my2016	B8	e13*2007/46*1084*..	260	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/40 R19	235/35 R19	
AUDI	S6	4G	e1*2007/46*0436*..	309-331	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/40 R19	235/45 R19	
AUDI	S6	4G1	e13*2007/46*1147*..	309-331	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/40 R19		
AUDI	S7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0436*..	309-331	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/40 R19	235/45 R19	
AUDI	S7 SPORTBACK	4G1	e13*2007/46*1147*..	309-331	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/40 R19		
AUDI	S8	4H	e1*2007/46*0284*..	382-445	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/50 R19	245/45 R19	
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0473*..	100-200	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	235/50 R19 (GSO)	235/55 R19 (GSO)	
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0497*..	100-200	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	255/50 R19 (GSO)		
AUDI	Q5	8R1	e13*2007/46*1083*..	100-200	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	235/50 R19 (GSO)	235/55 R19 (GSO)	
AUDI	Q5	8R	e13*2007/46*1179*..	100-200	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	255/50 R19 (GSO)		
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1550*..	100-210	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	235/55 R19 (GSO)	245/50 R19 (GSO)	
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1685*..	100-210	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	255/45 R19 (GSO)	255/50 R19 (GSO)	
AUDI	SQ5	8R	e1*2001/116*0473*..	230-260	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	235/55 R19		
AUDI	SQ5	8R1	e13*2007/46*1083*..	230-260	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	235/55 R19		
AUDI	SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	260	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	235/55 R19 (GSO)	245/50 R19 (GSO)	
AUDI	SQ5	FY	e1*2007/46*1685*..	260	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	255/45 R19 (GSO)	255/50 R19 (GSO)	
AUDI	SQ5	FY	e1*2007/46*1685*..	260	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	235/55 R19 (GSO)	245/50 R19 (GSO)	
AUDI	SQ5	FY	e1*2007/46*1685*..	260	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	255/45 R19 (GSO)	255/50 R19 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
VOLKSWAGEN	TOUAREG	CR	e1*2007/46*1827*..	170-210	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	—	245/55 R19	255/55 R19	
													265/50 R19	265/55 R19	
													275/50 R19		
BMW	SERIE 5	G5L	e1*2007/46*1688*..	100-340	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	—	245/40 R19		
BMW	SERIE 5 Touring	G5K	e1*2007/46*1750*..	100-294	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	—	245/40 R19		
BMW	SERIE 6 GT	G6GT	e1*2007/46*1791*..	120-265	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	—	245/45 R19		
BMW	X3	G3X	e1*2007/46*1797*..	100-265	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	—	225/55 R19	235/50 R19	
													245/50 R19	255/45 R19	
BMW	X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-260	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	—	245/50 R19	255/45 R19	
MERCEDES	C-KLASSE	203	e1*98/14*0139*..	75-200	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5X27 K17	SX1	—	225/35 R19	235/35 R19 (GSO)	
MERCEDES	C-KLASSE SW	203K	e1*98/14*0158*..	75-200	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5X27 K17	SX1	—	225/35 R19 (GSO)	235/35 R19 (GSO)	
MERCEDES	CL-KLASSE	215	e1*98/14*0113*..	220-368	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5X27 K17	SX1	—	245/40 R19 (GSO)		
MERCEDES	CL-KLASSE	216	e1*2001/116*0372*..	285	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	—	235/45 R19	245/40 R19	
MERCEDES	CLK-KLASSE	208	e1*96/27*0054*..	100-255	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5X27 K17	SX1	—	225/35 R19 (GSO)	235/35 R19 (GSO)	
MERCEDES	CLK-KLASSE	209	e1*98/14*0184*..	100-200	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5X27 K17	SX1	—	225/35 R19		
MERCEDES	CLS-KLASSE	218	e1*2007/46*0485*..	120-150	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	—	245/35 R19		
MERCEDES	CLS-KLASSE	R1ECLS	e1*2007/46*1818*..	210-270	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	—	245/40 R19		
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*2001/116*0183*..	75-285	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	—	235/35 R19	245/35 R19	
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*98/14*0183*..	75-285	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	—	235/35 R19	245/35 R19	
MERCEDES	GLA-KLASSE	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	80-155	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	—	225/45 R19 (GSO)	235/45 R19 (GSO)	
MERCEDES	GLA-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	80-155	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	—	225/45 R19 (GSO)	235/45 R19 (GSO)	
MERCEDES	GLA AMG	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	265-280	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	—	225/45 R19 (GSO)	235/45 R19 (GSO)	
MERCEDES	GLA AMG	245G	e1*2001/116*0470*..	265-280	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	—	225/45 R19 (GSO)	235/45 R19 (GSO)	
MERCEDES	GLC-KLASSE	204X	e1*2001/116*0480*..	100-190	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	—	235/55 R19		
MERCEDES	GLC-KLASSE Coupè	204X	e1*2001/116*0480*..	100-190	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	—	235/55 R19	245/50 R19	
MERCEDES	S-KLASSE	222	e1*2007/46*0960*..	150-335	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	—	245/45 R19	255/45 R19	
MERCEDES	S-KLASSE	221	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0335*19	150-335	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	—	245/45 R19	255/45 R19	
MERCEDES	SL-KLASSE	230	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0169*19	225	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	245/35 R19		
MERCEDES	SL-KLASSE	231	e1*2007/46*0803*..	225	OL8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	245/35 R19		
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/35 R19	235/35 R19	
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/35 R19	235/35 R19	
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/35 R19 (GSO)		
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/35 R19	235/35 R19	
													245/30 R19 (GSO)		
AUDI	RS3	8V	e1*2007/46*0608*..	294	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	235/35 R19		
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/30 R19	225/35 R19	
													235/35 R19		
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/30 R19	225/35 R19	
													235/35 R19		
AUDI	A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/35 R19	235/35 R19	
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/35 R19	235/35 R19	
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/35 R19	235/35 R19	
AUDI	S4	8E	e1*98/14*0151*..	253	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	235/35 R19		
AUDI	S4 CABRIOLET	8H	e1*98/14*0177*..	253	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	235/35 R19		
AUDI	S4	8E	e1*2001/116*0151*..	253	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	235/35 R19		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
AUDI	S4 CABRIOLET	8H	e1*2001/116*0177*..	253	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/35 R19		
AUDI	S4	QB6	e1*2001/116*0243*..	253	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/35 R19		
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/35 R19	245/35 R19	
AUDI	A6	4F	e13*2007/46*1080*..	89-257	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/35 R19	245/35 R19	
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/35 R19	245/35 R19	
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-309	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/40 R19		
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-309	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/40 R19		
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-331	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R19	245/40 R19	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-331	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R19	245/40 R19	
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	85-140	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R19 (GSO)	235/35 R19 (GSO)	
													235/40 R19 (GSO)	245/35 R19 (GSO)	
													245/40 R19 (GSO)		
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R19	225/45 R19	
													235/40 R19	235/45 R19	
													245/40 R19		
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R19	225/45 R19	
													235/40 R19	235/45 R19	
													245/40 R19		
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R19	235/50 R19	
													245/45 R19	245/50 R19	
													255/45 R19		
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19	225/40 R19	
													235/35 R19 (GSO)	245/35 R19 (GSO)	
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0374*..	118-200	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19	225/40 R19	
													235/35 R19 (GSO)	245/35 R19 (GSO)	
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0375*..	118-200	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19	225/40 R19	
													235/35 R19 (GSO)	245/35 R19 (GSO)	
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-228	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19	225/40 R19	
													235/35 R19	245/35 R19	
AUDI	TT RS	8J	e1*2007/46*1686*..	294	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R19	235/35 R19	
													225/40 R19	225/45 R19	
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	85-140	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R19	245/35 R19	
													245/40 R19		
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19		
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19		
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-195	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19 (GSO)		
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-195	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19 (GSO)		
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-135	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/35 R19	225/35 R19 (GSO)	
SEAT	TARRACO	KN	e9*2007/46*6666*..	110-140	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R19		
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	85-140	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R19 (GSO)	225/45 R19 (GSO)	
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	85-140	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R19	235/50 R19	
													245/45 R19		
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-147	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19 (GSO)		
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-147	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19 (GSO)		
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2001/116*0230*..	103-118	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R19 (GSO)		
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R19 (GSO)		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/35 R19	225/35 R19
													235/35 R19	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/35 R19	225/35 R19
													235/35 R19	
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/35 R19	225/35 R19
													235/35 R19	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-135	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19	225/40 R19
													235/35 R19	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-135	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19	225/40 R19
													235/35 R19	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-147	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19 (GSO)	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-147	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19 (GSO)	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R19	235/35 R19
													235/40 R19	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R19	235/35 R19
													235/40 R19	
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R19	235/35 R19
													235/40 R19	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R19	235/35 R19 (GSO)
													245/35 R19 (GSO)	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R19	235/35 R19 (GSO)
													245/35 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	ARTEON	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R19	225/45 R19
													235/40 R19	
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R19	235/35 R19
													235/40 R19	245/35 R19 (GSO)
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	75-130	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/35 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	75-130	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/35 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	75-130	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/35 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-191	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19	235/35 R19 (GSO)
													245/30 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/35 R19	225/35 R19 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/35 R19	225/35 R19 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/35 R19	225/35 R19 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/35 R19	225/35 R19 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/35 R19	225/35 R19 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/35 R19	225/35 R19 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19	225/40 R19
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2001/116*0304*..	55-125	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/35 R19 (GSO)	225/35 R19 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2007/46*0491*..	55-125	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/35 R19 (GSO)	225/35 R19 (GSO)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-184	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19 (GSO)	235/35 R19 (GSO)
													245/30 R19 (GSO)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-155	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-155	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-155	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-206	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	103-155	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	103-155	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	103-155	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*41	110-176	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R19	235/40 R19
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-220	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/35 R19	245/30 R19 (GSO)
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-206	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*98/14*0189*..	165-331	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/40 R19	245/45 R19
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2001/116*0189*..	165-331	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/40 R19	245/45 R19
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2007/46*0452*..	165-331	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/40 R19	245/45 R19
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19	225/40 R19
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R19	235/40 R19
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R19	245/40 R19
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-176	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R19	245/45 R19
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-176	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R19	245/45 R19
VOLKSWAGEN	TIGUAN ALLSPACE	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*31	110-176	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R19	245/45 R19
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-200	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/40 R19	235/35 R19
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-200	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/40 R19	235/35 R19
AUDI	A4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	90-200	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/40 R19	235/35 R19

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
													Manu facturer	Car Model
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	90-200	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/40 R19	235/35 R19
AUDI	A6 (no Freni Ceramici)	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/45 R19	245/40 R19
AUDI	A6 (no Freni Ceramici)	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/45 R19	245/40 R19
AUDI	A6 AVANT (no Freni Ceramici)	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/45 R19	245/40 R19
AUDI	A6 AVANT (no Freni Ceramici)	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/45 R19	245/40 R19
AUDI	A6 / A6 AVANT	F2	e1*2007/46*1801*..	150-250	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/45 R19	235/50 R19
AUDI	A6 ALLROAD	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/45 R19	255/45 R19
AUDI	A6 ALLROAD	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/45 R19	235/50 R19
AUDI	S4	B8	e1*2001/116*0430*..	245	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/45 R19	255/45 R19
AUDI	S4	B81	e13*2007/46*1084*..	245	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/35 R19	245/35 R19
AUDI	S4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	260	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	225/40 R19	235/35 R19
AUDI	S4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	260	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/35 R19	
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1550*..	100-210	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	225/40 R19	235/35 R19
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1685*..	100-210	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	245/50 R19	255/50 R19
AUDI	SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	260	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	245/50 R19	255/50 R19
AUDI	SQ5	FY	e1*2007/46*1685*..	260	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	245/50 R19	255/50 R19
BMW	X1	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	85-170	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/40 R19 (GS0)	225/45 R19 (GS0)
BMW	X1	F1X	e1*2007/46*1676*..	85-170	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/40 R19 (GS0)	225/45 R19 (GS0)
BMW	X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-170	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/40 R19 (GS0)	225/45 R19 (GS0)
INFINITI	Q30	H15	e11*2007/46*2977*..	80-155	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/45 R19	235/45 R19
INFINITI	QX30	H15	e11*2007/46*2977*..	125-155	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	225/45 R19	235/40 R19
MERCEDES	A-KLASSE	176	e1*2007/46*0928*..	66-160	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/45 R19	245/40 R19
MERCEDES	A-KLASSE	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	66-160	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/35 R19 (GS0)	225/35 R19 (GS0)
MERCEDES	B-KLASSE	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/35 R19 (GS0)	
MERCEDES	B-KLASSE	246	e1*2007/46*0751*..	66-155	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/35 R19 (GS0)	225/35 R19 (GS0)
MERCEDES	B-KLASSE	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	66-155	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/35 R19 (GS0)	225/35 R19 (GS0)
MERCEDES	B-KLASSE Electric Drive	245G	e1*2001/116*0470*..	65 (132)	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R19	235/35 R19
MERCEDES	C 63 AMG	204	e1*2001/116*0431*..	336-373	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/35 R19	
MERCEDES	C 63 AMG	204 K	e1*2001/116*0457*..	336-373	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/35 R19	
MERCEDES	C 63 AMG	204 K AMG	e1*2001/116*0463*..	336-373	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/35 R19	
MERCEDES	C 63 AMG	204 AMG	e1*2001/116*0464*..	336-373	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/35 R19	
MERCEDES	C-KLASSE	204	e1*2001/116*0431*..	88-225	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/35 R19	
MERCEDES	C-KLASSE 205	204	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0431*29	85-245	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R19	235/35 R19
													245/35 R19 (GS0)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MERCEDES	C-KLASSE SW 205	204K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0457*25	85-245	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R19	235/35 R19
													245/35 R19 (GSO)	
MERCEDES	CL-KLASSE	215	e1*98/14*0113*..	220-368	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	245/40 R19	
MERCEDES	CL-KLASSE	216	e1*2001/116*0372*..	285	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/45 R19	245/40 R19
MERCEDES	CLA-KLASSE	117	e1*2007/46*1007*..	80-160	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/35 R19 (GSO)	225/35 R19 (GSO)
MERCEDES	CLA-KLASSE	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	80-160	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/35 R19 (GSO)	225/35 R19 (GSO)
MERCEDES	CLA-KLASSE Shooting Brake	117	e1*2007/46*1007*..	80-160	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/35 R19 (GSO)	225/35 R19 (GSO)
MERCEDES	CLA-KLASSE Shooting Brake	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*04	80-160	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	215/35 R19 (GSO)	225/35 R19 (GSO)
MERCEDES	E-KLASSE Coupe	207	e1*2001/116*0502*..	120-285	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	235/35 R19	245/30 R19
MERCEDES	E-KLASSE Cabrio	207	e1*2001/116*0502*..	120-245	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	235/35 R19	245/30 R19
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*98/14*0183*..	75-285	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/35 R19	245/35 R19
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*2001/116*0183*..	75-285	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/35 R19	245/35 R19
MERCEDES	E-KLASSE	212	e1*2001/116*0501*..	100-285	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/35 R19	245/35 R19
MERCEDES	E-KLASSE	212G	e1*2007/46*0484*..	100-245	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/35 R19	245/35 R19
MERCEDES	E-KLASSE 213	212	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0501*25	110-270	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/40 R19	225/45 R19
													235/40 R19	245/35 R19
													245/40 R19	
MERCEDES	E-KLASSE SW 213	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-270	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/45 R19	235/40 R19
													245/40 R19	
MERCEDES	GLA-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	80-155	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/45 R19	235/40 R19
													235/45 R19	245/40 R19
													245/45 R19	
MERCEDES	GLA-KLASSE	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	80-155	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/45 R19	235/40 R19
													235/45 R19	245/40 R19
													245/45 R19	
MERCEDES	GLA 45 AMG	245G	e1*2001/116*0470*..	265-280	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	225/45 R19	235/40 R19
													235/45 R19	245/40 R19
													245/45 R19	
MERCEDES	GLA 45 AMG	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	265-280	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	225/45 R19	235/40 R19
													235/45 R19	245/40 R19
													245/45 R19	
MERCEDES	GLK-KLASSE	204X	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0480*16	100-225	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/50 R19	245/45 R19
													255/45 R19	
MERCEDES	S-KLASSE	220	e1*97/27*0099*..	145-368	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	245/40 R19	
MERCEDES	S-KLASSE	221	e1*2001/116*0335*..	150-285	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/45 R19	245/40 R19
MERCEDES	S-KLASSE	222	e1*2007/46*0960*..	150-335	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/45 R19	255/45 R19
MERCEDES	S-KLASSE	221	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0335*19	150-335	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/45 R19	255/45 R19
MERCEDES	SLK-KLASSE	172	e1*2007/46*0548*..	135-225	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/35 R19	
MERCEDES	SLC-KLASSE	172	e1*2007/46*0548*..	135-225	OL8090/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/35 R19	
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/35 R19	225/35 R19
													235/35 R19	

La Sottoscritta MAK s.p.a. p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS), consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 dichiara di aver redatto la presente Fitment List nel rispetto dei requisiti previsti dal D.M.20 del 10/01/2013

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/35 R19	225/35 R19
AUDI	A3 CABRIOLET	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/35 R19	225/35 R19
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3 CABRIOLET	8P	e1*2001/116*0456*..	75-147	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	S3	8P	e1*2001/116*0217*..	184-195	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	S3	8PA	e1*2001/116*0418*..	184-195	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	RS3 solo anteriore	8P	e1*2007/46*0615*..	250	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	235/35 R19	
AUDI	RS3 solo posteriore	8P	e1*2007/46*0615*..	250	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/35 R19	
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	245/45 R19	
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/35 R19	225/40 R19
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0374*..	118-200	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	235/35 R19	245/35 R19
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0375*..	118-200	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/35 R19	225/40 R19
AUDI	TT - TTS	8J							-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	235/35 R19	245/35 R19
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-228	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/35 R19	225/40 R19
AUDI	TT RS	8J	e1*2007/46*1686*..	294	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	235/35 R19	245/35 R19
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-147	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	4	225/35 R19	
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-147	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	225/35 R19	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-147	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	4	225/35 R19	
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-147	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	225/35 R19	
SEAT	ALTEA	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-147	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/35 R19	
SEAT	ALTEA	5P	e9*2001/116*0050*..	63-147	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/35 R19	
SEAT	TOLEDO	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-147	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/35 R19	
SEAT	TOLEDO	5P	e9*2001/116*0050*..	63-147	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/35 R19	
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-195	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/35 R19	
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-195	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/35 R19	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-135	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/35 R19	225/35 R19
SEAT	LEON CUPRA	5F	e9*2007/46*0094*..	195-206	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/35 R19	225/35 R19
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-135	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/35 R19	
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	85-140	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R19	225/45 R19
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-147	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/35 R19	
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-147	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/35 R19	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2001/116*0230*..	103-118	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R19	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R19	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-162	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/35 R19	225/35 R19
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-162	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/35 R19	225/35 R19
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*15	77-147	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/35 R19	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*07	77-147	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/35 R19	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R19	235/35 R19
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	GOLF Cabrio	1K	e1*2001/116*0242*..	77-195	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	235/35 R19	
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24	55-184	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/35 R19	225/35 R19
VOLKSWAGEN	GOLF V VARIANT	1KM	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0328*14	59-110	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/35 R19	225/35 R19
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-173	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/35 R19	225/35 R19
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	e1*2007/46*0490*..	59-173	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/35 R19	225/35 R19
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-118	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/35 R19	225/35 R19
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	59-118	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/35 R19	225/35 R19
VOLKSWAGEN	GOLF VI R	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	188-199	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	235/35 R19	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/35 R19	225/35 R19
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/35 R19	225/35 R19
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/35 R19	225/35 R19
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/35 R19	225/35 R19
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/35 R19	225/35 R19
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/35 R19	225/35 R19
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2001/116*0304*..	55-125	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/35 R19	225/35 R19
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2007/46*0491*..	55-125	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/35 R19	225/35 R19
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-228	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/35 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/35 R19	225/35 R19

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
VOLKSWAGEN	JETTA	16H	e1*2007/46*0584*..	77-155	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/35 R19 225/35 R19
VOLKSWAGEN	JETTA	1KM	e1*2001/116*0328*..	66-110	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/35 R19 225/35 R19 (GS0)
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	75-130	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R19
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2001/116*0211*..	75-130	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R19
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0357*..	75-130	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R19
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-110	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R19 (GS0)
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-110	OL8090/VE2	5x112	Ø 57,1	50	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/40 R19 (GS0)
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-100	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/35 R19 225/35 R19 235/35 R19 245/30 R19 (GS0) 245/35 R19 (GS0)
LEXUS	GS	S16	e11*96/79*0078*..	161-208	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/35 R19 245/35 R19
LEXUS	GS	S16	e11*98/14*0078*..	161-208	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/35 R19 245/35 R19
LEXUS	GS	S16	e11*2001/116*0078*..	161-208	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/35 R19 245/35 R19
LEXUS	GS	S19(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0103*05	183-208	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/35 R19 245/35 R19
LEXUS	IS	XE2(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0206*09	110-153	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/35 R19 245/30 R19
LEXUS	GS 450h	HS19	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0103*06	218	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	245/35 R19
LEXUS	NX300H	AZ1	e6*2007/46*0111*..	114	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/55 R19 235/50 R19 245/45 R19 255/45 R19
LEXUS	SC 430	Z4	e6*98/14*0084*..	210	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	245/35 R19
LEXUS	SC 430	Z4	e6*2001/116*0084*..	210	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	245/35 R19
SUZUKI	GRAN VITARA	JT	e4*2001/116*0091*..	78-171	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	235/45 R19 245/45 R19
SUZUKI	GRAN VITARA	JT	e4*2007/46*0292*..	78-171	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	235/45 R19 245/45 R19
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	225/40 R19 235/35 R19 235/40 R19 245/35 R19 (GS0)
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-99,2	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	225/35 R19 235/35 R19 245/30 R19 (GS0) 245/35 R19 (GS0)
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-99,2	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	225/35 R19 235/35 R19 245/30 R19 (GS0) 245/35 R19 (GS0)
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-99,2	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	225/35 R19 235/35 R19 245/30 R19 (GS0) 245/35 R19 (GS0)
SUZUKI	SX4	GY	e4*2007/46*0291*..	79-99,2	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	225/35 R19 235/35 R19 245/30 R19 (GS0) 245/35 R19 (GS0)
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*..	88-103	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	225/40 R19
TOYOTA	AURIS	E15J	e11*2001/116*0299*..	66-130	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/35 R19 225/35 R19
TOYOTA	AURIS	E15UT	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-130	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/35 R19 225/35 R19
TOYOTA	AURIS	E15J	e11*2007/46*0167*..	66-130	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/35 R19 225/35 R19
TOYOTA	AURIS	E15UT	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0019*03	66-130	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/35 R19 225/35 R19
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/35 R19 225/35 R19

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0019*04	66-97	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/35 R19	225/35 R19
TOYOTA	AURIS HYBRID	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	215/35 R19	225/35 R19
TOYOTA	AVENSIS	T25	e11*2001/116*0196*..	110-130	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/35 R19	
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	91-130	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R19	235/35 R19
TOYOTA	AVENSIS	T27-MS1	e11*2007/46*0236*..	91-130	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R19	235/35 R19
TOYOTA	C-HR	AX1T	e11*2007/46*3641*..	72-85	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R19	
TOYOTA	C-HR	AX1T	e13*2007/46*1765*..	72-85	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R19	
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/35 R19 (G50)	245/30 R19 (G50)
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0304*09	66-97	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/35 R19	
TOYOTA	COROLLA	E15EJ	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0304*08	66-97	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/35 R19	225/35 R19
TOYOTA	COROLLA	E15ES	e11*2001/116*0314*..	66-97	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/35 R19	225/35 R19
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW4(a)	e11*2007/46*0157*..	73	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/35 R19	
TOYOTA	PRIUS PLUS	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/35 R19	
TOYOTA	RAV 4	XA3(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08	100-130	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R19	245/45 R19
TOYOTA	RAV 4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-114	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/55 R19	235/50 R19
TOYOTA	RAV 4	XA3(a)-TMG	e13*2007/46*1657*..	91-114	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	245/45 R19	255/45 R19
TOYOTA	RAV 4	XA4(EU,M)	e6*2007/46*0166*..	91-114	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/55 R19	235/45 R19
TOYOTA	RAV 4	XA4(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1658*..	91-114	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/50 R19	245/45 R19
TOYOTA	VERSO	AR2	e11*2001/116*0350*..	82-130	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R19	235/35 R19
TOYOTA	VERSO	AR2-N	e11*2007/46*0117*..	82-130	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R19	235/35 R19
TOYOTA	VERSO	AR2-MS1	e11*2007/46*0234*..	82-130	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R19	235/35 R19
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*10	88-118	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	245/45 R19 (G50)	
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*11	88-118	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	245/45 R19 (G50)	
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/35 R19 (G50)	
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/35 R19 (G50)	
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/35 R19 (G50)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-104	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/35 R19	
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-104	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/35 R19	
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-104	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/35 R19	
HONDA	CIVIC TYPE-S,R	FN1	e11*2001/116*0297*..	73-148	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/35 R19 (GSO)	
HONDA	CIVIC TYPE-S,R	FN2	e11*2001/116*0306*..	73-148	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/35 R19 (GSO)	
HONDA	CIVIC TYPE-S,R	FN3	e11*2001/116*0298*..	73-148	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/35 R19 (GSO)	
HONDA	CIVIC TYPE-S,R	FN4	e11*2001/116*0334*..	73-148	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/35 R19 (GSO)	
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/35 R19 (GSO)	
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/35 R19 (GSO)	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-92	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/40 R19 235/40 R19 (GSO)	225/45 R19
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-92	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/40 R19 235/40 R19 (GSO)	225/45 R19
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-92	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/40 R19 235/40 R19 (GSO)	225/45 R19
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-92	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/40 R19 235/40 R19 (GSO)	225/45 R19
INFINITI	Q50	V37	e13*2007/46*1378*..	125-225	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/45 R19	
INFINITI	Q60	V37	e13*2007/46*1378*..	125-225	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/45 R19	
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-147	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/40 R19	235/40 R19 (GSO)
NISSAN	JUKE	F15	e3*2007/46*0162*..	69-147	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/40 R19	235/40 R19 (GSO)
NISSAN	JUKE NISMO RS	F15	e11*2007/46*0132*..	147-160	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/40 R19	235/40 R19 (GSO)
NISSAN	MURANO	Z51	e1*2001/116*0478*..	140-188	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	235/55 R19 (GSO) 255/55 R19 (GSO)	255/50 R19 (GSO) 265/50 R19 (GSO)
NISSAN	PRIMERA	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	235/35 R19	
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/35 R19	225/35 R19
NISSAN	QASHQAI	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/45 R19 245/40 R19	235/45 R19
NISSAN	QASHQAI +2	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/45 R19 245/40 R19	235/45 R19
NISSAN	QASHQAI	J11	e11*2007/46*0963*..	81-120	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/45 R19	
NISSAN	X-TRAIL	T30	e1*98/14*0166*..	84-121	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	235/40 R19	235/45 R19
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	235/40 R19 245/40 R19	235/45 R19
NISSAN	X-TRAIL	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/55 R19 245/50 R19	235/50 R19 255/45 R19
RENAULT	SPACE	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-165	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	235/50 R19 245/50 R19	235/55 R19
RENAULT	KADJAR	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/45 R19	235/45 R19
RENAULT	KOLEOS	Y	e11*2001/116*0261*..	110-127	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	225/45 R19 245/45 R19	235/45 R19
RENAULT	KOLEOS	RZG	e11*2007/46*3255*..	96-130	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/55 R19 235/55 R19	235/50 R19 255/45 R19

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-177	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/35 R19 235/35 R19	225/40 R19
RENAULT	LAGUNA Coupè	T	e2*2001/116*0363*..	81-175	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	235/35 R19 (GSO)	
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-175	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/40 R19	235/35 R19 (GSO)
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-175	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/40 R19	235/35 R19 (GSO)
RENAULT	MEGANE Cabrio	Z	e2*2001/116*0373*..	78-132	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/35 R19	
RENAULT	MEGANE	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-121	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	215/35 R19	
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2001/116*0379*..	63-118	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/40 R19	235/35 R19
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*..	63-118	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/40 R19	235/35 R19
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-147	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/40 R19 245/40 R19	225/45 R19
JEEP	PATRIOT	PK	e1*2001/116*0142*..	100-125	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	4	235/45 R19	
CHRYSLER	SEBRING	JS	e1*2001/116*0143*..	103-138	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	225/45 R19	
CHRYSLER	AVENGER	JS	e1*2001/116*0143*..	103-138	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	225/45 R19	
CHRYSLER	FLAVIA	JS	e1*2001/116*0143*..	103-138	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	225/45 R19	
CITROEN	C-CROSSER	V*****	e2*2001/116*0358*..	115-125	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R19 245/45 R19	235/45 R19
CITROEN	C4 AIRCROSS	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R19 245/45 R19	235/45 R19
HYUNDAI	COUPè	GK	e11*98/14*0186*..	77-123	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/35 R19 (GSO)	225/35 R19 (GSO)
HYUNDAI	GRANDEUR	TG	e4*2001/116*0099*..	110-191	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R19 235/45 R19	235/40 R19 245/40 R19
HYUNDAI	i30	GD	e11*2007/46*0337*..	66-100	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/35 R19 (GSO)	
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-100	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/35 R19 (GSO)	
HYUNDAI	i30	GDH-HME	e13*2007/46*1604*..	66-100	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/35 R19 (GSO)	
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0313*..	77-105	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/35 R19 (GSO)	
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0343*..	77-105	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/35 R19 (GSO)	
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2007/46*0225*..	77-105	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/35 R19 (GSO)	
HYUNDAI	IX35	EL	e11*2007/46*0104*..	85-135	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R19 245/45 R19	235/45 R19
HYUNDAI	IX35	ELH	e11*2007/46*0192*..	85-135	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R19 245/45 R19	235/45 R19
HYUNDAI	IX35	LM	e11*2007/46*0128*..	85-135	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R19 245/45 R19	235/45 R19
HYUNDAI	SANTA FE	CM	e11*2001/116*0270*..	110-145	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	255/45 R19	
HYUNDAI	SANTA FE	DM	e11*2007/46*0633*..	110-199	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/50 R19 (GSO) 255/45 R19 (GSO)	235/55 R19 (GSO)
HYUNDAI	GRAND SANTA FE	DM	e11*2007/46*0633*..	110-199	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/50 R19 (GSO) 255/45 R19 (GSO)	235/55 R19 (GSO)
HYUNDAI	SONATA	NF	e11*2001/116*0241*..	100-184	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/40 R19	235/35 R19 (GSO)
HYUNDAI	TUCSON	JM	e4*2001/116*0087*..	82-129	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R19 245/40 R19	235/45 R19
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R19 (GSO)	245/45 R19 (GSO)
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R19 (GSO)	245/45 R19 (GSO)
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R19 (GSO)	245/45 R19 (GSO)
KIA	CARENS	FG	e4*2001/116*0114*..	84-107	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/35 R19 (GSO)	
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/35 R19 (GSO)	225/35 R19 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
KIA	CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/35 R19 (GSO)	225/35 R19 (GSO)
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/35 R19 (GSO)	225/35 R19 (GSO)
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/35 R19 (GSO)	225/35 R19 (GSO)
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0255*..	100-121	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/40 R19	235/35 R19 (GSO)
KIA	SORENTO	XM	e11*2001/116*0358*..	110-145	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/50 R19	235/55 R19
KIA	SORENTO	XM	e11*2007/46*0141*..	110-145	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	255/45 R19	235/55 R19
KIA	SORENTO	XMG	e13*2007/46*1098*..	110-145	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/50 R19	235/55 R19
KIA	SORENTO	XM FL	e11*2007/46*0634*..	110-145	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/50 R19 (GSO)	235/55 R19 (GSO)
KIA	SORENTO	UM	e4*2007/46*0894*..	136-147	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	255/45 R19 (GSO)	235/55 R19 (GSO)
KIA	SPORTAGE	JE	e4*2001/116*0089*..	82-129	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R19	235/45 R19
KIA	SPORTAGE	JES	e4*2001/116*0120*..	82-129	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	245/40 R19	235/45 R19
KIA	SPORTAGE	SLS	e11*2007/46*0136*..	85-135	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R19	235/45 R19
KIA	SPORTAGE	SL	e11*2007/46*0166*..	85-135	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	245/45 R19	235/45 R19
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R19 (GSO)	235/45 R19 (GSO)
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	245/45 R19 (GSO)	235/45 R19 (GSO)
MASERATI	LEVANTE	M156	e3*2007/46*0224*..	184-257	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	B M14x1.5x28 K17	O15	-	255/50 R19	255/55 R19
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	107-141	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/40 R19	225/45 R19
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-141	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/40 R19	225/45 R19
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/40 R19	225/45 R19
MAZDA	CX-5	GH	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*14	110-141	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R19	235/45 R19
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-143	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/50 R19 (GSO)	235/55 R19 (GSO)
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	245/45 R19	255/45 R19 (GSO)
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R19	235/45 R19
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/50 R19 (GSO)	235/55 R19 (GSO)
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	245/45 R19	255/45 R19 (GSO)
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/40 R19	235/35 R19
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	245/35 R19	235/35 R19
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R19 (GSO)	235/45 R19 (GSO)
MITSUBISHI	ASX	GA0	e1*2007/46*0368*..	84-110	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	245/45 R19 (GSO)	235/45 R19 (GSO)

FITMENT LIST OL8090 rev.00 12/03/2019 8Jx19H2

La Sottoscritta MAK s.p.a. p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS), consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 dichiara di aver redatto la presente Fitment List nel rispetto dei requisiti previsti dal D.M.20 del 10/01/2013

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MITSUBISHI	ECLIPSE CROSS	GK0	e1*2007/46*1769*..	109-120	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R19	
MITSUBISHI	OUTLANDER	CUOW	e1*2001/116*0227*..	100-148	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/40 R19	
MITSUBISHI	OUTLANDER	GF0	e1*2007/46*1218*..	89-130	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R19	245/45 R19
MITSUBISHI	OUTLANDER	CW0	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0406*14	89-130	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R19	235/45 R19
MITSUBISHI	OUTLANDER	CWB	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0482*09	89-130	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R19	235/45 R19
PEUGEOT	4007	V*****	e2*2001/116*0357*..	115-125	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R19	235/45 R19
PEUGEOT	4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	OL8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R19	235/45 R19
SUBARU	B9 TRIBECA	WX	e13*2001/116*0190*..	180	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	4	255/50 R19	265/50 R19
SUBARU	OUTBACK/LEGACY	B6	e1*2007/46*1320*..	110-129	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	4	225/55 R19	235/50 R19
													245/50 R19 (GSO)	255/45 R19
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	225/40 R19	235/35 R19
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-99,2	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/35 R19	225/35 R19 (GSO)
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite fino a e4*2007/46*0779*03	88	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	225/35 R19	
SUZUKI	SX4 S-CROSS	JY	Omologazioni consentite a partire da e4*2007/46*0779*04	82-103	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	225/40 R19	
SUZUKI	VITARA	LY	e4*2007/46*0928*..	88-103	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	225/40 R19	235/35 R19
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	108-130	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/35 R19	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	108-130	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/35 R19	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	108-130	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/35 R19	
TOYOTA	C-HR	AX1T	e11*2007/46*3641*..	72-85	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R19	
TOYOTA	C-HR	AX1T	e13*2007/46*1765*..	72-85	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R19	
HONDA	ACCORD	CL7	e6*2001/116*0091*..	103-140	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/35 R19	
HONDA	ACCORD	CL9	e6*2001/116*0092*..	103-140	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/35 R19	
HONDA	ACCORD	CN1	e6*2001/116*0096*..	103-140	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/35 R19	
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	103-140	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/35 R19	
HONDA	ACCORD TOURER	CM2	e6*2001/116*0094*..	103-140	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/35 R19	
HONDA	ACCORD TOURER	CN2	e6*2001/116*0097*..	103-140	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/35 R19	
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-148	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R19	235/35 R19
HONDA	ACCORD	CU2	e6*2001/116*0114*..	110-148	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	235/40 R19	245/35 R19
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-148	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R19	235/35 R19
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-148	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	235/40 R19	245/35 R19
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-148	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R19	235/35 R19
HONDA	ACCORD TOURER	CW2	e6*2001/116*0121*..	110-148	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	235/40 R19	245/35 R19
HONDA	ACCORD TOURER	CW2	e6*2001/116*0121*..	110-148	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R19	235/35 R19
HONDA	ACCORD TOURER	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-148	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	235/40 R19	245/35 R19

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/35 R19	225/35 R19
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/35 R19	225/35 R19
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/35 R19	225/35 R19
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/35 R19	225/35 R19
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/35 R19	225/35 R19
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/35 R19	225/35 R19
HONDA	CIVIC TYPE-S,R	FN1	e11*2001/116*0297*..	73-148	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/35 R19	225/35 R19
HONDA	CIVIC TYPE-S,R	FN2	e11*2001/116*0306*..	73-148	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/35 R19	225/35 R19
HONDA	CIVIC TYPE-S,R	FN3	e11*2001/116*0298*..	73-148	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/35 R19	225/35 R19
HONDA	CIVIC TYPE-S,R	FN4	e11*2001/116*0334*..	73-148	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/35 R19	225/35 R19
HONDA	CIVIC	FC	e11*2007/46*3633*..	88-134	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/35 R19 235/35 R19	225/35 R19
HONDA	CIVIC	FK	e6*2007/46*0256*..	88-134	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/35 R19 235/35 R19	225/35 R19
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0301*05	103-122	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	235/45 R19 255/45 R19	245/45 R19
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0302*05	103-122	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	235/45 R19 255/45 R19	245/45 R19
HONDA	CR-V	RE7	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0322*03	103-122	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	235/45 R19 255/45 R19	245/45 R19
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*10	88-118	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	245/45 R19	
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*11	88-118	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	245/45 R19	
HONDA	HR-V	RU	e6*2007/46*0158*..	88-134	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R19	235/40 R19
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-92	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/45 R19 245/40 R19	235/40 R19
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-92	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/45 R19 245/40 R19	235/40 R19
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-92	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/45 R19 245/40 R19	235/40 R19
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-92	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/45 R19 245/40 R19	235/40 R19
INFINITI	Q50	V37	e13*2007/46*1378*..	125-225	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	235/50 R19 245/45 R19	245/40 R19 255/45 R19
INFINITI	Q60	V37	e13*2007/46*1378*..	125-225	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	235/50 R19 245/45 R19	245/40 R19 255/45 R19
NISSAN	MURANO	Z51	e1*2001/116*0478*..	140-188	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	235/55 R19 255/55 R19	255/50 R19

FITMENT LIST OL8090 rev.00 12/03/2019 8Jx19H2

La Sottoscritta MAK s.p.a. p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS), consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 dichiara di aver redatto la presente Fitment List nel rispetto dei requisiti previsti dal D.M.20 del 10/01/2013

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/35 R19	225/40 R19	
													235/35 R19		
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/35 R19	225/40 R19	
													235/35 R19		
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-177	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	225/35 R19	225/40 R19	
													235/35 R19	245/35 R19	
RENAULT	MEGANE RS	Z	e2*2001/116*0373*..	184-201	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/35 R19		
RENAULT	MEGANE CABRIO	Z	e2*2001/116*0373*..	78-132	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/35 R19		
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-140	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/35 R19		
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-140	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/35 R19		
RENAULT	MEGANE COUPE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-140	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/35 R19		
RENAULT	MEGANE COUPE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-140	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/35 R19		
RENAULT	MEGANE	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-121	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/35 R19		
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2001/116*0379*..	63-118	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/40 R19	235/35 R19	
RENAULT	SCENIC	JZ	e2*2007/46*0011*..	63-118	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/40 R19	235/35 R19	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-147	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/40 R19	225/45 R19	
													235/40 R19	245/40 R19	
HYUNDAI	ELANTRA	MD	e4*2007/46*0254*..	94-97	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/35 R19		
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0313*..	77-105	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/35 R19	225/35 R19	
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2001/116*0343*..	77-105	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/35 R19	225/35 R19	
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2007/46*0225*..	77-105	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/35 R19	225/35 R19	
HYUNDAI	i30CW	FD	e11*2001/116*0313*..	77-105	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/35 R19	225/35 R19	
HYUNDAI	i30CW	FDH	e11*2001/116*0343*..	77-105	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/35 R19	225/35 R19	
HYUNDAI	i30CW	FDH	e11*2007/46*0225*..	77-105	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/35 R19	225/35 R19	
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	26-130	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/35 R19	225/40 R19	
													235/35 R19	235/40 R19	
HYUNDAI	GRAND SANTA FE	DM	e11*2007/46*0633*..	110-199	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/50 R19	235/55 R19	
													255/45 R19		
HYUNDAI	SANTA FE	DM	e11*2007/46*0633*..	110-199	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/50 R19	235/55 R19	
													255/45 R19		
HYUNDAI	SANTA FE	TM	e4*2007/46*1318*..	110-147	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/55 R19		
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R19	235/45 R19	
													245/45 R19		
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R19	235/45 R19	
													245/45 R19		
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R19	235/45 R19	
													245/45 R19		
HYUNDAI	VELOSTER	FS	e11*2007/46*0194*..	97-137	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/35 R19	225/30 R19	
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/40 R19	235/35 R19 (GSO)	
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/35 R19	225/35 R19	
KIA	CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/35 R19	225/35 R19	
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/35 R19	225/35 R19	
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/35 R19	225/35 R19	
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	99-180	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/40 R19	235/40 R19	
													245/35 R19 (GSO)	245/40 R19 (GSO)	
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	91-113	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/35 R19	225/40 R19	
													235/35 R19		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
KIA	SOUL	PSEV	e9*2007/46*6160*..	24-113	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/35 R19	225/40 R19
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/35 R19	
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/35 R19	
KIA	SORENTO	XM	e4*2007/46*0634*..	110-145	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/50 R19	235/55 R19
													255/45 R19	
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R19	235/45 R19
													245/45 R19	
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R19	235/45 R19
													245/45 R19	
MAZDA	3	BL	<i>Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0262*10</i>	74-121	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/35 R19	
MAZDA	3	BL	<i>Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0262*09</i>	77-111	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/35 R19	
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-141	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/40 R19	225/45 R19
													235/40 R19	
MAZDA	6	GH	<i>Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*14</i>	107-141	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/40 R19	225/45 R19
													235/40 R19	
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/40 R19	
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-143	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R19	235/45 R19
													235/50 R19	245/45 R19
													245/50 R19	255/45 R19
MAZDA	CX-5	GH	<i>Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*14</i>	110-141	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R19	235/45 R19
													235/50 R19	245/45 R19
													245/50 R19	255/45 R19
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R19	235/45 R19
													235/50 R19	245/45 R19
													245/50 R19	255/45 R19
MAZDA	CX-7	ER	e11*2001/116*0308*..	120-191	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/55 R19	
MAZDA	CX-7	ERE	e13*2007/46*1109*..	120-191	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/55 R19	
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	OL8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/40 R19	235/35 R19
CHEVROLET	CAPTIVA	KLAC	e4*2001/116*0113*..	93-190	OL8090/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/45 R19	245/45 R19
CHEVROLET	CAPTIVA	KLAD	e4*2001/116*0117*..	93-190	OL8090/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/45 R19	245/45 R19
CHEVROLET	ORLANDO	CHIO	e50*2007/46*0050*..	96-120	OL8090/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	225/40 R19	235/35 R19
													235/40 R19	
CHEVROLET	ORLANDO	KL1Y	e4*2007/46*0224*..	96-120	OL8090/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	225/40 R19	235/35 R19
													235/40 R19	
CHEVROLET	ORLANDO	KL1YN	e4*2007/46*0295*..	96-120	OL8090/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	225/40 R19	235/35 R19
													235/40 R19	
OPEL	ANTARA	L-A	e4*2001/116*0118*..	93-190	OL8090/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	4	235/45 R19	245/45 R19
OPEL	ASTRA GTC	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	74-147	OL8090/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	225/45 R19	235/40 R19
													235/45 R19	245/40 R19
													245/45 R19	
OPEL	CASCADE	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	74-147	OL8090/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	225/45 R19	235/40 R19
													235/45 R19	245/40 R19
													245/45 R19	
OPEL	INSIGNIA GRAND SPORT	Z-B	e8*2007/46*0264*..	81-191	OL8090/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	225/40 R19	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
OPEL	INSIGNIA SPORTS TOURER	Z-B	e8*2007/46*0264*..	81-191	OL8090/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	225/40 R19
OPEL	ZAFIRA TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	81-147	OL8090/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	225/40 R19 245/35 R19 (GS0)
OPEL	ZAFIRA TOURER	P-J/SW/V	e4*2007/46*0308*..	81-147	OL8090/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	225/40 R19 245/35 R19 (GS0)

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- * (GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.
- * Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitmen list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- * Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- * È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- * Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inattali sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- * Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- * La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- * La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- * Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- * E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- * Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- * In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- * In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- * Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- * Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- * Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- * Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autoveicolo della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
- * Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
- * Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura "...", si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "00".
- * **Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**