



Imposta di bollo assolta mediante c/c

# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E  
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

## CERTIFICATO riguardante:

**Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013**

**OMOLOGAZIONE N. NADM039 EST001**

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Dipartimento per la mobilità sostenibile  
Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese  
in materia di trasporti e navigazione - DIVISIONE 3**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Costruttore del sistema ruota:  | <b>MAK S.p.A.</b>  |
| 2. Designazione del tipo di ruota:   | <b>LP9020</b>  |
| Marca:   | <b>MAK S.p.A.</b>  |
| Categoria della ruota:   | <b>Speciale</b>  |
| Materiali impiegati:   | <b>Lega G-ALSi10Cu</b>   |
| Metodo di produzione:  | <b>Fusione in Gravità</b>  |
| Designazione del profilo del cerchio:  | <b>9J x 20 H2</b>  |
| Offset della ruota:  | <b>da ET 26 a ET 57 (vedi tabella allegata)</b>                                    |
| Fissaggio della ruota:   | <b>Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda<br/>informativa n. LP9020 Rev.02</b> |
| Portata massima:   | <b>1000 kg</b>   |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema:  | <b>Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)<br/>Italy</b>                         |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante:  | <b>NON RICORRE</b>   |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione:  | <b>18/05/2023</b>  |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione<br>delle prove per l'omologazione:  | <b>CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA</b>  |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico:   | <b>23/05/2023</b>  |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico:   | <b>52938/V-BS</b>  |
| 9. Osservazioni:   | <b>NON RICORRE</b>   |
| 10. L'omologazione è:  | <b>rilasciata / rifiutata / estesa / revocata</b>                                  |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione:   | <b>Inserimento nuovi adattamenti</b>   |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli<br>alle quali il sistema ruota è destinato:  | <b>M1-M1G</b>  |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca:   | <b>vedi scheda informativa n. LP9020 Rev.02</b>                                    |
| 12.2. Tipo funzionale:   | <b>LP9020</b>  |
| 12.3. Famiglia 1:  | <b>(vedere tabella allegata)</b>   |
| 12.4. Famiglia 2:  | <b>NON RICORRE</b>   |
| 12.5. Famiglia 3:  | <b>NON RICORRE</b>   |
| 13. Luogo:   | <b>ROMA</b>  |
| 14. Data:  | <b>(vedi firma digitale)</b>   |
| 15. Firma:   | <b>Il Direttore della Divisione<br/>(ing. Paolo Sappino)</b>                       |
| 16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta. |  |



Imposta di bollo assolta mediante c/c

# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E  
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

## ADATTAMENTI COPERTI

<b>LP9020 REV.02</b>					
<b>IDENTIFICAZIONE RUOTA</b>	<b>ET (mm)</b>	<b>N. fori x PCD (n° x mm)</b>	<b>ØC.B. (mm)</b>	<b>CARICO MASSIMO (Kg)</b>	<b>MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)</b>
LP9020/WSX	26	5x112	Ø 66,45 mm.	1000	2400
LP9020/KY3	50	5x130	Ø 71,6 mm.	1000	2400
LP9020/KY4	57	5x130	Ø 71,6 mm.	1000	2400
<b>LP9020/KY5</b>	<b>54</b>	<b>5x130</b>	<b>Ø 71,6 mm.</b>	<b>1000</b>	<b>2400</b>

### DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA N. 52938/V-BS del 23/05/2023
2. SCHEDE INFORMATIVA N. LP9020 Rev.02
3. AUTOCERTIFICAZIONE Vedere Certificato NADM039 del 25/02/2020 e Verbale N°44740/V-BS del 21/01/2020
4. CERTIFICAZIONE KBA 53022\*03 del 17/05/2023
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E  
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

**DIVISIONE 3**

Alla Ditta **MAK S.p.A.**  
**Via Cristoforo Colombo, 14**  
**25013 Carpenedolo (BS)**  
**makgussago@pec.net**

e p.c.: Al **CPA di Brescia**  
**Via Achille Grandi, 1**  
**25125 Brescia**  
**cpa-brescia@pec.mit.gov.it**

Rif. prot. n. 239164 del 20/10/2023

Ns. prot. n. 31387 del 20/10/2023


Oggetto: **MAK S.p.A.** Sistema ruota tipo **LP9020** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si è dato corso, in riferimento al sistema in oggetto, al seguente provvedimento:

**AGGIORNAMENTO 001 del NADM039 EST001 in data (vedi firma digitale)**

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE  
(ing. Paolo SAPPINO)



DG

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
AUDI	E-TRON	GE	e1*2007/46*1914*..	158	LP9020/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	255/50 R20 (GSO)
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0473*..	100-200	LP9020/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	255/45 R20 (GSO)
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0497*..	100-200	LP9020/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	255/45 R20 (GSO)
AUDI	Q5	8R1	e13*2007/46*1083*..	100-200	LP9020/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	255/45 R20 (GSO)
AUDI	Q5	8R2	e13*2007/46*1179*..	100-200	LP9020/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	255/45 R20 (GSO)
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1550*..	100-210	LP9020/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	255/45 R20 (GSO)
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1685*..	100-210	LP9020/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	255/45 R20 (GSO)
AUDI	Q7	4L	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0350*20	155-250	LP9020/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	4	255/50 R20 (GSO) 285/45 R20 (GSO)
AUDI	Q7	4L1	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1081*06	155-250	LP9020/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	4	255/50 R20 (GSO) 285/45 R20 (GSO)
AUDI	Q8 E-TRON	GE	e1*2007/46*1914*..	158	LP9020/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	255/50 R20 (GSO)
AUDI	RS4	B8	e1*2001/116*0447*..	331	LP9020/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	-	265/30 R20 275/30 R20
AUDI	RS5	B8	e1*2001/116*0447*..	331	LP9020/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	-	275/30 R20
AUDI	RS6 Avant	4G	e1*2007/46*0544*..	412-445	LP9020/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	-	245/40 R20 275/35 R20
AUDI	RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*..	412-445	LP9020/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	-	245/40 R20 265/35 R20 (GSO)
AUDI	SQ5	8R	e1*2001/116*0473*..	230-260	LP9020/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	255/45 R20 (GSO)
AUDI	SQ5	8R1	e13*2007/46*1083*..	230-260	LP9020/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	255/45 R20 (GSO)
AUDI	SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	251-260	LP9020/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	255/45 R20 (GSO)
AUDI	SQ5	FY	e1*2007/46*1685*..	251-260	LP9020/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	255/45 R20 (GSO)
AUDI	SQ7	4L	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0350*20	320-373	LP9020/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	4	255/50 R20 (GSO) 285/45 R20 (GSO)
AUDI	SQ7	4L1	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1081*06	320-373	LP9020/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	4	255/50 R20 (GSO) 285/45 R20 (GSO)
MERCEDES	GLC-KLASSE	204X	e1*2001/116*0480*..	100-243	LP9020/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	-	255/45 R20 (GSO)
MERCEDES	GLC-KLASSE Coupè	204X	e1*2001/116*0480*..	100-243	LP9020/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	-	255/45 R20 (GSO)
MERCEDES	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*..	270-287	LP9020/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	4	255/45 R20 (GSO)
MERCEDES	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*..	270-287	LP9020/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	4	255/45 R20 (GSO)
VOLKSWAGEN	TOUAREG	CR	e1*2007/46*1827*..	170-340	LP9020/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	285/45 R20
AUDI	Q7	4L	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0350*19	150-257	LP9020/KY3	5x130	Ø 71,6	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x36 K19 Spherical R14)	-	-	275/45 R20
AUDI	Q7	4L	Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*1081*05	150-257	LP9020/KY3	5x130	Ø 71,6	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x36 K19 Spherical R14)	-	-	275/45 R20
AUDI	Q7	4L1	Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*1081*05	150-257	LP9020/KY3	5x130	Ø 71,6	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x36 K19 Spherical R14)	-	-	275/45 R20
PORSCHE	CAYENNE	92A	e13*2007/46*1085*..	155-405	LP9020/KY3	5x130	Ø 71,6	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K19 Spherical R14)	-	-	275/45 R20
PORSCHE	CAYENNE	92AN	e13*2007/46*1106*..	155-405	LP9020/KY3	5x130	Ø 71,6	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K19 Spherical R14)	-	-	275/45 R20
PORSCHE	CAYENNE	92AH	e13*2007/46*1107*..	155-405	LP9020/KY3	5x130	Ø 71,6	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K19 Spherical R14)	-	-	275/45 R20
PORSCHE	CAYENNE	92AHN	e13*2007/46*1108*..	155-405	LP9020/KY3	5x130	Ø 71,6	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K19 Spherical R14)	-	-	275/45 R20
VOLKSWAGEN	TOUAREG	7P	e1*2007/46*0400*..	150-250	LP9020/KY3	5x130	Ø 71,6	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	-	-	275/45 R20
VOLKSWAGEN	TOUAREG	7P	e1*2007/46*0376*..	150-250	LP9020/KY3	5x130	Ø 71,6	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	-	-	275/45 R20
VOLKSWAGEN	TOUAREG	7P	e1*2007/46*0498*..	150-250	LP9020/KY3	5x130	Ø 71,6	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	-	-	275/45 R20
VOLKSWAGEN	TOUAREG	7PH	e1*2007/46*0404*..	150-250	LP9020/KY3	5x130	Ø 71,6	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	-	-	275/45 R20
VOLKSWAGEN	TOUAREG	7PH	e1*2007/46*0403*..	150-250	LP9020/KY3	5x130	Ø 71,6	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	-	-	275/45 R20
VOLKSWAGEN	TOUAREG	7PH	e1*2007/46*0499*..	150-250	LP9020/KY3	5x130	Ø 71,6	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	-	-	275/45 R20

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	Q7	4L	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0350*19	150-257	LP9020/KY4	5x130	Ø 71,6	57	-	O.E. (Bolts M14x1,5x36 K19 Spherical R14)	-	-	275/45 R20	
AUDI	Q7	4L	Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*1085*05	150-257	LP9020/KY4	5x130	Ø 71,6	57	-	O.E. (Bolts M14x1,5x36 K19 Spherical R14)	-	-	275/45 R20	
AUDI	Q7	4L1	Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*1081*05	150-257	LP9020/KY4	5x130	Ø 71,6	57	-	O.E. (Bolts M14x1,5x36 K19 Spherical R14)	-	-	275/45 R20	
PORSCHE	CAYENNE	9PA	e13*2001/116*0089*..	176-404	LP9020/KY4	5x130	Ø 71,6	57	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K19 Spherical R14)	-	-	265/45 R20	275/40 R20
PORSCHE	CAYENNE	92A	e13*2007/46*1085*..	155-405	LP9020/KY4	5x130	Ø 71,6	57	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K19 Spherical R14)	-	-	275/45 R20	
PORSCHE	CAYENNE	92AN	e13*2007/46*1106*..	155-405	LP9020/KY4	5x130	Ø 71,6	57	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K19 Spherical R14)	-	-	275/45 R20	
PORSCHE	CAYENNE	92AH	e13*2007/46*1107*..	155-405	LP9020/KY4	5x130	Ø 71,6	57	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K19 Spherical R14)	-	-	275/45 R20	
PORSCHE	CAYENNE	92AHN	e13*2007/46*1108*..	155-405	LP9020/KY4	5x130	Ø 71,6	57	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K19 Spherical R14)	-	-	275/45 R20	
VOLKSWAGEN	TOUAREG	7L	e1*2001/116*0203*..	155-331	LP9020/KY4	5x130	Ø 71,6	57	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	-	-	265/45 R20	275/40 R20
VOLKSWAGEN	TOUAREG	7P	e1*2007/46*0400*..	150-250	LP9020/KY4	5x130	Ø 71,6	57	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	-	-	275/45 R20	
VOLKSWAGEN	TOUAREG	7P	e1*2007/46*0376*..	150-250	LP9020/KY4	5x130	Ø 71,6	57	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	-	-	275/45 R20	
VOLKSWAGEN	TOUAREG	7P	e1*2007/46*0498*..	150-250	LP9020/KY4	5x130	Ø 71,6	57	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	-	-	275/45 R20	
VOLKSWAGEN	TOUAREG	7PH	e1*2007/46*0404*..	150-250	LP9020/KY4	5x130	Ø 71,6	57	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	-	-	275/45 R20	
VOLKSWAGEN	TOUAREG	7PH	e1*2007/46*0403*..	150-250	LP9020/KY4	5x130	Ø 71,6	57	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	-	-	275/45 R20	
VOLKSWAGEN	TOUAREG	7PH	e1*2007/46*0499*..	150-250	LP9020/KY4	5x130	Ø 71,6	57	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Spherical R14)	-	-	275/45 R20	
PORSCHE	MACAN solo anteriore	95B	e13*2007/46*1165*..	155-324	LP9020/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K19 Spherical R14)	-	-	265/45 R20 (A01)	
PORSCHE	MACAN solo anteriore	95BN	e13*2007/46*1164*..	155-324	LP9020/WSX	5x112	Ø 66,45	26	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K19 Spherical R14)	-	-	265/45 R20 (A01)	
AUDI	E-TRON GT solo anteriore	FW	e1*2018/858*00005*..	140-142	LP9020/KY3	5x130	Ø 71,6	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K19 Spherical R14)	-	-	245/45 R20 (A01)	255/40 R20 (A01)
PORSCHE	CAYENNE solo anteriore (NO Freni Ceramici)	9YA	Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*0900*12	250-404	LP9020/KY3	5x130	Ø 71,6	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K19 Spherical R14)	-	-	275/45 R20 (A01)	
PORSCHE	CAYENNE Coupè solo anteriore (NO Freni Ceramici)	9YA	Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*0900*12	250-404	LP9020/KY3	5x130	Ø 71,6	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K19 Spherical R14)	-	-	275/45 R20 (A01)	
<b>PORSCHE</b>	<b>CAYENNE solo anteriore (NO Freni Ceramici)</b>	<b>9YA</b>	<b>Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*0900*14</b>	<b>224-349</b>	<b>LP9020/KY3</b>	<b>5x130</b>	<b>Ø 71,6</b>	<b>50</b>	-	<b>O.E. (Bolts M14x1,5x30 K19 Spherical R14)</b>	-	-	<b>255/55 R20 (A01)</b>	
<b>PORSCHE</b>	<b>CAYENNE Coupè solo anteriore (NO Freni Ceramici)</b>	<b>9YA</b>	<b>Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*0900*14</b>	<b>224-349</b>	<b>LP9020/KY3</b>	<b>5x130</b>	<b>Ø 71,6</b>	<b>50</b>	-	<b>O.E. (Bolts M14x1,5x30 K19 Spherical R14)</b>	-	-	<b>255/55 R20 (A01)</b>	
PORSCHE	TAYCAN solo anteriore	Y1A	e13*2007/46*0919*..	113-142	LP9020/KY3	5x130	Ø 71,6	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K19 Spherical R14)	-	-	245/45 R20 (A01)	255/40 R20 (A01)
AUDI	E-TRON GT solo anteriore	FW	e1*2018/858*00005*..	140-142	LP9020/KY5	5x130	Ø 71,6	54	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K19 Spherical R14)	-	-	245/45 R20 (A02)	255/40 R20 (A02)
PORSCHE	TAYCAN solo anteriore	Y1A	e13*2007/46*0919*..	113-142	LP9020/KY5	5x130	Ø 71,6	54	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K19 Spherical R14)	-	-	245/45 R20 (A02)	255/40 R20 (A02)
PORSCHE	PANAMERA solo anteriore	970	e13*2007/46*0970*..	155-405	LP9020/KY4	5x130	Ø 71,6	57	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K19 Spherical R14)	-	-	255/40 R20 (A01)	
PORSCHE	PANAMERA solo anteriore	970N	e13*2007/46*1143*..	155-405	LP9020/KY4	5x130	Ø 71,6	57	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K19 Spherical R14)	-	-	255/40 R20 (A01)	
PORSCHE	PANAMERA solo anteriore	970H	e13*2007/46*1160*..	155-405	LP9020/KY4	5x130	Ø 71,6	57	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K19 Spherical R14)	-	-	255/40 R20 (A01)	
PORSCHE	PANAMERA solo anteriore	970HN	e13*2007/46*1161*..	155-405	LP9020/KY4	5x130	Ø 71,6	57	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K19 Spherical R14)	-	-	255/40 R20 (A01)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

**Note generali e prescrizioni di montaggio:**

- \* **(GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.**
  - \* Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitment list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
  - \* Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
  - \* È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
  - \* Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inattalati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
  - \* Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli uffici preposti.
  - \* La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli uffici preposti.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte nel manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- \* La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
  - \* Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
  - \* È consentita solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
  - \* Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
  - \* In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
  - \* In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
  - \* Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
  - \* Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
  - \* La presente Fitment List è stata sviluppata sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
  - \* Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale n°20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
  - \* Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
  - \* Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura "...", si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "00".
- (A02) L'utilizzo di questo pneumatico è consentito solo sull'asse anteriore in combinazione con gli pneumatici indicati nella "Fitment List LZ1120 Rev.01" aventi la nota (P01)
- \* **Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**