



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADM067

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici

DIVISIONE 3

1. Costruttore del sistema ruota: **MAK S.p.A.**
2. Designazione del tipo ruota: **EV8090**
Marca: **MAK S.p.A.**
Categoria della ruota : **Speciale**
Materiali impiegati : **lega G-ALSi7Mg**
Metodo di produzione: **fusioni in bassa pressione**
Designazione del profilo del cerchio: **8J x 19 H2**
Offset della ruota : **da ET 33 a ET 48 (vedi tabella allegata)**
Fissaggio della ruota: **utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. EV8090 Rev.00**
Portata massima: **800 kg**
3. Indirizzo del costruttore del sistema: **MAK S.p.A. via C. Colombo Carpenedolo (BS)**
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: **NON RICORRE**
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: **19 Febbraio 2020**
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: **CPA Brescia**
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **05 Marzo 2020**
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **45160/V-BS**
9. Osservazioni : **NON RICORRE**
10. L'omologazione è rilasciata/ ~~rifiutata/ estesa/ revocata~~
11. Se del caso, motivi dell'estensione: **NON RICORRE**
12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: **M1-M1G**
- 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: **vedi scheda informativa n. EV8090 Rev.00**
- 12.2 Tipo funzionale: **EV8090**
- 12.3 Famiglia 1: **(vedi tabella allegata)**
- 12.4 Famiglia 2: **NON RICORRE**
- 12.5 Famiglia 3 **NON RICORRE**
13. Luogo: **ROMA**
14. Data: **18/03/2020**
15. Firma

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE:

(Dott. Ing. Fausto FEDELE)



Fausto
Fele
ato digitalmente

24.03.2020

12:04:32

UTC

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

EV8090 REV00						
IDENTIFICAZIONE RUOTA	OFFSET	PCD	MOZZO	LOAD (Kg.) 2.9.	ROLL. (mm.) 2.9.	RING
EV8090/WSX	33	5x112	Ø 66,6	800	2300	—
EV8090/WS2X	38	5x112	Ø 66,6	800	2300	—
EV8090/WS3X	43	5x112	Ø 66,6	800	2300	—
EV8090/WS4X	48	5x112	Ø 66,6	800	2300	—

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 45160/V-BS del 05/03/2020
2. SCHEDA INFORMATIVA N. EV8090 Rev.00
3. AUTOCERTIFICAZIONE N. EV8090 del 06/03/2020
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA ABE n. 52997 del 02/03/2020
7. CERTIFICAZIONE NADE048 del 20/10/2014 e Verbale N°30668/V-BS del 05/07/2014
8. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

DIVISIONE 3

Alla Ditta **MAK S.p.A.**
Via Cristoforo Colombo, 14
25013 Carpenedolo (BS)
makgussago@pec.net

e p.c.: Al **CPA di Brescia**
Via Achille Grandi, 1
25125 Brescia
cpa-brescia@pec.mit.gov.it

Rif. prot. n. 246704 del 30/10/2023
Ns. prot. n. 32368 del 30/10/2023


Oggetto: **MAK S.p.A.** Sistema ruota tipo **EV8090** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si è dato corso, in riferimento al sistema in oggetto, al seguente provvedimento:

AGGIORNAMENTO 003 del NADM067 in data (vedi firma digitale)

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(ing. Paolo SAPPINO)



DG

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
							Center Hole						3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	235/45 R19		
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	235/45 R19		
AUDI	A6	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/45 R19		
AUDI	A6 ALLROAD	F2	e1*2007/46*1801*..	150-257	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	235/50 R19		
AUDI	A7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	235/45 R19		
AUDI	A7 SPORTBACK	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	235/45 R19		
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0284*..	150-368	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	235/50 R19	255/45 R19	
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0398*..	150-368	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	235/50 R19	255/45 R19	
AUDI	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	235/50 R19	255/45 R19	
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0473*..	100-200	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	235/55 R19		
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0497*..	100-200	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	235/55 R19		
AUDI	Q5	8R1	e13*2007/46*1083*..	100-200	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	235/55 R19		
AUDI	Q5 HYBRID	8R2	e13*2007/46*1179*..	100-200	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	235/55 R19		
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1550*..	100-210	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	235/55 R19		
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1685*..	100-210	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	235/55 R19		
AUDI	S6	4G	e1*2007/46*0436*..	309-331	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	235/45 R19		
AUDI	S6	4G1	e13*2007/46*1147*..	309-331	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	235/45 R19		
AUDI	S6	F2	e1*2007/46*1801*..	253-257	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/45 R19		
AUDI	S7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0436*..	309-331	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	235/45 R19		
AUDI	S7 SPORTBACK	4G1	e13*2007/46*1147*..	309-331	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	235/45 R19		
AUDI	S8	4H	e1*2007/46*0284*..	382-445	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	235/50 R19	255/45 R19	
AUDI	S8	4H	e1*2007/46*0398*..	382-445	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	235/50 R19	255/45 R19	
AUDI	S8	F8	e1*2007/46*1751*..	420	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	235/50 R19	255/45 R19	
AUDI	SQ5	8R	e1*2001/116*0473*..	230-260	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	235/55 R19		
AUDI	SQ5	8R	e1*2001/116*0497*..	230-260	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	235/55 R19		
AUDI	SQ5	8R1	e13*2007/46*1083*..	230-260	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	235/55 R19		
AUDI	SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	251-260	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	235/55 R19		
AUDI	SQ5	FY	e1*2007/46*1685*..	251-260	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	235/55 R19		
MERCEDES	A35 AMG	F2A	e1*2007/46*1829*..	225	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/35 R19 (G50)		
MERCEDES	C-KLASSE	203	e1*98/14*0139*..	75-200	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	B M12x1.5x24 R14 K17	B250L24517R14	-	225/35 R19 (G50)		
MERCEDES	C-KLASSE SW	203K	e1*98/14*0158*..	75-200	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	B M12x1.5x24 R14 K17	B250L24517R14	-	225/35 R19 (G50)		
MERCEDES	C 30 CDI AMG	203	e1*98/14*0139*..	170-270	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	B M12x1.5x24 R14 K17	B250L24517R14	-	225/35 R19 (G50)		
MERCEDES	C 32 AMG	203	e1*98/14*0139*..	170-270	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	B M12x1.5x24 R14 K17	B250L24517R14	-	225/35 R19 (G50)		
MERCEDES	C 55 AMG	203	e1*98/14*0139*..	170-270	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	B M12x1.5x24 R14 K17	B250L24517R14	-	225/35 R19 (G50)		
MERCEDES	C 30 CDI AMG SW	203K	e1*98/14*0158*..	170-270	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	B M12x1.5x24 R14 K17	B250L24517R14	-	225/35 R19 (G50)		
MERCEDES	C 32 AMG SW	203K	e1*98/14*0158*..	170-270	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	B M12x1.5x24 R14 K17	B250L24517R14	-	225/35 R19 (G50)		
MERCEDES	C 55 AMG SW	203K	e1*98/14*0158*..	170-270	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	B M12x1.5x24 R14 K17	B250L24517R14	-	225/35 R19 (G50)		
MERCEDES	C-KLASSE	203CL	Omologazioni consentite fino a e1*98/14*0159*18	75-200	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	B M12x1.5x24 R14 K17	B250L24517R14	-	225/35 R19 (G50)		
MERCEDES	C 30 CDI AMG	203CL	e1*98/14*0159*..	170	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	B M12x1.5x24 R14 K17	B250L24517R14	-	225/35 R19 (G50)		
MERCEDES	CLC-KLASSE	203CL	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0159*19	75-200	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	B M12x1.5x24 R14 K17	B250L24517R14	-	225/35 R19 (G50)		
MERCEDES	CL-KLASSE	215	e1*98/14*0113*..	220-368	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/40 R19 (G50)		
MERCEDES	CLK-KLASSE	209	e1*98/14*0184*..	100-200	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	B M12x1.5x24 R14 K17	B250L24517R14	-	225/35 R19 (G50)		
MERCEDES	CLS-KLASSE	218	e1*2007/46*0485*..	120-245	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	255/35 R19		
MERCEDES	CLS-KLASSE	R1ECLS	e1*2007/46*1818*..	143-270	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/40 R19		
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*98/14*0183*..	75-285	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	245/35 R19		
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*2001/116*0183*..	75-285	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	245/35 R19		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
MERCEDES	E-KLASSE 213	212	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0501*24	110-270	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/40 R19		
MERCEDES	E-KLASSE Coupe/Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-270	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/40 R19		
MERCEDES	E-KLASSE SW	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-270	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/40 R19		
MERCEDES	E-KLASSE All Terrain	R1ES	e1*2007/46*1560*..	143-250	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/45 R19		
MERCEDES	E-KLASSE	R2EW	e1*2018/858*00213*..	120-150	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/45 R19		
MERCEDES	E-KLASSE SW	R2ES	e1*2018/858*00214*..	120-150	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/45 R19		
MERCEDES	EQC	204X	e1*2001/116*0480*..	145 (300)	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	4	235/55 R19		
MERCEDES	EQC anteriore	204X	e1*2001/116*0480*..	145 (300)	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	4	235/55 R19		
MERCEDES	EQC posteriore	204X	e1*2001/116*0480*..	145 (300)	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	4	255/50 R19		
MERCEDES	GLC-KLASSE	204X	e1*2001/116*0480*..	100-243	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	-	235/55 R19		
MERCEDES	GLC-KLASSE Coupè	204X	e1*2001/116*0480*..	100-243	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	-	235/55 R19		
MERCEDES	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*..	270-287	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	4	235/55 R19		
MERCEDES	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*..	270-287	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	4	235/55 R19		
MERCEDES	GLC-KLASSE	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	120-198	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	235/55 R19		
MERCEDES	S-KLASSE	221	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0335*19	150-345	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/45 R19		
MERCEDES	S-KLASSE	222	e1*2007/46*0960*..	150-345	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/45 R19		
MERCEDES	S-KLASSE	R2S	e1*2007/46*2115*..	210-370	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	255/45 R19		
MERCEDES	SLK-KLASSE	170	e1*95/54*0039*..	100-160	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	B M12x1.5x24 R14 K17	B250L24517R14	-	225/35 R19 (GS0)		
MERCEDES	SLK-KLASSE	171	e1*2001/116*0262*..	120-224	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	B M12x1.5x24 R14 K17	B250L24517R14	-	225/35 R19		
MERCEDES	SLK 55 AMG	171	e1*2001/116*0262*..	265-294	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	B M12x1.5x24 R14 K17	B250L24517R14	-	225/35 R19		
MERCEDES	SLK 55 AMG	171 AMG	e1*2001/116*0321*..	265-294	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	B M12x1.5x24 R14 K17	B250L24517R14	-	225/35 R19		
MERCEDES	SLK-KLASSE	172	e1*2001/116*0548*..	115-225	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	225/35 R19		
MERCEDES	SLC-KLASSE	172	e1*2001/116*0548*..	115-225	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	225/35 R19		
AUDI	A4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	90-210	EV8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	38	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/35 R19		
AUDI	A4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	90-210	EV8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	38	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/35 R19		
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	EV8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	38	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	235/45 R19		
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	EV8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	38	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	235/45 R19		
AUDI	A6	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	EV8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	38	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/45 R19		
AUDI	A6 ALLROAD	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	EV8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	38	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	255/45 R19		
AUDI	A6 ALLROAD	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	EV8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	38	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	255/45 R19		
AUDI	A6 ALLROAD	F2	e1*2007/46*1801*..	150-257	EV8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	38	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	235/50 R19		
AUDI	A7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	EV8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	38	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	235/45 R19		
AUDI	A7 SPORTBACK	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	EV8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	38	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	235/45 R19		
AUDI	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	EV8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	38	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	235/50 R19	255/45 R19	
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0473*..	100-200	EV8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	235/55 R19		
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0497*..	100-200	EV8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	235/55 R19		
AUDI	Q5	8R1	e13*2007/46*1083*..	100-200	EV8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	235/55 R19		
AUDI	Q5 HYBRID	8R2	e13*2007/46*1179*..	100-200	EV8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	235/55 R19		
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1550*..	100-210	EV8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	235/55 R19		
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1685*..	100-210	EV8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	235/55 R19		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
AUDI	S4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	251-260	EV8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	38	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/35 R19		
AUDI	S4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	251-260	EV8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	38	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/35 R19		
AUDI	S6	4G	e1*2007/46*0436*..	309-331	EV8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	38	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	235/45 R19		
AUDI	S6	4G1	e13*2007/46*1147*..	309-331	EV8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	38	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	235/45 R19		
AUDI	S6	F2	e1*2007/46*1801*..	253-257	EV8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	38	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/45 R19		
AUDI	S7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0436*..	309-331	EV8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	38	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	235/45 R19		
AUDI	S7 SPORTBACK	4G1	e13*2007/46*1147*..	309-331	EV8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	38	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	235/45 R19		
AUDI	S8	F8	e1*2007/46*1751*..	420	EV8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	38	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	235/50 R19	255/45 R19	
AUDI	SQ5	8R	e1*2001/116*0473*..	230-260	EV8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	235/55 R19		
AUDI	SQ5	8R	e1*2001/116*0497*..	230-260	EV8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	235/55 R19		
AUDI	SQ5	8R1	e13*2007/46*1083*..	230-260	EV8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	235/55 R19		
AUDI	SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	251-260	EV8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	235/55 R19		
AUDI	SQ5	FY	e1*2007/46*1685*..	251-260	EV8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	235/55 R19		
INFINITI	QX30	H15	e11*2007/46*2977*..	125-155	EV8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	38	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	235/45 R19		
INFINITI	QX30	H15	e5*2007/46*1030*..	125-155	EV8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	38	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	235/45 R19		
MERCEDES	A35 AMG	F2A	e1*2007/46*1829*..	225	EV8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/35 R19		
MERCEDES	B-KLASSE	246	e1*2007/46*0751*..	66-155	EV8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	225/35 R19 (G50)		
MERCEDES	B-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-155	EV8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	225/35 R19 (G50)		
MERCEDES	B-KLASSE Electric Drive	245G	e1*2001/116*0470*..	65 (132)	EV8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	225/40 R19		
MERCEDES	C-KLASSE All Terrain	R2CS	e1*2018/858*00017*..	147-150	EV8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	4	245/40 R19		
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*98/14*0183*..	75-285	EV8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	245/35 R19		
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*2001/116*0183*..	75-285	EV8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	245/35 R19		
MERCEDES	E-KLASSE	212	e1*2001/116*0501*..	100-245	EV8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	245/35 R19 (G50)		
MERCEDES	E-KLASSE	212G	e1*2007/46*0484*..	100-245	EV8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	245/35 R19 (G50)		
MERCEDES	E-KLASSE Coupe	207	e1*2001/116*0502*..	120-245	EV8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/35 R19		
MERCEDES	E-KLASSE Cabrio	207	e1*2001/116*0502*..	120-245	EV8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/35 R19		
MERCEDES	E-KLASSE 213	212	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0501*24	110-270	EV8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	38	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/40 R19		
MERCEDES	E-KLASSE Coupe/Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-270	EV8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	38	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/40 R19		
MERCEDES	E-KLASSE SW	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-270	EV8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	38	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/40 R19		
MERCEDES	E-KLASSE All Terrain	R1ES	e1*2007/46*1560*..	143-250	EV8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	38	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/45 R19		
MERCEDES	GLA	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	80-155	EV8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/45 R19		
MERCEDES	GLA	245G	e1*2001/116*0470*..	80-155	EV8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/45 R19		
MERCEDES	GLA AMG	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	265-280	EV8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/45 R19		
MERCEDES	GLA AMG	245G	e1*2001/116*0470*..	265-280	EV8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/45 R19		
MERCEDES	GLC-KLASSE	204X	e1*2001/116*0480*..	100-243	EV8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	38	-	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	-	235/55 R19		
MERCEDES	GLC-KLASSE Coupè	204X	e1*2001/116*0480*..	100-243	EV8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	38	-	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	-	235/55 R19		
MERCEDES	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*..	270-287	EV8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	38	-	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	-	235/55 R19		
MERCEDES	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*..	270-287	EV8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	38	-	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	-	235/55 R19		
MERCEDES	GLK-KLASSE	204X	e1*2001/116*0480*..	100-225	EV8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	38	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	235/50 R19		
MERCEDES	S-KLASSE	221	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0335*19	150-345	EV8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	38	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/45 R19		
MERCEDES	S-KLASSE	222	e1*2007/46*0960*..	150-345	EV8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	38	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/45 R19		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MERCEDES	S-KLASSE	R2S	e1*2007/46*2115*..	210-320	EV8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	38	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	255/45 R19	
MERCEDES	SLK-KLASSE	172	e1*2001/116*0548*..	115-225	EV8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	225/35 R19	
MERCEDES	SLC-KLASSE	172	e1*2001/116*0548*..	115-225	EV8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	38	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	225/35 R19	
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	235/45 R19	
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	235/45 R19	
AUDI	A6	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/45 R19	
AUDI	A6 ALLROAD	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	255/45 R19	
AUDI	A6 ALLROAD	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	255/45 R19	
AUDI	S6	4G	e1*2007/46*0436*..	309-331	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	235/45 R19	
AUDI	S6	4G1	e13*2007/46*1147*..	309-331	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	235/45 R19	
AUDI	S6	F2	e1*2007/46*1801*..	257	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/45 R19	
MERCEDES	A-KLASSE	176	e1*2007/46*0928*..	66-160	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	225/35 R19 (GSO)	
MERCEDES	A-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-160	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	225/35 R19 (GSO)	
MERCEDES	A45 AMG	176	e1*2007/46*0928*..	265-280	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/35 R19	
MERCEDES	A45 AMG	176AMG	e1*2007/46*1163*..	265-280	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/35 R19	
MERCEDES	A45 AMG	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	265-280	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/35 R19	
MERCEDES	A45 AMG	245G	e1*2001/116*0470*..	265-280	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/35 R19	
MERCEDES	A45 AMG	F2A	e1*2007/46*1829*..	285-310	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	4	245/35 R19	
MERCEDES	B-KLASSE	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	215/35 R19 (GSO)	
MERCEDES	B-KLASSE	246	e1*2007/46*0751*..	66-155	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	225/35 R19 (GSO)	
MERCEDES	B-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-155	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	225/35 R19 (GSO)	
MERCEDES	B-KLASSE Electric Drive	245G	e1*2001/116*0470*..	65 (132)	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	225/40 R19	
MERCEDES	C63 AMG	204	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0431*32	336-373	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/35 R19	
MERCEDES	C63 AMG	204K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0457*25	336-373	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/35 R19	
MERCEDES	C63 AMG	204 AMG	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0463*12	336-373	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/35 R19	
MERCEDES	C63 AMG	204K AMG	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0464*13	336-373	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/35 R19	
MERCEDES	C-KLASSE	204	e1*2001/116*0431*..	88-225	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	225/35 R19	245/30 R19 (GSO)
MERCEDES	C-KLASSE SW	204K	e1*2001/116*0457*..	88-225	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	245/30 R19 (GSO)	
MERCEDES	C-KLASSE 205	204	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0431*29	85-245	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	225/40 R19	235/35 R19
MERCEDES	C-KLASSE SW 205	204K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0457*25	85-245	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	225/40 R19	235/35 R19
MERCEDES	C-KLASSE All Terrain	R2CS	e1*2018/858*00017*..	147-150	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	4	245/40 R19	
MERCEDES	CL-KLASSE	215	e1*98/14*0113*..	220-368	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/40 R19	
MERCEDES	CLA-KLASSE	117	e1*2007/46*1007*..	80-155	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	225/35 R19 (GSO)	
MERCEDES	CLA-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	80-155	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	225/35 R19 (GSO)	
MERCEDES	CLA-KLASSE Shooting Brake	117	e1*2007/46*1007*..	80-155	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	225/35 R19 (GSO)	
MERCEDES	CLA-KLASSE Shooting Brake	245G	e1*2001/116*0470*..	80-155	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	225/35 R19 (GSO)	
MERCEDES	CLA 45 AMG	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	265-280	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/35 R19	
MERCEDES	CLA 45 AMG	245G	e1*2001/116*0470*..	265-280	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/35 R19	
MERCEDES	CLA 45 AMG Shooting Brake	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	265-280	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/35 R19	
MERCEDES	CLA 45 AMG Shooting Brake	245G	e1*2001/116*0470*..	265-280	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/35 R19	
MERCEDES	CLE-KLASSE	R2CLECA	e1*2018/858*00311*..	145-190	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	245/40 R19	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
							Center Hole						
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
MERCEDES	E-KLASSE	212	e1*2001/116*0501*..	100-245	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	245/35 R19
MERCEDES	E-KLASSE	212G	e1*2007/46*0484*..	100-245	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	245/35 R19
MERCEDES	E-KLASSE Cabrio	207	e1*2001/116*0502*..	120-245	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/35 R19
MERCEDES	E-KLASSE Coupè	207	e1*2001/116*0502*..	120-245	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/35 R19
MERCEDES	E-KLASSE 213	212	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0501*24	110-270	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/40 R19
MERCEDES	E-KLASSE Coupe/Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-270	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/40 R19
MERCEDES	E-KLASSE SW	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-270	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/40 R19
MERCEDES	EQE	E2EQEW	e1*2018/858*00036*..	109-135	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	235/50 R19
MERCEDES	GLA	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	80-155	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/45 R19
MERCEDES	GLA	245G	e1*2001/116*0470*..	80-155	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/45 R19
MERCEDES	GLA AMG	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	265-280	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/45 R19
MERCEDES	GLA AMG	245G	e1*2001/116*0470*..	265-280	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/45 R19
MERCEDES	GLA 35 AMG	F2B	e1*2007/46*1909*..	225	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	4	235/50 R19
MERCEDES	GLA 45 AMG	F2B	e1*2007/46*1909*..	285-310	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	4	235/50 R19
MERCEDES	GLB 35 AMG	F2B	e1*2007/46*1909*..	225	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	4	235/50 R19
MERCEDES	GLK	204X	e1*2001/116*0480*..	100-225	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	235/50 R19
MERCEDES	S-KLASSE	220	e1*97/27*0099*..	145-368	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/40 R19
MERCEDES	A-KLASSE	176	e1*2007/46*0928*..	66-160	EV8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	225/35 R19
MERCEDES	A-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-160	EV8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	225/35 R19
MERCEDES	A45 AMG	176	e1*2007/46*0928*..	265-280	EV8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/35 R19
MERCEDES	A45 AMG	176AMG	e1*2007/46*1163*..	265-280	EV8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/35 R19
MERCEDES	A45 AMG	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	265-280	EV8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/35 R19
MERCEDES	A45 AMG	245G	e1*2001/116*0470*..	265-280	EV8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/35 R19
MERCEDES	A-KLASSE	F2A	e1*2007/46*1829*..	70-165	EV8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	225/40 R19 (G50)
MERCEDES	B-KLASSE	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	EV8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	215/35 R19
MERCEDES	B-KLASSE	246	e1*2007/46*0751*..	66-155	EV8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	225/35 R19 (G50)
MERCEDES	B-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-155	EV8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	225/35 R19 (G50)
MERCEDES	B-KLASSE Electric Drive	245G	e1*2001/116*0470*..	65 (132)	EV8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	225/40 R19
MERCEDES	B-KLASSE	F2B	e1*2007/46*1909*..	70-165	EV8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	225/40 R19 (G50)
MERCEDES	C-KLASSE	204	e1*2001/116*0431*..	88-225	EV8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	225/35 R19 245/30 R19
MERCEDES	C-KLASSE SW	204K	e1*2001/116*0457*..	88-225	EV8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	245/30 R19
MERCEDES	C-KLASSE 205	204	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0431*29	85-245	EV8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	225/40 R19 235/35 R19
MERCEDES	C-KLASSE SW 205	204K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0457*25	85-245	EV8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	225/40 R19 235/35 R19
MERCEDES	CLA-KLASSE	117	e1*2007/46*1007*..	80-155	EV8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	225/35 R19
MERCEDES	CLA-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	80-155	EV8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	225/35 R19
MERCEDES	CLA-KLASSE Shooting Brake	117	e1*2007/46*1007*..	80-155	EV8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	225/35 R19
MERCEDES	CLA-KLASSE Shooting Brake	245G	e1*2001/116*0470*..	80-155	EV8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	225/35 R19
MERCEDES	CLA 45 AMG	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	265-280	EV8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/35 R19
MERCEDES	CLA 45 AMG	245G	e1*2001/116*0470*..	265-280	EV8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/35 R19
MERCEDES	CLA 45 AMG Shooting Brake	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	265-280	EV8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/35 R19
MERCEDES	CLA 45 AMG Shooting Brake	245G	e1*2001/116*0470*..	265-280	EV8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/35 R19
MERCEDES	CLA-KLASSE	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	85-165	EV8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	225/40 R19 (G50)
MERCEDES	CLA 35 AMG	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	225	EV8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	245/35 R19 (G50)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
MERCEDES	E-KLASSE	212	e1*2001/116*0501*..	100-245	EV8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	245/35 R19
MERCEDES	E-KLASSE	212G	e1*2007/46*0484*..	100-245	EV8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	245/35 R19
MERCEDES	EQA	F2B	e1*2007/46*1909*..	80-139	EV8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/50 R19 (GSO)
MERCEDES	EQB	F2B	e1*2007/46*1909*..	95-139	EV8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/50 R19 (GSO)
MERCEDES	GLA-KLASSE	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	EV8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/50 R19 (GSO)
MERCEDES	GLB-KLASSE	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	EV8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/50 R19 (GSO)
MERCEDES	GLA 35 AMG	F2B	e1*2007/46*1909*..	225	EV8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/50 R19
MERCEDES	GLB 35 AMG	F2B	e1*2007/46*1909*..	225	EV8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/50 R19
MERCEDES	CLS-KLASSE solo anteriore	R1ECLS	e1*2007/46*1818*..	143-270	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/40 R19 (A01)
MERCEDES	C43/C450 AMG solo anteriore	204	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0431*36	270-287	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	225/40 R19 (A01)
MERCEDES	C43/C450 AMG solo anteriore	204K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0457*29	270-287	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	225/40 R19 (A01)
MERCEDES	GLC-KLASSE Coupè solo anteriore	204X	e1*2001/116*0480*..	100-243	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	235/55 R19 (A01)
MERCEDES	GLC 43 AMG solo anteriore	204X	e1*2001/116*0480*..	270-287	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	235/55 R19 (A01)
MERCEDES	GLC 43 AMG Coupè solo anteriore	204X	e1*2001/116*0480*..	270-287	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	235/55 R19 (A01)
MERCEDES	GLC-KLASSE solo anteriore	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	120-198	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	235/55 R19 (A01)
MERCEDES	E-KLASSE 213 solo anteriore	212	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0501*24	110-270	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/40 R19 (A01)
MERCEDES	E-KLASSE Coupe/Cabrio solo anteriore	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-270	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/40 R19 (A01)
MERCEDES	E-KLASSE SW solo anteriore	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-270	EV8090/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/40 R19 (A01)
MERCEDES	GLC-KLASSE Coupè solo anteriore	204X	e1*2001/116*0480*..	100-243	EV8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	38	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	235/55 R19 (A01)
MERCEDES	GLC 43 AMG solo anteriore	204X	e1*2001/116*0480*..	270-287	EV8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	38	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	235/55 R19 (A01)
MERCEDES	GLC 43 AMG Coupè solo anteriore	204X	e1*2001/116*0480*..	270-287	EV8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	38	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	235/55 R19 (A01)
MERCEDES	C63 AMG solo anteriore	204	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0431*32	336-373	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/35 R19 (A01)
MERCEDES	C63 AMG solo anteriore	204K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0457*25	336-373	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/35 R19 (A01)
MERCEDES	C63 AMG solo anteriore	204 AMG	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0463*12	336-373	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/35 R19 (A01)
MERCEDES	C63 AMG solo anteriore	204K AMG	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0464*13	336-373	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/35 R19 (A01)
MERCEDES	C-KLASSE 205 solo anteriore	204	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0431*29	85-245	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	225/40 R19 (A01) (GSO)
MERCEDES	C-KLASSE SW 205 solo anteriore	204K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0457*25	85-245	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	225/40 R19 (A01) (GSO)
MERCEDES	C-KLASSE solo anteriore	R2CW	e1*2018/858*00016*..	120-195	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	225/40 R19 (A01)
MERCEDES	C-KLASSE SW solo anteriore	R2CS	e1*2018/858*00017*..	120-195	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	225/40 R19 (A01)
MERCEDES	C-KLASSE Hybrid solo anteriore	R2CW	e1*2018/858*00016*..	145-185	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	225/40 R19 (A01)
MERCEDES	C-KLASSE Hybrid SW solo anteriore	R2CS	e1*2018/858*00017*..	145-185	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	225/40 R19 (A01)
MERCEDES	C43 AMG solo anteriore	R2CW	e1*2018/858*00016*..	300	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	-	245/40 R19 (A01)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
MERCEDES	C43 AMG SW solo anteriore	R2CS	e1*2018/858*00017*..	300	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	-	245/40 R19 (A01)
MERCEDES	E-KLASSE Cabrio solo anteriore	207	e1*2001/116*0502*..	120-285	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/35 R19 (A01)
MERCEDES	E-KLASSE Coupè solo anteriore	207	e1*2001/116*0502*..	120-285	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/35 R19 (A01)
MERCEDES	E-KLASSE 213 solo anteriore	212	e1*2001/116*0501*..	110-270	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/40 R19 (A01)
MERCEDES	E-KLASSE Coupe/Cabrio solo anteriore	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-270	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/40 R19 (A01)
MERCEDES	E-KLASSE SW solo anteriore	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-270	EV8090/WS3X	5x112	Ø 66,6	43	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/40 R19 (A01)
MERCEDES	C-KLASSE 205 solo anteriore	204	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0431*29	85-245	EV8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	225/40 R19 (A01)
MERCEDES	C-KLASSE SW 205 solo anteriore	204K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0457*25	85-245	EV8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	225/40 R19 (A01)
MERCEDES	E-KLASSE solo anteriore	212	e1*2001/116*0501*..	100-245	EV8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	245/35 R19 (A01)
MERCEDES	E-KLASSE solo anteriore	212G	e1*2007/46*0484*..	100-245	EV8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	245/35 R19 (A01)
MERCEDES	E-KLASSE SW solo anteriore	212K	e1*2007/46*0200*..	100-245	EV8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	245/35 R19 (A01)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- * (GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.
 - * Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitmen list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
 - * Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
 - * È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
 - * Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inatallati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scoltipura.
 - * Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli uffici preposti.
 - * La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli uffici preposti.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- * La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
 - * Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
 - * È consentita solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
 - * Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
 - * In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
 - * In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
 - * Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
 - * Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
 - * La presente Fitment List è stata sviluppata sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
 - * Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale n°20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
 - * Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
 - * Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura "... ." si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "...00".
- (A01) L'utilizzo di questo pneumatico è consentito solo sull'asse anteriore in combinazione con gli pneumatici indicati nella "Fitment List EV9090 Rev.03" aventi la nota (P01)
- * **Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**