



# **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

**Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.**

**Direzione Generale per la Motorizzazione**

**Divisione 3**

**CERTIFICATO riguardante:**

**Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013**

## **OMOLOGAZIONE N. NADM162**

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

**Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale**

**Direzione Generale per la Motorizzazione - DIVISIONE 3**

1. Costruttore del sistema ruota: **MAK S.p.A.**
2. Designazione del tipo ruota: **EV8521**  
Marca: **MAK S.p.A.**  
Categoria della ruota : **Speciale**  
Materiali impiegati : **lega G-ALSi7Mg**  
Metodo di produzione:  **fusione in bassa pressione**  
Designazione del profilo del cerchio: **8,5J x 21 H2**  
Offset della ruota :  **da ET 27 a ET 40 (vedi tabella allegata)**  
Fissaggio della ruota: **utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. EV8521 Rev.00**  
Portata massima: **1050 kg**
3. Indirizzo del costruttore del sistema: **MAK S.p.A. via C. Colombo  
Carpenedolo (BS)**
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: **NON RICORRE**
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: **20 Febbraio 2020**
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: **CPA Brescia**
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **05 Maggio 2020**
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **45319/V-BS**
9. Osservazioni : **NON RICORRE**
10. L'omologazione è rilasciata/ ~~rifiutata~~/ ~~estesa~~/ ~~revocata~~
11. Se del caso, motivi dell'estensione: **NON RICORRE**
12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: **M1-M1G**  
12.1 Costruttore del veicolo / Marca: **vedi scheda informativa n. EV8521 Rev.00**  
12.2 Tipo funzionale: **EV8521**  
12.3 Famiglia 1: **(vedi tabella allegata)**  
12.4 Famiglia 2: **NON RICORRE**  
12.5 Famiglia 3 **NON RICORRE**
13. Luogo: **ROMA**
14. Data: **14/07/2020**
15. Firma

**Per il Direttore della Divisione 3**

(Dott. Ing. Alessandro Calchetti)

Documento firmato digitalmente



Firmato digitalmente da  
**CALCHETTI ALESSANDRO**  
C = IT  
O = MINISTERO  
INFRASTRUTTURE E  
TRASPORTI-DIP. TRASPORTI

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

# EV8521 REV00

IDENTIFICAZIONE RUOTA	OFFSET	PCD	MOZZO	LOAD (Kg.) 2.9.	ROLL. (mm.) 2.9.	RING
EV8521/WS1Y	27	5x112	Ø 66,6 mm.	1050	2450	—
EV8521/WSY	40	5x112	Ø 66,6 mm.	1050	2450	—

## DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 45319/V-BS del 05/05/2020
2. SCHEDA INFORMATIVA N. EV8521 Rev.00
3. AUTOCERTIFICAZIONE N. EV8521 del 08/06/2020
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. 53132 del 27/05/2020
7. CERTIFICAZIONE NADK132 del 23/05/2018 e Verbale N°39423/V-BS del 04/04/2018
8. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E  
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

**DIVISIONE 3**

Alla Ditta **MAK S.p.A.**  
**Via Cristoforo Colombo, 14**  
**25013 Carpenedolo (BS)**  
**makgussago@pec.net**

e p.c.: Al **CPA di Brescia**  
**Via Achille Grandi, 1**  
**25125 Brescia**  
**cpa-brescia@pec.mit.gov.it**

Rif. prot. n. 246718 del 30/10/2023

Ns. prot. n. 32371 del 30/10/2023


Oggetto: **MAK S.p.A.** Sistema ruota tipo **EV8521** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si è dato corso, in riferimento al sistema in oggetto, al seguente provvedimento:

**AGGIORNAMENTO 002 del NADM162 in data (vedi firma digitale)**

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE  
(ing. Paolo SAPPINO)



DG

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
							Center Hole						3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel										
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
AUDI	A4 ALLROAD	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*41	100-180	EV8521/WS1Y	5x112	Ø 66,6	27	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	255/30 R21		
AUDI	A4 ALLROAD	B81	e13*2007/46*1084*..	100-180	EV8521/WS1Y	5x112	Ø 66,6	27	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	255/30 R21		
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*40	100-210	EV8521/WS1Y	5x112	Ø 66,6	27	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	245/30 R21 (GSO)		
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*25	100-210	EV8521/WS1Y	5x112	Ø 66,6	27	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	245/30 R21 (GSO)		
AUDI	A7 SPORTBACK	F2	e1*2007/46*1801*..	120-250	EV8521/WS1Y	5x112	Ø 66,6	27	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	255/35 R21		
AUDI	A7 SPORTBACK	F2	e1*2007/46*1840*..	120-250	EV8521/WS1Y	5x112	Ø 66,6	27	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	255/35 R21		
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0473*..	100-200	EV8521/WS1Y	5x112	Ø 66,6	27	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	255/40 R21 (GSO)		
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0497*..	100-200	EV8521/WS1Y	5x112	Ø 66,6	27	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	255/40 R21 (GSO)		
AUDI	Q5	8R1	e13*2007/46*1083*..	100-200	EV8521/WS1Y	5x112	Ø 66,6	27	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	255/40 R21 (GSO)		
AUDI	Q5	8R2	e13*2007/46*1179*..	100-200	EV8521/WS1Y	5x112	Ø 66,6	27	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	255/40 R21 (GSO)		
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1550*..	100-210	EV8521/WS1Y	5x112	Ø 66,6	27	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	255/40 R21 (GSO)		
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1685*..	100-210	EV8521/WS1Y	5x112	Ø 66,6	27	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	255/40 R21 (GSO)		
AUDI	S7 SPORTBACK	F2	e1*2007/46*1801*..	253-257	EV8521/WS1Y	5x112	Ø 66,6	27	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	255/35 R21		
AUDI	SQ5	8R	e1*2001/116*0473*..	230-260	EV8521/WS1Y	5x112	Ø 66,6	27	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	255/40 R21 (GSO)		
AUDI	SQ5	8R1	e13*2007/46*1083*..	230-260	EV8521/WS1Y	5x112	Ø 66,6	27	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	255/40 R21 (GSO)		
AUDI	SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	251-260	EV8521/WS1Y	5x112	Ø 66,6	27	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	255/40 R21 (GSO)		
AUDI	SQ5	FY	e1*2007/46*1685*..	251-260	EV8521/WS1Y	5x112	Ø 66,6	27	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	255/40 R21 (GSO)		
MERCEDES	S-KLASSE	221	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0335*19	150-345	EV8521/WS1Y	5x112	Ø 66,6	27	-	O.E. (Bolts M14x1,5x45 K17 Spherical R14)	-	-	245/35 R21	255/35 R21 (GSO)	
MERCEDES	S-KLASSE	222	e1*2007/46*0960*..	150-345	EV8521/WS1Y	5x112	Ø 66,6	27	-	O.E. (Bolts M14x1,5x45 K17 Spherical R14)	-	-	245/35 R21	255/35 R21 (GSO)	
MERCEDES	S63/S65 AMG	221	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0335*20	430-463	EV8521/WS1Y	5x112	Ø 66,6	27	-	O.E. (Bolts M14x1,5x45 K17 Spherical R14)	-	-	255/35 R21 (GSO)		
MERCEDES	S63/S65 AMG	221AMG	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0396*09	430-463	EV8521/WS1Y	5x112	Ø 66,6	27	-	O.E. (Bolts M14x1,5x45 K17 Spherical R14)	-	-	255/35 R21 (GSO)		
AUDI	A6 ALLROAD	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	EV8521/WSY	5x112	Ø 66,6	40	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	255/35 R21		
AUDI	A6 ALLROAD	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	EV8521/WSY	5x112	Ø 66,6	40	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	255/35 R21		
AUDI	A6	F2	e1*2007/46*1801*..	120-250	EV8521/WSY	5x112	Ø 66,6	40	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	255/35 R21		
AUDI	A6 ALLROAD	F2	e1*2007/46*1801*..	150-257	EV8521/WSY	5x112	Ø 66,6	40	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	245/40 R21		
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0473*..	100-200	EV8521/WSY	5x112	Ø 66,6	40	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	255/40 R21		
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0497*..	100-200	EV8521/WSY	5x112	Ø 66,6	40	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	255/40 R21		
AUDI	Q5	8R1	e13*2007/46*1083*..	100-200	EV8521/WSY	5x112	Ø 66,6	40	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	255/40 R21		
AUDI	Q5	8R2	e13*2007/46*1179*..	100-200	EV8521/WSY	5x112	Ø 66,6	40	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	255/40 R21		
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1550*..	100-210	EV8521/WSY	5x112	Ø 66,6	40	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	255/40 R21		
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1685*..	100-210	EV8521/WSY	5x112	Ø 66,6	40	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	255/40 R21		
AUDI	S6	F2	e1*2007/46*1801*..	253-257	EV8521/WSY	5x112	Ø 66,6	40	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	255/35 R21		
AUDI	SQ5	8R	e1*2001/116*0473*..	230-260	EV8521/WSY	5x112	Ø 66,6	40	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	255/40 R21		
AUDI	SQ5	8R1	e13*2007/46*1083*..	230-260	EV8521/WSY	5x112	Ø 66,6	40	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	255/40 R21		
AUDI	SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	251-260	EV8521/WSY	5x112	Ø 66,6	40	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	255/40 R21		
AUDI	SQ5	FY	e1*2007/46*1685*..	251-260	EV8521/WSY	5x112	Ø 66,6	40	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	-	255/40 R21		
MERCEDES	GLA 35 AMG	F2B	e1*2007/46*1909*..	225	EV8521/WSY	5x112	Ø 66,6	40	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	4	255/35 R21 (GSO)		
MERCEDES	GLB 35 AMG	F2B	e1*2007/46*1909*..	225	EV8521/WSY	5x112	Ø 66,6	40	-	B M14x1,5x45 R14 K17	B450L45517R14B	4	255/35 R21 (GSO)		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MERCEDES	S-KLASSE	221	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0335*19	150-345	EV8521/WSY	5x112	Ø 66,6	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x45 K17 Spherical R14)	–	–	245/35 R21	255/35 R21
MERCEDES	S-KLASSE	222	e1*2007/46*0960*..	150-345	EV8521/WSY	5x112	Ø 66,6	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x45 K17 Spherical R14)	–	–	245/35 R21	255/35 R21
MERCEDES	S63/S65 AMG	221	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0335*20	430-463	EV8521/WSY	5x112	Ø 66,6	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x45 K17 Spherical R14)	–	–	255/35 R21	
MERCEDES	S63/S65 AMG	221AMG	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0396*09	430-463	EV8521/WSY	5x112	Ø 66,6	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x45 K17 Spherical R14)	–	–	255/35 R21	
MERCEDES	EQC solo anteriore	204X	e1*2001/116*0480*..	145 (300)	EV8521/WS1Y	5x112	Ø 66,6	27	–	O.E. (Bolts M14x1,5x45 K17 Spherical R14)	–	–	235/45 R21 (A01)	
MERCEDES	E-KLASSE solo anteriore	R2EW	e1*2018/858*00213*..	120-150	EV8521/WS1Y	5x112	Ø 66,6	27	–	O.E. (Bolts M14x1,5x45 K17 Spherical R14)	–	–	245/35 R21 (A02)	
MERCEDES	E-KLASSE SW solo anteriore	R2ES	e1*2018/858*00214*..	120-150	EV8521/WS1Y	5x112	Ø 66,6	27	–	O.E. (Bolts M14x1,5x45 K17 Spherical R14)	–	–	245/35 R21 (A02)	
<b>MERCEDES</b>	<b>GLC-KLASSE solo anteriore</b>	<b>R2CGLC</b>	<b>e1*2018/858*00186*..</b>	<b>120-198</b>	<b>EV8521/WS1Y</b>	<b>5x112</b>	<b>Ø 66,6</b>	<b>27</b>	<b>–</b>	<b>O.E. (Bolts M14x1,5x45 K17 Spherical R14)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>255/40 R21 (A01)</b>	
MERCEDES	GLC-KLASSE solo anteriore	204X	e1*2001/116*0480*..	100-243	EV8521/WSY	5x112	Ø 66,6	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x45 K17 Spherical R14)	–	–	255/40 R21 (A02)	
MERCEDES	GLC-KLASSE Coupè solo anteriore	204X	e1*2001/116*0480*..	100-243	EV8521/WSY	5x112	Ø 66,6	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x45 K17 Spherical R14)	–	–	255/40 R21 (A02)	
MERCEDES	GLC 43 AMG solo anteriore	204X	e1*2001/116*0480*..	270-287	EV8521/WSY	5x112	Ø 66,6	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x45 K17 Spherical R14)	–	–	255/40 R21 (A02)	
MERCEDES	GLC 43 AMG Coupè solo anteriore	204X	e1*2001/116*0480*..	270-287	EV8521/WSY	5x112	Ø 66,6	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x45 K17 Spherical R14)	–	–	255/40 R21 (A02)	
MERCEDES	S-KLASSE solo anteriore	221	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0335*19	150-345	EV8521/WSY	5x112	Ø 66,6	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x45 K17 Spherical R14)	–	–	245/35 R21 (A02)	255/35 R21 (A02)
MERCEDES	S-KLASSE solo anteriore	222	e1*2007/46*0960*..	150-345	EV8521/WSY	5x112	Ø 66,6	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x45 K17 Spherical R14)	–	–	245/35 R21 (A02)	255/35 R21 (A02)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

**Note generali e prescrizioni di montaggio:**

- \* (GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.
  - \* Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitmen list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
  - \* Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
  - \* È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
  - \* Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inatallati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scoltatura.
  - \* Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli uffici preposti.
  - \* La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli uffici preposti.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- \* La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
  - \* Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
  - \* È consentita solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
  - \* Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
  - \* In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
  - \* In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
  - \* Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
  - \* Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
  - \* La presente Fitment List è stata sviluppata sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
  - \* Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale n°20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
  - \* Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
  - \* Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura "... ." si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "...00".
- (A01) L'utilizzo di questo pneumatico è consentito solo sull'asse anteriore in combinazione con gli pneumatici indicati nella "Fitment List EV9021 Rev.02" aventi la nota (P01)
- (A02) L'utilizzo di questo pneumatico è consentito solo sull'asse anteriore in combinazione con gli pneumatici indicati nella "Fitment List EV1021 Rev.02" aventi la nota (P01)
- \* **Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**