



Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADP057

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Dipartimento per la mobilità sostenibile
Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese
in materia di trasporti e navigazione - DIVISIONE 3**

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Costruttore del sistema ruota: | MAK S.p.A. |
| 2. Designazione del tipo di ruota: | OW8090 |
| Marca: | MAK S.p.A. |
| Categoria della ruota: | Speciale |
| Materiali impiegati: | Lega G-ALSi7Mg |
| Metodo di produzione: | Fusione in Gravità |
| Designazione del profilo del cerchio: | 8J x 19 H2 |
| Offset della ruota: | da ET 20 a ET 53 (vedi tabella allegata) |
| Fissaggio della ruota: | Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda
informativa n. OW8090 Rev.00 |
| Portata massima: | 900 kg |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema: | Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)
Italy |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: | 18/01/2022 |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione
delle prove per l'omologazione: | CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 24/01/2022 |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 49335/V-BS |
| 9. Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. L'omologazione è: | rilasciata / rifiutata / estesa / revocata |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione: | NON RICORRE |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli
alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda informativa n. OW8090 Rev.00 |
| 12.2. Tipo funzionale: | OW8090 |
| 12.3. Famiglia 1: | (vedere tabella allegata) |
| 12.4. Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5. Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. Luogo: | ROMA |
| 14. Data: | (vedi firma digitale) |
| 15. Firma: | Il Direttore della Divisione
(ing. Paolo Sappino) |
| 16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta. | |





Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

ADATTAMENTI COPERTI

OW8090 REV.00					
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)
OW8090/WSX	20	5x112	Ø 66,6	900	2460
OW8090/WS1X	33	5x112	Ø 66,6	900	2460
OW8090/WS2X	40	5x112	Ø 66,6	900	2460
OW8090/WS4X	48	5x112	Ø 66,6	900	2460
OW8090/WS5X	53	5x112	Ø 66,6	900	2460

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA N. 49335/V-BS del 24/01/2022
2. SCHEDE INFORMATIVA N. OW8090 Rev.00
3. AUTOCERTIFICAZIONE n. OW8090 del 08/03/2022
4. CERTIFICAZIONE KBA ABE 54105 del 04/03/2022 e NADM067 del 24/03/2020
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
AUDI	Q8	4L	e1*2001/116*0350*..	170-250	OW8090/WSX	5x112	Ø 66,6	20	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	265/55 R19		
AUDI	RS4	B8	e1*2001/116*0447*..	331	OW8090/WSX	5x112	Ø 66,6	20	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	235/40 R19		
AUDI	RS5	B8	e1*2001/116*0447*..	331	OW8090/WSX	5x112	Ø 66,6	20	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	235/40 R19		
VOLKSWAGEN	TOUAREG	CR	e1*2007/46*1827*..	170-340	OW8090/WSX	5x112	Ø 66,6	20	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	255/55 R19		
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*40	100-210	OW8090/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/40 R19		
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*25	100-210	OW8090/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/40 R19		
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	OW8090/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	235/45 R19		
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	OW8090/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	235/45 R19		
AUDI	A6	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	OW8090/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/45 R19		
AUDI	A6 ALLROAD	F2	e1*2007/46*1801*..	150-257	OW8090/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	235/50 R19		
AUDI	A7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	OW8090/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	235/45 R19		
AUDI	A7 SPORTBACK	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	OW8090/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	235/45 R19		
AUDI	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-250	OW8090/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	235/50 R19	255/45 R19	
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0473*..	100-200	OW8090/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	235/55 R19		
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0497*..	100-200	OW8090/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	235/55 R19		
AUDI	Q5	8R1	e13*2007/46*1083*..	100-200	OW8090/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	235/55 R19		
AUDI	Q5 HYBRID	8R2	e13*2007/46*1179*..	100-200	OW8090/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	235/55 R19		
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1550*..	100-210	OW8090/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	235/55 R19		
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1685*..	100-210	OW8090/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	235/55 R19		
AUDI	S6	4G	e1*2007/46*0436*..	309-331	OW8090/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	235/45 R19		
AUDI	S6	4G1	e13*2007/46*1147*..	309-331	OW8090/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	235/45 R19		
AUDI	S6	F2	e1*2007/46*1801*..	257	OW8090/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/45 R19		
AUDI	S7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0436*..	309-331	OW8090/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	235/45 R19		
AUDI	S7 SPORTBACK	4G1	e13*2007/46*1147*..	309-331	OW8090/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	235/45 R19		
AUDI	S8	4H	e1*2007/46*0284*..	382-445	OW8090/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	235/50 R19	255/45 R19	
AUDI	S8	4H	e1*2007/46*0398*..	382-445	OW8090/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	235/50 R19	255/45 R19	
AUDI	S8	F8	e1*2007/46*1751*..	420	OW8090/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	235/50 R19	255/45 R19	
AUDI	SQ5	8R	e1*2001/116*0473*..	230-260	OW8090/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	235/55 R19		
AUDI	SQ5	8R	e1*2001/116*0497*..	230-260	OW8090/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	235/55 R19		
AUDI	SQ5	8R1	e13*2007/46*1083*..	230-260	OW8090/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	235/55 R19		
AUDI	SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	251-260	OW8090/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	235/55 R19		
AUDI	SQ5	FY	e1*2007/46*1685*..	251-260	OW8090/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	235/55 R19		
BMW	IX3	G3XE	e1*2007/46*2130*..	80	OW8090/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.25x29 R14 K17	B425L29517R14	-	245/50 R19		
BMW	X3	G3X	e1*2007/46*1797*..	100-265	OW8090/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.25x29 R14 K17	B425L29517R14	-	245/50 R19		
BMW	X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	OW8090/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.25x29 R14 K17	B425L29517R14	-	245/50 R19		
MERCEDES	A35 AMG	F2A	e1*2007/46*1829*..	225	OW8090/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	4	235/35 R19 (G50)		
MERCEDES	CLS-KLASSE	218	e1*2007/46*0485*..	120-245	OW8090/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	255/35 R19		
MERCEDES	CLS-KLASSE	R1ECLS	e1*2007/46*1818*..	143-270	OW8090/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/40 R19		
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*98/14*0183*..	75-285	OW8090/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	245/35 R19		
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*2001/116*0183*..	75-285	OW8090/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	245/35 R19		
MERCEDES	E-KLASSE	211K	e1*2001/116*0213*..	100-285	OW8090/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	245/35 R19		
MERCEDES	E-KLASSE 213	212	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0501*24	110-270	OW8090/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/40 R19		
MERCEDES	E-KLASSE Coupe/Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-270	OW8090/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/40 R19		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MERCEDES	E-KLASSE SW	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-270	OW8090/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/40 R19	
MERCEDES	E-KLASSE All Terrain	R1ES	e1*2007/46*1560*..	143-270	OW8090/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/45 R19	
MERCEDES	EQC anteriore	204X	e1*2001/116*0480*..	145 (300)	OW8090/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	4	235/55 R19	
MERCEDES	EQC posteriore	204X	e1*2001/116*0480*..	145 (300)	OW8090/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	4	255/50 R19	
MERCEDES	EQS	E2EQSW	e1*2018/858*00035*..	109-135	OW8090/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	-	235/55 R19	
MERCEDES	GLC-KLASSE	204X	e1*2001/116*0480*..	100-243	OW8090/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	-	235/55 R19	
MERCEDES	GLC-KLASSE Coupè	204X	e1*2001/116*0480*..	100-243	OW8090/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	-	235/55 R19	
MERCEDES	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*..	270-287	OW8090/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	-	235/55 R19	
MERCEDES	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*..	270-287	OW8090/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	-	235/55 R19	
MERCEDES	S-KLASSE	221	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0335*19	150-345	OW8090/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/45 R19	
MERCEDES	S-KLASSE	222	e1*2007/46*0960*..	150-345	OW8090/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/45 R19	
MERCEDES	S-KLASSE	R2S	e1*2007/46*2115*..	210-370	OW8090/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	255/45 R19	
VOLKSWAGEN	TOUAREG	CR	e1*2007/46*1827*..	170-340	OW8090/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	255/55 R19	
AUDI	A4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	90-210	OW8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	40	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/35 R19	
AUDI	A4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	90-210	OW8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	40	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/35 R19	
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	OW8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	40	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	235/45 R19	
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	OW8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	40	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	235/45 R19	
AUDI	A6	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	OW8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	40	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/45 R19	
AUDI	A6 ALLROAD	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	OW8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	40	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	255/45 R19	
AUDI	A6 ALLROAD	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	OW8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	40	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	255/45 R19	
AUDI	A6 ALLROAD	F2	e1*2007/46*1801*..	150-257	OW8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	40	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	235/50 R19	
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0473*..	100-200	OW8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	235/55 R19	
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0497*..	100-200	OW8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	235/55 R19	
AUDI	Q5	8R1	e13*2007/46*1083*..	100-200	OW8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	235/55 R19	
AUDI	Q5 HYBRID	8R2	e13*2007/46*1179*..	100-200	OW8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	235/55 R19	
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1550*..	100-210	OW8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	235/55 R19	
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1685*..	100-210	OW8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	235/55 R19	
AUDI	S4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	251-260	OW8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	40	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/35 R19	
AUDI	S4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	251-260	OW8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	40	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/35 R19	
AUDI	S6	4G	e1*2007/46*0436*..	309-331	OW8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	40	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	235/45 R19	
AUDI	S6	4G1	e13*2007/46*1147*..	309-331	OW8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	40	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	235/45 R19	
AUDI	S6	F2	e1*2007/46*1801*..	257	OW8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	40	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/45 R19	
AUDI	SQ5	8R	e1*2001/116*0473*..	230-260	OW8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	235/55 R19	
AUDI	SQ5	8R	e1*2001/116*0497*..	230-260	OW8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	235/55 R19	
AUDI	SQ5	8R1	e13*2007/46*1083*..	230-260	OW8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	235/55 R19	
AUDI	SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	251-260	OW8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	235/55 R19	
AUDI	SQ5	FY	e1*2007/46*1685*..	251-260	OW8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	-	-	235/55 R19	
BMW	X1	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	85-170	OW8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	40	-	B M14x1.25x29 R14 K17	B425L29517R14	-	225/45 R19 (G50)	
BMW	X1	F1X	e1*2007/46*1676*..	85-170	OW8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	40	-	B M14x1.25x29 R14 K17	B425L29517R14	-	225/45 R19 (G50)	
BMW	X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-225	OW8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	40	-	B M14x1.25x29 R14 K17	B425L29517R14	-	225/45 R19 (G50)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
MERCEDES	CLA-KLASSE Shooting Brake	117	e1*2007/46*1007*..	80-155	OW8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	225/35 R19
MERCEDES	CLA-KLASSE Shooting Brake	245G	e1*2001/116*0470*..	80-155	OW8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	225/35 R19
MERCEDES	CLA 45 AMG	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	265-280	OW8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/35 R19
MERCEDES	CLA 45 AMG	245G	e1*2001/116*0470*..	265-280	OW8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/35 R19
MERCEDES	CLA 45 AMG Shooting Brake	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	265-280	OW8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/35 R19
MERCEDES	CLA 45 AMG Shooting Brake	245G	e1*2001/116*0470*..	265-280	OW8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/35 R19
MERCEDES	CLA-KLASSE	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	85-165	OW8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	225/40 R19
MERCEDES	CLA 35 AMG	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	225	OW8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	245/35 R19
MERCEDES	E-KLASSE	212	e1*2001/116*0501*..	100-245	OW8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	245/35 R19
MERCEDES	E-KLASSE	212G	e1*2007/46*0484*..	100-245	OW8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	245/35 R19
MERCEDES	EQA	F2B	e1*2007/46*1909*..	80-139	OW8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/50 R19 (GSO)
MERCEDES	EQB	F2B	e1*2007/46*1909*..	111-139	OW8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/50 R19 (GSO)
MERCEDES	EQV	639/2	e1*2007/46*0457*..	70	OW8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	-	245/45 R19
MERCEDES	GLA-KLASSE	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	OW8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/50 R19 (GSO)
MERCEDES	GLB-KLASSE	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	OW8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/50 R19 (GSO)
MERCEDES	GLA 35 AMG	F2B	e1*2007/46*1909*..	225	OW8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/50 R19
MERCEDES	GLA 45 AMG	F2B	e1*2007/46*1909*..	285-310	OW8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/50 R19
MERCEDES	GLB 35 AMG	F2B	e1*2007/46*1909*..	225	OW8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/50 R19
MERCEDES	GLB 45 AMG	F2B	e1*2007/46*1909*..	285-310	OW8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/50 R19
MERCEDES	V-KLASSE/VITO	639/2	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0457*09	65-176	OW8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	-	245/45 R19
MERCEDES	V-KLASSE/VITO	639/4	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0458*08	65-176	OW8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	-	245/45 R19
MERCEDES	V-KLASSE/VITO	639/5	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0459*06	65-176	OW8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	-	245/45 R19
MINI	COUNTRYMAN	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-225	OW8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	B M14x1.25x29 R14 K17	B425L29517R14	-	225/45 R19
BMW	SERIE 1	F1H	e1*2007/46*2018*..	80-225	OW8090/WS5X	5x112	Ø 66,6	53	-	B M14x1.25x29 R14 K17	B425L29517R14	-	235/35 R19
BMW	Serie 2 Active Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	OW8090/WS5X	5x112	Ø 66,6	53	-	B M14x1.25x29 R14 K17	B425L29517R14	-	225/40 R19
BMW	Serie 2 Active Tourer	F2AT	e1*2007/46*1675*..	70-170	OW8090/WS5X	5x112	Ø 66,6	53	-	B M14x1.25x29 R14 K17	B425L29517R14	-	225/40 R19
BMW	Serie 2 Gran Tourer	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	70-170	OW8090/WS5X	5x112	Ø 66,6	53	-	B M14x1.25x29 R14 K17	B425L29517R14	-	225/40 R19
BMW	Serie 2 Gran Tourer	F2GT	e1*2007/46*1677*..	70-170	OW8090/WS5X	5x112	Ø 66,6	53	-	B M14x1.25x29 R14 K17	B425L29517R14	-	225/40 R19
BMW	SERIE 2 Gran Coupè	F2GC	e1*2007/46*2064*..	85-225	OW8090/WS5X	5x112	Ø 66,6	53	-	B M14x1.25x29 R14 K17	B425L29517R14	-	235/35 R19
MERCEDES	EQA	F2B	e1*2007/46*1909*..	80-139	OW8090/WS5X	5x112	Ø 66,6	53	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/50 R19
MERCEDES	EQB	F2B	e1*2007/46*1909*..	111-139	OW8090/WS5X	5x112	Ø 66,6	53	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/50 R19
MERCEDES	GLA-KLASSE	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	OW8090/WS5X	5x112	Ø 66,6	53	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/50 R19
MERCEDES	GLB-KLASSE	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	OW8090/WS5X	5x112	Ø 66,6	53	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/50 R19
MINI	CLUBMAN	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	75-155	OW8090/WS5X	5x112	Ø 66,6	53	-	B M14x1.25x29 R14 K17	B425L29517R14	-	225/35 R19 (GSO)
MINI	CLUBMAN	FMK	e1*2007/46*1683*..	75-155	OW8090/WS5X	5x112	Ø 66,6	53	-	B M14x1.25x29 R14 K17	B425L29517R14	-	225/35 R19 (GSO)
MERCEDES	E 43 AMG solo anteriore	212	e1*2001/116*0501*..	295	OW8090/WSX	5x112	Ø 66,6	20	-	O.E. (Bolts M14x1,5x45 K17 Spherical R14)	-	-	245/40 R19 (A01)
MERCEDES	E 53 AMG solo anteriore	212	e1*2001/116*0501*..	320	OW8090/WSX	5x112	Ø 66,6	20	-	O.E. (Bolts M14x1,5x45 K17 Spherical R14)	-	-	245/40 R19 (A01)
MERCEDES	E 43 AMG SW solo anteriore	R1ES	e1*2007/46*1560*..	295	OW8090/WSX	5x112	Ø 66,6	20	-	O.E. (Bolts M14x1,5x45 K17 Spherical R14)	-	-	245/40 R19 (A01)
MERCEDES	E 53 AMG SW solo anteriore	R1ES	e1*2007/46*1560*..	320	OW8090/WSX	5x112	Ø 66,6	20	-	O.E. (Bolts M14x1,5x45 K17 Spherical R14)	-	-	245/40 R19 (A01)
PORSCHE	MACAN solo anteriore	95B	e13*2007/46*1165*..	155-324	OW8090/WSX	5x112	Ø 66,6	20	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K19 Spherical R14)	-	-	235/55 R19 (A01)
PORSCHE	MACAN solo anteriore	95BN	e13*2007/46*1164*..	155-324	OW8090/WSX	5x112	Ø 66,6	20	-	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K19 Spherical R14)	-	-	235/55 R19 (A01)
MERCEDES	CLS-KLASSE solo anteriore	R1ECLS	e1*2007/46*1818*..	143-270	OW8090/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	-	245/40 R19 (A01)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
MERCEDES	C43/C450 AMG solo anteriore	204	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0431*36	270-287	OW8090/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	225/40 R19 (A01)
MERCEDES	C43/C450 AMG solo anteriore	204K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0457*29	270-287	OW8090/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	225/40 R19 (A01)
MERCEDES	GLC-KLASSE Coupè solo anteriore	204X	e1*2001/116*0480*..	100-243	OW8090/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	-	235/55 R19 (A01)
MERCEDES	GLC 43 AMG solo anteriore	204X	e1*2001/116*0480*..	270-287	OW8090/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	-	235/55 R19 (A01)
MERCEDES	GLC 43 AMG Coupè solo anteriore	204X	e1*2001/116*0480*..	270-287	OW8090/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	-	235/55 R19 (A01)
MERCEDES	E-KLASSE 213 solo anteriore	212	e1*2001/116*0501*..	110-270	OW8090/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/40 R19 (A01)
MERCEDES	E-KLASSE Coupe/Cabrio solo anteriore	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-270	OW8090/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/40 R19 (A01)
MERCEDES	E-KLASSE SW solo anteriore	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-270	OW8090/WS1X	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/40 R19 (A01)
MERCEDES	C63 AMG solo anteriore	204	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0431*32	336-373	OW8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/35 R19 (A01)
MERCEDES	C63 AMG solo anteriore	204K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0457*25	336-373	OW8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/35 R19 (A01)
MERCEDES	C63 AMG solo anteriore	204 AMG	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0463*12	336-373	OW8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/35 R19 (A01)
MERCEDES	C63 AMG solo anteriore	204K AMG	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0464*13	336-373	OW8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/35 R19 (A01)
MERCEDES	C-KLASSE solo anteriore	R2CW	e1*2018/858*00016*..	120-195	OW8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	225/40 R19 (A01)
MERCEDES	C-KLASSE SW solo anteriore	R2CS	e1*2018/858*00017*..	120-195	OW8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	225/40 R19 (A01)
MERCEDES	E-KLASSE solo anteriore	212	e1*2001/116*0501*..	100-245	OW8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	245/35 R19 (A01)
MERCEDES	E-KLASSE solo anteriore	212G	e1*2007/46*0484*..	100-245	OW8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	245/35 R19 (A01)
MERCEDES	E-KLASSE Cabrio solo anteriore	207	e1*2001/116*0502*..	120-285	OW8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/35 R19 (A01)
MERCEDES	E-KLASSE Coupè solo anteriore	207	e1*2001/116*0502*..	120-285	OW8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	235/35 R19 (A01)
MERCEDES	E-KLASSE SW solo anteriore	212K	e1*2007/46*0200*..	100-245	OW8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	40	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	245/35 R19 (A01)
MERCEDES	E-KLASSE 213 solo anteriore	212	e1*2001/116*0501*..	110-270	OW8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	40	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/40 R19 (A01)
MERCEDES	E-KLASSE Coupe/Cabrio solo anteriore	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-270	OW8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	40	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/40 R19 (A01)
MERCEDES	E-KLASSE SW solo anteriore	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-270	OW8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	40	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/40 R19 (A01)
MERCEDES	GLC-KLASSE Coupè solo anteriore	204X	e1*2001/116*0480*..	100-243	OW8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	40	-	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	-	235/55 R19 (A01)
MERCEDES	GLC 43 AMG solo anteriore	204X	e1*2001/116*0480*..	270-287	OW8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	40	-	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	-	235/55 R19 (A01)
MERCEDES	GLC 43 AMG Coupè solo anteriore	204X	e1*2001/116*0480*..	270-287	OW8090/WS2X	5x112	Ø 66,6	40	-	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	-	235/55 R19 (A01)
MERCEDES	C-KLASSE solo anteriore	204	e1*2001/116*0431*..	88-225	OW8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	225/35 R19 (A01)
MERCEDES	C-KLASSE SW solo anteriore	204K	e1*2001/116*0457*..	88-225	OW8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	225/35 R19 (A01)
MERCEDES	C-KLASSE 205 solo anteriore	204	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0431*29	85-245	OW8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	225/40 R19 (A01)
MERCEDES	C-KLASSE SW 205 solo anteriore	204K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0457*25	85-245	OW8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	225/40 R19 (A01)
MERCEDES	E-KLASSE solo anteriore	212	e1*2001/116*0501*..	100-245	OW8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	245/35 R19 (A01)
MERCEDES	E-KLASSE solo anteriore	212G	e1*2007/46*0484*..	100-245	OW8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	245/35 R19 (A01)
MERCEDES	E-KLASSE SW solo anteriore	212K	e1*2007/46*0200*..	100-245	OW8090/WS4X	5x112	Ø 66,6	48	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	-	-	245/35 R19 (A01)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- * (GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.
 - * Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitment list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
 - * Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
 - * È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
 - * Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inattalati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
 - * Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
 - * La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- * La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
 - * Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
 - * E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
 - * Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
 - * In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
 - * In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
 - * Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
 - * Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
 - * Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
 - * Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
 - * Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
 - * Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura ".*" si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "00".
- (A01) L'utilizzo di questo pneumatico è consentito solo sull'asse anteriore in combinazione con gli pneumatici indicati nella "Fitment List OW9090 Rev.02" aventi la nota (P01)
- * **Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**