




Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO - SEZIONE di BRESCIA



Comunicazione riguardante / Communication concerning

- concessione di omologazione / approval granted
- ~~- l'estensione dell'omologazione / approval extended~~
- ~~- il rifiuto dell'omologazione / approval refused~~
- ~~- la revoca dell'omologazione / approval withdrawn~~
- ~~- cessazione definitiva della produzione / production definitely~~

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N°124 Emendamento No 04 alla serie 00. Supplemento 04.
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N°124 Emendment No 04 series 00. Supplement 04

Omologazione N° / Approval N°:

124R00/04*3434

Estensione N° / Extension N°:

00

Marcatura ruota / Wheel marking :

124R-003434

- | | | |
|-----|---|---|
| 1 | Fabbricante della ruota:
(Wheel Manufacture) | MAK S.p.A. |
| 2 | Designazione del tipo di ruota:
(Wheel type designation) | QZ6560 |
| 2.1 | Categoria delle ruote sostitutive:
(Category of replacement wheels) | Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4)
Pattern part replacement wheels (def. 2.4.4) |
| 2.2 | Materiali impiegati:
(Construction material) | GAISi10Cu |
| 2.3 | Metodo di Produzione:
(Method of production) | Fusione in gravità
Gravity casting |
| 2.4 | Designazione del profilo del cerchio:
(Rim contour designation) | 6,5 J x 16" H2 |
| 2.5 | Off-set della ruota:
(Wheel inset/outset) | Vedere LISTA APPLICAZIONI (Allegato 1)
See FITMENT LIST (Attachment 1) |
| 2.6 | Fissaggio della ruota:
(Wheel attachment) | 5 (Cinque) fori
5 (Five) holes |
| 2.7 | Portata Massima e Circonferenza di Rotolamento:
(Maximum wheel load and respective theoretical rolling circumference) | 720Kg, 2270mm |
| 3 | Indirizzo del fabbricante:
(Manufacturer's address) | Via C. Colombo, 14 - 25013 Carpenedolo (BS) Italy |
| 4 | Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante:
(If applicable, name and address of manufacturers' representative) | -
- |
| 5 | Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione:
(Wheel submission date for approval test) | 28/07/2025 |

6	Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione: (Technical Service responsible for carrying out the approval test)	CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO - SEZIONE di BRESCIA
7	Data del verbale di prova stilato: (date of test report issued by the Technical Service)	29/07/2025
8	Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico: (Number of test report issued by the Technical Service)	58962/V-BS
9	Osservazioni: (Remarks)	- -
10	L'omologazione è rilasciata / rifiutata / estesa / revocata : (Approval granted / refused / extended / withdrawn)	Rilasciata Granted
11	Se del caso, motivi dell'estensione: (Reason(s) for the extension (if applicable))	- -
12	Luogo: (Place)	Brescia
13	Data: (Date)	
14	Firma/ Nome: (Signature/ Name)	Il Dirigente Simone Comi 23.01.2026 14:41:37 GMT+00:00
15	Allegati: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) e L'INDICE DEL FASCICOLO - elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'Autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta (Annexes: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) and INDICE DEL FASCICOLO - List of documents making up the approval file, deposited with the Competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request)	- Scheda informativa Information Document - Istruzioni di montaggio Fitting instructions - Accessori Accessories - Disegni Drawings QZ6560 rev.00

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1 al Certificato)

Approval n°: E3 124R00/04*3434*00

Wheel marking: E3 124R-003434



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO - SEZIONE di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Costruttore 3.1.3.	Denominazione Commerciale 3.1.3.	Tipo 3.1.3.	KW	Omologazione globale Europea 3.1.3.	Codice del Cerchio	PCD	Centraggio	Offset 3.1.2.2	Anello	Vite / Dado 3.1.2.5	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12.	Note
Manufacturer	Car model	Type		Eu Homologation	Wheel part number		C.B.	ET	Ring	Bolt / Nut	Tyre	Note
Fiat	500L Trekking	199	59-88	e3*2001/116* 0217*33-..	QZ6560/ HA2X	5x98	Ø 58,1	39	-	O.E. Bolts	205/55R16	O.E. Bolts (Conical 60° M12x1,25x22 K17)
Fiat	500L	199	59-88	e3*2001/116* 0217*28-..	QZ6560/ HA2X	5x98	Ø 58,1	39	-	O.E. Bolts	205/55R16	O.E. Bolts (Conical 60° M12x1,25x22 K17)
Fiat	500L Living	199	59-88	e3*2001/116* 0217*28-..	QZ6560/ HA2X	5x98	Ø 58,1	39	-	O.E. Bolts	205/55R16	O.E. Bolts (Conical 60° M12x1,25x22 K17)
Fiat	500L	199	59-88	e3*2007/46*0010*07-..	QZ6560/ HA2X	5x98	Ø 58,1	39	-	O.E. Bolts	205/55R16	O.E. Bolts (Conical 60° M12x1,25x22 K17)
Fiat	500L Living	199	59-88	e3*2007/46*0010*07-..	QZ6560/ HA2X	5x98	Ø 58,1	39	-	O.E. Bolts	205/55R16	O.E. Bolts (Conical 60° M12x1,25x22 K17)
Fiat	Tipo	356	70-96	e3*2007/46*0373*..	QZ6560/ HA2X	5x98	Ø 58,1	39	-	O.E. Bolts	205/55R16	O.E. Bolts (Conical 60° M12x1,25x22 K17)
Fiat	Tipo Cross	356	70-96	e3*2007/46*0373*..	QZ6560/ HA2X	5x98	Ø 58,1	39	-	O.E. Bolts	205/55R16	O.E. Bolts (Conical 60° M12x1,25x22 K17)
Seat	Seat Ibiza	KJ	48-110	e9*2007/46*3134*..	QZ6560/ PE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. Bolts	185/60R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Seat	Seat Ibiza	KJ	48-110	e9*2007/46*3134*..	QZ6560/ PE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. Bolts	195/55R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	VW Polo (VI)	AW	48-110	e1*2007/46*1783*..	QZ6560/ PE3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. Bolts	195/55R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	EOS	1F	85-184	e1*2001/116*0349*..	QZ6560/ VE1X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. Bolts	205/55R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Passat (VI) / Variant	3C	75-147	e1*2001/116*0307*00-23	QZ6560/ VE1X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. Bolts	205/55R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Passat (VI) / Variant	3C	75-147	e1*2001/116*0307*00-23	QZ6560/ VE1X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. Bolts	215/55R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Passat (VII) / Variant	3C, 3c	77-155	e1*2001/116*0307*24-36	QZ6560/ VE1X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. Bolts	205/55R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Passat (VII) / Variant	3C, 3c	77-155	e1*2001/116*0307*24-36	QZ6560/ VE1X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. Bolts	215/55R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Passat (VII) / Variant	3C, 3c	77-155	e1*2007/46*0502*00-10	QZ6560/ VE1X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. Bolts	205/55R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Passat (VII) / Variant	3C, 3c	77-155	e1*2007/46*0502*00-10	QZ6560/ VE1X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. Bolts	215/55R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Passat (VII) / Variant	3C, 3c	77-155	e1*2007/46*0547*00-03	QZ6560/ VE1X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. Bolts	205/55R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Passat (VII) / Variant	3C, 3c	77-155	e1*2007/46*0547*00-03	QZ6560/ VE1X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. Bolts	215/55R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Passat (VII) / Variant	3C, 3c	77-155	DE*2007/46*0547*..	QZ6560/ VE1X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. Bolts	205/55R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Passat (VII) / Variant	3C, 3c	77-155	DE*2007/46*0547*..	QZ6560/ VE1X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. Bolts	215/55R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Passat (VIII) / Variant	3C	88-147	e1*2001/116*0307*37-..	QZ6560/ VE1X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. Bolts	215/60R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Passat (VIII) / Variant	3C	88-147	e1*2001/116*0307*37-..	QZ6560/ VE1X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. Bolts	215/60R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Scirocco (III)	13	90-162	e1*2001/116*0471*..	QZ6560/ VE1X	5x112	Ø 57,1	42	-	O.E. Bolts	205/55R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Audi	A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..	QZ6560/ VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. Bolts	205/55R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Audi	A3 Cabrio	8V	81-140	e1*2007/46*0607*..	QZ6560/ VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. Bolts	205/55R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Audi	A3 Sportback	8V	85	e1*2007/46*0607*..	QZ6560/ VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. Bolts	205/55R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Audi	A3 Sedan	GY	81-147	e1*2007/46*2060*..	QZ6560/ VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. Bolts	205/55R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Audi	A3 Sedan	GY	81-147	e1*2007/46*2144*..	QZ6560/ VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. Bolts	205/55R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Audi	A3 Sportback	GY	81-147	e1*2007/46*2060*..	QZ6560/ VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. Bolts	205/55R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Audi	A3 Sportback	GY	81-147	e1*2007/46*2144*..	QZ6560/ VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. Bolts	205/55R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1 al Certificato)

Approval n°: E3 124R00/04*3434*00

Wheel marking: E3 124R-003434



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO - SEZIONE di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Costruttore 3.1.3.	Denominazione Commerciale 3.1.3.	Tipo 3.1.3.	KW	Omologazione globale Europea 3.1.3.	Codice del Cerchio	PCD	Centraggio	Offset 3.1.2.2	Anello	Vite / Dado 3.1.2.5	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12.	Note
Manufacturer	Car model	Type		Eu Homologation	Wheel part number		C.B.	ET	Ring	Bolt / Nut	Tyre	Note
Audi	Q2	GA	81-140	e1*2007/46*1552*..	QZ6560/ VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. Bolts	205/60R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Audi	Q2	GA	81-140	e1*2007/46*1552*..	QZ6560/ VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. Bolts	215/60R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Audi	Q2 Quattro	GA	110-140	e1*2007/46*1552*..	QZ6560/ VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. Bolts	205/60R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Audi	Q2 Quattro	GA	110-140	e1*2007/46*1552*..	QZ6560/ VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. Bolts	215/60R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	T-ROC	A1	81-140	e13*2007/46*1845*..	QZ6560/ VE2X	5x112	Ø 57,1	43	-	O.E. Bolts	215/60R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Audi	A3	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..	QZ6560/ VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. Bolts	205/55R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Audi	A3 Cabrio	8V	110	e1*2007/46*0607*..	QZ6560/ VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. Bolts	205/55R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Audi	A3 Sportback	8V	77-140	e1*2007/46*0607*..	QZ6560/ VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. Bolts	205/55R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Seat	Leon	5F	63-135	e9*2007/46*0094*..	QZ6560/ VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. Bolts	205/55R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Seat	Leon	KL	66-110	e9*2007/46*3167*..	QZ6560/ VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. Bolts	205/55R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Skoda	Octavia (III)	5E	63-140	e11*2007/46*0243*00-26	QZ6560/ VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. Bolts	205/55R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Skoda	Octavia (III)	5E	63-140	e11*2007/46*0244*..	QZ6560/ VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. Bolts	205/55R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Skoda	Octavia (III)	5E	63-140	e8*2007/46*0318*..	QZ6560/ VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. Bolts	205/55R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Skoda	Octavia	NX	81-110	e8*2007/46*0355*..	QZ6560/ VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. Bolts	205/60R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Skoda	Octavia Scout	NX	85-110	e8*2007/46*0355*..	QZ6560/ VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. Bolts	205/60R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Golf (VII)	AU	63-162	e1*2007/46*0623*..	QZ6560/ VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. Bolts	205/55R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Golf (VII)	1K	63-162	e1*2007/46*0490*05-..	QZ6560/ VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. Bolts	205/55R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Golf (VII) Variant	AUV	63-162	e1*2007/46*0627*..	QZ6560/ VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. Bolts	205/55R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Golf (VII) Variant	1KM	63-162	e1*2007/46*0492*06-..	QZ6560/ VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. Bolts	205/55R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	e-Golf (VII)	AU	85, 100	e1*2007/46*0623*10-..	QZ6560/ VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. Bolts	205/55R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Golf (VII) GTE Hybrid	AU	110	e1*2007/46*0623*11-..	QZ6560/ VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. Bolts	205/55R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Golf Sportsvan	AUV	63-110	e1*2007/46*0627*..	QZ6560/ VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. Bolts	205/55R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Golf Sportsvan	1KM	63-110	e1*2007/46*0492*08-..	QZ6560/ VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. Bolts	205/55R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Golf (VIII)	CD	66-140	e1*2007/46*2014*..	QZ6560/ VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. Bolts	205/55R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Golf (VIII) Variant	CDV	66-140	e1*2007/46*2180*..	QZ6560/ VE3X	5x112	Ø 57,1	46	-	O.E. Bolts	205/55R16	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Mercedes-Benz	Citan / Classe T	MFK	55-96	e2*2018/858*00015*..	QZ6560/ FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. Bolts	205/60R16	O.E. Bolts (Conical 60° M12x1,5x26 K17)
Mercedes-Benz	eCitan / EQT	MFK	51	e2*2018/858*00015*..	QZ6560/ FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. Bolts	205/60R16	O.E. Bolts (Conical 60° M12x1,5x26 K17)
Mercedes-Benz	eCitan / EQT	MFK	51	e2*2018/858*00014*..	QZ6560/ FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. Bolts	205/60R16	O.E. Bolts (Conical 60° M12x1,5x26 K17)
Nissan	Juke (I) 2WD	F15	69-147	e11*2007/46*0132*..	QZ6560/ FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	MAK Kit	205/60R16	N225521-C
Nissan	Juke (I) 2WD	F15	69-147	e3*2007/46*0162*..	QZ6560/ FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	MAK Kit	205/60R16	N225521-C
Nissan	Juke (I) 2WD	F15	69-147	e5*2007/46*1031*..	QZ6560/ FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	MAK Kit	205/60R16	N225521-C

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1 al Certificato)

Approval n°: E3 124R00/04*3434*00

Wheel marking: E3 124R-003434



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO - SEZIONE di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Costruttore 3.1.3.	Denominazione Commerciale 3.1.3.	Tipo 3.1.3.	KW	Omologazione globale Europea 3.1.3.	Codice del Cerchio	PCD	Centraggio	Offset 3.1.2.2	Anello	Vite / Dado 3.1.2.5	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12.	Note
Manufacturer	Car model	Type		Eu Homologation	Wheel part number		C.B.	ET	Ring	Bolt / Nut	Tyre	Note
Nissan	Juke (I) 2WD	F15	69-147	e11*2007/46*0132*..	QZ6560/ FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	MAK Kit	215/60R16	N225521-C
Nissan	Juke (I) 2WD	F15	69-147	e3*2007/46*0162*..	QZ6560/ FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	MAK Kit	215/60R16	N225521-C
Nissan	Juke (I) 2WD	F15	69-147	e5*2007/46*1031*..	QZ6560/ FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	MAK Kit	215/60R16	N225521-C
Nissan	Juke (I) 4WD	F15	140-147	e11*2007/46*0132*..	QZ6560/ FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	MAK Kit	205/60R16	N225521-C
Nissan	Juke (I) 4WD	F15	140-147	e5*2007/46*1031*..	QZ6560/ FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	MAK Kit	205/60R16	N225521-C
Nissan	Leaf	ZE1	90	e9*2007/46*6537*..	QZ6560/ FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	MAK Kit	205/55R16	N225521-C
Nissan	Maxima QX	A33	103-147	e1*98/14*0136*..	QZ6560/ FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	MAK Kit	215/55R16	N225521-C
Nissan	Primera	P12	80-103	e11*98/14*0183*..	QZ6560/ FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	MAK Kit	205/60R16	N225521-C
Nissan	Pulsar	C13	81-140	e9*2007/46*3086*..	QZ6560/ FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	MAK Kit	195/60R16	N225521-C
Nissan	Pulsar	C13	81-140	e9*2007/46*3086*..	QZ6560/ FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	MAK Kit	205/55R16	N225521-C
Nissan	Qashqai	J10	76-110	e11*2001/116*0295*.	QZ6560/ FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	MAK Kit	215/65R16	N225521-C
Nissan	Qashqai +2	J10	76-110	e11*2001/116*0295*.	QZ6560/ FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	MAK Kit	215/65R16	N225521-C
Nissan	Qashqai	J11	81-120	e11*2007/46*0963*..	QZ6560/ FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. Bolts	215/65R16	O.E. Bolts (Conical 60° M12x1,5x26 K17)
Nissan	Qashqai	J11	81-120	e5*2007/46*1029*..	QZ6560/ FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. Bolts	215/65R16	O.E. Bolts (Conical 60° M12x1,5x26 K17)
Renault	Kadjar 2WD	RFE	81-120	e2*2007/46*0475*..	QZ6560/ FN2X	5x114,3	Ø 66,1	40	-	O.E. Bolts	215/65R16	O.E. Bolts (Conical 60° M12x1,5x26 K17)

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1 al Certificato)

Approval n°: E3 124R00/04*3434*00

Wheel marking: E3 124R-003434



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO - SEZIONE di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Costruttore 3.1.3.	Denominazione Commerciale 3.1.3.	Tipo 3.1.3.	KW	Omologazione globale Europea 3.1.3.	Codice del Cerchio	PCD	Centraggio	Offset 3.1.2.2	Anello	Vite / Dado 3.1.2.5	Pneumatico e relative note 3.1.2.12.	Note
Manufacturer	Car model	Type		Eu Homologation	Wheel part number		C.B.	ET	Ring	Bolt / Nut	Tyre	Note

CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE

NOTA PRELIMINARE PRELIMINARY NOTE

Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo.
Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.

CATENABILITÀ CHAINABILITY

In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo.
For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.

BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO

In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo.
In caso di bulloneria aftermarket fornita da MAK S.p.A. fare riferimento alle prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota.

BOLT TIGHTENING TORQUE

In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations.
In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by MAK S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.

PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA

Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni

RECOMMENDED TYRE PRESSURE

Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.

COMPATIBILITÀ TPMS

Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo

TPMS COMPATIBILITY

Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations