




Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO - SEZIONE di BRESCIA



Comunicazione riguardante / Communication concerning

- concessione di omologazione / approval granted
~~- l'estensione dell'omologazione / approval extended~~
~~- il rifiuto dell'omologazione / approval refused~~
~~- la revoca dell'omologazione / approval withdrawn~~
~~- cessazione definitiva della produzione / production definitely~~

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N°124 Emendamento No 03 alla serie 00. Supplemento 03.
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N°124 Emendment No 03 series 00. Supplement 03

Omologazione N° / Approval N°:

124R00/03*3435

Estensione N° / Extension N°:

00

Marcatura ruota / Wheel marking :

124R-003435

- | | | |
|-----|---|---|
| 1 | Fabbricante della ruota:
(Wheel Manufacture) | MAK S.p.A. |
| 2 | Designazione del tipo di ruota:
(Wheel type designation) | QZ7070 |
| 2.1 | Categoria delle ruote sostitutive:
(Category of replacement wheels) | Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4)
Pattern part replacement wheels (def. 2.4.4) |
| 2.2 | Materiali impiegati:
(Construction material) | GAISi10Cu |
| 2.3 | Metodo di Produzione:
(Method of production) | Fusione in gravità
Gravity casting |
| 2.4 | Designazione del profilo del cerchio:
(Rim contour designation) | 7 J x 17" H2 |
| 2.5 | Off-set della ruota:
(Wheel inset/outset) | Vedere LISTA APPLICAZIONI (Allegato 1)
See FITMENT LIST (Attachment 1) |
| 2.6 | Fissaggio della ruota:
(Wheel attachment) | 5 (Cinque) fori
5 (Five) holes |
| 2.7 | Portata Massima e Circonferenza di Rotolamento:
(Maximum wheel load and respective theoretical rolling circumference) | 810Kg, 2300mm |
| 3 | Indirizzo del fabbricante:
(Manufacturer's address) | Via C. Colombo, 14 - 25013 Carpenedolo (BS) Italy |
| 4 | Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante:
(If applicable, name and address of manufacturers' representative) | -
- |
| 5 | Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione:
(Wheel submission date for approval test) | 28/07/2025 |

- 6 Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione:
(Technical Service responsible for carrying out the approval test) **CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO - SEZIONE di BRESCIA**
- 7 Data del verbale di prova stilato:
(date of test report issued by the Technical Service) **29/07/2025**
- 8 Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico:
(Number of test report issued by the Technical Service) **58963/V-BS**
- 9 Osservazioni:
(Remarks) -
- 10 L'omologazione è rilasciata / rifiutata / estesa / revocata:
(Approval granted / refused / extended / withdrawn) **Rilasciata
Granted**
- 11 Se del caso, motivi dell'estensione:
(Reason(s) for the extension (if applicable)) -
- 12 Luogo:
(Place) **Brescia**
- 13 Data:
(Date)

- 14 Firma/ Nome:
(Signature/ Name)

Il Dirigente



IL DIRETTORE

MICHELE DE MARZO

- 15 Allegati: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) e L'INDICE DEL FASCICOLO - elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'Autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta
(Annexes: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) and INDICE DEL FASCICOLO - List of documents making up the approval file, deposited with the Competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request)
- Scheda informativa
Information Document
 - Istruzioni di montaggio
Fitting instructions
 - Accessori
Accessories
 - Disegni
Drawings

QZ7070 rev.00

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1 al Certificato)

Approval n°: E3 124R00/03*3435*00

Wheel marking: E3 124R-003435



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO - SEZIONE di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Costruttore 3.1.3.	Denominazione Commerciale 3.1.3.	Tipo 3.1.3.	KW	Omologazione globale Europea 3.1.3.	Codice del Cerchio	PCD	Centraggio	Offset 3.1.2.2	Anello	Vite / Dado 3.1.2.5	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12.	Note
Manufacturer	Car model	Type		Eu Homologation	Wheel part number		C.B.	ET	Ring	Bolt / Nut	Tyre	Note
Fiat	500L	199	59-88	e3*2001/116*0217*28-..	QZ7070/ HA2X	5x98	Ø 58,1	41	-	O.E. Bolts	225/45R17	O.E. Bolts (Conical 60° M12x1,25x24 K17)
Fiat	500L	199	59-88	e3*2007/46*0010*07-..	QZ7070/ HA2X	5x98	Ø 58,1	41	-	O.E. Bolts	225/45R17	O.E. Bolts (Conical 60° M12x1,25x24 K17)
Fiat	Fiat Tipo	356	70-88	e3*2007/46*0373*..	QZ7070/ HA2X	5x98	Ø 58,1	41	-	O.E. Bolts	225/45R17	O.E. Bolts (Conical 60° M12x1,25x24 K17)
Seat	Ibiza	KJ	48-110	e9*2007/46*3134*..	QZ7070/ PE4X	5x100	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	215/45R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Skoda	Fabia	PJ	48-110	e8*2018/858*00014*..	QZ7070/ PE4X	5x100	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	215/45R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Polo (VI)	AW	48-110	e1*2007/46*1783*..	QZ7070/ PE4X	5x100	Ø 57,1	51	-	O.E. Bolts	215/45R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Audi	Q3 (II)	F3	110-180	e1*2007/46*1900*..	QZ7070/ VE2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. Bolts	215/65R17	O.E. Bolts (Spherical Ø28 M14x1,5x30 K17)
Audi	Q3 Sportback (II)	F3	110-180	e1*2007/46*1900*..	QZ7070/ VE2X	5x112	Ø 57,1	40	-	O.E. Bolts	215/65R17	O.E. Bolts (Spherical Ø28 M14x1,5x30 K17)
Seat	Tarraco	KN	110-180	e9*2007/46*6666*..	QZ7070/ VE2X	5x112	Ø 57,1	40	-	MAK Kit	215/65R17	B450L30517R14
Skoda	Kodiat	NS	85-195	e8*2007/46*0249*..	QZ7070/ VE2X	5x112	Ø 57,1	40	-	MAK Kit	215/65R17	B450L30517R14
Skoda	Kodiat Scout	NS	85-195	e8*2007/46*0249*..	QZ7070/ VE2X	5x112	Ø 57,1	40	-	MAK Kit	215/65R17	B450L30517R14
Skoda	Kodiat	PS	85-195	e8*2018/858*00107*..	QZ7070/ VE2X	5x112	Ø 57,1	40	-	MAK Kit	215/65R17	B450L30517R14
Skoda	Kodiat Scout	PS	85-195	e8*2018/858*00107*..	QZ7070/ VE2X	5x112	Ø 57,1	40	-	MAK Kit	215/65R17	B450L30517R14
Skoda	Superb (III)	3T	88-206	e11*2001/116*0326*32-45	QZ7070/ VE2X	5x112	Ø 57,1	40	-	MAK Kit	215/55R17	B450L30517R14
Skoda	Superb (III)	3T	88-206	e8*2007/46*0317*..	QZ7070/ VE2X	5x112	Ø 57,1	40	-	MAK Kit	215/55R17	B450L30517R14
Skoda	Superb (III)	3T	88-206	e11*2007/46*0014*22-..	QZ7070/ VE2X	5x112	Ø 57,1	40	-	MAK Kit	215/55R17	B450L30517R14
Skoda	Superb iV (III)	3T	115	e8*2007/46*0317*..	QZ7070/ VE2X	5x112	Ø 57,1	40	-	MAK Kit	215/55R17	B450L30517R14
Volkswagen	Passat (VIII)	3C	88-206	e1*2001/116*0307*37-..	QZ7070/ VE2X	5x112	Ø 57,1	40	-	MAK Kit	215/55R17	B450L30517R14
Volkswagen	Passat Variant (VIII)	3C	88-206	e1*2001/116*0307*37-..	QZ7070/ VE2X	5x112	Ø 57,1	40	-	MAK Kit	215/55R17	B450L30517R14
Volkswagen	Passat GTE (VIII)	3C	115	e1*2001/116*0307*41-..	QZ7070/ VE2X	5x112	Ø 57,1	40	-	MAK Kit	215/55R17	B450L30517R14
Volkswagen	Passat Variant GTE (VIII)	3C	115	e1*2001/116*0307*41-..	QZ7070/ VE2X	5x112	Ø 57,1	40	-	MAK Kit	215/55R17	B450L30517R14
Volkswagen	Tiguan (II)	5N	85-180	e1*2001/116*0450*24-..	QZ7070/ VE2X	5x112	Ø 57,1	40	-	MAK Kit	215/65R17	B450L30517R14
Volkswagen	Tiguan (II)	5N	85-180	e1*2007/46*0487*15-..	QZ7070/ VE2X	5x112	Ø 57,1	40	-	MAK Kit	215/65R17	B450L30517R14
Volkswagen	Tiguan (II) Allspace	5N	110-180	e1*2001/116*0450*31-..	QZ7070/ VE2X	5x112	Ø 57,1	40	-	MAK Kit	215/65R17	B450L30517R14
Volkswagen	Tiguan (III)	CT	85-195	e1*2018/858*00302*..	QZ7070/ VE2X	5x112	Ø 57,1	40	-	MAK Kit	215/65R17	B450L30517R14
Audi	Q2	GA	81-110	e1*2007/46*1552*..	QZ7070/ VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. Bolts	215/55R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Audi	Q2 Quattro	GA	110-140	e1*2007/46*1552*01-..	QZ7070/ VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. Bolts	215/55R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Cupra	Ateca	5FP	81-110	e9*2007/46*6394*..	QZ7070/ VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. Bolts	215/55R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
MG	MG5	EP22-L	73-75 (116-130)	e4*2018/858*00053*..	QZ7070/ VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	MAK Kit	215/50R17	B450L27517R13

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1 al Certificato)

Approval n°: E3 124R00/03*3435*00

Wheel marking: E3 124R-003435



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO - SEZIONE di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Costruttore 3.1.3.	Denominazione Commerciale 3.1.3.	Tipo 3.1.3.	KW	Omologazione globale Europea 3.1.3.	Codice del Cerchio	PCD	Centraggio	Offset 3.1.2.2	Anello	Vite / Dado 3.1.2.5	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12.	Note
Manufacturer	Car model	Type		Eu Homologation	Wheel part number		C.B.	ET	Ring	Bolt / Nut	Tyre	Note
Seat	Ateca	5FP	81-110	e9*2007/46*6394*..	QZ7070/ VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. Bolts	215/55R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Seat	Ateca 4drive	5FP	110-140	e9*2007/46*6394*..	QZ7070/ VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. Bolts	215/55R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Skoda	Karoq	NU	81-110	e8*2007/46*0272*..	QZ7070/ VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. Bolts	215/55R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Skoda	Karoq 4x4	NU	110-140	e8*2007/46*0272*..	QZ7070/ VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. Bolts	215/55R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Skoda	Karoq Scout 4x4	NU	110-140	e8*2007/46*0272*..	QZ7070/ VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. Bolts	215/55R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Skoda	Octavia Scout (III)	5E	81-140	e11*2007/46*0243*00-19	QZ7070/ VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. Bolts	225/50R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Skoda	Octavia Scout (III)	5E	110-140	e11*2007/46*0243*21-26	QZ7070/ VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. Bolts	225/50R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Skoda	Octavia Scout (III)	5E	110-140	e8*2007/46*0318*..	QZ7070/ VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. Bolts	225/50R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Skoda	Yeti	5L	77-125	e11*2007/46*0010*..	QZ7070/ VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. Bolts	225/50R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Skoda	Yeti	5L	77-125	e11*2007/46*0034*..	QZ7070/ VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. Bolts	225/50R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	T-ROC	A1	81-221	e13*2007/46*1845*..	QZ7070/ VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. Bolts	215/55R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	T-ROC Cabrio	A1	81-221	e13*2007/46*1845*..	QZ7070/ VE3X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. Bolts	215/55R17	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Hyundai	Tucson (IV)	NX4e	85-133	e5*2018/858*00001*..	QZ7070/ FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	-	O.E. Nuts	215/65R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K21)
Kia	Sportage	NQ5e	85-133	e4*2018/858*00079*..	QZ7070/ FO3	5x114,3	Ø 67,1	43,5	-	O.E. Nuts	215/65R17	O.E. Nuts (Conical 60° M12x1,5 K21)

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1 al Certificato)



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO - SEZIONE di BRESCIA

Approval n°: E3 124R00/03*3435*00

Wheel marking: E3 124R-003435

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Costruttore 3.1.3.	Denominazione Commerciale 3.1.3.	Tipo 3.1.3.	KW	Omologazione globale Europea 3.1.3.	Codice del Cerchio	PCD	Centraggio	Offset 3.1.2.2	Anello	Vite / Dado 3.1.2.5	Pneumatico e relative note 3.1.2.12.	Note
Manufacturer	Car model	Type		Eu Homologation	Wheel part number		C.B.	ET	Ring	Bolt / Nut	Tyre	Note

CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE

NOTA PRELIMINARE PRELIMINARY NOTE

Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo.
Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.

CATENABILITÀ CHAINABILITY

In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo.
For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.

BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO

In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo.
In caso di bulloneria aftermarket fornita da MAK S.p.A. fare riferiemnto alla prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota.

BOLT TIGHTENING TORQUE

In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations.
In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by MAK S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.

PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA

Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni

RECOMMENDED TYRE PRESSURE

Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.

COMPATIBILITÀ TPMS

Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo

TPMS COMPATIBILITY

Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations