




Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO - SEZIONE di BRESCIA



Comunicazione riguardante / Communication concerning

- concessione di omologazione / approval granted
- ~~- l'estensione dell'omologazione / approval extended~~
- ~~- il rifiuto dell'omologazione / approval refused~~
- ~~- la revoca dell'omologazione / approval withdrawn~~
- ~~- cessazione definitiva della produzione / production definitely~~

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N°124 Emendamento No 04 alla serie 00. Supplemento 04.
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N°124 Emendment No 04 series 00. Supplement 04

Omologazione N° / Approval N°:

124R00/04*3439

Estensione N° / Extension N°:

00

Marcatura ruota / Wheel marking :

124R-003439

- | | | |
|-----|---|---|
| 1 | Fabbricante della ruota:
(Wheel Manufacture) | MAK S.p.A. |
| 2 | Designazione del tipo di ruota:
(Wheel type designation) | QZ8080 |
| 2.1 | Categoria delle ruote sostitutive:
(Category of replacement wheels) | Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4)
Pattern part replacement wheels (def. 2.4.4) |
| 2.2 | Materiali impiegati:
(Construction material) | GAISi10Cu0,5 |
| 2.3 | Metodo di Produzione:
(Method of production) | Fusione in gravità
Gravity casting |
| 2.4 | Designazione del profilo del cerchio:
(Rim contour designation) | 8 J x 18" H2 |
| 2.5 | Off-set della ruota:
(Wheel inset/outset) | Vedere LISTA APPLICAZIONI (Allegato 1)
See FITMENT LIST (Attachment 1) |
| 2.6 | Fissaggio della ruota:
(Wheel attachment) | 5 (Cinque) fori
5 (Five) holes |
| 2.7 | Portata Massima e Circonferenza di Rotolamento:
(Maximum wheel load and respective theoretical rolling circumference) | 810Kg, 2300mm |
| 3 | Indirizzo del fabbricante:
(Manufacturer's address) | Via C. Colombo, 14 - 25013 Carpenedolo (BS) Italy |
| 4 | Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante:
(If applicable, name and address of manufacturers' representative) | -
- |
| 5 | Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione:
(Wheel submission date for approval test) | 28/07/2025 |

- 6 Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione:
(Technical Service responsible for carrying out the approval test) CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO - SEZIONE di BRESCIA
- 7 Data del verbale di prova stilato:
(date of test report issued by the Technical Service) 29/07/2025
- 8 Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico:
(Number of test report issued by the Technical Service) 58967/IV-BS
- 9 Osservazioni:
(Remarks) -
- 10 L'omologazione è rilasciata / rifiutata / estesa / revocata:
(Approval granted / refused / extended / withdrawn) Rilasciata
Granted
- 11 Se del caso, motivi dell'estensione:
(Reason(s) for the extension (if applicable)) -
- 12 Luogo:
(Place) Brescia
- 13 Data:
(Date)

- 14 Firma/ Nome:
(Signature/ Name) Il Dirigente

Simone
Comi
23.01.2026
14:42:58
GMT+00:00



- 15 Allegati: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) e L'INDICE DEL FASCICOLO - elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'Autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta
(Annexes: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) and INDICE DEL FASCICOLO - List of documents making up the approval file, deposited with the Competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request)
- Scheda informativa
Information Document
 - Istruzioni di montaggio
Fitting instructions
 - Accessori
Accessories
 - Disegni
Drawings

QZ8080 rev.00

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1 al Certificato)

Approval n°: E3 124R00/04*3439*00

Wheel marking: E3 124R-003439



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO - SEZIONE di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model	Tipo 3.1.3. Type	KW	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio C.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Ring	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e relative note 3.1.2.12. Tyre	Note Note
Skoda	Superb (III)	3T	88-206	e11*2001/116*0326*32-45	QZ8080 VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. Bolts	235/45R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Skoda	Superb (III)	3T	88-206	e11*2007/46*0014*22-..	QZ8080 VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. Bolts	235/45R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Skoda	Superb (III)	3T	88-206	e8*2007/46*0317*..	QZ8080 VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. Bolts	235/45R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Skoda	Superb (IV)	NZ	110-195	e8*2018/858*00106*..	QZ8080 VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. Bolts	235/45R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	EOS	1F	85-191	e1*2001/116*0349*..	QZ8080 VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. Bolts	235/40R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Passat (VI)	3C	75-220	e1*2001/116*0307*00-23	QZ8080 VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. Bolts	235/40R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Passat (VI) Variant	3C	75-220	e1*2001/116*0307*00-23	QZ8080 VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. Bolts	235/40R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Passat (VII)	3C, 3c	77-220	e1*2001/116*0307*24-36	QZ8080 VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. Bolts	235/40R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Passat (VII)	3C, 3c	77-220	e1*2007/46*0502*00-10	QZ8080 VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. Bolts	235/40R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Passat (VII)	3C, 3c	77-220	e1*2007/46*0547*00-03	QZ8080 VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. Bolts	235/40R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Passat (VIII)	3C	88-206	e1*2001/116*0307*37-..	QZ8080 VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. Bolts	235/45R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Passat (VIII) Variant	3C	88-206	e1*2001/116*0307*37-..	QZ8080 VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. Bolts	235/45R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	Passat (IX) Variant	CJ	90-195	e1*2018/858*00366*..	QZ8080 VW3X	5x112	Ø 57,1	44	-	O.E. Bolts	235/45R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Audi	A4	8E	74-188	e1*98/14*0151*..	QZ8080 VW4X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. Bolts	235/40R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Audi	A4	8E	74-188	e1*2001/116*0151*..	QZ8080 VW4X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. Bolts	235/40R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Audi	S4	8E	253	e1*98/14*0151*..	QZ8080 VW4X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. Bolts	235/40R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Audi	S4	8E	253	e1*2001/116*0151*..	QZ8080 VW4X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. Bolts	235/40R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Audi	S4	8H	253	e1*2001/116*0177*..	QZ8080 VW4X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. Bolts	235/40R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Audi	S4	QB6	253	e1*2001/116*0243*..	QZ8080 VW4X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. Bolts	235/40R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Audi	A8	4E	246	e1*2001/116*0246*..	QZ8080 VW4X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. Bolts	235/50R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Audi	Q2	GA	85-140	e1*2007/46*1552*..	QZ8080 VW4X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. Bolts	235/45R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Audi	SQ2	GA	221	e1*2007/46*1552*..	QZ8080 VW4X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. Bolts	235/45R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Skoda	Enyaq	NY	70-125	e8*2007/46*0416*..	QZ8080 VW4X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. Bolts	235/60R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Skoda	Kodiaq	PS	195	e8*2018/858*00107*..	QZ8080 VW4X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. Bolts	235/55R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)
Volkswagen	ID.4	E2	70-125	e1*2018/858*00004*..	QZ8080 VW4X	5x112	Ø 57,1	45	-	O.E. Bolts	235/60R18	O.E. Bolts (Spherical Ø25,6 M14x1,5x28 K17)

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1 al Certificato)

Approval n°: E3 124R00/04*3439*00

Wheel marking: E3 124R-003439



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO - SEZIONE di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Costruttore 3.1.3.	Denominazione Commerciale 3.1.3.	Tipo 3.1.3.	KW	Omologazione globale Europea 3.1.3.	Codice del Cerchio	PCD	Centraggio	Offset 3.1.2.2	Anello	Vite / Dado 3.1.2.5	Pneumatico e relative note 3.1.2.12.	Note
Manufacturer	Car model	Type		Eu Homologation	Wheel part number		C.B.	ET	Ring	Bolt / Nut	Tyre	Note

CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE

NOTA PRELIMINARE PRELIMINARY NOTE

Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo.
Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.

CATENABILITÀ CHAINABILITY

In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo.
For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.

BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO

In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo.
In caso di bulloneria aftermarket fornita da MAK S.p.A. fare riferimento alle prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota.

BOLT TIGHTENING TORQUE

In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations.
In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by MAK S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.

PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA

Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni

RECOMMENDED TYRE PRESSURE

Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.

COMPATIBILITÀ TPMS

Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo

TPMS COMPATIBILITY

Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations