



Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADS122

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione generale per la motorizzazione
DIVISIONE 3**

- | | |
|--|--|
| 1. Costruttore del sistema ruota: | MAK S.p.A. |
| 2. Designazione del tipo di ruota: | OE8020 |
| Marca: | MAK S.p.A. |
| Categoria della ruota: | Speciale |
| Materiali impiegati: | Lega G-ALSi10Cu |
| Metodo di produzione: | Fusione in Gravità |
| Designazione del profilo del cerchio: | 8J x 20 H2 |
| Offset della ruota: | da ET 45 a ET 48,5 (vedi tabella allegata) |
| Fissaggio della ruota: | Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa n. OE8020 Rev.00 |
| Portata massima: | 725 kg |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema: | Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)
Italy |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: | 09/04/2024 |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: | CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 12/04/2024 |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 55275/V-BS |
| 9. Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. L'omologazione è: | RILASCATA / rifiutata / estesa / revocata |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione: | NON RICORRE |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda informativa n. OE8020 Rev.00 |
| 12.2. Tipo funzionale: | OE8020 |
| 12.3. Famiglia 1: | (vedere tabella allegata) |
| 12.4. Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5. Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. Luogo: | ROMA |
| 14. Data: | (vedi firma digitale) |
| 1. Firma (digitale) | IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE |

ing. Paolo Sappino



Paolo Sappino
MiMS
24.07.2024 14:15:19
GMT+01:00

2. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

**Ministero delle infrastrutture e dei trasporti***Dipartimento per i trasporti e la navigazione*

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

ADATTAMENTI COPERTI

OE8020 REV.00					
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)
OE8020/GD3Y	45	5x108	Ø 63,4 mm.	725	2300
OE8020/GD4Y	48,5	5x108	Ø 63,4 mm.	725	2300

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA N. 55275/V-BS del 12/04/2024
2. SCHEDA INFORMATIVA N. OE8020 Rev.00
3. AUTOCERTIFICAZIONE n. OE8020 del 30/05/2024
4. CERTIFICAZIONE KBA 55304 del 27/05/2024
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
FORD	EDGE	SBF	e1*2007/46*1524*..	110-175	OE8020/GD3Y	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	4	255/45 R20
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	OE8020/GD3Y	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	245/40 R20
FORD	GALAXY	WAH6	e13*2007/46*2374*..	88-177	OE8020/GD3Y	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	245/40 R20
FORD	KUGA	DM2	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0109*31	100-147	OE8020/GD3Y	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	245/35 R20
FORD	KUGA my2013	DM2	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0109*31	85-178	OE8020/GD3Y	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	245/35 R20
FORD	KUGA	DFK	e13*2007/46*2188*..	88-140	OE8020/GD3Y	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	245/45 R20
FORD	KUGA	DFHK	e13*2018/858*00042*..	88-140	OE8020/GD3Y	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	245/45 R20
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	OE8020/GD3Y	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	245/40 R20
FORD	S-MAX	WAH6	e13*2007/46*2374*..	88-177	OE8020/GD3Y	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	245/40 R20
FORD	MODEO	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	OE8020/GD3Y	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	245/35 R20 (GSO)
FORD	MODEO	BA7H	e13*2007/46*1485*..	85-177	OE8020/GD3Y	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	245/35 R20 (GSO)
FORD	MODEO	BA7-HEV	e13*2007/46*1485*..	85-177	OE8020/GD3Y	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	245/35 R20 (GSO)
FORD	MUSTANG MACH-E	LSK	e13*2007/46*2387*..	100-154	OE8020/GD3Y	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/45 R20
FORD	MUSTANG MACH-E	LSBK	e1*2018/858*00365*..	100-154	OE8020/GD3Y	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/45 R20
FORD	MUSTANG MACH-E GT	LSK	e13*2007/46*2387*..	200	OE8020/GD3Y	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	245/45 R20
FORD	MUSTANG MACH-E GT	LSBK	e1*2018/858*00365*..	200	OE8020/GD3Y	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	245/45 R20
FORD	PUMA	J2K	e9*2007/46*3165*..	70-147	OE8020/GD3Y	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	225/35 R20
JAGUAR	E-PACE	DF	e11*2007/46*4161*..	110-221	OE8020/GD3Y	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/50 R20
JAGUAR	E-PACE	DF	e5*2007/46*1050*..	110-221	OE8020/GD3Y	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/50 R20
JAGUAR	F-PACE	DC	e11*2007/46*3324*..	120-280	OE8020/GD3Y	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	255/50 R20
JAGUAR	F-PACE	DC	e5*2007/46*1047*..	120-280	OE8020/GD3Y	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	255/50 R20
JAGUAR	I-PACE	DH	e11*2007/46*4311*..	172 (294)	OE8020/GD3Y	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	245/50 R20
JAGUAR	I-PACE	DH	e5*2007/46*1052*..	172 (294)	OE8020/GD3Y	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	245/50 R20
JAGUAR	XF	JB	e11*2007/46*2981*..	120-280	OE8020/GD3Y	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	245/35 R20
JAGUAR	XF	JB	e5*2007/46*1048*..	120-280	OE8020/GD3Y	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	245/35 R20
LAND ROVER	DISCOVERY SPORT	LC	e11*2007/46*1659*..	110-227	OE8020/GD3Y	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/50 R20
LAND ROVER	DISCOVERY SPORT	LC	e5*2007/46*1058*..	110-227	OE8020/GD3Y	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/50 R20
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV	e11*2007/46*0223*..	110-213	OE8020/GD3Y	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	245/45 R20
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV-A	e3*2007/46*0221*..	110-213	OE8020/GD3Y	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	245/45 R20
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LZ	e5*2007/46*0076*..	110-227	OE8020/GD3Y	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/50 R20
LAND ROVER	RANGE ROVER VELAR	LY	e11*2007/46*3954*..	132-294	OE8020/GD3Y	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	255/50 R20
LAND ROVER	RANGE ROVER VELAR	LY	e5*2007/46*1057*..	132-294	OE8020/GD3Y	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	255/50 R20
LYNK & CO	01	GX6	e9*2018/858*11032*..	105-132	OE8020/GD3Y	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	-	2	235/45 R20
SMART	#1	HX11	e1*2018/858*00227*..	75-116	OE8020/GD3Y	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	-	-	235/40 R20
SMART	#3	HC11	e1*2018/858*00349*..	75-116	OE8020/GD3Y	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	-	-	245/40 R20
VOLVO	EX30	2	e9*2018/858*11478*..	75-315	OE8020/GD3Y	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	-	-	245/40 R20
VOLVO	S60 CROSS COUNTRY	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	OE8020/GD3Y	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	-	-	235/35 R20
VOLVO	V60 CROSS COUNTRY	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	OE8020/GD3Y	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	-	-	235/35 R20
VOLVO	S60	Z	e4*2007/46*1315*..	110-240	OE8020/GD3Y	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	-	-	245/35 R20
VOLVO	V60	Z	e4*2007/46*1315*..	110-240	OE8020/GD3Y	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	-	-	245/35 R20

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
VOLVO	S90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	OE8020/GD3Y	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	-	-	245/40 R20
VOLVO	V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	OE8020/GD3Y	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	-	-	245/40 R20
VOLVO	V90 CROSS COUNTRY	P	e4*2007/46*1067*..	140-240	OE8020/GD3Y	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	-	-	245/45 R20
VOLVO	XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	OE8020/GD3Y	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	-	-	245/45 R20
VOLVO	XC60	U	e4*2007/46*1220*..	110-240	OE8020/GD3Y	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	-	-	255/45 R20
VOLVO	XC70	B	e9*2001/116*0065*..	120-224	OE8020/GD3Y	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	-	-	245/35 R20 245/40 R20
VOLVO	XC70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	120-224	OE8020/GD3Y	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	-	-	245/35 R20 245/40 R20
VOLVO	XC70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	120-224	OE8020/GD3Y	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	-	-	245/35 R20 245/40 R20
VOLVO	XC70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	120-224	OE8020/GD3Y	5x108	Ø 63,4	45	-	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	-	-	245/35 R20 245/40 R20
FORD	EDGE	SBF	e1*2007/46*1524*..	110-175	OE8020/GD4Y	5x108	Ø 63,4	48,5	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	4	255/45 R20
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	OE8020/GD4Y	5x108	Ø 63,4	48,5	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	245/40 R20
FORD	GALAXY	WAH6	e13*2007/46*2374*..	88-177	OE8020/GD4Y	5x108	Ø 63,4	48,5	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	245/40 R20
FORD	KUGA	DM2	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0109*31	100-147	OE8020/GD4Y	5x108	Ø 63,4	48,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	245/35 R20
FORD	KUGA my2013	DM2	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0109*31	85-178	OE8020/GD4Y	5x108	Ø 63,4	48,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	245/35 R20
FORD	KUGA	DFK	e13*2007/46*2188*..	88-140	OE8020/GD4Y	5x108	Ø 63,4	48,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	245/45 R20
FORD	KUGA	DFHK	e13*2018/858*00042*..	88-140	OE8020/GD4Y	5x108	Ø 63,4	48,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	245/45 R20
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	OE8020/GD4Y	5x108	Ø 63,4	48,5	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	245/40 R20
FORD	S-MAX	WAH6	e13*2007/46*2374*..	88-177	OE8020/GD4Y	5x108	Ø 63,4	48,5	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	245/40 R20
FORD	MODEO	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	OE8020/GD4Y	5x108	Ø 63,4	48,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	245/35 R20 (GSO)
FORD	MODEO	BA7H	e13*2007/46*1485*..	85-177	OE8020/GD4Y	5x108	Ø 63,4	48,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	245/35 R20 (GSO)
FORD	MODEO	BA7-HEV	e13*2007/46*1485*..	85-177	OE8020/GD4Y	5x108	Ø 63,4	48,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	245/35 R20 (GSO)
LAND ROVER	FREELANDER	LF	e11*2001/116*0300*..	110-171	OE8020/GD4Y	5x108	Ø 63,4	48,5	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	255/45 R20
LYNK & CO	01	GX6	e9*2018/858*11032*..	105-132	OE8020/GD4Y	5x108	Ø 63,4	48,5	-	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	-	2	235/45 R20
SMART	#3	HC11	e1*2018/858*00349*..	75-116	OE8020/GD4Y	5x108	Ø 63,4	48,5	-	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	-	-	245/40 R20
VOLVO	EX30	2	e9*2018/858*11478*..	75-315	OE8020/GD4Y	5x108	Ø 63,4	48,5	-	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	-	-	245/40 R20
VOLVO	S60 CROSS COUNTRY	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	OE8020/GD4Y	5x108	Ø 63,4	48,5	-	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	-	-	245/35 R20
VOLVO	V60 CROSS COUNTRY	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	OE8020/GD4Y	5x108	Ø 63,4	48,5	-	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	-	-	245/35 R20
VOLVO	V60 CROSS COUNTRY	Z	e4*2007/46*1315*..	110-186	OE8020/GD4Y	5x108	Ø 63,4	48,5	-	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	-	-	245/40 R20 (GSO)
VOLVO	V90 CROSS COUNTRY	P	e4*2007/46*1067*..	140-240	OE8020/GD4Y	5x108	Ø 63,4	48,5	-	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	-	-	245/45 R20
VOLVO	XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	OE8020/GD4Y	5x108	Ø 63,4	48,5	-	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	-	-	245/45 R20
VOLVO	XC60	D	e9*2001/116*0068*..	100-242	OE8020/GD4Y	5x108	Ø 63,4	48,5	-	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	-	-	255/45 R20
VOLVO	XC60	D-2D	e1*2001/116*0507*..	100-242	OE8020/GD4Y	5x108	Ø 63,4	48,5	-	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	-	-	255/45 R20
VOLVO	XC60	D-N2D	e1*2007/46*0339*..	100-242	OE8020/GD4Y	5x108	Ø 63,4	48,5	-	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	-	-	255/45 R20
VOLVO	XC60	D-N2E	e13*2007/46*1213*..	100-242	OE8020/GD4Y	5x108	Ø 63,4	48,5	-	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	-	-	255/45 R20
VOLVO	XC60	U	e4*2007/46*1220*..	110-240	OE8020/GD4Y	5x108	Ø 63,4	48,5	-	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	-	-	255/45 R20
VOLVO	XC70	B	e9*2001/116*0065*..	120-224	OE8020/GD4Y	5x108	Ø 63,4	48,5	-	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	-	-	245/35 R20 245/40 R20
VOLVO	XC70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	120-224	OE8020/GD4Y	5x108	Ø 63,4	48,5	-	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	-	-	245/35 R20 245/40 R20
VOLVO	XC70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	120-224	OE8020/GD4Y	5x108	Ø 63,4	48,5	-	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	-	-	245/35 R20 245/40 R20
VOLVO	XC70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	120-224	OE8020/GD4Y	5x108	Ø 63,4	48,5	-	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	-	-	245/35 R20 245/40 R20
POLESTAR	2 solo anteriore	V	e9*2007/46*6834*..	80-192	OE8020/GD4Y	5x108	Ø 63,4	48,5	-	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	-	-	245/40 R20 (A01)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
POLESTAR	2 solo anteriore	V	e9*2018/858*11085*..	80-192	OE8020/GD4Y	5x108	Ø 63,4	48,5	-	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	-	-	245/40 R20 (A01)
VOLVO	C40 Recharge anteriore	X	e9*2007/46*3146*..	80-183	OE8020/GD4Y	5x108	Ø 63,4	48,5	-	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	-	-	235/45 R20 (A01)
VOLVO	XC40 Recharge anteriore	X	e9*2007/46*3146*..	80-183	OE8020/GD4Y	5x108	Ø 63,4	48,5	-	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	-	-	235/45 R20 (A01)

Note generali e prescrizioni di montaggio:

* (GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.

* Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitment list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.

* Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.

* È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.

* Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inattallati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.

* Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli uffici preposti.

* La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli uffici preposti.

Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.

* La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.

* Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni).

* Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.

* È consentita solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.

* Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".

* In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.

* In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.

* Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.

* Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.

* La presente Fitment List è stata sviluppata sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.

* Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autoveicolo della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale n°20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.

* Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.

* Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura "... ." si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "...00".

(A01) L'utilizzo di questo pneumatico è consentito solo sull'asse anteriore in combinazione con gli pneumatici indicati nella "Fitment List OE9020 Rev.00" aventi la nota (P01)

* **Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**