



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013


OMOLOGAZIONE N. NADS125

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione generale per la motorizzazione
DIVISIONE 3**

1. Costruttore del sistema ruota: **MAK S.p.A.**
2. Designazione del tipo di ruota: **PI8090**
Marca: **MAK S.p.A.**
Categoria della ruota: **Speciale**
Materiali impiegati: **Lega G-ALSi10Cu**
Metodo di produzione: **Fusione in Gravità**
Designazione del profilo del cerchio: **8J x 19 H2**
Offset della ruota: **da ET 33 a ET 45 (vedi tabella allegata)**
Fissaggio della ruota: **Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa n. PI8090 Rev.00**

Portata massima: **815 kg**
3. Indirizzo del costruttore del sistema: **Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)
Italy**
4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: **NON RICORRE**
5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: **10/04/2024**
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: **CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA**
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **12/04/2024**
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **55276/V-BS**
9. Osservazioni: **NON RICORRE**
10. **L'omologazione è:** **RILASCIATA / rifiutata / estesa / revocata**
11. Se del caso, motivi dell'estensione: **NON RICORRE**
12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: **M1-M1G**
 - 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: **vedi scheda informativa n. PI8090 Rev.00**
 - 12.2. Tipo funzionale: **PI8090**
 - 12.3. Famiglia 1: **(vedere tabella allegata)**
 - 12.4. Famiglia 2: **NON RICORRE**
 - 12.5. Famiglia 3: **NON RICORRE**
13. Luogo: **ROMA**
14. Data: **(vedi firma digitale)**
15. Firma (digitale) **IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
ing. Paolo Sappino**



16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

**Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

ADATTAMENTI COPERTI

PI8090 REV.00					
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)
PI8090/GG3	45	5x108	R.S. 72	815	2400
PI8090/LG1	33	5x110	Ø 65,1 mm.	815	2400
PI8090/VK	40	5x112	R.S. 76	815	2400
PI8090/F	35	5x114,3	R.S. 76	815	2400
PI8090/F4	45	5x114,3	R.S. 76	815	2400

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA N. 55276/V-BS del 12/04/2024
2. SCHEDA INFORMATIVA N. PI8090 Rev.00
3. AUTOCERTIFICAZIONE n. PI8090 del 09/05/2024
4. CERTIFICAZIONE KBA 55353 del 06/05/2024
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FORD	C-MAX	DM2	e13*2001/116*0109*..	66-107	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	225/35 R19	
FORD	EDGE	SBF	e1*2007/46*1524*..	110-175	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	-	235/55 R19	
FORD	FOCUS ST	DA3	e13*2001/116*0144*..	166	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/35 R19	
FORD	FOCUS	DYB	e13*2007/46*1138*..	63-134	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/35 R19 (GS0)	
FORD	FOCUS ST	DYB	e13*2007/46*1138*..	136-184	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/35 R19 (GS0)	
FORD	FOCUS STH	DYB-LPG	e13*2007/46*1289*..	63-134	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	235/35 R19 (GS0)	
FORD	FOCUS TURNIER	DYB-LPG	e13*2007/46*1289*..	63-134	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	235/35 R19 (GS0)	
FORD	FOCUS	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	235/35 R19 (GS0)	
FORD	FOCUS Active	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R19	
FORD	FOCUS ST	DEH	e13*2007/46*1911*..	140-206	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	235/35 R19	
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	-	245/45 R19	
FORD	GALAXY	WAH6	e13*2007/46*2374*..	88-177	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	-	245/45 R19	
FORD	KUGA my2008	DM2	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0109*31	100-147	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/45 R19	
FORD	KUGA my2013	DM2	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0109*31	85-178	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/45 R19	
FORD	KUGA	DFK	e13*2007/46*2188*..	88-140	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/55 R19	
FORD	KUGA	DFHK	e13*2018/858*00042*..	88-140	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/55 R19	
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/40 R19 (GS0)	
FORD	MONDEO	BA7H	e13*2007/46*1485*..	85-177	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/40 R19 (GS0)	
FORD	MONDEO	BA7-HEV	e13*2007/46*1485*..	85-177	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/40 R19 (GS0)	
FORD	MUSTANG MACH-E	LSK	e13*2007/46*2387*..	100-154	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	-	225/55 R19	
FORD	MUSTANG MACH-E GT	LSK	e13*2007/46*2387*..	200	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	-	225/55 R19	
FORD	PUMA	J2K	e9*2007/46*3165*..	70-147	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	225/40 R19 (GS0)	
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	-	245/45 R19	
FORD	S-MAX	WAH6	e13*2007/46*2374*..	88-177	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	-	245/45 R19	
JAGUAR	E-PACE	DF	e11*2007/46*4161*..	110-221	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/55 R19	
JAGUAR	E-PACE	DF	e5*2007/46*1050*..	110-221	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/55 R19	
JAGUAR	F-PACE	DC	e11*2007/46*3324*..	120-280	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 H=6 K21 CLOSED	D16	-	255/55 R19	
JAGUAR	F-PACE	DC	e5*2007/46*1047*..	120-280	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 H=6 K21 CLOSED	D16	-	255/55 R19	
JAGUAR	I-PACE	DH	e11*2007/46*4311*..	172 (294)	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/60 R19	
JAGUAR	I-PACE	DH	e5*2007/46*1052*..	172 (294)	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/60 R19	
JAGUAR	XF	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-202	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	245/40 R19	
JAGUAR	XF	JB	e11*2007/46*2981*..	120-280	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	245/40 R19	
JAGUAR	XF	JB	e5*2007/46*1048*..	120-280	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	245/40 R19	
JAGUAR	XJ	N*3	e11*2001/116*0217*..	152-291	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	245/45 R19	
LAND ROVER	DISCOVERY SPORT	LC	e11*2007/46*1659*..	110-227	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/55 R19	
LAND ROVER	DISCOVERY SPORT	LC	e5*2007/46*1058*..	110-227	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/55 R19	
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV	e11*2007/46*0223*..	110-213	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/55 R19	
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV-A	e3*2007/46*0221*..	110-213	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/55 R19	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu- facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LZ	e5*2007/46*0076*..	110-227	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/55 R19	
LAND ROVER	RANGE ROVER VELAR	LY	e11*2007/46*3954*..	132-280	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 H=6 K21 CLOSED	D16	-	255/55 R19	
LAND ROVER	RANGE ROVER VELAR	LY	e5*2007/46*1057*..	132-280	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 H=6 K21 CLOSED	D16	-	255/55 R19	
SMART	#1	HX11	e1*2018/858*00227*..	75-116	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	2	235/45 R19	
SMART	#3	HC11	e1*2018/858*00349*..	75-116	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	2	245/45 R19	
VOLVO	C70	M	e4*2001/116*0076*..	100-169	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	235/35 R19 (GS0)	
VOLVO	EX30	2	e9*2018/858*11478*..	75-116	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	-	245/45 R19	
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/35 R19	
VOLVO	V40	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/35 R19	
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R19	
VOLVO	V40 Cross Country	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R19	
VOLVO	S60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	-	235/45 R19	
VOLVO	V60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	-	235/45 R19	
VOLVO	V60 Cross Country	Z	e4*2007/46*1315*..	110-186	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	-	235/45 R19 (GS0)	
VOLVO	V70	B	e9*2001/116*0065*..	80-224	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	235/40 R19	
VOLVO	V70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	80-224	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	235/40 R19	
VOLVO	V70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	80-224	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	235/40 R19	
VOLVO	V70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	80-224	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	235/40 R19	
VOLVO	S80	A	e9*2001/116*0057*..	80-232	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	245/35 R19	
VOLVO	S80	A-2D	e1*2001/116*0504*..	80-232	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	-	245/35 R19	
VOLVO	S90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	-	245/45 R19	
VOLVO	V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	-	245/45 R19	
VOLVO	V90 Cross Country	P	e4*2007/46*1067*..	120-240	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	-	235/50 R19	
VOLVO	XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	-	235/50 R19	
VOLVO	XC60	U	e4*2007/46*1220*..	110-240	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	-	235/55 R19	
VOLVO	XC70	B	e9*2001/116*0065*..	120-224	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	4	235/45 R19	
VOLVO	XC70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	120-224	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	4	235/45 R19	
VOLVO	XC70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	120-224	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	4	235/45 R19	
VOLVO	XC70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	120-224	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x36 K19	D14	4	235/45 R19	
CITROEN	C5 AIRCROSS	A	e2*2007/46*0642*..	96-133	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R19	
CITROEN	DS4	F	e2*2007/46*0628*..	96-165	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/50 R19	245/45 R19
CITROEN	DS7 CROSSBACK	J	e2*2007/46*0601*..	96-165	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/50 R19	
OPEL	ASTRA	F	e2*2007/46*0628*..	81-132	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	245/30 R19 (GS0)	
OPEL	GRANDLAND X	Z	e2*2007/46*0597*..	75-147	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/50 R19	
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	60-151	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/35 R19	
PEUGEOT	3008	M	e2*2007/46*0534*..	73-147	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/50 R19	
PEUGEOT	407	6****	e2*2001/116*0369*..	80-155	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/40 R19	235/35 R19
PEUGEOT	407	6*RFJ*	e2*2001/116*0331*..	80-155	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/40 R19	235/35 R19
PEUGEOT	407	6*RFN*	e2*2001/116*0293*..	80-155	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/40 R19	235/35 R19
PEUGEOT	407	6*RHL*	e2*2001/116*0312*..	80-155	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/40 R19	235/35 R19
PEUGEOT	407	6*RHR*	e2*2001/116*0297*..	80-155	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/40 R19	235/35 R19
PEUGEOT	407	6*UHZ*	e2*2001/116*0328*..	80-155	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/40 R19	235/35 R19
PEUGEOT	407	6*XFV*	e2*2001/116*0295*..	80-155	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/40 R19	235/35 R19
PEUGEOT	407	6*3FY*	e2*2001/116*0332*..	80-155	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/40 R19	235/35 R19
PEUGEOT	407	6*3FZ*	e2*2001/116*0294*..	80-155	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/40 R19	235/35 R19

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico		
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre		
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												
PEUGEOT	407	6*4HP*	e2*2001/116*0352*..	80-155	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/40 R19	235/35 R19	
PEUGEOT	407	6*4HT*	e2*2001/116*0346*..	80-155	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/40 R19	235/35 R19	
PEUGEOT	407	6*6FY*	e2*2001/116*0330*..	80-155	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/40 R19	235/35 R19	
PEUGEOT	407	6*6FZ*	e2*2001/116*0292*..	80-155	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/40 R19	235/35 R19	
PEUGEOT	407	6*9HY*	e2*2001/116*0336*..	80-155	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/40 R19	235/35 R19	
PEUGEOT	407	6*9HZ*	e2*2001/116*0296*..	80-155	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/40 R19	235/35 R19	
PEUGEOT	407 Coupe	6*****	e2*2001/116*0369*..	100-155	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/40 R19	245/35 R19	
PEUGEOT	407 Coupe	6*XFV*	e2*2001/116*0295*..	100-155	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/40 R19	245/35 R19	
PEUGEOT	407 Coupe	6*3FY*	e2*2001/116*0332*..	100-155	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/40 R19	245/35 R19	
PEUGEOT	508 (no RXH)	8	e2*2007/46*0080*..	82-150	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/40 R19		
PEUGEOT	508 (no RXH)	8	e2*2007/46*0081*..	82-150	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/40 R19		
PEUGEOT	508 RXH	8	e2*2007/46*0080*..	120-133	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	245/40 R19		
PEUGEOT	508	F	e2*2007/46*0628*..	96-165	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/40 R19		
PEUGEOT	5008	M	e2*2007/46*0534*..	73-147	PI8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/50 R19		
ALFA ROMEO	GIULIA	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	PI8090/LG1	5x110	Ø 65,1	33	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R19		
ALFA ROMEO	STELVIO	949	e3*2007/46*0435*..	110-206	PI8090/LG1	5x110	Ø 65,1	33	-	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	-	-	235/55 R19		
ALFA ROMEO	TONALE	AV1	e3*2018/858*00061*..	96-132	PI8090/LG1	5x110	Ø 65,1	33	-	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	-	-	235/45 R19		
FIAT	500X	334	e3*2007/46*0318*..	70-125	PI8090/LG1	5x110	Ø 65,1	33	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	235/35 R19 (GS0)		
FIAT	CROMA	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	PI8090/LG1	5x110	Ø 65,1	33	-	O.E. (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°)	-	-	225/40 R19		
JEEP	CHEROKEE	KL	e4*2007/46*0783*..	103-200	PI8090/LG1	5x110	Ø 65,1	33	-	O.E. (Bolts M12x1,25x26 K19 Conical 60°)	-	-	225/45 R19 (GS0)	235/45 R19 (GS0)	
JEEP	COMPASS	MX	e11*2007/46*4037*..	88-132	PI8090/LG1	5x110	Ø 65,1	33	-	O.E. (Bolts M12x1,25x26 K19 Conical 60°)	-	-	235/45 R19 (GS0)		
JEEP	COMPASS	MX	e4*2007/46*1410*..	88-132	PI8090/LG1	5x110	Ø 65,1	33	-	O.E. (Bolts M12x1,25x26 K19 Conical 60°)	-	-	235/45 R19 (GS0)		
JEEP	COMPASS	MP	e3*2007/46*0508*..	88-132	PI8090/LG1	5x110	Ø 65,1	33	-	O.E. (Bolts M12x1,25x26 K19 Conical 60°)	-	-	235/45 R19 (GS0)		
JEEP	COMPASS	MP	e3*KS18/858*00006*..	88-132	PI8090/LG1	5x110	Ø 65,1	33	-	O.E. (Bolts M12x1,25x26 K19 Conical 60°)	-	-	235/45 R19 (GS0)		
JEEP	RENEGADE	BU	e3*2007/46*0300*..	70-132	PI8090/LG1	5x110	Ø 65,1	33	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R19 (GS0)	235/45 R19 (GS0)	
JEEP	RENEGADE	BU	e3*KS18/858*00007*..	70-132	PI8090/LG1	5x110	Ø 65,1	33	-	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	-	-	225/45 R19 (GS0)	235/45 R19 (GS0)	
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19	235/35 R19	
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19	235/35 R19	
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19 (GS0)		
AUDI	RS3	8V	e1*2007/46*0608*..	270-294	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/35 R19		
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19	235/35 R19	
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/35 R19 (GS0)		
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/35 R19 (GS0)		
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/35 R19 (GS0)		
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/35 R19 (GS0)		
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2060*..	228	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/35 R19 (GS0)		
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2144*..	228	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/35 R19 (GS0)		
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/35 R19		
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/35 R19		
AUDI	S4	8E	e1*98/14*0151*..	253	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/35 R19		
AUDI	S4	8E	e1*2001/116*0151*..	253	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/35 R19		
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/35 R19	245/35 R19	
AUDI	A6	4F	e13*2007/46*1080*..	89-257	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/35 R19	245/35 R19	
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/35 R19	245/35 R19	
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e1*2001/116*0254*..	120-257	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/40 R19		

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e13*2007/46*1080*..	120-257	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/40 R19	
AUDI	A6 ALLROAD	4F1	e13*2007/46*1080*..	120-257	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/40 R19	
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-309	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/40 R19	
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-309	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/40 R19	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-331	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/40 R19	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-331	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/40 R19	
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	81-140	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R19 (GSO)	
AUDI	SQ2	GA	e1*2007/46*1552*..	221	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R19	
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/40 R19	
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/40 R19	
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R19	255/45 R19
AUDI	Q4 Anteriore	FZ	e1*2018/858*00006*..	70-89	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R19	
AUDI	Q4 Posteriore	FZ	e1*2018/858*00006*..	70-89	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	255/50 R19	
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-235	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/35 R19	
BENTLEY	CONTINENTAL	3W	e11*2001/116*0221*..	412-449	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/45 R19	
CUPRA	FORMENTOR	KM	e9*2007/46*4008*..	110-287	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/40 R19	
CUPRA	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	110-228	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19 (GSO)	235/35 R19 (GSO)
FORD	TOURNEO CONNECT	SK	e13*2018/858*00270*..	55-90	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R19 (GSO)	
FORD	TOURNEO CONNECT	SKN	e13*2018/858*00342*..	55-90	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R19 (GSO)	
MG	MG4	SEH3	e4*2018/858*00093*..	54-68	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	235/35 R19 (GSO)	
MG	MG4 XPOWER	SEH3	e4*2018/858*00093*..	90-152	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	235/40 R19 (GSO)	
MG	MG5	EP22-L	e4*2018/858*00053*..	73-75	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/35 R19	235/35 R19 (GSO)
MG	RX6 - HS - EHS	AS23	e4*2018/858*00111*..	119	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	235/45 R19	245/40 R19
MG	RX6 - HS - EHS	AS23P-L	e5*2018/858*00003*..	119	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	235/45 R19	245/40 R19
MG	RX6 - HS - EHS	AS23P-R	e5*2018/858*01000*..	119	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	235/45 R19	245/40 R19
MG	RX6 - HS - EHS	AS23P-R	e11*2018/858*000252*..	119	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	235/45 R19	245/40 R19
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-221	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R19	235/40 R19
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R19 (GSO)	
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-140	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19 (GSO)	235/35 R19 (GSO)
SEAT	TARRACO	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R19	
SKODA	ENYAQ	NY	e8*2007/46*0416*..	70-89	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R19	
SKODA	ENYAQ Anteriore	NY	e8*2007/46*0416*..	70-89	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R19	
SKODA	ENYAQ Posteriore	NY	e8*2007/46*0416*..	70-89	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	255/50 R19	
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	85-180	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R19	245/45 R19
SKODA	KODIAQ	PS	e8*2018/858*00107*..	110-142	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R19	
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-180	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R19	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R19	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R19	
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R19	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SKODA	SUPERB	NZ	e8*2018/858*00106*..	110-142	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R19	
VOLKSWAGEN	ARTEON	3H	e1*2007/46*1725*..	110-235	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/40 R19	
VOLKSWAGEN	CADDY	SK	e13*2018/858*00002*..	55-90	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R19 (GS0)	
VOLKSWAGEN	CADDY	SKN	e13*2018/858*00003*..	55-90	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R19 (GS0)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19 (GS0)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19 (GS0)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19 (GS0)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19 (GS0)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19 (GS0)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19 (GS0)	
VOLKSWAGEN	GOLF ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19	225/40 R19
VOLKSWAGEN	GOLF ALLTRACK	1KM	e1*2007/46*0492*..	81-135	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19	225/40 R19
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-245	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19 (GS0)	235/35 R19 (GS0)
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-235	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/35 R19 (GS0)	235/35 R19 (GS0)
VOLKSWAGEN	ID.4	E2	e1*2018/858*00004*..	70-89	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R19	
VOLKSWAGEN	ID.4 Anteriore	E2	e1*2018/858*00004*..	70-89	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R19	
VOLKSWAGEN	ID.4 Posteriore	E2	e1*2018/858*00004*..	70-89	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	255/50 R19	
VOLKSWAGEN	ID.5 Anteriore	E2	e1*2018/858*00004*..	70-89	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R19	
VOLKSWAGEN	ID.5 Posteriore	E2	e1*2018/858*00004*..	70-89	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	255/50 R19	
VOLKSWAGEN	ID.7 Anteriore	ED	e1*2018/858*00306*..	89	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R19	
VOLKSWAGEN	ID.7 Posteriore	ED	e1*2018/858*00306*..	89	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	255/45 R19	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-206	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R19	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*41	110-206	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R19	235/40 R19
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	CJ	e1*2018/858*00366*..	110-142	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/40 R19	
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-206	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/35 R19	
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*98/14*0189*..	165-246	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/40 R19	
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2001/116*0189*..	165-246	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/40 R19	
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2007/46*0452*..	165-246	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/40 R19	
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-221	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R19	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/40 R19	245/45 R19
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/40 R19	245/45 R19
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-235	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R19	255/45 R19
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-235	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R19	255/45 R19
VOLKSWAGEN	TIGUAN ALLSPACE	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*31	110-180	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R19	255/45 R19

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	TIGUAN	CT	e1*2018/858*00302*..	96-142	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/50 R19	255/45 R19
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-200	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/35 R19	
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-200	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/35 R19	
AUDI	A4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	90-200	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/35 R19	
AUDI	A4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	90-200	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/35 R19	
AUDI	A6 (no Freni Ceramici)	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/40 R19	
AUDI	A6 (no Freni Ceramici)	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/40 R19	
AUDI	A6	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/45 R19	
AUDI	A6 ALLROAD	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	255/45 R19	
AUDI	A6 ALLROAD	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	255/45 R19	
AUDI	A6 ALLROAD	F2	e1*2007/46*1801*..	150-257	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/50 R19	
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0473*..	100-200	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	235/55 R19	
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0497*..	100-200	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	235/55 R19	
AUDI	Q5	8R1	e13*2007/46*1083*..	100-200	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	235/55 R19	
AUDI	Q5	8R	e13*2007/46*1179*..	100-200	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	235/55 R19	
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1550*..	100-210	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	235/55 R19	
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1685*..	100-210	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	235/55 R19	
AUDI	S4	B8	e1*2001/116*0430*..	245	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/35 R19	
AUDI	S4	B81	e13*2007/46*1084*..	245	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/35 R19	
AUDI	S4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	251-260	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/35 R19	
AUDI	S4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	251-260	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/35 R19	
AUDI	S6	4G	e1*2007/46*0436*..	309-331	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/45 R19	
AUDI	S6	4G1	e13*2007/46*1147*..	309-331	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/45 R19	
AUDI	S6	F2	e1*2007/46*1801*..	253-257	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	245/45 R19	
AUDI	SQ5	8R	e1*2001/116*0473*..	230-260	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	235/55 R19	
AUDI	SQ5	8R1	e13*2007/46*1083*..	230-260	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	235/55 R19	
AUDI	SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	251-260	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	235/55 R19	
AUDI	SQ5	FY	e1*2007/46*1685*..	251-260	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	-	235/55 R19	
BMW	iX1	U1X	e1*2018/858*00153*..	68-104	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	245/45 R19 (GS0)	
BMW	iX2	U2X	e1*2018/858*00371*..	68-104	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	245/45 R19 (GS0)	
BMW	X1	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	85-170	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/45 R19 (GS0)	
BMW	X1	F1X	e1*2007/46*1676*..	85-170	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/45 R19 (GS0)	
BMW	X1	U1X	e1*2018/858*00153*..	100-221	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	245/45 R19 (GS0)	
BMW	X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-225	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/45 R19 (GS0)	
BMW	X2	U2X	e1*2018/858*00371*..	100-221	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	245/45 R19 (GS0)	
BMW	Serie 2 Active Tourer	U2AT	e1*2018/858*00117*..	90-150	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/45 R19	
INFINITI	Q30	H15	e11*2007/46*2977*..	80-155	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/45 R19	
INFINITI	Q30	H15	e5*2007/46*1030*..	80-155	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/45 R19	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
INFINITI	QX30	H15	e11*2007/46*2977*..	125-155	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	235/45 R19	
INFINITI	QX30	H15	e5*2007/46*1030*..	125-155	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	235/45 R19	
MERCEDES	A35 AMG	F2A	e1*2007/46*1829*..	225	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/35 R19	
MERCEDES	A45 AMG	F2A	e1*2007/46*1829*..	285-310	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/35 R19	
MERCEDES	CLA 45 AMG	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	285-310	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/35 R19	
MERCEDES	C-KLASSE All Terrain	R2CS	e1*2018/858*00017*..	147-150	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	245/40 R19	
MERCEDES	CLE-KLASSE	R2CLECA	e1*2018/858*00311*..	145-280	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	245/40 R19	
MERCEDES	E-KLASSE Coupe	207	e1*2001/116*0502*..	120-285	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	235/35 R19	
MERCEDES	E-KLASSE Cabrio	207	e1*2001/116*0502*..	120-245	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	235/35 R19	
MERCEDES	E-KLASSE 213	212	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0501*24	110-270	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/40 R19	
MERCEDES	E-KLASSE Coupe/Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-270	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/40 R19	
MERCEDES	E-KLASSE SW	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-270	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/40 R19	
MERCEDES	E-KLASSE All Terrain	R1ES	e1*2007/46*1560*..	143-270	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/45 R19	
MERCEDES	EQE	E2EQEW	e1*2018/858*00036*..	109-135	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/50 R19	255/45 R19
MERCEDES	EQE	E2EQEX	e1*2018/858*00187*..	109-135	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/55 R19	
MERCEDES	GLA-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	80-155	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/45 R19	
MERCEDES	GLA-KLASSE	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	80-155	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/45 R19	
MERCEDES	GLA 45 AMG	245G	e1*2001/116*0470*..	265-280	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	235/45 R19	
MERCEDES	GLA 45 AMG	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	265-280	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	235/45 R19	
MERCEDES	GLA 35 AMG	F2B	e1*2007/46*1909*..	225	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	235/50 R19	
MERCEDES	GLB 35 AMG	F2B	e1*2007/46*1909*..	225	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	235/50 R19	
MERCEDES	GLC-KLASSE	204X	e1*2001/116*0480*..	100-243	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/55 R19	
MERCEDES	GLC-KLASSE Coupè	204X	e1*2001/116*0480*..	100-243	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/55 R19	
MERCEDES	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*..	270-287	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/55 R19	
MERCEDES	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*..	270-287	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/55 R19	
MERCEDES	SLK-KLASSE	172	e1*2001/116*0548*..	115-225	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/35 R19	
MERCEDES	SLC-KLASSE	172	e1*2001/116*0548*..	115-225	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	225/35 R19	
MINI	COUNTRYMAN	UMX	e1*2018/858*00370*..	68-221	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	245/45 R19	
SSANGYONG	KORANDO	CW	e8*2007/46*0360*..	100-120	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	235/45 R19	245/45 R19
SSANGYONG	TORRES	CW	e8*2007/46*0360*..	120	PI8090/VK	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	235/50 R19	
BYD	ATTO 3	SC2E	e9*2018/858*11147*..	65	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/45 R19	235/45 R19
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-100	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/35 R19	
LEXUS	ES	XZ1L(EU,M)	e6*2007/46*0250*..	131	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/40 R19	
LEXUS	ES	XZ1L(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1962*..	131	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/40 R19	
LEXUS	NX	AZ1	e6*2007/46*0111*..	114-175	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/50 R19	245/45 R19
LEXUS	NX	AZ1-TMG	e13*2007/46*1536*..	114-175	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/50 R19	245/45 R19
LEXUS	NX	AZ2(M)	e6*2018/858*00081*..	136-140	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/55 R19	
LEXUS	NX	AZ2(M)	e13*2018/858*00222*..	136-140	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/55 R19	
LEXUS	RC	XC1(EU,M)	e11*2007/46*2883*..	133-180	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/40 R19 (GS0)	
LEXUS	RC	XC1(EU,M)	e6*2007/46*0336*..	133-180	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/40 R19 (GS0)	
LEXUS	RX	XU3(a)	e6*2001/116*0090*..	150-203	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	245/45 R19	
LEXUS	RX	HXU3(a)	e6*2001/116*0098*..	150-203	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	245/45 R19	
LEXUS	RX	AL3(M)	e6*2018/858*00209*..	136-140	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M14x1.5x28 K17	P22	-	235/60 R19	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
LEXUS	RX	AL3(M)-TGRE	e13*2018/858*00441*..	136-140	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M14x1.5x28 K17	P22	-	235/60 R19	
LEXUS	RZ Anteriore	EBM1(M)	e6*2018/858*00264*..	132	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M14x1.5x28 K17	P22	4	235/55 R19	
LEXUS	RZ Posteriore	EBM1(M)	e6*2018/858*00264*..	132	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M14x1.5x28 K17	P22	4	255/50 R19	
LEXUS	UX	ZA1(EU,M)	e6*2007/46*0263*..	112-127	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R19	
LEXUS	UX	ZA1(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2005*..	112-127	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R19	
SUBARU	SOLTERRA	EAM1S(M)	e6*2018/858*00162*..	118	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M14x1.5x28 K17	P22	-	235/55 R19	
SUZUKI	ACROSS	XASP(S)(EU,M)	e6*2007/46*0430*..	129-163	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/55 R19	
SUZUKI	ACROSS	XASP(S)(EU,M)	e6*2018/858*00058*..	129-163	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/55 R19	
SUZUKI	ACROSS	XASP(S)-2S	e6*2018/858*00058*..	129-163	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/55 R19	
SUZUKI	GRAN VITARA	JT	e4*2001/116*0091*..	78-171	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	235/45 R19	
SUZUKI	GRAN VITARA	JT	e4*2007/46*0292*..	78-171	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	235/45 R19	
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	235/40 R19 (GSO)	
SUZUKI	SWACE	ZE1HE(S)(EU,M)	e6*2007/46*0485*..	72	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/35 R19	
SUZUKI	SWACE	ZE1HE(S)(EU,M)	e6*2018/858*00057*..	72	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/35 R19	
SUZUKI	SWACE	ZE1HE(S)-2S	e6*2018/858*00057*..	72	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/35 R19	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-100	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/35 R19	
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-100	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/35 R19	
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	91-130	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R19	
TOYOTA	AVENSIS	T27-MS1	e11*2007/46*0236*..	91-130	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R19	
TOYOTA	BZ4X	EAM1(M)	e6*2018/858*00144*..	73-118	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M14x1.5x28 K17	P22	-	235/55 R19	
TOYOTA	BZ4X	EAM1(M)-TGRE	e13*2018/858*00303*..	73-118	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M14x1.5x28 K17	P22	-	235/55 R19	
TOYOTA	C-HR	AX2T(M)	e6*2018/858*00294*..	72-112	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/50 R19	
TOYOTA	C-HR	AX2T(M)-TGRE	e13*2018/858*00573*..	72-112	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/50 R19	
TOYOTA	COROLLA	ZE1EE(EU,M)	e6*2007/46*0316*..	72-112	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/35 R19	
TOYOTA	COROLLA	ZE1EE(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2013*..	72-112	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/35 R19	
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)	e6*2007/46*0318*..	72-112	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/35 R19	
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2012*..	72-112	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/35 R19	
TOYOTA	COROLLA CROSS	XG1TJ(JP,M)	e6*2018/858*00186*..	72-112	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R19	
TOYOTA	COROLLA CROSS	XG1TJ(JP,M)-TGRE	e13*2018/858*00420*..	72-112	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R19	
TOYOTA	HIGHLANDER	ZE1HE(EU,M)	e6*2018/858*00001*..	140	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/60 R19	245/55 R19
TOYOTA	HIGHLANDER	ZE1HE(EU,M)-TMG	e13*2018/858*00028*..	140	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/60 R19	245/55 R19
TOYOTA	RAV 4	XAS(EU,M)	e6*2007/46*0289*..	129-136	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/55 R19	
TOYOTA	RAV 4	XAS(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1991*..	129-136	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/55 R19	
TOYOTA	RAV 4	XASP(EU,M)	e6*2007/46*0429*..	129-136	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/55 R19	
TOYOTA	RAV 4	XASP(EU,M)-TGRE	e13*2007/46*2356*..	129-136	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/55 R19	
TOYOTA	VERSO	AR2	e11*2001/116*0350*..	82-130	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R19	235/35 R19
TOYOTA	VERSO	AR2-N	e11*2007/46*0117*..	82-130	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R19	235/35 R19
TOYOTA	VERSO	AR2-MS1	e11*2007/46*0234*..	82-130	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R19	235/35 R19
TESLA	MODEL 3	003	e4*2007/46*1293*..	88-393	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-RX-Ø64,1	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	R14	-	235/40 R19	245/40 R19
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-100	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/45 R19 (GSO)	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-100	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/45 R19 (GSO)	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-100	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/45 R19 (GSO)	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-100	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/45 R19 (GSO)	
MIITSUBISHI	ASX	RJB	e2*2007/46*0684*..	67-116	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/45 R19	235/45 R19

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
NISSAN	ARIYA	FE0E	e13*2018/858*00237*..	45-90	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	2	235/55 R19	
NISSAN	JUKE	F16	e11*2007/46*0132*..	69-86	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/45 R19	
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/35 R19 (GS0)	
NISSAN	QASHQAI	J11	e11*2007/46*0963*..	81-120	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/45 R19	
NISSAN	QASHQAI	J11	e5*2007/46*1029*..	81-120	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/45 R19	
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	235/40 R19	235/45 R19
NISSAN	X-TRAIL	T33	e13*2018/858*00293*..	116-120	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	235/55 R19	
RENAULT	CAPTUR	RJB	e2*2007/46*0684*..	67-116	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/45 R19	235/45 R19
RENAULT	ESPACE	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-165	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	235/55 R19	
RENAULT	KADJAR	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/45 R19	
RENAULT	KOLEOS	Y	e11*2001/116*0261*..	110-127	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	225/45 R19	
RENAULT	KOLEOS	RZG	e11*2007/46*3255*..	96-140	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/55 R19	
RENAULT	KOLEOS	RZG	e6*2007/46*0269*..	96-140	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/55 R19	
HYUNDAI	GRANDEUR	TG	e4*2001/116*0099*..	110-173	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R19	
HYUNDAI	ix55	EN	e9*2001/116*0071*..	176-184	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	255/50 R19	
HYUNDAI	VERACRUZ	EN	e9*2001/116*0071*..	176-184	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	255/50 R19	
KIA	SORENTO	XM	e11*2001/116*0358*..	110-145	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/55 R19	
KIA	SORENTO	XM	e11*2007/46*0141*..	110-145	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	235/55 R19	
KIA	SPORTAGE	SLS	e11*2007/46*0136*..	85-135	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R19	
KIA	SPORTAGE	SL	e11*2007/46*0166*..	85-135	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R19	
MASERATI	LEVANTE	M156	e3*2007/46*0224*..	184-257	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	B M14x1.5x28 K17	O15	-	265/50 R19	
MAZDA	CX-60	KH01	e13*2018/858*00255*..	141-187	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/55 R19 (GS0)	
MAZDA	CX-60	KH01E	e13*2018/858*00449*..	141-187	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/55 R19 (GS0)	
MAZDA	MX-30	DR	e13*2007/46*2300*..	60-81	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R19 (GS0)	
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/40 R19	
MITSUBISHI	OUTLANDER	CW0	e1*2001/116*0406*..	89-130	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R19	
MITSUBISHI	OUTLANDER	CWB	e1*2001/116*0482*..	89-130	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R19	
MITSUBISHI	OUTLANDER	GF0	e1*2007/46*1218*..	89-130	PI8090/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R19	
SUBARU	B9 TRIBECA	WX	e13*2001/116*0190*..	180	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	4	255/50 R19	
SUBARU	CROSSTREK	G6-S5	e13*KS18/858*00022*..	100	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	4	235/45 R19	
SUBARU	FORESTER	S5	e13*2007/46*1998*..	107-136	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	4	235/45 R19	245/45 R19
SUBARU	OUTBACK / LEGACY	B6	e1*2007/46*1320*..	110-129	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	4	225/55 R19	
SUBARU	OUTBACK / LEGACY	B7	e13*2018/858*00010*..	124	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	4	225/55 R19	
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-100	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/35 R19	225/35 R19
LEXUS	ES	XZ1L(EU,M)	e6*2007/46*0250*..	131	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/40 R19	
LEXUS	ES	XZ1L(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1962*..	131	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/40 R19	
LEXUS	GS	S16	e11*96/79*0078*..	161-208	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/35 R19	
LEXUS	GS	S16	e11*98/14*0078*..	161-208	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/35 R19	
LEXUS	GS	S16	e11*2001/116*0078*..	161-208	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/35 R19	
LEXUS	GS	S19(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0103*05	183-208	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/35 R19	245/35 R19
LEXUS	GS	S19(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0103*06	154	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/40 R19	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
LEXUS	GS	HS19(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0106*08	133-215	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/40 R19	
LEXUS	IS	XE2(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0206*09	110-153	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/35 R19	
LEXUS	RC	XC1(EU,M)	e11*2007/46*2883*..	133-180	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/40 R19	
LEXUS	RC	XC1(EU,M)	e6*2007/46*0336*..	133-180	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/40 R19	
LEXUS	UX	ZA1(EU,M)	e6*2007/46*0263*..	112-127	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R19	235/45 R19
LEXUS	UX	ZA1(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2005*..	112-127	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R19	235/45 R19
SUZUKI	GRAN VITARA	JT	e4*2001/116*0091*..	78-171	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	235/45 R19	245/45 R19
SUZUKI	GRAN VITARA	JT	e4*2007/46*0292*..	78-171	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	235/45 R19	245/45 R19
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-100	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/35 R19	225/35 R19
SUZUKI	SX4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-100	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/35 R19	225/35 R19
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	66-130	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/35 R19	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-130	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/35 R19	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	66-130	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/35 R19	
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	e11*2007/46*0019*..	66-130	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/35 R19	
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	91-130	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R19	235/35 R19
TOYOTA	AVENSIS	T27-MS1	e11*2007/46*0236*..	91-130	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R19	235/35 R19
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e11*2007/46*3641*..	72-112	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R19	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e6*2007/46*0338*..	72-112	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R19	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1765*..	72-112	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R19	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e6*2007/46*0264*..	72-112	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R19	
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)	e6*2007/46*0322*..	131	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/40 R19	
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2046*..	131	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/40 R19	
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/35 R19	
TOYOTA	RAV 4	XA3(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08	100-130	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R19	245/45 R19
TOYOTA	RAV 4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-114	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/55 R19	235/45 R19
TOYOTA	RAV 4	XA3(a)-TMG	e13*2007/46*1657*..	91-114	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/55 R19	235/45 R19
TOYOTA	RAV 4	XA4(EU,M)	e6*2007/46*0166*..	91-114	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/55 R19	235/45 R19
TOYOTA	RAV 4	XA4(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1658*..	91-114	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/55 R19	235/45 R19
TOYOTA	YARIS CROSS	XPB1F(M)	e6*2018/858*00013*..	68-92	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R19	235/40 R19 (GS0)
TOYOTA	YARIS CROSS	XPB1F(EU,M)-TGRE	e13*2018/858*00156*..	68-92	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/40 R19	235/40 R19 (GS0)
TOYOTA	YARIS GR	XPA1G(EU,M)	e6*2007/46*0454*..	192	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/35 R19	
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-148	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R19	
HONDA	ACCORD	CU2	e6*2001/116*0114*..	110-148	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R19	
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-148	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R19	
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-148	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R19	
HONDA	ACCORD TOURER	CW2	e6*2001/116*0121*..	110-148	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R19	
HONDA	ACCORD TOURER	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-148	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/40 R19	
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/35 R19	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/35 R19	
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/35 R19	
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/35 R19	
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/35 R19	
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/35 R19	
HONDA	CIVIC	FC	e11*2007/46*3633*..	88-134	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	235/35 R19	
HONDA	CIVIC	FK	e6*2007/46*0256*..	88-134	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	235/35 R19	
HONDA	CIVIC	FE	e6*2018/858*00064*..	95-134	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/35 R19	235/35 R19
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0301*05	103-122	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	245/45 R19	
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0302*05	103-122	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	245/45 R19	
HONDA	CR-V	RE7	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0322*03	103-122	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	245/45 R19	
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*10	88-118	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	245/45 R19	
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*11	88-118	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	245/45 R19	
HONDA	CR-V	RW	e6*2007/46*0265*..	107-142	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	235/55 R19	
HONDA	e:Ny1	RSA	e6*2018/858*00269*..	60	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R19 (GSO)	
HONDA	HR-V	RV	e6*2018/858*00063*..	79	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R19	235/40 R19 (GSO)
HONDA	ZR-V	RZ	e6*2018/858*00266*..	105	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/45 R19	235/45 R19
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-100	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/45 R19	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-100	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/45 R19	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-100	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/45 R19	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-100	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/45 R19	
INFINITI	Q50	V37	e13*2007/46*1378*..	125-225	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	245/40 R19	
INFINITI	Q60	V37	e13*2007/46*1378*..	125-225	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	245/40 R19	
NISSAN	ARIYA	FE0E	e13*2018/858*00237*..	45-90	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	2	235/55 R19	
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-160	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/40 R19	
NISSAN	JUKE	F15	e3*2007/46*0162*..	69-160	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/40 R19	
NISSAN	JUKE	F15	e5*2007/46*1031*..	69-160	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/40 R19	
NISSAN	LEAF	ZE1	e9*2007/46*6537*..	90	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/35 R19	
NISSAN	MURANO	Z51	e1*2001/116*0478*..	140-188	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	235/55 R19 (GSO)	
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/35 R19	
NISSAN	QASHQAI	J12	e9*2018/858*11042*..	103-139	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	235/50 R19	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-165	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	245/40 R19	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e2*2007/46*0653*..	81-165	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	245/40 R19	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HYUNDAI	ELANTRA	MD	e4*2007/46*0254*..	94-97	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/35 R19 (GS0)	
HYUNDAI	IONIQ6	CE	e4*2018/858*00145*..	37-81	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R19	245/45 R19 (GS0)
HYUNDAI	i20N	BC3	e5*2007/46*0121*..	150	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/35 R19 (GS0)	
HYUNDAI	IX35	EL	e11*2007/46*0104*..	85-135	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R19	
HYUNDAI	IX35	ELH	e11*2007/46*0192*..	85-135	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R19	
HYUNDAI	IX35	LM	e11*2007/46*0128*..	85-135	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R19	
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	26-146	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/40 R19	235/40 R19 (GS0)
HYUNDAI	KONA	OSE	e4*2007/46*1522*..	26-146	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/40 R19	235/40 R19 (GS0)
HYUNDAI	KONA	SX2	e4*2018/858*00153*..	77-146	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R19 (GS0)	
HYUNDAI	KONA	SX2E	e4*2018/858*00168*..	38-54	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R19 (GS0)	
HYUNDAI	NEXO	FE	e9*2007/46*6592*..	32 (120)	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	245/45 R19	
HYUNDAI	GRAND SANTA FE	DM	e11*2007/46*0633*..	110-199	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/55 R19	
HYUNDAI	SANTA FE	DM	e11*2007/46*0633*..	110-199	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/55 R19	
HYUNDAI	SANTA FE	TM	e4*2007/46*1318*..	110-148	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/55 R19 (GS0)	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	245/45 R19 (GS0)	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e5*2007/46*1084*..	85-136	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	245/45 R19 (GS0)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	245/45 R19 (GS0)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e5*2007/46*1076*..	85-136	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	245/45 R19 (GS0)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	245/45 R19 (GS0)	
HYUNDAI	TUCSON	NX4e	e5*2018/858*00001*..	85-133	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/50 R19 (GS0)	
KIA	EV6	CV	e9*2018/858*11073*..	42-81	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/55 R19 (GS0)	
KIA	NIRO	DE	e4*2007/46*1139*..	27-77	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/40 R19	
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0255*..	100-121	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/40 R19	
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	99-180	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/40 R19 (GS0)	
KIA	SORENTO	XM FL	e11*2007/46*0634*..	110-204	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/55 R19	
KIA	SORENTO	UM	e4*2007/46*0894*..	136-147	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/55 R19	
KIA	SOUL	SK3	e4*2007/46*0133*..	27-29	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/40 R19	
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R19	235/45 R19
KIA	SPORTAGE	QL	e5*2007/46*1080*..	85-136	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R19	235/45 R19
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R19	235/45 R19
KIA	SPORTAGE	QLE	e5*2007/46*1081*..	85-136	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R19	235/45 R19
KIA	SPORTAGE	QLE-KMD	e13*2007/46*1971*..	85-136	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R19	235/45 R19
KIA	SPORTAGE	NQ5e	e4*2018/858*00079*..	85-133	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/50 R19 (GS0)	
KIA	XCEED	CD	e4*2007/46*1299*..	85-150	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/40 R19	
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	107-143	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R19	
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-143	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R19	
MAZDA	CX-30	DM	e13*2007/46*2041*..	85-137	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R19	235/45 R19
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/40 R19	235/40 R19
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-143	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R19	
MAZDA	CX-5	GH	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*14	110-143	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R19	
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R19	
MAZDA	CX-5	KFE	e13*2007/46*1832*..	110-143	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R19	
MAZDA	MX-30	DR	e13*2007/46*2300*..	60-81	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R19	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/40 R19	
MITSUBISHI	ASX	GA0	e1*2007/46*0368*..	84-110	PI8090/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R19	

Note generali e prescrizioni di montaggio:

(GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.

- * Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitmen list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- * Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- * È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- * Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inatallati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- * Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli uffici preposti.
- * La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli uffici preposti.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- * La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- * Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- * È consentita solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- * Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- * In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- * In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- * Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- * Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- * La presente Fitment List è stata sviluppata sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- * Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale n°20 del 10-01-2013 e successive modificazioni
- * Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
- * Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura ".*" si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "00".
- * **Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**