



Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADS220

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione generale per la motorizzazione
DIVISIONE 3**

1. Costruttore del sistema ruota: **MAK S.p.A.**
2. Designazione del tipo di ruota: **OE8090**
Marca: **MAK S.p.A.**
Categoria della ruota: **Speciale**
Materiali impiegati: **Lega G-ALSi10Cu**
Metodo di produzione: **Fusione in Gravità**
Designazione del profilo del cerchio: **8J x 19 H2**
Offset della ruota: **da ET 42 a ET 50 (vedi tabella allegata)**
Fissaggio della ruota: **Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa n. OE8090 Rev.00**

Portata massima: **725 kg**
3. Indirizzo del costruttore del sistema: **Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)
Italy**
4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: **NON RICORRE**
5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: **01/08/2024**
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: **CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA**
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **05/08/2024**
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **56208/V-BS**
9. Osservazioni: **NON RICORRE**
10. **L'omologazione è:** **RILASCIATA / rifiutata / estesa / revocata**
11. Se del caso, motivi dell'estensione: **NON RICORRE**
12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: **M1-M1G**
 - 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: **vedi scheda informativa n. OE8090 Rev.00**
 - 12.2. Tipo funzionale: **OE8090**
 - 12.3. Famiglia 1: **(vedere tabella allegata)**
 - 12.4. Famiglia 2: **NON RICORRE**
 - 12.5. Famiglia 3: **NON RICORRE**
13. Luogo: **ROMA**
14. Data: **(vedi firma digitale)**
15. Firma (digitale): **IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
ing. Paolo Sappino**

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

**Ministero delle infrastrutture e dei trasporti***Dipartimento per i trasporti e la navigazione*

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

ADATTAMENTI COPERTI

OE8090 REV.00					
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)
OE8090/GD2X	42	5x108	Ø 63,4 mm.	725	2300
OE8090/GD4X	48,5	5x108	Ø 63,4 mm.	725	2300
OE8090/GD5X	50	5x108	Ø 63,4 mm.	725	2300

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA N. 56208/V-BS del 05/08/2024
2. SCHEDA INFORMATIVA N. OE8090 Rev.00
3. AUTOCERTIFICAZIONE n. OE8090 del 04/10/2024
4. CERTIFICAZIONE ECE E3 124R-003332 del 22/07/2024
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
FORD	EDGE	SBF	e1*2007/46*1524*..	110-175	OE8090/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/55 R19
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	OE8090/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	245/45 R19 (GS0)
FORD	GALAXY	WAH6	e13*2007/46*2374*..	88-177	OE8090/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	245/45 R19 (GS0)
FORD	KUGA my2008	DM2	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0109*31	100-147	OE8090/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/45 R19
FORD	KUGA my2013	DM2	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0109*31	85-178	OE8090/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/45 R19
FORD	KUGA	DFK	e13*2007/46*2188*..	88-140	OE8090/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	225/55 R19
FORD	KUGA	DFHK	e13*2018/858*00042*..	88-140	OE8090/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	225/55 R19
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	OE8090/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/40 R19 (GS0)
FORD	MONDEO	BA7H	e13*2007/46*1485*..	85-177	OE8090/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/40 R19 (GS0)
FORD	MONDEO	BA7-HEV	e13*2007/46*1485*..	85-177	OE8090/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/40 R19 (GS0)
FORD	MUSTANG MACH-E	LSK	e13*2007/46*2387*..	100-154	OE8090/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/55 R19
FORD	MUSTANG MACH-E	LSBK	e1*2018/858*00365*..	100-154	OE8090/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/55 R19
FORD	MUSTANG MACH-E GT	LSK	e13*2007/46*2387*..	200	OE8090/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/55 R19
FORD	MUSTANG MACH-E GT	LSBK	e1*2018/858*00365*..	200	OE8090/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	225/55 R19
FORD	PUMA	J2K	e9*2007/46*3165*..	70-147	OE8090/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	225/40 R19 (GS0)
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	OE8090/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	245/45 R19 (GS0)
FORD	S-MAX	WAH6	e13*2007/46*2374*..	88-177	OE8090/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	245/45 R19 (GS0)
JAGUAR	E-PACE	DF	e11*2007/46*4161*..	110-221	OE8090/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/55 R19
JAGUAR	E-PACE	DF	e5*2007/46*1050*..	110-221	OE8090/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/55 R19
JAGUAR	F-PACE	DC	e11*2007/46*3324*..	120-280	OE8090/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	255/55 R19
JAGUAR	F-PACE	DC	e5*2007/46*1047*..	120-280	OE8090/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	255/55 R19
JAGUAR	I-PACE	DH	e11*2007/46*4311*..	172 (294)	OE8090/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/60 R19
JAGUAR	I-PACE	DH	e5*2007/46*1052*..	172 (294)	OE8090/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/60 R19
JAGUAR	XF	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-202	OE8090/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	245/40 R19
JAGUAR	XF	JB	e11*2007/46*2981*..	120-280	OE8090/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	245/40 R19
JAGUAR	XF	JB	e5*2007/46*1048*..	120-280	OE8090/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	245/40 R19
JAGUAR	XJ	N*3	e11*2001/116*0217*..	152-291	OE8090/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	245/45 R19
LAND ROVER	DISCOVERY SPORT	LC	e11*2007/46*1659*..	110-227	OE8090/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/55 R19
LAND ROVER	DISCOVERY SPORT	LC	e5*2007/46*1058*..	110-227	OE8090/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/55 R19
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV	e11*2007/46*0223*..	110-213	OE8090/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/55 R19
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV-A	e3*2007/46*0221*..	110-213	OE8090/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/55 R19
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LZ	e5*2007/46*0076*..	110-227	OE8090/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/55 R19
LAND ROVER	RANGE ROVER VELAR	LY	e11*2007/46*3954*..	132-280	OE8090/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	255/55 R19
LAND ROVER	RANGE ROVER VELAR	LY	e5*2007/46*1057*..	132-280	OE8090/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	255/55 R19
SMART	#1	HX11	e1*2018/858*00227*..	75-116	OE8090/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	-	2	235/45 R19 (GS0)
SMART	#3	HC11	e1*2018/858*00349*..	75-116	OE8090/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	-	2	245/45 R19 (GS0)
VOLVO	EX30	Z	e9*2018/858*11478*..	75-116	OE8090/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	-	-	245/45 R19 (GS0)
VOLVO	S60	Z	e4*2007/46*1315*..	120-240	OE8090/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	-	-	235/40 R19
VOLVO	V60	Z	e4*2007/46*1315*..	110-240	OE8090/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	-	-	235/40 R19
VOLVO	V90 Cross Country	P	e4*2007/46*1067*..	120-240	OE8090/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/50 R19

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
VOLVO	XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	OE8090/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	-	-	235/50 R19 (G50)
VOLVO	XC60	U	e4*2007/46*1220*..	110-240	OE8090/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	-	-	235/55 R19 (G50)
VOLVO	XC70	B	e9*2001/116*0065*..	120-224	OE8090/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	-	4	235/45 R19
VOLVO	XC70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	120-224	OE8090/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	-	4	235/45 R19
VOLVO	XC70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	120-224	OE8090/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	-	4	235/45 R19
VOLVO	XC70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	120-224	OE8090/GD2X	5x108	Ø 63,4	42	-	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	-	4	235/45 R19
FORD	EDGE	SBF	e1*2007/46*1524*..	110-175	OE8090/GD4X	5x108	R.S. Ø72	48,5	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	4	235/55 R19
FORD	FOCUS	DYB	e13*2007/46*1138*..	63-134	OE8090/GD4X	5x108	R.S. Ø72	48,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/35 R19
FORD	FOCUS ST	DYB	e13*2007/46*1138*..	136-184	OE8090/GD4X	5x108	R.S. Ø72	48,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/35 R19
FORD	FOCUS	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	OE8090/GD4X	5x108	R.S. Ø72	48,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/35 R19
FORD	FOCUS ST	DEH	e13*2007/46*1911*..	140-206	OE8090/GD4X	5x108	R.S. Ø72	48,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/35 R19
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	OE8090/GD4X	5x108	R.S. Ø72	48,5	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	245/45 R19
FORD	GALAXY	WAH6	e13*2007/46*2374*..	88-177	OE8090/GD4X	5x108	R.S. Ø72	48,5	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	245/45 R19
FORD	KUGA my2008	DM2	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0109*31	100-147	OE8090/GD4X	5x108	R.S. Ø72	48,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/45 R19
FORD	KUGA my2013	DM2	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0109*31	85-178	OE8090/GD4X	5x108	R.S. Ø72	48,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/45 R19
FORD	KUGA	DFK	e13*2007/46*2188*..	88-140	OE8090/GD4X	5x108	R.S. Ø72	48,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	225/55 R19
FORD	KUGA	DFHK	e13*2018/858*00042*..	88-140	OE8090/GD4X	5x108	R.S. Ø72	48,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	225/55 R19
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	OE8090/GD4X	5x108	R.S. Ø72	48,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/40 R19
FORD	MONDEO	BA7H	e13*2007/46*1485*..	85-177	OE8090/GD4X	5x108	R.S. Ø72	48,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/40 R19
FORD	MONDEO	BA7-HEV	e13*2007/46*1485*..	85-177	OE8090/GD4X	5x108	R.S. Ø72	48,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/40 R19
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	OE8090/GD4X	5x108	R.S. Ø72	48,5	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	245/45 R19
FORD	S-MAX	WAH6	e13*2007/46*2374*..	88-177	OE8090/GD4X	5x108	R.S. Ø72	48,5	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	245/45 R19
JAGUAR	I-PACE	DH	e11*2007/46*4311*..	172 (294)	OE8090/GD4X	5x108	R.S. Ø72	48,5	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	245/55 R19
JAGUAR	I-PACE	DH	e5*2007/46*1052*..	172 (294)	OE8090/GD4X	5x108	R.S. Ø72	48,5	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	245/55 R19
JAGUAR	S-TYPE	CCX	e11*98/14*0115*..	147-219	OE8090/GD4X	5x108	R.S. Ø72	48,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	245/35 R19 (G50)
JAGUAR	XF	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-202	OE8090/GD4X	5x108	R.S. Ø72	48,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	245/40 R19
JAGUAR	XJ	N*3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0217*04	152-291	OE8090/GD4X	5x108	R.S. Ø72	48,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	245/45 R19
LAND ROVER	FREELANDER	LF	e11*2001/116*0300*..	110-177	OE8090/GD4X	5x108	R.S. Ø72	48,5	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/55 R19
SMART	#1	HX11	e1*2018/858*00227*..	75-116	OE8090/GD4X	5x108	R.S. Ø72	48,5	-	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	-	2	235/45 R19
SMART	#3	HC11	e1*2018/858*00349*..	75-116	OE8090/GD4X	5x108	R.S. Ø72	48,5	-	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	-	2	245/45 R19
VOLVO	EX30	2	e9*2018/858*11478*..	75-116	OE8090/GD4X	5x108	R.S. Ø72	48,5	-	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	-	-	245/45 R19
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	OE8090/GD4X	5x108	R.S. Ø72	48,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	235/35 R19
VOLVO	V40	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	OE8090/GD4X	5x108	R.S. Ø72	48,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	235/35 R19
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	OE8090/GD4X	5x108	R.S. Ø72	48,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	225/40 R19
VOLVO	V40 Cross Country	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	OE8090/GD4X	5x108	R.S. Ø72	48,5	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	225/40 R19
VOLVO	S60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	OE8090/GD4X	5x108	R.S. Ø72	48,5	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/45 R19
VOLVO	V60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	OE8090/GD4X	5x108	R.S. Ø72	48,5	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/45 R19
VOLVO	V60 Cross Country	Z	e4*2007/46*1315*..	110-186	OE8090/GD4X	5x108	R.S. Ø72	48,5	-	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	-	-	235/45 R19
VOLVO	S80	A	e9*2001/116*0057*..	80-232	OE8090/GD4X	5x108	R.S. Ø72	48,5	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/40 R19

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
VOLVO	S80	A-2D	e1*2001/116*0504*..	80-232	OE8090/GD4X	5x108	R.S. Ø72	48,5	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/40 R19 245/35 R19
VOLVO	V90 Cross Country	P	e4*2007/46*1067*..	120-240	OE8090/GD4X	5x108	R.S. Ø72	48,5	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	245/45 R19 255/45 R19
VOLVO	XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	OE8090/GD4X	5x108	R.S. Ø72	48,5	-	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	-	-	235/50 R19 (GS0)
VOLVO	XC60	D	e9*2001/116*0068*..	100-242	OE8090/GD4X	5x108	R.S. Ø72	48,5	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/55 R19
VOLVO	XC60	D-2D	e1*2001/116*0507*..	100-242	OE8090/GD4X	5x108	R.S. Ø72	48,5	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/55 R19
VOLVO	XC60	D-N2D	e1*2007/46*0339*..	100-242	OE8090/GD4X	5x108	R.S. Ø72	48,5	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/55 R19
VOLVO	XC60	D-N2E	e13*2007/46*1213*..	100-242	OE8090/GD4X	5x108	R.S. Ø72	48,5	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/55 R19
VOLVO	XC60	U	e4*2007/46*1220*..	110-240	OE8090/GD4X	5x108	R.S. Ø72	48,5	-	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	-	-	235/55 R19
VOLVO	XC70	B	e9*2001/116*0065*..	120-224	OE8090/GD4X	5x108	R.S. Ø72	48,5	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	4	235/45 R19
VOLVO	XC70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	120-224	OE8090/GD4X	5x108	R.S. Ø72	48,5	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	4	235/45 R19
VOLVO	XC70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	120-224	OE8090/GD4X	5x108	R.S. Ø72	48,5	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	4	235/45 R19
VOLVO	XC70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	120-224	OE8090/GD4X	5x108	R.S. Ø72	48,5	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	4	235/45 R19
FORD	EDGE	SBF	e1*2007/46*1524*..	110-175	OE8090/GD5X	5x108	R.S. Ø72	50	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	4	235/55 R19
FORD	FOCUS	DYB	e13*2007/46*1138*..	63-134	OE8090/GD5X	5x108	R.S. Ø72	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/35 R19
FORD	FOCUS ST	DYB	e13*2007/46*1138*..	136-184	OE8090/GD5X	5x108	R.S. Ø72	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/35 R19
FORD	FOCUS RS	DYB	e13*2007/46*1138*..	257	OE8090/GD5X	5x108	R.S. Ø72	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/35 R19
FORD	FOCUS RS	DYB-RS	e13*2007/46*1616*..	257	OE8090/GD5X	5x108	R.S. Ø72	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/35 R19
FORD	FOCUS	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	OE8090/GD5X	5x108	R.S. Ø72	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/35 R19
FORD	FOCUS ST	DEH	e13*2007/46*1911*..	140-206	OE8090/GD5X	5x108	R.S. Ø72	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/35 R19
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	OE8090/GD5X	5x108	R.S. Ø72	50	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	245/45 R19
FORD	GALAXY	WAH6	e13*2007/46*2374*..	88-177	OE8090/GD5X	5x108	R.S. Ø72	50	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	245/45 R19 (GS0)
FORD	KUGA my2008	DM2	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0109*31	100-147	OE8090/GD5X	5x108	R.S. Ø72	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/45 R19
FORD	KUGA my2013	DM2	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0109*31	85-178	OE8090/GD5X	5x108	R.S. Ø72	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/45 R19
FORD	KUGA	DFK	e13*2007/46*2188*..	88-140	OE8090/GD5X	5x108	R.S. Ø72	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	225/55 R19
FORD	KUGA	DFHK	e13*2018/858*00042*..	88-140	OE8090/GD5X	5x108	R.S. Ø72	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	225/55 R19
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	OE8090/GD5X	5x108	R.S. Ø72	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/40 R19
FORD	MONDEO	BA7H	e13*2007/46*1485*..	85-177	OE8090/GD5X	5x108	R.S. Ø72	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/40 R19
FORD	MONDEO	BA7-HEV	e13*2007/46*1485*..	85-177	OE8090/GD5X	5x108	R.S. Ø72	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/40 R19
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	OE8090/GD5X	5x108	R.S. Ø72	50	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	245/45 R19
FORD	S-MAX	WAH6	e13*2007/46*2374*..	88-177	OE8090/GD5X	5x108	R.S. Ø72	50	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	245/45 R19 (GS0)
JAGUAR	I-PACE	DH	e11*2007/46*4311*..	172 (294)	OE8090/GD5X	5x108	R.S. Ø72	50	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	245/55 R19
JAGUAR	I-PACE	DH	e5*2007/46*1052*..	172 (294)	OE8090/GD5X	5x108	R.S. Ø72	50	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	245/55 R19
JAGUAR	S-TYPE	CCX	e11*98/14*0115*..	147-219	OE8090/GD5X	5x108	R.S. Ø72	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	245/35 R19 (GS0)
JAGUAR	XF	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-202	OE8090/GD5X	5x108	R.S. Ø72	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	245/40 R19
JAGUAR	XJ	N*3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0217*04	152-291	OE8090/GD5X	5x108	R.S. Ø72	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	245/45 R19
LAND ROVER	FREELANDER	LF	e11*2001/116*0300*..	110-177	OE8090/GD5X	5x108	R.S. Ø72	50	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/55 R19
SMART	#1	HX11	e1*2018/858*00227*..	75-116	OE8090/GD5X	5x108	R.S. Ø72	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	-	2	235/45 R19
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	OE8090/GD5X	5x108	R.S. Ø72	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	235/35 R19
VOLVO	V40	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	OE8090/GD5X	5x108	R.S. Ø72	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	235/35 R19

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1.2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	OE8090/GD5X	5x108	R.S. Ø72	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	225/40 R19
VOLVO	V40 Cross Country	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	OE8090/GD5X	5x108	R.S. Ø72	50	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	225/40 R19
VOLVO	S60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	OE8090/GD5X	5x108	R.S. Ø72	50	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/45 R19
VOLVO	V60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	OE8090/GD5X	5x108	R.S. Ø72	50	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/45 R19
VOLVO	V60 Cross Country	Z	e4*2007/46*1315*..	110-186	OE8090/GD5X	5x108	R.S. Ø72	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	-	-	235/45 R19
VOLVO	S80	A	e9*2001/116*0057*..	80-232	OE8090/GD5X	5x108	R.S. Ø72	50	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/40 R19 245/35 R19
VOLVO	S80	A-2D	e1*2001/116*0504*..	80-232	OE8090/GD5X	5x108	R.S. Ø72	50	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/40 R19 245/35 R19
VOLVO	V90 Cross Country	P	e4*2007/46*1067*..	120-240	OE8090/GD5X	5x108	R.S. Ø72	50	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	245/45 R19 255/45 R19
VOLVO	XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	OE8090/GD5X	5x108	R.S. Ø72	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	-	-	235/50 R19 (GS0)
VOLVO	XC60	D	e9*2001/116*0068*..	100-242	OE8090/GD5X	5x108	R.S. Ø72	50	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/55 R19
VOLVO	XC60	D-2D	e1*2001/116*0507*..	100-242	OE8090/GD5X	5x108	R.S. Ø72	50	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/55 R19
VOLVO	XC60	D-N2D	e1*2007/46*0339*..	100-242	OE8090/GD5X	5x108	R.S. Ø72	50	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/55 R19
VOLVO	XC60	D-N2E	e13*2007/46*1213*..	100-242	OE8090/GD5X	5x108	R.S. Ø72	50	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	-	235/55 R19
VOLVO	XC60	U	e4*2007/46*1220*..	110-240	OE8090/GD5X	5x108	R.S. Ø72	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	-	-	235/55 R19
VOLVO	XC70	B	e9*2001/116*0065*..	120-224	OE8090/GD5X	5x108	R.S. Ø72	50	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	4	235/45 R19
VOLVO	XC70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	120-224	OE8090/GD5X	5x108	R.S. Ø72	50	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	4	235/45 R19
VOLVO	XC70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	120-224	OE8090/GD5X	5x108	R.S. Ø72	50	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	4	235/45 R19
VOLVO	XC70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	120-224	OE8090/GD5X	5x108	R.S. Ø72	50	-	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	-	4	235/45 R19
POLESTAR	2 solo anteriore	V	e9*2007/46*6834*..	80-192	OE8090/GD5X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	-	-	245/45 R19 (A01)
POLESTAR	2 solo anteriore	V	e9*2018/858*11085*..	80-192	OE8090/GD5X	5x108	Ø 63,4	50	-	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	-	-	245/45 R19 (A01)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- * **(GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.**
 - * Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitment list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
 - * Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
 - * È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
 - * Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inatallati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
 - * Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli uffici preposti.
 - * La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli uffici preposti.
 - Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
 - * La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
 - * Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
 - * È consentita solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
 - * Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
 - * In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
 - * In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
 - * Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
 - * Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
 - * La presente Fitment List è stata sviluppata sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
 - * Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autoveicolo della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale n°20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
 - * Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
 - * Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura "*" si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "00".
- (A01) L'utilizzo di questo pneumatico è consentito solo sull'asse anteriore in combinazione con gli pneumatici indicati nella "Fitment List OE9090 Rev.00" aventi la nota (P01)
- * **Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**