



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADT083

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione

Direzione generale per la motorizzazione

DIVISIONE 3

- | | |
|--|--|
| 1. Costruttore del sistema ruota: | MAK S.p.A. |
| 2. Designazione del tipo di ruota: | AS8090 |
| Marca: | MAK |
| Categoria della ruota: | Speciale |
| Materiali impiegati: | Lega G-ALSi10Cu |
| Metodo di produzione: | Fusione in Gravità |
| Designazione del profilo del cerchio: | 8J x 19 H2 |
| Offset della ruota: | da ET 30 a ET 50 (vedi tabella allegata) |
| Fissaggio della ruota: | Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa n. AS8090 Rev.00 |
| Portata massima: | 910 kg |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema: | Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)
Italy |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: | 20/02/2025 |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: | CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 26/02/2025 |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 57855/V-BS |
| 9. Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. L'omologazione è: | RILASCIATA / rifiutata / estesa / revocata |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione: | NON RICORRE |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda informativa n. AS8090 Rev.00 |
| 12.2. Tipo funzionale: | AS8090 |
| 12.3. Famiglia 1: | (vedere tabella allegata) |
| 12.4. Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5. Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. Luogo: | ROMA |
| 14. Data: | (vedi firma digitale) |
| 15. Firma (digitale) | IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
<i>ing. Paolo Sappino</i> |



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Paolo Sappino
03.06.2025 13:00:58
GMT+02:00

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

**Ministero delle infrastrutture e dei trasporti***Dipartimento per i trasporti e la navigazione*

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

ADATTAMENTI COPERTI

AS8090 REV.00					
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)
AS8090/GG3	42	5x108	R.S. 72	910	2450
AS8090/LG1X	33	5x110	Ø 65,1	910	2450
AS8090/W1	30	5x112	R.S. 76	910	2450
AS8090/VK1	40	5x112	R.S. 76	910	2450
AS8090/VW2X	44	5x112	Ø 57,1	910	2450
AS8090/VW4X	47	5x112	Ø 57,1	910	2450
AS8090/VW5X	50	5x112	Ø 57,1	910	2450
AS8090/FF	40	5x114,3	R.S. 76	910	2450
AS8090/F4	50	5x114,3	R.S. 76	910	2450
AS8090/KS2X	40	5x130	Ø 66,45	910	2450

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA N. 57855/V-BS del 26/02/2025
2. SCHEDA INFORMATIVA N. AS8090 Rev.00
3. AUTOCERTIFICAZIONE n. AS8090 del 16/05/2025
4. CERTIFICAZIONE KBA 100192 del 15/05/2025
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

FITMENT LIST AS8090 rev.00 16/05/2025 8Jx19H2

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FORD	EDGE	SBF	e1*2007/46*1524*..	110-175	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	–	235/55 R19	
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	–	245/45 R19 (GS0)	
FORD	GALAXY	WAH6	e13*2007/46*2374*..	88-177	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	–	245/45 R19 (GS0)	
FORD	KUGA my2008	DM2	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0109*31	100-147	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	235/45 R19	
FORD	KUGA my2013	DM2	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0109*31	85-178	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	235/45 R19	
FORD	KUGA	DFK	e13*2007/46*2188*..	88-140	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	225/55 R19	
FORD	KUGA	DFHK	e13*2018/858*00042*..	88-140	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	225/55 R19	
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	235/40 R19 (GS0)	
FORD	MONDEO	BA7H	e13*2007/46*1485*..	85-177	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	235/40 R19 (GS0)	
FORD	MONDEO	BA7-HEV	e13*2007/46*1485*..	85-177	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	235/40 R19 (GS0)	
FORD	MUSTANG MACH-E	LSK	e13*2007/46*2387*..	92-154	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	–	225/55 R19	
FORD	MUSTANG MACH-E	LSBK	e1*2018/858*00365*..	92-154	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	–	225/55 R19	
FORD	MUSTANG MACH-E GT	LSK	e13*2007/46*2387*..	176-200	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	–	225/55 R19	
FORD	MUSTANG MACH-E GT	LSBK	e1*2018/858*00365*..	176-200	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	–	225/55 R19	
FORD	PUMA	J2K	e9*2007/46*3165*..	70-147	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	225/40 R19 (GS0)	
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	–	245/45 R19 (GS0)	
FORD	S-MAX	WAH6	e13*2007/46*2374*..	88-177	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	D13	–	245/45 R19 (GS0)	
JAGUAR	E-PACE	DF	e11*2007/46*4161*..	110-221	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	–	235/55 R19	
JAGUAR	E-PACE	DF	e5*2007/46*1050*..	110-221	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	–	235/55 R19	
JAGUAR	F-PACE	DC	e11*2007/46*3324*..	120-280	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 H=6 K21 CLOSED	D16	–	255/55 R19	
JAGUAR	F-PACE	DC	e5*2007/46*1047*..	120-280	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 H=6 K21 CLOSED	D16	–	255/55 R19	
JAGUAR	I-PACE	DH	e11*2007/46*4311*..	172 (294)	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	–	235/60 R19	
JAGUAR	I-PACE	DH	e5*2007/46*1052*..	172 (294)	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	–	235/60 R19	
JAGUAR	XF	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-202	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	245/40 R19	
JAGUAR	XF	JB	e11*2007/46*2981*..	120-280	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	245/40 R19	
JAGUAR	XF	JB	e5*2007/46*1048*..	120-280	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	245/40 R19	
JAGUAR	XJ	N*3	e11*2001/116*0217*..	152-291	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	245/45 R19	
LAND ROVER	DISCOVERY SPORT	LC	e11*2007/46*1659*..	110-227	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	–	235/55 R19	
LAND ROVER	DISCOVERY SPORT	LC	e5*2007/46*1058*..	110-227	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	–	235/55 R19	
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV	e11*2007/46*0223*..	110-213	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	–	235/55 R19	
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV-A	e3*2007/46*0221*..	110-213	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	–	235/55 R19	
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LZ	e5*2007/46*0076*..	110-227	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	–	235/55 R19	
LAND ROVER	RANGE ROVER VELAR	LY	e11*2007/46*3954*..	132-280	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 H=6 K21 CLOSED	D16	–	255/55 R19	
LAND ROVER	RANGE ROVER VELAR	LY	e5*2007/46*1057*..	132-280	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 H=6 K21 CLOSED	D16	–	255/55 R19	
SMART	#1	HX11	e1*2018/858*00227*..	75-116	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	235/45 R19 (GS0)	
SMART	#3	HC11	e1*2018/858*00349*..	75-116	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	245/45 R19 (GS0)	
SMART	#5	HY11	e1*2018/858*00532*..	122-140	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	4	245/50 R19	
VOLVO	EX30	2	e9*2018/858*11478*..	75-116	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	245/45 R19 (GS0)	
VOLVO	S60	Z	e4*2007/46*1315*..	140-240	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	235/40 R19	
VOLVO	V60	Z	e4*2007/46*1315*..	110-240	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	235/40 R19	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLVO	S90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	245/45 R19	
VOLVO	V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	245/45 R19	
VOLVO	V90 Cross Country	P	e4*2007/46*1067*..	120-240	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	235/50 R19	
VOLVO	XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	235/50 R19 (GS0)	
VOLVO	XC60	U	e4*2007/46*1220*..	110-240	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	235/55 R19 (GS0)	
VOLVO	XC70	B	e9*2007/116*0065*..	120-224	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	4	235/45 R19	
VOLVO	XC70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	120-224	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	4	235/45 R19	
VOLVO	XC70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	120-224	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	4	235/45 R19	
VOLVO	XC70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	120-224	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	4	235/45 R19	
VOLVO	XC90	L	e4*2007/46*0929*..	140-240	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	235/55 R19	
CITROEN	C5 AIRCROSS	A	e2*2007/46*0642*..	96-133	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	235/45 R19 (GS0)	245/45 R19 (GS0)
CITROEN	DS4	F	e2*2007/46*0628*..	96-165	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	235/50 R19	
CITROEN	DS7 CROSSBACK	J	e2*2007/46*0601*..	96-165	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	235/50 R19	
CITROEN	DS9	X	e2*2007/46*0718*..	133-165	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	235/45 R19	
JAECOO	7	T35	e9*2018/858*11593*..	108	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x27 K17	G4	–	235/50 R19	
OPEL	ASTRA	F	e2*2007/46*0628*..	81-132	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	245/30 R19 (GS0)	
OPEL	GRANDLAND X	Z	e2*2007/46*0597*..	75-147	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	235/50 R19	245/45 R19 (GS0)
OPEL	GRANDLAND	K	e2*2018/858*00064*..	100	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	225/55 R19	
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	60-151	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	225/35 R19 (GS0)	
PEUGEOT	308 GTI	L	e2*2007/46*0405*..	184-200	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	235/35 R19	
PEUGEOT	308	F	e2*2007/46*0628*..	81-132	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	245/30 R19 (GS0)	
PEUGEOT	3008	M	e2*2007/46*0534*..	73-147	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	235/50 R19	
PEUGEOT	3008	K	e2*2018/858*00064*..	100	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	225/55 R19	
PEUGEOT	407	6****	e2*2001/116*0369*..	80-155	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	225/40 R19	235/35 R19
PEUGEOT	407	6*RFJ*	e2*2001/116*0331*..	80-155	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	225/40 R19	235/35 R19
PEUGEOT	407	6*RFN*	e2*2001/116*0293*..	80-155	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	225/40 R19	235/35 R19
PEUGEOT	407	6*RHL*	e2*2001/116*0312*..	80-155	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	225/40 R19	235/35 R19
PEUGEOT	407	6*RHR*	e2*2001/116*0297*..	80-155	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	225/40 R19	235/35 R19
PEUGEOT	407	6*UHZ*	e2*2001/116*0328*..	80-155	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	225/40 R19	235/35 R19
PEUGEOT	407	6*XFV*	e2*2001/116*0295*..	80-155	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	225/40 R19	235/35 R19
PEUGEOT	407	6*3FY*	e2*2001/116*0332*..	80-155	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	225/40 R19	235/35 R19
PEUGEOT	407	6*3FZ*	e2*2001/116*0294*..	80-155	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	225/40 R19	235/35 R19
PEUGEOT	407	6*4HP*	e2*2001/116*0352*..	80-155	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	225/40 R19	235/35 R19
PEUGEOT	407	6*4HT*	e2*2001/116*0346*..	80-155	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	225/40 R19	235/35 R19
PEUGEOT	407	6*6FY*	e2*2001/116*0330*..	80-155	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	225/40 R19	235/35 R19
PEUGEOT	407	6*6FZ*	e2*2001/116*0292*..	80-155	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	225/40 R19	235/35 R19
PEUGEOT	407	6*9HY*	e2*2001/116*0336*..	80-155	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	225/40 R19	235/35 R19
PEUGEOT	407	6*9HZ*	e2*2001/116*0296*..	80-155	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	225/40 R19	235/35 R19
PEUGEOT	407 Coupe	6****	e2*2001/116*0369*..	100-155	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	235/40 R19	245/35 R19
PEUGEOT	407 Coupe	6*XFV*	e2*2001/116*0295*..	100-155	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	235/40 R19	245/35 R19
PEUGEOT	407 Coupe	6*3FY*	e2*2001/116*0332*..	100-155	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	235/40 R19	245/35 R19
PEUGEOT	508 (no RXH)	8	e2*2007/46*0080*..	82-150	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	235/40 R19	
PEUGEOT	508 (no RXH)	8	e2*2007/46*0081*..	82-150	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	235/40 R19	
PEUGEOT	508 RXH	8	e2*2007/46*0080*..	120-133	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	235/40 R19	245/40 R19 (GS0)
PEUGEOT	508	F	e2*2007/46*0628*..	96-165	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	235/40 R19	
PEUGEOT	5008	M	e2*2007/46*0534*..	73-147	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	235/50 R19	
PEUGEOT	5008	K	e2*2018/858*00064*..	100	AS8090/GG3	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	225/55 R19	

FITMENT LIST AS8090 rev.00 16/05/2025 8Jx19H2

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
ALFA ROMEO	GIULIETTA	940	e3*2007/46*0027*..	77-177	AS8090/LG1X	5x110	Ø 65,1	33	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	2	225/35 R19 (GSO)	235/35 R19 (GSO)
ALFA ROMEO	GIULIA	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	AS8090/LG1X	5x110	Ø 65,1	33	—	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	—	—	225/40 R19	
ALFA ROMEO	STELVIO	949	e3*2007/46*0435*..	110-206	AS8090/LG1X	5x110	Ø 65,1	33	—	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	—	—	235/55 R19	
ALFA ROMEO	TONALE	AV1	e3*2018/858*00061*..	96-132	AS8090/LG1X	5x110	Ø 65,1	33	—	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	—	—	235/45 R19	
FIAT	500X	334	e3*2007/46*0318*..	70-125	AS8090/LG1X	5x110	Ø 65,1	33	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	—	235/35 R19 (GSO)	
JEEP	CHEROKEE	KL	e4*2007/46*0783*..	103-200	AS8090/LG1X	5x110	Ø 65,1	33	—	O.E. (Bolts M12x1,25x26 K19 Conical 60°)	—	—	225/45 R19 (GSO)	235/45 R19 (GSO)
JEEP	COMPASS	MX	e11*2007/46*4037*..	88-132	AS8090/LG1X	5x110	Ø 65,1	33	—	O.E. (Bolts M12x1,25x26 K19 Conical 60°)	—	—	235/45 R19 (GSO)	
JEEP	COMPASS	MX	e4*2007/46*1410*..	88-132	AS8090/LG1X	5x110	Ø 65,1	33	—	O.E. (Bolts M12x1,25x26 K19 Conical 60°)	—	—	235/45 R19 (GSO)	
JEEP	COMPASS	MP	e3*2007/46*0508*..	88-132	AS8090/LG1X	5x110	Ø 65,1	33	—	O.E. (Bolts M12x1,25x26 K19 Conical 60°)	—	—	235/45 R19 (GSO)	
JEEP	COMPASS	MP	e3*KS18/858*00006*..	88-132	AS8090/LG1X	5x110	Ø 65,1	33	—	O.E. (Bolts M12x1,25x26 K19 Conical 60°)	—	—	235/45 R19 (GSO)	
JEEP	RENEGADE	BU	e3*2007/46*0300*..	70-132	AS8090/LG1X	5x110	Ø 65,1	33	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	—	225/45 R19 (GSO)	235/45 R19 (GSO)
JEEP	RENEGADE	BU	e3*KS18/858*00007*..	70-132	AS8090/LG1X	5x110	Ø 65,1	33	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	—	225/45 R19 (GSO)	235/45 R19 (GSO)
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e1*2001/116*0254*..	120-257	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	245/40 R19 (GSO)	
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e13*2007/46*1080*..	120-257	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	245/40 R19 (GSO)	
AUDI	A6 ALLROAD	4F1	e13*2007/46*1080*..	120-257	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	245/40 R19 (GSO)	
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	235/40 R19	
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	235/40 R19	
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	235/50 R19 (GSO)	
AUDI	RSQ3	F3	e1*2007/46*2038*..	294	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	225/50 R19	
CUPRA	FORMENTOR	KM	e9*2007/46*4008*..	287	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	245/40 R19	
CUPRA	TERRAMAR	KP	e9*2018/858*04014*..	110-195	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	255/45 R19	
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	85-180	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	235/50 R19 (GSO)	
SKODA	KODIAQ	PS	e8*2018/858*00107*..	110-195	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	235/50 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TAYRON	R4	e1*2018/858*00403*..	110-195	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	235/50 R19 (GSO)	255/45 R19 (GSO)
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-180	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	255/45 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0487*15	85-180	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	255/45 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN ALLSPACE	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*31	110-180	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	255/45 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	CT	e1*2018/858*00302*..	96-195	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	235/50 R19 (GSO)	255/45 R19 (GSO)
AUDI	A4 ALLROAD	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*41	100-180	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	—	245/40 R19	
AUDI	A4 ALLROAD	B81	e13*2007/46*1084*..	100-180	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	—	245/40 R19	
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*42	100-210	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	—	245/40 R19	
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*25	100-210	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	—	245/40 R19	
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	—	235/45 R19	
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	—	235/45 R19	
AUDI	A6	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	—	245/45 R19 (GSO)	
AUDI	A6 ALLROAD	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	—	255/45 R19 (GSO)	
AUDI	A6 ALLROAD	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	—	255/45 R19 (GSO)	
AUDI	A6 ALLROAD	F2	e1*2007/46*1801*..	150-257	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	—	235/50 R19 (GSO)	
AUDI	A7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	—	235/45 R19	

FITMENT LIST AS8090 rev.00 16/05/2025 8Jx19H2

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A7 SPORTBACK	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	235/45 R19	
AUDI	A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..	120-250	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	245/45 R19	
AUDI	A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1840*..	120-250	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	245/45 R19	
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0284*..	150-309	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	235/50 R19	255/45 R19
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0398*..	150-309	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	235/50 R19	255/45 R19
AUDI	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	235/50 R19	255/45 R19
AUDI	E-TRON	GE	e1*2007/46*1914*..	158	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	–	255/55 R19	
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1550*..	100-210	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	–	235/55 R19	
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1685*..	100-210	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	–	235/55 R19	
AUDI	Q8 E-TRON	GE	e1*2007/46*1914*..	158	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	–	255/55 R19	
AUDI	S6	4G	e1*2007/46*0436*..	309-331	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	4	235/45 R19	
AUDI	S6	4G1	e13*2007/46*1147*..	309-331	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	4	235/45 R19	
AUDI	S6	F2	e1*2007/46*1801*..	253-257	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	4	245/45 R19 (GSO)	
AUDI	S7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0436*..	309-331	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	4	235/45 R19	
AUDI	S7 SPORTBACK	4G1	e13*2007/46*1147*..	309-331	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	4	235/45 R19	
AUDI	S7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..	253-257	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	4	245/45 R19	
AUDI	SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	251-270	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	4	235/55 R19	
AUDI	SQ5	FY	e1*2007/46*1685*..	251-270	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	4	235/55 R19	
VOLKSWAGEN	TOUAREG	CR	e1*2007/46*1827*..	170-340	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	–	255/55 R19	
BMW	SERIE 5	G5L	e1*2007/46*1688*..	100-390	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	245/40 R19	
BMW	SERIE 5 Touring	G5K	e1*2007/46*1750*..	100-294	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	245/40 R19	
BMW	SERIE 6 GT	G6GT	e1*2007/46*1791*..	120-265	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	245/45 R19	
BMW	SERIE 8	G8C	e1*2007/46*1906*..	235-390	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	245/40 R19	
BMW	IX3	G3XE	e1*2007/46*2130*..	80	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	245/50 R19	
BMW	X3	G3X	e1*2007/46*1797*..	100-265	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	245/50 R19	
BMW	X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	–	245/50 R19	
MERCEDES	CLS-KLASSE	R1ECLS	e1*2007/46*1818*..	143-270	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	245/40 R19	
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*2001/116*0183*..	75-285	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	245/35 R19	
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*98/14*0183*..	75-285	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	245/35 R19	
MERCEDES	E-KLASSE	R2EW	e1*2018/858*00213*..	120-280	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	245/45 R19	
MERCEDES	E-KLASSE All Terrain	R2ES	e1*2018/858*00214*..	145-280	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	255/45 R19	
MERCEDES	E-KLASSE SW	R2ES	e1*2018/858*00214*..	120-280	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	245/45 R19	
MERCEDES	EQE	E2EQEX	e1*2018/858*00187*..	109-135	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	235/55 R19	
MERCEDES	EQS	E2EQSW	e1*2018/858*00035*..	109-135	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	235/55 R19	
MERCEDES	GLA-KLASSE	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	80-155	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	235/45 R19 (GSO)	
MERCEDES	GLA-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	80-155	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	235/45 R19 (GSO)	
MERCEDES	GLA AMG	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	265-280	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	235/45 R19 (GSO)	
MERCEDES	GLA AMG	245G	e1*2001/116*0470*..	265-280	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	235/45 R19 (GSO)	
MERCEDES	GLC-KLASSE	204X	e1*2001/116*0480*..	100-243	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	235/55 R19	
MERCEDES	GLC-KLASSE Coupè	204X	e1*2001/116*0480*..	100-243	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	235/55 R19	
MERCEDES	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*..	270-287	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	235/55 R19	
MERCEDES	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*..	270-287	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	235/55 R19	
MERCEDES	GLC-KLASSE	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	120-270	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	235/55 R19	
MERCEDES	GLC-KLASSE Coupè	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	120-270	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	235/55 R19	
MERCEDES	S-KLASSE	222	e1*2007/46*0960*..	150-335	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	245/45 R19	
MERCEDES	S-KLASSE	221	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0335*19	150-335	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	245/45 R19	

FITMENT LIST AS8090 rev.00 16/05/2025 8Jx19H2

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MERCEDES	S-KLASSE	R2S	e1*2007/46*2115*..	210-370	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	–	255/45 R19	
MERCEDES	SL-KLASSE	230	Omologazioni consentite a partire da e1*98/14*0169*19	225	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	245/35 R19	
MERCEDES	SL-KLASSE	231	e1*2007/46*0803*..	225	AS8090/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	245/35 R19	
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/35 R19 (GSO)	
AUDI	RS3	8V	e1*2007/46*0608*..	270-294	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	235/35 R19	
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/35 R19 (GSO)	
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/35 R19 (GSO)	
AUDI	A3 Allstreet	GY	e1*2007/46*2060*..	110-150	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R19	
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/35 R19 (GSO)	
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/35 R19 (GSO)	
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2060*..	228-245	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	235/35 R19 (GSO)	
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2144*..	228-245	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	235/35 R19 (GSO)	
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/35 R19	
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/35 R19	
AUDI	S4	8E	e1*98/14*0151*..	253	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	235/35 R19	
AUDI	S4	8E	e1*2001/116*0151*..	253	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	235/35 R19	
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	245/35 R19	
AUDI	A6	4F	e13*2007/46*1080*..	89-257	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	245/35 R19	
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	245/35 R19	
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e1*2001/116*0254*..	120-257	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	245/40 R19	
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e13*2007/46*1080*..	120-257	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	245/40 R19	
AUDI	A6 ALLROAD	4F1	e13*2007/46*1080*..	120-257	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	245/40 R19	
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-309	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	245/40 R19	
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-309	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	245/40 R19	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-331	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	245/40 R19	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-331	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	245/40 R19	
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	81-140	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/40 R19 (GSO)	
AUDI	SQ2	GA	e1*2007/46*1552*..	221	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	235/40 R19	
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	245/40 R19	
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	245/40 R19	
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/50 R19	255/45 R19
AUDI	Q4 Anteriore	FZ	e1*2018/858*00006*..	70-89	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/55 R19	
AUDI	Q4 Posteriore	FZ	e1*2018/858*00006*..	70-89	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	255/50 R19	
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-235	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	245/35 R19	
BENTLEY	CONTINENTAL	3W	e11*2001/116*0221*..	412-449	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	245/45 R19	
CUPRA	FORMENTOR	KM	e9*2007/46*4008*..	110-287	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	245/40 R19	
CUPRA	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	110-245	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/35 R19 (GSO)	235/35 R19 (GSO)
CUPRA	TAVASCAN Anteriore	KR	e9*2018/858*11511*..	89	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/55 R19	
CUPRA	TAVASCAN Posteriore	KR	e9*2018/858*11511*..	89	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	255/50 R19	
FORD	TOURNEO CONNECT	SK	e13*2018/858*00270*..	55-96	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R19 (GSO)	
FORD	TOURNEO CONNECT	SKN	e13*2018/858*00342*..	55-96	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R19 (GSO)	
MG	MG4	SEH3	e4*2018/858*00093*..	54-68	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	235/35 R19 (GSO)	

FITMENT LIST AS8090 rev.00 16/05/2025 8Jx19H2

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MG	MG4 XPOWER	SEH3	e4*2018/858*00093*..	90-152	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	235/40 R19	
MG	MG5	EP22-L	e4*2018/858*00053*..	73-75	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/35 R19	235/35 R19 (GSO)
MG	RX6 - HS - EHS	AS23	e4*2018/858*00111*..	119	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	235/45 R19	245/40 R19
MG	RX6 - HS - EHS	AS23P-L	e5*2018/858*00003*..	119	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	235/45 R19	245/40 R19
MG	RX6 - HS - EHS	AS23P-R	e5*2018/858*01000*..	119	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	235/45 R19	245/40 R19
MG	RX6 - HS - EHS	AS23P-R	e11*2018/858*000252*..	119	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	235/45 R19	245/40 R19
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-221	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/45 R19	235/40 R19
SEAT	LEON X-PIERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/35 R19	225/40 R19
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-140	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/35 R19 (GSO)	235/35 R19 (GSO)
SEAT	TARRACO	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	235/50 R19	
SKODA	ELROQ	NY	e8*2007/46*0416*..	70-89	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	235/55 R19	
SKODA	ELROQ Anteriore	NY	e8*2007/46*0416*..	70-89	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	235/55 R19	
SKODA	ELROQ Posteriore	NY	e8*2007/46*0416*..	70-89	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	255/50 R19	
SKODA	ENYAQ	NY	e8*2007/46*0416*..	70-89	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	235/55 R19	
SKODA	ENYAQ Anteriore	NY	e8*2007/46*0416*..	70-89	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	235/55 R19	
SKODA	ENYAQ Posteriore	NY	e8*2007/46*0416*..	70-89	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	255/50 R19	
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	85-180	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	235/50 R19	245/45 R19
SKODA	KODIAQ	PS	e8*2018/858*00107*..	110-195	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	235/50 R19	
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-195	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/40 R19	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	235/40 R19	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	235/40 R19	
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	235/40 R19	
SKODA	SUPERB	NZ	e8*2018/858*00106*..	110-195	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	235/40 R19	
VOLKSWAGEN	ARTEON	3H	e1*2007/46*1725*..	110-235	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	245/40 R19	
VOLKSWAGEN	CADDY	SK	e13*2018/858*00002*..	55-96	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/40 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	CADDY	SKN	e13*2018/858*00003*..	55-96	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/40 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/35 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/35 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/35 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/35 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/35 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/35 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/35 R19	225/40 R19
VOLKSWAGEN	GOLF ALLTRACK	1KM	e1*2007/46*0492*..	81-135	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/35 R19	225/40 R19
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-245	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/35 R19 (GSO)	235/35 R19 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-245	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/35 R19 (GSO)	235/35 R19 (GSO)
VOLKSWAGEN	ID.4	E2	e1*2018/858*00004*..	70-89	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	235/55 R19	
VOLKSWAGEN	ID.4 Anteriore	E2	e1*2018/858*00004*..	70-89	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	235/55 R19	
VOLKSWAGEN	ID.4 Posteriore	E2	e1*2018/858*00004*..	70-89	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	255/50 R19	
VOLKSWAGEN	ID.5 Anteriore	E2	e1*2018/858*00004*..	70-89	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	235/55 R19	
VOLKSWAGEN	ID.5 Posteriore	E2	e1*2018/858*00004*..	70-89	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	255/50 R19	

FITMENT LIST AS8090 rev.00 16/05/2025 8Jx19H2

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-206	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/40 R19	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*41	110-206	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R19	235/40 R19
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	CJ	e1*2018/858*00366*..	90-195	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/40 R19	
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-206	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/35 R19	
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*98/14*0189*..	165-246	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	245/40 R19	
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2001/116*0189*..	165-246	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	245/40 R19	
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2007/46*0452*..	165-246	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	245/40 R19	
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-221	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R19	
VOLKSWAGEN	TAYRON	R4	e1*2018/858*00403*..	110-195	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/50 R19	255/45 R19
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	245/40 R19	245/45 R19
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	245/40 R19	245/45 R19
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-235	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/50 R19	255/45 R19
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-235	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/50 R19	255/45 R19
VOLKSWAGEN	TIGUAN ALLSPACE	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*31	110-180	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/50 R19	255/45 R19
VOLKSWAGEN	TIGUAN	CT	e1*2018/858*00302*..	96-195	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/50 R19	255/45 R19
AUDI	A4	B8	e1*2001/116*0430*..	88-200	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	245/35 R19	
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-200	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	245/35 R19	
AUDI	A4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	90-210	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	245/35 R19	
AUDI	A4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	90-210	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	245/35 R19	
AUDI	A5	F2	e1*2007/46*1801*..	110-185	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	245/40 R19	
AUDI	A6 (no Freni Ceramic)	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	245/40 R19	
AUDI	A6 (no Freni Ceramic)	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	245/40 R19	
AUDI	A6	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	245/45 R19	
AUDI	A6 ALLROAD	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	255/45 R19	
AUDI	A6 ALLROAD	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	255/45 R19	
AUDI	A6 ALLROAD	F2	e1*2007/46*1801*..	150-257	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	235/50 R19	
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0473*..	100-200	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	–	235/55 R19	
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0497*..	100-200	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	–	235/55 R19	
AUDI	Q5	8R1	e13*2007/46*1083*..	100-200	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	–	235/55 R19	
AUDI	Q5	8R	e13*2007/46*1179*..	100-200	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	–	235/55 R19	
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1550*..	100-210	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	–	235/55 R19	
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1685*..	100-210	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	–	235/55 R19	
AUDI	S4	B8	e1*2001/116*0430*..	245	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	4	245/35 R19	
AUDI	S4	B81	e13*2007/46*1084*..	245	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	4	245/35 R19	

FITMENT LIST AS8090 rev.00 16/05/2025 8Jx19H2

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	S4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	251-260	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	4	245/35 R19	
AUDI	S4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	251-260	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	4	245/35 R19	
AUDI	S5	F2	e1*2007/46*1801*..	270	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	4	245/40 R19	
AUDI	S6	4G	e1*2007/46*0436*..	309-331	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	4	235/45 R19	
AUDI	S6	4G1	e13*2007/46*1147*..	309-331	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	4	235/45 R19	
AUDI	S6	F2	e1*2007/46*1801*..	253-257	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	4	245/45 R19	
AUDI	SQ5	8R	e1*2001/116*0473*..	230-260	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	4	235/55 R19	
AUDI	SQ5	8R1	e13*2007/46*1083*..	230-260	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	4	235/55 R19	
AUDI	SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	251-270	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	4	235/55 R19	
AUDI	SQ5	FY	e1*2007/46*1685*..	251-270	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	4	235/55 R19	
BMW	iX1	U1X	e1*2018/858*00153*..	68-104	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	245/45 R19 (GSO)	
BMW	iX2	U2X	e1*2018/858*00371*..	68-104	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	245/45 R19 (GSO)	
BMW	X1	UKL-L	e1*2007/46*0371*..	85-170	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/45 R19 (GSO)	
BMW	X1	F1X	e1*2007/46*1676*..	85-170	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/45 R19 (GSO)	
BMW	X1	U1X	e1*2018/858*00153*..	100-221	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	245/45 R19 (GSO)	
BMW	X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-225	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	225/45 R19 (GSO)	
BMW	X2	U2X	e1*2018/858*00371*..	100-221	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	245/45 R19 (GSO)	
INFINITI	QX30	H15	e11*2007/46*2977*..	125-155	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	235/45 R19	
INFINITI	QX30	H15	e5*2007/46*1030*..	125-155	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	235/45 R19	
MERCEDES	A35 AMG	F2A	e1*2007/46*1829*..	225	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/35 R19	
MERCEDES	A45 AMG	F2A	e1*2007/46*1829*..	285-310	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/35 R19	
MERCEDES	CLA 45 AMG	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	285-310	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/35 R19	
MERCEDES	CLE-KLASSE	R2CLECA	e1*2018/858*00311*..	125-280	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/40 R19	
MERCEDES	C-KLASSE All Terrain	R2CS	e1*2018/858*00017*..	145-150	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	245/40 R19	
MERCEDES	E-KLASSE 213	212	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0501*24	110-270	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/40 R19	
MERCEDES	E-KLASSE All Terrain	R1ES	e1*2007/46*1560*..	143-270	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/45 R19	
MERCEDES	E-KLASSE Coupe/Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-270	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/40 R19	
MERCEDES	E-KLASSE SW	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-270	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	245/40 R19	
MERCEDES	EQE	E2EQEW	e1*2018/858*00036*..	109-135	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/50 R19	255/45 R19
MERCEDES	GLA-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	80-155	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/45 R19	
MERCEDES	GLA-KLASSE	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	80-155	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/45 R19	
MERCEDES	GLA 45 AMG	245G	e1*2001/116*0470*..	265-280	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	235/45 R19	
MERCEDES	GLA 45 AMG	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	265-280	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	235/45 R19	
MERCEDES	GLA 35 AMG	F2B	e1*2007/46*1909*..	225	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	235/50 R19	
MERCEDES	GLB 35 AMG	F2B	e1*2007/46*1909*..	225	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	235/50 R19	
MERCEDES	GLC-KLASSE	204X	e1*2001/116*0480*..	100-243	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/55 R19	
MERCEDES	GLC-KLASSE Coupè	204X	e1*2001/116*0480*..	100-243	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/55 R19	
MERCEDES	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*..	270-287	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/55 R19	
MERCEDES	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*..	270-287	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	235/55 R19	
MINI	COUNTRYMAN	UMX	e1*2018/858*00370*..	68-221	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	O.E. (Bolts M14x1,25x27 K17 Conical 60°)	SX13	-	245/45 R19 (GSO)	
SSANGYONG	KORANDO	CW	e8*2007/46*0360*..	100-120	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	235/45 R19	245/45 R19
SSANGYONG	KORANDO	CWN	e6*2018/858*00326*..	100-120	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	-	235/45 R19	245/45 R19

FITMENT LIST AS8090 rev.00 16/05/2025 8Jx19H2

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SSANGYONG	TORRES	CW	e8*2007/46*0360*..	120	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	–	235/50 R19	
SSANGYONG	TORRES	CWJ	e6*2018/858*00325*..	120	AS8090/VK1	5x112	R.S. Ø76	40	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	–	235/50 R19	
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19 (GSO)	
AUDI	RS3	8V	e1*2007/46*0608*..	270-294	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	4	235/35 R19	
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	4	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/35 R19 (GSO)	
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/35 R19 (GSO)	
AUDI	A3 Allstreet	GY	e1*2007/46*2060*..	110-150	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R19	
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/35 R19 (GSO)	
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/35 R19 (GSO)	
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2060*..	228-245	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	4	235/35 R19 (GSO)	
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2144*..	228-245	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	4	235/35 R19 (GSO)	
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/35 R19	
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/35 R19	
AUDI	S4	8E	e1*98/14*0151*..	253	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	4	235/35 R19	
AUDI	S4	8E	e1*2001/116*0151*..	253	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	4	235/35 R19	
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	245/35 R19	
AUDI	A6	4F	e13*2007/46*1080*..	89-257	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	245/35 R19	
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	245/35 R19	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-331	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	245/40 R19	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-331	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	245/40 R19	
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	81-140	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/40 R19 (GSO)	
AUDI	SQ2	GA	e1*2007/46*1552*..	221	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	4	235/40 R19	
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	–	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	–	225/45 R19	235/40 R19
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	–	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	–	225/45 R19	235/40 R19
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	–	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	–	235/50 R19	255/45 R19
AUDI	Q4 Anteriore	FZ	e1*2018/858*00006*..	70-89	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/55 R19	
AUDI	Q4 Posteriore	FZ	e1*2018/858*00006*..	70-89	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	255/50 R19	
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-235	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	245/35 R19	
CUPRA	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	110-245	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19	235/35 R19 (GSO)
CUPRA	TAVASCAN Anteriore	KR	e9*2018/858*11511*..	89	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/55 R19	
CUPRA	TAVASCAN Posteriore	KR	e9*2018/858*11511*..	89	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	255/50 R19	
FORD	TOURNEO CONNECT	SK	e13*2018/858*00270*..	55-96	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R19 (GSO)	
FORD	TOURNEO CONNECT	SKN	e13*2018/858*00342*..	55-96	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R19 (GSO)	
MG	MG4	SEH3	e4*2018/858*00093*..	54-68	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	235/35 R19	
MG	MG4 XPOWER	SEH3	e4*2018/858*00093*..	90-152	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	4	235/40 R19	
MG	MG5	EP22-L	e4*2018/858*00053*..	73-75	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	–	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	225/35 R19	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	SPN	e9*2007/46*0012*..	103-147	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	4	225/35 R19	225/40 R19
SEAT	ALTEA FREETRACK	SPN	e9*2007/46*0012*..	77-147	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	225/35 R19	225/40 R19
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	SP	e9*2001/116*0050*..	103-147	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	4	225/35 R19	225/40 R19
SEAT	ALTEA FREETRACK	SP	e9*2001/116*0050*..	77-147	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	225/35 R19	225/40 R19
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-221	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R19	235/40 R19
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-140	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R19	235/35 R19 (GSO)

FITMENT LIST AS8090 rev.00 16/05/2025 8Jx19H2

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SKODA	ELROQ	NY	e8*2007/46*0416*..	70-89	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	235/55 R19	
SKODA	ELROQ Anteriore	NY	e8*2007/46*0416*..	70-89	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	235/55 R19	
SKODA	ELROQ Posteriore	NY	e8*2007/46*0416*..	70-89	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	255/50 R19	
SKODA	ENYAQ	NY	e8*2007/46*0416*..	70-89	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	235/55 R19	
SKODA	ENYAQ Anteriore	NY	e8*2007/46*0416*..	70-89	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	235/55 R19	
SKODA	ENYAQ Posteriore	NY	e8*2007/46*0416*..	70-89	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	255/50 R19	
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-195	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/40 R19	235/35 R19
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	235/40 R19	
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	235/40 R19	
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	235/40 R19	
SKODA	SUPERB	NZ	e8*2018/858*00106*..	110-195	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	235/40 R19	
VOLKSWAGEN	CADDY	SK	e13*2018/858*00002*..	55-96	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/40 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	CADDY	SKN	e13*2018/858*00003*..	55-96	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/40 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19 (GSO)	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-245	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19 (GSO)	235/35 R19 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-245	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19 (GSO)	235/35 R19 (GSO)
VOLKSWAGEN	ID.4	E2	e1*2018/858*00004*..	70-89	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	235/55 R19	
VOLKSWAGEN	ID.4 Anteriore	E2	e1*2018/858*00004*..	70-89	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	235/55 R19	
VOLKSWAGEN	ID.4 Posteriore	E2	e1*2018/858*00004*..	70-89	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	255/50 R19	
VOLKSWAGEN	ID.5 Anteriore	E2	e1*2018/858*00004*..	70-89	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	235/55 R19	
VOLKSWAGEN	ID.5 Posteriore	E2	e1*2018/858*00004*..	70-89	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	255/50 R19	
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-206	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	235/40 R19	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*41	110-200	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/40 R19	235/40 R19
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	CJ	e1*2018/858*00366*..	90-195	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	235/40 R19	
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*98/14*0189*..	165-246	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	245/40 R19	
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2001/116*0189*..	165-246	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	245/40 R19	
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2007/46*0452*..	165-246	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	245/40 R19	
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-221	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/40 R19	
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	AS8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	47	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	AS8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	47	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	AS8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	47	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	
AUDI	RS3	8V	e1*2007/46*0608*..	270-294	AS8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	47	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	4	235/35 R19	
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	AS8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	47	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	4	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	AS8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	47	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	235/35 R19	
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	AS8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	47	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	235/35 R19	

FITMENT LIST AS8090 rev.00 16/05/2025 8Jx19H2

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	AS8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	47	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	235/35 R19	
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	AS8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	47	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	235/35 R19	
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2060*..	228-245	AS8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	47	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	4	235/35 R19	
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2144*..	228-245	AS8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	47	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	4	235/35 R19	
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-235	AS8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	47	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	245/35 R19	
CUPRA	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	110-245	AS8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	47	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	235/35 R19
MG	MG4	SEH3	e4*2018/858*00093*..	54-68	AS8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	47	—	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	235/35 R19	245/35 R19
MG	MG4 XPOWER	SEH3	e4*2018/858*00093*..	90-152	AS8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	47	—	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	4	235/40 R19	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-147	AS8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	47	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	4	225/35 R19	225/40 R19
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-147	AS8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	47	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	2	225/35 R19	225/40 R19
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-147	AS8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	47	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	4	225/35 R19	225/40 R19
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-147	AS8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	47	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	2	225/35 R19	225/40 R19
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	AS8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	47	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	
SEAT	LEON CUPRA	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	AS8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	47	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	235/35 R19
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-140	AS8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	47	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	235/35 R19
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	AS8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	47	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/40 R19	225/45 R19
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	AS8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	47	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	AS8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	47	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	AS8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	47	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-195	AS8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	47	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/40 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	AS8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	47	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	AS8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	47	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	AS8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	47	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	AS8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	47	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	AS8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	47	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	AS8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	47	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-245	AS8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	47	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19 (GS0)	235/35 R19 (GS0)
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-245	AS8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	47	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19 (GS0)	235/35 R19 (GS0)
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-221	AS8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	47	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/40 R19	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	AS8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	47	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/40 R19	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	AS8090/VW4X	5x112	Ø 57,1	47	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/40 R19	
AUDI	A3 CABRIOLET	8P	e1*2001/116*0456*..	75-147	AS8090/VW5X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	AS8090/VW5X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	AS8090/VW5X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	AS8090/VW5X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0241*..	66-147	AS8090/VW5X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	AS8090/VW5X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	AS8090/VW5X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	AS8090/VW5X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	AS8090/VW5X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	235/35 R19

FITMENT LIST AS8090 rev.00 16/05/2025 8Jx19H2

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	S3	8P	e1*2001/116*0217*..	184-195	AS8090/VW5X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	4	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	S3	8PA	e1*2001/116*0418*..	184-195	AS8090/VW5X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	4	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	AS8090/VW5X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	AS8090/VW5X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3 CABRIOLET	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	AS8090/VW5X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	AS8090/VW5X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	4	225/35 R19	235/35 R19
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	AS8090/VW5X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	235/35 R19	
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	AS8090/VW5X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	235/35 R19	
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	81-147	AS8090/VW5X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	235/35 R19	
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2144*..	81-147	AS8090/VW5X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	235/35 R19	
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2060*..	228-245	AS8090/VW5X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	4	235/35 R19	
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2144*..	228-245	AS8090/VW5X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	4	235/35 R19	
AUDI	RS3 Anteriore	8P	e1*2007/46*0615*..	250	AS8090/VW5X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	4	235/35 R19	
AUDI	RS3 Posteriore	8P	e1*2007/46*0615*..	250	AS8090/VW5X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	4	225/35 R19	
CUPRA	BORN	K1	e9*2018/858*04001*..	70	AS8090/VW5X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/45 R19	
MG	MG4	SEH3	e4*2018/858*00093*..	54-68	AS8090/VW5X	5x112	Ø 57,1	50	—	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	235/35 R19	245/35 R19
MG	MG4 XPOWER	SEH3	e4*2018/858*00093*..	90-152	AS8090/VW5X	5x112	Ø 57,1	50	—	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	4	235/40 R19	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-147	AS8090/VW5X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	4	225/35 R19	
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-147	AS8090/VW5X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	2	225/35 R19	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-147	AS8090/VW5X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	4	225/35 R19	
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-147	AS8090/VW5X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	2	225/35 R19	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	AS8090/VW5X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	235/35 R19
SEAT	LEON CUPRA	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	AS8090/VW5X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	235/35 R19
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-140	AS8090/VW5X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	235/35 R19
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	AS8090/VW5X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	235/35 R19
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	AS8090/VW5X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	235/35 R19
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	AS8090/VW5X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24	55-184	AS8090/VW5X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	GOLF V VARIANT	1KM	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0328*14	59-110	AS8090/VW5X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-173	AS8090/VW5X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	e1*2007/46*0490*..	59-173	AS8090/VW5X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-118	AS8090/VW5X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	59-118	AS8090/VW5X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	GOLF VI R	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	188-199	AS8090/VW5X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-195	AS8090/VW5X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	AS8090/VW5X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-195	AS8090/VW5X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-195	AS8090/VW5X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	AS8090/VW5X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-195	AS8090/VW5X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	GOLF VII R	AU	e1*2007/46*0623*..	206-228	AS8090/VW5X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	235/35 R19

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-245	AS8090/VW5X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-245	AS8090/VW5X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/35 R19	235/35 R19
VOLKSWAGEN	ID.3	E1	e1*2007/46*2033*..	70	AS8090/VW5X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/45 R19	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	AS8090/VW5X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/40 R19	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	AS8090/VW5X	5x112	Ø 57,1	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/40 R19	
BYD	ATTO 3	SC2E	e9*2018/858*11147*..	65	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/45 R19	235/45 R19
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-100	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	—	215/35 R19	225/35 R19
LEXUS	ES	XZ1L(EU,M)	e6*2007/46*0250*..	131	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	235/40 R19	
LEXUS	ES	XZ1L(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1962*..	131	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	235/40 R19	
LEXUS	GS	S16	e11*96/79*0078*..	161-208	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	235/35 R19	
LEXUS	GS	S16	e11*98/14*0078*..	161-208	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	235/35 R19	
LEXUS	GS	S16	e11*2001/116*0078*..	161-208	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	235/35 R19	
LEXUS	GS	S19(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0103*05	183-208	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	235/35 R19	245/35 R19
LEXUS	IS	XE2(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0206*09	110-153	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	235/35 R19	245/30 R19
LEXUS	LBX	AYH1(M)	e6*2018/858*00295*..	67-100	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M14x1.5x28 K17	P22	—	225/45 R19	225/50 R19
LEXUS	NX	AZ1	e6*2007/46*0111*..	114-175	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	235/50 R19	
LEXUS	NX	AZ1-TMG	e13*2007/46*1536*..	114-175	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	235/50 R19	
LEXUS	RC	XC1(EU,M)	e11*2007/46*2883*..	133-180	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	235/40 R19	
LEXUS	RC	XC1(EU,M)	e6*2007/46*0336*..	133-180	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	235/40 R19	
LEXUS	RX	AL3(M)	e6*2018/858*00209*..	136-140	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M14x1.5x28 K17	P22	—	235/60 R19	
LEXUS	RX	AL3(M)-TGRE	e13*2018/858*00441*..	136-140	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M14x1.5x28 K17	P22	—	235/60 R19	
LEXUS	UX	ZA1(EU,M)	e6*2007/46*0263*..	112-127	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	225/45 R19	235/45 R19
LEXUS	UX	ZA1(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2005*..	112-127	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	225/45 R19	235/45 R19
SUBARU	SOLTERRA	EAM1S(M)	e6*2018/858*00162*..	73-118	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M14x1.5x28 K17	P22	—	235/55 R19	
SUZUKI	ACROSS	XA5P(S)(EU,M)	e6*2007/46*0430*..	129-163	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	235/55 R19	
SUZUKI	ACROSS	XA5P(S)(EU,M)	e6*2018/858*00058*..	129-163	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	235/55 R19	
SUZUKI	ACROSS	XA5P(S)-2S	e6*2018/858*00058*..	129-163	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	235/55 R19	
SUZUKI	GRAN VITARA	JT	e4*2001/116*0091*..	78-171	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	—	235/45 R19	245/45 R19
SUZUKI	GRAN VITARA	JT	e4*2007/46*0292*..	78-171	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	—	235/45 R19	245/45 R19
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	—	235/40 R19 (GSO)	
SUZUKI	SWACE	ZE1HE(S)(EU,M)	e6*2007/46*0485*..	72-112	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	225/35 R19	
SUZUKI	SWACE	ZE1HE(S)(EU,M)	e6*2018/858*00057*..	72-112	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	225/35 R19	
SUZUKI	SWACE	ZE1HE(S)-2S	e6*2018/858*00057*..	72-112	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	225/35 R19	
SUZUKI	SK4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-100	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	—	215/35 R19	225/35 R19
SUZUKI	SK4	EY	e4*2007/46*0284*..	66-100	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	—	215/35 R19	225/35 R19
TOYOTA	AVENSIS	T27	e11*2001/116*0331*..	91-130	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	225/40 R19	235/35 R19
TOYOTA	AVENSIS	T27-MS1	e11*2007/46*0236*..	91-130	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	225/40 R19	235/35 R19
TOYOTA	BZ4X	EAM1(M)	e6*2018/858*00144*..	73-118	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M14x1.5x28 K17	P22	—	235/55 R19	
TOYOTA	BZ4X	EAM1(M)-TGRE	e13*2018/858*00303*..	73-118	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M14x1.5x28 K17	P22	—	235/55 R19	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e11*2007/46*3641*..	72-112	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	225/45 R19 (GSO)	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e6*2007/46*0338*..	72-112	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	225/45 R19 (GSO)	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1765*..	72-112	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	225/45 R19 (GSO)	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e6*2007/46*0264*..	72-112	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	225/45 R19 (GSO)	

FITMENT LIST AS8090 rev.00 16/05/2025 8Jx19H2

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)	e6*2007/46*0322*..	131	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/40 R19 (GSO)	
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2046*..	131	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/40 R19 (GSO)	
TOYOTA	COROLLA	ZE1EE(EU,M)	e6*2007/46*0316*..	72-112	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/35 R19	
TOYOTA	COROLLA	ZE1EE(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2013*..	72-112	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/35 R19	
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)	e6*2007/46*0318*..	72-112	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/35 R19	
TOYOTA	COROLLA	ZE1HE(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2012*..	72-112	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/35 R19	
TOYOTA	COROLLA CROSS	XG1TJ(JP,M)	e6*2018/858*00186*..	72-112	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/45 R19	
TOYOTA	COROLLA CROSS	XG1TJ(JP,M)-TGRE	e13*2018/858*00420*..	72-112	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/45 R19	
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/35 R19	
TOYOTA	RAV 4	XA3(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08	100-130	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/45 R19	245/45 R19
TOYOTA	RAV 4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-114	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/45 R19	235/50 R19
TOYOTA	RAV 4	XA3(a)-TMG	e13*2007/46*1657*..	91-114	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/45 R19	235/50 R19
TOYOTA	RAV 4	XA4(EU,M)	e6*2007/46*0166*..	91-114	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/45 R19	235/50 R19
TOYOTA	RAV 4	XA4(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1658*..	91-114	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/45 R19	235/50 R19
TOYOTA	RAV 4	XA5(EU,M)	e6*2007/46*0289*..	129-136	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/55 R19	235/55 R19
TOYOTA	RAV 4	XA5(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1991*..	129-136	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/55 R19	235/55 R19
TOYOTA	RAV 4	XA5P(EU,M)	e6*2007/46*0429*..	129-136	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/55 R19	235/55 R19
TOYOTA	RAV 4	XA5P(EU,M)-TGRE	e13*2007/46*2356*..	129-136	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/55 R19	235/55 R19
TOYOTA	VERSO	AR2	e11*2001/116*0350*..	82-130	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/40 R19	235/35 R19
TOYOTA	VERSO	AR2-N	e11*2007/46*0117*..	82-130	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/40 R19	235/35 R19
TOYOTA	VERSO	AR2-MS1	e11*2007/46*0234*..	82-130	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/40 R19	235/35 R19
TOYOTA	YARIS CROSS	XPB1F(M)	e6*2018/858*00013*..	68-92	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/40 R19	
TOYOTA	YARIS CROSS	XPB1F(EU,M)-TGRE	e13*2018/858*00156*..	68-92	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/40 R19	
TOYOTA	YARIS GR	XPA1G (EU,M)	e6*2007/46*0454*..	192-206	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/35 R19	
HONDA	CR-V	RW	e6*2007/46*0265*..	107-142	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	235/55 R19 (GSO)	
HONDA	CIVIC	FC	e11*2007/46*3633*..	88-134	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/35 R19 (GSO)	235/35 R19 (GSO)
HONDA	CIVIC	FK	e6*2007/46*0256*..	88-134	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/35 R19 (GSO)	235/35 R19 (GSO)
HONDA	CIVIC	FE	e6*2018/858*00064*..	95-134	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/35 R19 (GSO)	235/35 R19 (GSO)
TESLA	MODEL 3	003	Omologazioni consentite fino a e4*2007/46*1293*31	88-393	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-RX-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	235/40 R19	245/40 R19
OPEL	GRANDLAND	K	e2*2018/858*00064*..	104-137	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-GG-Ø65,1	B M14x1.5x27 K17	G23	–	235/55 R19	
PEUGEOT	3008	K	e2*2018/858*00064*..	104-137	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-GG-Ø65,1	B M14x1.5x27 K17	G23	–	235/55 R19	
PEUGEOT	5008	K	e2*2018/858*00064*..	104-137	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-GG-Ø65,1	B M14x1.5x27 K17	G23	–	235/55 R19	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-100	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	225/45 R19	235/40 R19 (GSO)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-100	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	225/45 R19	235/40 R19 (GSO)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-100	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	225/45 R19	235/40 R19 (GSO)
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-100	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	225/45 R19	235/40 R19 (GSO)
INFINITI	Q50	V37	e13*2007/46*1378*..	125-225	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	245/40 R19	
INFINITI	Q60	V37	e13*2007/46*1378*..	125-225	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	245/40 R19	
MERCEDES	CITAN / EQT / T-KLASSE	MFK	e2*2018/858*00014*..	51-96	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/40 R19	
MERCEDES	CITAN / EQT / T-KLASSE	MFK	e2*2018/858*00015*..	51-96	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/40 R19	
NISSAN	ARIYA	FE0E	e13*2018/858*00237*..	45-90	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	235/55 R19	
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-160	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/40 R19 (GSO)	
NISSAN	JUKE	F15	e3*2007/46*0162*..	69-160	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/40 R19 (GSO)	
NISSAN	JUKE	F15	e5*2007/46*1031*..	69-160	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/40 R19 (GSO)	

FITMENT LIST AS8090 rev.00 16/05/2025 8Jx19H2

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
NISSAN	MURANO	Z51	e1*2001/116*0478*..	140-188	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	235/55 R19 (GS0)	
NISSAN	PRIMERA	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	235/35 R19	
NISSAN	PULSAR	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	215/35 R19	225/35 R19
NISSAN	QASHQAI	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	245/40 R19	
NISSAN	QASHQAI +2	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	245/40 R19	
NISSAN	QASHQAI	J12	e9*2018/858*11042*..	103-139	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	235/50 R19	
NISSAN	TOWNSTAR	NFK	e2*2018/858*00024*..	51-96	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/40 R19	
NISSAN	TOWNSTAR	NFK	e2*2018/858*00025*..	51-96	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/40 R19	
NISSAN	X-TRAIL	T30	e1*98/14*0166*..	84-121	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	235/40 R19	235/45 R19
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	235/40 R19	235/45 R19
NISSAN	X-TRAIL	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/55 R19	
NISSAN	X-TRAIL	T33	e13*2018/858*00293*..	116-120	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	235/55 R19	
RENAULT	AUSTRAL	RHN	e9*2018/858*30002*..	96-116	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	235/50 R19 (GS0)	
RENAULT	ESPACE	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-165	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	–	235/55 R19	
RENAULT	ESPACE	RHN	e9*2018/858*30002*..	96	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	235/50 R19 (GS0)	
RENAULT	KADJAR	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	225/45 R19	
RENAULT	KANGOO	RFK	e2*2018/858*00001*..	51-96	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/40 R19	
RENAULT	KANGOO	RFK	e2*2018/858*00002*..	51-96	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/40 R19	
RENAULT	KOLEOS	Y	e11*2001/116*0261*..	110-127	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	–	225/45 R19	235/45 R19
RENAULT	KOLEOS	RZG	e11*2007/46*3255*..	96-140	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/55 R19	
RENAULT	KOLEOS	RZG	e6*2007/46*0269*..	96-140	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/55 R19	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-165	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	245/40 R19	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e2*2007/46*0653*..	81-165	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	245/40 R19	
JEEP	PATRIOT	PK	e1*2001/116*0142*..	100-125	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	4	235/45 R19	
CHRYSLER	SEBRING	JS	e1*2001/116*0143*..	103-138	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	225/45 R19	
CHRYSLER	AVENGER	JS	e1*2001/116*0143*..	103-138	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	225/45 R19	
CHRYSLER	FLAVIA	JS	e1*2001/116*0143*..	103-138	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	225/45 R19	
CITROEN	C-CROSSER	V*****	e2*2001/116*0358*..	115-125	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/45 R19	245/45 R19
HYUNDAI	COUPè	GK	e11*98/14*0186*..	77-123	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/35 R19 (GS0)	225/35 R19 (GS0)
HYUNDAI	NEXO	FE	e9*2007/46*6592*..	32 (120)	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	245/45 R19 (GS0)	
HYUNDAI	SONATA	NF	e11*2001/116*0241*..	100-184	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/40 R19	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19 (GS0)	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e5*2007/46*1084*..	85-136	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19 (GS0)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19 (GS0)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e5*2007/46*1076*..	85-136	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19 (GS0)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19 (GS0)	
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0255*..	100-121	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/40 R19	
KIA	SORENTO	XM FL	e11*2007/46*0634*..	110-204	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/50 R19 (GS0)	235/55 R19 (GS0)
KIA	SORENTO	UM	e4*2007/46*0894*..	136-147	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/55 R19 (GS0)	
KIA	SPORTAGE	JE	e4*2001/116*0089*..	82-129	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/45 R19	
KIA	SPORTAGE	JES	e4*2001/116*0120*..	82-129	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/45 R19	
KIA	SPORTAGE	SLS	e11*2007/46*0136*..	85-135	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/45 R19	
KIA	SPORTAGE	SL	e11*2007/46*0166*..	85-135	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/45 R19	
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19 (GS0)	
KIA	SPORTAGE	QL	e5*2007/46*1080*..	85-136	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19 (GS0)	
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19 (GS0)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
KIA	SPORTAGE	QLE	e5*2007/46*1081*..	85-136	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R19 (GSO)	
KIA	SPORTAGE	QLE-KMD	e13*2007/46*1971*..	85-136	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R19 (GSO)	
KIA	XCEED	CD	e4*2007/46*1299*..	73-150	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/40 R19 (GSO)	
MASERATI	LEVANTE	M156	e3*2007/46*0224*..	184-257	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	B M14x1.5x28 K17	O15	-	265/50 R19	
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	107-143	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R19	
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-143	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R19	
MAZDA	CX-30	DM	e13*2007/46*2041*..	85-137	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R19 235/45 R19 (GSO)	235/40 R19 (GSO)
MAZDA	CX-5	GH	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*14	110-143	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R19	
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-143	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R19	
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R19	
MAZDA	CX-5	KFE	e13*2007/46*1832*..	110-143	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R19	
MAZDA	CX-60	KH01	e13*2018/858*00255*..	141-187	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/55 R19	
MAZDA	CX-60	KH01E	e13*2018/858*00449*..	141-187	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/55 R19	
MAZDA	CX-80	KL01	e13*2018/858*00760*..	141-187	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/55 R19	
MAZDA	MX-30	DR	e13*2007/46*2300*..	60-81	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R19 (GSO)	235/45 R19 (GSO)
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/40 R19	
MITSUBISHI	ASX	GA0	e1*2007/46*0368*..	84-110	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/45 R19 (GSO)	
MITSUBISHI	ECLIPSE CROSS	GK0	e1*2007/46*1769*..	72-120	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R19	
MITSUBISHI	OUTLANDER	CW0	e1*2001/116*0406*..	89-130	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R19	245/45 R19
MITSUBISHI	OUTLANDER	CWB	e1*2001/116*0482*..	89-130	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R19	245/45 R19
MITSUBISHI	OUTLANDER	GFO	e1*2007/46*1218*..	89-130	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R19	245/45 R19
PEUGEOT	4007	V*****	e2*2001/116*0357*..	115-125	AS8090/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/45 R19	245/45 R19
SUBARU	B9 TRIBECA	WX	e13*2001/116*0190*..	180	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	4	255/50 R19	265/50 R19
SUBARU	CROSSTREK	G6	e13*2018/858*00666*..	100	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	4	225/50 R19	235/45 R19
SUBARU	CROSSTREK	G6-SS	e13*KS18/858*00023*..	100	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	4	225/50 R19	235/45 R19
SUBARU	FORESTER	S6	e13*2018/858*00766*..	100	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	4	235/50 R19	
SUBARU	LEVORG	V1	e1*2007/46*1203*..	110-125	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	-	225/35 R19	225/40 R19
SUBARU	OUTBACK / LEGACY	B6	e1*2007/46*1320*..	110-129	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	4	225/55 R19	235/50 R19
SUBARU	OUTBACK / LEGACY	B6GPL	e3*2007/46*0385*..	110-129	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	4	225/55 R19	235/50 R19
SUBARU	OUTBACK / LEGACY	B7	e13*2018/858*00010*..	124	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	4	225/55 R19	235/50 R19
SUZUKI	SX4	GY	e4*2001/116*0124*..	79-100	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	215/35 R19	
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	108-130	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/35 R19	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	108-130	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/35 R19	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	108-130	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/35 R19	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e11*2007/46*3641*..	72-112	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R19	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e6*2007/46*0338*..	72-112	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R19	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1765*..	72-112	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R19	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e6*2007/46*0264*..	72-112	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/45 R19	
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)	e6*2007/46*0322*..	131	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/40 R19	
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2046*..	131	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/40 R19	
HONDA	ACCORD	CL7	e6*2001/116*0091*..	103-140	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/35 R19	
HONDA	ACCORD	CL9	e6*2001/116*0092*..	103-140	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/35 R19	
HONDA	ACCORD	CN1	e6*2001/116*0096*..	103-140	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/35 R19	
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	103-140	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/35 R19	

FITMENT LIST AS8090 rev.00 16/05/2025 8Jx19H2

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
HONDA	ACCORD TOURER	CM2	e6*2001/116*0094*..	103-140	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/35 R19
HONDA	ACCORD TOURER	CN2	e6*2001/116*0097*..	103-140	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/35 R19
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-148	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/40 R19 235/40 R19
HONDA	ACCORD	CU2	e6*2001/116*0114*..	110-148	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/40 R19 235/40 R19
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-148	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/40 R19 235/40 R19
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-148	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/40 R19 235/40 R19
HONDA	ACCORD TOURER	CW2	e6*2001/116*0121*..	110-148	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/40 R19 235/40 R19
HONDA	ACCORD TOURER	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-148	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/40 R19 235/40 R19
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/35 R19
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/35 R19
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/35 R19
HONDA	CIVIC	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-110	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/35 R19
HONDA	CIVIC	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-110	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/35 R19
HONDA	CIVIC	FK3	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0257*06	73-110	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/35 R19
HONDA	CIVIC	FC	e11*2007/46*3633*..	88-134	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/35 R19 235/35 R19
HONDA	CIVIC	FK	e6*2007/46*0256*..	88-134	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/35 R19 235/35 R19
HONDA	CIVIC	FE	e6*2018/858*00064*..	95-134	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	235/35 R19
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0301*05	103-122	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	245/45 R19
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0302*05	103-122	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	245/45 R19
HONDA	CR-V	RE7	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0322*03	103-122	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	245/45 R19
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*10	88-118	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	245/45 R19
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*11	88-118	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	245/45 R19
HONDA	e:NY1	RSA	e6*2018/858*00269*..	60	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/45 R19
HONDA	HR-V	RU	e6*2007/46*0158*..	88-134	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/40 R19
HONDA	HR-V	RV	e6*2018/858*00063*..	79	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/45 R19 235/40 R19
HONDA	ZR-V	RZ	e6*2018/858*00266*..	105	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	235/45 R19
INFINITI	Q50	V37	e13*2007/46*1378*..	125-225	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	245/40 R19
INFINITI	Q60	V37	e13*2007/46*1378*..	125-225	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	245/40 R19
NISSAN	MURANO	Z51	e1*2001/116*0478*..	140-188	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	235/55 R19
RENAULT	MEGANE	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-121	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	225/35 R19
RENAULT	SCENIC	RCB	e2*2018/858*00018*..	55	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	225/50 R19 235/50 R19
HYUNDAI	ELANTRA	MD	e4*2007/46*0254*..	94-97	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/35 R19
HYUNDAI	i20N	BC3	e5*2007/46*0121*..	150	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/35 R19 (GSO)
HYUNDAI	i30	PDE	e11*2007/46*3807*..	70-118	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/35 R19
HYUNDAI	i30	PDE	e5*2007/46*1075*..	70-118	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/35 R19

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HYUNDAI	i30 N	PDE	e11*2007/46*3807*..	184-206	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/35 R19	235/35 R19 (GSO)
HYUNDAI	i30 N	PDE	e5*2007/46*1075*..	184-206	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/35 R19	235/35 R19 (GSO)
HYUNDAI	IONIQ5	NE	e9*2018/858*11054*..	42-81	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/55 R19	
HYUNDAI	IONIQ6	CE	e9*2018/858*11054*..	37-81	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	245/45 R19	
HYUNDAI	KONA	OS	e4*2007/46*1259*..	26-146	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/40 R19	235/40 R19
HYUNDAI	KONA	OSE	e4*2007/46*1522*..	26-146	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/40 R19	235/40 R19
HYUNDAI	KONA N	OS	e4*2007/46*1259*..	206	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/40 R19 (GSO)	
HYUNDAI	KONA	SX2	e4*2018/858*00153*..	69-146	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/45 R19 (GSO)	
HYUNDAI	KONA	SX2E	e4*2018/858*00168*..	38-54	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/45 R19 (GSO)	
HYUNDAI	SANTA FE	TM	e4*2007/46*1318*..	110-148	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/55 R19	
HYUNDAI	SANTA FE	MX5	e4*2018/858*00188*..	118	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	–	235/55 R19	255/50 R19
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	245/45 R19	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e5*2007/46*1084*..	85-136	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	245/45 R19	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	245/45 R19	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e5*2007/46*1076*..	85-136	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	245/45 R19	
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	245/45 R19	
HYUNDAI	TUCSON	NX4e	e5*2018/858*00001*..	85-133	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/50 R19	
HYUNDAI	VELOSTER	FS	e11*2007/46*0194*..	97-137	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/35 R19	225/30 R19
KIA	CARENS	RP	e4*2007/46*0633*..	85-130	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/40 R19	235/35 R19 (GSO)
KIA	EV3	SV1	e6*2018/858*00331*..	50	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19	
KIA	EV6	CV	e9*2018/858*11073*..	42-81	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/35 R19 (GSO)	
KIA	NIRO	DE	e4*2007/46*1139*..	27-29	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/40 R19	
KIA	NIRO	SG2	e9*2018/858*11241*..	50-78	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/40 R19	
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	99-180	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/40 R19	
KIA	SORENTO	MQ4	e4*2007/46*1530*..	132-148	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/55 R19	
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/35 R19	
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/35 R19	
KIA	SOUL	PS	e4*2007/46*0825*..	24-113	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/35 R19	225/40 R19
KIA	SOUL	PSEV	e9*2007/46*6160*..	24-113	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/35 R19	225/40 R19
KIA	SOUL	SK3	e4*2007/46*0133*..	27-29	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/40 R19	235/40 R19
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19	235/45 R19
KIA	SPORTAGE	QL	e5*2007/46*1080*..	85-136	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19	235/45 R19
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19	235/45 R19
KIA	SPORTAGE	QLE	e5*2007/46*1081*..	85-136	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19	235/45 R19
KIA	SPORTAGE	QLE-KMD	e13*2007/46*1971*..	85-136	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/45 R19	235/45 R19
KIA	SPORTAGE	NQ5e	e4*2018/858*00079*..	85-133	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/50 R19	
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/40 R19	
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-143	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/55 R19	
MAZDA	CX-5	GH	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0448*14	110-143	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/55 R19	
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/55 R19	
MAZDA	CX-5	KFE	e13*2007/46*1832*..	110-143	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/55 R19	
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	AS8090/F4	5x114,3	R.S. Ø76	50	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/40 R19	235/35 R19
FORD	CAPRI solo anteriore	DRP	e1*2018/858*00364*..	70-89	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/55 R19 (A01)	
FORD	EXPLORER solo anteriore	DRP	e1*2018/858*00364*..	70-89	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/55 R19 (A01)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	ID.7 solo anteriore	ED	e1*2018/858*00306*..	89-90	AS8090/VW2X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/50 R19 (A01)	
AUDI	A6 solo anteriore	GH	e1*2018/858*00393*..	100-138	AS8090/KS2X	5x130	Ø 66,45	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	–	–	225/55 R19 (A01)	
AUDI	Q6 solo anteriore	GF	e1*2018/858*00337*..	100-120	AS8090/KS2X	5x130	Ø 66,45	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x29 K17 Spherical R14)	–	–	235/60 R19 (A02)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- *(GS0) = Deve essere verifica la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.***
 - * Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitmen list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
 - * Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
 - * È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
 - * Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inatallati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
 - * Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli uffici preposti.
 - * La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'appicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli uffici preposti.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta
- * deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
 - * La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
 - * Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
 - * È consentita solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
 - * Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
 - * In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
 - * In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
 - * Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
 - * Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
 - * La presente Fitment List è stata sviluppata sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
 - * Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale n°20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
 - * Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
 - * Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura “*..” si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla “*00”.
- (A01) L'utilizzo di questo pneumatico è consentito solo sull'asse anteriore in combinazione con gli pneumatici indicati nella “Fitment List AS8590 Rev.00” aventi la nota (P01)
- (A02) L'utilizzo di questo pneumatico è consentito solo sull'asse anteriore in combinazione con gli pneumatici indicati nella “Fitment List AS9090 Rev.00” aventi la nota (P01)
- * Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.***