



Imposta di bollo assolta

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADT133

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione

Direzione generale per la motorizzazione

DIVISIONE 3

- | | |
|--|---|
| 1. Costruttore del sistema ruota: | MAK S.p.A. |
| 2. Designazione del tipo di ruota: | EO9080 |
| Marca: | MAK |
| Categoria della ruota: | Speciale |
| Materiali impiegati: | Lega G-AlSi10Cu |
| Metodo di produzione: | Fusione in Gravità |
| Designazione del profilo del cerchio: | 9J x 18 H2 |
| Offset della ruota: | da ET 33 a ET 50 (vedi tabella allegata) |
| Fissaggio della ruota: | Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa n. EO9080 Rev.00 |
| Portata massima: | 920 kg |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema: | Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)
Italy |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: | 11/07/2025 |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione
delle prove per l'omologazione: | CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 17/07/2025 |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 58864/V-BS |
| 9. Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. L'omologazione è: | RILASCIATA / rifiutata / estesa / revocata |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione: | NON RICORRE |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli
alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda informativa n. EO9080 Rev.00 |
| 12.2. Tipo funzionale: | EO9080 |
| 12.3. Famiglia 1: | (vedere tabella allegata) |
| 12.4. Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5. Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. Luogo: | ROMA |
| 14. Data: | (vedi firma digitale) |
| 15. Firma (digitale) | IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
ing. Paolo Sappino |
| 16. È allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati
presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta. | |



Imposta di bollo assolta

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

ADATTAMENTI COPERTI

EO9080 REV.00					
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)
EO9080/WSX	33	5x112	Ø 66,6	920	2300
EO9080/WS3X	42	5x112	Ø 66,6	920	2300
EO9080/WS5X	50	5x112	Ø 66,6	920	2300

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA N. 58864/V-BS del 17/07/2025
2. SCHEDA INFORMATIVA N. EO9080 Rev.00
3. AUTOCERTIFICAZIONE n. EO9080 del 01/10/2025
4. CERTIFICAZIONE KBA 100541 del 26/09/2025
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

FITMENT LIST EO9080 rev.00 01/10/2025 9Jx18H2 Nr. Omologazione: NADT133

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
					Code Wheel		Center Hole						Tyre	
Manu-facturer	Car Model	Type	EU Homologation										3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A5	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*49	100-200	EO9080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	245/40 R18	255/40 R18
AUDI	A5	B81	Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*1084*31	100-200	EO9080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	245/40 R18	255/40 R18
AUDI	A5 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*43	100-210	EO9080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	245/40 R18	255/40 R18
AUDI	A5 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*27	100-210	EO9080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	245/40 R18	255/40 R18
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	EO9080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	245/45 R18 (GSO)	
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	EO9080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	245/45 R18 (GSO)	
AUDI	A7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	EO9080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	255/45 R18	
AUDI	A7 SPORTBACK	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	EO9080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	255/45 R18	
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0284*..	150-320	EO9080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	255/50 R18	
AUDI	A8	4H	e1*2007/46*0398*..	150-320	EO9080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	255/50 R18	
AUDI	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-250	EO9080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	255/50 R18 (GSO)	
AUDI	S5	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*49	245-260	EO9080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	245/40 R18	255/40 R18
AUDI	S5	B81	Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*1084*31	245-260	EO9080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	245/40 R18	255/40 R18
AUDI	S5 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*43	251-260	EO9080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	245/40 R18	255/40 R18
AUDI	S5 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*27	251-260	EO9080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	245/40 R18	255/40 R18
MERCEDES	S-KLASSE	221	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0335*19	150-345	EO9080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	255/45 R18	265/45 R18 (GSO)
MERCEDES	S-KLASSE	222	e1*2007/46*0960*..	150-345	EO9080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	255/45 R18	265/45 R18 (GSO)
MERCEDES	SL-KLASSE	230	e1*98/14*0169*..	170-380	EO9080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	–	O.E. (Bolts M14x1.5x27 K17 Spherical R14)	–	–	255/40 R18	
MERCEDES	SL-KLASSE	231	e1*2007/46*0803*..	225-335	EO9080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	–	O.E. (Bolts M14x1.5x27 K17 Spherical R14)	–	–	255/40 R18	
AUDI	A4	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*41	88-200	EO9080/WS3X	5x112	Ø 66,6	42	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	245/40 R18	
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-200	EO9080/WS3X	5x112	Ø 66,6	42	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	245/40 R18	
AUDI	A5	F2	e1*2007/46*1801*..	110-185	EO9080/WS3X	5x112	Ø 66,6	42	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	235/45 R18	
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	EO9080/WS3X	5x112	Ø 66,6	42	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	245/45 R18	
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	EO9080/WS3X	5x112	Ø 66,6	42	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	245/45 R18	
AUDI	A6	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	EO9080/WS3X	5x112	Ø 66,6	42	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	255/45 R18	
AUDI	S4	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*41	245	EO9080/WS3X	5x112	Ø 66,6	42	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	245/40 R18	
AUDI	S4	B81	e13*2007/46*1084*..	245	EO9080/WS3X	5x112	Ø 66,6	42	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	245/40 R18	
AUDI	S5	F2	e1*2007/46*1801*..	270	EO9080/WS3X	5x112	Ø 66,6	42	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	235/45 R18	
MERCEDES	A45 AMG	F2A	e1*2007/46*1829*..	285-310	EO9080/WS3X	5x112	Ø 66,6	42	–	O.E. (Bolts M14x1.5x27 K17 Spherical R14)	–	4	245/40 R18	
MERCEDES	CL-KLASSE	216	e1*2001/116*0372*..	285-380	EO9080/WS3X	5x112	Ø 66,6	42	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	255/45 R18	
MERCEDES	CLA 45 AMG	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	285-310	EO9080/WS3X	5x112	Ø 66,6	42	–	O.E. (Bolts M14x1.5x27 K17 Spherical R14)	–	4	245/40 R18	
MERCEDES	E-KLASSE	212	e1*2001/116*0501*..	100-300	EO9080/WS3X	5x112	Ø 66,6	42	–	O.E. (Bolts M14x1.5x27 K17 Spherical R14)	–	–	245/40 R18 (GSO)	
MERCEDES	E-KLASSE	212G	e1*2007/46*0484*..	100-300	EO9080/WS3X	5x112	Ø 66,6	42	–	O.E. (Bolts M14x1.5x27 K17 Spherical R14)	–	–	245/40 R18 (GSO)	
MERCEDES	E-KLASSE SW	212K	e1*2007/46*0200*..	100-300	EO9080/WS3X	5x112	Ø 66,6	42	–	O.E. (Bolts M14x1.5x27 K17 Spherical R14)	–	–	245/40 R18 (GSO)	

FITMENT LIST EO9080 rev.00 01/10/2025 9Jx18H2 Nr. Omologazione: NADT133

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
					Code Wheel		Center Hole						Tyre 3.1.2.12.
Manu-facturer	Car Model	Type	EU Homologation										
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
MERCEDES	E-KLASSE 213	212	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0501*24	110-270	EO9080/WS3X	5x112	Ø 66,6	42	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/45 R18
MERCEDES	E-KLASSE Coupe/Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-270	EO9080/WS3X	5x112	Ø 66,6	42	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/45 R18
MERCEDES	E-KLASSE SW	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-270	EO9080/WS3X	5x112	Ø 66,6	42	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	245/45 R18
MERCEDES	S-KLASSE	221	e1*2001/116*0335*..	150-380	EO9080/WS3X	5x112	Ø 66,6	42	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	255/45 R18
MERCEDES	CLS-KLASSE solo posteriore	R1ECLS	e1*2007/46*1818*..	143-270	EO9080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	275/40 R18 (P01)
MERCEDES	GLC-KLASSE solo posteriore	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	120-270	EO9080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	255/55 R18 (P01)
MERCEDES	GLC-KLASSE Coupè solo posteriore	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	120-270	EO9080/WSX	5x112	Ø 66,6	33	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	255/55 R18 (P01)
MERCEDES	E-KLASSE solo posteriore	212	e1*2001/116*0501*..	100-285	EO9080/WS3X	5x112	Ø 66,6	42	-	O.E. (Bolts M14x1.5x27 K17 Spherical R14)	-	-	265/35 R18 (P01) (GS0)
MERCEDES	E-KLASSE solo posteriore	212G	e1*2007/46*0484*..	100-285	EO9080/WS3X	5x112	Ø 66,6	42	-	O.E. (Bolts M14x1.5x27 K17 Spherical R14)	-	-	265/35 R18 (P01) (GS0)
MERCEDES	E-KLASSE SW solo posteriore	212K	e1*2007/46*0200*..	100-285	EO9080/WS3X	5x112	Ø 66,6	42	-	O.E. (Bolts M14x1.5x27 K17 Spherical R14)	-	-	265/35 R18 (P01) (GS0)
MERCEDES	E-KLASSE 213 solo posteriore	212	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0501*24	110-270	EO9080/WS3X	5x112	Ø 66,6	42	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	275/40 R18 (P01) (GS0)
MERCEDES	E-KLASSE Coupe/Cabrio solo posteriore	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-270	EO9080/WS3X	5x112	Ø 66,6	42	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	275/40 R18 (P01) (GS0)
MERCEDES	E-KLASSE SW solo posteriore	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-270	EO9080/WS3X	5x112	Ø 66,6	42	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	275/40 R18 (P01) (GS0)
MERCEDES	SLC-KLASSE solo posteriore	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	EO9080/WS3X	5x112	Ø 66,6	42	-	O.E. (Bolts M14x1.5x27 K17 Spherical R14)	-	-	245/35 R18 (P01)
MERCEDES	SLK-KLASSE solo posteriore	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	EO9080/WS3X	5x112	Ø 66,6	42	-	O.E. (Bolts M14x1.5x27 K17 Spherical R14)	-	-	245/35 R18 (P01)
MERCEDES	C63 AMG solo posteriore	204	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0431*32	336-373	EO9080/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	-	O.E. (Bolts M14x1.5x27 K17 Spherical R14)	-	-	255/35 R18 (P01) (GS0)
MERCEDES	C63 AMG solo posteriore	204K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0457*25	336-373	EO9080/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	-	O.E. (Bolts M14x1.5x27 K17 Spherical R14)	-	-	255/35 R18 (P01) (GS0)
MERCEDES	C63 AMG solo posteriore	204 AMG	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0463*12	336-373	EO9080/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	-	O.E. (Bolts M14x1.5x27 K17 Spherical R14)	-	-	255/35 R18 (P01) (GS0)
MERCEDES	C63 AMG solo posteriore	204K AMG	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0464*13	336-373	EO9080/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	-	O.E. (Bolts M14x1.5x27 K17 Spherical R14)	-	-	255/35 R18 (P01) (GS0)
MERCEDES	C-KLASSE solo posteriore	204	e1*2001/116*0431*..	88-225	EO9080/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	-	O.E. (Bolts M14x1.5x27 K17 Spherical R14)	-	-	255/35 R18 (P01) (GS0)
MERCEDES	C-KLASSE SW solo posteriore	204K	e1*2001/116*0457*..	88-225	EO9080/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	-	O.E. (Bolts M14x1.5x27 K17 Spherical R14)	-	-	255/35 R18 (P01) (GS0)
MERCEDES	C-KLASSE 205 solo posteriore	204	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0431*29	85-245	EO9080/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	-	O.E. (Bolts M14x1.5x27 K17 Spherical R14)	-	-	245/40 R18 (P01)
MERCEDES	C-KLASSE SW 205 solo posteriore	204K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0457*25	85-245	EO9080/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	-	O.E. (Bolts M14x1.5x27 K17 Spherical R14)	-	-	245/40 R18 (P01)
MERCEDES	C43/C450 AMG solo posteriore	204	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0431*36	270-287	EO9080/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	-	O.E. (Bolts M14x1.5x27 K17 Spherical R14)	-	-	245/40 R18 (P01)
MERCEDES	C43/C450 AMG solo posteriore	204K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0457*29	270-287	EO9080/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	-	O.E. (Bolts M14x1.5x27 K17 Spherical R14)	-	-	245/40 R18 (P01)
MERCEDES	C-KLASSE solo posteriore	R2CW	e1*2018/858*0016*..	120-195	EO9080/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	-	O.E. (Bolts M14x1.5x27 K17 Spherical R14)	-	-	245/40 R18 (P01)
MERCEDES	C-KLASSE SW solo posteriore	R2CS	e1*2018/858*0017*..	120-195	EO9080/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	-	O.E. (Bolts M14x1.5x27 K17 Spherical R14)	-	-	245/40 R18 (P01)
MERCEDES	C-KLASSE Hybrid solo posteriore	R2CW	e1*2018/858*0016*..	145-185	EO9080/WSSX	5x112	Ø 66,6	50	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	255/40 R18 (P01)
MERCEDES	C-KLASSE Hybrid SW solo posteriore	R2CS	e1*2018/858*0017*..	145-185	EO9080/WSSX	5x112	Ø 66,6	50	-	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	-	255/40 R18 (P01)

FITMENT LIST EO9080 rev.00 01/10/2025 9Jx18H2 Nr. Omologazione: NADT133

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
					Code Wheel	Center Hole	3.1. 2.2.						Tyre 3.1.2.12.
Manu-facturer	Car Model	Type	EU Homologation										
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
MERCEDES	CLE-KLASSE solo posteriore	R2CLECA	e1*2018/858*00311*..	120-190	EO9080/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	—	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	—	275/40 R18 (P01) (GSO)
MERCEDES	E-KLASSE solo posteriore	212	e1*2001/116*0501*..	100-285	EO9080/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	265/35 R18 (P01)
MERCEDES	E-KLASSE solo posteriore	212G	e1*2007/46*0484*..	100-285	EO9080/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	265/35 R18 (P01)
MERCEDES	E-KLASSE SW solo posteriore	212K	e1*2007/46*0200*..	100-285	EO9080/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	—	—	265/35 R18 (P01)
MERCEDES	E-KLASSE 213 solo posteriore	212	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0501*24	110-270	EO9080/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	—	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	—	275/40 R18 (P01)
MERCEDES	E-KLASSE Coupe/Cabrio solo posteriore	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-270	EO9080/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	—	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	—	275/40 R18 (P01)
MERCEDES	E-KLASSE SW solo posteriore	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-270	EO9080/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	—	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	—	275/40 R18 (P01)

FITMENT LIST EO9080 rev.00 01/10/2025 9Jx18H2 Nr. Omologazione: NADT133

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAG-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu-facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel	Center Hole	3.1. 2.2.	Ring		Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- * (GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna."
- * Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitmen list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- * Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- * È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- * Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici installati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- * Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli uffici preposti.
- * La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli uffici preposti.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- * La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- * Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- * È consentita solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- * Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- * In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- * In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- * Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- * Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- * La presente Fitment List è stata sviluppata sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- * Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale n°20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
- * Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
- * Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisce con la dicitura "*" si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "00".

(P01) L'utilizzo di questo pneumatico è consentito solo sull'asse posteriore in combinazione con gli pneumatici indicati nella "Fitment List EO8080 Rev.00" aventi la nota (A01)

* Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.