



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADT135

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione generale per la motorizzazione
DIVISIONE 3**

- | | |
|--|--|
| 1. Costruttore del sistema ruota: | MAK S.p.A. |
| 2. Designazione del tipo di ruota: | EO9090 |
| Marca: | MAK |
| Categoria della ruota: | Speciale |
| Materiali impiegati: | Lega G-ALSi10Cu |
| Metodo di produzione: | Fusione in Gravità |
| Designazione del profilo del cerchio: | 9J x 19 H2 |
| Offset della ruota: | da ET 20 a ET 50 (vedi tabella allegata) |
| Fissaggio della ruota: | Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa n. EO9090 Rev.00 |
| Portata massima: | 920 kg |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema: | Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)
Italy |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: | 12/05/2025 |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: | CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 13/05/2025 |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 58421/V-BS |
| 9. Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. L'omologazione è: | RILASCIATA / rifiutata / estesa / revocata |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione: | NON RICORRE |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda informativa n. EO9090 Rev.00 |
| 12.2. Tipo funzionale: | EO9090 |
| 12.3. Famiglia 1: | (vedere tabella allegata) |
| 12.4. Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5. Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. Luogo: | ROMA |
| 14. Data: | (vedi firma digitale) |
| 15. Firma (digitale) | IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
ing. Paolo Sappino |



Paolo Sappino
24.09.2025 14:09:40
GMT+02:00

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

**Ministero delle infrastrutture e dei trasporti***Dipartimento per i trasporti e la navigazione*

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

ADATTAMENTI COPERTI

EO9090 REV.00					
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLOAMENTO (mm)
EO9090/WSX	20	5x112	Ø 66,6	920	2300
EO9090/WS1X	30	5x112	Ø 66,6	920	2300
EO9090/WS5X	50	5x112	Ø 66,6	920	2300

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA N. 58421/V-BS del 13/05/2025
2. SCHEDA INFORMATIVA N. EO9090 Rev.00
3. AUTOCERTIFICAZIONE n. EO9090 del 16/09/2025
4. CERTIFICAZIONE KBA 100388 del 12/09/2025
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	RS4	B8	e1*2001/116*0447*..	331	EO9090/WSX	5x112	Ø 66,6	20	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	4	235/40 R20	265/35 R20
AUDI	RS5	B8	e1*2001/116*0447*..	331	EO9090/WSX	5x112	Ø 66,6	20	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	4	235/40 R20	265/35 R20
AUDI	A4 ALLROAD	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*41	100-180	EO9090/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	245/40 R19	
AUDI	A4 ALLROAD	B81	e13*2007/46*1084*..	100-180	EO9090/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	245/40 R19	
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*40	100-200	EO9090/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	245/40 R19	
AUDI	A4 ALLROAD my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*25	100-200	EO9090/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	245/40 R19	
AUDI	A5	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*49	100-200	EO9090/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	255/35 R19	
AUDI	A5	B81	Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*1084*31	100-200	EO9090/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	255/35 R19	
AUDI	A5 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*43	100-210	EO9090/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	255/35 R19	
AUDI	A5 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*27	100-210	EO9090/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	255/35 R19	
AUDI	A7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	EO9090/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	235/45 R19	255/40 R19
AUDI	A7 SPORTBACK	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	EO9090/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	235/45 R19	255/40 R19
AUDI	A7 SPORTBACK	F2	e1*2007/46*1801*..	120-250	EO9090/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	255/40 R19	
AUDI	A7 SPORTBACK	F2	e1*2007/46*1840*..	120-250	EO9090/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	255/40 R19	
AUDI	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	EO9090/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	255/45 R19	
AUDI	S5	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*49	245-260	EO9090/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	255/35 R19	
AUDI	S5	B81	Omologazioni consentite fino a e13*2007/46*1084*31	245-260	EO9090/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	255/35 R19	
AUDI	S5 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*43	251-260	EO9090/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	255/35 R19	
AUDI	S5 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*27	251-260	EO9090/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	255/35 R19	
AUDI	S7 SPORTBACK	4G	e1*2007/46*0436*..	309-331	EO9090/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	235/45 R19	255/40 R19
AUDI	S7 SPORTBACK	4G1	e13*2007/46*1147*..	309-331	EO9090/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	235/45 R19	255/40 R19
AUDI	S7 SPORTBACK	F2	e1*2007/46*1801*..	253-257	EO9090/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	255/40 R19	
MERCEDES	CLS-KLASSE	R1ECLS	e1*2007/46*1818*..	143-270	EO9090/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	245/40 R19 (G50)	
MERCEDES	E-KLASSE All Terrain	R2ES	e1*2018/858*00214*..	145-280	EO9090/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	255/45 R19	
MERCEDES	S-KLASSE	R2S	e1*2007/46*2115*..	210-370	EO9090/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	255/45 R19	
MERCEDES	CLA 35 AMG	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	225	EO9090/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	–	–	245/35 R19 (G50)	
MERCEDES	GLA 35 AMG	F2B	e1*2007/46*1909*..	225	EO9090/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	–	–	245/45 R19	255/45 R19
MERCEDES	GLA 45 AMG	F2B	e1*2007/46*1909*..	285-310	EO9090/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	–	–	245/45 R19	255/45 R19
MERCEDES	GLB 35 AMG	F2B	e1*2007/46*1909*..	225	EO9090/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	–	–	245/45 R19	255/45 R19
MERCEDES	GLC-KLASSE solo posteriore	204X	e1*2001/116*0480*..	100-243	EO9090/WSX	5x112	Ø 66,6	20	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	255/50 R19 (P01)	
MERCEDES	GLC-KLASSE Coupè solo posteriore	204X	e1*2001/116*0480*..	100-243	EO9090/WSX	5x112	Ø 66,6	20	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	255/50 R19 (P01)	
MERCEDES	GLC 43 AMG solo posteriore	204X	e1*2001/116*0480*..	270-287	EO9090/WSX	5x112	Ø 66,6	20	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	255/50 R19 (P01)	
MERCEDES	GLC 43 AMG Coupè solo posteriore	204X	e1*2001/116*0480*..	270-287	EO9090/WSX	5x112	Ø 66,6	20	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	255/50 R19 (P01)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MERCEDES	CLS-KLASSE solo posteriore	R1ECLS	e1*2007/46*1818*..	143-270	EO9090/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	275/35 R19 (P01)	
MERCEDES	GLC-KLASSE solo posteriore	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	120-270	EO9090/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	255/50 R19 (P01)	
MERCEDES	GLC-KLASSE Coupè solo posteriore	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	120-270	EO9090/WS1X	5x112	Ø 66,6	30	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	255/50 R19 (P01)	
MERCEDES	C43/C450 AMG solo posteriore	204	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0431*36	270-287	EO9090/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	–	–	255/35 R19 (P01)	
MERCEDES	C43/C450 AMG solo posteriore	204K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0457*29	270-287	EO9090/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	–	–	255/35 R19 (P01)	
MERCEDES	C-KLASSE 205 solo posteriore	204	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0431*29	85-245	EO9090/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	–	–	255/35 R19 (P01)	
MERCEDES	C-KLASSE SW 205 solo posteriore	204K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0457*25	85-245	EO9090/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	–	–	255/35 R19 (P01)	
MERCEDES	C-KLASSE solo posteriore	R2CW	e1*2018/858*00016*..	120-195	EO9090/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	–	–	255/35 R19 (P01)	
MERCEDES	C-KLASSE SW solo posteriore	R2CS	e1*2018/858*00017*..	120-195	EO9090/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	–	–	255/35 R19 (P01)	
MERCEDES	C-KLASSE Hybrid solo posteriore	R2CW	e1*2018/858*00016*..	145-185	EO9090/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	255/35 R19 (P01)	
MERCEDES	C-KLASSE Hybrid SW solo posteriore	R2CS	e1*2018/858*00017*..	145-185	EO9090/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	255/35 R19 (P01)	
MERCEDES	C43 AMG solo posteriore	R2CW	e1*2018/858*00016*..	300	EO9090/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	265/35 R19 (P01)	
MERCEDES	C43 AMG SW solo posteriore	R2CS	e1*2018/858*00017*..	300	EO9090/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	–	B M14x1.5x30 R14 K17	B450L30517R14	–	265/35 R19 (P01)	
MERCEDES	CLE-KLASSE solo posteriore	R2CLECA	e1*2018/858*00311*..	120-280	EO9090/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R14)	–	–	275/35 R19 (P01)	
MERCEDES	E-KLASSE solo posteriore	212	e1*2001/116*0501*..	100-285	EO9090/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	–	–	275/30 R19 (P01)	
MERCEDES	E-KLASSE solo posteriore	212G	e1*2007/46*0484*..	100-285	EO9090/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	–	–	275/30 R19 (P01)	
MERCEDES	E-KLASSE SW solo posteriore	212K	e1*2007/46*0200*..	100-285	EO9090/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	–	–	275/30 R19 (P01)	
MERCEDES	E-KLASSE 213 solo posteriore	212	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0501*24	110-270	EO9090/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	275/35 R19 (P01)	
MERCEDES	E-KLASSE Coupe/Cabrio solo posteriore	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-270	EO9090/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	275/35 R19 (P01)	
MERCEDES	E-KLASSE SW solo posteriore	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-270	EO9090/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	275/35 R19 (P01)	
MERCEDES	E-KLASSE solo posteriore	R2EW	e1*2018/858*00213*..	120-280	EO9090/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	275/40 R19 (A01)	
MERCEDES	E-KLASSE SW solo posteriore	R2ES	e1*2018/858*00214*..	120-280	EO9090/WS5X	5x112	Ø 66,6	50	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	275/40 R19 (A01)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- (GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.**
 - Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitmen list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
 - Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
 - È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
 - Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici inatallati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
 - Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli uffici preposti.
 - La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli uffici preposti.
 - Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
 - La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
 - Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
 - È consentita solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
 - Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
 - In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
 - In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
 - Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
 - Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
 - La presente Fitment List è stata sviluppata sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
 - Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale n°20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
 - Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
 - Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura ".*.." si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "00".
- (P01) L'utilizzo di questo pneumatico è consentito solo sull'asse posteriore in combinazione con gli pneumatici indicati nella "Fitment List EO8090 Rev.00" aventi la nota (A01)
- Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**