

**Ministero delle infrastrutture e dei trasporti****Dipartimento per i trasporti e la navigazione****DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE****Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli****CERTIFICATO riguardante:****Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013****OMOLOGAZIONE N. NADT139**

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione****Direzione generale per la motorizzazione****DIVISIONE 3**

- | | |
|---|--|
| 1. Costruttore del sistema ruota: | MAK S.p.A. |
| 2. Designazione del tipo di ruota: | QZ6060 |
| Marca: | MAK |
| Categoria della ruota: | Speciale |
| Materiali impiegati: | Lega G-AlSi10Cu |
| Metodo di produzione: | Fusione in Gravità |
| Designazione del profilo del cerchio: | 6J x 16 H2 |
| Offset della ruota: | ET 35 (vedi tabella allegata) |
| Fissaggio della ruota: | Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa n. QZ6060 Rev.00 |
| Portata massima: | 660 kg |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema: | Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS) |
| | Italy |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: | 13/06/2025 |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: | CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 19/06/2025 |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 58688/V-BS |
| 9. Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. L'omologazione è: | RILASCIATA / rifiutata / estesa / revocata |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione: | NON RICORRE |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda informativa n. QZ6060 Rev.00 |
| 12.2. Tipo funzionale: | QZ6060 |
| 12.3. Famiglia 1: | (vedere tabella allegata) |
| 12.4. Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5. Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. Luogo: | ROMA |
| 14. Data: | (vedi firma digitale) |
| 15. Firma (digitale) | IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
<i>ing. Paolo Sappino</i> |
| 16. È allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta. | Paolo Sappino
19.11.2025 18:07:00
GMT+02:00 |



Imposta di bollo assolta

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

ADATTAMENTI COPERTI

QZ6060 REV.00					
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)
QZ6060/PEX	35	5x100	Ø 57,1	660	2270

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA N. 58688/V-BS del 19/06/2025
2. SCHEDA INFORMATIVA N. QZ6060 Rev.00
3. AUTOCERTIFICAZIONE n. QZ6060 del 01/10/2025
4. CERTIFICAZIONE KBA 100477 del 29/09/2025
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

FITMENT LIST QZ6060 rev.00 01/10/2025 6Jx16H2 Nr. Omologazione: NADT139

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a., p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
					Code Wheel	Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code	Tyre 3.1.2.12.			
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0414*..	60-141	QZ6060/PEX	5x100	Ø 57,1	35	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	195/50 R16 (NC)	
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0509*..	60-141	QZ6060/PEX	5x100	Ø 57,1	35	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	195/50 R16 (NC)	
AUDI	A1 Sportback	8X	e1*2007/46*0414*..	60-141	QZ6060/PEX	5x100	Ø 57,1	35	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	195/50 R16 (NC)	
AUDI	A1 Sportback	8X	e1*2007/46*0509*..	60-141	QZ6060/PEX	5x100	Ø 57,1	35	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	195/50 R16 (NC)	
AUDI	A2	8Z	e1*98/14*0131*..	55-81	QZ6060/PEX	5x100	Ø 57,1	35	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	185/50 R16	
AUDI	A2	8Z	e1*2001/116*0131*..	55-81	QZ6060/PEX	5x100	Ø 57,1	35	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	185/50 R16	
AUDI	S1	8X	e1*2007/46*0414*..	170	QZ6060/PEX	5x100	Ø 57,1	35	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	195/50 R16 (NC)	
AUDI	S1 Sportback	8X	e1*2007/46*0414*..	170	QZ6060/PEX	5x100	Ø 57,1	35	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	195/50 R16 (NC)	
SEAT	ARONA	KJ	e9*2007/46*3134*..	66-110	QZ6060/PEX	5x100	Ø 57,1	35	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	195/60 R16	
SEAT	IBIZA	KJ	e9*2007/46*3134*..	48-110	QZ6060/PEX	5x100	Ø 57,1	35	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	185/60 R16 (GS0)	
SKODA	FABIA	PJ	e8*2018/858*00014*..	48-110	QZ6060/PEX	5x100	Ø 57,1	35	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	195/55 R16 (GS0)	
SKODA	KAMIQ	NW	e8*2007/46*0349*..	66-110	QZ6060/PEX	5x100	Ø 57,1	35	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	2	195/60 R16 (NC)	
SKODA	SCALA	NW	e8*2007/46*0349*..	66-110	QZ6060/PEX	5x100	Ø 57,1	35	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	2	195/60 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	FOX (no Fox Cross)	5Z	e1*2001/116*0301*..	40-55	QZ6060/PEX	5x100	Ø 57,1	35	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	195/45 R16	
VOLKSWAGEN	POLO	AW	e1*2007/46*1783*..	48-110	QZ6060/PEX	5x100	Ø 57,1	35	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	185/60 R16 (GS0)	
VOLKSWAGEN	POLO GTI	AW	e1*2007/46*1783*..	147-152	QZ6060/PEX	5x100	Ø 57,1	35	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	185/60 R16 (GS0)	
VOLKSWAGEN	TAIGO	CS	e13*2018/858*00140*..	70-110	QZ6060/PEX	5x100	Ø 57,1	35	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	195/60 R16 (NC)	
VOLKSWAGEN	T-CROSS	C1	e13*2007/46*1985*..	70-110	QZ6060/PEX	5x100	Ø 57,1	35	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	195/60 R16 (NC)	
													205/60 R16 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
					Code Wheel	Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code	Tyre 3.1.2.12.		
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

Note generali e prescrizioni di montaggio:

* (GS0) = **Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.**

* Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitmen list sopracitata, verificandone poi il suo funzionamento.

* Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.

* È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.

* Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici ininstallati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.

* Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli uffici preposti.

* La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli uffici preposti.

Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.

* La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.

* Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.

* È consentita solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.

* Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".

* In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.

* In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.

* Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.

* Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.

* La presente Fitment List è stata sviluppata sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.

* Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale n°20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.

* Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.

* Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisce con la dicitura "*" si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "00".

NC = Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.