



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADT167

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione

Direzione generale per la motorizzazione

DIVISIONE 3

- | | |
|--|--|
| 1. Costruttore del sistema ruota: | MAK S.p.A. |
| 2. Designazione del tipo di ruota: | LL6050 |
| Marca: | MAK |
| Categoria della ruota: | Speciale |
| Materiali impiegati: | Lega G-ALSi10Cu0,5 |
| Metodo di produzione: | Fusione in Gravità |
| Designazione del profilo del cerchio: | 6J x 15 H2 |
| Offset della ruota: | da ET 21 a ET 42 (vedi tabella allegata) |
| Fissaggio della ruota: | Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa n. LL6050 Rev.00 |
| Portata massima: | 660 kg |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema: | Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)
Italy |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: | 08/09/2025 |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: | CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 25/09/2025 |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 59254/V-BS |
| 9. Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. L'omologazione è: | RILASCIATA / rifiutata / estesa / revocata |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione: | NON RICORRE |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda informativa n. LL6050 Rev.00 |
| 12.2. Tipo funzionale: | LL6050 |
| 12.3. Famiglia 1: | (vedere tabella allegata) |
| 12.4. Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5. Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. Luogo: | ROMA |
| 14. Data: | (vedi firma digitale) |
| 15. Firma (digitale) | IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
<i>ing. Paolo Sappino</i> |



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Paolo Sappino
15.12.2025 12:24:56
GMT+02:00

16. È allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

**Ministero delle infrastrutture e dei trasporti***Dipartimento per i trasporti e la navigazione*

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

ADATTAMENTI COPERTI

LL6050 REV.00					
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLOAMENTO (mm)
LL6050/AAX	34	4x98	Ø 58,1	660	2200
LL6050/CH1X	30	4x100	Ø 60,1	660	2200
LL6050/CC	40	4x100	R.S. 72	660	2200
LL6050/EGX	21	4x108	Ø 65,1	660	2200
LL6050/BGX	31	4x108	Ø 65,1	660	2200
LL6050/HA2X	37	5x98	Ø 58,1	660	2200
LL6050/PEX	39	5x100	Ø 57,1	660	2200
LL6050/VW2X	42	5x112	Ø 57,1	660	2200

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA N. 59254/V-BS del 25/09/2025
2. SCHEDA INFORMATIVA N. LL6050 Rev.00
3. AUTOCERTIFICAZIONE n. LL6050 del 17/11/2025
4. CERTIFICAZIONE KBA 100420 del 12/11/2025
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
ALFA ROMEO	MITO	955	e3*2001/116*0278*..	51-99	LL6050/AAX	4x98	Ø 58,1	34	–	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	–	–	185/65 R15	
FIAT	500	312	e3*2001/116*0261*..	44-77	LL6050/AAX	4x98	Ø 58,1	34	–	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	–	–	185/55 R15	
FIAT	500 C	312	e3*2001/116*0261*..	44-77	LL6050/AAX	4x98	Ø 58,1	34	–	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	–	–	185/55 R15	
FIAT	500	312	e3*2007/46*0064*..	44-77	LL6050/AAX	4x98	Ø 58,1	34	–	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	–	–	185/55 R15	
FIAT	500 C	312	e3*2007/46*0064*..	44-77	LL6050/AAX	4x98	Ø 58,1	34	–	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	–	–	185/55 R15	
FIAT	500	312	e3*2007/46*0071*..	44-77	LL6050/AAX	4x98	Ø 58,1	34	–	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	–	–	185/55 R15	
FIAT	500 C	312	e3*2007/46*0071*..	44-77	LL6050/AAX	4x98	Ø 58,1	34	–	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	–	–	185/55 R15	
FIAT	500e	FA1	e3*2018/858*00001*..	43-87	LL6050/AAX	4x98	Ø 58,1	34	–	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	–	–	185/65 R15	
FIAT	500e	FA1	e3*2018/858*00012*..	43-87	LL6050/AAX	4x98	Ø 58,1	34	–	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	–	–	185/65 R15	
FIAT	BRAVA	182	e3*96/27*0019*..	55-83	LL6050/AAX	4x98	Ø 58,1	34	–	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K19 Conical 60°)	–	–	185/55 R15	195/50 R15
FIAT	BRAVO	182	e3*96/27*0019*..	55-83	LL6050/AAX	4x98	Ø 58,1	34	–	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K19 Conical 60°)	–	–	185/55 R15	195/50 R15
FIAT	COUPE'	FA - 175	e3*92/53*0001*..	96-162	LL6050/AAX	4x98	Ø 58,1	34	–	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	–	205/50 R15	205/55 R15
FIAT	COUPE'	FA - 175	e3*92/53*0002*..	96-162	LL6050/AAX	4x98	Ø 58,1	34	–	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	–	205/50 R15	205/55 R15
FIAT	COUPE'	FA - 175	e3*92/53*0008*..	96-162	LL6050/AAX	4x98	Ø 58,1	34	–	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	–	205/50 R15	205/55 R15
FIAT	COUPE'	FA - 175	e3*93/81*0001*..	96-162	LL6050/AAX	4x98	Ø 58,1	34	–	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	–	205/50 R15	205/55 R15
FIAT	COUPE'	FA - 175	e3*93/81*0002*..	96-162	LL6050/AAX	4x98	Ø 58,1	34	–	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	–	205/50 R15	205/55 R15
FIAT	COUPE'	FA - 175	e3*93/81*0008*..	96-162	LL6050/AAX	4x98	Ø 58,1	34	–	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	–	205/50 R15	205/55 R15
FIAT	COUPE'	FA - 175	e3*95/54*0001*..	96-162	LL6050/AAX	4x98	Ø 58,1	34	–	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	–	205/50 R15	205/55 R15
FIAT	COUPE'	FA - 175	e3*95/54*0002*..	96-162	LL6050/AAX	4x98	Ø 58,1	34	–	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	–	205/50 R15	205/55 R15
FIAT	COUPE'	FA - 175	e3*95/54*0008*..	96-162	LL6050/AAX	4x98	Ø 58,1	34	–	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	–	205/50 R15	205/55 R15
FIAT	LINEA	323	e3*2001/116*0260*..	57-94	LL6050/AAX	4x98	Ø 58,1	34	–	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	–	–	185/65 R15	
FIAT	PANDA	312	e3*2007/46*0064*..	44-70	LL6050/AAX	4x98	Ø 58,1	34	–	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	–	–	175/65 R15	185/55 R15
FIAT	PANDA	312P	e3*2007/46*0071*..	44-70	LL6050/AAX	4x98	Ø 58,1	34	–	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	–	–	175/65 R15	185/55 R15
FIAT	PUNTO	176	e3*96/27*0022*..	40-98	LL6050/AAX	4x98	Ø 58,1	34	–	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K19 Conical 60°)	–	–	195/45 R15	
FIAT	PUNTO	188	e3*98/14*0048*..	38-96	LL6050/AAX	4x98	Ø 58,1	34	–	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	–	–	185/55 R15	
LANCIA	LYBRA	839	e3*98/14*0047*..	76-113	LL6050/AAX	4x98	Ø 58,1	34	–	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	–	195/60 R15	195/65 R15
LANCIA	LYBRA	839	e3*98/14*0084*..	76-113	LL6050/AAX	4x98	Ø 58,1	34	–	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	–	195/60 R15	195/65 R15
LANCIA	Y	840	e3*95/54*0004*..	40-63	LL6050/AAX	4x98	Ø 58,1	34	–	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	–	195/50 R15	
LANCIA	Y	840	e3*98/14*0004*..	40-63	LL6050/AAX	4x98	Ø 58,1	34	–	O.E. (Bolts M12x1,25 K19 Conical 60°)	–	–	195/50 R15	
LANCIA	YPSILON	843	e3*2001/116*0149*..	44-77	LL6050/AAX	4x98	Ø 58,1	34	–	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	–	–	195/55 R15	
DACIA	DOKKER	SD	e2*2001/116*0314*..	55-96	LL6050/CH1X	4x100	Ø 60,1	30	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27417	–	185/65 R15	
DACIA	DOKKER	SD	e2*2007/46*0030*..	55-96	LL6050/CH1X	4x100	Ø 60,1	30	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27417	–	185/65 R15	
DACIA	LODGY	SD	e2*2001/116*0314*..	59-96	LL6050/CH1X	4x100	Ø 60,1	30	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27417	–	185/65 R15	
DACIA	LOGAN	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	LL6050/CH1X	4x100	Ø 60,1	30	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27417	–	185/65 R15	
DACIA	LOGAN	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	LL6050/CH1X	4x100	Ø 60,1	30	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27417	–	185/65 R15	
DACIA	LOGAN	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	50-77	LL6050/CH1X	4x100	Ø 60,1	30	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27417	–	185/65 R15	
DACIA	LOGAN	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	LL6050/CH1X	4x100	Ø 60,1	30	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27417	–	185/65 R15	
DACIA	LOGAN MCV	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0314*64	50-77	LL6050/CH1X	4x100	Ø 60,1	30	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27417	–	185/65 R15	
DACIA	LOGAN MCV	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0323*31	50-77	LL6050/CH1X	4x100	Ø 60,1	30	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27417	–	185/65 R15	
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0314*58	53-70	LL6050/CH1X	4x100	Ø 60,1	30	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27417	–	185/65 R15	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0323*29	53-70	LL6050/CH1X	4x100	Ø 60,1	30	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27417	–	185/65 R15	
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0030*20	53-70	LL6050/CH1X	4x100	Ø 60,1	30	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27417	–	185/65 R15	
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	50-77	LL6050/CH1X	4x100	Ø 60,1	30	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27417	–	185/65 R15 (NC)	
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	LL6050/CH1X	4x100	Ø 60,1	30	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27417	–	185/65 R15 (NC)	
DACIA	SANDERO	DJF	e19*2007/46*0026*..	49-74	LL6050/CH1X	4x100	Ø 60,1	30	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27417	–	185/65 R15	
MAZDA	COLT	RJA	e2*2007/46*0676*..	48-69	LL6050/CH1X	4x100	Ø 60,1	30	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27417	–	185/65 R15	
NISSAN	NOTE	E11	e11*2001/116*0268*..	50-81	LL6050/CH1X	4x100	Ø 60,1	30	–	O.E. (Bolts M12x1,5x25 K19 Conical 60°)	–	–	175/65 15	
NISSAN	NOTE	E12	e11*2007/46*0753*..	59-72	LL6050/CH1X	4x100	Ø 60,1	30	–	N M12x1.25 K21 CLOSED	N225421-C	–	185/65 R15 (GS0)	
RENAULT	CAPTUR	R	e2*2001/116*0327*..	66	LL6050/CH1X	4x100	Ø 60,1	30	–	O.E. (Bolts M12x1,5x22 K17 Conical 60°)	–	–	195/65 R15	
RENAULT	CLIO 5	RJA	e2*2007/46*0676*..	48-103	LL6050/CH1X	4x100	Ø 60,1	30	–	B M12x1.5x27 K17	B250L27417	–	185/65 R15	
RENAULT	TWINGO	N	e2*2001/116*0359*..	43-75	LL6050/CH1X	4x100	Ø 60,1	30	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	185/55 R15	
RENAULT	TWINGO	N	e2*2007/46*0122*..	43-75	LL6050/CH1X	4x100	Ø 60,1	30	–	O.E. (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°)	–	–	185/55 R15	
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0251*..	43	LL6050/CH1X	4x100	Ø 60,1	30	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	–	185/65 R15	
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0681*..	43	LL6050/CH1X	4x100	Ø 60,1	30	–	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	–	–	185/65 R15	
DAIHATSU	SIRION	M3	e13*2003/97*0147*..	51-76	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	185/55 R15	
DAIHATSU	SIRION	M3	e13*2001/116*0147*..	51-76	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	185/55 R15	
HYUNDAI	BAYON	BC3	e5*2007/46*0121*..	58-88	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	185/65 R15	
HYUNDAI	i10	AC3	e5*2007/46*0090*..	46-74	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	185/55 R15 (NC)	
HYUNDAI	i20	GB	e11*2007/46*1600*..	55-88	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	185/65 R15	
HYUNDAI	i20	GB	e5*2007/46*1087*..	55-88	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	185/65 R15	
HYUNDAI	i20	GB-HME	e13*2007/46*1603*..	55-88	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	185/65 R15	
HYUNDAI	i20 Active	GB	e11*2007/46*1600*..	66-89	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	185/65 R15	
HYUNDAI	i20 Active	GB	e5*2007/46*1087*..	66-89	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	185/65 R15	
HYUNDAI	i20 Active	GB-HME	e13*2007/46*1603*..	66-89	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	185/65 R15	
HYUNDAI	i20	BC3	e5*2007/46*0121*..	58-88	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	185/65 R15	
HYUNDAI	INSTER	AX1	e4*2018/858*00225*..	24-28	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	185/65 R15 (NC)	
KIA	RIO	DE	e4*2001/116*0093*..	65-83	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/55 R15	
KIA	RIO	UB	e11*2007/46*0195*..	51-80	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	185/65 R15	
KIA	RIO	YB	e11*2007/46*3777*..	57-89	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	185/65 R15	
KIA	RIO	YB	e5*2007/46*1077*..	57-89	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	185/65 R15	
KIA	STONIC	YB	e11*2007/46*3777*..	58-100	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	185/65 R15 (NC)	
KIA	STONIC	YB	e5*2007/46*1077*..	58-100	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	185/65 R15 (NC)	
KIA	STONIC	YB-KMD	e1*2007/46*2094*..	58-100	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	185/65 R15 (NC)	
MAZDA	2	DE	e13*2001/116*0254*..	50-76	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	185/55 R15	
MAZDA	2	DE1	e13*2001/116*0255*..	50-76	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	185/55 R15	
MAZDA	2	DEE	e13*2007/46*1070*..	50-76	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	185/55 R15	
MAZDA	2	DJ1	e1*2007/46*1335*..	55-85	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	185/65 R15	
MAZDA	MX-5	NB	e11*96/79*0083*..	81-107	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/50 R15	
MAZDA	MX-5	NB	e11*98/14*0083*..	81-107	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/50 R15	
MAZDA	MX-5	NBD	e1*98/14*0192*..	81-107	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/50 R15	
SUBARU	JUSTY	M3	e13*2003/97*0147*..	51-76	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	185/55 R15	
SUBARU	JUSTY	M3	e13*2001/116*0147*..	51-76	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	185/55 R15	
SUZUKI	IGNIS	MF	e4*2007/46*1162*..	61-66	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	175/65 R15	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
SUZUKI	IGNIS	MF-2S	e6*2018/858*00227*..	61-66	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	175/65 R15
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	55-69	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	–	175/65 R15
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0293*..	55-69	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	–	175/65 R15
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0198*..	66-69	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	O.E. Hardware Compatible (Nuts)	M18	4	175/65 R15
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0294*..	66-69	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	O.E. Hardware Compatible (Nuts)	M18	4	175/65 R15
SUZUKI	SWIFT	AZ	e4*2007/46*1205*..	61-82	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	–	175/65 R15 (NC)
SUZUKI	SWIFT	AZ-2S	e6*2018/858*00229*..	61-82	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	–	175/65 R15 (NC)
SUZUKI	SWIFT	UZ	e6*2018/858*00307*..	61	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	–	175/65 R15 (NC)
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*98/14*0178*..	66-141	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/60 R15
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*98/14*0179*..	66-141	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/60 R15
TOYOTA	COROLLA	E12J1	e11*98/14*0180*..	66-141	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/60 R15
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*98/14*0181*..	66-141	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/60 R15
TOYOTA	COROLLA	E12TS	e11*98/14*0251*..	66-141	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/60 R15
TOYOTA	COROLLA	E12U	e11*2001/116*0178*..	66-141	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/60 R15
TOYOTA	COROLLA	E12J	e11*2001/116*0179*..	66-141	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/60 R15
TOYOTA	COROLLA	E12J1	e11*2001/116*0180*..	66-141	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/60 R15
TOYOTA	COROLLA	E12T	e11*2001/116*0181*..	66-141	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/60 R15
TOYOTA	COROLLA	E12TS	e11*2001/116*0251*..	66-141	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	195/60 R15
TOYOTA	IQ	AJ1	e6*2001/116*0119*..	50-72	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	175/65 R15
TOYOTA	IQ	AJ1-MS1	e11*2007/46*0238*..	50-72	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	175/65 R15
TOYOTA	YARIS	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	51-74	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	185/60 R15
TOYOTA	YARIS	XP9F(a)	e11*2001/116*0249*..	51-74	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	185/60 R15
TOYOTA	YARIS TS	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	98	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	185/60 R15
TOYOTA	YARIS	XP13M(a)	e11*2007/46*0152*..	51-82	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	175/65 R15
TOYOTA	YARIS	XP13N(a)	e11*2007/46*0153*..	51-82	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	175/65 R15
TOYOTA	YARIS	XP13M(a)-TMG	e13*2007/46*1722*..	51-82	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	175/65 R15
TOYOTA	YARIS	XP13M(a)-TMG	e6*2007/46*0344*..	51-82	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	175/65 R15
TOYOTA	YARIS Hybrid	XP13M(a)	e11*2007/46*0152*..	51-82	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	175/65 R15
TOYOTA	YARIS Hybrid	XP13M(a)-TMG	e13*2007/46*1722*..	51-82	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	175/65 R15
TOYOTA	YARIS Hybrid	XP13M(a)-TMG	e6*2007/46*0344*..	51-82	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	175/65 R15
TOYOTA	YARIS VERSO	P2	e6*98/14*0066*..	55-78	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	185/55 R15
TOYOTA	YARIS VERSO	P2	e6*2001/116*0066*..	55-78	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	–	185/55 R15
HONDA	CIVIC	EP1	e11*98/14*0173*..	66-81	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	–	195/60 R15
HONDA	CIVIC	EP2	e11*98/14*0174*..	66-81	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	–	195/60 R15
HONDA	CIVIC	EP4	e11*98/14*0188*..	66-81	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	–	195/60 R15
HONDA	CIVIC	EU5	e11*98/14*0158*..	66-81	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	–	195/60 R15
HONDA	CIVIC	EU6	e11*98/14*0159*..	66-81	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	–	195/60 R15
HONDA	CIVIC	EU7	e11*98/14*0160*..	66-81	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	–	195/60 R15
HONDA	CIVIC	EU8	e11*98/14*0161*..	66-81	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	–	195/60 R15
HONDA	CIVIC	EU9	e11*98/14*0189*..	66-81	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	–	195/60 R15
HONDA	CIVIC COUPè	EM2	e6*98/14*0080*..	88-92	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	–	195/60 R15
HONDA	INSIGHT	ZE2	e6*2001/116*0130*..	65	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	–	175/65 R15
HONDA	JAZZ	GE6	e6*2007/46*0010*..	66-73	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	–	175/65 R15
HONDA	JAZZ	GG1	e6*2007/46*0011*..	66-73	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	–	175/65 R15
HONDA	JAZZ	GG2	e6*2007/46*0013*..	66-73	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	–	175/65 R15
HONDA	JAZZ	GG3	e6*2007/46*0014*..	66-73	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	–	175/65 R15

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
HONDA	JAZZ	GG5	e6*2007/46*0015*..	66-73	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	–	175/65 R15
HONDA	JAZZ	GG6	e6*2007/46*0016*..	66-73	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	–	175/65 R15
HONDA	JAZZ	GE6	e6*2001/116*0125*..	66-73	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	–	175/65 R15
HONDA	JAZZ	GG1	e6*2001/116*0126*..	66-73	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	–	175/65 R15
HONDA	JAZZ	GG2	e6*2001/116*0127*..	66-73	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	–	175/65 R15
HONDA	JAZZ	GG3	e6*2001/116*0128*..	66-73	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	–	175/65 R15
HONDA	JAZZ	GG5	e6*2001/116*0131*..	66-73	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	–	175/65 R15
HONDA	JAZZ	GG6	e6*2001/116*0132*..	66-73	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	–	175/65 R15
HONDA	JAZZ Hybrid	GP1	e6*2007/46*0012*..	65	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	–	175/65 R15
HONDA	JAZZ	GR	e6*2007/46*0415*..	72-80	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	–	185/60 R15 (NC)
BMW	MINI	MINI	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0231*08	55-85	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	–	175/65 R15
BMW	MINI	MINI-N	e1*2001/116*0343*..	55-90	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	–	175/65 R15
BMW	MINI	UKL-C	e1*2007/46*0369*..	55-90	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	–	175/65 R15
BMW	MINI	UKL-K	e1*2007/46*0370*..	55-90	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	–	175/65 R15
BMW	MINI	UKL-L	e1*2007/46*0593*..	55-90	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	–	175/65 R15
BMW	MINI	UKL-B-L	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0371*09	55-90	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	–	175/65 R15
BMW	MINI	UKL-N1	e24*2007/46*0023*..	55-90	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	–	175/65 R15
BMW	MINI	R50	e1*98/14*0168*..	55-85	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	–	175/65 R15
BMW	MINI	MINI	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0231*07	55-85	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	B M12x1.5x27 K17	I6	–	175/65 R15
CHEVROLET	AVEO	CHIA	e50*2007/46*0046*..	53-74	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	185/55 R15
CHEVROLET	AVEO	KL1T	e4*2007/46*0270*..	51-74	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/65 R15 (NC)
CHEVROLET	SPARK	CHIS	e50*2007/46*0006*..	48-60	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	–	165/60 R15 (G50)
CHEVROLET	SPARK	KL1M	e4*2007/46*0129*..	48-60	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	–	165/60 R15 (G50)
FIAT	GRANDE PUNTO / EVO	199	e3*2001/116*0217*..	48-99	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	–	175/65 R15 (NC) 185/65 R15 (NC)
FIAT	GRANDE PUNTO / EVO	199	e3*2001/116*0286*..	48-99	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	–	175/65 R15 (NC) 185/65 R15 (NC)
FIAT	GRANDE PUNTO / EVO	199	e3*2007/46*0009*..	48-99	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	–	175/65 R15 (NC) 185/65 R15 (NC)
FIAT	GRANDE PUNTO / EVO	199	e3*2007/46*0010*..	48-99	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	–	175/65 R15 (NC) 185/65 R15 (NC)
OPEL	ADAM	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-85	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	–	185/60 R15 (NC) 185/65 R15 (NC)
OPEL	ADAM ROCKS	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-85	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	–	185/60 R15 (NC) 185/65 R15 (NC)
OPEL	CORSA D	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	44-74	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	–	185/60 R15 (NC) 185/65 R15 (NC)
OPEL	CORSA D	S-D/VAN	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0505*07	44-74	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	–	185/60 R15 (NC) 185/65 R15 (NC)
OPEL	CORSA D	S-D/VAN	e50*2007/46*0055*..	44-74	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	–	185/60 R15 (NC) 185/65 R15 (NC)
OPEL	CORSA E	S-D	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0379*30	51-85	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	–	185/65 R15 (NC)
OPEL	CORSA E	S-D/VAN	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0505*08	51-85	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	–	185/65 R15 (NC)
OPEL	MERIVA	X01 Monocab	e1*2001/116*0215*..	51-92	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	–	185/60 R15 (NC)
SEAT	MII	AA	e13*2007/46*1168*..	44-66	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	–	165/65 R15 185/55 R15
SEAT	MII	AAN	e13*2007/46*1183*..	44-66	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	–	165/65 R15 185/55 R15

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
SKODA	CITIGO	AA	e13*2007/46*1169*..	44-66	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	–	165/65 R15 185/55 R15
SKODA	CITIGO	AAN	e13*2007/46*1184*..	44-66	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	–	165/65 R15 185/55 R15
VOLKSWAGEN	CROSS UP!	AA	e13*2007/46*1167*..	55	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	–	165/65 R15 185/55 R15
VOLKSWAGEN	UP!	AA	e13*2007/46*1167*..	44-85	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	–	165/65 R15 185/55 R15
VOLKSWAGEN	UP!	AAN	e13*2007/46*1182*..	44-85	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	–	165/65 R15 185/55 R15
DACIA	DOKKER	SD	e2*2001/116*0314*..	55-96	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	185/65 R15 (NC)
DACIA	DOKKER	SD	e2*2007/46*0030*..	55-96	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	185/65 R15 (NC)
DACIA	LODGY	SD	e2*2001/116*0314*..	59-96	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	185/65 R15 (NC)
DACIA	LOGAN	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	185/65 R15
DACIA	LOGAN	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	185/65 R15
DACIA	LOGAN	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	50-77	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	185/65 R15
DACIA	LOGAN	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	185/65 R15
DACIA	LOGAN MCV	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0314*64	53-70	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	185/65 R15 (NC)
DACIA	LOGAN MCV	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0323*31	53-70	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	185/65 R15 (NC)
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	185/65 R15 (NC)
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	185/65 R15 (NC)
DACIA	SANDERO	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	50-77	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	185/65 R15 (NC)
DACIA	SANDERO	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	185/65 R15 (NC)
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0314*58	53-70	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	185/65 R15 (NC)
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0323*29	53-70	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	185/65 R15 (NC)
DACIA	SANDERO	SD/SR	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0030*20	53-70	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	185/65 R15 (NC)
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0314*61	50-77	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	185/65 R15 (NC)
DACIA	SANDERO STEPWAY	SD/SR	Omologazioni consentite fino a e2*2001/116*0323*29	50-77	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	185/65 R15 (NC)
DACIA	SANDERO	DJF	e19*2007/46*0026*..	49-74	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	2	185/65 R15 (NC)
NISSAN	MICRA	K14	e9*2007/46*6454*..	52-86	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	185/65 R15 (NC)
NISSAN	NOTE	E11	e11*2001/116*0268*..	50-85	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	–	175/65 R15 (NC) 185/65 R15 (NC)
NISSAN	NOTE	E12	e11*2007/46*0753*..	59-72	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	–	185/65 R15 (NC)
RENAULT	CAPTUR	R	e2*2001/116*0327*..	66	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	195/65 R15 (NC)
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2001/116*0327*..	48-102	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	–	165/65 R15 (NC) 175/65 R15 (NC)
RENAULT	CLIO 3	R	e2*2007/46*0008*..	48-102	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	–	165/65 R15 (NC) 175/65 R15 (NC)
													185/60 R15 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
RENAULT	CLIO 4	R	Omologazioni consentite a partire da e2*2001/116*0327*46	48-87	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	185/65 R15 (NC)	
RENAULT	CLIO 4	R	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0008*16	48-87	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	185/65 R15 (NC)	
RENAULT	MEGANE	BA	e2*93/81*0010*..	47-85	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	–	185/55 R15	185/60 R15
RENAULT	MEGANE	BA	e2*98/14*0010*..	47-85	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	–	185/55 R15	185/60 R15
RENAULT	MEGANE	KA	e2*98/14*0192*..	47-85	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	–	185/55 R15	185/60 R15
RENAULT	MEGANE	EA	e2*93/81*0103*..	66-108	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	–	185/55 R15	185/60 R15
RENAULT	MEGANE	EA	e2*98/14*0103*..	66-108	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	–	185/55 R15	185/60 R15
RENAULT	MEGANE	LA	e2*93/81*0072*..	47-84	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	–	185/55 R15	185/60 R15
RENAULT	MEGANE	LA	e2*98/14*0072*..	47-84	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	–	185/55 R15	185/60 R15
RENAULT	MEGANE	DA	e2*93/81*0009*..	66-108	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	–	185/55 R15	185/60 R15
RENAULT	MEGANE	DA	e2*98/14*0009*..	66-108	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	–	185/55 R15	185/60 R15
RENAULT	MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	–	165/65 R15 (NC)	175/65 R15 (NC)
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	–	165/65 R15 (NC)	175/65 R15 (NC)
RENAULT	MODUS	P	e2*2007/46*0007*..	48-82	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	–	185/60 R15 (NC)	
RENAULT	MODUS	P	e2*2007/46*0007*..	48-82	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	–	165/65 R15 (NC)	175/65 R15 (NC)
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2007/46*0007*..	48-82	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	–	185/60 R15 (NC)	
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2007/46*0007*..	48-82	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	–	165/65 R15 (NC)	175/65 R15 (NC)
RENAULT	SCENIC	JA	e2*93/81*0068*..	44-103	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	–	185/65 R15	195/60 R15
RENAULT	SCENIC	JA	e2*98/14*0068*..	44-103	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	–	185/65 R15	195/60 R15
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0251*..	43	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	185/65 R15 (NC)	
RENAULT	ZOE	AG	e2*2007/46*0681*..	43	LL6050/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H11	–	185/65 R15 (NC)	
CITROEN	C2	J*...*	e2*2001/116*0283*..	44-80	LL6050/EGX	4x108	Ø 65,1	21	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36417-FLAT	–	185/55 R15	
CITROEN	C2	J*...*	e2*2001/116*0284*..	44-80	LL6050/EGX	4x108	Ø 65,1	21	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36417-FLAT	–	185/55 R15	
CITROEN	C2	J*...*	e2*2001/116*0285*..	44-80	LL6050/EGX	4x108	Ø 65,1	21	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36417-FLAT	–	185/55 R15	
CITROEN	C2	J*...*	e2*2001/116*0286*..	44-80	LL6050/EGX	4x108	Ø 65,1	21	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36417-FLAT	–	185/55 R15	
CITROEN	C2	J*...*	e2*2001/116*0316*..	44-80	LL6050/EGX	4x108	Ø 65,1	21	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36417-FLAT	–	185/55 R15	
CITROEN	C2	J*...*	e2*2001/116*0339*..	44-80	LL6050/EGX	4x108	Ø 65,1	21	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36417-FLAT	–	185/55 R15	
CITROEN	C2	J*...*	e2*2001/116*0344*..	44-80	LL6050/EGX	4x108	Ø 65,1	21	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36417-FLAT	–	185/55 R15	
CITROEN	C3	F*...*	e2*2001/116*0289*..	44-80	LL6050/EGX	4x108	Ø 65,1	21	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36417-FLAT	–	185/60 R15 (NC)	
CITROEN	C3	F*...*	e2*2001/116*0317*..	44-80	LL6050/EGX	4x108	Ø 65,1	21	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36417-FLAT	–	185/60 R15 (NC)	
CITROEN	C3	F*...*	e2*2001/116*0318*..	44-80	LL6050/EGX	4x108	Ø 65,1	21	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36417-FLAT	–	185/60 R15 (NC)	
CITROEN	C3	F*...*	e2*2001/116*0329*..	44-80	LL6050/EGX	4x108	Ø 65,1	21	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36417-FLAT	–	185/60 R15 (NC)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
CITROEN	C3	F*...*	e2*98/14*0256*..	44-80	LL6050/EGX	4x108	Ø 65,1	21	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36417-FLAT	–	185/60 R15 (NC)	
CITROEN	C3	F*...*	e2*98/14*0257*..	44-80	LL6050/EGX	4x108	Ø 65,1	21	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36417-FLAT	–	185/60 R15 (NC)	
CITROEN	C3	F*...*	e2*98/14*0258*..	44-80	LL6050/EGX	4x108	Ø 65,1	21	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36417-FLAT	–	185/60 R15 (NC)	
CITROEN	C3	F*...*	e2*98/14*0259*..	44-80	LL6050/EGX	4x108	Ø 65,1	21	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36417-FLAT	–	185/60 R15 (NC)	
CITROEN	C3	F*...*	e2*98/14*0261*..	44-80	LL6050/EGX	4x108	Ø 65,1	21	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36417-FLAT	–	185/60 R15 (NC)	
CITROEN	C3	S	e2*2007/46*0003*..	44-88	LL6050/EGX	4x108	Ø 65,1	21	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	185/65 R15	
CITROEN	C3	S	e2*2007/46*0060*..	44-88	LL6050/EGX	4x108	Ø 65,1	21	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	185/65 R15	
CITROEN	C3	S*8FN	e24*2007/46*0028*..	44-88	LL6050/EGX	4x108	Ø 65,1	21	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	185/65 R15	
CITROEN	C3 my2016	S	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0003*44	50-85	LL6050/EGX	4x108	Ø 65,1	21	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	185/65 R15 (NC)	195/65 R15 (NC)
CITROEN	C3 my2016	S	Omologazioni consentite a partire da e2*2007/46*0060*17	50-85	LL6050/EGX	4x108	Ø 65,1	21	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	185/65 R15 (NC)	195/65 R15 (NC)
CITROEN	C3 AIRCROSS	2	e4*2007/46*1241*..	60-88	LL6050/EGX	4x108	Ø 65,1	21	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	195/65 R15	
CITROEN	C3 PICASSO	SH	e2*2001/116*0371*..	66-88	LL6050/EGX	4x108	Ø 65,1	21	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	195/60 R15 (NC)	
CITROEN	C3 PICASSO	SH	e2*2007/46*0110*..	66-88	LL6050/EGX	4x108	Ø 65,1	21	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	195/60 R15 (NC)	
CITROEN	C3 PICASSO	SH8FN	e24*2007/46*0029*..	66-88	LL6050/EGX	4x108	Ø 65,1	21	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	195/60 R15 (NC)	
CITROEN	C3 PLURIEL	H	e2*2001/116*0266*..	50-80	LL6050/EGX	4x108	Ø 65,1	21	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	185/65 R15	
CITROEN	C4	L	e2*2001/116*0302*..	65-103	LL6050/EGX	4x108	Ø 65,1	21	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	195/65 R15	205/60 R15
CITROEN	DS3	S	e2*2007/46*0003*..	50-88	LL6050/EGX	4x108	Ø 65,1	21	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	185/65 R15	195/60 R15
OPEL	CORSA	U	e2*2007/46*0639*..	55-96	LL6050/EGX	4x108	Ø 65,1	21	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	185/65 R15 (GS0)	
PEUGEOT	1007	K*****	e2*2001/116*0300*..	50-80	LL6050/EGX	4x108	Ø 65,1	21	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	185/60 R15	
PEUGEOT	206+	2*****	e2*2001/116*0374*..	44-55	LL6050/EGX	4x108	Ø 65,1	21	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36417-FLAT	–	185/60 R15	
PEUGEOT	206+	2*****	e2*2007/46*0109*..	44-55	LL6050/EGX	4x108	Ø 65,1	21	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36417-FLAT	–	185/60 R15	
PEUGEOT	207	W*****	e2*2001/116*0340*..	50-110	LL6050/EGX	4x108	Ø 65,1	21	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	185/65 R15	
PEUGEOT	207	W	e2*2007/46*0072*..	50-110	LL6050/EGX	4x108	Ø 65,1	21	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	185/65 R15	
PEUGEOT	208	C	e2*2007/46*0070*..	50-88	LL6050/EGX	4x108	Ø 65,1	21	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	185/65 R15 (NC)	
PEUGEOT	208	C	e2*2007/46*0071*..	50-88	LL6050/EGX	4x108	Ø 65,1	21	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	185/65 R15 (NC)	
PEUGEOT	208	U	e2*2007/46*0639*..	55-96	LL6050/EGX	4x108	Ø 65,1	21	–	O.E. (Bolts M12x1,25x36 K17 Flat Type)	–	–	185/65 R15 (NC)	
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0287*..	50-103	LL6050/EGX	4x108	Ø 65,1	21	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36417-FLAT	–	195/65 R15	205/60 R15
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0288*..	50-103	LL6050/EGX	4x108	Ø 65,1	21	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36417-FLAT	–	195/65 R15	205/60 R15
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0290*..	50-103	LL6050/EGX	4x108	Ø 65,1	21	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36417-FLAT	–	195/65 R15	205/60 R15
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0299*..	50-103	LL6050/EGX	4x108	Ø 65,1	21	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36417-FLAT	–	195/65 R15	205/60 R15
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0301*..	50-103	LL6050/EGX	4x108	Ø 65,1	21	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36417-FLAT	–	195/65 R15	205/60 R15
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0313*..	50-103	LL6050/EGX	4x108	Ø 65,1	21	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36417-FLAT	–	195/65 R15	205/60 R15
PEUGEOT	307	3*...*	e2*2001/116*0333*..	50-103	LL6050/EGX	4x108	Ø 65,1	21	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36417-FLAT	–	195/65 R15	205/60 R15

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0235*..	50-103	LL6050/EGX	4x108	Ø 65,1	21	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36417-FLAT	–	195/65 R15	205/60 R15
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0242*..	50-103	LL6050/EGX	4x108	Ø 65,1	21	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36417-FLAT	–	195/65 R15	205/60 R15
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0243*..	50-103	LL6050/EGX	4x108	Ø 65,1	21	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36417-FLAT	–	195/65 R15	205/60 R15
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0244*..	50-103	LL6050/EGX	4x108	Ø 65,1	21	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36417-FLAT	–	195/65 R15	205/60 R15
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0245*..	50-103	LL6050/EGX	4x108	Ø 65,1	21	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36417-FLAT	–	195/65 R15	205/60 R15
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0251*..	50-103	LL6050/EGX	4x108	Ø 65,1	21	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36417-FLAT	–	195/65 R15	205/60 R15
PEUGEOT	307	3*...*	e2*98/14*0252*..	50-103	LL6050/EGX	4x108	Ø 65,1	21	–	B M12x1.25x36 K17 FLAT	B225L36417-FLAT	–	195/65 R15	205/60 R15
OPEL	CORSA	U	e2*2007/46*0639*..	55-96	LL6050/BGX	4x108	Ø 65,1	31	–	O.E. (Bolts M12x1,25x26 K17 Conical 60°)	–	–	185/65 R15 (NC)	
PEUGEOT	208	U	e2*2007/46*0639*..	55-96	LL6050/BGX	4x108	Ø 65,1	31	–	O.E. (Bolts M12x1,25x26 K17 Conical 60°)	–	–	185/65 R15 (NC)	
ALFA ROMEO	147	937	e3*98/14*0070*..	74-110	LL6050/HA2X	5x98	Ø 58,1	37	–	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	–	–	185/65 R15 (NC)	195/60 R15 (NC)
ALFA ROMEO	156	932	e3*96/27*0034*..	77-141	LL6050/HA2X	5x98	Ø 58,1	37	–	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	–	–	185/65 R15 (NC)	
ALFA ROMEO	156	932	e3*98/14*0034*..	77-141	LL6050/HA2X	5x98	Ø 58,1	37	–	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	–	–	185/65 R15 (NC)	
FIAT	500L	199	e3*2001/116*0217*..	59-77	LL6050/HA2X	5x98	Ø 58,1	37	–	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	–	2	195/65 R15 (NC)	
FIAT	500L LIVING	199	e3*2001/116*0217*..	59-77	LL6050/HA2X	5x98	Ø 58,1	37	–	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	–	2	195/65 R15 (NC)	
FIAT	500L TREKKING	199	e3*2001/116*0217*..	59-77	LL6050/HA2X	5x98	Ø 58,1	37	–	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	–	2	195/65 R15 (NC)	
FIAT	TIPO	356	e3*2007/46*0373*..	70-96	LL6050/HA2X	5x98	Ø 58,1	37	–	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	–	2	195/65 R15 (NC)	
AUDI	A1	GB	e1*2007/46*1892*..	70-110	LL6050/PEX	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	185/65 R15 (NC)	
SEAT	IBIZA	6J	e9*2001/116*0067*..	44-110	LL6050/PEX	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	175/65 R15	185/60 R15
SEAT	IBIZA	6JN	e9*2007/46*0001*..	44-110	LL6050/PEX	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	175/65 R15	185/60 R15
SEAT	IBIZA CUPRA	6J	e9*2001/116*0067*..	132	LL6050/PEX	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	185/60 R15	
SEAT	IBIZA	KJ	e9*2007/46*3134*..	48-110	LL6050/PEX	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	185/65 R15 (NC)	
SKODA	FABIA	6Y	e11*98/14*0123*..	37-96	LL6050/PEX	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	185/55 R15	195/50 R15
SKODA	FABIA	PJ	e8*2018/858*00014*..	48-110	LL6050/PEX	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	185/65 R15	
SKODA	OCTAVIA	1U	e11*95/54*0066*..	44-110	LL6050/PEX	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/65 R15	205/60 R15
SKODA	OCTAVIA	1U	e11*2001/116*0066*..	44-110	LL6050/PEX	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/65 R15	205/60 R15
SKODA	OCTAVIA	1U	e11*2007/46*0011*..	44-110	LL6050/PEX	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/65 R15	205/60 R15
VOLKSWAGEN	FOX	5Z	e1*2001/116*0301*..	40-55	LL6050/PEX	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/55 R15	
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*2001/116*0071*..	50-110	LL6050/PEX	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF	1J	e1*2001/116*0071*..	50-110	LL6050/PEX	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	BORA VARIANT	1J	e1*2001/116*0071*..	50-110	LL6050/PEX	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF VARIANT	1J	e1*2001/116*0071*..	50-110	LL6050/PEX	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*96/79*0071*..	50-110	LL6050/PEX	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF	1J	e1*96/79*0071*..	50-110	LL6050/PEX	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	BORA VARIANT	1J	e1*96/79*0071*..	50-110	LL6050/PEX	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF VARIANT	1J	e1*96/79*0071*..	50-110	LL6050/PEX	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	BORA	1J	e1*98/14*0071*..	50-110	LL6050/PEX	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF	1J	e1*98/14*0071*..	50-110	LL6050/PEX	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	BORA VARIANT	1J	e1*98/14*0071*..	50-110	LL6050/PEX	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF VARIANT	1J	e1*98/14*0071*..	50-110	LL6050/PEX	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	NEW BEETLE	9C	e1*97/27*0106*..	55-110	LL6050/PEX	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/65 R15	205/60 R15
VOLKSWAGEN	NEW BEETLE	9C	e1*98/14*0106*..	55-110	LL6050/PEX	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/65 R15	205/60 R15

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	NEW BEETLE	9C	e1*2001/116*0106*..	55-110	LL6050/PEX	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/65 R15	205/60 R15
VOLKSWAGEN	POLO	AW	e1*2007/46*1783*..	40-110	LL6050/PEX	5x100	Ø 57,1	39	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	185/65 R15 (NC)	
FORD	GALAXY	WGR	e1*93/81*0024*..	66-128	LL6050/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/65 R15	
FORD	GALAXY	WGR	e1*95/54*0024*..	66-128	LL6050/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/65 R15	
FORD	GALAXY	WGR	e1*2001/116*0024*..	66-128	LL6050/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/65 R15	
MG	MG3	2P2A	e4*2018/858*00192*..	75-85	LL6050/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	185/65 R15 (NC)	
SEAT	ALHAMBRA	7MS	e1*95/54*0036*..	66-128	LL6050/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/65 R15	
SEAT	ALHAMBRA	7MS	e1*98/14*0036*..	66-128	LL6050/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/65 R15	
SEAT	ALTEA	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-118	LL6050/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/65 R15	
SEAT	ALTEA XL	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-118	LL6050/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/65 R15	
SEAT	ALTEA	5P	e9*2001/116*0050*..	63-118	LL6050/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/65 R15	
SEAT	ALTEA XL	5P	e9*2001/116*0050*..	63-118	LL6050/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/65 R15	
SEAT	TOLEDO	5P	e9*2001/116*0050*..	63-118	LL6050/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/65 R15	
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-118	LL6050/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	195/65 R15	
SEAT	LEON	1PN	e9*2007/46*0013*..	63-118	LL6050/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	195/65 R15	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-110	LL6050/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	195/65 R15 (NC)	
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-110	LL6050/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/65 R15 (NC)	
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-118	LL6050/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/65 R15	205/60 R15
SKODA	OCTAVIA	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-118	LL6050/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/65 R15	205/60 R15
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-85	LL6050/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/65 R15 (NC)	
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-85	LL6050/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/65 R15 (NC)	
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-85	LL6050/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/65 R15 (NC)	
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24	55-110	LL6050/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF V VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-110	LL6050/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-103	LL6050/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0490*04	59-103	LL6050/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-110	LL6050/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	e1*2007/46*0623*..	63-110	LL6050/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-110	LL6050/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	e1*2007/46*0627*..	63-110	LL6050/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-110	LL6050/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-110	LL6050/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	63-110	LL6050/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0304*13	55-110	LL6050/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF CROSS	1KP	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0304*13	75-103	LL6050/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF VI PLUS	1KP	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*14	59-103	LL6050/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF VI PLUS	1KP	e1*2007/46*0491*..	59-103	LL6050/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	GOLF VI CROSS	1KP	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*21	75-90	LL6050/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-110	LL6050/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-110	LL6050/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-110	LL6050/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	JETTA	16H	e1*2007/46*0584*..	77-110	LL6050/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	JETTA	1KM	e1*2001/116*0328*..	59-110	LL6050/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	195/65 R15 (NC)	205/60 R15 (NC)
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*93/81*0023*..	66-128	LL6050/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/65 R15	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*95/54*0023*..	66-128	LL6050/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/65 R15	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7M	e1*98/14*0023*..	66-128	LL6050/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/65 R15	
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	75-103	LL6050/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/65 R15	
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	75-103	LL6050/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/65 R15	
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	75-103	LL6050/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/65 R15	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	66-110	LL6050/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/65 R15	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0357*13	66-110	LL6050/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/65 R15	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0211*35	66-110	LL6050/VW2X	5x112	Ø 57,1	42	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	195/65 R15	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- *(GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.
 - * Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitment list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
 - * Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
 - * È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
 - * Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici installati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
 - * Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli uffici preposti.
 - * La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli uffici preposti.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- * La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
 - * Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
 - * È consentita solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
 - * Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
 - * In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
 - * In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
 - * Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
 - * Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
 - * La presente Fitment List è stata sviluppata sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
 - * Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autoveicolo della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale n°20 del 10-01-2013 e successive modifiche.
 - * Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
 - * Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura ".*" si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "00".

NC = Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.