

**Ministero delle infrastrutture e dei trasporti****Dipartimento per i trasporti e la navigazione****DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE****Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli****CERTIFICATO riguardante:****Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013****OMOLOGAZIONE N. NADT186**

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione****Direzione generale per la motorizzazione****DIVISIONE 3**

1. Costruttore del sistema ruota:	MAK S.p.A.
2. Designazione del tipo di ruota:	AS7080
Marca:	MAK
Categoria della ruota:	Speciale
Materiali impiegati:	Lega G-AlSi10Cu
Metodo di produzione:	Fusione in Gravità
Designazione del profilo del cerchio:	7J x 18 H2
Offset della ruota:	da ET 39 a ET 45 (vedi tabella allegata)
Fissaggio della ruota:	Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa n. AS7080 Rev.00
Portata massima:	810 kg
3. Indirizzo del costruttore del sistema:	Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)
	Italy
4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante:	NON RICORRE
5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione:	14/10/2025
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione:	CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico:	23/10/2025
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico:	59418/V-BS
9. Osservazioni:	NON RICORRE
10. L'omologazione è:	RILASCIATA / rifiutata / estesa / revocata
11. Se del caso, motivi dell'estensione:	NON RICORRE
12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato:	M1-M1G
12.1. Costruttore del veicolo / Marca:	vedi scheda informativa n. AS7080 Rev.00
12.2. Tipo funzionale:	AS7080
12.3. Famiglia 1:	(vedere tabella allegata)
12.4. Famiglia 2:	NON RICORRE
12.5. Famiglia 3:	NON RICORRE
13. Luogo:	ROMA
14. Data:	(vedi firma digitale)
15. Firma (digitale)	IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE <i>ing. Paolo Sappino</i>
16. È allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.	



Imposta di bollo assolta

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

ADATTAMENTI COPERTI

AS7080 REV.00					
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)
AS7080/PEX	39	5x100	Ø 57,1	810	2300
AS7080/VW3X	45	5x112	Ø 57,1	810	2300

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA N. 59418/V-BS del 23/10/2025
2. SCHEDA INFORMATIVA N. AS7080 Rev.00
3. AUTOCERTIFICAZIONE n. AS7080 del 17/12/2025
4. CERTIFICAZIONE KBA 100725 del 16/12/2025
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

FITMENT LIST AS7080 rev.00 17/12/2025 7Jx18H2 Nr. Omologazione: NADT186

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Bruno Cervati per la ditta MAK s.p.a. , p.iva. 03086150178 con sede in Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
													KIT FIX Code	Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A1 SPORTBACK	GB	e1*2007/46*1892*..	70-152	AS7080/PEX	5x100	Ø 57,1	39	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	215/40 R18 (G50)	
SEAT	ARONA	KJ	e9*2007/46*3134*..	66-110	AS7080/PEX	5x100	Ø 57,1	39	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	215/45 R18	
SEAT	IBIZA	6J	e9*2001/116*0067*..	44-110	AS7080/PEX	5x100	Ø 57,1	39	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	215/35 R18	
SEAT	IBIZA	KJ	e9*2007/46*3134*..	48-110	AS7080/PEX	5x100	Ø 57,1	39	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	205/40 R18 (G50)	
SKODA	FABIA	PJ	e8*2018/858*00014*..	48-110	AS7080/PEX	5x100	Ø 57,1	39	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	215/40 R18 (G50)	
SKODA	KAMIQ	NW	e8*2007/46*0349*..	66-110	AS7080/PEX	5x100	Ø 57,1	39	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	2	215/45 R18	
SKODA	SCALA	NW	e8*2007/46*0349*..	66-110	AS7080/PEX	5x100	Ø 57,1	39	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	2	205/45 R18	
VOLKSWAGEN	POLO	AW	e1*2007/46*1783*..	48-152	AS7080/PEX	5x100	Ø 57,1	39	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	205/40 R18 (G50)	
VOLKSWAGEN	T-CROSS	C1	e13*2007/46*1985*..	70-110	AS7080/PEX	5x100	Ø 57,1	39	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	2	215/45 R18	
VOLKSWAGEN	TAIGO	CS	e13*2018/858*00140*..	70-110	AS7080/PEX	5x100	Ø 57,1	39	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	2	215/45 R18	
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	81-140	AS7080/VW3X	5x112	Ø 57,1	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	215/50 R18	
AUDI	SQ2	GA	e1*2007/46*1552*..	221	AS7080/VW3X	5x112	Ø 57,1	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	215/50 R18	
FORD	TOURNEO CONNECT	SK	e13*2018/858*00270*..	55-96	AS7080/VW3X	5x112	Ø 57,1	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	2	225/45 R18	
FORD	TOURNEO CONNECT	SKN	e13*2018/858*00342*..	55-96	AS7080/VW3X	5x112	Ø 57,1	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	2	225/45 R18	
MG	MG3	ZP2A	e4*2018/858*00192*..	75-85	AS7080/VW3X	5x112	Ø 57,1	45	—	B M14x1,5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	205/40 R18	
MG	MG4	SEH3	e4*2018/858*00093*..	54-68	AS7080/VW3X	5x112	Ø 57,1	45	—	B M14x1,5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	215/45 R18	
MG	S5	ZS3E	e4*2018/858*00236*..	54-84	AS7080/VW3X	5x112	Ø 57,1	45	—	B M14x1,5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	225/55 R18	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	AS7080/VW3X	5x112	Ø 57,1	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/45 R18	
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	AS7080/VW3X	5x112	Ø 57,1	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/45 R18	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	AS7080/VW3X	5x112	Ø 57,1	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/45 R18	
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	AS7080/VW3X	5x112	Ø 57,1	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/45 R18	
SEAT	ATECA (no Freni Brembo)	SFP	e9*2007/46*6394*..	81-221	AS7080/VW3X	5x112	Ø 57,1	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	215/50 R18	225/50 R18
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	AS7080/VW3X	5x112	Ø 57,1	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	215/50 R18	225/50 R18
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-195	AS7080/VW3X	5x112	Ø 57,1	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/45 R18	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	AS7080/VW3X	5x112	Ø 57,1	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/45 R18	
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	AS7080/VW3X	5x112	Ø 57,1	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/45 R18	
VOLKSWAGEN	CADDY	SK	e13*2018/858*00002*..	55-96	AS7080/VW3X	5x112	Ø 57,1	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	2	225/45 R18	
VOLKSWAGEN	CADDY	SKN	e13*2018/858*00003*..	55-96	AS7080/VW3X	5x112	Ø 57,1	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	2	225/45 R18	
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-221	AS7080/VW3X	5x112	Ø 57,1	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	215/50 R18	
VOLKSWAGEN	T-ROC	A2	e1*2018/858*00595*..	85-110	AS7080/VW3X	5x112	Ø 57,1	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	225/50 R18	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	AS7080/VW3X	5x112	Ø 57,1	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/45 R18	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	AS7080/VW3X	5x112	Ø 57,1	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/45 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel	Center Hole	3.1.2 .2.	Ring		Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- * (GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.
- * Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitmen list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- * Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- * È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- * Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici innalzati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- * Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli uffici preposti.
- * La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli uffici preposti.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- * La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- * Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- * È consentita solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- * Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- * In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- * In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- * Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- * Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- * La presente Fitment List è stata sviluppata sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- * Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale n°20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
- * Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
- * Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisce con la dicitura "*" si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "00".
- * **Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**