



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADT188

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione

Direzione generale per la motorizzazione

DIVISIONE 3

- | | |
|--|--|
| 1. Costruttore del sistema ruota: | MAK S.p.A. |
| 2. Designazione del tipo di ruota: | AS8080 |
| Marca: | MAK |
| Categoria della ruota: | Speciale |
| Materiali impiegati: | Lega G-ALSi10Cu |
| Metodo di produzione: | Fusione in Gravità |
| Designazione del profilo del cerchio: | 8J x 18 H2 |
| Offset della ruota: | da ET 32 a ET 45 (vedi tabella allegata) |
| Fissaggio della ruota: | Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa n. AS8080 Rev.00 |
| Portata massima: | 810 kg |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema: | Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS) Italy |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: | 14/10/2025 |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: | CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 23/10/2025 |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 59417/V-BS |
| 9. Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. L'omologazione è: | RILASCIATA / rifiutata / estesa / revocata |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione: | NON RICORRE |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda informativa n. AS8080 Rev.00 |
| 12.2. Tipo funzionale: | AS8080 |
| 12.3. Famiglia 1: | (vedere tabella allegata) |
| 12.4. Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5. Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. Luogo: | ROMA |
| 14. Data: | (vedi firma digitale) |
| 15. Firma (digitale) | IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
<i>ing. Paolo Sappino</i> |



Paolo Sappino
08.01.2026
18:45:46
GMT+02:00

16. È allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

**Ministero delle infrastrutture e dei trasporti***Dipartimento per i trasporti e la navigazione*

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

ADATTAMENTI COPERTI

AS8080 REV.00					
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLOAMENTO (mm)
AS8080/GG3	45	5x108	R.S. 72	810	2300
AS8080/LG1X	32	5x110	Ø 65,1	810	2300
AS8080/VW2X	37	5x112	Ø 57,1	810	2300
AS8080/VK	38	5x112	R.S. 76	810	2300
AS8080/VW3X	44	5x112	Ø 57,1	810	2300
AS8080/VW4X	45	5x112	Ø 57,1	810	2300

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA N. 59417/V-BS del 23/10/2025
2. SCHEDA INFORMATIVA N. AS8080 Rev.00
3. AUTOCERTIFICAZIONE n. AS8080 del 28/11/2025
4. CERTIFICAZIONE KBA 100727 del 25/11/2025
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
FORD	C-MAX	DM2	e13*2001/116*0109*..	66-107	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18
FORD	C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	70-134	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/40 R18 (GSO)
FORD	GRAND C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	70-134	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/40 R18 (GSO)
FORD	EDGE	SBF	e1*2007/46*1524*..	110-175	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	-	235/60 R18
FORD	FOCUS	DA3	e13*2001/116*0144*..	59-107	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/40 R18 225/40 R18 (GSO)
FORD	FOCUS	DB3	e13*2001/116*0157*..	59-107	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/40 R18 225/40 R18 (GSO)
FORD	FOCUS ST	DA3	e13*2001/116*0144*..	166	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18
FORD	FOCUS ST	DB3	e13*2001/116*0157*..	166	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18
FORD	FOCUS	DYB	e13*2007/46*1138*..	63-134	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18 (GSO) 235/40 R18 (GSO)
FORD	FOCUS STH	DYB-LPG	e13*2007/46*1289*..	63-134	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18 (GSO) 235/40 R18 (GSO)
FORD	FOCUS TURNIER	DYB-LPG	e13*2007/46*1289*..	63-134	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18 (GSO) 235/40 R18 (GSO)
FORD	FOCUS ST	DYB	e13*2007/46*1138*..	136-184	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18 (GSO) 235/40 R18 (GSO)
FORD	FOCUS	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18 (GSO) 235/40 R18 (GSO)
FORD	FOCUS ST	DEH	e13*2007/46*1911*..	140-206	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/40 R18 (GSO) 235/40 R18 (GSO)
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	-	235/45 R18
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	-	235/50 R18 (GSO)
FORD	GALAXY	WAH6	e13*2007/46*2374*..	88-177	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	-	235/50 R18 (GSO)
FORD	KUGA	DM2	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0109*31	100-147	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/50 R18 (GSO)
FORD	KUGA my2013	DM2	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0109*31	85-178	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/50 R18 (GSO)
FORD	KUGA	DFK	e13*2007/46*2188*..	88-140	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/60 R18
FORD	KUGA	DFHK	e13*2018/858*00042*..	88-140	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/60 R18
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0249*25	74-176	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/45 R18 225/40 R18
FORD	MONDEO	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/45 R18
FORD	MONDEO	BA7H	e13*2007/46*1485*..	85-177	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/45 R18
FORD	MONDEO	BA7-HEV	e13*2007/46*1485*..	85-177	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	235/45 R18
FORD	MUSTANG MACH-E	LSK	e13*2007/46*2387*..	100-154	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/60 R18
FORD	MUSTANG MACH-E	LSBK	e1*2018/858*00365*..	100-154	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	225/60 R18
FORD	PUMA	J2K	e9*2007/46*3165*..	52-147	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/45 R18 225/45 R18 (GSO)
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0185*23	74-176	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	-	235/45 R18
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	-	235/50 R18 (GSO)
FORD	S-MAX	WAH6	e13*2007/46*2374*..	88-177	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	-	235/50 R18 (GSO)
JAGUAR	E-PACE	DF	e11*2007/46*4161*..	110-221	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/60 R18
JAGUAR	E-PACE	DF	e5*2007/46*1050*..	110-221	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/60 R18
JAGUAR	F-PACE	DC	e11*2007/46*3324*..	120-132	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 H=6 K21 CLOSED (D76)	D16	-	235/65 R18
JAGUAR	F-PACE	DC	e11*2007/46*3324*..	177-280	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 H=6 K21 CLOSED (D76)	D16	-	235/65 R18 255/60 R18
JAGUAR	F-PACE	DC	e5*2007/46*1047*..	120-132	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 H=6 K21 CLOSED (D76)	D16	-	235/65 R18
JAGUAR	F-PACE	DC	e5*2007/46*1047*..	177-280	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 H=6 K21 CLOSED (D76)	D16	-	235/65 R18 255/60 R18
JAGUAR	I-PACE	DH	e11*2007/46*4311*..	172 (294)	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	-	235/65 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
JAGUAR	I-PACE	DH	e5*2007/46*1052*..	172 (294)	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	–	235/65 R18
JAGUAR	XE	JA	e11*2007/46*2150*..	120-280	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	225/45 R18 245/40 R18 (GS0)
JAGUAR	XE	JA	e5*2007/46*1049*..	120-280	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	225/45 R18 245/40 R18 (GS0)
JAGUAR	XF	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-202	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	245/45 R18
JAGUAR	XF	JB	e11*2007/46*2981*..	120-280	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	245/45 R18
JAGUAR	XF	JB	e5*2007/46*1048*..	120-280	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	245/45 R18
JAGUAR	XJ	N*3	e11*2001/116*0217*..	152-291	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	235/50 R18
LAND ROVER	DISCOVERY SPORT	LC	e11*2007/46*1659*..	110-227	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	–	235/60 R18
LAND ROVER	DISCOVERY SPORT	LC	e5*2007/46*1058*..	110-227	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	–	235/60 R18
LAND ROVER	FREELANDER	LF	e11*2001/116*0300*..	110-177	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	–	225/65 R18 235/60 R18
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV	e11*2007/46*0223*..	110-213	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	–	235/60 R18
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV-A	e3*2007/46*0221*..	110-213	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	–	235/60 R18
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LZ	e5*2007/46*0076*..	110-227	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	–	235/60 R18
LAND ROVER	RANGE ROVER VELAR	LY	e11*2007/46*3954*..	132-280	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 H=6 K21 CLOSED (D76)	D16	–	235/65 R18 255/60 R18
LAND ROVER	RANGE ROVER VELAR	LY	e5*2007/46*1057*..	132-280	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 H=6 K21 CLOSED (D76)	D16	–	235/65 R18 255/60 R18
SMART	#1	HX11	e1*2018/858*00227*..	75-116	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	235/50 R18 (GS0)
VOLVO	C30	M-2D	e1*2001/116*0427*..	73-169	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/45 R18
VOLVO	C30	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/45 R18
VOLVO	C70	M	e4*2001/116*0076*..	100-169	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	235/40 R18
VOLVO	EX30	2	e9*2018/858*11478*..	75-116	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	225/55 R18
VOLVO	S40	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/45 R18
VOLVO	V50	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/45 R18
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	225/40 R18
VOLVO	V40	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	225/40 R18
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	225/45 R18
VOLVO	V40 Cross Country	M-N2E	e13*2007/46*1337*..	84-187	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	225/45 R18
VOLVO	S60	F	e9*2007/46*0023*..	84-242	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	235/40 R18 (GS0)
VOLVO	V60	F	e9*2007/46*0023*..	84-242	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	235/40 R18 (GS0)
VOLVO	S60	F-N2D	e13*2007/46*1157*..	84-242	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	235/40 R18 (GS0)
VOLVO	V60	F-N2D	e13*2007/46*1157*..	84-242	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	235/40 R18 (GS0)
VOLVO	S60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	235/50 R18
VOLVO	V60 Cross Country	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	235/50 R18
VOLVO	S60	Z	e4*2007/46*1315*..	120-240	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	235/45 R18
VOLVO	V60	Z	e4*2007/46*1315*..	110-240	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	235/45 R18
VOLVO	S80	A	e9*2001/116*0057*..	80-232	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	245/40 R18
VOLVO	S80	A-2D	e1*2001/116*0504*..	80-232	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	245/40 R18
VOLVO	V70	B	e9*2001/116*0065*..	80-224	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	245/40 R18
VOLVO	V70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	80-224	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	245/40 R18
VOLVO	V70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	80-224	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	245/40 R18
VOLVO	V70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	80-224	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	245/40 R18
VOLVO	S90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	245/45 R18
VOLVO	V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	245/45 R18
VOLVO	V90 Cross Country	P	e4*2007/46*1067*..	120-240	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	235/55 R18
VOLVO	XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	235/55 R18 (GS0)
VOLVO	XC60	U	e4*2007/46*1220*..	110-240	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	–	235/60 R18
VOLVO	XC70	B	e9*2001/116*0065*..	120-224	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	4	245/45 R18
VOLVO	XC70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	120-224	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	4	245/45 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
VOLVO	XC70	B-N2D	e1*2007/46*0495*..	120-224	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	4	245/45 R18
VOLVO	XC70	B-N2E	e13*2007/46*1203*..	120-224	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5 K19 Conical 60°)	D13	4	245/45 R18
CITROEN	C5 AIRCROSS	A	e2*2007/46*0642*..	96-133	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/55 R18 235/55 R18
CITROEN	C5 AIRCROSS	K	e2*2018/858*00064*..	100	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/60 R18
CITROEN	DS4	F	e2*2007/46*0628*..	96-165	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/55 R18
CITROEN	N°4	F	e2*2007/46*0628*..	96-165	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/55 R18
CITROEN	DS7 CROSSBACK	J	e2*2007/46*0601*..	96-165	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/55 R18
CITROEN	BERLINGO	E	e2*2007/46*0624*..	55-96	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/45 R18
CITROEN	BERLINGO	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/45 R18
FIAT	DOBLO	E	e2*2007/46*0624*..	55-96	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/45 R18
FIAT	DOBLO	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/45 R18
JAECOO	5	T36	e4*2018/858*00274*..	108	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x27 K17	G4	-	235/55 R18
JAECOO	7	T35	e9*2018/858*11593*..	108	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x27 K17	G4	-	235/55 R18
JAECOO	7	T351	e9*2018/858*11671*..	105	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x27 K17	G4	-	235/55 R18
JEEP	COMPASS	K	e2*2018/858*00064*..	100	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/55 R19
OPEL	ASTRA	F	e2*2007/46*0628*..	81-132	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/40 R18
OPEL	COMBO	E	e2*2007/46*0623*..	55-96	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/45 R18
OPEL	COMBO	E	e2*2007/46*0622*..	55-96	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	215/45 R18
OPEL	GRANDLAND X	Z	e2*2007/46*0597*..	75-147	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/55 R18
OPEL	GRANDLAND	K	e2*2018/858*00064*..	100	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/60 R18
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	60-151	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	225/40 R18
PEUGEOT	308 GTI	L	e2*2007/46*0405*..	184-200	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	225/40 R18
PEUGEOT	308	F	e2*2007/46*0628*..	81-132	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/40 R18
PEUGEOT	3008	M	e2*2007/46*0534*..	73-147	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/55 R18
PEUGEOT	3008	K	e2*2018/858*00064*..	100	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	225/60 R18
PEUGEOT	407 Coupè	6*...*	e2*2001/116*0295*..	100-177	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18
PEUGEOT	407 Coupè	6*...*	e2*2001/116*0297*..	100-177	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18
PEUGEOT	407 Coupè	6*...*	e2*2001/116*0328*..	100-177	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18
PEUGEOT	407 Coupè	6*...*	e2*2001/116*0332*..	100-177	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18
PEUGEOT	407 Coupè	6*****	e2*2001/116*0369*..	100-177	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0292*..	80-155	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0293*..	80-155	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0294*..	80-155	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0295*..	80-155	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0296*..	80-155	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0297*..	80-155	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0312*..	80-155	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0328*..	80-155	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0330*..	80-155	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0331*..	80-155	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0332*..	80-155	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0336*..	80-155	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0346*..	80-155	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18
PEUGEOT	407/407SW	6*...*	e2*2001/116*0352*..	80-155	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18
PEUGEOT	407/407SW	6*****	e2*2001/116*0369*..	80-155	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18
PEUGEOT	407/407SW	6	e3*2007/46*0062*..	80-155	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18
PEUGEOT	508	8	e2*2007/46*0080*..	82-150	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	-	235/45 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
PEUGEOT	508	8	e2*2007/46*0081*..	82-150	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	235/45 R18
PEUGEOT	508 RXH	8	e2*2007/46*0080*..	120-133	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	245/45 R18
PEUGEOT	508	F	e2*2007/46*0628*..	96-165	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	235/45 R18
PEUGEOT	5008	M	e2*2007/46*0534*..	73-147	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	225/55 R18
PEUGEOT	5008	K	e2*2018/858*00064*..	100	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	225/60 R18
PEUGEOT	PARTNER	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/45 R18
PEUGEOT	RIFTER	E	e2*2007/46*0625*..	55-96	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/45 R18
PEUGEOT	RIFTER	E	e2*2007/46*0624*..	55-96	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/45 R18
TOYOTA	PROACE	E	e2*2007/46*0685*..	55-96	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/45 R18
TOYOTA	PROACE	E	e2*2007/46*0686*..	55-96	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/45 R18
TOYOTA	PROACE	E(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2269*..	55-96	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/45 R18
TOYOTA	PROACE	E(EU,N)-TMG	e13*2007/46*2270*..	55-96	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	215/45 R18
VOLVO	S60 R	R	e9*2001/116*0036*..	220	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	–	235/40 R18
VOLVO	S60	H	e9*98/14*0044*..	85-191	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	–	235/40 R18
VOLVO	S60	H	e9*2001/116*0044*..	85-191	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	–	235/40 R18
VOLVO	S60	R	e9*98/14*0036*..	85-191	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	–	235/40 R18
VOLVO	S60	R	e9*2001/116*0036*..	85-191	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	–	235/40 R18
VOLVO	S80	K	e9*98/14*0043*..	96-200	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	–	235/40 R18
VOLVO	S80	K	e9*2001/116*0043*..	96-200	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	–	235/40 R18
VOLVO	S80	T	e9*96/79*0028*..	96-200	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	–	235/40 R18
VOLVO	S80	T	e9*98/14*0028*..	96-200	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	–	235/40 R18
VOLVO	S80	T	e9*2001/116*0028*..	96-200	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	–	235/40 R18
VOLVO	V70 R	S	e4*2001/116*0040*..	220	AS8080/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	–	235/40 R18
ALFA ROMEO	GIULIA	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	AS8080/LG1X	5x110	Ø 65,1	32	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	–	–	225/45 R18
ALFA ROMEO	STELVIO	949	e3*2007/46*0435*..	110-206	AS8080/LG1X	5x110	Ø 65,1	32	–	O.E. (Bolts M14x1,5x25 K17 Conical 60°)	–	–	235/60 R18
ALFA ROMEO	TONALE	AV1	e3*2018/858*00061*..	96-132	AS8080/LG1X	5x110	Ø 65,1	32	–	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	–	–	235/50 R18
FIAT	500X	334	e3*2007/46*0318*..	70-125	AS8080/LG1X	5x110	Ø 65,1	32	–	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	–	–	225/45 R18 (GS0)
FIAT	CROMA	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	AS8080/LG1X	5x110	Ø 65,1	32	–	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	–	–	225/45 R18
JEEP	COMPASS	MX	e11*2007/46*4037*..	88-132	AS8080/LG1X	5x110	Ø 65,1	32	–	O.E. (Bolts M12x1,25x26 K19 Conical 60°)	–	–	225/55 R18 (GS0)
JEEP	COMPASS	MX	e4*2007/46*1410*..	88-132	AS8080/LG1X	5x110	Ø 65,1	32	–	O.E. (Bolts M12x1,25x26 K19 Conical 60°)	–	–	225/55 R18 (GS0)
JEEP	COMPASS	MP	e3*2007/46*0508*..	88-132	AS8080/LG1X	5x110	Ø 65,1	32	–	O.E. (Bolts M12x1,25x26 K19 Conical 60°)	–	–	225/55 R18 (GS0)
JEEP	RENEGADE	BU	e3*2007/46*0300*..	70-132	AS8080/LG1X	5x110	Ø 65,1	32	–	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	–	–	225/55 R18 (GS0)
JEEP	RENEGADE	BU	e3*KS18/858*00007*..	70-132	AS8080/LG1X	5x110	Ø 65,1	32	–	O.E. (Bolts M12x1,25x24 K17 Conical 60°)	–	–	225/55 R18 (GS0)
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2001/116*0325*..	74-147	AS8080/LG1X	5x110	Ø 65,1	32	–	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	–	–	225/40 R18
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2007/46*0497*..	74-147	AS8080/LG1X	5x110	Ø 65,1	32	–	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	–	–	225/40 R18
OPEL	ZAFIRA OPC	A-H/Monocab	e1*2001/116*0325*..	177	AS8080/LG1X	5x110	Ø 65,1	32	–	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	–	–	225/40 R18
OPEL	ZAFIRA OPC	A-H/Monocab	e1*2007/46*0497*..	177	AS8080/LG1X	5x110	Ø 65,1	32	–	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	–	–	225/40 R18
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab-CNG	e1*2001/116*0378*..	69-110	AS8080/LG1X	5x110	Ø 65,1	32	–	O.E. (Bolts M12x1,5x24 K17 Conical 60°)	–	–	225/40 R18
AUDI	A3 Allstreet	GY	e1*2007/46*2060*..	110-150	AS8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	37	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	225/45 R18 (GS0)
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e1*2001/116*0254*..	120-257	AS8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	37	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	245/45 R18
AUDI	A6 ALLROAD	4F1	e1*2001/116*0276*..	120-257	AS8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	37	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	245/45 R18
AUDI	A6 ALLROAD	4F1	e13*2007/46*1080*..	120-257	AS8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	37	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	245/45 R18
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-331	AS8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	37	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	235/50 R18
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-331	AS8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	37	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	235/50 R18
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	81-140	AS8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	37	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	235/45 R18 (GS0)
AUDI	SQ2	GA	e1*2007/46*1552*..	221	AS8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	37	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	4	235/45 R18
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	AS8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	37	–	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	–	–	235/50 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	AS8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	37	–	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	–	–	235/50 R18
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	AS8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	37	–	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	–	–	235/55 R18
AUDI	Q3	FJ	e1*2018/858*00543*..	110-195	AS8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	37	–	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	–	–	235/55 R18
CUPRA	FORMENTOR	KM	e9*2007/46*4008*..	110-228	AS8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	37	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	225/50 R18 245/45 R18
CUPRA	TERRAMAR	KP	e9*2018/858*04014*..	110-195	AS8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	37	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	235/55 R18
MG	MG4	SEH3	e4*2018/858*00093*..	54-68	AS8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	37	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	2	215/45 R18 (GSO) 225/40 R18 (GSO)
MG	MG4 XPOWER	SEH3	e4*2018/858*00093*..	90-152	AS8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	37	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	235/45 R18 (GSO)
MG	MG5	EP22-L	e4*2018/858*00053*..	73-75	AS8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	37	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	2	215/45 R18 225/40 R18 (GSO)
MG	RX6 - HS - EHS	AS23	e4*2018/858*00111*..	119	AS8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	37	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	2	235/50 R18
MG	RX6 - HS - EHS	AS23P-L	e5*2018/858*00003*..	119	AS8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	37	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	2	235/50 R18
MG	RX6 - HS - EHS	AS23P-R	e5*2018/858*01000*..	119	AS8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	37	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	2	235/50 R18
MG	RX6 - HS - EHS	AS23P-R	e11*2018/858*00252*..	119	AS8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	37	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	2	235/50 R18
MG	S5	ZS3E	e4*2018/858*00236*..	54-84	AS8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	37	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	2	225/55 R18 (GSO)
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0402*..	85-162	AS8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	37	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	225/45 R18
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0435*..	85-162	AS8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	37	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	225/45 R18
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	AS8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	37	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	4	225/40 R18 (GSO) 225/45 R18 (GSO)
SEAT	TARRACO	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	AS8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	37	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	235/55 R18 (GSO)
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	85-180	AS8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	37	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	235/55 R18
SKODA	KODIAQ	PS	e8*2018/858*00107*..	110-195	AS8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	37	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	235/55 R18
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	AS8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	37	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	225/45 R18
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	AS8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	37	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	225/45 R18
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	AS8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	37	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	235/45 R18
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	AS8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	37	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	235/45 R18
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	AS8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	37	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	235/45 R18
SKODA	SUPERB	NZ	e8*2018/858*00106*..	110-195	AS8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	37	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	235/45 R18
VOLKSWAGEN	ARTEON	3H	e1*2007/46*1725*..	110-235	AS8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	37	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	245/45 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	AS8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	37	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	225/40 R18 (GSO) 225/45 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	1KM	e1*2007/46*0492*..	81-135	AS8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	37	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	225/40 R18 (GSO) 225/45 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-206	AS8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	37	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	235/45 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	CJ	e1*2018/858*00366*..	90-195	AS8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	37	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	235/45 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	103-155	AS8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	37	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	225/45 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	103-155	AS8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	37	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	225/45 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	103-155	AS8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	37	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	225/45 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	e1*2001/116*0307*..	110-206	AS8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	37	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	235/45 R18 245/40 R18
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-206	AS8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	37	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	235/40 R18
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0401*..	85-162	AS8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	37	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	225/45 R18
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0434*..	85-162	AS8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	37	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	225/45 R18
VOLKSWAGEN	TAYRON	R4	e1*2018/858*00403*..	110-195	AS8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	37	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	235/55 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-180	AS8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	37	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	235/55 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-180	AS8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	37	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	235/55 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN ALLSPACE	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*31	110-180	AS8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	37	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	235/55 R18 (GSO)	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	CT	e1*2018/858*00302*..	96-195	AS8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	37	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	235/55 R18	
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-221	AS8080/VW2X	5x112	Ø 57,1	37	–	B M14x1.5x27 R14 K17	B450L27517R14	–	225/40 R18 (GSO)	225/45 R18 (GSO)
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18 (GSO)	
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18 (GSO)	
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18 (GSO)	
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	81-150	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18 (GSO)	
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2144*..	81-150	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18 (GSO)	
AUDI	A3 Allstreet	GY	e1*2007/46*2060*..	110-150	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/45 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	81-150	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18 (GSO)	
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2144*..	81-150	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18 (GSO)	
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2060*..	228-245	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18 (GSO)	
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2144*..	228-245	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18 (GSO)	
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/40 R18	
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/40 R18	
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/40 R18	
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/40 R18	
AUDI	S4	8E	e1*2001/116*0151*..	253	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/40 R18	
AUDI	S4	8E	e1*98/14*0151*..	253	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/40 R18	
AUDI	S4	QB6	e1*2001/116*0243*..	253	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/40 R18	
AUDI	S4	8H	e1*2001/116*0177*..	253	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/40 R18	
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/40 R18	
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0276*..	89-257	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/40 R18	
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/40 R18	
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e1*2001/116*0254*..	120-257	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	245/45 R18	
AUDI	A6 ALLROAD	4F1	e1*2001/116*0276*..	120-257	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	245/45 R18	
AUDI	A6 ALLROAD	4F1	e13*2007/46*1080*..	120-257	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	245/45 R18	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-331	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/50 R18	
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-331	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/50 R18	
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	81-140	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/45 R18 (GSO)	
AUDI	SQ2	GA	e1*2007/46*1552*..	221	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/45 R18	
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/50 R18	
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/50 R18	
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/55 R18	
AUDI	Q3	FJ	e1*2018/858*00543*..	110-195	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/55 R18	
CUPRA	FORmentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110-228	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/50 R18	245/45 R18
CUPRA	TERRAMAR	KP	e9*2018/858*04014*..	110-195	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/55 R18	
CUPRA	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	110-245	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18 (GSO)	
MG	MG4	SEH3	e4*2018/858*00093*..	54-68	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/45 R18 (GSO)	225/40 R18 (GSO)
MG	MG4 XPOWER	SEH3	e4*2018/858*00093*..	90-152	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/45 R18 (GSO)	
MG	MG5	EP22-L	e4*2018/858*00053*..	73-75	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/45 R18	225/40 R18 (GSO)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
MG	RX6 - HS - EHS	AS23	e4*2018/858*00111*..	119	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	235/50 R18
MG	RX6 - HS - EHS	AS23P-L	e5*2018/858*00003*..	119	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	235/50 R18
MG	RX6 - HS - EHS	AS23P-R	e5*2018/858*01000*..	119	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	235/50 R18
MG	RX6 - HS - EHS	AS23P-R	e11*2018/858*000252*..	119	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	235/50 R18
MG	S5	Z3E	e4*2018/858*00236*..	54-84	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/55 R18 (GSO)
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0402*..	85-162	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0435*..	85-162	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-221	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R18 (GSO)
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-155	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 (GSO)
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-155	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 (GSO)
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-140	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 (GSO)
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	225/40 R18 (GSO) 225/45 R18 (GSO)
SEAT	TARRACO	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R18
SKODA	ENYAQ	NY	e8*2007/46*0416*..	70-89	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/60 R18
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R18 (GSO)
SKODA	KODIAQ	NS	e8*2007/46*0249*..	85-180	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R18
SKODA	KODIAQ	PS	e8*2018/858*00107*..	110-195	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/55 R18
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-195	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18 (GSO)
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R18
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R18
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R18
SKODA	SUPERB	NZ	e8*2018/858*00106*..	110-195	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R18
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 (GSO) 225/45 R18 (GSO)
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 (GSO) 225/45 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	ARTEON	3H	e1*2007/46*1725*..	110-235	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	245/45 R18
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 225/45 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	1KM	e1*2007/46*0492*..	81-135	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 225/45 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-245	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-245	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/40 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	ID.4	E2	e1*2018/858*00004*..	70-89	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/60 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-206	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	CJ	e1*2018/858*00366*..	90-195	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	103-155	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	103-155	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	103-155	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	e1*2001/116*0307*..	110-206	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R18 245/40 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*98/14*0189*..	165-331	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/50 R18 255/45 R18
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2001/116*0189*..	165-331	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/50 R18 255/45 R18
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2007/46*0452*..	165-331	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/50 R18 255/45 R18
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-206	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/40 R18
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0401*..	85-162	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/45 R18
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0434*..	85-162	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/45 R18
VOLKSWAGEN	TAYRON	R4	e1*2018/858*00403*..	110-195	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/55 R18
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/50 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/50 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-180	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/55 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-180	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/55 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	TIGUAN ALLSPACE	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*31	110-180	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/55 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	TIGUAN	CT	e1*2018/858*00302*..	96-195	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/55 R18
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-221	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/40 R18 (GSO) 225/45 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	T-ROC	A2	e1*2018/858*00595*..	85-110	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	225/50 R18 (GSO)
AUDI	A4	B8	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0430*41	88-200	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	225/45 R18 245/40 R18
AUDI	A4	B81	e13*2007/46*1084*..	88-200	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	225/45 R18 245/40 R18
AUDI	A4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	90-210	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	225/45 R18 245/40 R18
AUDI	A4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	90-210	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	225/45 R18 245/40 R18
AUDI	A5	F2	e1*2007/46*1801*..	110-185	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	235/45 R18
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	225/50 R18 245/45 R18
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	225/50 R18 245/45 R18
AUDI	A6 ALLROAD	4G	e1*2007/46*0436*..	140-245	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	235/55 R18
AUDI	A6 ALLROAD	4G1	e13*2007/46*1147*..	140-245	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	235/55 R18
AUDI	A6 Limousine Hybrid	4G2	e13*2007/46*1175*..	155	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	245/45 R18
AUDI	A6	F2	e1*2007/46*1801*..	100-270	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	225/55 R18
AUDI	A6 ALLROAD	F2	e1*2007/46*1801*..	150-257	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	235/55 R18
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0473*..	100-200	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	–	235/60 R18
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0497*..	100-200	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	–	235/60 R18
AUDI	Q5	8R1	e13*2007/46*1083*..	100-200	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	–	235/60 R18
AUDI	Q5 HYBRID	8R2	e13*2007/46*1179*..	100-200	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	–	235/60 R18
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1550*..	100-210	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	–	235/60 R18
AUDI	Q5	FY	e1*2007/46*1685*..	100-210	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x30 K17	SXA5	–	235/60 R18
AUDI	S4	B8	e1*2001/116*0430*..	245	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	225/45 R18 245/40 R18
AUDI	S4	B81	e13*2007/46*1084*..	245	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	225/45 R18 245/40 R18
AUDI	S4 my2016	B8	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0430*35	251-260	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	225/45 R18 245/40 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	S4 my2016	B81	Omologazioni consentite a partire da e13*2007/46*1084*19	251-260	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	225/45 R18	245/40 R18
AUDI	S5	F2	e1*2007/46*1801*..	270	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	–	235/45 R18	
MERCEDES	A35 AMG	F2A	e1*2007/46*1829*..	225	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SXA4	4	235/40 R18	
MERCEDES	A45 AMG	F2A	e1*2007/46*1829*..	285-310	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SXA4	4	225/45 R18	245/40 R18
MERCEDES	B-KLASSE Electric Drive	245G	e1*2001/116*0470*..	65	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SXA4	–	225/45 R18	
MERCEDES	C-KLASSE	R2CW	e1*2018/858*00016*..	120-195	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SXA4	–	225/45 R18	
MERCEDES	C-KLASSE All Terrain	R2CS	e1*2018/858*00017*..	147-150	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SXA4	4	245/45 R18	
MERCEDES	C-KLASSE SW	R2CS	e1*2018/858*00017*..	120-195	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SXA4	–	225/45 R18	
MERCEDES	CL-KLASSE	215	e1*98/14*0113*..	220-368	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	–	245/45 R18	
MERCEDES	CLA 45 AMG	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	285-310	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SXA4	–	225/45 R18	245/40 R18
MERCEDES	CLE-KLASSE	R2CLECA	e1*2018/858*00311*..	125-190	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SXA4	–	245/45 R18 (GS0)	
MERCEDES	E-KLASSE	212	e1*2001/116*0501*..	100-245	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SXA4	–	245/40 R18	
MERCEDES	E-KLASSE Cabrio	207	e1*2001/116*0502*..	120-245	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SXA4	2	235/40 R18	
MERCEDES	E-KLASSE Coupè	207	e1*2001/116*0502*..	120-245	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SXA4	2	235/40 R18	
MERCEDES	E-KLASSE SW	212K	e1*2007/46*0200*..	100-245	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SXA4	–	245/40 R18	
MERCEDES	E-KLASSE 213	212	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0501*25	110-270	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SXA4	–	245/45 R18	
MERCEDES	E-KLASSE Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-270	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SXA4	–	245/45 R18	
MERCEDES	E-KLASSE Coupè	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-270	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SXA4	–	245/45 R18	
MERCEDES	E-KLASSE SW 213	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-270	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SXA4	–	245/45 R18	
MERCEDES	GLA-KLASSE	245G	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0470*06	80-155	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SXA4	–	235/50 R18	
MERCEDES	GLA-KLASSE	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	80-155	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SXA4	–	235/50 R18	
MERCEDES	GLA 45 AMG	245G	e1*2001/116*0470*..	265-280	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SXA4	–	235/50 R18	
MERCEDES	GLA 45 AMG	245G AMG	e1*2007/46*1207*..	265-280	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SXA4	–	235/50 R18	
MERCEDES	GLC-KLASSE	204X	e1*2001/116*0480*..	100-243	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SXA4	–	235/60 R18	
MERCEDES	GLC-KLASSE Coupè	204X	e1*2001/116*0480*..	100-243	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SXA4	–	235/60 R18	
MERCEDES	S-KLASSE	221	e1*2001/116*0335*..	150-380	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SXA4	–	255/45 R18	
MERCEDES	S-KLASSE	221	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0335*19	150-345	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-SX-Ø66,6	B M12x1.5x27 K17	SX1	–	245/50 R18	
MERCEDES	S-KLASSE	222	e1*2007/46*0960*..	150-345	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SXA4	–	245/50 R18	
MERCEDES	SLK	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SXA4	–	225/40 R18	
MERCEDES	SLC	172	e1*2007/46*0548*..	115-225	AS8080/VK	5x112	R.S. Ø76	38	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SXA4	–	225/40 R18	
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
AUDI	A3 CABRIOLET	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18 (GS0)	
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	81-150	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2144*..	81-150	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
AUDI	A3 Allstreet	GY	e1*2007/46*2060*..	110-150	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	81-150	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2144*..	81-150	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2060*..	228-245	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2144*..	228-245	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	235/40 R18
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	235/40 R18
AUDI	A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	235/40 R18
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	235/40 R18
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	235/40 R18
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	253	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	235/40 R18
AUDI	S4	8E	e1*2001/116*0151*..	253	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	235/40 R18
AUDI	S4	QB6	e1*2001/116*0243*..	253	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	235/40 R18
AUDI	S4 CABRIO	8H	e1*98/14*0177*..	253	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	235/40 R18
AUDI	S4 CABRIO	8H	e1*2001/116*0177*..	253	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	235/40 R18
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	245/40 R18
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0276*..	89-257	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	245/40 R18
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	245/40 R18
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-309	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	245/45 R18
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-309	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	245/45 R18
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-331	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	235/50 R18
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-331	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	235/50 R18
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	81-140	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	235/45 R18 (GS0)
AUDI	SQ2	GA	e1*2007/46*1552*..	221	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	235/45 R18
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	88-162	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	—	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	—	235/50 R18 245/45 R18
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	88-162	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	—	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	—	235/50 R18 245/45 R18
AUDI	Q3	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	—	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	—	235/55 R18
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-169	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	—	—	245/40 R18
CUPRA	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	110-245	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/40 R18 (GS0)
FORD	TOURNEO CONNECT	SK	e13*2018/858*00270*..	55-96	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/45 R18 (GS0)
FORD	TOURNEO CONNECT	SKN	e13*2018/858*00342*..	55-96	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/45 R18 (GS0)
MG	MG4	SEH3	e4*2018/858*00093*..	54-68	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	—	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	215/45 R18 225/40 R18
MG	MG4 XPOWER	SEH3	e4*2018/858*00093*..	90-152	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	—	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	—	235/45 R18
MG	MG5	EP22-L	e4*2018/858*00053*..	73-75	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	—	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	215/45 R18 225/40 R18
MG	SS	ZS3E	e4*2018/858*00236*..	54-84	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	—	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	225/55 R18
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	4	225/40 R18 225/45 R18
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	2	225/40 R18 225/45 R18
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	4	225/40 R18 225/45 R18
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	2	225/40 R18 225/45 R18
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-221	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/50 R18
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-147	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	2	225/40 R18
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-147	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	2	225/40 R18
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/40 R18 (GS0)
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/40 R18 (GS0)
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/40 R18 225/45 R18
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-140	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/40 R18 (GS0)
SEAT	TARRACO	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	235/55 R18
SKODA	ENYAQ	NY	e8*2007/46*0416*..	70-89	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	235/60 R18
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/50 R18 (GS0)
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/40 R18
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/40 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e11*2007/46*0243*..	81-140	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18 225/45 R18
SKODA	OCTAVIA SCOUT	5E	e8*2007/46*0318*..	81-140	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18 225/45 R18
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-195	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R18
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-191	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/45 R18
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/45 R18
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/45 R18
SKODA	SUPERB	NZ	e8*2018/858*00106*..	110-195	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/45 R18
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/45 R18
VOLKSWAGEN	CADDY	SK	e13*2018/858*00002*..	55-96	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	CADDY	SKN	e13*2018/858*00003*..	55-96	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-191	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R18
VOLKSWAGEN	GOLF ALLTRACK	1KM	e1*2007/46*0492*..	81-135	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-245	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-245	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	ID.4	E2	e1*2018/858*00004*..	70-89	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/60 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-184	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/40 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-220	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/40 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-220	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/40 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-220	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/40 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-206	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/45 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	CJ	e1*2018/858*00366*..	90-195	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/45 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	e1*2001/116*0307*..	110-200	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/45 R18 245/40 R18
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*98/14*0189*..	165-331	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/50 R18 255/45 R18
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2001/116*0189*..	165-331	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/50 R18 255/45 R18
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2007/46*0452*..	165-331	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/50 R18 255/45 R18
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0450*23	81-155	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/50 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0487*14	81-155	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/50 R18 (GSO)
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*24	85-180	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/55 R18
VOLKSWAGEN	TIGUAN my2016	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0487*15	85-180	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/55 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
VOLKSWAGEN	TIGUAN ALLSPACE	5N	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0450*31	110-180	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/55 R18
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R18 (G50)
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R18 (G50)
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-221	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
VOLKSWAGEN	T-ROC	A2	e1*2018/858*00595*..	85-110	AS8080/VW3X	5x112	Ø 57,1	44	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/50 R18
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
AUDI	A3 CABRIOLET	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-140	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18 (G50)
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	81-150	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2144*..	81-150	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	81-150	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2144*..	81-150	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2060*..	228-245	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2144*..	228-245	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
AUDI	A4	8E	e1*98/14*0151*..	74-188	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/40 R18
AUDI	A4	8E	e1*2001/116*0151*..	74-188	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/40 R18
AUDI	A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/40 R18
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*98/14*0177*..	96-188	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/40 R18
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/40 R18
AUDI	S4	8E	e1*98/14*0151*..	253	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/40 R18
AUDI	S4	8E	e1*2001/116*0151*..	253	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/40 R18
AUDI	S4	QB6	e1*2001/116*0243*..	253	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/40 R18
AUDI	S4 CABRIO	8H	e1*98/14*0177*..	253	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/40 R18
AUDI	S4 CABRIO	8H	e1*2001/116*0177*..	253	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/40 R18
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	245/40 R18
AUDI	A6	4F	e1*2001/116*0276*..	89-257	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	245/40 R18
AUDI	A6	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	245/40 R18
AUDI	A8	D2	e1*93/81*0005*..	110-309	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	245/45 R18
AUDI	A8	D2	e1*98/14*0005*..	110-309	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	245/45 R18
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0198*..	154-331	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/50 R18
AUDI	A8	4E	e1*2001/116*0246*..	154-331	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/50 R18
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	81-140	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/45 R18 (G50)
AUDI	SQ2	GA	e1*2007/46*1552*..	221	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/45 R18
AUDI	TT - TTS	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-200	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R18
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0374*..	118-200	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R18
AUDI	TT - TTS	8J	e1*2001/116*0375*..	118-200	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R18
AUDI	TT	8J	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0369*17	132-169	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	245/40 R18
CUPRA	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	110-245	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18
FORD	TOURNEO CONNECT	SK	e13*2018/858*00270*..	55-96	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R18 (G50)

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
FORD	TOURNEO CONNECT	SKN	e13*2018/858*00342*..	55-96	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/45 R18 (GS0)
MG	MG3	ZP2A	e4*2018/858*00192*..	75-85	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	—	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	205/40 R18
MG	MG4	SEH3	e4*2018/858*00093*..	54-68	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	—	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	215/45 R18 225/40 R18
MG	MG4 XPOWER	SEH3	e4*2018/858*00093*..	90-152	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	—	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	—	235/45 R18
MG	MG5	EP22-L	e4*2018/858*00053*..	73-75	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	—	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	215/45 R18 225/40 R18
MG	S5	ZS3E	e4*2018/858*00236*..	54-84	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	—	B M14x1.5x27 R13 K17	B450L27517R13	2	225/55 R18
SEAT	ALTEA 4 FREETRAK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	4	225/40 R18 225/45 R18
SEAT	ALTEA FREETRAK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	2	225/40 R18 225/45 R18
SEAT	ALTEA 4 FREETRAK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	4	225/40 R18 225/45 R18
SEAT	ALTEA FREETRAK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	2	225/40 R18 225/45 R18
SEAT	ATECA	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-221	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/50 R18
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..	75-147	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	2	225/40 R18
SEAT	EXEO	3RN	e9*2007/46*0011*..	75-147	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	2	225/40 R18
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/40 R18 (GS0)
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/40 R18 (GS0)
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/40 R18 225/45 R18
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-140	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/40 R18
SKODA	ENYAQ	NY	e8*2007/46*0416*..	70-89	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	235/60 R18
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/50 R18 (GS0)
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2001/116*0230*..	103-118	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/40 R18 225/45 R18 (GS0)
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/40 R18 225/45 R18 (GS0)
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0243*..	63-180	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/40 R18
SKODA	OCTAVIA	5E	e11*2007/46*0244*..	63-180	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/40 R18
SKODA	OCTAVIA	5E	e8*2007/46*0318*..	63-180	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/40 R18
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-195	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/45 R18
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0326*31	77-191	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/40 R18
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0014*21	77-191	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/40 R18
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0326*32	88-206	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	235/45 R18
SKODA	SUPERB	3T	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0014*22	88-206	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	235/45 R18
SKODA	SUPERB	3T	e8*2007/46*0317*..	88-206	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	235/45 R18
SKODA	SUPERB	NZ	e8*2018/858*00106*..	110-195	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	235/45 R18
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	235/45 R18
VOLKSWAGEN	CADDY	SK	e13*2018/858*00002*..	55-96	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/45 R18 (GS0)
VOLKSWAGEN	CADDY	SKN	e13*2018/858*00003*..	55-96	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/45 R18 (GS0)
VOLKSWAGEN	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..	85-191	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	235/40 R18
VOLKSWAGEN	GOLF ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/45 R18
VOLKSWAGEN	GOLF ALLTRACK	1KM	e1*2007/46*0492*..	81-135	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/45 R18
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-245	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/40 R18 (GS0)
VOLKSWAGEN	GOLF VIII VARIANT	CDV	e1*2007/46*2180*..	66-245	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	225/40 R18 (GS0)
VOLKSWAGEN	ID.4	E2	e1*2018/858*00004*..	70-89	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	235/60 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-184	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	—	—	235/40 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite da e1*2001/116*0307*24 fino a e1*2001/116*0307*36	77-220	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/40 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0502*10	77-220	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/40 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0547*03	77-220	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/40 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*37	81-206	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/45 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT / PASSAT VARIANT	CJ	e1*2018/858*00366*..	90-195	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/45 R18
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK my2014	3C	e1*2001/116*0307*..	110-200	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/45 R18 245/40 R18
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*98/14*0189*..	165-331	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/50 R18 255/45 R18
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2001/116*0189*..	165-331	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/50 R18 255/45 R18
VOLKSWAGEN	PHAETON	3D	e1*2007/46*0452*..	165-331	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/50 R18 255/45 R18
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R18 (GS0)
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/45 R18 (GS0)
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-221	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R18 225/45 R18
VOLKSWAGEN	T-ROC	A2	e1*2018/858*00595*..	85-110	AS8080/VW4X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/50 R18

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- (GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.**
- * Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitment list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- * Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- * È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- * Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici installati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- * Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli uffici preposti.
- * La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli uffici preposti.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta
- * deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- * La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- * Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- * È consentita solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- * Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- * In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- * In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- * Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- * Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- * La presente Fitment List è stata sviluppata sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- * Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale n°20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.
- * Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
- * Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura "**.." si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "**00".
- * **Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**