



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADU001

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione

Direzione generale per la motorizzazione

DIVISIONE 3

- | | |
|--|--|
| 1. Costruttore del sistema ruota: | MAK S.p.A. |
| 2. Designazione del tipo di ruota: | AS8020 |
| Marca: | MAK |
| Categoria della ruota: | Speciale |
| Materiali impiegati: | Lega G-ALSi10Cu |
| Metodo di produzione: | Fusione in Gravità |
| Designazione del profilo del cerchio: | 8J x 20 H2 |
| Offset della ruota: | da ET 33 a ET 45 (vedi tabella allegata) |
| Fissaggio della ruota: | Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa n. AS8020 Rev.00 |
| Portata massima: | 925 kg |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema: | Via C. Colombo 14, 25013 Carpenedolo (BS)
Italy |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: | 12/11/2025 |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: | CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 18/11/2025 |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 59658/V-BS |
| 9. Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. L'omologazione è: | RILASCIATA / rifiutata / estesa / revocata |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione: | NON RICORRE |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda informativa n. AS8020 Rev.00 |
| 12.2. Tipo funzionale: | AS8020 |
| 12.3. Famiglia 1: | (vedere tabella allegata) |
| 12.4. Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5. Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. Luogo: | ROMA |
| 14. Data: | (vedi firma digitale) |
| 15. Firma (digitale) | IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
<i>ing. Paolo Sappino</i> |



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Paolo Sappino
09.02.2026 17:51:44
GMT+02:00

16. È allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

**Ministero delle infrastrutture e dei trasporti***Dipartimento per i trasporti e la navigazione*

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

ADATTAMENTI COPERTI

AS8020 REV.00					
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)
AS8020/G	33	5x108	R.S. 72	925	2450
AS8020/GG2	42	5x108	R.S. 72	925	2450
AS8020/VE3X	45	5x112	Ø 57,1	925	2450
AS8020/F	35	5x114,3	R.S. 76	925	2450
AS8020/F3	45	5x114,3	R.S. 76	925	2450
AS8020/KS2X	40	5x130	Ø 66,45	925	2450

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di MILANO – SEZIONE di BRESCIA N. 59658/V-BS del 18/11/2025
2. SCHEDA INFORMATIVA N. AS8020 Rev.00
3. AUTOCERTIFICAZIONE n. AS8020 del 20/01/2026
4. CERTIFICAZIONE KBA 100645 del 13/01/2026
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
DR	DR 4.0	T3X	e3*KS07/46*0654*..	84-114	AS8020/G	5x108	R.S. Ø72	33	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H8	–	245/40 R20	
DR	DR 4.0	T39	e3*KS18/858*00060*..	84-114	AS8020/G	5x108	R.S. Ø72	33	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H8	–	245/40 R20	
DR	DR 5.0	T3X	e3*KS07/46*0654*..	84-114	AS8020/G	5x108	R.S. Ø72	33	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H8	–	245/40 R20	
DR	DR 5.0	T3Y	e49*2018/858*00046*..	84-114	AS8020/G	5x108	R.S. Ø72	33	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H8	–	245/40 R20	
DR	DR 5.0	T39	e3*KS18/858*00060*..	84-114	AS8020/G	5x108	R.S. Ø72	33	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H8	–	245/40 R20	
DR	DR 5.0	D37	e49*KS18/858*10101*..	84-114	AS8020/G	5x108	R.S. Ø72	33	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H8	–	245/40 R20	
DR	DR6	D3	e3*KS07/46*0296*..	103-112	AS8020/G	5x108	R.S. Ø72	33	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H8	–	245/45 R20	255/45 R20
DR	DR 6.0	T35	e49*KS18/858*00010*..	110-114	AS8020/G	5x108	R.S. Ø72	33	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H8	–	245/45 R20	
DR	DR 6.0	T3Y	e49*2018/858*00046*..	84-114	AS8020/G	5x108	R.S. Ø72	33	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H8	–	245/40 R20	
DR	EVOS	D3K	e3*KS07/46*0296*..	93	AS8020/G	5x108	R.S. Ø72	33	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H8	–	245/45 R20	
DR	F35	T3X	e3*KS07/46*0654*..	110-114	AS8020/G	5x108	R.S. Ø72	33	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H8	–	245/45 R20	
DR	SPORTEQUIPE S5	T3Y	e49*2018/858*00046*..	110-114	AS8020/G	5x108	R.S. Ø72	33	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H8	–	245/45 R20	
DR	SPORTEQUIPE S6	T35	e49*KS18/858*00013*..	110-114	AS8020/G	5x108	R.S. Ø72	33	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H8	–	245/45 R20	
DR	SPORTEQUIPE S6	F3	e49*KS18/858*00028*..	110-137	AS8020/G	5x108	R.S. Ø72	33	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H8	–	245/45 R20	
DR	SPORTEQUIPE S7	T7	e49*KS18/858*00003*..	113-118	AS8020/G	5x108	R.S. Ø72	33	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H8	–	245/45 R20	255/45 R20
OMODA	5 EV	T34EV	e9*2018/858*11544*..	66	AS8020/G	5x108	R.S. Ø72	33	Ø72-H-Ø60,1	B M14x1.5x28 K17	H3	–	245/45 R20	
OMODA	5	T34	e9*2018/858*11327*..	108-145	AS8020/G	5x108	R.S. Ø72	33	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.5x27 K17	G6	2	245/45 R20	
OMODA	9	T41	e4*2018/858*00238*..	105	AS8020/G	5x108	R.S. Ø72	33	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x27 K17	G4	–	245/50 R20	
DR	SPORTEQUIPE S7	T7	e49*KS18/858*00003*..	113-118	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	H8	–	245/45 R20	255/45 R20
FORD	EDGE	SBF	e1*2007/46*1524*..	110-175	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	4	255/45 R20	
FORD	FOCUS	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	245/30 R20 (GS0)	
FORD	FOCUS ST	DEH	e13*2007/46*1911*..	140-206	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	245/30 R20 (GS0)	
FORD	GALAXY	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	–	245/40 R20	
FORD	GALAXY	WAH6	e13*2007/46*2374*..	88-177	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	–	245/40 R20	
FORD	KUGA my2013	DM2	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0109*31	85-178	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	245/35 R20	
FORD	KUGA	DFK	e13*2007/46*2188*..	88-140	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	245/45 R20	
FORD	KUGA	DFHK	e13*2018/858*00042*..	88-140	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	245/45 R20	
FORD	S-MAX	WA6	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0185*24	88-177	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	–	245/40 R20	
FORD	S-MAX	WAH6	e13*2007/46*2374*..	88-177	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	–	245/40 R20	
FORD	MODEO	BA7	Omologazioni consentite a partire da e13*2001/116*0249*26	85-177	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	245/35 R20 (GS0)	
FORD	MODEO	BA7H	e13*2007/46*1485*..	85-177	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	245/35 R20 (GS0)	
FORD	MODEO	BA7-HEV	e13*2007/46*1485*..	85-177	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	245/35 R20 (GS0)	
FORD	MUSTANG MACH-E	LSK	e13*2007/46*2387*..	92-154	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	–	235/45 R20	
FORD	MUSTANG MACH-E	LSBK	e1*2018/858*00365*..	92-154	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	–	235/45 R20	
FORD	MUSTANG MACH-E GT	LSK	e13*2007/46*2387*..	176-200	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	–	245/45 R20	
FORD	MUSTANG MACH-E GT	LSBK	e1*2018/858*00365*..	176-200	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	–	245/45 R20	
FORD	PUMA	J2K	e9*2007/46*3165*..	52-147	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	225/35 R20	235/35 R20 (GS0)
JAGUAR	E-PACE	DF	e11*2007/46*4161*..	110-221	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	–	235/50 R20	245/45 R20
JAGUAR	E-PACE	DF	e5*2007/46*1050*..	110-221	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	–	235/50 R20	245/45 R20
JAGUAR	F-PACE	DC	e11*2007/46*3324*..	120-280	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	–	255/50 R20	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
JAGUAR	F-PACE	DC	e5*2007/46*1047*..	120-280	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D15	–	255/50 R20	
JAGUAR	I-PACE	DH	e11*2007/46*4311*..	172 (294)	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	–	245/50 R20	
JAGUAR	I-PACE	DH	e5*2007/46*1052*..	172 (294)	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	–	245/50 R20	
JAGUAR	XF	JB	e11*2007/46*2981*..	120-280	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	245/35 R20	
JAGUAR	XF	JB	e5*2007/46*1048*..	120-280	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	245/35 R20	
JAGUAR	XF	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-202	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	245/35 R20	
LAND ROVER	DISCOVERY SPORT	LC	e11*2007/46*1659*..	110-227	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	–	235/50 R20	245/45 R20
LAND ROVER	DISCOVERY SPORT	LC	e5*2007/46*1058*..	110-227	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	–	235/50 R20	245/45 R20
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV	e11*2007/46*0223*..	110-213	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	–	245/45 R20	
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV-A	e3*2007/46*0221*..	110-213	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	–	245/45 R20	
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LZ	e5*2007/46*0076*..	110-227	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	–	235/50 R20	
LAND ROVER	RANGE ROVER VELAR	LY	e11*2007/46*3954*..	132-294	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	–	255/50 R20	
LAND ROVER	RANGE ROVER VELAR	LY	e5*2007/46*1057*..	132-294	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	–	255/50 R20	
LYNK & CO	01	GX6	e9*2018/858*11032*..	105-132	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	2	235/45 R20 (GS0)	
LYNK & CO	01	CX11	e9*2018/858*11641*..	102	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	2	235/45 R20 (GS0)	
LYNK & CO	02	E335	e9*2018/858*11646*..	75	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	2	245/45 R20	
LYNK & CO	08	DX11	e5*2018/858*00421*..	102	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	255/45 R20	
SMART	#1	HX11	e1*2018/858*00227*..	75-116	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	235/40 R20 (GS0)	
SMART	#3	HC11	e1*2018/858*00349*..	75-116	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	245/40 R20	
SMART	#5	HY11	e1*2018/858*00532*..	78-140	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	255/45 R20	
VOLVO	EX30	2	e9*2018/858*11478*..	75-116	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	245/40 R20	
VOLVO	EX30 Cross Country	2	e9*2018/858*11478*..	116	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	235/45 R20	
VOLVO	V40 CROSS COUNTRY	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	225/35 R20	
VOLVO	V40 CROSS COUNTRY	M	e13*2007/46*1337*..	84-187	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	–	225/35 R20	
VOLVO	S60 CROSS COUNTRY	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	235/35 R20	245/35 R20
VOLVO	V60 CROSS COUNTRY	F	e9*2007/46*0023*..	110-187	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	235/35 R20	245/35 R20
VOLVO	S60	Z	e4*2007/46*1315*..	110-240	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	245/35 R20	
VOLVO	V60	Z	e4*2007/46*1315*..	110-240	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	245/35 R20	
VOLVO	S90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	245/40 R20	
VOLVO	V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	245/40 R20	
VOLVO	V90 CROSS COUNTRY	P	e4*2007/46*1067*..	120-240	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	245/45 R20	
VOLVO	XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	245/45 R20	
VOLVO	XC60	U	e4*2007/46*1220*..	110-240	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-D-Ø63,4	O.E. (Bolts M14x1,5x34 K19 Conical 60°)	D13	–	255/45 R20 (GS0)	
CITROEN	C5 AIRCROSS	A	e2*2007/46*0642*..	96-133	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	235/45 R20	
CITROEN	C5 AIRCROSS	K	e2*2018/858*00064*..	100	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	235/45 R20	245/45 R20 (GS0)
CITROEN	C5 X	N	e9*2018/858*11066*..	96-133	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	245/40 R20	
CITROEN	DS4	F	e2*2007/46*0628*..	96-165	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	245/40 R20 (GS0)	
CITROEN	N°4	F	e2*2007/46*0628*..	96-165	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	245/40 R20 (GS0)	
CITROEN	DS7 CROSSBACK	J	e2*2007/46*0601*..	96-165	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	235/45 R20	
CITROEN	DS9	X	e2*2007/46*0718*..	133-165	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	235/40 R20	
JAECOO	5	T36	e4*2018/858*00274*..	108	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x27 K17	G4	–	235/45 R20	
JAECOO	7	T35	e9*2018/858*11593*..	105-255	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x27 K17	G4	–	235/45 R20	
JAECOO	7	T351	e9*2018/858*11671*..	105-255	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x27 K17	G4	–	235/45 R20	
JEEP	COMPASS	K	e2*2018/858*00064*..	100	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	235/45 R20	245/45 R20 (GS0)
OMODA	9	T41	e4*2018/858*00238*..	105	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x27 K17	G4	–	245/50 R20	
OPEL	GRANDLAND X	Z	e2*2007/46*0597*..	73-147	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	235/45 R20	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
OPEL	GRANDLAND	K	e2*2018/858*00064*..	100	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	235/45 R20	245/45 R20 (G50)
PEUGEOT	3008	M	e2*2007/46*0534*..	73-147	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	235/45 R20	
PEUGEOT	3008	K	e2*2018/858*00064*..	100	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	235/45 R20	245/45 R20 (G50)
PEUGEOT	408	F	e2*2007/46*0628*..	96-132	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	245/40 R20 (G50)	
PEUGEOT	508	8	e2*2007/46*0080*..	82-150	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	235/35 R20 (G50)	
PEUGEOT	508	8	e2*2007/46*0081*..	82-150	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	235/35 R20 (G50)	
PEUGEOT	508 RXH	8	e2*2007/46*0080*..	120-133	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	245/35 R20	
PEUGEOT	508	F	e2*2007/46*0628*..	96-165	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	2	235/35 R20	
PEUGEOT	5008	M	e2*2007/46*0534*..	73-147	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	235/45 R20	
PEUGEOT	5008	K	e2*2018/858*00064*..	100	AS8020/GG2	5x108	R.S. Ø72	42	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x28 K17	G20	–	235/45 R20	245/45 R20 (G50)
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2060*..	81-150	AS8020/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	245/30 R20 (G50)	
AUDI	A3	GY	e1*2007/46*2144*..	81-150	AS8020/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	245/30 R20 (G50)	
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2060*..	81-150	AS8020/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	245/30 R20 (G50)	
AUDI	A3 SPORTBACK	GY	e1*2007/46*2144*..	81-150	AS8020/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	245/30 R20 (G50)	
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2060*..	228-245	AS8020/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	245/30 R20 (G50)	
AUDI	S3	GY	e1*2007/46*2144*..	228-245	AS8020/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	245/30 R20 (G50)	
AUDI	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	81-140	AS8020/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/35 R20 (G50)	
AUDI	SQ2	GA	e1*2007/46*1552*..	221	AS8020/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	–	–	235/35 R20	
CUPRA	BORN	K1	e9*2018/858*04001*..	70-89	AS8020/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/45 R20	
CUPRA	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	110-245	AS8020/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	245/30 R20 (G50)	
MG	MG4	SEH3	e4*2018/858*00093*..	54-68	AS8020/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	2	245/30 R20 (G50)	
MG	S5	ZS3E	e4*2018/858*000236*..	54-84	AS8020/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	B M14x1.5x30 R13 K17	B450L30517R13	2	225/40 R20	235/40 R20
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	AS8020/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	4	225/35 R20	
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	75-155	AS8020/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	225/35 R20	
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	AS8020/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	4	225/35 R20	
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	75-155	AS8020/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	2	225/35 R20	
SEAT	ATECA (no Freni Brembo)	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-221	AS8020/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/35 R20	245/35 R20
SEAT	LEON X-PERIENCE	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	AS8020/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R20	
SEAT	LEON	KL	e9*2007/46*3167*..	66-140	AS8020/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	245/30 R20 (G50)	
SKODA	ELROQ	NY	e8*2007/46*0416*..	70-89	AS8020/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/50 R20	
SKODA	ENYAQ	NY	e8*2007/46*0416*..	70-89	AS8020/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/50 R20	
SKODA	KAROQ	NU	e8*2007/46*0272*..	81-140	AS8020/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R20	235/35 R20 (G50)
SKODA	OCTAVIA	NX	e8*2007/46*0355*..	81-195	AS8020/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R20	
VOLKSWAGEN	ID.3	E1	e1*2007/46*2033*..	70-89	AS8020/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	215/45 R20	235/40 R20
VOLKSWAGEN	ID.4	E2	e1*2018/858*00004*..	70-89	AS8020/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/50 R20	
VOLKSWAGEN	GOLF VII ALLTRACK	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	AS8020/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R20	
VOLKSWAGEN	GOLF VIII	CD	e1*2007/46*2014*..	66-235	AS8020/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/30 R20 (G50)	
VOLKSWAGEN	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-221	AS8020/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R20	235/35 R20
VOLKSWAGEN	T-ROC	A2	e1*2018/858*00595*..	85-110	AS8020/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/40 R20	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0211*36	81-140	AS8020/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R20 (G50)	235/35 R20 (G50)
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0357*14	81-140	AS8020/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	225/35 R20 (G50)	235/35 R20 (G50)
BYD	ATTO 2	SC3E	e4*2018/858*00231*..	65	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/40 R20	
BYD	ATTO 3	SC2E	e9*2018/858*11147*..	65	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/40 R20	235/40 R20

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
LEXUS	ES	XZ1L(EU,M)	e6*2007/46*0250*..	131	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/35 R20	
LEXUS	ES	XZ1L(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1962*..	131	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/35 R20	
LEXUS	GS	S19(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0103*05	183-255	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	245/30 R20	
LEXUS	LBX	AYH1(M)	e6*2018/858*00295*..	67-100	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M14x1.5x28 K17	P22	–	225/40 R20	235/40 R20
LEXUS	NX	AZ1	e6*2007/46*0111*..	114-175	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/45 R20	
LEXUS	NX	AZ1-TMG	e13*2007/46*1536*..	114-175	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/45 R20	
LEXUS	NX	AZ2(M)	e6*2018/858*00081*..	108-140	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/50 R20	
LEXUS	NX	AZ2(M)-TGRE	e13*2018/858*00222*..	108-140	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/50 R20	
LEXUS	RX	XU3(a)	e6*2001/116*0090*..	150-203	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	245/40 R20	
LEXUS	RX	XU3(a)	e6*2001/116*0090*..	150-203	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	245/40 R20	
LEXUS	RX	HXU3(a)	e6*2001/116*0098*..	150-203	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	245/40 R20	
LEXUS	RX	AL3(M)	e6*2018/858*00209*..	136-140	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M14x1.5x28 K17	P22	4	235/55 R20	
LEXUS	RX	AL3(M)-TGRE	e13*2018/858*00441*..	136-140	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M14x1.5x28 K17	P22	4	235/55 R20	
MAZDA	6	GN	e5*2018/858*00424*..	60	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	245/40 R20	
SUBARU	SOLTERRA	EAM1S(M)	e6*2018/858*00162*..	73-118	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M14x1.5x28 K17	P22	4	235/50 R20	
SUZUKI	ACROSS	XA5P(S)(EU,M)	e6*2007/46*0430*..	129-136	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/50 R20	245/45 R20
SUZUKI	ACROSS	XA5P(S)(EU,M)	e6*2018/858*00058*..	129-136	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/50 R20	245/45 R20
SUZUKI	ACROSS	XA5P(S)-2S	e6*2018/858*00058*..	129-136	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/50 R20	245/45 R20
TOYOTA	BZ4X	EAM1(M)	e6*2018/858*00144*..	73-118	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M14x1.5x28 K17	P22	–	235/50 R20	
TOYOTA	BZ4X	EAM1(M)-TGRE	e13*2018/858*00303*..	73-118	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	B M14x1.5x28 K17	P22	–	235/50 R20	
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)	e6*2007/46*0322*..	131	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/35 R20 (GS0)	
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2046*..	131	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/35 R20 (GS0)	
TOYOTA	C-HR	AX2T(M)	e6*2018/858*00294*..	72-112	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/40 R20	235/40 R20
TOYOTA	C-HR	AX2T(M)-TGRE	e13*2018/858*00573*..	72-112	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/40 R20	235/40 R20
TOYOTA	COROLLA CROSS	XG1T(JP,M)	e6*2018/858*00186*..	72-112	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/40 R20	235/35 R20
TOYOTA	COROLLA CROSS	XG1T(JP,M)-TGRE	e13*2018/858*00420*..	72-112	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	225/40 R20	235/35 R20
TOYOTA	HIGHLANDER	XU7(EU,M)	e6*2018/858*00001*..	140	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/55 R20	
TOYOTA	HIGHLANDER	XU7(EU,M)-TGRE	e13*2018/858*00028*..	140	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/55 R20	
TOYOTA	RAV 4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-114	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/45 R20	
TOYOTA	RAV 4	XA3(a)-TMG	e13*2007/46*1657*..	91-114	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/45 R20	
TOYOTA	RAV 4	XA4(EU,M)	e6*2007/46*0166*..	91-114	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/45 R20	
TOYOTA	RAV 4	XA4(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1658*..	91-114	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/45 R20	
TOYOTA	RAV 4	XA5(EU,M)	e6*2007/46*0289*..	129-136	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/45 R20	245/45 R20
TOYOTA	RAV 4	XA5(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1991*..	129-136	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/45 R20	245/45 R20
TOYOTA	RAV 4	XA5P(EU,M)	e6*2007/46*0429*..	129-136	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/45 R20	245/45 R20
TOYOTA	RAV 4	XA5P(EU,M)-TGRE	e13*2007/46*2356*..	129-136	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	–	235/45 R20	245/45 R20
HONDA	CR-V	RW	e6*2007/46*0265*..	107-142	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	235/45 R20	
TESLA	MODEL 3	003	e4*2007/46*1293*..	88-358	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-RX-Ø64,1	O.E. (Nuts M14x1,5 K21 Conical 60°)	R14	–	235/35 R20	245/35 R20
CITROEN	DS AIRCROSS	K	e2*2018/858*00064*..	104-137	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	B M14x1.5x30 K17	GG12	–	235/50 R20	
CITROEN	DS N°8	K	e2*2018/858*00064*..	104-138	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	B M14x1.5x30 K17	GG12	–	235/50 R20	
CITROEN	DS N°9	K	e2*2018/858*00064*..	104-138	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	B M14x1.5x30 K17	GG12	–	235/50 R20	
JEEP	COMPASS	K	e2*2018/858*00064*..	104-137	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	B M14x1.5x30 K17	GG12	–	235/50 R20	
OPEL	GRANDLAND	K	e2*2018/858*00064*..	104-137	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	B M14x1.5x30 K17	GG12	–	235/50 R20	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
PEUGEOT	3008	K	e2*2018/858*00064*..	104-137	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	B M14x1.5x30 K17	GG12	-	235/50 R20	
PEUGEOT	5008	K	e2*2018/858*00064*..	104-137	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-GG-Ø65,1	B M14x1.5x30 K17	GG12	-	235/50 R20	
MITSUBISHI	ASX	RJB	e2*2007/46*0684*..	67-116	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/40 R20	
MITSUBISHI	GRANDIS	RJB	e2*2007/46*0684*..	80-104	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/40 R20	
MITSUBISHI	OUTLANDER	GNOW	e1*2018/858*00511*..	100	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	255/45 R20	
NISSAN	ARIYA	FE0E	e13*2018/858*00237*..	45-90	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	255/45 R20 (GS0)	
NISSAN	JUKE	F16	e9*2007/46*6697*..	69-86	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/40 R20	
NISSAN	QASHQAI	J12	e9*2018/858*11042*..	103-139	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	235/45 R20	
NISSAN	X-TRAIL	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	235/45 R20	245/45 R20
NISSAN	X-TRAIL	T33	e13*2018/858*00293*..	116-120	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	255/45 R20	
RENAULT	ARKANA	RJL	e13*2018/858*00003*..	69-116	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/45 R20	225/40 R20
RENAULT	AUSTRAL	RHN	e9*2018/858*30002*..	96-116	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	235/45 R20 (GS0)	
RENAULT	CAPTUR	RJB	e2*2007/46*0684*..	67-116	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/40 R20	
RENAULT	ESPACE	RHN	e9*2018/858*30002*..	96-116	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	235/45 R20 (GS0)	
RENAULT	KADJAR	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	235/35 R20	245/35 R20 (GS0)
RENAULT	KOLEOS	RZG	e11*2007/46*3255*..	96-140	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	235/45 R20	
RENAULT	KOLEOS	RZG	e6*2007/46*0269*..	96-140	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	235/45 R20	
RENAULT	RAFALE	RHN	e9*2018/858*30002*..	96-110	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	-	245/45 R20	
RENAULT	SYMBIOZ	RJB	e2*2007/46*0684*..	69-104	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	-	225/40 R20	
LEAPMOTOR	C10	B11	e5*2018/858*00324*..	65-204	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-SX-Ø66,6	N M14x1.5 K21 CLOSED	SX19	-	245/45 R20	
DR	EVO7	S43	e49*KS18/858*00011*..	128	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	245/45 R20	235/50 R19
HYUNDAI	GRAND SANTA FE	DM	e11*2007/46*0633*..	110-199	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	4	235/45 R20 (GS0)	
HYUNDAI	SANTA FE	DM	e11*2007/46*0633*..	110-199	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	4	235/45 R20 (GS0)	
HYUNDAI	SANTA FE	TM	e4*2007/46*1318*..	110-148	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	4	235/45 R20 (GS0)	
HYUNDAI	ix55	EN	e9*2001/116*0071*..	176-184	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	245/50 R20	255/45 R20
HYUNDAI	VERACRUZ	EN	e9*2001/116*0071*..	176-184	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	245/50 R20	255/45 R20
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R20 (GS0)	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e5*2007/46*1084*..	85-136	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R20 (GS0)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R20 (GS0)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e5*2007/46*1076*..	85-136	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R20 (GS0)	
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R20 (GS0)	
KIA	SORENTO	XM	e11*2001/116*0358*..	110-145	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	245/45 R20	255/45 R20
KIA	SORENTO	XM	e11*2007/46*0141*..	110-145	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	245/45 R20	255/45 R20
KIA	SORENTO	XMG	e13*2007/46*1098*..	110-145	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	-	245/45 R20	255/45 R20
KIA	SORENTO	XM FL	e11*2007/46*0634*..	110-204	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	4	235/45 R20 (GS0)	245/45 R20 (GS0)
KIA	SPORTAGE	SL	e11*2007/46*0136*..	85-135	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	245/35 R20 (GS0)	
KIA	SPORTAGE	SLS	e11*2007/46*0166*..	85-135	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	245/35 R20 (GS0)	
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R20 (GS0)	
KIA	SPORTAGE	QL	e5*2007/46*1080*..	85-136	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R20 (GS0)	
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R20 (GS0)	
KIA	SPORTAGE	QLE	e5*2007/46*1081*..	85-136	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R20 (GS0)	
KIA	SPORTAGE	QLE-KMD	e13*2007/46*1971*..	85-136	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R20 (GS0)	
MAZDA	CX-30	DM	e13*2007/46*2041*..	85-143	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R20	
MAZDA	CX-60	KH01	e13*2018/858*00255*..	141-187	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/50 R20 (GS0)	
MAZDA	CX-60	KH01E	e13*2018/858*00449*..	141-187	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/50 R20 (GS0)	
MAZDA	CX-80	KL01	e13*2018/858*00760*..	141-187	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	4	235/50 R20 (GS0)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MAZDA	CX-80	KL01E	e13*2018/858*00814*..	141-187	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	4	235/50 R20 (GSO)	
MAZDA	MX-30	DR	e13*2007/46*2300*..	81	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R20 (GSO)	
MIITSUBISHI	ECLIPSE CROSS	GK0	e1*2007/46*1769*..	72-120	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/45 R20	
FORD	EXPLORER	WUJ	e13*2007/46*2217*..	267	AS8020/F	5x114,3	R.S. Ø76	35	Ø76-YA-Ø70,6	N M14x1,5 K21 CLOSED	YA4	-	255/55 R20	
SUBARU	B9 TRIBECA	WX	e13*2001/116*0190*..	180-190	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	4	255/45 R20	
SUBARU	B9 TRIBECA	WXS	e13*2007/46*1073*..	180-190	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	4	255/45 R20	
SUBARU	CROSSTREK	G6	e13*2018/858*00666*..	100	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	4	235/40 R20	
SUBARU	CROSSTREK	G6-SS	e13*KS18/858*00022*..	100	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	4	235/40 R20	
SUBARU	FORESTER	S5	e13*2007/46*1998*..	107-136	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	-	245/40 R20	
SUBARU	FORESTER	S6	e13*2018/858*00766*..	100	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	-	245/40 R20	
SUBARU	LEVORG	V1	e1*2007/46*1203*..	110-125	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	-	225/35 R20	
SUBARU	OUTBACK / LEGACY	B6	e1*2007/46*1320*..	110-129	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	-	235/45 R20	245/45 R20
SUBARU	OUTBACK / LEGACY	B6GPL	e3*2007/46*0385*..	110-129	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	-	235/45 R20	245/45 R20
SUBARU	OUTBACK / LEGACY	B7	e13*2018/858*00010*..	124	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-IX-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	IX1	-	235/45 R20	245/45 R20
CIRELLI	5	SX5GCG	e49*KS18/858*10086*..	130	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/50 R20	
DR	EVO6	D5	e49*KS18/858*00030*..	130	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R20	235/50 R20
LEXUS	ES	XZ1L(EU,M)	e6*2007/46*0250*..	131	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/35 R20	245/30 R20
LEXUS	ES	XZ1L(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1962*..	131	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/35 R20	245/30 R20
LEXUS	UX	ZA1(EU,M)	e6*2007/46*0263*..	112-127	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/35 R20	245/35 R20
LEXUS	UX	ZA1(EU,M)-TMG	e13*2007/46*2005*..	112-127	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/35 R20	245/35 R20
MAZDA	6	GN	e5*2018/858*00424*..	60	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	245/40 R20	
SUZUKI	VITARA	AP	e6*2018/858*00341*..	59-95	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	225/45 R20	
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)	e6*2007/46*0322*..	131	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/35 R20	245/30 R20
TOYOTA	CAMRY	XV7(EU,M)-TMG	e11*2007/46*2046*..	131	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/35 R20	245/30 R20
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e11*2007/46*3641*..	72-112	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/35 R20 (GSO)	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e6*2007/46*0264*..	72-112	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/35 R20 (GSO)	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)	e6*2007/46*0338*..	72-112	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/35 R20 (GSO)	
TOYOTA	C-HR	AX1T(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1765*..	72-112	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/35 R20 (GSO)	
TOYOTA	RAV 4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-114	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R20	
TOYOTA	RAV 4	XA3(a)-TMG	e13*2007/46*1657*..	91-114	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R20	
TOYOTA	RAV 4	XA4(EU,M)	e6*2007/46*0166*..	91-114	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R20	
TOYOTA	RAV 4	XA4(EU,M)-TMG	e13*2007/46*1658*..	91-114	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R20	
TOYOTA	YARIS CROSS	XPB1F(M)	e6*2018/858*00013*..	68-92	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/35 R20	235/35 R20
TOYOTA	YARIS CROSS	XPB1F(EU,M)-TGRE	e13*2018/858*00156*..	68-92	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/35 R20	235/35 R20
HONDA	ACCORD	CU1	e6*2001/116*0113*..	110-148	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/35 R20	
HONDA	ACCORD	CU2	e6*2001/116*0114*..	110-148	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/35 R20	
HONDA	ACCORD	CU3	e6*2001/116*0115*..	110-148	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/35 R20	
HONDA	ACCORD TOURER	CW1	e6*2001/116*0120*..	110-148	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/35 R20	
HONDA	ACCORD TOURER	CW2	e6*2001/116*0121*..	110-148	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/35 R20	
HONDA	ACCORD TOURER	CW3	e6*2001/116*0122*..	110-148	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/35 R20	
HONDA	CIVIC	FC	e11*2007/46*3633*..	88-134	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/30 R20	
HONDA	CIVIC	FK	e6*2007/46*0256*..	88-134	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/30 R20	
HONDA	CIVIC	FE	e6*2018/858*00064*..	95-134	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	245/30 R20	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0301*05	103-122	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	245/40 R20	245/45 R20
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0302*05	103-122	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	245/40 R20	245/45 R20
HONDA	CR-V	RE7	e11*2001/116*0322*..	103-122	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	245/40 R20	245/45 R20
HONDA	CR-V	RE5	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0301*06	88-118	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	245/40 R20	245/45 R20
HONDA	CR-V	RE6	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0302*06	88-118	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	245/40 R20	245/45 R20
HONDA	CR-V	RW	e6*2007/46*0265*..	107-142	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	235/45 R20	245/45 R20
HONDA	HR-V	RV	e6*2018/858*00063*..	79	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	–	225/40 R20	235/35 R20 (GSO)
HONDA	ZR-V	RZ	e6*2018/858*00266*..	105	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	2	225/40 R20	235/40 R20
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0314*..	63-100	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	4	225/35 R20	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2001/116*0323*..	63-100	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	4	225/35 R20	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0013*..	63-100	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	4	225/35 R20	
DACIA	DUSTER	SD/SR	e2*2007/46*0030*..	63-100	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	4	225/35 R20	
INFINITI	Q50	V37	e13*2007/46*1378*..	125-225	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	245/35 R20	245/40 R20
MAZDA	ECLIPSE CROSS	RCB	e2*2018/858*00018*..	55	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	235/45 R20	
NISSAN	ARIYA	FE0E	e13*2018/858*00237*..	45-90	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	255/45 R20	
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-160	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/35 R20	235/35 R20
NISSAN	JUKE	F15	e3*2007/46*0162*..	69-160	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/35 R20	235/35 R20
NISSAN	JUKE	F15	e5*2007/46*1031*..	69-160	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	225/35 R20	235/35 R20
NISSAN	MURANO	Z51	e1*2001/116*0478*..	140-188	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	235/55 R20	
NISSAN	QASHQAI	J12	e9*2018/858*11042..	103-139	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	235/45 R20	245/40 R20
NISSAN	X-TRAIL	T33	e13*2018/858*00293*..	116-120	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	–	255/45 R20	
RENAULT	SCENIC	RCB	e2*2018/858*00018*..	55	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	235/45 R20	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e11*2007/46*2969*..	81-165	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	245/35 R20	
RENAULT	TALISMAN	RFD	e2*2007/46*0653*..	81-165	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	–	245/35 R20	
HYUNDAI	IONIQ6	CE	e4*2018/858*00145*..	37-81	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	245/40 R20 (GSO)	
HYUNDAI	KONA N	OS	e4*2007/46*1259*..	206	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/35 R20 (GSO)	
HYUNDAI	KONA	SX2	e4*2018/858*00153*..	77-146	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/40 R20 (GSO)	
HYUNDAI	KONA	SX2E	e4*2018/858*00168*..	33-54	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/40 R20 (GSO)	
HYUNDAI	NEXO	FE	e9*2007/46*6592*..	32 (120)	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	245/40 R20	
HYUNDAI	GRAND SANTA FE	DM	e11*2007/46*0633*..	110-199	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	4	235/45 R20	245/45 R20
HYUNDAI	SANTA FE	DM	e11*2007/46*0633*..	110-199	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	4	235/45 R20	245/45 R20
HYUNDAI	SANTA FE	TM	e11*2007/46*0633*..	110-148	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/45 R20	245/45 R20
HYUNDAI	SANTA FE	MX5	e4*2018/858*00188*..	118-132	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	–	255/45 R20 (GSO)	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e11*2007/46*2711*..	85-136	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/45 R20	
HYUNDAI	TUCSON	TL	e5*2007/46*1084*..	85-136	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/45 R20	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e11*2007/46*2724*..	85-136	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/45 R20	
HYUNDAI	TUCSON	TLE	e5*2007/46*1076*..	85-136	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/45 R20	
HYUNDAI	TUCSON	TLE-HME	e13*2007/46*1612*..	85-136	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/45 R20	
HYUNDAI	TUCSON	NX4e	e5*2018/858*00001*..	85-133	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/45 R20	245/40 R20
KIA	EV3	SV1	e6*2018/858*00331*..	50	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/45 R20	225/40 R20
KIA	EV4	CT1	e5*2018/858*00469*..	50	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/45 R20	225/40 R20

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
KIA	EV4	SZ1E	e5*2018/858*00486*..	50	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/45 R20	225/40 R20
KIA	EV5	OV1	e4*2018/858*00284*..	53	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/50 R20 (GS0)	
KIA	EV6	CV	e9*2018/858*11073*..	42-81	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	255/45 R20 (GS0)	
KIA	OPTIMA	JF	e4*2007/46*1018*..	99-180	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/35 R20	235/35 R20 (GS0)
KIA	SORENTO	XM FL	e11*2007/46*0634*..	110-204	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED CAP INOX	O14	4	235/45 R20	
KIA	SORENTO	MQ4	e4*2007/46*1530*..	132-148	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	255/45 R20	
KIA	SPORTAGE	QL	e11*2007/46*3139*..	85-136	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/45 R20	245/40 R20
KIA	SPORTAGE	QL	e5*2007/46*1080*..	85-136	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/45 R20	245/40 R20
KIA	SPORTAGE	QLE	e11*2007/46*3144*..	85-136	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/45 R20	245/40 R20
KIA	SPORTAGE	QLE	e5*2007/46*1081*..	85-136	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/45 R20	245/40 R20
KIA	SPORTAGE	QLE-KMD	e13*2007/46*1971*..	85-136	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	215/45 R20	245/40 R20
KIA	SPORTAGE	NQ5e	e4*2018/858*00079*..	85-133	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/45 R20	245/40 R20
KIA	XCEED	CD	e4*2007/46*1299*..	73-150	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/35 R20	
MAZDA	6	GH	e1*2001/116*0448*..	107-143	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/35 R20	235/35 R20
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	107-143	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/35 R20	235/35 R20
MAZDA	CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/35 R20	
MAZDA	CX-30	DM	e13*2007/46*2041*..	85-143	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	225/40 R20	
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-141	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	245/40 R20	245/45 R20
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	110-141	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	245/40 R20	245/45 R20
MAZDA	CX-5	KF	e13*2007/46*1803*..	110-143	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	245/40 R20	245/45 R20
MAZDA	CX-5	KFE	e13*2007/46*1832*..	110-143	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	245/40 R20	245/45 R20
MAZDA	CX-60	KH01	e13*2018/858*00255*..	141-187	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/50 R20	
MAZDA	CX-60	KH01E	e13*2018/858*00449*..	141-187	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	–	235/50 R20	
MAZDA	CX-7	ER	e11*2001/116*0308*..	120-191	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	4	245/45 R20	255/45 R20
MAZDA	CX-7	ERE	e13*2007/46*1109*..	120-191	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	4	245/45 R20	255/45 R20
MAZDA	CX-80	KL01	e13*2018/858*00760*..	141-187	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	4	235/50 R20	
MAZDA	CX-80	KL01E	e13*2018/858*00814*..	141-187	AS8020/F3	5x114,3	R.S. Ø76	45	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	4	235/50 R20	
AUDI	Q4 solo anteriore	FZ	e1*2018/858*00006*..	70-89	AS8020/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/50 R20 (A01)	
SKODA	ELROQ solo anteriore	NY	e8*2007/46*0416*..	70-89	AS8020/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/50 R20 (A01)	
SKODA	ENYAQ solo anteriore	NY	e8*2007/46*0416*..	70-89	AS8020/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/50 R20 (A01)	
VOLKSWAGEN	ID.4 solo anteriore	E2	e1*2018/858*00004*..	70-89	AS8020/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/50 R20 (A01)	
VOLKSWAGEN	ID.5 solo anteriore	E2	e1*2018/858*00004*..	70-89	AS8020/VE3X	5x112	Ø 57,1	45	–	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	–	–	235/50 R20 (A01)	
AUDI	A6 solo anteriore	GH	e1*2018/858*00393*..	100-138	AS8020/KS2X	5x130	Ø 66,45	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	–	–	235/45 R20 (A01)	
AUDI	S6 solo anteriore	GH	e1*2018/858*00393*..	138	AS8020/KS2X	5x130	Ø 66,45	40	–	O.E. (Bolts M14x1,5x30 K17 Spherical R14)	–	–	235/45 R20 (A01)	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRA G-GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- (GS0) = Deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.**
 - * Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitment list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
 - * Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
 - * È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
 - * Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici installati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
 - * Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli uffici preposti.
 - * La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli uffici preposti.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- * La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
 - * Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
 - * È consentita solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
 - * Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
 - * In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
 - * In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
 - * Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
 - * Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
 - * La presente Fitment List è stata sviluppata sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
 - * Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale n°20 del 10-01-2013 e successive modi.
 - * Nel caso in cui il veicolo sia dotato di ruota di scorta assicurarsi di poterla installare utilizzando gli accessori di serie previsti dalla casa costruttrice.
 - * Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List finisca con la dicitura "**." si intende che tale numero di omologazione europea comprende tutte le proprie estensioni a partire dalla "00".
- (A01) L'utilizzo di questo pneumatico è consentito solo sull'asse anteriore in combinazione con gli pneumatici indicati nella "Fitment List AS9520 Rev.00" aventi la nota (P01)
- * **Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.**